中国の施設園芸を訪ねて

岡田 益己
(農業技術研究所気象科)

A Sketch of Protected Cultivation in China

Masumi OKADA

(Division of Meteorology,
National Institute of Agricultural Sciences,
Nishigahara, Kita-ku, Tokyo 114)

本年3月に日中経済協会が派遣した日本施設園芸訪中代表団に同行して、北京、太原、長春の各市近郊の施設園芸を訪れる機会を得たので、現地で見聞した模様を報告したい。本訪中団は、中国農学会の招請を受けた民間レベルの交流によって、日本の先進技術を紹介し、現地の生産性向上に寄与するという目的で組織されたいわゆる技術協力団である。団長は日本施設園芸協会の清水茂会長が務め、他に現場との接触の機会が多い農家の研究組織、県、業界などの関係者7名が参加した。大学関係からは当初千葉大学の古在助教授が予定されていたが、直前に日程が変更になって同行できなくなったために、急遽筆者がピンチヒッターの役を務めることになった。技術協力団ということで、研究上の交流の機会がほとんどなく、本報告が中国の施設園芸の現状の一部を紹介するのにとどまることを初めにお断りしたい。

1. 施設園芸の概況

中国の施設園芸の発祥は秦の始皇帝時代に溯ると伝えられ、世界でも最古の歴史を持っている。その後漢朝には紙窓温室が発明され、唐朝には温水を通した栽培も行なわれた。18世紀にはガラス温室も出現したが、これまでの施設は、すべて支配者階級のぜい沢な味覚を潤す目的に利用されていた。1949年の解放後、急速に施設面積が拡大して、現在では全国で約6000 haに達するとも言われている。これらの施設の大半は、華北、東北地方の山西、河北、遼寧、吉林、黒竜江各省の都市近郊で発達した。中国で園芸用施設と言うと、現在日本で使われている意味よりもかなり広い範囲を指すようで、上記の数字が温室やハウスだけの面積であるかは不明である。

訪問した3都市の状況から推察すれば、後述するすべての種類を含むものと思われる。

北京近郊の状況については詳しい説明を受けたので紹介してみよう。解放当時近郊には約70 haの施設があり、主に香辛野菜やキュウリを生産していた。その面積は全野菜耕作面積の1.7%であった。施設の大半は風障と呼ばれる簡易な防風垣で、ガラス等で被覆した施設は極めて少なかった。1960年代中頃からフィルムの利用が始まり、ハウスの面積も急速に増加した。現在の施設面積は、風障1000 ha、冷床70 ha、フィルム被覆400 ha、温室30 haの計1500 haに達し、全野菜耕作面積の10%を占めるに至っている。しかし、フィルム被覆の数字には小型トンネルや温床形式のものも含まれていると考えられるので、ハウスや温室の類は全施設の1/4程度であろう。山西省の省都太原でもこの傾向に余り変わりがなかった。全施設面積約600 haのうちハウスと温室は130 haとなっている。

施設栽培の生産高は平均で年収10万円/10 a前後。ハウスのキュウリが最高で23~30万円/10 a、トマトで23万円/10 a、ピーマンが20万円弱/10 aである。収量もハウスキュウリが最も高く10~15 ton/10 a、試験的には25 ton 近い数字も報告されたが、日本よりも果実を大きくして収穫しているのが高収量の原因ではないかと考えられる。なおハウスの建設費は地方によっても異なるが鉄骨製で130~200万円/10 aで、これを10~20年で償却するとして上記の生産高で採算がとれるのかどうかは、経済機構の異なる国の人間から見れば大いに疑問となる点である。

2. 施設の種類

現在中国で使用されている園芸施設を模式的に描くと図1ようになる。

(1)は一種の防風垣で風障畦と呼ばれている。材料には竹、ヨシ、コーリャンなどの茎を用いて、高さ2mほどの垣を栽培床の北側に垂直または南側にやゝ傾けて設置する。栽培される作物は葉菜類、大根等で、秋に播種して3~4月に収穫を行なう。同様の防風垣は後述する陽畦や小型トンネルにも併用される。(2)は風障の畦畔を高くしたり、栽培床を掘下げて、夜間にコモやフィルムを被覆できるようにした施設で陽畦と呼ばれている。わが国でも利用されていた冷床や温床と類似のものであるが、醸熟を得るための踏込みは一般に行なわれていない。(3)は改良型と呼ばれるもので、風障の代わりに土壁を設け、温室への発展段階にある構造と言える。陽畦栽培も葉菜類が主体であるが、収穫を11~12月に始めることができる。またキュウリ、ナス等の育苗や露地移行型の促成栽培にも利用される。

第2段目の3図はいずれもガラス温室の構造を示している。改良陽畦の南面にガラス障子をはめ込んだ様式から発展し、(4)、(5)のような形が現在多く使用されて

図2 掘下げ式の陽畦と保温用のコモ

いる。(4)は日光温室あるいは北京で開発されたために北京型と呼ばれている。北屋根と北壁を土と木あるいはレンガで作り、北屋根の下が通路になっている。この型式では南端が低くなって無効な空間が生じたり、作業性が悪くなるので、屋根傾斜に工夫を凝らせた改良温室(5)が普及している。間口は前者が4m、後者が7m程で、長さは数十mのものが多いが、長春には230mというものもある。狭義の温室はガラス被覆であるが、最近では同様の構造にフィルムを被覆したものも多く使用されて

図1 園芸施設の種類

いる。温室ではキュウリ、トマト、ピーマン等の果菜類やニラ、セリ、タイナなどの葉菜類、タマネギ、ニンニクなど実に多種類の作物が栽培されている。これらは1つの温室の中で栽培床を細かく分けて同時に作られることが多い。

北京近郊ではオランダや日本の温室を真似たものが最近作られている。図1の(6)に描かれているのは紛れもなくオランダのフェンロー温室である。この温室は面積が2haで、設計図を北朝鮮経由で入手して建設したという。しかし、実物を見てやゝ落胆したのは、原型の印象とは程遠い骨の太い構造と化していたからである。部材の種類を減らして建設費を安くするという説明であったが、原型にある陸バリやブレースを取除いて太い主骨に換えることが、その意に沿うものであるかどうかは疑問である。また人民公社内でFRP（ガラス繊維強化ポリエステル）波板を自作して建てた温室もあった。これは昨年わが国を訪れた公社の代表が日本で見たものを早速取入れたという温室で、骨材にはH型钢を使用し、天窓換気を計るなど積極的な姿勢が見られた。FRPの波板は山から山の距離が20cm近くあり、南に面する側の傾斜がやゝ大きくなっている。この傾斜の違いが意図によるものかどうかを知り得なかったが、これにより冬期の受光率が高くなるものと思われる。しかし、材質や構造に難があるためか、現在建設を予定している温室については、直接日本の業者にFRA（ガラス繊維強化アクリル）温室を発注しているという話であった。

図1の第3段目は、フィルム被覆の種類を示している。いわゆるトンネルとハウスがこれにあたる。ハウスには中型と大型があり、それぞれ間口が6~7m、7~20m前後である。最も一般的なハウスの形状は(9)のようなカマボコ型で、天井部の平均傾斜角は10°前後である。垂直方向の荷重については比較的考慮されていて、30cmの積雪に耐えたという実績も報告されているが、筋カイ

図3 温室の内部。壁に沿った土管は暖房用のオイル。

がほとんど見当らず、棟方向の風に対しては弱い構造と思われる。骨材には竹、木、石、鉄などが利用されているが、新しいものには鉄骨が多い。被覆材は北京地区ではほとんどすべてがポリエチレンであるが、太原や長春では一部塩化ビニルも使われている。これらのフィルムの大半は各市のプラスチック工場で生産されているが、値段は日本のフィルムとほとんど変わらない。まだ流滴フィルムが作られていないので、ハウスに足を踏み入れると雨のようにしずくが垂れてくる状態である。なお塩化ビニルフィルムは塩素の滲出の恐れがあるので、誤って食品包装に使用しないようにと淡黄色に着色されていたのは面白かった。フィルムを骨材に留める方法は全くと言ってよいほど開発されていなかった。竹や針金をフィルムの上に渡して固定する方法はまだしも、フィルムに穴を開けて骨材に針金で縛るという方法も随所で見られた。

太原市近郊は、風変わりなハウスを見るのに飽きない場所である。ハウス形状を改良すべく沢山の試みが行われているのがその理由である。このなかで最もユニークな傑作は蒙古テント式と呼ばれる円形ハウスであろう。直径が30mで、中柱は少なく屋根を主にトラスで支えている。内部の印象はサーカス小屋のようで、セリを作るには不釣合いな感じがした。6月の高温期に周囲が開放できるので涼しいのが特徴だという。このほかに1haのフェンロー型ポリエチレンハウスや間口66m単棟ハウスなど材料に事欠かない。これらのなかには、2連棟に天窓を備えた構造で、今後のモデルハウスになるのではなかろうかと思われる施設もあった。

ハウスの主要作物はキュウリ60%、トマト13%、インゲン10%、その他17%となっている。セリ、タマネギ等日本のハウスでは栽培されない作物も多い。1つのハウスで同一作物を作ることが多いが、たとえばトマトとニラを間作しているような例もしばしば見られた。トマトが生長してくるとニラが日陰になって良好な生育が望めるという話であった。

図1の最下段は古くからニラの軟化栽培に利用されている温室である。内部を6区画に分けて半地下式の床を作り、周囲と屋根は土と木あるいはレンガを積む。南面のみ油紙障子を張って採光する。暖房は木炭か無煙炭のストーブで行なう。ニラは5月に播種し、11月下旬に根を掘ってそのまま積んで土をかぶせる。12月上旬に掘り出して床に定植し、18~25℃に保つ。

3. 栽培環境と環境制御技術の現状

中国では、施設園芸の生産性を向上するために、日本の優れた技術を導入したいという要望が大きい。環境制

御技術に関しても例外ではなく、現地で発行されている雑誌にはCO₂施用や変温管理をはじめとした日本の技術の紹介が多い。しかし、当面は環境制御の問題よりも、栽培技術そのものに起因した生産阻害要因が多いように見受けられた。たとえば、温度管理を厳密に行なおうとしている一方で、トマトとキュウリという生育適温の異なる種類の混作が見られる。またキュウリの疫病対策として湿度制御にまで話が進んでいる様子であったが、接木による疫病回避の技術は全く普及していないという状態である。そこで、キュウリを例にとって栽培環境の状態からはじめに紹介したい。

ハウスに足を踏み入れて、最初に栽植密度が極めて高いという印象を受ける。33 m² 当りの株数は25本にも達している。ハウスは一般に南北方位であるが、畝方位は作業や灌水の関係から東西になっている。したがって生育後半には光の相互遮蔽がかなり大きくなるものと思われる。灌水は畝間灌漑方式で、1×3 mほどの大きさにアゼを立て、必要に応じて湛水する。栽培床はしたがってベッドではなく、盆状になっている。

播種は粘土質のいわゆる練床に行ない、適当な大きさになったときに株ごとに切出して定植床に移す。有機質の使用も少なく、また地中加温や醸熟温床も行なわれていないので苗の生育遅れが目立った。収穫は草丈が40 cmにも達しないうちに始められる。この時点でも灌水が少ないせいか、概して節間が短かく葉が小さい。またウィルスの発生も見受けられるが、とくに除株はしない。品種は白イボ系の節成りと聞いたが、雌花が少なく一節置きに着果するような状況である。以上の概況でもわかるように、栽植密度の調整、床土の改良、品種の改良などが基本的な課題と思われた。

環境管理に関する技術のうち最も普及しているのが保温である。越冬無加温栽培が主体となっている現状からすれば、保温の普及は当然と言えるだろう。保温の主流は3~5 cm厚のワラゴモ(ヨシやガマを利用)を外面に被覆する方法で、陽畦や温室には必ず設置されている。東北地方の長春ではコモの下にフンを重ねて被覆するという重装備である。日中、これらのコモは北屋根の上に巻上げられている。コモカゲに要する朝夕の労力は膨大なものと予想されるが、1人当りの経営面積が日本の1/5程度で、労力に余裕のある現状では理想的な省エネルギー管理と言えよう。一方、ハウスでは間口が広く、日中コモを収納する場所もないので、カーテンや室内トンネルが普及し始めている。

暖房設備は温室(日光温室やその改良型)を中心に普及しており、その大半はオンドル方式である。これは温室の北壁や南窓下に沿って土管やレンガ製の煙道を設けて、

図4 長春におけるコモ+フンの保温被覆。日中巻上げた状態

20~30 mおきにある焚口から石炭を燃焼する方式である。石炭の供給はすべて人力に頼り、夜間に度々補充している。長春のある生産隊の例では、厳寒期に180 m²の温室に対して毎日400 kgの石炭が必要だという。石炭をそのまま燃焼させると一時的に燃えて火力が長続きしないので、石炭と土を2対1の割合で混ぜて使用している。したがってこの温室の例では毎日600 kgの燃料を運び込むことになる。なお上記の数字からオンドルの暖房効率を試算すると10%にも満たず、大半の熱を煙突から損失していることがわかる。石炭は非常に安価で、産地の太原では1 ton 780 円、長春でも3000 円ほどである。

北京近郊で見たハウスや温室では温水暖房が普及し始めている。しかし、現在は温室用設備への模索段階で、工業用ボイラを導入して集中管理を行なっているところから、レンガ作りの炉で温水を供給しているところまで多種多様である。暖房設備で最も注目したのは、太原近郊で行なわれていた発電所の余熱利用である。この余熱は蒸気形で周辺のハウスや化学工場に供給されている。ハウスへは日中も蒸気が供給されているので、換気と暖

図5 太原市近郊の余熱利用施設。左手の発電所から蒸気が送られてくる。

房を同時に行なって湿度の低下を計っている。

換気については余り配慮されていなかった。30 cm角ほどの回転式の窓や、20 cm径ほどの穴にフィルムのふたを付けたものが、点々と設けられている程度である。日中室温を上げることが増収に結び付くと考えられているせいか、密閉したハウスで必要以上に温度を高め、湿度も非常に高くなっているところがあった。

最近、極めて高い関心を示しているのがマルチである。北京や太原では、至るところでマルチの試験が行なわれていた。これは昨年の訪日代表団が持ち帰った情報に基づくところと、ある日本のフィルム会社が派遣した技術員の熱心な指導によるところが大きいと聞いた。

4. 生産および流通組織

中国の行政区分では、直轄市(北京と上海)、省、自治区が一番上にあり、その下に市や県、さらにその下に人民公社がある。施設園芸は人民公社の野菜生産大隊で営まれている。人口210万を有する太原市の例では、101の野菜生産大隊があり、15万人が従事している。生産大隊の規模は数百から千数百人で、そのなかを数十人単位の生産小隊に分けている。生産小隊ごとに露地栽培、施設栽培、輸送業務などの仕事が割り当てられている。各品目ごとの野菜の栽培面積は市や省の蔬菜公司与人民公社との間で契約され、買上げ価格も決定される。買上げ価格は季節によって大きく変わるが、野菜全体の平均で1kg当り10円弱、キュウリやピーマンがやや高く20円である。冬場の施設野菜は生産量が最盛期の0.1%ほどに減り、生産費も高いために高騰して1kg当り50～150円にもなる。長春のある生産隊の例では、総収入の約40%が諸経費への支出、40%が公社員の給料、残りが新しい機械やハウス資材を買うための資金として積立てられている。収益の多い公社ほど積立金が多くなり、住宅の建設なども可能になるという。なお公社員の平均収入は月給で約6500円である。

蔬菜会社に買上げられた野菜は野菜市場を経て小売店に出荷される。野菜市場は単なる集荷場と卸売りを兼ねたような組織で、せりもなく、一般人民が買うこともできる。小売価格は商業会社が必要諸経費を計算したうえで決定するが、買上げ価格より25%ほど高くなる。この差額から会社が経営する市場や小売店の諸経費を差引いて、残額は国庫に納付される。納付金は主に公社からの買上げ価格が契約時の価格を下回った場合の補填に使われている。生産組織と市場との交流は盛んに行なわれており、生産者が消費者の嗜好を知り、市場が生産の実態を把握するための重要な役割を担っているという話であった。

図6 北京市の崇文門野菜市場。生きたアヒルも売られていて、価格は1羽400～500円。

5. 研究状況

過去10数年間、中央の大学や農業科学院の研究者は、四人組によるいわゆる下放運動で公社に送られ、その間中央の研究活動はほとんど停止して、施設園芸の技術も人民公社の科研組と呼ばれる組織を中心に開発されてきた。科研組では栽培技術のほかに品種改良や採種事業も行なっている。訪問したある公社ではキャベツや白菜の雄性不稔の作出に取組んでいた。中央の機能が麻痺して人民公社間の連絡もとだえ、海外からの情報も一部に限られたために、現在でも各地域間に大きな技術の差が残っている。たとえばキュウリの品種はどこ地域でも長春密刺という品種が使われていたが、系統が分化して同一品種とは思えないほど形状が異なっていた。近代化とともに中央機関が復活したが、現在復興中ということで一箇所も見学させてもらえなかった。

北京での座談会に農業気象関係者が2人出席していたので、時間の合い間に若干の情報を入手できた。農業気象関係の主要研究機関は、国立の中国農業科学院農業気象研究室や、各市・省の農業科学院にある同種の研究室である。また北京農業大学には学科に相当する農業気象系が設けられている。学会としては中国気象学会のなかに農業気象組があるが、将来独立した学会を設けたいという話も出ているそうである。農業気象の研究内容は、農業災害、作物と気象環境の関係の解明などが主で、施設環境調節は同席した2人が始めたばかりだという話だった。現在のところ施設環境の研究は園芸関係の人々が主にやっているということで、丁度日本の10数年ほど前の状況に似ている。雑談の最中、日本のコンピュータ制御や太陽熱利用などに関する質問を受けた。現在の中国の技術水準を鑑みればかなり先の話になると思うような内容が多かったが、過去10数年の空白時代の遅れを取戻そうとする焦りが研究者間にもあるように感じ

られた。

帰国後も交流した研究者から文献や資料の問い合わせを受けたが、それによるとかなり細かい情報を入手しているようである。たとえば、農業気象学会の大会講演要旨や県の試験場報告から具体的な課題を指定して、そのコピーを要求してきている。これらのなかにはかなり厚い文献や単行本なども含まれており、個人の能力では賄いきれない面もあるので、今後学会等の協力を得て公的な交流に発展させられないものかとも考える次第である。

6. あとがき

今回の訪中の目的が技術協力ということで、日程の大半が日本の施設園芸に関する報告会と座談会であった。到着の翌日には、早速北京で 500 人の技術者や研究者を集めて報告会が催され、筆者は環境管理の講演を行なった。現地の状況も知らないままで、しかも通訳を介しての説明がどの程度理解力を持っているかと不安に思いながら与えられた時間を消化してしまった。この不安は座談会の時に一部当たっていることが判明した。ポリエチレ

ンとビニルの特徴を議論しているときに、議論がうまくかみ合わなかった。あとになって通訳がすべてビニルあるいはプラスチックと訳していたことがわかり、再び初めから話を始めなければならなかった。しかし、全日程 2 週間中夜行列車に 3 泊し、現地見学がわずかに 3 日しかないという強行スケジュールにもかかわらずかなりの情報交換ができたことは、中国農業部ならびに農業科学院の関係各位のきめ細かい計画のお蔭と深く感謝する次第である。

訪中団は個々の専門分野を分担して活動したために、本報告を書くにあたって資料の一部を全農施設資材部の内海修一氏、群馬県流通園芸課の平田礼二氏および三菱機器販売株式会社の鍛冶練蔵氏から提供して頂いた。3 氏に謝意を表したい。

参 考 文 献

1. 北京市農林局，北京市農科院，1976：北京市蔬菜産技術手冊．北京人民出版社，北京，714 p.