ル・コルビュジエの「小さな家」における空間構成と熱・光環境の関係

RELATIONSHIP BETWEEN SPATIAL COMPOSITION AND
THERMAL AND LIGHT ENVIRONMENT IN LE CORBUSIER'S "UNE PETITE MAISON"金子尚志^{*1}, 小泉雅生^{*2}, 松元良枝^{*3}, 武政孝治^{*4}Naoshi KANEKO, Masao KOIZUMI, Yoshie MATSUMOTO
and Koji TAKEMASA

This study examines features related to architectural planning and environmental control such as spatial features and the composition of the horizontal continuous window surround in Le Corbusier's "Une Petite Maison". In addition, the thermal and light environment produced by simulation software for the main rooms will be examined. It will reveal the relationship between Le Corbusier's architectural ingenuity and environmental control over the environment and some of the thinking that led to contemporary passive design which was active in an era before the building performance of the outer skin and equipment was inadequate and the energy was plentiful and stable.

Keywords : *Passive design, Spatial composition, Le Corbusier, Thermal environment, Light environment, House*

パッシブデザイン, 空間構成, ル・コルビュジエ, 熱環境, 光環境, 住宅

1. 序論

1.1. 研究の背景と目的

持続可能な社会の実現に向けて、国連によって SDGs (持続可能な開発目標)・17 のゴールが提示され、建築分野では、省エネルギー化、温室効果ガスの削減、省資源化が世界的な取り組みとなっている。日本でも、特に住宅の分野においては、消費エネルギーが増加傾向にあることから早急な対応に迫られている¹⁾。1979 年の省エネ法制定以降、住宅に関する様々な施策などの取り組みがなされてきた。しかし、省エネルギーと建築デザインの統合の視点でみると、自然エネルギーを活用し、機械設備の依存を出来る限り減らすだけでなく、地域性と身体感覚を重視したパッシブデザインは、これからの環境の時代に必須の手法となっている。

住宅における機械設備導入の黎明期において多くの作品を残し、近代建築の巨匠と呼ばれる建築家のひとりに、ル・コルビュジエ (Le Corbusier, 1887-1965) がいる。広く知られているル・コルビュジエの建築設計に関する概念や手法には、近代建築の 5 原則^{注1)}、ブリーズ・ソレイユ、モデュロール等があり、構法の面でも、伝統的な石組みやレンガ積みから鉄筋コンクリート構造への変化の端緒を開き、多くの建築作品を残している。ル・コルビュジエの作品を環境的配慮の観点で概観すると、環境を制御するための建築的な工夫をデザインに統合している例が見られる。その代表例として、自然採光の事例では、オザンファン邸 (1924 年)^{注2)}、自然通風及び開口の工夫ではサラバイ邸 (1951 年)^{注3)}、また、太陽光の制御ではクルチェッ

ト邸 (1949 年)^{注4)}がある。これらの作品とともに、多くのスケッチからも、太陽軌道と建築の関係を考慮していたこと³⁾を覗うことができる (Fig.1)。現代では一般的となった、ダイアグラムによる太陽の位置や通風の関係を断面で示す表現を 20 世紀の早い時期から採用していた。また、身体感覚と自然エネルギーの活用に関する記述もみられる^{注5)}。パッシブデザインの概念が登場するのは 20 世紀半ば以降であり、ル・コルビュジエが設計活動を始めた当時は、20 世紀初頭に流行していたスペイン風邪の影響や、密集化する都市部における環境改善や健康への配慮から、自然採光、自然通風の活用が意図されていたと考えられる。しかし、前述した自然採光や自然通風などの建築的工夫や、断面のダイアグラムの表現などは後年に普及するパッシブデザインに少なからず影響を与えたと考えられる。

ル・コルビュジエの初期の作品である両親のための住宅「小さな家 (Une Petite Maison, 1923, 以下、小さな家)」は、設計を先に行い、その後、最適な敷地を探して建てられた⁵⁾。両親のために設計した住宅であることや、初期の作品であることもル・コルビュジエがその後に展開していくデザインのコンセプトが強く表れていると考えられる。計画の第 1 条件が「太陽が南にあること」⁵⁾と述べていることから太陽と建物の関係を重要視していたことや、建築的工夫と環境制御の統合を意図していたこと^{注6)}も覗える。

そこで本研究は、ル・コルビュジエの「小さな家」を対象に、空間的な特徴の把握と、居間などの主要な室について、シミュレーションソフト^{注7)}により模擬的に再現した熱環境および光環境を検討する。

*1 東京都立大学都市環境科学研究科建築学域
博士後期課程・修士(芸術工学)

*2 東京都立大学都市環境科学研究科建築学域 教授・博士(工学)

*3 ㈱クアトロ 博士(工学)

*4 LEAD Labo. 主宰・博士(工学)

Doctoral Student, Dept. of Architecture, Tokyo Metropolitan University, M.Design

Prof., Dept. of Architecture, Tokyo Metropolitan University, Dr.Eng.

Quattro Corporate Design, Co., Ltd., Dr.Eng.

Leader, LEAD Labo., Dr.Eng.

外皮の建築性能や機械設備が十分ではなく、エネルギーが潤沢に安定供給される以前の時代に活躍した、ル・コルビュジェの環境に対する建築的工夫と環境制御の関係、現代のパッシブデザインにつながる思考の一端を明らかにすることを目的とする。

1.2. 既往の研究

これまでになされてきた学術的な研究において、ル・コルビュジェをテーマとしたものの多くは設計理論や空間構成に関するもので、空間と環境の関係を論じたものは少ない。そのうち、ル・コルビュジェの建築色彩理論と環境概念について分析したもの⁶⁾では、室内環境を構成する主要な要素である色彩に関して、ル・コルビュジェの色彩表現と光環境との関係を読み解いている。また、チャンディガール州都計画におけるル・コルビュジェの住宅構想に関する土着的な要素を取り入れた住宅設計について分析したもの⁷⁾では、ル・コルビュジェの気候風土への対応と地域性を設計に活かす視点を示している。これらはいずれも、パッシブデザインの視点からル・コルビュジェの空間を考察する上で、有用な知見を与えている。

また、環境やパッシブデザイン、住宅及び建築設計の關係に着目したもののうち、環境配慮型住宅の技術と空間設計手法を類型化したもの⁸⁾、現代住宅の事例をもとにパッシブ手法の複合性、相互關係性を季節の違いと手法によって分類したもの⁹⁾があり、パッシブ手法と空間の關連について有益な視点が提供されている。また、自然採光を活用する設計手法の実例をもとに空間特性を考察したもの¹⁰⁾では、コンピューターシミュレーションが普及する前の時代における光空間と原理の考察過程について示されている。さらには筆者らの気候図の作成とパッシブデザインの設計手法を示したもの¹¹⁾では、気候とパッシブデザイン手法との關係を読み解く視点を示している。これらはいずれも住空間と環境との關係を考察する上で重要な視座を提供している。

Fig. 1 Sketch of sun movement (reference(3))

Fig. 2 Environmental simulation flow

これらの既往の研究に対し、本研究のように、パッシブデザインの概念が広く認識される以前の時代に、ル・コルビュジェの初期の作品「小さな家」に着目し、熱と光の観点から空間と環境の特徴を見出した既往研究はみられない。本研究の成果は、一般的にはデザインの視点で評価されることが多いル・コルビュジェの住宅作品において、空間構成と環境配慮の手法の關係について、パッシブデザインの視点から考察を与えるとともに、現代の住宅設計における環境配慮とデザインの統合に関して有用な知見を与えるものとする。

尚、本論文は 2020 年度日本建築学会大会学術講演¹²⁾の発表内容に、加筆・修正を加え作成したものである。

1.3. 研究の方法と概要

「小さな家」は、1923 年の竣工後、改修や増築がなされているが、本研究では、竣工時の状態を対象とする。入手可能な平面図、断面図、立面図、現地調査による写真など分析に十分な資料⁸⁾をもとに、分析用の図面を作成し、主要な生活の場として居間を含む空間（以下、主空間^{注9)}）に着目して分析する。

序論に続き 2 章では、「小さな家」が立地する環境条件に着目し、建設地周辺の気候条件、室内環境に關係する要素として、建築計画概要と躯体構成を検討する。3 章では、2 章での検討に加え、空間構成、開口部に着目し、主空間の熱環境を自然室温のシミュレーションにより検討する。4 章では、主空間における自然光の光環境をシミュレーションにより検討し、光環境と空間の關係を検討する。シミュレーションのフローを Fig.2 に示す。

Fig. 3 Site and weather station

Fig. 4 Passive climate chart

Fig. 4 Note: In the figures, Vertical axis represents time, Horizontal axis displays month.

図 4 注) 図中の縦軸は時間、横軸は月を示す。

2. 気候特性と建築的手法

2.1. 気候特性

パッシブデザイン手法は建物が立地する場所の特性に大きく関係する。そこでまず、建物が立地する周辺環境の特徴として気候条件を整理する。「小さな家」は、スイス南西部のコルソー（Corseaux）地方に位置し、フランスとの国境に跨るレマン湖の湖畔に建つ（Fig.3）。

年間を通じた気候特性を把握するため、パッシブ気候図¹¹⁾、¹²⁾を検討に用いる。パッシブ気候図は、縦軸に時刻、横軸に月を示しており、年間及び時刻別の変動やその程度を等値線や色で認識することが可能で、その状態によって適したパッシブ手法を検討するものである。対象地点は、建設地から約14km西、レマン湖にほど近い気象地点ピュリー（Pully）とした。温熱環境と光環境の観点から外気温と水平面全天日射量について、ピュリーのデータをもとにパッシブ気候図を作成した（Fig.4）。なお、比較のため、東京のデータを併記した。

日射量をみると、ピュリーでは、 $450\text{W}/\text{m}^2$ を下回る日射量が少ない期間が10月から3月で、中でも11月中旬から1月中旬までの約3カ月間は、日中、 $200\text{W}/\text{m}^2$ を下回る¹¹⁾。また、日射量が $550\text{W}/\text{m}^2$ を超える期間は5月から9月上旬で、6月中旬から8月中旬の日中はさらに多く、 $600\text{W}/\text{m}^2$ を超える。7月の2時頃には

$700\text{W}/\text{m}^2$ を超える。対して、東京の日射量は $450\text{W}/\text{m}^2$ 以下となる期間は9月から1月中旬までで、 $350\text{W}/\text{m}^2$ を下回らない。夏期は $550\text{W}/\text{m}^2$ 程度の日射量である。以上から、ピュリーは東京と比較すると冬期の日射が少なく夏期の日射が多いことがわかる。また、パッシブ気候図の中心が縦方向に膨らむ等値線の形であることから、夏と冬の日射量の差が大きく、時刻による差もあると考えられる。

一方、外気温をみると、ピュリーは、夏の日中、 25°C 程度まで上昇し、冬期の夜間は 0°C を下回る。ピュリーの気候特性として、夏期の日射量は多いものの、最高気温は 25°C 程度までであり、比較的、過ごしやすい¹²⁾。しかし、冬期は日射が少なく、零下を大きく下回らないものの低い気温が続くことが特徴である。このような気候特性の場合、夏期は日射遮蔽、冬期は熱損失の低減や、室内の気積を小さくするといったパッシブデザイン手法が有効であると考えられる。

2.2. 建物概要

敷地は北側に道路、鉄道、緩やかな斜面にはブドウ畑が続き、南側にはレマン湖が広がる。「小さな家」は、幅16.75m、奥行き4.5mでレマン湖を南にしてほぼ東西軸に長い矩形の平面である（Fig.5）。南壁面にはこの住宅の特徴となっている横長の水平に連続する窓（以下、横長窓¹³⁾）があり、この横長窓からはレマン湖対岸の北アルプスの景色を広い視野角で望むことができる（Fig.6）。東端に客用居間兼寝室、中央には居間、寝室及び浴室、西端に収納庫、その北側にキッ

Fig. 5 Plans (Drawing by N. Kaneko, 2019)

Fig. 6 Interior and exterior (Photograph of N. Kaneko, 2007)

Fig. 7 Detailed section drawings (Drawing by N. Kaneko, 2019)

チン、トイレなどから構成されており、寝室、トイレ、浴室の周りを回遊できるコンパクトに計画された平面となっている。東端部のピロティのような大きい軒下空間、緑化された屋上庭園、回遊性のあるプラン、幅約 11m の横長窓、構造的な制限を受けないファサード、これらは近代建築の 5 原則^{注1)}における萌芽の要素と考えられる。

環境制御の工夫として、開口部は、リビングに床から 1,000mm の高さに、幅 10.75m・高さ 1.15m の横長窓が設けられているほか、北側には幅 1,690mm、玄関横に 200mm、キッチン北側に 1,150mm と 1,975mm、収納庫西側に 200mm、高さ方向はいずれも横長窓に揃えて床から 1,000mm の位置から、高さ 1,150mm である。客用居間兼寝室には幅 2,000mm、高さ 500mm の東向きハイサイドライトと、幅 1,000mm、高さ 2,100mm の外部への出入り用ドアがある。北側に配置されたキッチン、西側の収納庫、及び外壁に面さないトイレにそれぞれトップライトが設けられている。また、全体床面積約 71 m²に対して、建具や可動間仕切りの工夫で閉じることによって 39 m²の居間、寝室及び浴室のみの空間となり、約 54%に縮小することが可能である。断熱効果を意図したと考えられる装置^{注14)}として、横長窓の室内側にはカーテンボックス、その屋外側にはシャッターがシャッターボックスとともに設けられている。一方、機械設備として、暖房システムが横長窓に沿って設けられた奥行き 250mm の窓台の下に設置されている。また、西側敷地境界に沿って設けられた西日除けとみられる格子状の塀がある。

2.3. 構法・素材の特徴

「小さな家」の構法的特徴として、コンクリートブロックの外壁と中空煉瓦を用いたスラブによる構法が挙げられる^{注15)} (Fig.7)。著書の中で「施工業者に任せざるをえなかった」⁵⁾と、躯体の構成にやや否定的な記述が見られるが、中空煉瓦を用いたスラブ構成は、当時は一般的な構法、素材として使われていたと考えられる^{注16)}。地震力を大きく見込まなければならぬ日本と異なり、コンクリートブロックの外壁に中空煉瓦を用いたスラブによる構法でも成立するた

め、「小さな家」以降サヴォア邸をはじめル・コルビュジェ作品で用いられている^{注16)}。これらの構成は、自重を軽くして鉛直荷重を軽減しているものと考えられる。南外壁面には直径 8cm の鋼管の柱が 2 カ所設けられ、横長窓を成立させている。温熱環境の視点でみると、断熱材は用いられていないが、中空煉瓦の空気部分による断熱要素、コンクリートブロックと、部分的に用いられていたコンクリートが蓄熱部材として効果をもたらすと考えられる。緑化された屋上に関して、「15cm ないし 20cm の土が盛られ（中略）植物が小陰を作り密集した根は断熱層をなす」⁵⁾とル・コルビュジェ自身が屋上緑化に断熱性能を期待している。竣工後、外壁のクラックによって亜鉛鉄板によって外壁が改修されているが、竣工時はプラスター仕上げであった。東側の大きな軒庇は 6cm の円形鋼管で支持されている。

3. 熱環境と建築計画

前章までの環境に配慮されていると考えられる設計手法のうち、屋上緑化、空間の伸縮、横長窓について、それぞれの熱環境における効果を、熱貫流率の計算と主空間の自然室温をシミュレーションにより検討する (Table1)。住戸全体を多数室モデルとし、各部位の層構成にあわせてモデル化した^{注17)}。

3.1. 屋上緑化の熱的效果

屋上緑化の熱的效果を確認するため、Fig.7 の構成をもとに屋根面における熱貫流率を算出した^{注18)}。土を盛っている場合の熱貫流率 2.12W/(m²・K) と比べて、土を盛っていない場合は 2.69W/(m²・K) であり、熱の伝えにくさは約 1.3 倍となっている。その他の各部位の熱貫流率は、外壁は 2.51W/(m²・K)、外壁上部は 2.98 W/(m²・K)、

Table 1 Outline of simulation of thermal environments

Building shape model	形状モデルの作成
Target house	対象建物
・Multizone building modeling	・多数室モデルとして解析
・Not include staircase shape	・階段の形状は含まない
・Azimuth angle/5 degree	・方位角 5°
Boundary between zones	ゾーンの境界
・Boundary without surface is set as air exchange with 20 times/hour (combined with the adjacent room)	・間仕切がない場合の室間換気は隣室との 2 室の合計容量の 20 回 /h
・The ground boundary surface is set to the ground temperature (0.5m, 1m, 2m)	・地面と接する場合の境界温度は地中温度を設定 (0.5m, 1m, 2m)
Construction	構法
・Set the material composition of each element	・各部位の材料構成を設定 (床、壁、天井、屋根、開口部等)
・Solar absorptance/inside and outside surface	・日射吸収率 / 室内外に設定
Weather data(Meteonorm)	気象データ (Meteonorm)
・Location/Pully (Switzerland)	・場所 / スイス (Pully)
・Longitude & Latitude/46.52° , 6.67°	・緯度と経度 /46.52° , 6.67°
Lighting & Air conditioning & Infiltration	照明・空調・換気
・Lighting device/none	・照明 / なし
・Air conditioning/none	・空調 / なし
・Internal gain/none	・内部発熱 / なし
・Infiltration/1.2 times/hour	・換気 /1.2 回 /h
・Sensible heat capacity of furniture/18.8kJ/m ² K	・家具の顕熱容量 /18.8kJ/m ² K
Simulation software	シミュレーションソフト
・TRNSYS 18	・TRNSYS 18

Chapter 3.2 Effects of differences in spatial size

Close the door at all times (ドアを閉鎖・常時)

Open the door during the day (ドア開放・日中のみ)

Legend 凡例

- Area connected to the livingroom 居間とひとつながりとなるエリア
- No door (Always open) 常時解放 (ドアなし)
- Openable door 開閉可能なドア

Chapter 3.3, 3.4 Effects of shutter box with shutter and curtain

Fig. 8 Analysis overview

床は $2.6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ であり、これらと比べても土を盛っている場合の熱貫流率は小さい値を示していることから、壁、床の断熱材がない時代の有効な断熱手法と捉えることができる。

3.2. 空間の伸縮による熱的效果

住まい方に応じた空間の伸縮を可能にしている回遊性のある平面は、この住宅の特徴とも言える。南側に居間を含む主空間、熱的バッファゾーンとなる空間を北側に配置していることから、時間、季節に応じて建具や可動間仕切りを開閉することにより空間を伸縮させ、室内の温熱環境をコントロールできたのではないかと考えられる。そこで、空間の伸縮が室温変動及ぼす影響を確認する (Fig.8)。建具や可動間仕切りを閉じ空間を小さくした場合 (約 39 m^2) とトイレ・玄関以外の扉を開けて空間を広げた場合 (約 71 m^2) の居間の自然室温を比較する。日中を6時から18時、それ以外を夜間とした。

年間を通して建具や可動間仕切りを開閉した場合の、居間における室温の月別平均値を示す (Table2)。11月から4月まで室温は 10°C を下回る。建具や可動間仕切りを閉じて空間を小さくした場合と、開いて大きくした場合のモデル間の温度差に着目すると (Fig.9)、12月から1月は温度差が小さく、8月から10月に温度差は大きくなる。日射量が少なく外気温が低い時期の室温はいずれの場合も上昇せずモデル間の温度差は小さい。また、日射量が多く外気温が高い7月、8月はシャッターボックスが底として働いたために差が大きくなったとみられる。モデル間で温度差が最大になった10月下旬の一週間の室温変動に着目すると (Fig.10)、10/27の16時に最大で 1.6°C の差が見られた。室温は常に 20°C を下回っており、日ごとに室温が下がってくる。10/26のように、日射が少なく外気温も低い場合はモデル

Table 2 Room temperature on monthly average (Chap.3.2)

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Close	2.2	2.9	6.5	9.8	13.9	17.4	21.3	21.2	18.0	13.4	7.3	4.2
Open	2.0	2.7	6.2	9.5	13.7	17.2	21.0	20.8	17.5	13.0	7.1	4.0
Difference	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2

Fig. 9 Difference in monthly mean room temperature (chap.3.2)

Fig. 10 Room temperature variation from 10/21 to 10/27 (chap.3.2)

Table 3 Room temperature on monthly average (Chap.3.3)

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
No shutter box	2.2	3.0	6.7	10.1	14.3	17.9	21.8	21.6	18.3	13.5	7.4	4.2
Shutter box	2.2	2.9	6.5	9.8	13.9	17.4	21.3	21.2	18.0	13.4	7.3	4.2
Difference	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0

Fig. 11 Monthly average living temperature difference (chap.3.3)

Fig. 12 Room temperature variation from 7/25 to 7/31 (chap.3.3)

Table 4 Room temperature on monthly average (Chap.3.4)

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Shutter and curtain	2.2	3.0	6.6	9.9	14.0	17.6	21.4	21.3	18.1	13.5	7.4	4.3
No shutter	2.2	2.9	6.5	9.8	13.9	17.4	21.3	21.2	18.0	13.4	7.3	4.2
Difference	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

Fig. 13 Difference in monthly mean room temperature (chap.3.4)

Fig. 14 Room temperature variation from 1/9 to 1/15 (chap.3.4)

間の差が小さくなっている。回遊性と空間の伸縮は建築計画での特長であるが、建築的工夫と環境制御の関係の視点で見ても、建具や間仕切りの開閉で空間を伸縮することで、自然室温を約1℃変動できることは、断熱性能の未熟な時代においては有効な計画手法であると捉えることができる。

3.3. 横長窓と窓周りの装置が室温に及ぼす影響

横長窓に付属するシャッターは小さな家以降の作品にはほとんど見られないことから、実験的な試みであったことが推察される。シャッターを収納するために横長窓上部に設けられたシャッターボックスは日射を遮蔽する装置として室温に影響を及ぼしていると考えられるため、庇形状の日射遮蔽装置として室温に対する影響を確認した。

3.2 で検討した建具や可動間仕切りを閉じて空間を小さくしたモデルにおいて、シャッターボックスの有無による自然室温変動の違いを比較すると、年間を通して居間の室温は、シャッターボックスがない場合のほうが高い (Fig.8)。月別の居間の平均値を示す (Table3)。7月、8月の平均値はいずれも20℃を上回る。シャッターボックスの有無による居間の室温差に着目すると (Fig.11)、10月から3月の室温差は小さく、4月から9月に室温差は大きくなる。7月、8月においては、太陽高度が高く、シャッターボックスが日射遮蔽装置となって室温が上昇しないことから、室温差は大きくなっている。最もモデル間で最も差が見られた7月下旬の一週間の室温変動に着目すると (Fig.12)、最大で7/27に1.3℃の差が見られた。日本の最北端よりも緯度が高く南中太陽高度は67°と低いが、夏は日射量が多いことから庇としての効果が見られる。しかし、外気温は低いため、庇形状の装置がない場合でも十分涼しくすごせると考えられる。一方、日射がほとんど見込めない11月から2月の平均室温において、両モデルに差はほとんど見られないが、日射が得られる期間において (Fig.12)、日射遮蔽装置としてのシャッターボックスは、室温上昇を妨げるものとなり、中間期では温度が上昇せず効果が逆転する。以降の作品でシャッターやシャッターボックスが見られなくなった

のはこの点もひとつの要因となっているのではないかと考えられる。

3.4. 夜間断熱装置としてのシャッター及びカーテンの効果

冬期の外気温は季節を通して低く氷点下となることもあり、さらに日射量も少ないことから日中の熱取得がなく、夜間の室温の低下は特に著しいものとなる。断熱性能が弱い開口部において、外気温が低下する夜間にシャッターやカーテンを用い、熱抵抗を大きくすることで、夜間の室温低下が抑えられる。そこで、横長窓の夜間断熱戸としてのシャッターとカーテンが室温に及ぼす影響を検討する。3.2 で検討し室温がより高い結果となった、建具を閉じて空間を小さくしたモデルを用いて、横長窓に対して、シャッターとカーテンの両方を閉めた夜間断熱戸を設定し^{注19)}、^{注20)} 比較する (Fig.8)。

年間を通して居間の室温は、夜間断熱戸を閉めた場合のほうが高い。月毎の居間の平均値を示す (Table4)。夜間断熱戸の有無のモデル間の温度差に着目すると (Fig.13)、8月から10月に室温差は大きくなるものの、その差は最大0.1℃と概ね小さい。外気温が最も低い1月の1週間の室温変動に着目すると (Fig.14)、夜間、シャッターを閉じ、さらにカーテンを閉じることにより夜間に室温が上昇する。最もモデル間で差が見られた1月中下旬の室温変動では、最大で1/12に0.3℃の差が見られた。室温が氷点下を割り込み低温安定となっているのは、断熱がない躯体の熱容量によるものと考えられる。実際の生活では、窓台の下に敷設されたラジエータが暖房システムとして使用され、日中の温度上昇と熱容量による時間遅れが発生し、室内に蓄熱効果をもたらしていたのではないかと考えられる。

4. 光と建築計画

2章で検討した横長窓に着目し、室内の光環境に自然光がどのような効果をもたらしているかをシミュレーションソフト^{注7)}により検討する。

4.1. 横長窓の光環境における効果

光環境シミュレーションソフトを用いて、「小さな家」の居間における昼光環境を検討した。モデルの作成にあたっては、位置を「小さな家」の地点 (北緯46.52°、東経6.67°) とし、夏は6月21日、冬は12月23日の正午を検討日とした^{注21)}。夏と冬、日照の遮蔽を考慮してシャッターボックスの有無の影響をレンダリングと照度分布により確認した (Fig.15)。

夏、冬ともに、室内全域に均質な日照が得られており、横長窓と東西軸に長く配置した建築計画が室内の光環境に良好な効果をもたらしていることがわかる。また、夏の南中時に直達日射は室内に侵入しないことから、シャッターボックスが日照を遮蔽する装置として機能していたと考えられる。シャッターボックスが無い場合は、直達日射が室内に侵入して床面に到達する。冬はシャッターボックスの有無で光が侵入する状況の差はほとんどなく、日照は奥行きのある浅い室内の北端まで侵入し、北側の壁面に到達している。

これらのことから、光環境においては、シャッターボックスが室内の光環境に悪影響を及ぼすことは少なかったと考えられるが、以降の作品で、シャッター及びシャッターボックスが採用されなくなっていく要因のひとつとして、前章での温熱環境における室温上昇を妨げる影響が考えられる。一方で、横長窓に沿った窓台は以降の作品にも見られ、ル・コルビュジェ作品の窓周りを特徴付けている要素でもある。シャッターボックスが無い場合には、横長窓に沿っ

Fig. 15 Living room rendering and illumination distribution

た白色の窓台に反射した反射光によって天井面照度がわずかに高くなっており (Fig.15)、取り込んだ光を反射し室内に拡散する装置として窓台を設けていたことが推察される。後の作品における窓周りの日除けの工夫としては、室内に侵入する直射光を遮りながらもその面での反射光を導入する手法がブリーズソレイユにつながっていったのではないかと考えられる。

5. 結

本研究では、ル・コルビュジェの「小さな家」を対象に、ル・コルビュジェの建築的工夫と環境制御に対する思考、パッシブデザインの思考の一端を明らかにするため、空間構成と熱・光環境の関係性を検証した。

2章の気候特性と建築的手法に関する分析では、気候条件を概観し、さらに建物の配置計画と主空間の構成に着目するとともに、窓の計画、建物の構造と構法及び熱環境に関する構成材料について検討した。一定の熱容量を持つ中空煉瓦、コンクリートブロック、コンクリートで構成され、断熱材は使用されていなかったこと、また、主空間に設置された横長窓周りの構成など、建築計画と環境制御に関する特徴を明らかにした。

3章の熱環境に関する分析では、主空間の熱環境をシミュレーションにより検証した。緑化された屋上の土はル・コルビュジェが期待していた一定の断熱性能を有していることを確認した。また、建具や可動間仕切りの開閉による空間の伸縮によって、室温調整の効果があつたことを確認した。さらに、夜間断熱戸として、シャッターとカーテンを利用した場合、夜間の温度低下が僅かに抑えられることを示した。また、シャッターを外部に取付けたことによって庇形状を持つシャッターボックスは、夏期は日射遮蔽としての効果がみられるものの、この地域では中間期や冬期において、室内の温度上昇を妨げる働きをすることを示した。これは、同様の気候帯における以降の作品で日射遮蔽を意図したシャッターとシャッターボックスが見られなくなったことの一因とも考えられる。

4章の光環境に関する分析では、2章で分析した横長窓に着目し、自然光のシミュレーションにより室内にもたらす光環境の効果を検討した。東西に長い横長窓によって、光を一様に採り入れることができおり、窓に設けられた奥行き 250mm の白色の窓台による反射光が室内の光環境に一定の効果を生んでいることも示した。また、庇形状のシャッターボックスが日照を遮蔽する効果はわずかであることも確認された。以降の作品でも見られる、庇のない横長窓と窓台の組み合わせは環境制御の要素と考えられる。

以上、本研究で明らかにしたル・コルビュジェの「小さな家」における環境に対する建築的工夫と環境制御の関係には、躯体性能・断熱性能などが未熟な時代において、緑化された屋上、屋上庭園による断熱性の向上、空間配置や建具の開閉による空間の伸縮といった建築計画的工夫、自由な平面によって室内環境を制御する意図とその効果が確認された。また、光環境においては、横長窓、水平連続窓と窓周りの工夫によって良好な光環境が作られていることを明らかにした。これは、横長窓が単なる景観の切り取りや古典的構造からの解放といった、横に長い窓という形状だけにとどまらないことを示している。以上のように、国際様式の原則として考案された近代建築の5原則の、屋上庭園、自由な平面、水平連続窓は、室内

環境を向上する建築的工夫としての側面も持ち、現代における設計手法を思考する上で、環境デザインの側面から再考される有用なパッシブデザイン手法の概念を内包していると考えられる。

本研究では扱わなかった風環境についてもル・コルビュジェの環境に対する建築的工夫と環境制御の関係に大きく影響を与えていると考えられる。また、「小さな家」と後の作品との比較、検討することにより体系的に環境制御と建築計画との関係を考察するなど、本稿とは異なる視点からの考察も可能であり、今後の研究により明らかにしていく予定である。

注

- 注1) 近代建築の発達に大きな影響を与えた、ル・コルビュジェが提唱した近代建築の5つの原則に、ピロティ、屋上庭園、自由な平面、水平連続窓、自由なファサードがある。1927年、『Zwei Wohnhäuser von Le Corbusier und Pierre Jeanneret』の序文にて初めて発表された。“Les 5 points d’une architecture nouvelle”を、参考文献2) p.114・115では直訳されており「新しい建築の5つの要点」となっている。
- 注2) オザンファン邸 (パリ・フランス) では、トップライトからの光を制御し、北、東の大きなガラス面から天空光を取り込むことで安定した光空間となっている。
- 注3) サラバイ邸 (アーメダバード・インド) では、居室に連続する広いバルコニーによって日影の領域を作り、開口の工夫で通風を促進している。
- 注4) クルチェット邸 (ラプラタ・アルゼンチン) では、太陽の軌道に配慮し公園に面するファサードに日除け、ブリーズ・ソレイユを設けている。
- 注5) 参考文献4) p.235でル・コルビュジェは「身体の諸器官に作用し、感受性を刺激するさまざまな形のエネルギーをうまく利用することが必用である。」と述べている。
- 注6) 参考文献5) p.26でル・コルビュジェは、外部の潮際に設けた壁と開口について「ただし南側の壁には均整をとるために正方形の穴をうがつた。(中略) 日陰をつくるのと同時に新鮮な冷気をもたらすものでもある。」と述べるなど、建築的工夫と環境制御の統合を意図した表現がみられる。
- 注7) 非定常の多数室温熱環境シミュレーションソフトTRNSYS18を熱環境の検討に用いている。Radianceを光環境の検討に使用した。なお、TRNSYS18は、国土交通省の特別評価方法認定 (年間暖冷房負荷の計算方法を用いて評価する方法) を取得している (認定番号329)。
- 注8) 参考文献2) pp. 67-68, 13) ,14) ,15) ,16)
- 注9) 居間、寝室、浴室は一室空間であり、これらの空間を対象とした。
- 注10) TRNSYS18に付属されているMeteonorm社のビュリーの気象データを用いて作成した。温熱計算にもこの気象データを用いている。東京の気象データは、参考文献17) 標準年EA気象データ1995年版 (東京) を用いた。
- 注11) 参考文献11) において、参考文献18) の年平均全天日射量の図より平均的な地点として東京を選択し、東京のパッシブ気候図より夏期の日射量が多い値を550W/m²と定義している。また、日本の842地点の気象データより作成したパッシブ気候図では、年中450W/m²を下回る地点が3%と少数であったことから、日射量が少ない値を450W/m²とした。
- 注12) 参考文献19) 気象庁において、最高気温が35℃以上の日を猛暑日、30℃以上の日を真夏日、25℃以上の日を夏日、0℃未満の日を真冬日、また、最低気温が0℃未満の日を冬日と定義されている。
- 注13) 後に近代建築の5原則として、水平連続窓を発表するが、「小さな家」の横長窓をル・コルビュジェは水平連続窓として説明していないことから、この表現としている。
- 注14) 参考文献5) p.35でル・コルビュジェは「巻き上げ式の鑑戸は、巻き上げ機構もそのガイドレールも外部にとりつけたので、その伝統的な格納庫から冷たい空気が家の中に侵入するのを防ぐことができた。」と述べている。
- 注15) 参考文献15) をもとに断面詳細に関し作成した。
- 注16) 参考文献13) ,14) ,15)
- 注17) 計算に関わる条件として、各部位の仕様は注15) をもとに設定し、材料の熱物性値は参考文献20)、日射吸収率は参考文献21)、22) より設定した。また、気密性は参考文献23) より、当時の性能と1月のビュリーの外界条件から想定し換気回数1.2回/hとした。間仕切りがない部分の室間換気の風量は参考文献24)、家具の顕熱容量は参考文献25) を用いて

考慮している。地中温度は深さによって温度変動が異なること考慮し、参考文献26)より、地下床面(深さ2m)、壁面(深さ1m)、地表面近く(深さ0.5m)と分けて設定した。建物周辺の日射障害物として西側の塀を設定した。

注18) 熱貫流率は、室内側総合熱伝達率 $\alpha_i=7.7\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 、室外側総合熱伝達率 $\alpha_o=25.0\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 、材料の熱伝導率は参考文献20)の値を用いて算出した。

注19) 参考文献27)より、開口部は木製サッシ+単板ガラス(4mm)の熱貫流率を $5.205\text{W}/\text{m}^2\text{K}$ 、鋼製シャッターの熱抵抗値 $0.101\text{m}^2\text{K}/\text{W}$ 、カーテン+レースの熱抵抗値 $0.023\text{m}^2\text{K}/\text{W}$ を設定し、参考文献28)より付属部材が付与された開口部の熱貫流率を算出し、 $3.16\text{W}/\text{m}^2\text{K}$ とした。

注20) 日の出日の入り時刻が時期によって異なることから、水平面全天日射量が0となる時間帯を夜間とした。

注21) 照度は、CIE標準晴天照度より算出している。視点及び視線は、床から1.5mの点で、客用居間兼寝室側から居間の横長窓の方向とした。日射吸収率は参考文献21)、22)より設定した。

参考文献

- Agency for Natural Resources and Energy: Energy supply and demand results 2012, 2012
資源エネルギー庁: 平成24年度におけるエネルギー需給実績, 2012
- Le Corbusier, Yoshizaka Takamasa: The complete works of Le Corbusier Vol.1 1910-1929, A.D.A EDITA Tokyo, pp.67-68, 114-115, 1979
ル・コルビュジェ, 吉阪隆正(翻訳): ル・コルビュジェ全作品集 第1巻 1910-1929, A.D.A EDITA Tokyo, pp.67-68, 114-115, 1979
- Le Corbusier, De Pierrefeu, Nishizawa Shinya: Ningennoie SD 120 (La maison des hommes), Kajima Institute Publishing, pp.133, 141, 1977
ル・コルビュジェ, F・ド・ピエールフウ, 西澤 信彌(翻訳): 人間の家 SD選書 120, 鹿島出版会, pp.133, 141, 1977
- Le Corbusier, Sakakura Junzo: Kagayakutoshi SD 33 (Manière de penser l'urbanisme), Kajima Institute Publishing, p.235, 1968
ル・コルビュジェ, 坂倉 準三(翻訳): 輝く都市 SD選書 33, 鹿島出版会, p.235, 1968
- Le Corbusier, Morita Kazutoshi: Chiisanaie:1923 (Une petite maison), Shubunsha, pp.5, 7, 18, 41, 1980
ル・コルビュジェ, 森田一敏(翻訳): 小さな家:1923, 集文社, pp.5, 7, 18, 26, 35, 41, 1980
- Sendai Shoichiro, Suzuki Motohiro: The Theory on Architectural Color and the Notion of Environment by Le Corbusier, Journal of Architectural Planning (Transactions of AIJ), Vol.69, No.582, pp.185-191, 2004.8.
千代章一郎, 鈴木基紘: ル・コルビュジェの建築色彩理論と環境概念, 日本建築学会計画系論文集, 第69巻, 第582号, pp.185-191, 2004.8
- Ohno Takashi, Kawamukai Masato: A study on Le Corbusier's housing concept for the urban project in Chandigarh: Le Corbusier's housing design referring to vernacular elements, Journal of Architectural Planning (Transactions of AIJ), Vol.77, No.671, pp.183-191, 2012.1
大野隆司, 川向正人: チャンディガール州都計画におけるル・コルビュジェの住宅構想に関する研究: 土着的な要素を取り入れた住宅設計, 日本建築学会計画系論文集, 第77巻, 第671号, pp.183-191, 2012.1
- Matsubara Naoki, Yoshioka Tomoko, Matsubara Sayoko, Kurazumi Yoshihito: Classification of the technology of environment: Conscious house and the design method of space, AIJ Journal of Technology and Design, No.11, vol.22, pp.425-428, 2005.12
松原斎樹, 吉岡智子, 松原小夜子, 蔵澄美仁: 環境住宅の技術と空間設計手法の類型化: 1970~1995年の日本の住宅の分析, 日本建築学会技術報告集, 第11巻, 第22号, pp.425-428, 2005.12
- Suzuki Masaaki, Ichikawa Takanori: A study on passive design techniques and the selection factors of modern houses, Journal of Environmental Engineering (Transactions of AIJ), Vol.74, No.642, pp.1001-1008, 2009.8
- 鈴木聖明, 市川尚紀: 現代住宅のパッシブ設計手法とその選定要因に関する事例調査研究, 日本建築学会環境系論文集, 第74巻, 第642号, pp.1001-1008, 2009.8
- Koizumi Takashi, Suzuki Nobuhiro: Effects of the sunlight on spatial orders and their causes in architectural spaces, Journal of Architecture, Planning and Environmental Engineering (Transactions of AIJ), Vol.64, No.516, pp.153-160, 1999.2
小泉隆, 鈴木信宏: 建築空間における空間秩序的太陽光効果とそれらの要因, 日本建築学会計画系論文集, 第64巻, 第516号, pp.153-160, 1999.2
- Matsumoto Yoshie, Kodama Yuichiro, Takemasa Koji, Murata Ryo, Kaneko Naoshi, Miyaoka Futoshi: Development and application of passive climate chart, Journal of Environmental Engineering (Transactions of AIJ), Vol.82, No.737, pp.653-662, 2017.7
松元良枝, 小玉祐一郎, 武政孝治, 村田涼, 金子尚志, 宮岡大: パッシブ気候図の作成とパッシブデザインへの活用, 日本建築学会環境系論文集, 第82巻, 第737号, pp.653-662, 2017.7
- Kaneko Naoshi, Koizumi Masao, Takemasa Koji, Matsumoto Yoshie: Daylight control at Villa Le Lac by Le Corbusier, Summaries of Technical Papers of Annual Meeting, Architectural Institute of Japan, Architectural planning and design, pp.409-410, 2020.7
金子尚志, 小泉雅生, 武政孝治, 松元良枝: ル・コルビュジェの小さな家 (Villa Le Lac) における光環境, 日本建築学会大会学術講演梗概集 建築計画, pp.409-410, 2020.7
- Echelle-1, Fondation Le Corbusier: LE CORBUSIER PLANS (LE CORBUSIER PLANS impressions) 2: 1905~1930, pp.9-21, 2005
エッセル・アン, ル・コルビュジェ財団: ル・コルビュジェ図面集 vol.2 住宅II: 1905年~1930年, pp. 9-21, 2005
- Fondation Le Corbusier: LE CORBUSIER PLANS DVD Vol.1, Echelle-1, 2005
ル・コルビュジェ財団: ル・コルビュジェプランズ設計資料集成DVD Vol.1, エッセル・アン, 2005
- Edward R. Ford, Yagi Koji: The Details of Modern Architecture 1, Maruzen Publishing, p.237, 1999.3
エドワード・R・フォード, 八木幸二(監訳): 巨匠たちのディテールVol.1, 丸善出版, p.237, 1999.3
- Steven Park, Tadokoro Shinnosuke, Suga Shiori: LE CORBUSIER REDRAWN THE HOUSES, x-knowledge, pp.16-25, 2013
スティーヴン パーク(著), 田所辰之助(監修), 菅しおり(翻訳): ル・コルビュジェの住宅 3Dパース全集, エクスナレッジ, pp.16-25, 2013
- Architectural Institute of Japan: Expanded AMEDAS Weather Data 1981-2000, Kagoshima TLO, 2005.8
社団法人日本建築学会: 拡張アメダス気象データ1981-2000, 鹿児島TLO, 2005.8
- NEDO: Database on solar radiation, <<https://www.nedo.go.jp/library/nissharyou.html>> (accessed 2020.10.25)
NEDO: 日射に関するデータベース, <<https://www.nedo.go.jp/library/nissharyou.html>>, (参照 2020.10.25)
- Japan Meteorological Agency: About temperature, <<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/faq/faq3.html>>, (accessed 2020.10.25)
気象庁: 気温について, <<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/faq/faq3.html>>, (参照 2020.10.25)
- SHASEJ: SHASE-G1001-2012 Heating Air-Conditioning Sanitary engineers' Program for Experience and Education, SHASEJ, pp.40-41, 2012.10
公益社団法人空気調和・衛生工学会: 試して学ぶ熱負荷HASPEE~新最大熱負荷計算法~, 丸善出版, pp.40-41, 2012.10
- Tanaka Shunroku, Takeda Hitoshi, Iwata Toshie, Tsuchiya Takao: Building environmental engineering, INOUESHOIN, p.182, 2013.3
田中俊六, 武田仁, 岩田利枝, 土屋喬雄, 寺尾道仁: 最新建築環境工学改訂2版, 井上書院, p.182, 2013.3

- 22) Hoyano Akira, Shirai Kazuyoshi, Nobuhiro Otsuka, Iwamura Kazuo: Indoor thermal control effect of rooftop lawn planting with thin soil layer on a wooden building, *Journal of Architecture, Planning and Environmental Engineering* (Transactions of AIJ), Vol.65, No.527, pp.15-20, 2002.1
梅干野晃, 白井一義, 大塚修弘, 岩村和夫: 薄い盛土層を持った屋上芝生植栽の木造建物における室内熱環境調整効果, *日本建築学会計画系論文集*, 第65巻, 第527号, pp.15-20, 2002.01
- 23) IBEC: New Energy Conservation Standards and Guidelines for Homes, ver.6, pp.109-120, 1997.8
財)住宅・建築省エネルギー機構: 住宅の新省エネルギー基準と指針 改訂6版, pp.109-120, 1997.8
- 24) Serikawa Mao, Satoh Makoto, Nagai Tatsuo, Akimoto Takashi: Evaluation of energy consumption and health hazards in residential houses: part.1 Investigation of high insulation and air tightness in detached houses using time series heat load simulation, *Journal of Environmental Engineering* (Transactions of AIJ), Vol.82, No.733, pp.227-235, 2017.3
芹川真緒, 佐藤誠, 長井達夫, 秋元孝之: 住宅エネルギー消費量と健康性の評価に対する研究: 熱負荷シミュレーションを使用した戸建住宅の高断熱化・高气密化に関する検討 その1, *日本建築学会環境系論文集*, 第82巻, 第733号, pp.227-235, 2017.3
- 25) Hyokakyokai: Test guidelines for thermal environments (Annual heating and cooling load calculation method) by benchmark test results, p.16, 2004.4
<http://www.hyokakyokai.or.jp/teikyo_joho/pdf/guide_benchi-onnetsu.pdf>, (accessed 2020.12.8)
住宅性能評価機関等連絡協議会: ベンチマークテストの結果による温熱環境(年間暖冷房負荷計算方法)に関する試験ガイドライン, p.16, 2004.4
<http://www.hyokakyokai.or.jp/teikyo_joho/pdf/guide_benchi-onnetsu.pdf>, (参照 2020.12.8)
- 26) ASHRAE.: Chapter 31- Geothermal Energy. In: ASHRAE Handbook: Heating, Ventilating and Air-Conditioning APPLICATIONS, 1999.
- 27) Shimizu Norio: Study on thermal performance improvement of window, Technical papers of annual meeting, the Society of Heating, Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan, pp.129-132, 2016.9
清水則夫: 開口部の断熱性能向上に関する研究, *空気調和・衛生工学会大会学術講演論文集*, pp.129-132, 2016.9
- 28) Building Research Institute: Technical information on the evaluation of energy consumption performance in compliance with the Energy Conservation Standard, pp.3-3-7, 3-3-8, 2016.4
国立研究開発法人建築研究所: 平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅): 2.1. 熱貫流率及び線熱貫流率, pp.3-3-7, 3-3-8, 2016.4

RELATIONSHIP BETWEEN SPATIAL COMPOSITION AND THERMAL AND LIGHT ENVIRONMENT IN LE CORBUSIER'S "UNE PETITE MAISON"

Naoshi KANEKO ^{*1}, *Masao KOIZUMI* ^{*2}, *Yoshie MATSUMOTO* ^{*3}
and Koji TAKEMASA ^{*4}

^{*1} Doctoral Student, Dept. of Architecture, Tokyo Metropolitan University, M.Design

^{*2} Prof., Dept. of Architecture, Tokyo Metropolitan University, Dr.Eng.

^{*3} Quattro Corporate Design, Co., Ltd., Dr.Eng.

^{*4} Leader, LEAD Labo., Dr.Eng.

Introduction

Le Corbusier (1897-1965) is widely known for his concepts and methods of architectural design such as the Five Points of Architecture, Brise Soleil, Modulor, etc. An overview of Le Corbusier's work from the perspective of environmental considerations reveal examples of architectural ingenuity integrated into a design to control the environment. When Le Corbusier began his career as an architect, he intended to use natural lighting and ventilation to improve the environment and health in densely populated urban areas in the early 20th century. However, the architectural innovations such as natural lighting and ventilation, and the expression of cross-sectional diagrams may have had a considerable impact on the passive design that became popular in later years.

Methods:

This study examines features related to architectural planning and environmental control such as spatial features and the composition of the horizontal continuous window surround in Le Corbusier's "Une Petite Maison". In addition, the thermal and light environment produced by simulation software for the main rooms will be examined. It will reveal the relationship between Le Corbusier's architectural ingenuity and environmental control over the environment and some of the thinking that led to contemporary passive design which was active in an era before the building performance of the outer skin and equipment was inadequate and the energy was plentiful and stable.

Results:

- 1) The features related to architectural planning and environmental control such as the configuration around the horizontal continuous windows in the main space was identified. The building consisted of hollow brick, concrete block and concrete with a constant thermal capacity, and no insulation was used.
- 2) The soil for the rooftop greening was found to have a certain level of insulation performance. The expansion and contraction of the space by opening and closing fittings and movable partitions was confirmed to have an effect on room temperature control. Furthermore, the use of shutters and curtains slightly reduced the temperature drop at night. It was also shown that the shutter box attached to the outside is effective as a sunshade in summer, but prevents the temperature rise inside the room in the middle of the year and in winter in this area.
- 3) The horizontal windows allowing the light to enter uniformly and the reflected light from the white window sills on the windows has a certain effect on the indoor lighting environment. It was also confirmed that the effect of the eave-shaped shutter boxes on solar radiation shielding is minimal. The combination of a continuous horizontal window and window sill without shelter is also seen in later works.

In this study, the intention and effect of controlling the indoor environment by means of "roof terrace" to improve thermal insulation, architectural planning devices such as spatial arrangement and expansion and contraction of space by opening and closing fittings, and "the free plan" were confirmed. On the light environment, it was clarified that a good light environment was created by "the horizontal continuous window" and innovations around the windows.

Some of the Five Points of Architecture, devised as principles of the international style, also have aspects as architectural devices to enhance the indoor environment, and they seem to encompass the concept of a useful passive design approach that should be reconsidered from an environmental design standpoint when thinking about contemporary design practices.

(2020年6月10日原稿受理, 2020年12月1日採用決定)