都市域におけるヒートアイランド現象の緩和対策に関する研究

その2 広島市の夏季の都市気温と土地被覆との関係に対する重回帰分析

THE STUDY ON COUNTERMEASURES AGAINST THE HEAT ISLAND PHENOMENON
IN THE URBAN AREAPart 2 The multiple regression analysis to the relationship between city temperature
and the land cover in summer

清田 忠志*, 谷口 明**, 清田 誠良***, 中村 安弘****

Tadashi KIYOTA, Akira TANIGUCHI, Nobuyoshi KIYOTA
and Yasuhiro NAKAMURA

In this study, we analyzed the relationship between land cover and air temperature in the urban area of Hiroshima during calm period, sea breeze period, and land breeze period in the summer.

The summary of the results is shown below.

- 1) It is clear that the wind is the most influential factor for the city temperature, and the influential range of land cover reaches a maximum of about 250m.
- 2) In the land and sea breeze period, the river and open areas becomes a ventilation path that lowers the city temperature with a cold wind.
- 3) In the morning time, during the calm period, the green zone lowers the city temperature, and the open area raises the city temperature by solar radiation. At the night time, during the calm period, the high buildings raises the city temperature.

Keywords: Heat island, Land and sea breeze, Calm, City temperature, Land cover, Multiple regression analysis

ヒートアイランド、海陸風、風、都市気温、土地被覆、重回帰分析

1. はじめに

近年の都市化の拡大に伴う土地被覆の変化や人工排熱量の増加等により、ヒートアイランドに代表される都市固有の気候変化が顕著になっている¹⁾²⁾。このヒートアイランド現象による気温上昇は、夏季について着目すると、空調エネルギー消費の増大、熱帯夜の増加³⁾、熱中症発生件数の増加⁴⁾などの影響を引き起こす。この悪影響を引き起こす夏季の熱環境を改善するためには、緑地などの自然地表の配置や風通しを都市計画や建築計画の際に考慮する必要があるが、このような手法を有効に活用するためには、地域の気候環境を定量的に把握する必要がある⁵⁾⁶⁾。

研究対象地域である広島市は図1に示すように、南の四国山脈、北の中国山地に阻まれているため、季節風の影響が比較的弱く、よく海陸風が発現する地域である³⁾。

前報⁷⁾では、この海陸風が卓越する広島市の都市域を対象地域とした気温特性について検討した。本報では、海陸風のよく発現する対象地域における夏季の都市気温について更に詳細に実測調査を行い、海風、陸風、風など風況の異なる時間帯における都市気温と土地被覆との関係を検討することで現状の熱環境に影響している要因を解明することを目的としている。

図1 対象地域 (標高線の間隔: 500m)

* 山口大学大学院理工学研究科 大学院生・環修

** 広島工業大学大学院工学研究科 大学院生・環修

*** 広島工業大学工学部建設工学科 教授・工博

**** 山口大学工学部 教授・工博

Student, Graduate School, Yamaguchi University, M. Env.

Student, Graduate School, Hiroshima Institute of Technology, M. Env.

Prof., Hiroshima Institute of Technology, Dr. Eng.

Prof., Yamaguchi University, Dr. Eng.

2. 既往の研究と本研究の位置付け

土地被覆と気温との関係に関する既往の研究は数多くあるが、風況に着目し検討されたものは見当たらない。また、既往の研究は以下のように分けられる。

- ① 数値シミュレーションを用いた研究^{1) 8)}、
- ② AMeDAS 観測値などの官公庁の定点実測気温を用いた研究^{9) 10) 11) 12)}
- ③ 移動実測気温を用いた研究^{6) 13)}

①の研究は東京首都圏を対象とした研究であり、土地被覆が変化した場合の気温経時変化を示している。②の研究は都市広域圏を対象とした研究であるが、官公庁の定点実測気温を用いているため測定地点間の距離が4~7km程度である。③の研究は1.5×1.5km程度の範囲での検討であり、測定地点間の距離が100m程度である。本研究は、③の移動実測気温を用いた研究に属し、7×10kmの範囲の実測を行っており、測定地点間の距離が100~250m程度で、都市スケールの実測でありながら詳細な実測であるのが特徴である。

広島市の都市気候に関する研究として、1983年に大原¹⁴⁾は、広島市とその周辺地域における海陸風について、広域的な視点から統計解析を行っており、海陸風日を定義し夏季に海陸風日の頻度が高くなることなどについて示している。しかしながら、広島市の測定点は7点であり、広島市の詳細な気候特性を把握するためにはデータ不足であると考えられる。1988年に村川¹⁵⁾は河道内および1km程度の河川周辺部を対象とした都市域内の詳細検討を行っており、都市内河川の熱的効果を明らかにしているが都市スケールでの詳細検討は行っていない。1992年に福岡¹⁶⁾は、都市スケールでの気温の実測結果より、河川や緑地などが都市気温に対して冷却効果を持つことを示している。しかしながら、風況と気温分布との関連に関しては詳しく検討がされていない。2005年に筆者ら³⁾は、広島市広域圏における海陸風と都市気温との関係について検討を行っており、都市域における海陸風による熱移流を示している。また、2006年の筆者の研究⁷⁾では都市域の海陸風および風の時間帯での都市スケールの詳細な気温実測を行っている。その結果、海陸風の時間帯では風上付近や風の通り道となる河川付近で気温が比較的低くなることや、朝風の時間帯では緑地帯周辺で気温が低くなることなどを示している。しかしながら、河川や緑地などが都市気温に対してどの程度影響を与えているかという定量的な評価はされていない。

以上を踏まえ、本研究では、2006年の研究⁷⁾に引き続き、海陸風と風の時間帯での都市スケールの詳細実測を行った。2006年の研究⁷⁾では特に海陸風などの風向風速に着目しているが、今回は更に土地被覆にも着目し、風の特性の異なる時間帯での土地被覆が都市気温に及ぼす影響について重回帰分析を用いて定量的な検討を行った。

3. 実測対象地域

図2は、都市域を中心とした7km×10kmの実測対象地域（研究対象地域）である。また、同図に解像度25mの緑地の土地被覆分布および標高10m以上の領域を表示する。なお、この土地被覆分布は広島市地形図（2500分の1）および現地調査によるものである。

図2 実測対象地域

図3 建物高さ分布

これによれば、研究対象地域は都市域に多くの河川が流れており、北西部に標高が10m以上の領域が広がっている。都市中心部に着目すると、緑地の割合が比較的高い平和大通りと平和公園が存在する。

図3は、対象地域における解像度25mの建物高さ分布を示し、ゼンリン住宅地図広島市（2005年）により作成している。これによれば、都市中心部付近で建物高さは比較的高い。

4. 実測

4.1 方法

実測は、気温に及ぼす影響がないと考えられる標高10m以下の比較的幅員の広い街路上で、自動車による移動実測（以下よりCARとする）、自転車による移動実測（以下よりBICYとする）および徒歩による実測（以下よりWALKとする）である。CARおよびBICYの詳細は前報告⁷⁾で述べている。WALKではCARおよびBICYと同様の通風式温度計（サンプリング間隔：2秒）を用いて海陸風に対して、直交する東西街路上と平行な南北街路上で各地点60秒間空気温度を測定した。地点間の距離は100m程度である。

なお、実測気温は実測が長時間であり時間変化が認められたため、広島気象台のデータより時間補正を行っている⁷⁾。

4.2 実測日

表1に実測の方法、日時、地点数および街路方向を示す。実測は14回行い、CARが7回で、BICYが2回、WALKが5回である。いずれも2003～2005年の近年における夏季の実測で、時間帯は昼間が10回で、夜間が4回である。地点数は全実測で90点以上と多点である。また、街路方向は、南北実測が6回、東西実測が6回、南北街路と東西街路を含む任意実測が2回となっている。

4.3 気象状況

図4は図2の三角形で示されている広島地方気象台の実測日別の風向風速および気温を示している。風速については、広島地方気象台の風機器の設置地上高さが94.9mと高いことから、べき指数適応式⁷⁾を用いて地上高10mで換算している。

まず、太い実線で示した風ベクトルについてみると、海陸風が吹いていることが確認できる。実測の時間帯には風の時間帯が含まれていることがわかる。次に、気温についてみると、夏期の実測日は日最高気温が30℃以上を示しており、真夏日であることがわかる。8月10日の18時は降雨があったために気温が急激に低下している。降雨があったのはこの18時のみであり、すべての実測の時間帯については晴天であった。なお、天気図からすべての実測ともに、等圧線の間隔の広い夏型の気圧配置であった。

5. 風区分

実測の時間帯での風ベクトルをみると、実測日により異なる。そこで、図5に示すように8つの風区分を行う。

表2は風区分を行った結果である。これによると、海風の時間帯での実測が6回と多くなっていることがわかる。一方、夕風、陸風のみが生じる時間帯での実測は行われていない。なお、風区分は図4の風ベクトルから目視により、行っている。

6. 実測結果

表2の網掛けした条件は風区分によるグループの代表として選んだものである。選んだ各条件の気温分布を図6に示す。同図に風ベクトルも表示する。気温分布の黒丸は全地点の平均値よりも高く、白丸は低いことを示している。図6より、風の特性の違う時間帯で、気温分布の特性の差異が明確に表れている。陸風が生じる時間帯では、風上となる北部で気温が低い。朝風が生じる時間帯では、緑地の割合が高い平和大通りや平和公園で比較的気温が低くクールアイランドを形成している様子が伺える。風から海風が生じる時間帯では、海風の影響により海岸線付近と河川沿いの気温が低下し始めている。また、緑地の割合が高い平和大通りや平和公園でも比較的気温が低く保たれている。海風が生じる時間帯では、海風の影響により風上である海岸線付近と海風の通り道となる河川付近で気温が低い。海風から風が生じる時間帯では、海岸線付近と比較的河川幅の広い太田川放水路付近で気温が低い。一方、熱容量の高い高層建物が密集する都市中心部では昼間蓄積した熱を放出するため気温が高くヒートアイランドを形成していることがわかる。風から陸風が生じる時間帯では、陸風の影響により、西側と風上の北部で比較的気温が低い。図6以外の実測結果も風区分ごとの結果に一致していた。なお、以下では表2に示してある風区分の順番で検討を行っている。

表1 実測の方法、日時、地点数および街路方向

		実測日	時間帯	開始	終了	地点数	街路
1	CAR1	2003/9/8	夜間	18:30	2:01	171	任意
2	CAR2	2004/7/13	夜間	21:03	3:25	271	任意
3	CAR3	2004/8/10	昼間	9:00	13:31	116	南北
4	BICY1			9:00	11:00	178	東西
5	BICY2			11:13	13:29	189	東西
6	CAR4	2005/7/28	昼間	8:52	11:47	115	南北
7	CAR5			12:35	16:18	145	南北
8	WALK1			8:00	10:33	189	東西
9	WALK2			10:27	13:30	188	東西
10	WALK3	2005/8/7	夜間	14:30	17:01	160	東西
11	CAR6			22:07	1:23	156	南北
12	CAR7			1:24	3:24	91	東西
13	WALK4			7:47	10:05	112	南北
14	WALK5	2005/8/30	昼間	10:40	12:57	113	南北

図4 実測日における気象状況

図5 風の区分方法

表2 風の区分結果

	風区分	街路		風区分	街路
WALK4	2: 陸風→風	南北	BICY2	5: 海風	東西
BICY1	3: 朝風	東西	WALK2	5: 海風	東西
CAR3	4: 風→海風	南北	WALK3	5: 海風	東西
WALK1	4: 風→海風	東西	CAR2	6: 海風→風	任意
CAR4	5: 海風	南北	CAR6	6: 海風→風	南北
CAR5	5: 海風	南北	CAR1	8: 風→陸風	任意
WALK5	5: 海風	南北	CAR7	8: 風→陸風	東西

図6 気温分布

7. 土地被覆と気温との関係

7.1 微気象の影響範囲

第6章より風況と周辺の土地被覆が都市気温に影響を及ぼしていることが定量的に確認できたが、本章ではまず海陸風の影響が小さい条件下での周辺の土地被覆の影響すなわち微気象の影響範囲について重回帰分析を用いて検討を行った。重回帰分析は、実測気温を目的変数、表3に示す6種の土地被覆の割合を説明変数として実行した。重回帰分析の対象とした実測条件には、メソスケールである海陸風の影響を比較的受けていないと考えられる風の時間帯を含む実測かつ地点間隔が比較的細かいBICYとWALKを選んだ。なお、土地被覆の割合は各地点を中心とした評価半径円内の割合を算出している。

図7は、評価半径の変化に対する重回帰式の重相関係数の変化を示す。重相関係数が最大となる評価半径は200～250m付近である。大阪の研究¹⁷⁾では気温と半径270mの土地被覆との関係が最もよい相関を示している。そこで、本研究では、評価半径250mを以下からは評価半径とした。

7.2 実測地点周辺における土地被覆割合

図8は対象地域の実測別の実測地点を中心とした評価半径(250m)の円内での土地被覆割合を示す。これによると、すべての実測では、建物と道路の割合が比較的高い。一方、海水面と湖水面の割合が非常に低い。南北街路上の実測(N-S)では河川と河川に挟まれた州中央部分を中心に計測を行っているため、河川の割合が比較的低い。平均値に着目すると土地被覆割合は土とアスファルト(道路は除く)が合計13%程度、河川が10%程度、緑被面が5%程度、道路が30%程度、建物が37%程度、湖水面と海水面が合計1%以下となっている。

8. 都市気温に対する要因分析

8.1 重回帰分析

本章では、都市気温に影響を及ぼしている要因として考えられる周辺の土地被覆の影響および海陸風の影響について、重回帰分析を用いて定量的に検討を行う。

重回帰分析には、目的変数に各地点の実測気温を、説明変数には、表4に示す各影響要因に関連する計6つの説明変数を用いた。表中の建蔽率について、分母を区域の面積すべてで考える場合(グロス)と、おのおのの敷地単位(ネット)で考える場合があるが、ここでは前者のグロス建蔽率を採用している。また、土率とアスファルト率は統合して裸地率としている。なお、7.2節に示したように、対象地域における湖水面と海水面の割合は1%以下と非常に低く実測気温に与える影響がないものと考えられるため、これらは説明変数から除外している。更に、実測ごとに説明変数相互で相関を求め0.6程度以上を示した場合、目的変数との相関が弱い説明変数を除外している。

以上の方法で決定した実測別の説明変数を表5の丸印で示す。これによると、道路率が少数であることがわかる。また、すべての実測でグロス建蔽率が除外されている。これは、サンプルによるグロス建蔽率の差が少なかったために、これが除外されたものと考えられる。なお、道路については高層建物との相関が高くなるため夕風を含む時間帯で説明変数として選ばれたものと考えられる。

表3 土地被覆

	地表面要素		地表面要素
1	土(裸地)	4	緑被面
2	アスファルト(裸地)	5	道路
3	河川	6	建物

[裸地：建造物の建っていない区域(オープンスペース)]

図7 重相関係数と評価半径との関係

図8 土地被覆割合(評価半径250m)

表4 影響要因および説明変数

影響要因	説明変数
1 周辺の土地被覆	裸地率、河川率、緑被率、道路率、建蔽率
2 海陸風	海岸線からの距離(km)

(建蔽率：グロス建蔽率)

表5 説明変数

	風区分	街路	説明変数				
			裸地率	河川率	緑被率	道路率	海岸線
WALK4	陸風→風	南北	○	○	○		○
BICY1	風	東西	○	○	○		○
CAR3	風→海風	南北	○	○	○		○
WALK1		東西	○	○	○		○
CAR4	海風	南北	○		○		○
CAR5			○		○		○
WALK5			○	○	○		○
BICY2		東西	○	○	○		○
WALK2			○	○			○
WALK3			○	○	○		○
CAR2	海風→風	任意		○	○	○	○
CAR6		南北		○		○	○
CAR1	風→陸風	任意	○	○	○	○	○
CAR7		東西	○	○			○

[海岸線：海岸線からの距離(km)]

表 6 重回帰分析結果

	風	街路	R	標準偏回帰係数				
				裸地率	河川率	緑被率	道路率	海岸線
WALK4	陸風→風	南北	0.37	-0.22	-0.30			-0.20
BICY1	風	東西	0.37	0.20	-0.01	-0.33		0.06
CAR3	風→海風	南北	0.34	0.01	-0.15	-0.22		0.25
WALK1		東西	0.38	0.19	-0.23	-0.19		0.07
CAR4	海風	南北	0.58	-0.02		-0.07		0.59
CAR5			0.75	-0.33		-0.14		0.56
WALK5			0.58	-0.28	-0.39	0.00		0.32
BICY2			0.61	-0.01	-0.48	-0.04		0.29
WALK2		東西	0.59	-0.01	-0.52			0.20
WALK3			0.48	-0.03	-0.42	-0.05		0.17
CAR2								
CAR6	海風→風	任意	0.62		-0.14	-0.02	0.52	0.03
CAR1		南北	0.72		-0.22		0.19	0.60
CAR7	風→陸風	任意	0.64	-0.27	-0.38	-0.07	0.06	-0.57
		東西	0.64	-0.29	-0.39			-0.56

図 9 重相関係数

8.2 重回帰分析結果

表 6 および図 9 は、実測気温と前節で決定した説明変数とを用いた実測別の重回帰分析結果を示す。表 6 には重相関係数 (R) に加えて各説明変数の標準偏回帰係数も示している。標準偏回帰係数は都市気温に対する寄与率を示しており、正の値が昇温効果を示し、負の値が緩和効果を示す。

まず、重相関係数については実測により異なり、0.35～0.80 程度で推移している。朝風を含む実測では 0.4 程度と比較的低い値を示している。この原因については今後検討する予定である。

次に、標準偏回帰係数は、風の特性が異なる時間帯で挙動が異なることが明らかである。海陸風の影響を説明する海岸線からの距離は海風の時間帯に正の値を示し、陸風の時間帯に負の値を示している。裸地は朝風の時間帯で日射遮蔽の比較的小さい東西街路において 0.2 程度を示し昇温効果が認められる。しかしながら、風の通り道となるため、海陸風の時間帯で緩和効果を示している。海陸風の通り道となる河川は海陸風の時間帯で-0.3～-0.4 程度で比較強い緩和効果を示している。緑地は朝風を含む時間帯で-0.2～-0.3 程度で緩和効果を示している。海風から風の時間帯では道路が昇温効果を示している。

図 10 に示すように幾何学形状により高層建物が密集する都市中心部は街路幅が比較的大いため、建物高さとの関係があるものと推測できる^{注 1)}。高層建物の密集度合いを示す半径 250m 円内でのグロス容積率と道路率との相関係数を調べると、相関係数がすべての実測で 0.7 程度と高い相関が認められた。よって、道路が昇温効果を示した理由には高層建物の影響も含まれると考えられる。

8.3 重回帰式

暑熱環境の改善のために考慮すべき時間帯は日最高気温が生じる時間帯（海風時）、熱帯夜の原因となる日最低気温が生じる時間帯（陸風時）および広島市においては都市中心部で比較的高温となる夕風の時間帯⁷⁾ であると考えられる。そこで、この 3 つの時間帯についての重回帰式を求めた。海風時については南北街路の CAR5 と東西街路の WALK3 を選び統合し、陸風時については任意街路の CAR1 を、夕風時については任意街路の CAR2 を選んだ。なお、CAR2 は、海風から風の時間帯であるが、平均風速が 1m/s 程度であることと、表 6 より海岸線からの距離の影響がほとんどないことから、ここでは夕風時として扱っている。

図 10 道路幅と建物高さとの関係

表 7 重回帰式

	重回帰式
海風時	$(-2.23 \times \text{裸地率}) + (-3.16 \times \text{河川率}) + (-0.09 \times \text{緑被率}) + (+0.25 \times \text{海岸線}) + 32.23$
陸風時	$(-1.15 \times \text{裸地率}) + (-1.47 \times \text{河川率}) + (-0.57 \times \text{緑被率}) + (+0.33 \times \text{道路率}) + (-0.19 \times \text{海岸線}) + 29.49$
夕風時	$(-0.65 \times \text{河川率}) + (-0.30 \times \text{緑被率}) + (+3.40 \times \text{道路率}) + (+0.02 \times \text{海岸線}) + 28.25$

図 11 実測値と回帰値との関係

表 7 は目的変数を実測気温とした海陸風時および夕風時における重回帰式を示している。偏回帰係数が 1 以上の土地被覆について着目すると、海風時では裸地と河川が都市気温に対して緩和効果を持ちその効果は最大で裸地が -2°C 程度、河川が -3°C 程度である。陸風時でも裸地と河川が緩和効果を持つがその効果は海風時に比べて半減し最大で裸地が -1.0°C 程度、河川が -1.5°C 程度である。夕風時では、道路が昇温効果を持ち、最大で $+3.5^{\circ}\text{C}$ 程度である。

図 11 は実測気温と表 7 の重回帰式を用いて得られる回帰値との相関を示したものである。これによると、どの時間帯とも相関係数 (r) は 0.6 程度と相関が認められる。

9. まとめ

本報告では、海陸風がよく発現する広島市における夏季の都市気温について詳細に実測調査を行い、都市気温と土地被覆との関係を重回帰分析により検討することで現状の熱環境に影響している要因を検討した。その結果をまとめると以下のようである。

- ① 都市気温に寄与する要因は風況により差異が生じるが、海陸風の影響が小さい微気象での土地被覆の影響範囲は 250m 程度である。
- ② 日最高気温が生じる海風の時間帯では、冷気流の影響で、海岸線付近、海風の通り道となる河川や裸地が緩和効果を持ち、その効果は最大で河川が -3°C 程度、裸地が -2°C 程度である。
- ③ 熱帯夜の原因となる日最低気温が生じる陸風の時間帯では、冷気流の影響により、風上付近、陸風の通り道となる河川や裸地が気温緩和効果を持ち、その効果は最大で裸地が -1°C 程度、河川が -1.5°C 程度である。
- ④ 朝風の生じる時間帯では、緑被面が比較的強い冷却効果を持つ。一方、日射の影響を受ける東西街路で裸地の昇温効果が認められる。
- ⑤ 都市中心部で比較的高温となる夕風の生じる時間帯では、高層建物が密集する都市中心部で気温が比較的高い。グロス容積率と道路率には相関が認められ、道路の昇温効果は最大で $+3.5^{\circ}\text{C}$ 程度である。

謝辞

本研究を進めるに当たり、資料整理ならびに実測調査に協力いただきました平成 13～17 年度広島工業大学清田研究室卒業生に対し記して感謝申し上げます。

注

注 1) 建築基準法により、前面の道路幅に応じて斜線制限による高さの制限が伴うため、高層建物が密集する都市中心部は街路幅が比較的広い。

参考文献

- 1) 杉山寛克・持田灯・村上周三・尾島俊雄：沿岸部における都市風の拡大がヒートアイランドの形成に及ぼす影響に関する研究、日本建築

学会計画系論文、第 492 号、pp. 83-90、1997. 2

- 2) 金相瑾・村上周三・持田灯・大岡龍三・吉田伸治：数値解析モデルによる都市化がもたらす関東地区の気候変化のメカニズムの解析、日本建築学会計画系論文、第 534 号、pp. 83-88、2000. 8
- 3) 清田忠志・清田誠良：夏季の広島市広域圏における海陸風が気温に及ぼす影響に関する研究、日本建築学会環境系論文、第 587 号、pp. 45-51、2005. 1
- 4) 小山智幸・松藤泰典・小山田英弘・山口謙太郎：暑中環境における建設災害の発生傾向に関する研究、日本建築学会構造系論文、第 600 号、pp. 17-21、2006. 2
- 5) 竹林英樹・森山正和・村上周三・大岡龍三・持田灯・芝池英樹・吉田伸治：数値モデルによる計算結果と観測データを併用した都市スケールの気候解析、日本建築学会計画系論文、第 556 号、pp. 63-68、2002. 6
- 6) 鳴海大典・水野稔・中村安弘：複雑な地形を有する丘陵地域における屋外気温分布の成因、日本建築学会計画系論文、第 527 号、pp. 77-83、2000. 1
- 7) 清田忠志・谷口明・清田誠良・中村安弘：都市域におけるヒートアイランド現象の緩和対策に関する研究—その 1 広島市の都市域における海陸風および風の時間帯での気温の特性—、日本建築学会環境系論文、第 602 号、pp. 69-75、2006. 4
- 8) 平野勇二郎：ヒートアイランド緩和策の気温低下効果とそのエネルギー消費量への影響—東京都心部の地上緑化を対象とした夏季・冬季のケーススタディー—、日本建築学会環境系論文、第 591 号、pp. 75-82、2005. 5
- 9) 首藤治久・杉山順史・泉浩光・岡建雄：土地利用形態と気温形成に関する研究、日本建築学会計画系論文、第 479 号、pp. 49-56、1996. 1
- 10) 首藤治久・程青・横尾昇剛・岡建雄：土地利用形態と気温形成に関する研究—その 2 東海・東北及び関東地域における解析結果と B 値の考察、日本建築学会計画系論文、第 497 号、pp. 59-66、1997. 7
- 11) 吉田治典・石井和尋・吉田章彦：土地利用情報を用いた地域気温データの統一モデル化、日本建築学会計画系論文、第 524 号、pp. 29-36、1999. 10
- 12) 宮崎ひろ志・森山正和：ニューラルネットワークを用いた気温分布推定に関する研究、日本建築学会計画系論文、第 543 号、pp. 71-76、2001. 5
- 13) 下田吉之・水野稔：博覧会会場における屋外気温分布調査とその成因に関する解析、日本建築学会計画系論文、第 475 号、pp. 67-74、1995. 9
- 14) 大原真由美・瀬戸信也・宮田賢二：広島県海陸風—広島市とその周辺—、広島県環境センター研究報告、第 5 号、pp. 11-23、1983. 11
- 15) 村川三郎・関根毅・成田健一・西名大作：都市内河川が周辺の温熱環境に及ぼす効果に関する研究、日本建築学会計画系論文、第 393 号、pp. 25-33、1988. 11
- 16) 福岡義隆・高橋日出男・開発一郎：都市気候環境の創造における水と緑の役割、日本生気象学会雑誌、第 2 号、pp. 101-106、1992. 8
- 17) 徳永徹・森山正和・宮崎ひろ志：リモートセンシングデータによる気温分布推定—大阪市における NVI と気温の相関について—、日本建築学会大会学術講演梗概集（東海）、D、pp. 1445-1446、1994. 9

(2006年6月29日原稿受理、2006年12月7日採用決定)