制振部材を用いた鉄骨造体育館における屋根面架構の耐震性能 SEISMIC PERFORMANCE OF ROOF STRUCTURE IN STEEL GYMNASIA WITH ENERGY DISSIPATION DEVICES

竹内 徹^{*1}, 湯澤優登^{*2}, 熊谷知彦^{*3}, 小河利行^{*4}
Toru TAKEUCHI, Masato YUZAWA, Tomohiko KUMAGAI
and Toshiyuki OGAWA

A number of school gymnasia in Japan exhibited or lead one to foresee insufficient seismic performance, and seismic retrofits on them are still underway throughout the country. However, current assessment practices often require the replacement or addition of roof braces, which are very time and cost consuming. Energy dissipating retrofits are better suited than common strength-based retrofits to help reduce excited vibration of the roof and burden of the roof braces and ceilings, however, optimum design and evaluation methods remain unclear. This paper investigates retrofit design using elasto-plastic or viscous dampers, discussing its effects on response reduction for roof braces and practical response estimation methods, followed by proposing the retrofit method which achieves required seismic performances without replacing the roof braces.

Keywords : School gymnasium, Seismic retrofit, Roof brace, Elasto-plastic damper, Viscous damper
学校体育館, 耐震改修, 屋根面ブレース, 弾塑性ダンパー, 粘性ダンパー

1. 序

学校体育館における屋根面ブレースは、屋根面を一体化し、架構に働いた水平地震荷重を各通りの鉛直構面に伝達させる役割をもつ。本部位は過去の地震被害において座屈、破断等の被害が数多く見られる箇所でもあり、文献 1) 2) では耐震診断に伴う学校体育館の屋根面ブレースの検定手法が示されている。これらの検定により荷重伝達性能が不足していると判断された場合には、同基準を満たすために補強改修を実施することが要求される。しかし、保有耐力計算における屋根面ブレースのモデル化の方法や、屋根面ブレースの塑性化が主架構の耐震性能へ与える影響等、残された課題は多く、多くの研究³⁻⁹⁾による取り組みが続いている。

現在の学校体育館の耐震改修においては、強度型の鉛直ブレースを妻面や桁面に付加することで耐力、剛性を高める手法が一般的となっている。しかし、本改修手法は屋根面ブレースの必要伝達力を増加させるとともに、下部構造の剛性増加による屋根面応答の増幅も懸念されるため、結果的に屋根面ブレースの補強改修を伴うことが多い。屋根面ブレースの補強改修は屋内に総足場を組み、既存架構に上向き溶接でブレース部材を取り付ける必要がある等、鉛直ブレースのみの付加、交換に比べて多大な労力と費用を要する。屋根面ブレースへの負担を軽減させるためには、強度型の改修手法よりも制振部材を導入することで地震エネルギーを吸収する制振改修手法

が適していると考えられる。さらに、天井、照明等の非構造部材の健全性を保持し、学校体育館を震災時の周辺地域の避難拠点として継続利用可能とする観点からも、制振部材による応答低減効果は有効であると考えられる¹⁰⁾。しかし、現在使用されている耐震指標の簡便な評価手法が確立していないため、その実施例は未だほとんどないのが現状である。これに対し筆者らは前論文 11) で典型的な学校体育館の設計例をもとに、制振改修、強度型改修を含む耐震改修手法の違いが屋根部の応答に与える影響を検証し、制振部材を用いた改修に対する簡便な構造耐震指標の評価手法を提案し、その妥当性を検証した。しかしながらこれらの検討では屋根ブレースは弾性域に留まるものと仮定して検証を行った。

本研究では、学校体育館における屋根面ブレースの塑性化が主架構の耐震性能に与える影響を分析し、既往の強度型改修手法に加え各種の制振改修手法において屋根面架構に要求される必要耐震性能の分析、評価を行う。また、下部構造による屋根部の応答増幅および制振部材による応答低減効果を考慮した屋根面の必要伝達荷重の簡便な評価手法の提案を行う。さらに得られた評価手法を用いて制振部材の剛性および降伏変形の最適化を行い、既存の屋根面ブレースを補強、交換すること無く鉛直ブレースの交換のみで構造部材および非構造部材に対する耐震性能を満足させ、震災後の継続利用を可能とする制振改修手法の可能性について検討を行う。

*1 東京工業大学理工学研究科建築学専攻 教授・博士(工学)

*2 元 東京工業大学理工学研究科建築学専攻 大学院生

*3 東京工業大学理工学研究科建築学専攻 助教・博士(工学)

*4 東京工業大学理工学研究科建築学専攻 教授・工博

Prof., Dept. of Arch. and Build. Eng., Tokyo Institute of Technology, Dr. Eng.

Former Graduate Student, Dept. of Arch. and Build. Eng., Tokyo Institute of Technology

Assistant Prof., Dept. of Arch. and Build. Eng., Tokyo Institute of Technology, Dr. Eng.

Prof., Dept. of Arch. and Build. Eng., Tokyo Institute of Technology, Dr. Eng.

表 4 屋根面ブレースの耐力検定結果

		(a) 梁間方向						
		X1-X2	X2-X3	X3-X4	X4-X5	X5-X6	X6-X7	X7-X8
既存屋根面ブレース φ16	伝達荷重(kN)	199	135	54	4	46	121	230
	耐力(kN)	215	215	107	215	107	215	215
	検定値	0.93	0.63	0.51	0.02	0.43	0.57	1.07
改修屋根面ブレース L-50×50×6	伝達荷重(kN)	320	218	101	4	93	208	343
	耐力(kN)	602	602	301	602	301	602	602
	検定値	0.53	0.36	0.33	0.01	0.31	0.35	0.57

		(b) 桁行方向							
		Y1-Y2	Y2-Y3	Y3-Y4	Y4-Y5				
既存屋根面ブレース φ16	伝達荷重(kN)	577	417	254	86	86	254	417	577
	耐力(kN)	272	272	194	194	194	194	272	272
	検定値	2.12	1.53	1.30	0.44	0.44	1.30	1.53	2.12
改修屋根面ブレース L-50×50×6	伝達荷重(kN)	577	417	254	86	86	254	417	577
	耐力(kN)	764	764	545	545	545	545	764	764
	検定値	0.76	0.55	0.47	0.16	0.16	0.47	0.55	0.76

※耐力不足の検定値を灰色で示す。

方向では下屋の地震層せん断力が加わる X7-X8 構面間、桁行方向では棟部周辺を除く大部分で耐力が不足している。改修屋根面ブレースは、梁間方向、桁行方向ともに同要求水準を満たしている。

3. 屋根面架構の地震応答特性

鉛直荷重による幾何非線形性を考慮した固有値解析を行い、得られた補強前モデルの卓越固有モードを有効質量比、固有周期と併せて図 4 に示す。梁間方向、桁行方向ともに屋根面架構の逆対称 1 波と下部構造の 1 次モードが連成するモードが卓越する。

各モデルに対し幾何非線形性を考慮した時刻歴応答解析を行い、下部構造の改修手法および屋根面改修の有無による屋根面応答性状への影響の分析を行う。入力地震波は人工地震波 BCJ-L2 とし、梁間方向および桁行方向に入力する。地震波の継続時間は 60 秒とする。目標スペクトルは、レベル 2 の水平動規準化応答スペクトル¹⁴⁾に減衰による応答低減率 D_h ¹⁵⁾ を乗じた式(2)、(3)で表されるモデル化加速度応答スペクトル BRI-L2 とする。

$$S_A(T) = \begin{cases} 350D_h & (T < 0.05) \\ 350D_h(T/0.05)^{1+\log(5/7)/2\log 2} & (0.05 \leq T < 0.2) \\ 1000D_h & (0.2 \leq T < \pi/5) \\ 100D_h/(T/2\pi) & (\pi/5 \leq T) \end{cases} \quad (2)$$

$$D_h = \sqrt{\frac{(1+\alpha h_r)}{(1+\alpha h_0)}} \quad (\alpha = 75) \quad (3)$$

T は固有周期 (sec), $h_r = 0.05$, h_0 は対象架構の減衰定数である。図 5 に $h_0 = 0.2$ における BCJ-L2 の加速度応答スペクトルを BRI-L や他の観測波位相と共に示す。本入力は建築基準法告示に示された極稀に発生する設計用地震動を工学的基盤に与え、短周期領域 (0.2~0.6 sec) での表層地盤による増幅率を 1.72 に設定したレベルに相当し、概ね 2 種地盤の 2 次設計入力に対応する。

図 6 に既存屋根面ブレースにおける補強前モデル、強度型補強モデルの屋根構面間せん断力 - 変形関係を示す。梁間方向、桁行方向ともに強度型補強を施したことで伝達荷重の増加、塑性変形の進行等、屋根面架構への負担の増加が見られる。このように、下部構造に強度型補強を行ったことで屋根面ブレースの補強も必要となることが分かる。図 7 に強度型補強モデルにおける屋根面の補強前後での鉛直ブレース追加構面の層せん断力 - 変形関係を示す。無補強屋根面ブレース φ16 は塑性化により荷重伝達がなされず、端部鉛直架構の負担せん断力は低い。一方、屋根面ブレースを改修し L-50 に交換することで、端部架構の負担せん断力は増加することがわかる。

図 4 卓越固有モード

図 6 屋根構面間せん断力 - 変形関係

図 7 鉛直ブレース構面せん断力 - 変形関係

図8に屋根ブレースをそのまま弾性、または弾塑性スリップモデルとし、強度型補強したモデルの最大屋根構面間変形角の分布および下部構造の最大層間変形角の分布を示す。桁行方向は屋根面ブレースの塑性変形が進行することで屋根構面間の変形角は1/100以上に増加し、屋根仕上げの損傷が予想される。また、構面間変形角の増加に伴い中央棟部の層間変形角も1/40以上となる。梁間方向は、構面間全ての屋根面ブレースが塑性化したX7-X8構面間でのみ変形角の増加が見られ、それ以外では屋根面ブレースの塑性化が見られるものの構面間変形角の増加はあまり見られない。従って、

図8 最大屋根構面間変形角分布と最大層間変形角分布 (FA_S-B_E)

図9 層間変形角の推移

図10 屋根構面間変形角の推移

屋根面ブレースの塑性化による影響は桁行方向でより顕著となる。

弾塑性ダンパー剛性比 K_d/K_f および粘性ダンパー等価減衰定数 h_{eq} に対する最大層間変形角の推移を図9に示す。なお同図中では強度型ブレースを降伏しない弾塑性ダンパーとして弾塑性ダンパーの延長線上の K_d/K_f でプロットしている。層間変形角は弾塑性ダンパー、粘性ダンパーともにダンパー量を大きくすることで低減される。ダンパー量に対する最大屋根構面間変形角の推移を図10に示す。屋根構面間変形角は粘性ダンパーで補強前に比べ低減されるが、弾塑性ダンパーではダンパー量を大きくすることでかえって増加する傾向が見られる。

壁面、屋根面ともに文献16)より被災度判定が小破となる変形角1/100を限界変形量に設定すると、既存ブレースを改修しない状態であっても梁間方向は全ての制振補強モデルで限界変形量以下となる。桁行方向は、弾塑性ダンパーが $K_d/K_f = 20$ の $\phi_{bf} = 1/1000$ のときのみ、粘性ダンパーが $h_{eq} \geq 0.2$ の範囲で限界変形量以下に収まる。粘性ダンパーにおいては一定以上にダンパー量を増やすことで基準変形量を満たすが、弾塑性ダンパーにおいては屋根面と壁面の変形角が背反関係にあることから、桁行方向で基準変形量を満たすのは限られた範囲のダンパー量となっている。

屋根面ブレースを弾性とした各モデルの屋根面伝達荷重を文献

図11 屋根面伝達荷重 (既存屋根面ブレース)

1)による評価と併せて図 11 に示す。(b)の強度型補強モデルの伝達荷重は文献 1)による評価を上回っており、これは下部構造の剛性上昇による屋根部の応答増幅によるものと考えられる。(c),(d)の適切なダンパー量の制振補強モデルでは応答低減効果により屋根面に作用する地震力が低減され、伝達荷重が既存屋根面ブレースの弾性域内に低減されている。

4. 屋根面伝達荷重の評価

文献 11)にならい屋根部の簡易応答評価法を用い、屋根面伝達荷重の評価を試みる。本応答評価手法は、屋根面架構と下部構造を一体とした質点系の応答加速度に屋根部の増幅率および加速度分布を乗じることで評価するものである^{17), 18)}。水平応答増幅率 F_H および鉛直応答増幅率 F_V は、屋根部の逆対称 1 波モードに対する等価 2 質点系の固有周期比 $R_T=T_{eq}/T_R$ および 2 章で定義した θ より式(4)～(7)で与えられる。また本研究では等価固有周期 T_{eq} は、図 12②に見るように屋根を剛体とした等価 2 質点系の固有値解析および図 5 の設計用応答スペクトルにおいて最上部質点の応答が最も卓越するモードの固有周期とする。

梁間方向の応答増幅率：

$$F_H = \begin{cases} 3/2 & (0 < R_T \leq 1/4) \\ 1/2(\sqrt{1/R_T} + 1) & (1/4 < R_T \leq 1) \\ 1 & (1 < R_T) \end{cases} \quad (4)$$

$$F_V = \begin{cases} 3C_V\theta & (0 < R_T \leq 5/16) \\ (\sqrt{5/R_T} - 1)C_V\theta & (5/16 < R_T \leq 5) \\ 0 & (5 < R_T) \end{cases} \quad \text{ただし、} C_V = 1.33 \quad (5)$$

桁行方向の応答増幅率：

$$F_H = \begin{cases} 5/2 & (0 < R_T \leq 8/25) \\ \sqrt{2/R_T} & (8/25 < R_T \leq 2) \\ 1 & (2 < R_T) \end{cases} \quad (6)$$

$$F_V = \begin{cases} 3C_V\theta & (0 < R_T \leq 3/16) \\ (\sqrt{3/R_T} - 1)C_V\theta & (3/16 < R_T \leq 3) \\ 0 & (3 < R_T) \end{cases} \quad \text{ただし、} C_V = 0.90 \quad (7)$$

梁間方向では屋根質量に対する等価 1 質点系の質量比 $R_M=M_{eq}/M_R$ が大きいほど $R_T = 1.0$ 付近で共振により水平方向、鉛直方向とも屋根部応答が増大する。この影響を考慮するため梁間方向の $R_M > 1.2$ かつ $0.5 < R_T < 1.5$ では F_H , F_V に代わり下式(8),(9)を使用する。

$$F'_H = \sqrt{F_H^2 + \frac{1}{(1-R_T^2)^2 + (1/R_M)^\theta}} \quad (8)$$

$$F'_V = \sqrt{F_V^2 + \frac{1}{(1-R_T^2)^2 + (1/R_M)}} \quad (9)$$

式(4)～(9)より得られた F_H , F_V より屋根各部の水平応答加速度分布 $A_H(x, y)$ 、鉛直応答加速度分布 $A_V(x, y)$ は下式(10)～(13)で与えられる。なお、座標系は屋根中央を原点とする。

梁間方向：

$$A_H(x, y) = A_{eq} \left\{ 1 + (F_H - 1) \cos \pi \left(\frac{x}{L_x} \right) \right\} \quad (10)$$

$$A_V(x, y) = A_{eq} F_V \cos \pi \left(\frac{x}{L_x} \right) \sin \pi \left(\frac{2y}{L_y} \right) \quad (11)$$

桁行方向：

$$A_H(x, y) = A_{eq} \left\{ 1 + (F_H - 1) \cos \pi \left(\frac{y}{L_y} \right) \right\} \quad (12)$$

$$A_V(x, y) = A_{eq} F_V \cos \pi \left(\frac{y}{L_y} \right) \sin \pi \left(\frac{2x}{L_x} \right) \quad (13)$$

ここに、 A_{eq} は屋根を剛体とみなした時の屋根部の水平応答加速度である。各層を質点とした 2 質点系の固有値解析を行い、BRI-L2 を用いた SRSS 法より得られる最上部質点の応答加速度とする。

弾塑性ダンパーを用いる場合は SRSS 法による各層の応答変位から塑性率 μ_d の収斂計算を行い、等価線形化手法を用いて式(14)により等価減衰定数 h_{eq} を算定し、式(15)より応答低減係数 D_h ¹⁵⁾ を求める。

$$h_{eqi}^{(1)} = h_0 + \frac{2(1 + K_{di}/K_{fi})}{\pi \mu_i^{(0)}} \ln \frac{\mu_i^{(0)} + K_{di}/K_{fi}}{(1 + K_{di}/K_{fi}) \mu_i^{(0)1 + K_{di}/K_{fi}}} \quad (14)$$

$$D_h = \sqrt{(1 + \alpha h_0) / (1 + \alpha h_{eq})} \quad (\alpha = 75, h_0 = 0.02) \quad (15)$$

粘性ダンパーを用いた場合、等価減衰定数 h_{eq} より一義的に応答低減係数 D_h を求めることができる。

以上により求めた屋根面の水平応答加速度 A_H を静的地震荷重係数とし、石川ら³⁾の方法を参考に図 12 に示す鉛直構面ごとの水平剛性および屋根面剛性ばねで支持された質点モデルにより屋根面伝達荷重を評価する。なお、地震荷重が下部構造の保有水平耐力を上回った場合は、下部構造がそれ以上の荷重を負担できず伝達荷重も増加しなくなるため、保有水平耐力の和を A_H の分布で配分し、屋根面の伝達せん断力を求める。

本章による評価値を前述の図 11 中に実線で示す。時刻歴応答解析に比べ、強度型補強モデルの桁行方向でやや過大評価となるものの、屋根部の応答増幅を考慮することで文献 1)の手法と比較し概ね安全側で評価できていることがわかる。

図 12 屋根面伝達荷重検討モデル

5. 制振部材履歴の最適化

これまでの分析により制振部材により屋根面伝達荷重の低減を期待できることが明らかになった。そこで既存屋根面ブレースを取り換えずに、要求される耐震性能を満たす改修を目標とし、4章の評価手法を用いて屋根面応答を最小とする制振部材履歴の最適解を求める。弾塑性ダンパーの部材履歴はダンパー剛性比 K_d/K_f 、ダンパー降伏変形角 ϕ_{dy} の2変数によって定められる。この2変数をパラメータとし、最適化問題を以下のように構成する。

$$\text{目的関数: } \text{Minimize } A_{\max}(K_d/K_f, \phi_{dy}) = \sqrt{A_H^2 + A_V^2} \quad (16)$$

$$\text{制約条件: } \text{subject to } \phi < 1/100 \quad (17), \quad Q_r/Q_{ry} < 1.0 \quad (18)$$

ここに、 $A_{\max}$ は最大応答加速度、 ϕ は層間変形角、 Q_r は屋根面伝達荷重、 Q_{ry} は屋根面の降伏耐力とする。

最適化手法には滑降シンプレックス法を用いる¹⁹⁾。層間変形角および屋根面伝達荷重に対しペナルティ関数を定めることで、制約条件内での最適解を探索する。最適化過程における各パラメータの変化を図13に示す。(a-1)、(b-1)に見るように応答加速度が低下する過程で、(a-2)、(b-2)の層間変形角は増大する。梁間方向では制約条件の有無に関わらず等しい最適解となるが、桁行方向では主架構の剛性が低いため、(b-2)に見るように制約条件である層間変形角の境界で制限され、制振部材が決定されている。屋根面伝達荷重は屋根面応答加速度の低減に応じて同様に低減され、既存屋根面ブレースでも両方向で降伏耐力内となっていることがわかる。以上の解析より、本モデルにおいて弾塑性ダンパーを用いる場合、梁間方向では $K_d/K_f=0.84$ 、 $\phi_{dy}=1/1000$ 、桁行方向では $K_d/K_f=17.5$ 、 $\phi_{dy}=1/1000$ が最適な剛性比、降伏変形角となる。

得られた最適制振部材履歴による時刻歴応答解析を行い、その結果得られた加速度および変形角分布を図14に示す。強度型補強に比べ応答加速度は低減されており、層間変形角、屋根構面間変形角ともに1/100以内に収まっていることがわかる。このように、制振部材を下部構造に適切に配置することで、屋根面ブレースを付加、または取替えることなく下部構造の耐震性能の向上が図れることが確認された。

図13 最適化過程での各パラメータの変化

図14 最適制振部材履歴による時刻歴応答解析結果

6. 構造耐震指標 I_{SO} による伝達荷重評価の検討

最後に文献11)にならない構造耐震判定指標 I_{SO} を用いて屋根面伝達荷重を簡便に評価する手法の検討を行う。目標耐震性能である I_{SO} に相当する等価1質点系応答加速度 A_{eq} を式(19)で表わす。

$$A_{eq} = \frac{I_{SO} \cdot D_h^{(1)}}{F_f} \cdot (g \cdot F_{es} \cdot Z \cdot R_i \cdot A_i) \quad (19)$$

ここに、 g は重力加速度であり、 $F_{es}=1.0$ 、 $F_f=1.0$ とする。

弾塑性ダンパーを用いた場合、 I_{SO} より一方向載荷での弾性応答せん断力 Q_E (図15 中式(20))を定め、歪エネルギーの釣合いより想定地震入力における塑性率 μ_d (式(21))、等価減衰定数 h_{eq} (式(22))、応答低減係数 $D_h^{(1)}$ (式(23))を算定する。式(21)中の $D_h^{(0)}$ は、文献11)で提案されている制振部材を用いた際の耐震性能評価手法の過程で得られる主架構弾性限界時の応答低減係数である。等価1質点系応答加速度 A_{eq} を用いて式(10)(12)から水平応答加速度分布を算定し、図12の質点モデルにより屋根面伝達荷重を評価する。

図5に示す入力を用いた時刻歴応答解析に対し、 $I_{SO}=0.8$ とした提案評価手法による応答加速度の精度を図16に、屋根面伝達荷重の精度を図17に示す。高次振動モード等の影響により屋根面応答加速度はややばらつきが見られるが、屋根面の伝達荷重は概ね良い対応を示す。これは屋根面伝達荷重では構面内の荷重の平均化により

図15 弾塑性ダンパー付加モデルの塑性率 μ の評価

図 16 応答加速度評価の精度

図 17 屋根面伝達荷重評価の精度

高次モードの影響が除去される為と考えられる。以上より、本節で提案する手法でも屋根部応答増幅と制振部材の効果を考慮した屋根面架構の構造性能の検討が可能と考えられる。

7. 結

既存不適格の学校体育館について、屋根プレースの塑性化が主架構に与える影響を確認し、各種の改修方法における屋根プレースの伝達荷重を分析した。得られた知見を以下に示す。

- 1) 屋根面の改修を行わずに下部構造に強度型補強を施した場合は、下部構造の耐力、剛性の増加に伴い屋根面プレースの負担が増加し、屋根面プレースのたわみおよび塑性変形の進行により桁行方向では過大な構面間変形角が生じる。
- 2) 制振部材を用いる場合、最大層間変形角は弾塑性ダンパー、粘性ダンパーともにダンパー量を大きくするにつれ低減される一方、屋根面の伝達荷重は粘性ダンパーでは低減されるが、弾塑性ダンパーでは増加する傾向が見られる。
- 3) 適切なダンパー量の制振部材を用いることで屋根面伝達荷重を低減し、既存の屋根面プレースを交換せずに耐震性能を向上させる改修が可能である。また、屋根部応答を最小とする制振部材剛性、降伏変形角の最適化を行うことで、既存の屋根面プレースにおいても要求される耐震性能が確保できる制振部材の解が求まることを確認した。

4) 屋根部の応答増幅率と等価線形化手法により静的地震荷重係数を評価し、構面ごとの質点モデルに入力することで屋根面の伝達荷重を評価する手法を提案し、安全側の評価となることを確認した。

5) 4) の手法に加え、構造耐震判定指標 I_{SO} から屋根面の伝達荷重を評価する手法を提案し、本手法による評価値と時刻歴応答解析の結果が概ね良い対応を示すことを確認した。

参考文献

- 1) 文部科学省：屋内運動場等の耐震性能診断基準，(社)文教施設協会，2006.9
- 2) (社)日本建築防災協会：既存学校体育館等の耐震改修の手引と事例，2004.8
- 3) 石川浩一郎，田村公一：多雪地に建つ大スパン屋根構造における梁間方向の地震荷重伝達性能，日本建築学会構造系論文集，第560号，pp.125-131，2002.10
- 4) 加藤史郎，高鑫，山下哲郎，石川浩一郎：円筒状屋根構造における屋根面プレースと妻面プレースの耐震性能向上の役割に関するエネルギー的考察，鋼構造論文集，第44号，pp.83-96，2004.12
- 5) 福島惇伍，中澤祥二，加藤史郎：体育館等の桁行プレースの残存圧縮耐力の耐震性に対する効果に関する基礎的研究，日本建築学会大会学術講演梗概集（北陸），B-1分冊，pp.781-782，2010.9
- 6) 松下千裕，Dinh Thi Thu Ha，石川浩一郎：学校体育館等における水平構造要素による張間方向鉛直架構の変形制御 その1．水平及び鉛直構造要素のモデル化と変形及び軸力等の簡易計算法の提案，日本建築学会大会学術講演梗概集（北陸），B-1分冊，pp.795-796，2010.9
- 7) 鈴木真理恵，松本由香：鉄骨造体育館の屋根の面内変形に関する静的弾塑性解析，日本建築学会大会学術講演梗概集（北陸），C-1分冊，pp.1143-1144，2010.9
- 8) 日本建築学会：セミナー「学校体育館の耐震診断・改修手法の課題と取り組み」資料，2010.12
- 9) 日本建築学会シェル・空間構造耐震性能小委員会：学校体育館等の耐震性能設計ガイドライン（案），2008.3
- 10) 清水友香子，源栄正人，石田寛：地震リスクにおける構造一非構造の寄与に着目した建築物の耐震性能評価，日本建築学会構造系論文集，第75巻，第658号，pp.2125-2132，2010.12
- 11) 竹内徹，堤友紀，熊谷知彦，小河利行：制振部材を用いた鉄骨造学校体育館の耐震改修および屋根部の地震応答，日本建築学会構造系論文集，第75巻，第656号，pp.1891-1900，2010.10
- 12) 柴田道生，中村武，若林實：鉄骨筋違の履歴特性の定式化 - その1 定式化関数の誘導 -，日本建築学会論文報告集，第316号，pp.18-23，1982.6
- 13) 柴田道生，若林實：鉄骨筋違の履歴特性の定式化 - その2 応答関数への適用 -，日本建築学会論文報告集，第320号，pp.29-34，1982.10
- 14) 建設省建築研究所：設計用入力地震動作成手法，建築研究資料，第83号 1994.11
- 15) 笠井和彦，伊藤浩資，渡辺厚：等価線形化手法による一質点弾塑性構造の最大応答予測法，日本建築学会構造系論文集，第571号，pp.53-62，2003.9
- 16) 学校施設の耐震補強マニュアル S 造屋内運動場編，文部科学省，2003年改訂版，2008.9
- 17) 竹内徹，小河利行，山形智香，熊谷知彦：支持架構付き屋根型円筒ラチスシェルの地震応答評価，日本建築学会構造系論文集，第596号，pp.57-64，2005.10
- 18) 鈴木泉，竹内徹，小河利行，熊谷知彦：桁行方向に地震動を受ける支持架構付き屋根型円筒ラチスシェルの応答評価，日本建築学会大会学術講演梗概集（関東），B-1分冊，pp.753-754，2006.9
- 19) Nelder, John A.; R. Mead: A simplex method for function minimization, Computer Journal 7, pp.308-313, 1965

(2011年5月7日原稿受理，2011年8月9日採用決定)