多重配列アラインメント—最近のソフトウェアについて

九州大学デジタルメディスンイニシアティブバイオインフォマティクス部門 加藤和貴
かずさDNA研究所, CREATE, 千葉県産業振興センター 三沢計治

Multiple sequence alignment is an important tool for computational analysis of nucleotide or amino acid sequences. It is also a challenging combinatorial optimization problem in computer science. As a large amount of sequence data is becoming available from genome and other large-scale sequencing projects, efficiency, as well as accuracy, is currently required for a multiple sequence alignment program. Several new programs are being developed aiming at improving both efficiency and accuracy. We overview the algorithms and performances of new programs including that by ourselves.

dynamic programming / global alignment / local alignment / molecular evolution /
progressive method / iterative refinement method

1. はじめに

進化的に関連した複数の遺伝子の比較解析を行う際、起源を同じくするアミノ酸または塩基座位の対応関係が必要になることが多い。そのために、アミノ酸や塩基の挿入／欠失の起きた配列上の位置を推定して、対応する部位がそろるように配列を並べたものをアラインメントという。比較する配列の一部に対応する残基が存在しない場合、そこには「-」などの記号を挿入し、これをギャップとよぶ。塩基配列、アミノ酸配列、タンパク質の立体構造やその他のレベルのアラインメントが可能であるが、本稿ではアミノ酸配列のアラインメントのみを考慮する。

2本の配列からなるアラインメントをペアワイズアラインメントとよぶ。ペアワイズアラインメントのスコアは、対応させたアミノ酸の類似度とある基準で定めたギャップペナルティ※を使って計算される。アミノ酸類似度は、BLOSUMやJTTなどのスコア行列から求める。ギャップペナルティの定め方によっては、ダイナミックプログラミング(DP)※法を応用してスコアが最大となるアラインメントを求めることができる^{1),2)}。DPによる2本の配列の間のアラインメントに必要な計算量は配列の長さの2乗に比例する。この方法を拡張して3本以上の配列からなるアラインメント(多重配列アラインメントという)について最適解を求めることは、原理的には可能であるが膨大な計算量を必要とす

る^{3),4)}。現実の解析においては2つの配列グループ間の(2次元)DPの組み合わせによる近似的な方法がもっぱら使われている。

近似的に多重アラインメントを求める方法として現在広く用いられているのは累進法^{5),6)}と反復改善法^{7),8)}である。代表的なソフトウェアはそれぞれClustalWとPRRN⁹⁾である。他にも多数のソフトウェアが開発されているが、実用的なものの多くはこれら2つの方法のいずれかまたは組み合わせによっている。この点は現在にいたるまで変わっていないが、近年精度と速度それぞれの面で多少の進歩が見られた。本稿では筆者らの開発しているMAFFT^{10),11)}とNotredameらによるT-Coffee¹²⁾を中心に、これらの新しいソフトウェアによってどのような解析が可能となり、そのためにどのような手法が導入されたかを紹介する。ソフトウェアの実践的な利用法に関しては、筆者らによる別の解説記事¹³⁾を参照されたい。

2. 新しいソフトウェアの利点

MAFFT^{10),11)}は、筆者らの開発しているソフトウェアである。2002年に公開された最初のバージョン(v.3)からv.4までは、累進法と反復改善法の両方について計算の高速化を目的としていた。累進法を用いた高速なオプション(FFT-NS-1とFFT-NS-2)を用いると、1,000本程度×数百残基程度のアラインメントを、通常のデスクトップコンピュータ上で計算することが可能になっ

Multiple Sequence Alignments: The Next Generation

Kazutaka KATO¹ and Kazuharu MISAWA²

¹Digital Medicine Initiative, Kyushu University

²Kazusa DNA Research Institute

た、計算時間は数分程度である。また、類似性の高い入力配列に限定すれば、計算量は配列の長さの1乗に比例する。そのためPfamやASTRALなど大量のアラインメントを実行する必要があるプロジェクトでTCoffeeなどととも使用されている。ただし、アラインメントの精度については、先行するPRRNやTCoffeeに対して大きな改善は見られなかった。現在のバージョン(v.5)では、下に述べるTCoffeeの利点を取り入れ、反復改善法と組み合わせることによって、TCoffeeと同等か少し上回る精度を実現した。その際計算速度は多少犠牲にされ、扱える配列の本数は数百本までである。MAFFTは、<http://www.biophys.kyoto-u.ac.jp/~katoh/programs/align/mafft/>から入手できる。

TCoffee¹²⁾はNotredameらによって開発されている。累進法を用いているにもかかわらず精度の高いアラインメントを与える。この方法は、1つのアラインメントを作るために入力配列の全ペアにわたるアラインメントを用意して、それらとなるべく整合的であるような1つの多重アラインメントを作るという方針をとっている。TCoffeeの利点は、配列アラインメントの精度の他に、立体構造やthreadingなどさまざまな根拠に基づくペアワイズアラインメントを1つの多重アラインメントにまとめることができる¹⁴⁾という点にもある。TCoffeeは、http://igs-server.cnrs-mrs.fr/~cnotred/Projects_home_page/t_coffee_home_page.htmlから入手できる。

次節以降で、多重アラインメントを求めるためのアルゴリズムを、MAFFTで行われる計算の順序にそって紹介する。まず累進法と反復改善法について説明し、それぞれの局面でMAFFTが用いている高速化または精度向上のための手法をあわせて解説する。続いて、ペアワイズアラインメントの間の整合性を多重アラインメントの精度向上に利用する方法について紹介する。ユーザは、精度と計算量のかねあいを考慮してどの程度厳密な計算が必要であるかを判断する必要がある。

3. 累進法

3.1 距離行列の推定

距離行列とは、問題とする N 本の配列の間のすべてのペアについて推定された $N(N-1)/2$ の進化距離からなる行列であり、次の段階で案内木を計算するのに必要である。距離行列を作成するために必要な計算量は少なくとも $O(N^2)$ であり、多数の配列からなるアラインメントを計算するためにはこの過程を高速化することが重要である。

まず、共有6-tupleに基づく距離行列について述べる。MAFFTはデフォルトでは、2本の配列の間で共有される6-tupleの数をJonesら¹⁵⁾の方法を少し改変した方法

で数えることによって距離行列の計算を行う¹⁰⁾。この方法で得られるのは進化距離に対するきわめて粗い近似である。進化距離の精度の低さの影響を低減するためには、累進法によるアラインメントを一度作成した後、そのアラインメントに基づいて距離行列と案内木を作成し直し、もう一度累進法によるアラインメントを実行することが有効である。1回目のアラインメントで終了する方法を、FFT-NS-1、2回目のアラインメントを行う方法をFFT-NS-2とよぶ。

次に、ペアワイズアラインメントに基づく距離行列について述べる。多くの場合、6-tuplesに基づく方法よりもペアワイズアラインメントに基づく距離の方が進化距離のよい近似を与える。後で述べるように、ペアワイズアラインメントのスコアを目的関数に取り込むことによって、より精度の高いアラインメントが得られるという利点もある。ただしこの方法の計算量は $O(N^2L^2)$ であるため(配列の長さを L とする)、数千本以上の配列からなるアラインメントに適用するのは不可能である。

3.2 案内木の作成

上に述べた2つの方法のいずれかによって計算された距離行列から案内木を計算する。近隣結合(NJ)法やUPGMA法など距離行列から系統樹を構築するためのいくつかの方法が存在し、それを案内木として利用できる。UPGMA法は、系統ごとの進化速度が異なるとき間違った結果を与えることが多いため、進化系統樹推定法として使われる機会はNJ法に比べて少ない。しかし、アラインメントを作成する際には、配列を系統的に近縁な順に組み上げるよりも類似度の高い順に組み上げた方がより良い結果が得られる。UPGMAは、その点で都合の良い案内木を与えるため、MAFFTは基本的にUPGMA法を用いている。

3.3 累進法におけるグループ間アラインメント

以上に述べたような方法で案内木を作成し、その樹形に沿って配列を順番に組み上げてゆく。案内木の末端においては通常配列対配列のアラインメントを計算すればよいが、内部の枝においてはすでにアラインされた配列からなるグループの間のアラインメントやグループと配列の間のアラインメントを計算する必要が生じる。配列グループは通常配列と異なりすでにギャップをもっていることがある。この、既存ギャップの扱いはアラインメントの精度に大きく影響し、これを処理するいくつかの方法が提案されている^{6),8)}。配列同士のアラインメントにギャップを挿入するときと比べて、グループ間アラインメントにおいて既存ギャップと同じ位置にギャップを挿入することに対するペナルティは緩和されるべきである。なぜなら、それらの

Fig. 1 Converting amino acid sequence (a) and a profile (b) to a two-dimensional wave, followed by the calculation of correlation (c).

ギャップは1回の進化的イベントによってまとめてもたらされた可能性があるからである。MAFFTでは、配列グループのそれぞれの座位において、既存ギャップがその座位で開始していたり終了していたりする頻度に応じてギャップペナルティを変化させている。詳細は文献¹⁰⁾に述べられている。

3.4 FFTによるグループ間アラインメントの高速化

DPの計算量を削減するためには、DPを実行する行列上で、確実に最適経路に含まれると思われるような残基のペアを何らかの高速な方法で計算し、その情報を使って探索空間を限定することが有効である。ホモロジーサーチソフトウェアであるFASTAやBLASTはそのような、確実にアラインされる点をそれぞれの方法で発見し、その周囲のアラインメントをDPによって計算することによって、計算の高速化を図っている。FASTAやBLASTで用いられている方法は、文字列比較アルゴリズムを応用したものであり、配列対配列の比較や、PSI-BLASTのように配列対プロファイル[※]に应用することはできるが、多重アラインメントで必要となる、プロファイル対プロファイルに应用することは困難である。筆者らは、高速フーリエ変換(FFT)を応用して保存的な領域を発見する方法を考案しMAFFTに実装した。その計算方法を、まず配列対配列の場合について示した後、それをプロファイル対プロファイルに拡張する方法を示す。

20種のアミノ酸は、それぞれ固有の体積 v と極性 p

をもつ。Fig. 1aに示すように、それらの値の組み合わせを使って物理化学的特性をある程度表すことができる¹⁶⁾。たとえば、IとLはともに疎水性が高く、中程度の体積をもったアミノ酸であり、Fig. 1aの中では似たベクトルとして表されている。それに対して、物理化学的性質の大きく異なるアミノ酸のペア、たとえばDとLは、この図の上でも似ていないベクトルとして表される。1つのアミノ酸配列をこのようなベクトルの並び、つまり2次元の波形($v(n), p(n)$)と見なすことができる(n は配列上の位置を表す)。

次に、長さ L と M の2つの波を k 座位分だけずらしで並べたときのそれらの間の類似性 $c(k)$ を、

$$c(k) = c_v(k) + c_p(k)$$

と定義する。ただし、

$$c_v(k) = \sum_n^{\max(1, 1-k) \leq n \leq \min(L, M-k)} v_1(n) v_2(n+k) \quad (1)$$

$$c_p(k) = \sum_n^{\max(1, 1-k) \leq n \leq \min(L, M-k)} p_1(n) p_2(n+k) \quad (2)$$

である。

①FFTによる類似性検出 $c(k)$ を計算するためには、式(1)と式(2)にしたがうと配列の長さの積に比例する計算量が必要であるが、FFTに基づく効率的な方法が知られている。 $V_1(m)$ と $V_2(m)$ を、 $v_1(n)$ と $v_2(n)$

Fig. 2 Restricting the area subjected to DP.

のフーリエ変換であるとする。これを

$$\begin{aligned} v_1(n) &\Leftrightarrow V_1(m) \\ v_2(n) &\Leftrightarrow V_2(m) \end{aligned}$$

と書くことにする。このとき、

$$c_p(k) \Leftrightarrow V_1^*(m) \cdot V_2(m)$$

であることが知られている。ただし*は複素共役を示す。 $c_p(k)$ についても同様の計算が可能である。このことを利用すると、 $c(k)$ が $O(L \log L)$ の計算量で求まる。

②類似性の高い領域の特定 このようにして求めた $c(k)$ がある k でピークをもっているとき、それは、2つのアミノ酸配列を k 残基ずらして並べたときによく重なることを意味する。あらかじめ設定したしきい値を超えるピークについて実際に k 残基ずらしたアラインメントを作成してwindow analysisを行い、保存的な領域を特定する。Fig. 2aのように、得られた保存的な領域のすべてを1つのアラインメントに含められないこともあり得る。その時は、これらの領域を単位としてDPを行い、なるべく保存的な経路を選択する。以上のような操作を行うと、Fig. 2bの影付きの領域を、DPの

計算から除外することができる。類似性の高い領域が多数見つかるほど、計算量は少なくなる。FFTに要する計算量は $O(L \log L)$ であるが、単独の遺伝子のアラインメントを扱っている限り L の大きさは限られていて、Fig. 2bの白い領域のDPの計算量に対して無視できる程度に小さいので、グループ間アラインメントに要する計算量は、配列が保存的であるとき実質的に $O(L)$ である。

③グループ間アラインメントへの拡張 以上に述べた方法は配列同士を比較するためのものであったが、式(1)の体積 v をグループに関する一次結合

$$v_{\text{group1}}(n) = \sum_{i \in \text{group1}} w_i \cdot v_i(n)$$

で置き換えることによって簡単にグループ間アラインメントに拡張することができる。この点は、FASTAやBLASTに対するこの方法の利点の1つである。ただし、 w_i は配列 i に対する重みである。式(2)の極性 p についても同様である。

4. 反復改善法

前節で述べた累進法は、配列を組み上げてゆく過程で一度誤りが入るとその後それを修正できないという問題をもつ。この問題に対する1つの解決策は、アラインメントの「良さ」を評価するある目的関数を設定しておき、暫定的アラインメントを少しずつ変形しながらより良い解を探索するという方法である。いろいろな目的関数と、遺伝的アルゴリズムやシミュレーテッドアニーリングなどいろいろな探索手法の適用が試みられている。現在のところ最も現実的な解法と思われるのは、反復改善法^{7), 8)}である。これは、目的関数としてSP (sum-of-pairs) スコアを用い、暫定的アラインメントを2つのグループに分割し、それらのグループの間のアラインメントを実行し直すことによってスコアの改善を図る方法である。スコアが改善されなくなったとき計算を終了する。配列ごとに重み付けしたスコア (weighted SP [WSP] score)¹⁷⁾や厳密なグループ間アラインメント^{8), 18)}による精度の向上がGotoh⁹⁾によって示され、最初の実用的なソフトウェアとしてPRRNが開発された。PRRNについては、後藤による総説¹⁹⁾を参照されたい。

MAFFT に実装されている反復改善法オプションをFFT-NS-iオプションとよぶが、これは次の2点においてPRRNに比べて簡略化された方法である。第一に、MAFFTのFFT-NS-iオプションでグループ間アラインメントのアルゴリズムとして用いているのは累進法の節で述べた簡単なものである。Gotohのアルゴリズムと

異なり、再アラインメントの結果、スコアが向上する場合もあるが、かえって低下する場合もある。現バージョンでは、スコアが向上した場合に限ってそのアラインメントを受け入れるようにしている。第二に、PRRNでは、重みの計算や分割の基準となる案内木は、反復改善法の過程で再計算され、WSPスコアと案内木がともに収束するまで計算を続けるのに対して、MAFFTは、デフォルトでは樹形の更新を行わない。その理由は第一に、累進法の項で述べたように進化的に正しい系統樹が案内木としては必ずしも適していないこと、第二に、計算量を削減するためである。

5. ペアワイズアラインメントの間の整合性の利用

TCoffeeは、反復改善法とはまったく別のアプローチで累進法の精度向上に成功した。そのアルゴリズムを3本の配列A, B, Cからなる簡単な例を使って紹介する。まず、AB, AC, BCの間の全3通りのアラインメントとそれぞれのアラインメントに対するスコア S_{ab} , S_{ac} , S_{bc} を計算する。これをprimary libraryとよぶ。次に、ある2本のアラインメントについて、その2本以外のすべての配列を仲立ちとして、その2本の配列の間のアラインメントを計算する。今の例では、配列AとBの間のアラインメントとして、最初に配列AとBから直接計算したアラインメント(スコア S_{ab})に加えて、配列Cを仲立ちとした配列AとBとの間の間接的なアラインメントが得られる。この新しいアラインメントに対するスコアを、 $S'_{ab} = \min(S_{ac}, S_{bc})$ と定める。この操作をすべての配列ペアについて行い、得られたアラインメントとスコアをextended libraryとよぶ。累進法の過程で配列AとBとをアラインする必要があるときには、DPによるアラインメントを行うが、その際、BLOSUMなど通常のスコア行列による残基間のスコアかわりに、primary libraryとextended libraryの中でその残基を対応づけているアラインメントのスコア(S_{ab} と S'_{ab})の合計を用いる。以上のように、TCoffeeは累進法を用いているが、extended libraryを用いることによって、累進法の初期の段階で起こりがちなミスアラインメントが抑制される。ただし、そのためにすべての可能な3配列の組み合わせを処理することが必要となり、計算量は配列の数の3乗に比例する。

この方法は計算量の問題の他に、配列の数がどんなに増えても同時に3本の配列の間の整合性しか考慮できないという欠点をもつ。これらの問題を解決するために、MAFFT version 5¹¹⁾の新しいオプションG-INS-i, L-INS-i, E-INS-iでは、少し変更した形で整合性情報を取り入れている。変更点は、ペアワイズアラインメン

トにおける出現頻度に応じて各残基に重みを課すことと、primary libraryのみから計算された整合性に関するスコアとWSPスコアの和を目的関数とした反復改善法を実行することである。その結果、入力配列の数が少ないときの精度はTCoffeeと同程度であったが、数十本の配列からなるアラインメントに対してはTCoffeeを上回る精度が得られた¹¹⁾。

ペアワイズアラインメント情報を取り込むことは、次の2つの利点をもつ。第一に、部分的にしか類似性がないような場合など、ローカルアラインメントアルゴリズム²⁰⁾の方がグローバルアラインメントアルゴリズムより適している場合もあり、両方を併用することによってより正確な結果が期待できる。第二に、(W)SPスコアの問題点を補う意味をもつ。WSPスコアは、配列ごとの重みは考慮するが、すべての座位が一様にアラインメント全体のスコアに寄与する。その結果、確実には対応させられないような部位で少しずつスコアを稼いでしまうことによって、生物学的には正しくないアラインメントを選択してしまう可能性がある。それを避けるためには、保存的な部位のアラインメントを重視することが妥当と考えられる。保存的で確実にアラインできる部位はさまざまな組み合わせのペアワイズアラインメントにあらわれるため、その情報を取り込んだスコアは、このような(W)SPスコアの問題点に対する解決策にもなり得る。

6. 性能の評価

これまでに紹介した方法の他に、ProbCons²¹⁾やMuscle²²⁾などの別の新しいソフトウェアも利用可能である。ProbConsとはDoらによって最近新しく開発された方法で、全ペアにわたるアラインメントを隠れマルコフモデル(HMM)によって計算して、TCoffeeのように3本の配列の間の整合性を利用して多重アラインメントを計算する。この方法は、準最適ペアワイズアラインメントも考慮できるというメリットをもつ上にTCoffeeよりも高速である。また、MuscleはMAFFTの一部のオプションと似た方法である。これらを含めた性能評価については別の解説記事¹³⁾で述べた。BAliBASE²³⁾テストの結果を簡単に述べると、整合性を考慮した方法(TCoffee, ProbConsとMAFFTのL-INS-i)が最も高い精度を示す。次いでWSPスコアに基づく反復改善法、最も精度の低いのが累進法である。これら3グループの間の精度の差は有意であることが多い。パーセントアイデンティティが20付近のいわゆるtwilight zoneにおいてClustalWとMAFFTのL-INS-iとの間の精度の差はおおよそ20%である。一方、整合性を考慮した3つの方法の間には有意な精度の差はみられ

ない。SABmarkやPREFABなど他のデータセットによってもほぼ同様の結果が得られる。ただし、配列の数が数十から数百の時は、速度と精度の両面でMAFFTのL-INS-iがTCoffeeやProbConsに対してやや優位である。

累進法は、精度の面では他の方法に劣るが、計算量が少ないという利点をもつ。大量のデータを扱う場合にはMAFFTやMuscleの高速なオプションが有用である。配列の数が1000程度までであれば、これらの方法の計算量の配列の数への依存性は線形に近いので、特に多数本からなる大規模なアラインメントを計算するのに有用である。

7. おわりに

多重配列アラインメントは、系統樹推定、微弱なホモロジーの検出、機能部位の推定などきわめて広い応用範囲をもつ¹⁹⁾。ゲノム計画などによる大量の配列データの蓄積とともに、これらの解析を行う際に処理しなければならない配列の数は増加する傾向にあり、配列アラインメントソフトウェアの速度とスケーラビリティの重要性は増している。反復改善法や整合性スコアなど精密な方法を導入して多重アラインメントの精度を向上させる方法を本稿では紹介したが、精度向上のためのもう1つの手段として、データベース上のホモログの情報を使うことも有効である。入力配列それぞれに近縁な配列をBLAST²⁴⁾によってデータベースから取得して、それらとともにアラインメントを作成した後にはホモログを除去するだけでアラインメントの精度は向上する¹¹⁾。つまり、大量の配列を扱うことは精度を向上させる上でも重要である。

多数の配列を処理するためには、計算の過程に全配列ペアのアラインメントが含まれることは望ましくない。ペアワイズアラインメントを目的関数に導入することの2つの利点（ローカルアラインメントの考慮とWSPスコアへの位置依存性の導入）について述べたが、ペアワイズアラインメントによらずにこれらを実現することは可能であると思われる。

第一の利点については、最近Yamadaら²⁵⁾によって試みられているギャップペナルティのギャップの長さへの依存性をより柔軟にすることが、ペアワイズローカルアラインメントの代用となるかもしれない。第二の利点であるスコアの位置依存性についても、たとえば、多重アラインメント上のウィンドウごとの保存度に基づく重みをWSPスコアに導入するといった方法で目的関数に取り込める可能性がある。

MAFFTのL-INS-iなどのオプションは、現在利用可能な方法の中で最も高い精度が、それに近い精度のアラインメントを比較的高速に与える。このことは実用

的な面からは重要であるが、ペアワイズアラインメントを利用する方法には、上に述べたような理由から、目的関数の単純さと計算量の面でまだ改良の余地があると考えている。より単純で精度の高い目的関数を追求することは、ソフトウェアのパフォーマンス向上だけでなく、アミノ酸配列とタンパク質の立体構造の関係を理解するための基礎研究にも役立つことが期待される。

文 献

- 1) Needleman, S. B. and Wunsch, C. D. (1970) *J. Mol. Biol.* **48**, 443-453.
- 2) Gotoh, O. (1982) *J. Mol. Biol.* **162**, 705-708.
- 3) Murata, M., Richardson, J. S. and Sussman, J. L. (1985) *Proc. Natl Acad. Sci. USA* **82**, 3073-3077.
- 4) Gupta, S. K., Kececioglu, J. D. and Schaffer, A. A. (1995) *J. Comput. Biol.* **2**, 459-472.
- 5) Feng, D. F. and Doolittle, R. F. (1987) *J. Mol. Evol.* **25**, 351-360.
- 6) Thompson, J. D., Higgins, D. G. and Gibson, T. J. (1994) *Nucleic Acids Res.* **22**, 4673-4680.
- 7) Berger, M. P. and Munson, P. J. (1991) *Comput. Appl. Biosci.* **7**, 479-484.
- 8) Gotoh, O. (1993) *Comput. Appl. Biosci.* **9**, 361-370.
- 9) Gotoh, O. (1996) *J. Mol. Biol.* **264**, 823-838.
- 10) Katoh, K., Misawa, K., Kuma, K. and Miyata, T. (2002) *Nucleic Acids Res.* **30**, 3059-3066.
- 11) Katoh, K., Kuma, K., Toh, H. and Miyata, T. (2005) *Nucleic Acids Res.* **33**, 511-518.
- 12) Notredame, C., Higgins, D. G. and Heringa, J. (2000) *J. Mol. Biol.* **302**, 205-217.
- 13) 加藤和貴, 隈 啓一 (2006) 化学と生物 **44**, 102-108.
- 14) O'Sullivan, O., Suhre, K., Abergel, C., Higgins, D. G. and Notredame, C. (2004) *J. Mol. Biol.* **340**, 385-395.
- 15) Jones, D. T., Taylor, W. R. and Thornton, J. M. (1992) *Comput. Appl. Biosci.* **8**, 275-282.
- 16) Miyata, T., Miyazawa, S. and Yasunaga, T. (1979) *J. Mol. Evol.* **12**, 219-236.
- 17) Gotoh, O. (1995) *Comput. Appl. Biosci.* **11**, 543-551.
- 18) Gotoh, O. (1994) *Comput. Appl. Biosci.* **10**, 379-387.
- 19) 後藤 修 (1998) 生物物理 **38**, 52-56.
- 20) Smith, T. F. and Waterman, M. S. (1981) *J. Mol. Biol.* **147**, 195-197.
- 21) Do, C. B., Mahabhashyam, M. S., Brudno, M. and Batzoglou, S. (2005) *Genome Res.* **15**, 330-340.
- 22) Edgar, R. C. (2004) *Nucleic Acids Res.* **32**, 1792-1797.
- 23) Thompson, J. D., Koehl, P., Ripp, R. and Poch, O. (2005) *Proteins* **61**, 127-136.
- 24) Altschul, S. F., Madden, T. L., Schaffer, A. A., Zhang, J., Zhang, Z., Miller, W. and Lipman, D. J. (1997) *Nucleic Acids Res.* **25**, 3389-3402.
- 25) Yamada, S., Gotoh, O. and Yamana, H. (2004) *Genome Informatics* **15**, P082.

多重配列アラインメントー最近のソフトウェアについて

加藤和貴（かとう かずたか）

九州大学デジタルメディシンイニシアティブバイオインフォマティクス部門助教授

2001年京都大学大学院理学研究科生物科学専攻修了，博士（理学），日本学術振興会特別研究員，京都大学化学研究所研究員を経て05年10月より現職。

研究テーマ：分子進化，バイオインフォマティクス

連絡先：〒812-8582 福岡市東区馬出3-1-1 九州大学生体防御医学研究所総合研究棟722

E-mail: kato@bioreg.kyushu-u.ac.jp

三沢計治（みさわ かずはる）

千葉産業振興センター研究員

1995年京都大学卒，2000年東京大学において学位取得後，米国ペンシルバニア州立大学 IMEG ポスドク研究員，03年から現職。かずさDNA研究所において，千葉県地域結集プロジェクトに参加する形で研究を行っている。

研究対象：系統樹作成法の開発，哺乳類の進化速度の推定，哺乳類間の系統関係推定，哺乳類ゲノム解析。

趣味：サッカー

連絡先：〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学大学院理学研究科生物科学専攻集団生物学研究室

E-mail: misawa@biol.s.u-tokyo.ac.jp