The interferences from aluminum and thorium (IV) can be eliminated by the addition of sodium fluoride. The composition of the extracted species is gallium (III) : BDAS : DPG = 1 : 2 : 2.

(Received Sept. 28, 1978)

Keywords

1,3-Diphenylguanidium

Gallium(III)

Sodium 2-bromo-4,5-dihydroxyazobenzene-4'-sulfonate

Solvent extraction

ガスクロマトグラフィーによる窒素、酸素、一酸化窒素、一酸化二窒素、一酸化炭素、二酸化炭素、二酸化硫黄及び水の分離

藤井 敏昭*

(1978 年 10 月 18 日受理)

1 緒言

多成分にわたるガスの同時分析には一般にガスクロマトグラフィーが用いられるが、窒素、酸素、一酸化窒素、一酸化二窒素、一酸化炭素、二酸化炭素、二酸化硫黄及び水の同時分析に関する研究はあまりなされていない。

これらの成分を分析するには充てん剤として一般的にモレキュラーシーブ、シリカゲル、活性炭及びポーラスポリマービーズなどが考えられる。これら充てん剤を用いる方法については従来幾つかの報告^{1)~4)}があるが、対象成分は数成分で本報の目的成分である窒素、酸素、一酸化窒素、一酸化二窒素、一酸化炭素、二酸化炭素、二酸化硫黄及び水の同時分析には適用できない。

そこで著者は、これら成分の分析について 1 種類の固定相のみで簡便、迅速に同時分析できる方法を開発することを目的とした。この方法は -50°C から昇温するために生ずるゴーストピークをキャリアーガス流路途中に

液体窒素で冷却したモレキュラーシーブ充てん管を備えることにより解決し、目的成分の完全分離のために -50°C から 220°C まで昇温を行い、良好な結果を得た。

2 実験

2.1 装置

ガスクロマトグラフ：柳本製作所製 G80

検出器：熱伝導度型

流路：デュアル流路方式

キャリアーガス：製鉄化学製ヘリウム（純度 99.99% 以上），30 ml/min

カラム：西尾工業製テフロン製（内径 4 mm，長さ 2 m），ガラス製（内径 4 mm，長さ 4 m），ステンレス製（内径 3 mm，長さ 2 m）

充てん剤：Supelco 製 Carbosiev-B，(100~120) メッシュ，Waters 製 Porapak QS (80~100) メッシュ

昇温温度範囲： $(-50\sim 220)^{\circ}\text{C}$

昇温速度：4，6，8，10， $20^{\circ}\text{C}/\text{min}$

2.2 試料

実験用ガスとしては高千穂化学製窒素、酸素、一酸化窒素、一酸化二窒素、一酸化炭素、二酸化炭素、二酸化硫黄標準ガスと純水を気化させた蒸気をバイレックス製容器で混合して用いた。濃度はいずれも 0.5% であった。

3 結果及び考察

3.1 カラム材質

-50°C からの昇温操作に対して安定なベースラインを得ることのできるカラムを検討した。

Fig. 1 Baseline on Carbosiev-B

(a) Teflon column with Carbosiev-B; (b) Teflon column with Carbosiev-B and with preceded trap; Column : ϕ 4.0 mm, L 2.0 m; Temperature : Programmed from -50°C to 220°C at $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$

* (株) 荏原製作所中央研究所：神奈川県藤沢市藤沢 4720

テフロン製カラムに充てん剤として Carbosiev-B を充てんした場合のベースラインを Fig. 1 に示す。Fig. 1 からベースラインが一定方向に移動していることが分かる。Porapak QS を充てんした場合も Fig. 1 と同様であった。この原因として考えられることは、キャリアガスがテフロン自体の通気性及び昇温操作による熱変化（伸縮）によって接続部などからリークするということである。ガラス製カラムを用いる場合はテフロン製カラムの場合と同様に接続部からのリークを起こしやすかった。しかし、この場合はシリコンパッキングとテフロンパッキングをその接続部に併用すればリークの問題は解決し、ベースラインは安定することが分かった。ステンレス製カラムを用いる場合は上述のようなリークの問題はなかった。しかし、この場合は試料中の水がテーリングし、二酸化硫黄の分離に悪影響を及ぼすことが分かった。以上の結果により、カラムとしてはガラス製が最も良い結果が得られた。

3.2 ゴーストピーク

Porapak QS や Carbosiev-B のような吸着型充てん剤を用いる場合にゴーストピークが生じやすいことは一般に知られている。ガラス製カラムに Porapak QS を充てんした場合の昇温操作により生ずるゴーストピークを Fig. 2 に示す。ゴーストピークの原因として考えら

Fig. 2 Ghost peaks of gas chromatogram without preceded molecular sieve column

1: Oxygen; 2: Nitrogen; 3: Water; Column: ϕ 4.0 mm, L 4.0 m, glass column with Porapak QS; Temperature: Programmed from -50°C to 220°C at $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$

れることは、(1) キャリヤガス中の不純物、(2) 充てん剤中の不純物、(3) 試料注入口からの不純物、(4) 昇温操作時に生ずる圧力変動などである。本実験の結果から、これらのうちゴーストピークについては(1)のキ

ャリヤガス中の不純物が大きく影響を及ぼしていることが推定された。

すなわち、Fig. 2 で示したゴーストピークにつき質量分析を行ったところ窒素、酸素、水が検出された。又、ゴーストピークは再現性があり、その最大ピークの保持時間は水と同一であった。そこで、ゴーストピークの対策及びベースラインの安定のためにはキャリヤガス流路途中に液体窒素で冷却したモレキュラーシーブ充てん管（充てん剤：モレキュラーシーブ $13\times$, (40~60) メッシュ、充てん管：ステンレス製内径 3 mm, 長さ 2 m) を設けることにより、キャリヤガス中の不純物をトラップすることを検討した。このようなトラップを設けた場合の昇温操作では、ゴーストピークはなくなり、ベースラインの変動は無視できる程度となった。

3.3 最適クロマトグラム

ガラス製カラムに充てん剤として Carbosiev-B を充てんした場合は、酸素、窒素、一酸化窒素、一酸化炭素、二酸化炭素、一酸化二窒素、水、二酸化硫黄の順序で溶出した。しかし、水はその存在濃度により保持時間が変動し、又テーリングにより二酸化硫黄の分離に悪影響を及ぼすことが分かった。

ガラス製カラムに充てん剤として Porapak QS を充てんし目的成分を完全分離することができる最適な昇温速度を検討した。最適な昇温速度によるクロマトグラム

Fig. 3 Gas chromatogram obtained, using preceded molecular sieve column

1: Oxygen; 2: Nitrogen; 3: Carbon monoxide; 4: Nitric oxide; 5: Carbon dioxide; 6: Nitrous oxide; 7: Water; 8: Sulfur dioxide; Column: ϕ 4.0 mm, L 4.0 m, Glass column with Parapak QS; Temperature raising rate: Programmed from -50°C to 0°C at $6^{\circ}\text{C}/\text{min}$, and from 0°C to 220°C at $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$

を Fig. 3 に示す。Fig. 3 の昇温速度は、 -50°C から 0°C まで $6^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 、 0°C から 220°C まで $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$ であった。Fig. 3 のクロマトグラムから、上述条件によ

り目的成分をほぼ完全分離できることが分かる。

(1974年10月8日, 大気汚染研究
全国協議会大会において一部発表)

文 献

- 1) P. Solomon: *J. Chromatogr.*, **30**, 593 (1967).
- 2) E. L. Obermiller, G. D. Charlier: *J. Gas Chromatogr.*, **6**, 446 (1968).
- 3) O. V. Cleemput: *J. Chromatogr.*, **45**, 315 (1969).
- 4) M. L. Bruening, L. H. Wullstein: *Environ. Sci. Technol.*, **8**, 72 (1974).

☆

Separation of nitrogen, oxygen, nitric oxide, nitrous oxide, carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide and water by gas chromatography.
Toshiaki Fujii (Central Research Laboratory, Ebara Corp., 4720, Fujisawa, Fujisawa-shi, Kanagawa)

The temperature programmed gas chromatography in one column was examined as a new method for the simultaneous separation of nitrogen, oxygen, nitric oxide, nitrous oxide, carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide and water. When the common carrier gas was used for this technique, some ghost peaks were appeared during the temperature raising process from -50°C to 220°C . It was supposed to be due to the impurities, such as nitrogen, oxygen and water in carrier gas, which were identified from their peaks by mass spectrometry. This problem was avoided by removing using a molecular sieve trap in the carrier gas line before its supply to the sample. Operating parameters to complete the separation were as follows; Column: ϕ 4.0 mm, L 4.0 m, glass column packed with Porapak Q5; temperature raising rate: Programmed from -50°C to 0°C at $6^{\circ}\text{C}/\text{min}$, and from 0°C to 220°C at $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$; carrier gas: helium, 30 ml/min.

(Received Oct. 18, 1978)

Keywords

Ghost peak

Temperature programmed gas chromatography

アクリロニトリル-スチレン共重合体の モデル化合物の $\text{C}\equiv\text{N}$ 伸縮振動*

大井 尚文[®], 森口 宏一**

(1978年11月18日受理)

1 緒 言

共重合体の赤外吸収スペクトルにおいて各成分の吸収帯の位置と強度に変化が現れるのは主として $\text{C}-\text{C}$, $\text{C}-\text{O}$, $\text{C}-\text{N}$ 結合などの変角振動に基づく吸収であり, 交互性やブロック性など連鎖分布の分析には通常これらの吸収が利用されている。例えば, Enomoto²⁾ は塩化ビニル (VC)-塩化ビニリデン (VDC) 共重合体において VC 単位の CH 変角振動を調べ (VDC-VC*-VDC), (VDC-VC*-VC), (VC-VC*-VC) に対応する波数を選び各吸光度から triad 分布が計算できることを認めた。

これに対し $\text{C}\equiv\text{N}$, $\text{C}=\text{O}$ などの伸縮振動に基づく吸収は各成分に特有のもので位置の変化があまりないので, その吸収強度から共重合組成を求めうる場合が多い¹⁾。例えば, 三宅³⁾ はアクリロニトリル-アクリル酸メチル共重合体がポリアクリロニトリルとポリアクリル酸メチルの混合物と同じスペクトルを示すことを認め $\text{C}\equiv\text{N}$, $\text{C}=\text{O}$ 両伸縮振動吸収をキイバンドとして共重合体組成を定量した。このことは, 又これらの吸収を利用して共重合体の連鎖分布を調べるのは困難なことを意味する。

ところが, 著者ら⁴⁾ はアクリロニトリル (AN)-スチレン (ST) 共重合体における $\text{C}\equiv\text{N}$ 伸縮振動 ($\nu\text{C}\equiv\text{N}$) を詳しく調べた結果, 意外にもその吸収位置が一定ではなく, AN 単位の連鎖分布に対応してシフトするという興味ある現象を見だし, これを利用して $\nu\text{C}\equiv\text{N}$ の測定値から AN-AN 結合の存在する確率を求めうることを報告した。本研究では $\nu\text{C}\equiv\text{N}$ がシフトする基因を解明する目的で, AN-ST 共重合体の基本的なモデル化合物として $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_n-\text{CN}$ ($n=1\sim 9$, ただし $n=8$ を除く), $\text{CN}-(\text{CH}_2)_n-\text{CN}$ ($n=1\sim 8$, ただし $n=7$ を除く), $(\text{CH}_2)_n-\text{CN}$ ($n=1\sim 3$) の外, AN-AN 及び AN-AN-AN のモデル化合物として 2,4-ジシアノペンタン, 2,

* 赤外吸収スペクトルによる共重合体の分析 (第4報). 前報は大井尚文, 森口宏一: 分化, **23**, 798 (1974)

** 住友化学工業(株)生物科学研究所: 兵庫県宝塚市高司 4-2-1