パソコンによるカラーペイントコンターマップの作成

升本 眞二*・野藤 孝裕*・弘原海 清*・塩野 清治*

1. はじめに

格子データをコンターマップに描く事は、そのデータを視覚化するのに有効である。この一例として、塩野ほか(1985)はパソコンを用いたコンターマップ作成プログラムを紹介した。ここでは、さらにこれを拡張し、コンター間に色を塗ったカラーペイントコンターマップ作成のプログラムを紹介する。

このプログラムで作成されるカラーペイントコンターマップではコンターとコンターの間を帯状に色塗りすることによって、コンターの値をより明確にすることができ、地図や図表などのコンターのイメージを明確に表現することが可能となる。また、必要とする場所のみを指定して塗ることにより、特定の値の分布を強調することもできる。さらに、このカラーペイントコンターマップには、本論文で使用了パソコンPC-9801の8色という色の不足を補うために色数を拡張した簡単な疑似カラー作成ルーチンも付加し、より多色の階調のコンターを表現できるようにした。

本論文では、このカラーペイントコンターマップ作成プログラムと、そのための色を選択するプログラム、およびそのアルゴリズムと使用方法を紹介する。

2. アルゴリズム

格子データからカラーペイントコンターマップを作成する原理は単純で、まずコンターを描く手

法(塩野ほか、1985)でコンターを描き、次にそのコンターとコンターの間を色で塗りつぶせばよい。

実際の手順としては、まず、描きたいコンターの値を定め、コンターとコンター間の色を決める。つぎに、格子点で囲まれた各領域ごとに第1図(a~e)に示すような操作を行う。

- ① 第1図aに示したように、4つの格子データで囲まれた領域のみを考え、この領域の中(4つの格子点)での最高値と最低値から描くべきコンターの最小値と最大値を求める。
- ② この領域の中での最小値に相当する色でこの領域全部を塗りつぶす(第1図b)。
- ③ コンターがこの格子線のどこで交わるかを計算し、コンターを引く。このとき同じ値のコンターが複数ある場合は複数引く(第1図c)。
- ④ この格子内において、コンターで分けられた小領域のうち、値の高い領域側を相当する色で塗りつぶす。その際、格子の4隅 f_{ij} , f_{i+1j} , f_{ij+1} , f_{i+1j+1} の各点が、そのコンターの値に比べて大きければ、その点からコンターにいたるまでの小領域を塗りつぶすという操作を行う。そういう点が複数あっても同様のことを行う(第1図d)。
- ⑤ さらに、より高い値のコンターをコンターの最高値になるまで③以降の処理を繰り返す(第1図e)。

なお、④の領域を塗りつぶす際、1つの領域を同じ色で何度も塗りつぶすことがしばしば起こることに注意されたい。例えば、第2図aのような場合は、3つの隅の値が引いたコンターの値よりも高いので、1つの領域を3度塗りつぶしていることになる。無駄な事をしているようであるが、

* 大阪市立大学理学部地学教室

格子データ

a) 4つの格子データで囲まれた領域 b) 領域全部を塗りつぶす

c) コンターを引く

d) 値の高い領域側を塗りつぶす

e) 処理を繰り返す

第1図 1つの格子領域における色の塗り分け方法

a) 1つの領域を3度塗りつぶしている場合

b) 格子内が複数の領域に分割される場合

第2図 1つの格子領域における塗りつぶしの例

パソコンによるカラーペイントコンターマップの作成

第2図bのように、格子内が複数の領域に分割されるような場合には、この操作が有効かつ不可欠である。この2つの場合を識別することは可能であるが、アルゴリズムが複雑になり時間もかかるのであて行わなかった。

3. 色数の拡張

パソコンPC-9801シリーズは、基本的には黒を含む8色しか表示できない。しかし、ドットのパターンを組み合わせたタイルを作る（タイルリングすることにより、更に中間色（あくまで疑似的であるが）を表示することが可能となる。ここで使用したのは各原色（赤、青、緑）のドットパターンを2バイト使って各6種類のタイルストリングを作成し、それらを組み合わせて合計216色の疑似カラーを作成する方法である（詳細は、パソコンのマニュアル等参照）。ドットパターンの種類を増やすことにより更にいろいろな色調を作成することが可能ではあるが、これだけの種類があれば十分であろう。

実際にこのタイルストリングを使って、BASICのPAINT文や、CIRCLE・LINE文などで色を塗る場合、輪郭の色とバックグラウンドの色との間に若干のルールがある。例えば、白く塗りつぶしてある場所内の小領域を白の輪郭線で引きその中に塗りつぶすことはできない。このようなルールに従って、カラーペイントコンターマップには使えない色を調べた結果100色程度あり、ここでは残りの100色余りを使用することにした。

4. BASICプログラム

前述のアルゴリズムに従って、格子データからカラーペイントコンターマップを描くBASICプログラムと、そのためのカラーテーブルを準備するBASICプログラムを作成した（プログラム

リストは付録参照）。それぞれについて以下で説明・使用方法を示す。

なお、使用言語はMS-DOS下のN₈₈BASICを使用した（通常のN₈₈BASICでも同じ）。また、作画の速度を向上するために、BASICコンパイラを使用することが望ましい。

4-1 カラーペイントコンターマップ作成プログラム

塩野ほか（1985）のコンターマップ作成プログラムを基本としたが、以下に異なる点を示す。

- 1) タイルストリングを作成している。
- 2) コンターとタイルのカラーの凡例を画面右側に作成する。
- 3) コンターを描く際に、1つの格子内にのみVIEW領域を設定している。
- 4) 黒い線でコンターを描くことによりコンターがより明確化できる。

(a) プログラムの構成

このプログラムの構成を次に示す。

- [1] タイルストリングの作成
- [2] 格子データの入力
- [3] 色テーブルの読み込み
- [4] 色分け区分表示（凡例の作成）
- [5] カラーペイントコンターマップの作成
- [6] コンターのみを描きなす
- [7] 次の作業の指示

格子データを入力するファイルの構成は、次のようになっている。

```

NX, NY, XMIN, YMIN, DX, DY
F(1,1)
F(1,2)
:
F(NX, NY-1)
F(NX, NY)

```

} 格子データ

ここで、NX・NYはX軸方向・Y軸方向の各

格子の数。XMIN・YMINは、領域左下隅F(1,1)のX・Y座標の値。DX・DYはX軸・Y軸方向の各格子間隔ΔX・ΔYである。

(b) 使用法

このプログラムの使用法を入力する順序に従って説明する（下線の部分に値を入力する）。

プログラムをRUNすると

① FILE NAME (GRID DATA) = _____

と聞いてくるので、格子データが書き込まれているファイル名を入力する。データが入力されると、格子領域が緑色の長方形で示される。次に

② FILE NAME (COLOR TABLE) = _____

と聞いてくるので、後述するカラーテーブル作成プログラムで付けたファイル名を入力する。システムの既成値（デフォルト）で良い場合は、なにも入力せずにRETURNを押す。次に、

③
 F(MIN) = ###
 F(MAX) = \$\$\$
 CONTOURS :
 (START) = ____
 (END) = ____
 (STEP) = ____

の部分で、コンターの値を指定する。データF(i, j)の最小値F(MIN)と最大値F(MAX)が**および\$\$\$に表示される。これを参考にし、描くべきコンターの最小値(START)、最大値(END)、きざみ幅(STEP)を入力する。ただし、カラーテーブルの1番目の色がSTART+STEPの間に塗られることになるので、ここでカラーテーブルの色を操作することも可能となる。例えば、カラーテーブルがシステム既成値の場合は暗い青色から始まるがSTARTをF(MIN)よりも小さく与えることによってカラーテーブルの最小値(C1)よりも高い番号の色から塗り始め

ることができる。また逆に、STARTをコンターの最小値より高くすることによりSTARTより小さい領域を黒く塗ることもできる。

STARTがデータの最大値F(MAX)よりも大きい、または、ENDがSTARTよりも小さければ④にとぶ。きざみ幅STEPは正の値でなければならない。ただし、負の値を与えた場合には、その絶対値をきざみ幅とする。

以上の入力を終えると、まず画面の右側にスケールバーが表示される。描き終えると、

④ DRAW CONTOURS (Y/N) = __

と聞いてくる。多くの場合コンターの線が格子領域で若干重なっているため（1ドットは論理的に重なるはずである）、コンターの一部が消えてしまうことがあり、見にくくなっているので再度コンターのみを描き直すとよい。従ってここでY（またはy）と入力すると

⑤ CONTOUR COLOR (B/W) = __

と聞いてくるので、黒いコンターならばB（またはb）、白いコンターならばW（またはw）を入力する。経験的には、ディスプレイの上では、黒いコンターの方が見やすいようである。コンターを描き終えると、

⑥
 NEXT WORK
 DRAW MORE = 1
 CLEAR SCREEN = 2
 CHANGE TILE = 3
 CHANGE DATA = 4
 END = OTHERS
 NW = __

と聞いてくるので、次の処理を指示する。ここで1を入力すると画面を保存したまま③に戻る。2では画面を消した後③に戻る。3ではデータは同じで、タイルストリングを変更するために②に戻る。4は格子データの入力部分①に戻る。1～4以外の値を入力するとプログラムを終了する。

パソコンによるカラーペイントコンターマップの作成

4-2 カラーテーブル作成プログラム

タイルストリングのドットのパターンからカラーテーブルを選択することは非常に難しいので、ここでは実際にタイルを目でみながら選択するプログラムを作成した。

(a) プログラムの構成

このプログラムの構成を次に示す。

- [1] タイルストリングの作成
- [2] タイルのグラフィックへの表示
- [3] タイルの選択
- [4] カラーテーブルファイルの作成

カラーテーブルのファイルの構成は、次のようになっている。

NC		色の個数
C 1	}	各色の番号
C 2		
⋮		
C n		

(b) 使用法

このプログラムの使用法を入力する順に従って説明する。

① プログラムをRUNすると画面に216色のタイルパターンが一度表示され、つぎにその中でカラーペイントコンターマップには使えないものが消えていく。次に

COLOR NUMBER = ___

と聞いてくるので、色の数(NCに相当)を入力すると、画面中央に何も塗っていない枠が個数分だけ表示される。

② 白色で点滅しているカーソルが表示されるので、このカーソルをカーソルキー(←→↑↓)を使って、指定したい色の場所へカーソルを移動さ

せ、そこでRETURNを押す。指定した色が、中央の枠内に順次塗られていく。左側から順にC1, C2...Cnに相当する。

③ 指定が終るまで、②の操作を繰り返す。指定が終れば、④へ行く。もし、前に指定した色を変更したければ、BSキーを押す。指定数がはじめに与えた数以下でも終了したい場合には、/キーを押す。

④指定が終了したならば

FILE NAME (COLOR TABLE) = _____

と聞いてくるので、ファイル名を入力すればファイルにデータを保存したのち終了する。

5. 使用例

このプログラムの使用例として、関数 $f(x, y)$;

$$f(x, y) = 0.01 / [(x-0.6)^2 + (y-0.6)^2 / 4 + 0.02] + 0.01 / [(x-0.3)^2 + 4 * (y-0.3)^2 + 0.02]$$

の領域： $0 \leq x \leq 1$ および $0 \leq y \leq 1$ における変化をペイントコンターマップで表した(第3図)。格子数は、x軸方向およびy軸方向ともに 26×26 である。コンターのきざみ幅は、0.02である。また、地形図から読み取った等高線のデータも表した(第4図)。この格子数は 41×41 で、コンターのきざみ幅は50mある。さらに、関数データから求めた格子データ(第3図)での処理時間について、機種別およびBASICコンパイラを使用しない(N₈₈ NASIC)ものと使用したもの(COMPILE)とを比較するために第1表に示した。

6. 使用上の注意

コンター間に塗るタイルの色は、コンターの初期値(START)と間隔(STEP)によって限定されるので、前もって考えておくとい。

第 3 図 使用例 関数 $f(x, y)$ の表示結果 (26×26の格子データ)

第 4 図 使用例 地形図からのデータの表示結果 (41×41の格子データ)

パソコンによるカラーペイントコンターマップの作成

第1表 カラーペイントコンターマップ作成時間の比較

機 種	PC-9801E/F/M(8MHz)		PC-9801 VM 2 (10MHz)	
環 境	N ₈₈ BASIC	COMPILE	N ₈₈ BASIC	COMPILE
時 間	161 秒	95 秒	92 秒	41 秒

指定されたタイルの色数CNを越えた場合は、再び1番目の色C1から順に塗られていく。また、コンターの初期値より値の低い領域は、黒で塗られるので注意しなければならない。

また、格子の大きさや数によっては、画面上に筋が入ったように塗られる場合がある。これは、タイルをペイントする際のドットパターンの重なりがあるためである。これを防ぐには、DX, DY, NX, NY, VIEWなどを適当に変える必要がある。これを自動的に防ぐ方法も考えられるが、画面の縮尺や縦横の比率を適当に変えて元の格子を歪まさないければならないので、現

時点では行わなかった。

文 献

- 森 正武 (1974) 新しい応用の数学 5, 曲線と曲面. 教育出版, pp. 150.
- 塩野清治 (1983) コンターマップ作成用サブルーチンSCONT. 情報地質, 8, 61-66.
- 塩野清治・弘原海清・升本真二 (1985) パソコンによる格子データのコンターマップ作成プログラム. 情報地質, 10, 47-54.

Color-Painted Contouring of Grid Data
by Personal Computer

MASUMOTO, Shinji, NOTO, Takahiro, WADATSUMI, Kiyoshi and SHIONO, Kiyoji

Department of Geosciences, Faculty of Science, Osaka City University
3-3-138 Sugimoto, Sumiyoshi-ku, Osaka 558, Japan

ABSTRACT

In this paper, we presented the principles and the BASIC program for drawing color-painted contour map of grid data on the screen of the personal computer. One of the most characteristic function of the program is to show a contour map as a color-pattern diagram by painting gaps between neighboring contours by assigned colors. For this purpose, the program also includes a color-pattern generator which can generate about 100 color-patterns by combining colored tile-strings.

付 録 1. カラーペーレントコンタマープ作成プログラムリスト

```

1000 . N88-BASIC PROGRAM <BCONTR.PAI>
1010 . DRAWS PAINTED CONTOUR MAP FOR GRID DATA (NX,NY)
1020 . USING SUBROUTINES *CONTOUR (+ *CROSS + *DRWC + *T.GEN)
1030 .
1040 . APPENDIX
1050 . MASUMOTO,S.,NOTO,T., WADATUMI,K., & SHIONO,K. (1986)
1060 . COLOR PAINTED CONTOURING OF GRID DATA BY PERSONAL COMPUTER
1070 . JOHO CHISHITU (GEOLOGICAL DATA PROCESSING), NO.11.
1080 .
1090 . <INPUT GRID DATA> (INPUT FROM FILE)
1100 . GRID NUMBER : (NX,NY)
1110 . ORIGIN : (XMIN,YMIN)
1120 . INTERVAL : (DX,DY)
1130 . DATA : F(I,J) I=1 TO NX J=1 TO NY
1140 . DEFINT F(1,NX,1,NY)
1150 . DIM F(1,1,1,NX,NY)
1160 . DIM D$(8),D2$(8),TLP$(255),TILES$(255),ITY(40)
1170 .
1180 . SCREEN 3,1,0,1 :CONSOLE,,0,1 :CLS 3
1190 . CLWAKU=4
1200 .
1210 . <STEP 1>--- INPUT GRID DATA (NX,NY) (XMIN,YMIN) (DX,DY) &
1220 . F(I,J) (I=1 TO NX, J=1 TO NY)
1230 .
1240 . INPUT "FILE NAME (GRID DATA) = ",FF$
1250 . OPEN FF$ FOR INPUT AS #1
1260 . INPUT #1,NX,NY,XMIN,YMIN,DX,DY
1270 . PRINT "GRID : NX = ";NX;" NY = ";NY
1280 . FOR I=1 TO NX
1290 . FOR J=1 TO NY
1300 . INPUT #1,F(I,J)
1310 . NEXT J
1320 . NEXT I
1330 . CLOSE #1
1340 .
1350 . <STEP 2>--- TILING DATA INPUT -----
1360 .
1370 . GOSUB *T.GEN
1380 .
1390 . <STEP 3>--- WINDOW AND GRID AREA -----
1400 .
1410 . WX=(NX-1)*DX :WY=(NY-1)*DY
1420 . IF WX<1.3*WY THEN WW=WX ELSE WW=WY/1.3
1430 . XMAX=XMIN+WX :YMAX=YMIN+WY
1440 . VIEW (0,0)-(519,399)
1450 . WINDOW (XMAX-WW*1.3,-YMAX)-(XMAX,-YMAX+WW)
1460 . CLS 2
1470 . LINE (XMIN,-YMIN)-(XMAX,-YMAX),CLWAKU,B
1480 .
1490 . <STEP 4>--- DRAW CONTOURS AND PAINT -----
1500 .
1510 . GOSUB *CONTOUR
1520 .
1530 . <STEP 5>--- ASSIGN NEXT WORK -----
1540 .
1550 . CLS 1:PRINT "NEXT WORK"
1560 . PRINT "DRAW MORE = 1"
1570 . PRINT "CLEAR SCREEN = 2"
1580 . PRINT "CHANGE TITLE = 3"
1590 . PRINT "CHANGE DATA = 4"
1600 . PRINT "END = OTHERS"
1610 . INPUT "NW = ",NW
1620 . ON NW GOTO 1510,1440,1370,1240
1630 . END
1640 .

```

```

1650 .*****
1660 .* SUBROUTINES FOR CONTOURING GRID DATA (EQUAL SPACING) *
1670 .* (*CONTOUR + *CROSS + *DRWC) *
1680 .*****
1690 .
1700 .----- SUBROUTINE *CONTOUR -----
1710 .*CONTOUR
1720 .***** (1) MAX AND MIN OF DATA VALUES AT GRID POINTS
1730 .FMX=F(1,1) :FMN=F(1,1)
1740 .FOR I=1 TO NX
1750 .FOR J=1 TO NY
1760 .IF F(I,J)>FMX THEN FMX=F(I,J)
1770 .IF F(I,J)<FMN THEN FMN=F(I,J)
1780 .NEXT J
1790 .NEXT I
1800 .***** (2) PARAMETERS OF CONTOURS
1810 .CLS
1820 .PRINT "F(MIN) =";FMN
1830 .PRINT "F(MAX) =";FMX
1840 .PRINT "CONTOURS : "
1850 .INPUT "(START) =",CST
1860 .IF CST>FMX THEN RETURN
1870 .INPUT "(END) =",CEN
1880 .IF CST>CEN THEN RETURN
1890 .INPUT "(STEP) =",CIN
1900 .IF CIN=0 THEN 1820 ELSE CIN=ABS(CIN)
1910 .COL=7
1920 .***** (3) DRAW LEGEND
1930 .VIEW (528,0)-(639,399):CLS 2:WINDOW (0,0)-(120,399)
1940 .NIC=INT(392/(INT((CEN-CST)/CIN)+1)):KQ=0
1950 .FOR K=0 TO 390-NIC STEP NIC
1960 .KQ=KQ+1
1970 .LINE (10,392-K)-(42,392-K-NIC),7,B
1980 .PAINT (26,392-K-NIC/2),TILES(KQ),7
1990 .KNS=STR$(CST+(KQ-1)*CIN)
2000 .KL=LEN(KNS) :IF KL>7 THEN KL=7
2010 .FOR IK=1 TO KL
2020 .MKL=ASC(MID$(KNS,IK,1)):MKL=&H100+MKL
2030 .KSX=36+IK*8:KSY=392-K-2
2040 .PUT (KSX,KSY).KANJIT(MKL)
2050 .NEXT IK
2060 .NEXT K
2070 .***** (4) DRAW CONTOURS
2080 .CLN=1:GOSUB *CROSS
2090 .CLS :INPUT "DRAW CONTOURS (Y/N) = ",ANS$ THEN 2140
2100 .IF ANS<>"Y" AND ANS<>"n" AND ANS<>"Y" AND ANS<>"n" THEN 2140
2110 .INPUT "CONTOUR COLOR (B/W) = ",ANS$
2120 .IF ANS<="W" THEN COL=7 ELSE COL=0
2130 .CONR=-1:GOSUB *CROSS
2140 .RETURN
2150 .
2160 .----- SUBROUTINE *CROSS -----
2170 .***** (FIND CROSS POINTS FOR EACH GRID)
2180 .*CROSS
2190 .CS0=-CST/CIN+.9999
2200 .C0=-CST/CIN+.0001
2210 .FOR J=1 TO NX-1 :JI=J+1
2220 .FOR I=1 TO NY-1 :II=I+1
2230 .IF F(I,JI)>F(II,I) MAXIMUM AND MINIMUM VALUES OF DATA
2240 .FOOT=F(I,JI):FTOP=F(II,I)
2250 .FOR J1=1 TO J
2260 .FOR J2=J TO J1
2270 .FOR J3=J TO J1
2280 .IF F(II,J3)<FOOT THEN FBOT=F(II,J3)
2290 .IF F(II,J3)>FTOP THEN FTOP=F(II,J3)
2300 .NEXT J3
2310 .NEXT J2
2320 .NEXT J1
2330 .***** (2) FRAME SETTING FOR EACH GRID
2340 .VIEW (0,0)-(519,399)
2350 .WINDOW (XMAX-WW*1.3,-YMAX)-(XMAX,-YMAX+WW)

```


パソコンによるカラーペイントコンターマップの作成

```

2360 XC1=XMIN+I*DX-DX :YC1=YMIN+J*DY-DY
2370 XC2=XCI+DX :YC2=YCI+DY
2380 SXCI=MAP(XCI,0) :SYCI=MAP(-YC1,1)
2390 SXC2=MAP(XC2,0) :SYC2=MAP(-YC2,1)
2400 VIEW (SXCI,SYCI)-(SXC2,SYCI)
2410 WINDOW (XC1,-YC2)-(XC2,-YC1)
2420 IF CONR=-1 THEN 2490
2430 ..... (3) INITIAL PAINTING
2440 CLS 2
2450 KPAC=INT((FBOT-CST)/CIN)+1
2460 IF KPAC>0 THEN PAINT (XC2,-YC2),TILES(KPAC)
2470 ..... (4) HOW MANY CONTOURS ACROSS THE GRID (I,J)
2480 ..... CONTOURS FOR J ICS TO ICE (NUMBER NOT VALUE)
2490 IF FBOT<CST THEN FLBT=CST ELSE FLBT=FBOT
2500 ICS=INT((FLBT-CIN)/C50)
2510 IF FLTP>CEN THEN FLTP=CEN ELSE FLTP=FTOP
2520 ICE=INT((FLTP-CIN)/C50)
2530 IF ICS>ICE THEN 2950
2540 ..... (5) FIND CROSS POINTS FOR A GRID (I,J)
2550 FOR ICS TO ICE
2560 FOR ICS TO ICE
2570 KPAC=KPAC+1
2580 CON=CST+CIN*IC
2590 KPOINT=0
2600 FC0=F(I,J) -CON :FC10=F(I,J) -CON
2610 FC01=F(I,J) -CON :FC11=F(I,J) -CON
2620 IF FC10*FC00>0 THEN 2690
2630 IF FC11*FC01>0 THEN 2690
2640 IF F(I,J)=F(I,J) THEN 2690
2650 XIC=-FC00/(F(I,J)-F(I,J))
2660 YIC=-FC01/(F(I,J)-F(I,J))
2670 GOSUB *ORWC
2680 ..... (5-2) CHECK F(I+1,J) AND F(I+1,J+1)
2690 IF FC11*FC10>0 THEN 2750
2700 IF F(I,J)=F(I,J) THEN 2750
2710 XIC=-FC11/(F(I,J)-F(I,J))
2720 YIC=-FC10/(F(I,J)-F(I,J))
2730 GOSUB *ORWC
2740 ..... (5-3) CHECK F(I+1,J+1) AND F(I,J+1)
2750 IF FC01*FC11>0 THEN 2810
2760 IF F(I,J)=F(I,J) THEN 2810
2770 XIC=-FC01/(F(I,J)-F(I,J))
2780 YIC=-FC11/(F(I,J)-F(I,J))
2790 GOSUB *ORWC
2800 ..... (5-4) CHECK F(I,J+1) AND F(I,J)
2810 IF FC01*FC00>0 THEN 2870
2820 IF F(I,J)=F(I,J) THEN 2870
2830 XIC=-1
2840 YIC=-FC00/(F(I,J)-F(I,J))
2850 GOSUB *ORWC
2860 ..... (6) PAINTING
2870 IF CONR=-1 THEN 2940
2880 IF KPAC<0 THEN 2940
2890 IF FC00>0 THEN PAINT (XC1,-YC1),TILES(KPAC),7
2900 IF FC00>0 THEN PAINT (XC2,-YC1),TILES(KPAC),7
2910 IF FC01>0 THEN PAINT (XC1,-YC2),TILES(KPAC),7
2920 IF FC11>0 THEN PAINT (XC2,-YC2),TILES(KPAC),7
2930 .....
2940 NEXT
2950 NEXT
2960 NEXT
2970 .....
2980 RETURN
2990 .....
3000 ..... SUBROUTINE *ORWC -----
3010 ..... (DRAW CONTOUR IN EACH GRID)
3020 *ORWC
3030 ..... REAL COORDINATES
3040 XP=XMIN+(XIC-1)*DX
3050 YP=YMIN+(YJC-1)*DY
3060 IF KPOINT=1 THEN 3120
3070 ..... START POINT
3080 POINT (XP,-YP)
3090 KPOINT=1

```

```

3100 RETURN
3110 ..... END POINT
3120 LINE -(XP,-YP),COL
3130 KPOINT=0
3140 RETURN
3150 ..... SUBROUTINE *T.GEN -----
3160 *T.GEN
3170 ..... BIT SETTING
3180 P(0)=&H0 :P(1)=&HAA :P(2)=&H55 :P(3)=&HFF
3190 D$(0)=CHR$(P(0)):D$(1)=CHR$(P(1))
3200 D$(2)=CHR$(P(2)):D$(3)=CHR$(P(3))
3210 D$(4)=CHR$(P(4)):D$(5)=CHR$(P(5))
3220 D$(6)=CHR$(P(6)):D$(7)=CHR$(P(7))
3230 D$(8)=CHR$(P(8)):D$(9)=CHR$(P(9))
3240 D$(10)=CHR$(P(10)):D$(11)=CHR$(P(11))
3250 ..... MAKE TILE
3260 KPT=0
3270 FOR R=0 TO 5 :FOR G=0 TO 5 :FOR B=0 TO 5
3280 TLP$(KPT)=D$(R)+D$(G)+D$(B)+D$(R)+D$(G)+D$(B)
3290 KPT=KPT+1
3300 NEXT :NEXT :NEXT
3310 ..... SELECT TILE (I) (FILE)
3320 CLS:INPUT "FILE NAME (COLOR TABLE) = ".TFS
3330 IF TFS="" THEN 3420
3340 OPEN TFS FOR INPUT AS #2
3350 INPUT #2,KTK
3360 FOR N=1 TO KTK
3370 INPUT #2,ITY(N)
3380 NEXT
3390 CLOSE #2
3400 GOTO 3450
3410 ..... SELECT TILE (2) (DATA)
3420 RESTORE 3570:READ KTK
3430 FOR N=1 TO KTK:READ ITY(N):NEXT
3440 ..... FILL TILE
3450 IRC=1
3460 KPQ=0
3470 FOR NN=1 TO 100
3480 FOR N=1 TO KTK
3490 KPQ=KPQ+1
3500 IF KPQ>255 THEN 3550
3510 TILES(KPQ)=TLP$(ITY(N))
3520 NEXT
3530 NEXT
3540 .....
3550 RETURN
3560 ..... TILE SELECT DATA -----
3570 DATA 33
3580 DATA 108, 72,144,180,181,182,183,184,185,149
3590 DATA 113, 41, 5, 11, 17, 23, 29, 35, 34, 33
3600 DATA 32, 25, 31, 30, 24, 50, 96,168,210,198
3610 DATA 192,199,164

```

付録2. カラーテーブール作成プログラムリスト

```

1000 * N88BASIC PROGRAM <TILEGN.FIL>
1010 .....
1020 * SELECT TILE PATTERN FOR COLOR CONTOUR MAP
1030 * USING 6-BYTE TILE STRINGS
1040 .....
1050 * APPENDIX
1060 * MASUMOTO,S., NOTO,T., WADATSUMI,K. & SHIONO,K.
1070 * COLOR PAINTED COUNTOURING OF GRID DATA BY PERSONAL COMPUTER
1080 * JOHO CHISHITU (GEOLOGICAL DATA PROCESSING), No. 11
1090 .....

```

[illegible]