都市の地表面と屋上面における長波放射収支の比較観測

小 林 守*

都市の地表面と屋上面における長波放射収支成分の相違を示し、さらに、都市地表面の長波放射場に及ぼすしゃへい効果(建物の影響)について論じた。観測は1969年10月下旬に、夜間の快晴時をえらんで、東京の都市域で実施された。長波放射収支量は風防型放射収支計で直接測定され、上向き長波放射量は、サーミスター温度計による地表面温度測定値から計算され、さらに、両者の残差として、下向き長波放射量が求められた。その結果、都市地表面の長波放射収支量は屋上面の5割弱であり、これは、主として都市地表面の下向き長波放射量が屋上面に比べ、大きいためであることが判明した。また、地表面における下向き長波放射量の増加は、建物によるしゃへい効果に起因していることが確かめられた。

I まえがき——都市の長波放射場

都市の高温現象(ヒートアイランド)は都市気候現象のなかでも最も顕著なものである。Duckworth and Sandberg (1954), Bornstein (1968) 以来、その温度構造は平面的ばかりでなく、立体的にも明らかにされてきている。しかし、その成因については古くから意欲的に論じられてはいる(福井・和田, 1941)ものの、一致した結論は得られていない(Oke, 1974)。この現象にからむ成因があまりにも複雑なためである。ヒートアイランドの成因を解明するには、その熱収支を調べるのが主要な方法の一つである。そこで、都市温度のエネルギー収支的考察の第一歩として、熱収支の基礎となる放射収支、それも夜間の放射冷却に直接関与している長波放射収支について考察した。

第1図に示したように都市内の長波放射場をとりあつかう際には、放射エネルギーの再配分される基礎面として、都市面を屋上面と地表面に分けて考える必要がある。都市外に比べ、都市屋上面は高温な都市大気と汚染物質による付加的放射(Robinson, 1947, 1950; Yamamoto, 1957; Oke and Fuggle, 1972; Fujimoto, 1975 など)を受け、さらに都市地表面は建物による付加的放射(藤本, 1967)をもあわせて受けている。つまり、都市地表面では上

第1図 都市内外の夜間の長波放射場モデル

Rr: 高温な都市大気・汚染物質のしゃへい効果による放射(付加放射) Rw: 建物のしゃへい効果による放射(付加放射)。

下2段階の「しゃへい効果」によって、天空に放出される夜間の長波放射収支量(正味放射量に相当する)が抑制され、放射冷却が緩和されており、ヒートアイランドの形成がうながされることになる。

そこで、ヒートアイランド現象の顕著な冬の晴天・静穏時(夜間)を中心に、建物によるしゃへい効果、都市大気・汚染物質によるしゃへい効果、および、両効果をふまえた観測をそれぞれ実施した。

本稿では、建物が長波放射場に及ぼす影響について論ずる。本論文の目的は、正確な測器を用いての比較観測にもとづいて、長波放射収支成分が都市の地表面と屋上面において、どのような振舞いを

* 筑波大学

するかを示すことであり、都市地表面の長波放射場に及ぼす建物の影響(しゃへい効果)について吟味することである。

II 観 測

1) 観測場所および観測項目

東京教育大学西館(東京都文京区大塚)の3階建の屋上面(高さ約15 m)とその西側の地表面、および両者のほぼ中間高度に位置する西側壁面で観測を行った。理想的には丸の内などの都心の大ビル群において観測するほうが望ましいが、測器の設置・保守や電源の事情、測定の機能性など種々の便利のため、ここを選定した。測定点は3地点ともコンクリート面である。

主要観測項目は長波放射収支量・表面温度・乾球温度であるが、その他に湿球温度・風向・風速・雲量・天気状態なども参考のため観測している。長波放射収支量は風防型放射収支計(オーストラリアのミドルトン社製)に電位差記録計を接続し、連続記録させた。地表面でCN-1型No. 509を、屋上面でCN-2型No. 547を使用した。表面温度は、屋上面・壁面・地表面において、サーミスター(ビード状)温度計をなかば埋め込み、その表面をセメダインの薄膜で接着被膜し、30分ないし1時間ごとに測定した。なお、測定時刻前後5分間の読取値の平均値をもって、その時刻の測定値としている。また、測定時はすべて夜間なので、放射除け(シェルター)はしていない。夜間の表面温度の測定には、むしろ、このほうが自然状態をとらえることができるのでよい。現在でも表面温度を厳密に測定することはきわめて困難ではあるが、赤外放射温度計、またはサーミスター温度計によって比較的正確にとらえることが可能である。乾球・湿球温度は、地表面と屋上面の1.5 mの高さで通風型乾湿計(感温部は白金抵抗体)により連続記録させた。風向・風速は、地表面・屋上面において中浅式風向風速計(ピラム)により30

分ないし1時間ごとに測定し、5分間の平均値をもって測定値とした。その他の雲量や天気状態は屋上面での目視観測によった。

2) 観測期間および天気状態

まず、1969年6月13日~14日、および10月27日~30日の4夜間において全観測項目にわたって予備観測を行ない、良好な結果を得たので本観測を実施した。観測期間は、1969年10月30日~11月1日の2夜間である。30日、31日の両日は大陸からの移動性高気圧が日本付近をすっぽりおおい、ほとんど快晴であった。この好天は28日~31日の4日間続いたが、この時期にしては13年間に1度あるかないかの珍しい好機会に恵まれた。しかし、この好天も11月1日の7時までで、それ以降は全天が雲におおわれてしまったので、観測を中止した。

3) 放射収支計の定数検定

本器は、オーストラリアのミドルトン社製作のC. S. I. R. O. Net Radiometer (Funk型、または風防型正味放射計ともいわれる)であり、熱電対で起電力(mV)を検知することによって放射量を測定することができる。全波長域の放射エネルギーの測定が可能である。放射量を正確に測定するために、次のようないくつかの工夫がなされている。まず、風の影響を除く必要があるが、本器は全波長域で透明であり、かつきわめて薄く強いポリエチレン半球を装着することによって、その機能を果たさせている。また、加熱リング(極細のニクロム線ヒーター)が付属しており、蓄電池(6~12 V)によって加熱して、半球面の結露を防止することができる。さらに半球を完全な形体に保持し、かつ半球内の凝結を防止するために、CN-1型はN₂ガスを、また、CN-2型はシリカゲルの中を通した乾燥空気を半球内に常時送り込む方式をとっている。なお、CN-1型、CN-2型の精度はそれぞれ±2.5%、±5%である。

2台以上の測器を用いて比較観測するには測器の精度が少なくとも相対的に検定されていなければな

第1表 放射收支計 No. 509 を基準にしたときの No. 547 の測器定数

No.	Date	Time	Constant (No.547) mly/min/mV
1	Jan.29-30,1970	22:15-22:45	37.72
2		22:45-23:15	37.72
3		23:15-23:45	37.72
4		23:45-00:15	37.73
5		03:15-03:45	37.58
6		03:45-04:15	36.07
7		04:15-04:45	36.24
8		04:45-05:15	37.08
9		05:15-05:45	36.70
10		05:45-06:15	36.36
11	Feb. 3- 4,1970	16:30-17:00	36.07
12		17:00-17:30	35.05
13		17:30-18:00	35.32
14		18:00-18:30	35.52
15		18:30-19:00	35.75
16		19:00-19:30	35.09
17		19:30-20:00	35.44
18		20:00-20:30	35.60
19		20:30-21:00	36.22
20		21:00-21:30	36.11
21		21:30-22:00	36.29
22		22:30-23:00	35.21
23		23:00-23:30	35.54
24		23:30-24:00	35.54
25		24:00-00:30	35.32
26		00:30-01:00	35.45
27		01:00-01:30	35.12
28	01:30-02:00	35.01	
Mean			36.09
Standard deviation			0.92

らない。そこで、2 台の測器を同一の放射場にさらし、CN-1 型を基準にして CN-2 型の測器定数を決めた。1970 年 1 月 29 日～2 月 4 日の期間に雲がなくて、放射場の安定した夜間の資料(30 分間平均値)が 28 個得られた。このサンプルから、CN-2 型 No. 547 の測器定数は $36.09 \text{ ly} \cdot \text{min}^{-1} / \text{mV}$ 、標準偏差は $0.92 \text{ ly} \cdot \text{min}^{-1} / \text{mV}$ と決定された(第1表)。28 個のサンプルのうち、67% が $\pm 2.5\%$ 以内に、すべてのサンプルが $\pm 4\%$ 以内におさまっている。したがって、2 台の測器の相対的精度はかなりよいといえる。ただし、このように決めた測器定数はあくまで相対的な意味しかもたないが、両放射計の検定日は新しく、かつ未使用の測器なので、その絶対値にもある程度の信頼性をおいてもよいと考える。

なお、サーミスター温度計による表面温度測定値から放射量を算定する際に生じる誤差は比較的小さいと考えてよい。表面温度 $T^{\circ}\text{C}$ の物体から射出される放射エネルギー(R)は、

$$R = \sigma(273.16 + T)^4 \quad (1)$$

で表示される。ここで、 σ はステファン・ボルツマンの定数、 ϵ は物体表面の射出率である。いま、Falckenberg(1928)に従い、コンクリート面の射出率を 0.92 とすれば、たとえば $T=4^{\circ}\text{C}$ のとき $R=444 \text{ mly/min}$ 、 $T=5^{\circ}\text{C}$ のとき $R=450 \text{ mly/min}$ である。よって、表面温度の 1°C の測定誤差は放射量 $6 \text{ mly/min}/^{\circ}\text{C}$ の誤差しか生じない。注意深く測定すれば、 1°C の読み取りのエラーをおかすことはほとんどありえない。

III 観測結果と考察

1) 温度と長波放射成分の観測結果

第2図、第3図に、それぞれ10月30日～31日、10月31日～11月1日の16時から翌朝7時までの、壁面温度・地表面温度・屋上面温度、および地表面・屋上面における気温の時間変化を示す。一見して両期間とも、各温度の時間変化パターンは類似している。つまり、全般的には24時以降は各温度が約 1°C 以内の範囲におさまるように等温化していく。すなわち、日中には都市面の複雑な凹凸により日射量の分

第2図 地表面と屋上面における表面温度と気温、および壁面温度の時間変化(1969年10月30日～31日)

第3図 地表面と屋上面における表面温度と気温、および壁面温度の時間変化 (1969年10月31日～11月1日)

第2表 夜間の温度降下量(°C) (17時から翌朝6時まで)

		温度降下量(°C)		
		10月30日 —31日	10月31日— 11月1日	両期間の 平均
屋上面	表面温度	9.1	8.7	8.9
	気温	9.1	7.9	8.5
壁面	表面温度	5.8	4.6	5.2
	気温	5.8	4.6	5.2
地表面	表面温度	4.0	3.2	3.6
	気温	7.3	6.2	6.8

布が一樣でないため、複雑な都市面を反映した温度分布を示しているが、日没以降は比較的一様な温度環境下へと移行していくわけである。しかし、詳細にみると、夜半前後で屋上面と地表面の各温度相互の逆転がみられる。すなわち、両期間とも、地表面における気温は21時頃以降に屋上面の気温より高くなり、つづいて屋上面温度に比べかなり低温であった地表面温度は24～1時頃以降に屋上面温度よりもやや高くなる。つまり、夜間前半は地表面に比べ屋上面が温暖、後半は地表面のほうが温暖になる。

第2表に、17時(日没直後)から翌朝6時(日の出直前)までの温度降下量を示す。10月30日～31日の

温度降下量は屋上面・地表面の気温・表面温度、および壁面温度を問わず、すべて10月31日～11月1日のそれより大であるが、これは後者に比べ、前者の観測期間がより雲量の少ない天候条件下にあり、放射冷却されやすかったためと考えられる。また、温度降下量の大きい順に並べると、両期間とも、まず屋上面温度が最大であり、屋上面の気温、地表面の気温、壁面温度とつづき、最も温度降下量の小さいのは地表面温度である。両期間の地表面温度は、それぞれ屋上面温度のなんと44%(10月30日～31日)、37%(10月31日～11月1日)しか冷却していない。このように、地表面温度が屋上面温度の約4割しか冷却しないのは、建物によるしゃへい効果が関与していることを推察させる。都市のビル空間(いわゆる urban canyon)に位置する都市地表面の温度環境をかいみたまいたい。なお、壁面温度は、その時間変化パターンも、温度降下量も、屋上面温度と地

第4図 地表面と屋上面における長波放射成分の時間変化 (1969年10月30日～31日)

表面温度の中間的性格をもっているものと考えられる(第2図、第3図、第2表)。

それでは、このような地表面と屋上面の温度特性の相違はいかなる放射特性の相違によって説明するだろうか。次に、長波放射の観測結果を示す。

第4図、第5図に、それぞれ10月30日～31日、10月31日～11月1日の17時から翌朝8時までの屋上面と地表面における長波放射成分の時間変化を示す。縦軸は放射量を30分間または1時間の平均値としてmly/minで表示した。慣例に従い、表面に入射する放射エネルギーは正值で示し、表面から放出される放射エネルギーは負値で示されている。したがって、夜間では下向き長波放射量($R\downarrow$)はプラス、上向き長波放射量($R\uparrow$)および、長波放射収支量(R_{Net})はマイナスの符号をとるのが普通である。長波放射収支量(R_{Net})は風防型放射収支計による直接測定値であり、上向き長波放射量($R\uparrow$)はサーミスター

温度計による表面温度測定値から間接的に求めた値である。なお、この計算の際、Falckenberg (1928)により、コンクリート面の射出率を0.92と仮定した。また、下向き長波放射量($R\downarrow$)は

$$R\downarrow = R_{Net} - R\uparrow \tag{2}$$

の関係から両者の残差として求めた。また、地表面と屋上面における各長波放射成分の17時から翌朝6時までの平均値を第3表に整理した。なお、第3表には壁面からの放射量についても示してある。

全般的には、10月30日～31日の観測例は、快晴夜の長波放射成分の状態を示しているものとみてよく、一方、10月31日～11月1日の場合は、夜間前半に出現した雲によってみだされた長波放射成分の状態を示しているものとみてよい。しかし、快晴時に限れば、各長波放射成分の時間変化パターンは両期間ともほぼ同様であり、明方になるにつれて、下向き長波放射量($R\downarrow$)は漸減、上向き長波放射量($R\uparrow$)の絶対値は漸減、そして、長波放射収支量(R_{Net})の絶対値は屋上面では漸減するが、地表面ではほぼ一定になっている。したがって、快晴夜の放射冷却の強さは屋上面では明方になるにつれて弱まるが、地表面では夜間中はほぼ一定であるといえる。

そこで、放射冷却量に直接関与する長波放射収支量(R_{Net})について、まず述べる。前述したように、屋上面の $|R_{Net}|$ の時間変化パターンは明方になるにつれて漸減しているが、地表面ではほぼ一定であ

第3表 長波放射成分の夜間平均値(mly/min)
(17時から翌朝6時まで)

		放射量(mly/min)		
		10月30日 —31日	10月31日— 11月1日	両期間の 平均
屋上面	$R\downarrow$	402.3	422.6	412.5
	$R\uparrow$	—500.2	—511.2	—505.7
	R_{Net}	—97.9	—88.6	—93.3
壁面	R_w	497.2	508.0	502.6
地表面	$R\downarrow$	445.2	463.2	454.2
	$R\uparrow$	—494.5	—501.3	—497.9
	R_{Net}	—49.3	—38.1	—43.7

第5図 地表面と屋上面における長波放射成分の時間変化(1969年10月31日～11月1日)

る。したがって、屋上面と地表面の $|R_{Net}|$ の差は夕方17時にはかなり大きく、10月30日～31日の場合、80 mly/minであったのが、翌朝6時には40 mly/minまで落ちまっている。雲の存在する場合は、たとえば10月31日～11月1日の夜間前半に示されているように、快晴夜(10月30日～31日)に比べて、屋上面・地表面とも $|R_{Net}|$ はかなり小さい値を示しており、その両面の差も小さくなっている。しかし、いずれにしても、屋上面の $|R_{Net}|$ は常に地表面の値よりも大きい。第3表に示したように、 $|R_{Net}|$ の17時から6時までの平均値は、屋上面では10月30日～31日、10月31日～11月1日、および両期間の平均状態において、それぞれ98, 89, 93 mly/minであったが、地表面ではかなり小さく、それぞれ49, 38, 44 mly/minであった。両期間の地表面の $|R_{Net}|$ は屋上面のそれぞれのそれぞれ50%(10月30日～31日)、43%(10月31日～11月1日)である。地表面の $|R_{Net}|$ は屋上面の $|R_{Net}|$ の47%しか存在しないわけである。つまり、地表面は屋上面の約5割弱の放射冷却しかしていないことがわかる。さらに、第2表で示したように、地表面温度が屋上面温度の約4割の温度降下量であったことが、これで裏づけられた。

ところで、地表面と屋上面の長波放射収支量の相違は、下向き長波放射量($R_{\downarrow}$)と上向き長波放射量($R_{\uparrow}$)のバランスの上に成り立っている。下向き長波放射量は、快晴時に限れば、明方になるにつれて、両面の値ともパラレルに漸減しており、常に地表面が屋上面より約45～50 mly/minほど大きい。雲の存在する場合は快晴時に比べて、屋上面・地表面とも $R_{\downarrow}$ はかなり大きい値を示し、両面の相違は小さくなるものの、やはり、地表面のほうが屋上面に比べて大きい。両期間の平均状態では、屋上面・地表面の $R_{\downarrow}$ はそれぞれ、約413, 約454 mly/minであり、両面の差は約42 mly/minである(第3表参照)。したがって、両面における $|R_{Net}|$ の差が約50 mly/minであったので、この差の主因は両面におけ

る $R_{\downarrow}$ の相違であることがわかる。

また、上向き長波放射量($R_{\uparrow}$)は、ほぼ-550～-480 mly/minの範囲にあり、その絶対値は10月31日～11月1日の方が約10 mly/minほど大きいものの、両測定期間の時間変化パターンは類似している。すなわち、 $|R_{\uparrow}|$ は夜明けまで減少しつづけ(表面から放出される放射エネルギー量が減少する)、24時以前と1時以降は屋上面と地表面の $|R_{\uparrow}|$ の大小関係が逆転するパターンを示している。つまり、地表面の $|R_{\uparrow}|$ は屋上面に対し、24時以前は小さく、1時以降はやや大きく、夜間全体の平均では8 mly/min弱小さい。したがって、両面における $|R_{Net}|$ の相違には、両面上向き長波放射量($R_{\uparrow}$)の相違もわずかながら関与していることがわかる。なお、詳細にみれば、夜間後半は、両面の $R_{\uparrow}$ の相違は、きわめてわずかなのであまり重要ではないが、夜間前半はかなり大きい。したがって、夜間前半には両面の $R_{\uparrow}$ の相違が加わって、両面の R_{Net} の相違を大きくしているといえる。

また、長波放射成分、とくに $R_{\downarrow}$ 、 R_{Net} は雲の存在によって著しい変動を受けることが示されている。第4図、第5図には気象庁における雲量の値を記入してある。たとえば10月30日の23時は、雲量がほぼ10(図中に「C10-」と記入)であり下層雲(層積雲)であったが、このとき放射収支計は急激な変動を示した。雲量の増加は、 $R_{\downarrow}$ の増加、 $|R_{Net}|$ の減少をひきおこし、その結果、冷却を緩和する。また雲量の増加は、地表面の $R_{\downarrow}$ 、 R_{Net} に対しては、屋上面に及ぼすほど大きな変化を及ぼさない。このことは、次に述べる建物によるしゃへい効果の存在を暗示している。

なお、雲形については図中に示さなかったが、10月30日～31日の場合はすべて層積雲(下層雲)である。また、10月31日17時のみは積雲であり、18時、20時のみは層積雲、その他の時刻では層積雲に高積雲が混在していた。長波放射成分に対する雲の影響は、

雲量が多いほど、下層雲ほど大きい傾向がみられる。

2) 都市地表面の放射場に及ぼす建物の影響

(しゃへい効果)について

第6図は測定点における天空に占める建物の投影図である。トランシットで方位角5度ごとに建物の占める高度角を読み取り作成したものであり、陰影をつけた部分が建物の占める領域である。この図から、9個の10度ごとの円環について、それぞれ面積比を求めた。第4表は都市地表面の場合を示しているが、これは単なる面積比であり、天空に占める建物の真の面積を示しているわけではない。そこで、半球上に占める真の表面積を求め、さらに放射特性をふまえたしゃへい率を求めるためには、次の処理をする必要がある：まず、半径 r の半円 $y=\sqrt{r^2-x^2}$

第6図 天空に占める建物の投影図

第4表 都市地表面(東京教育大学)における円環別の面積比

高度角(度)		建物の占める面積比
5	0 — 10	0.879
15	10 — 20	0.740
25	20 — 30	0.660
35	30 — 40	0.503
45	40 — 50	0.428
55	50 — 60	0.333
65	60 — 70	0.171
75	70 — 80	0.032
85	80 — 90	0

の2直線 $x=a$, $x=a+h$ にはさまれる円環の表面積 $S(a, h)$ は、

$$S(a, h) = 2\pi \int_a^{a+h} \sqrt{r^2 - x^2} \cdot \sqrt{1 + \frac{x^2}{r^2 - x^2}} \cdot dx = 2\pi rh \quad (3)$$

により、 a に無関係に求めることができる。また、強さ R_i の放射線が高度角 θ_i から入射するとき、測器定数 k_i の放射計が起電力 V_i を感じるとすれば、これらは、

$$\frac{R_i \cdot \sin \theta_i}{V_i} = k_i \quad (4)$$

なる関係にある。したがって、高度角の正弦の重み付けをすれば、放射特性をふまえたしゃへい率を求めることができる。そこで、10度ごとの各円環帯の表面積をそれぞれ、順次 S_{0-10} , S_{10-20} , …… S_{80-90} とすれば、しゃへい率(SE)は、次式により求めることができる。都市地表面の場合、

SE =

$$\frac{0.879 \times S_{0-10} \times \sin 5^\circ + \cdots + 0 \times S_{80-90} \times \sin 85^\circ}{S_{0-10} \times \sin 5^\circ + \cdots + S_{80-90} \times \sin 85^\circ} = 0.415 \quad (5)$$

である。また、都市屋上面のしゃへい率は、0.012と計算された。なお、この計算においては各円環帯の高度角は、各円環の中央の値で代表させている。

第7図は、しゃへい効果の実在を示すため作成された。資料は観測期間中の1時間平均値を用いた。縦軸は、地表面における下向き長波放射量($R_{\downarrow}$)であり、横軸は、ここで求めたしゃへい率0.415を用

い、建物に占められた天空からは壁面からの下向き放射量($R_w \downarrow$)が地表面に入射し、建物に占められていない天空からは、屋上面における下向き長波放射量($R_r \downarrow$)が地表面に入射するものと考えた場合の計算値である。両者はかなりよく一致していることがわかる。すなわち、建物が都市地表面に及ぼす影響度(しゃへい率)を考慮すれば、地表面の下向き長波放射量は、屋上面の下向き長波放射量と壁面からの長波放射量によって、よく説明されることが示されたことになる。なお、第7図は地表面の下向き長波放射量が、計算値よりもたかだか10 mly/min

第7図 地表面の下向き長波放射量($R_e \downarrow$)と建物によるしゃへい効果を考慮したときの
下向き長波放射量(横軸)との比較
 $R_w \downarrow$: 壁面からの長波放射量 $R_r \downarrow$: 屋上面
における下向き長波放射量。

(約2%)程度、系統的に大きいことを示しているが、あるいは壁面温度の測定点が1点であったため $R_w \downarrow$ の測定値に代表性がなかったためかとも考えられる。しかし、この程度のずれは測定誤差($\pm 4\%$)内である。

IV 結 論

都市の地表面と屋上面における長波放射収支の比較観測により、次のことが判明した。

1. 都市内の地表面と屋上面とでは、長波放射成分に相違がみられる。とくに、下向き長波放射量と

長波放射収支量の両面での相違は著しい。すなわち、都市地表面の $|R_{Net}|$ は常に屋上面の約5割弱である。これは、主として、都市地表面の $R \downarrow$ が屋上面に比べて常に大きいためであるが、両面の $|R \uparrow|$ の相違もわずかながら関与している。なお、 $|R \uparrow|$ の関与の程度は夜間前半に大きい。

2. 地表面温度の夜間の温度降下量は、屋上面温度の約4割であり、ビル空間内の都市地表面の冷却が緩和されていることがわかる。このことは地表面の $|R_{Net}|$ が屋上面の約5割であることで裏づけられる。

3. 地表面での下向き長波放射量は建物によるしゃへい効果を考慮することにより説明できる。すなわち、地表面での下向き長波放射量は、建物のない天空部分からの下向き長波放射量(屋上面での下向き長波放射量に相当する)に、建物が占める天空部分からの下向き長波放射量(壁面からの長波放射量)が付加したもので、その割合は、しゃへい率によって規定される。

4. 雲は長波放射成分に大きな影響を与える。特に、雲量の増加は下向き長波放射量の増加を引きおこし、その結果、長波放射収支量の減少をもたらす。そのため、温度降下量を緩和させる働きをもつことが示された。また、雲量は地表面よりも屋上面の放射成分により大きな影響を与えているが、これからも建物によるしゃへい効果の実在が暗示される。

今後は、都市の種々の面での観測を実施し、放射場に与える種々の要因を定量的に調べる必要がある。

本論文作成に際し、立教大学西沢利栄教授に終始御指導いただいた。また、東京学芸大学山下脩二助教授、筑波大学田宮兵衛講師をはじめ、当時の東京教育大学気候学研究室・気候談話会の諸先輩には有益な御助言をいただいた。また、測定にあたっては、同輩・後輩諸氏に大変なお骨折りをいただいた。ここに記して感謝の意を表します。本論文は東京教育大学に修士論文として提出したものの一部であり、1974年度春季学術大会において発表したもの、加筆・修正を加えたものである。

(投稿 1979年2月3日)

(受理 1979年3月3日)

文 献

- 福井英一郎・和田憲夫(1941)：本邦の大都市における気温分布. 地理評, 17, 354~372.
- 藤本文彦(1967)：放射場に及ぼす建築物の影響(第1報). 研究時報, 19, 617~626.
- Bornstein, R. D. (1968) : Observations of the urban heat island effect in New York City. *J. Appl. Meteor.*, 7, 575~582.
- Duckworth, F. S. and Sandberg, J. S. (1954) : The effect of cities upon horizontal and vertical temperature gradients. *Bull. Amer. Meteor. Soc.*, 35, 198~207.
- Falckenberg, G. (1928) : Die Absorptionskonstanten einiger meteorologisch wichtiger Körper für infrarote Wellen. *Met. Z.*, 45, 334~337.
- Fujimoto, F. (1975) : Influence of atmospheric pollution on the long-wave radiation. *Geophys. Mag.*, 37, 207~227.
- Oke, T. R. and Fuggle, R. F. (1972) : Comparison of urban/rural counter and net radiation at night. *Boundary-Layer Meteor.*, 2, 290~308.
- Oke, T. R. (1974) : Review of urban climatology, 1968~1973. *W. M. O., Technical Note*, No. 134, 132 p.
- Robinson, G. D. (1947) : Notes on the measurement and estimation of atmospheric radiation. *Quart. J. R. Met. S.*, 73, 127~150.
- Robinson, G. D. (1950) : Notes on the measurement and estimation of atmospheric radiation -2. *Quart. J. R. Met. S.*, 76, 37~51.
- Yamamoto, G. (1957) : Estimation of additional downward radiation from aerosol over large cities. *J. M. S. Japan, 75th Anniv.*, 1~4.

COMPARATIVE OBSERVATION OF LONG-WAVE RADIATION BALANCE ON GROUND-SURFACE AND ON ROOF-LEVEL IN THE URBAN AREA

Mamoru KOBAYASHI*

Considering a long-wave radiation field as a model, it should be noted that radiative energy is basically redistributed on the ground-surface in the rural area, but in the urban area it is redistributed on the roof-level and the ground-surface. The urban roof-level is exposed to long-wave radiation additionally caused by the aerosol layer and the warm vertical temperature structure of urban atmosphere besides background long-wave radiation. The urban ground-surface is, moreover, under influence of screen effects due to buildings. This suggests that the restraint of radiative cooling resulting from the double screen effects on the urban ground-surface is one of the main causes of the urban heat island.

The objectives of this paper are to obtain the difference between long-wave radiation balance components on the roof-level and on the ground-surface in the urban area, and to discuss the screen effects (the effects of buildings) upon the long-wave radiation field on the ground-surface in the urban area. Measurements of long-wave radiation balances on the ground-surface and on the roof-level were achieved in the urban area of Tokyo on clear nights. The radiation sensors were polyethylene-shielded net radiometers (C. S. I. R. O. Net Radiometer Model CN-1 and CN-2). The measurement accuracy of the sensors was $\leq \pm 4\%$. Upward long-wave radiation ($R \uparrow$) was computed

from measured surface temperatures and Stefan-Boltzmann's Law (assuming a concrete emissivity of 0.92 by Falckenberg (1928)). As observations are restricted to nights, the radiation balance equation is expressed by a simple form :

$$R_{\text{net}} = R_{\downarrow} + R_{\uparrow} \quad (1)$$

where R_{net} is net long-wave radiation ; $R_{\downarrow}$, downward long-wave radiation. Downward long-wave radiation ($R_{\downarrow}$) was computed by equation (1).

The results were as follows :

1) Net long-wave radiation (R_{net}) on the urban ground-surface is consistently half as much as that on the urban roof-level. This is largely because downward longwave radiation ($R_{\downarrow}$) on the urban ground-surface is greater than on the urban roof-level.

2) The increased downward long-wave radiation ($R_{\downarrow}$) on the urban ground-surface is explained by taking the screen effects due to buildings into consideration.

3) It is clear that long-wave radiation components are extremely influenced by clouds. The increase of cloudiness, in particular, causes the increase of downward long-wave radiation ($R_{\downarrow}$), and then the decrease of net long-wave radiation (R_{net}). On a closer examination, cloudiness is also of greater influence upon long-wave radiation components on the roof-level than on the ground-surface.

From this analysis the existence of the screen effects due to buildings on the urban ground-surface can be confirmed.