砂質浅海底における波による振動流と砂れん型

武田 一郎*・松本 栄次**

I はじめに

砂質海岸の浅海底に発生する砂れんには、種々の形態のものがあ、それらは平行型砂れん (regular parallel ripple), 不規則平行型砂れん (nearshore irregular parallel ripple), 斜交型砂れん (diagonal ripple), 半月型砂れん (lunate ripple), 小起伏平行型砂れん (planar parallel ripple) などに分類されている。これらの砂れん型は沖より岸へ、おおむね上記の順序で配列しており、小起伏平行型砂れんの形成域より岸側はフラット・ベッドになっている。従来から多くの研究者により、波による海底面付近の振動流と、これらの砂れん型との対応関係が調べられているが、これらの研究では振動流を波の理論式を用いて求めている。波の理論としては、おもに微小振幅波理論が用いられることが多いが、この波動理論は波形を正弦曲線として展開したものである。しかし、波が浅海域に達すると、波の峯は次第に尖りを増し、谷は平たく広くなり、孤立波に似た波形となってくる。すなわち、浅海域には微小振幅波理論は適用できないことになる。Munk (1949) は孤立波理論を適用し、浅海域における波を近似的に表現した。しかし、浅海域においても、波形は正しくは孤立波ではなく、そのため Munk (1949) の方法で得られる波高や底面流速に誤差が生ずるのは当然である。そこで、ここに、実測にもとづいた振動流と砂れん型との対応関係を検討する必要があると思われる。

まず第1に、砂れん型の形成領域区分の問題がある。町田ほか (1972) は、各砂れん型の形成域は、波高の増大または潮位低下に際し沖へ、逆の場合は岸方へ移動するが、その配列の順序は常に一定であるという事実に着目し、各砂れん型の形成域は波による振動流の強度によって区分できると考えた。町田ほか (1972) は、この振動流の強度を表わすものとして、Manohar (1955) による Ψ_1' を用い、平行型、斜交型、半月型の3つの砂れん型に関するおおよその形成領域区分を行なった。この Ψ_1' は次式で示される。

$$\Psi_1' = U_m / [(\rho_s / \rho_f) - 1]^{0.4} g^{0.4} D^{0.2} \nu^{0.2}$$

ここに、 U_m は海底面付近の振動流の最大流速、 ρ_s 、 ρ_f はそれぞれ砂粒と流体の密度、 g は重力の加速度、 D は砂の粒径、 ν は動粘性係数である。このように、 Ψ_1' は底質粒径、海水の密度などの地域的特性を考慮に入れた関数であるから、底質に対する流れの強度を一般化して表示しうる量とみなすことができる。

その後、Matsumoto (1980) がこの問題をまとめ、前述の全砂れん型に関する形成領域区分を行なった。しかし、これらの研究においては、 Ψ_1' の中で最も主要な要素である振動流の最大流速 (U_m) として、波浪の観測資料から、微小振幅波理論と孤立波理論による計算値を用いている。したがって、各砂れん型形成域における振動流を直接計測し、これにもとづいて砂れん型の形成領域区分を再検討する必要がある。

第2に、斜交型砂れんの形成に関する問題がある。平行型砂れんや小起伏平行型砂れんのクレストは、

* 日本学術振興会奨励研究員 (筑波大学)

** 筑波大学・地球科学系

第1図 調査地域(静岡県下田市多々戸海岸)

OT: 海洋観測塔

相互に平行で、かつ波の峯の方向に一様に走る。また、不規則平行型砂れんのそれは、波の峯方向にたどると頻繁に消滅したり、分岐したりするが、クレストと波の峯相互の平行性は保たれている。半月型砂れんにおいても、クレストやトラフの方向は波の峯との平行性を保っている。これらの型の砂れんに対して、斜交型砂れんは、波の峯に斜交する主副2つのクレストからなっている(写真1)。斜交型砂れんとまったく同一のものがどうかは不明であるが、類似した形態を持つものとして、complex ripple (Inman, 1957), composite ripple (Tanner, 1960), superposed ripple (Trefethen and Dow, 1960), interference ripple (Davis, 1965) などが報告されており、これらの砂れんは2方向から侵入してくる波によって形成されると考えられている。これに対して、町田ほか(1972)や Matsumoto (1980)は、伊豆下田多々戸海岸における観測の結果、斜交型砂れん

は1方向から侵入してくる波によって形成されると考えた。この問題を検討するためには、斜交型砂れん上での振動流の流向を直接計測することが望ましい。

今回筆者らは、浅海域における砂れん型と砂移動の関係についての研究の一環として、各型の砂れん上の海底面付近の振動流の特徴を実測により明らかにし、これにもとづいて上記の2つの問題を検討したので、ここにその結果を報告する。

II 調査地域および調査方法

調査は、1978年から1979年にかけて、伊豆下田多々戸海岸の浅海域(第1図)において行なった。多々戸海岸は、伊豆半島南端近くのポケットビーチであり、ほぼ東西にのびる延長約500mの砂浜が直接太平洋に面している。浜の両端を限る小さな岬による波への影響は、浜の中央部では小さいと考えられる。

砕波帯内に汀線に沿った流れが生じたり、浜の東側に小さな離岸流が生ずる場合もあるが、これらの影響が浜の中央部の砕波帯より沖側まで及ぶとは考えられない。また、大きな流入河川もない。底質の平均粒径は0.23 mmで、水深20m以浅の平均海底勾配は約2.5%である。

波浪データは、多々戸海岸の北東約1kmの鍋田湾の湾口に立つ、筑波大学下田臨海実験センターの海洋観測塔より得た。海洋観測塔は、鍋田湾口のほぼ中央、水深14mの地点にあり、海底より6.5mの高さに圧力式波高計が取り付けられている¹⁾。

従来、浅海域の波による振動流を実測した例は多くない。プロペラ式流向流速計により、振動流を測定する方法も試みられたことがあるが、微流速から高流速まで変化する振動流をプロペラ1枚で正確に測定することは困難であり、さらに刻々と変化する流向を正確にとらえることもまた不可能である。そこで本研究では、3成分型超音波式流向流速計を用いて振動流の計測を行なった。

本研究で用いた超音波式流向流速計は、流れを

$X \cdot Y \cdot Z$ の3方向の流速成分としてとらえるもので、真の流れ(流向・流速)は、これらの3つの流速成分を合成することにより得られる。この流向流速計を80×80×110 cmのアングル製フレームに、フレームの各面から流速測定部までの距離がすべて異なるように取り付けた。これは、海底でフレームを回転させることにより、海底面から6つの高さの流れを測定することが可能になるからである(写真2)。今回の調査で用いたフレームでは、海底面上26 cm、35 cm、36 cm、49 cm、57 cm、80 cmの6点で流れを計測することが可能である²⁾。

このような超音波式流向流速計を取り付けたフレームを、調査船からロープで海底におろし、船上の記録計と防水ケーブルで連結して計測・記録を行なった。また流向流速計の向きは、潜水者が水中磁石で測定した。

流れのデータは、 $X \cdot Y \cdot Z$ のそれぞれの成分流速をアナログデータレコーダーで磁気テープに記録した。このデータをアナログ-デジタル変換機により、サンプリングタイム0.4秒³⁾でデジタル化し、

第2図 各砂れん型に関する海底面付近の最大流速(1/3最大流速)

1. 海底面上26 cm 2. 36 cm 3. 49 cm 4. 57 cm 5. 80 cm

破線は主振動方向を示す。

写真1 斜交型砂れん

写真上方が岸方向，主クレストの波長は約40cm，波高は約10cm(水深4 m)．

写真2 超音波式流向流速計

Date	Ψ_1'	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1978 Jun. 1											F
Aug. 5					N	N	N		D	D	
Sept. 19			R		N					D	
Sept. 20			R	R			N	N	N	D	D
Nov. 7					N		N				D
Nov. 9			R			N				D	
1979 Jul. 24			RR	R							
Jul. 25						N	N	N			
Jul. 26								D			L
Jul. 27									D		
Oct. 3							D	DD			

F: Flat bed, L: Lunate ripple, D: Diagonal ripple,
N: Nearshore irregular parallel ripple,
R: Regular parallel ripple.

第3図 振動流の強度 Ψ_1' と砂れん型(実測した U_m をもとに Ψ_1' を計算した場合)

X, Y 方向⁴⁾ を合成して 0.4 秒ごとの水平方向の流向・流速を求め、これらの統計処理を行なった。

III 砂れん型と振動流の強度

不規則な振動流の流速の代表値として、不規則波の場合の有義波(1/3最大波)に相当する1/3最大流速(U_m)を用いた。1回の振動中での最大流速を U_{mi} とすると、3分ないし10分間の測定時間内に記録されたすべての U_{mi} のうち、大きい方から1/3個選出、それらをベクトル平均した。また、1回の振動ごとに岸向流と沖向流を分け、それぞれの1/3最大流速を求め、岸向最大流速を U_{ma} 、沖向最大流速を U_{mb} とした。

第2図に各砂れん型に関する U_{ma} と U_{mb} 、および岸向流・沖向流それぞれの平均流向の実測値の代表例を示した。平行型、不規則平行型、斜交型については海底面上 26 cm ~ 80 cm の間の5つの高さの流れを示した。半月型砂れん、およびフラット・ベッドの形成域では、高さ別の流れを測ることができなかった。第2図にみられるように、この高さの範囲内では、流速に有意な差はなく、測定された流れは境界層上の流れであると考えられる。

第2図から、振動流の流速は岸向最大流速、沖向

最大流速ともに、平行型、不規則平行型、斜交型、半月型、フラット・ベッドの形成域の順で大きくなっていることが読みとれる。そこで、多々戸海岸における種々の砂れん上で実測されたすべての最大流速値について、振動流の強度を示す無次元量 Ψ_1' を計算し、 Ψ_1' と砂れん型との関係をみた。第3図は、各砂れん型がいかなる Ψ_1' の所で形成されているかを観測日ごとに示したものである。ただし、図には当日振動流の計測がなされた砂れん型についてのみ示されているのであって、当日、ほかの砂れん型が発達していなかったことを意味するものではない。この図において、砂れん型の形成領域は Ψ_1' によって明確に区分されることが示された。すなわち、平行型と不規則平行型の境界は $\Psi_1' = 6.2$ 、不規則平行型と斜交型の境界は $\Psi_1' = 9.2$ 、斜交型と半月型の境界は $\Psi_1' = 11.6$ で与えられた。また、半月型とフラット・ベッドの境界については資料が少ないため、検討の余地がある。

第4図は、流速の観測と同時に、鍋田湾口の海洋観測塔(第1図の OT)で得た波浪データから、波の理論式によって海底面付近の最大流速(U_m)を求め、その値を用いて計算した Ψ_1' と砂れん型の関係をみたものである。しかしこの場合には、 Ψ_1' の値によ

Date	Ψ_1'	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	28	29
1978 Aug. 5							N	N		N			DD		D					
Sept. 19			R				N								D					
Sept. 20			R			R				N	N	N					D			D
Nov. 7				N				N	N				D							
Nov. 9		R			N				D											
1979 Jul. 24				R	R	R														
Jul. 25					N		N					N								
Jul. 26																	D		L	
Jul. 27										D										
Oct. 3							D				D				D					

L: Lunate ripple, D: Diagonal ripple, N: Nearshore irregular parallel ripple, R: Regular parallel ripple.

第4図 振動流の強度 Ψ_1' と砂れん型(波浪データから波の理論式を用いて U_m を求め、その値をもとに Ψ_1' を計算した場合)

って各砂れん型の間に明瞭な境界を与えることは困難である。

第3図と第4図は、第3図の1978年6月1日をのぞけば同時に観測されたデータで整理されているにもかかわらず、 Ψ_1' の値は2つの図の間でかなりの違いを示している。多々戸海岸の水深10m以浅の範囲では、底質の粒径は2.0ないし2.3φ程度であり、測定地点間に大きな差はなく、また海水の性質についても同様である。したがって、この2つの図の Ψ_1' の値の違いは、おもに Ψ_1' を計算する際に用いる U_m の値の違いから生ずるものである。この U_m の値の違いの原因として考えられることは、(1)波浪と流速の観測地点が同一でないこと、および(2)適用した波の理論式が適当でないことがあげられよう。(1)に関しては、波浪観測塔が各調査日のように、南方から侵入する波に対しては岬などの干渉を受けることなく、多々戸海岸に侵入する波とほぼ同一の波浪をとらえていると考えられるので、大きな問題はない。そこで、超音波式流向流速計で実測した海底面付近の最大流速(1/3最大流速)と、同時観測の波浪データ(有義波)から、微小振幅波理論および孤立波理論⁵⁾を用いて計算した海底面付近の最大流速との比較を試みた(第5図)⁶⁾。この図から、両者の流速は低流速域ではかなりよく一致するが、流

速30 cm/secを超えると理論式による流速は実測値よりかなり大きな値を示すことがわかる。とくに孤立波理論を適用して求めた流速は、実測値の2倍近い値を示している。波の理論は、その展開のなかで近似や理想形を用いている。そのため、この程度の誤差は当然考えられることであり、これらの波の理論を用いるうえでは、この程度の誤差を念頭におかねばならない。

IV 振動流の振動方向のばらつきと砂れん型

各砂れん型の形成域における振動流の振動方向のばらつきを検討した。第2図と同じデータ(フラット・ベッドに関しては海底面上26 cm、他の砂れん型に関しては海底面上36 cmの流れのデータ)を用いて16方位別の平均流速を求め、カレントローズを作成した(第6図)。各方位別の平均流速は、アナログの流向流速データから0.4秒ごとにサンプリングしたデジタル値を16方位別に積算し、その値を全サンプリング回数で除して求めた。

このカレントローズからみる限り、いずれの砂れん型およびフラット・ベッドに関しても、振動方向のばらつきは大部分が主振動方向 $\pm 22.5^\circ$ の範囲におさまっており、砂れん型の違いによる大きな差異は認められない。

第5図 実測された海底面付近の最大流速と波の理論式から求められた海底面付近の最大流速との比較

第6図 各砂れん型に関するカレントローズ
フラット・ベッドは海底面上 26 cm のデータ, 他の砂れん型は海底面上 36 cm のデータを使用. 破線は主振動方向を示す.

平行型砂れんのクレストは、振動流の流向に対し直角方向に走っている。もし、斜交型砂れんの相互に直交する主クレストと副クレストが、平行型砂れんのクレストと同じメカニズムで形成されるものであれば、この砂れん型に関するカレントローズには2つのほぼ直交した振動流が示されるはずである。しかし、第6図のカレントローズにはそのような流れは認められない。このことは、斜交型砂れんは2方向から侵入してくる波によって形成される2つの砂れんが合成したものではなく、1方向から侵入してくる波によって形成されることを意味している。

しかし、このカレントローズは、海底面上36 cmの高さで実測されたデータから得られたものであり、これよりも海底面に近い高さでは、これとは異なった複雑な流れとなっている可能性はある。しかし、浮遊砂に妨げられるなどの理由から、超音波式流向流速計では海底面近傍の流れを計測することが不可

能であった。

V 振動流の岸・沖方向の非対称性

一般に、浅海域の底面付近の振動流においては、岸向流の方が沖向流より流速が大きく、逆に流れの継続時間は沖向流の方で大きい、ということが理論的・実験的に認められている(たとえば、Kemp, 1975)。このような振動流の非対称性は底質の移動と結びつけて考えられたり(Grant, 1943; Ippen and Eagleson, 1955)、砂れん型の分類(Clifton, 1976)に用いられたりしている。振動流の強さの非対称性と底質の移動との関係については、別稿で論ずる予定であるので、ここでは前者と砂れんの関係について検討する。

振動流の非対称性のうち、岸向流と沖向流の最大流速の比を ΔU_m 、流れの継続時間の比を Δt とする。 ΔU_m 、 Δt はそれぞれ次の2つの式で示される。

第7図 振動流の非対称性と砂れん型

$$\Delta U_m = \frac{\text{岸向最大流速}(U_{ma})}{\text{冲向最大流速}(U_{mb})}$$

$$\Delta t = \frac{\text{岸向流の継続時間}}{\text{冲向流の継続時間}}$$

各タイプの砂れん上で得られた流向流速のデータのうち、海底面上 36 cm のものについて ΔU_m と Δt を求め、第 7 図に示した。なお、この図に示した ΔU_m と Δt は前述した 1/3 最大流速に関するものである。

第 7 図において、振動流の非対称性と砂れん型の間に、一定の関係をみつけ出すことは困難であり、振動流の非対称性は砂れん型とは直接的な対応関係を持たないと考えられる。

この図において、多くのポイントは $\Delta U_m > 1$ の範囲にプロットされているが、 $\Delta U_m < 1$ なるポイントも存在する。たとえば、1978 年 8 月 5 日のデータはすべて $\Delta U_m < 1$ の範囲にプロットされている。この調査日における波浪状況は、沖波波高 (H_0) が 1.0 m、周期 (T) が 7.1 sec であり、沖波波形勾配は 0.014 と比較的大であった。ほかの調査日は比較的波が小さく、これらの日に得られたデータの多くは $\Delta U_m > 1$ となっている。このように、振動流の非対称性は、おもに波浪特性(たとえば波形勾配)によって左右されるものであると考えられる。

VI おわりに

本研究は、砂質海岸の浅海底にみられる各型の砂れんと、波による海底面付近の振動流の関係を検討したものである。とくに、従来は波の理論式で求められていた海底面付近の振動流を、3 成分型の超音波式流向流速計でとらえた。以上の諸論を要約すると次のようになる。

1. 砂れん型の形成領域は振動流の強度 Ψ'_1 によって明確に区分される。すなわち、平行型と不規則平行型の境界は $\Psi'_1 = 6.2$ 、不規則平行型と斜交型の境界は $\Psi'_1 = 9.2$ 、斜交型と半月型の境界は $\Psi'_1 = 11.6$ で与えられる。

2. 斜交型砂れんは 1 方向から侵入してくる波によって形成される。

3. 振動流の非対称性と砂れん型の間には、直接的な対応関係は認められない。

本研究を行なうにあたり、筑波大学井口正男教授から御指導いただいた。現地調査においては、筑波大学下田臨海実験センター職員の方々の御協力を得た。ここに記して謝意を表する。

本稿は 1979 年度春季学術大会で発表した内容に加筆・修正したものである(筑波大学下田臨海実験センター業績, No. 410)。

(投稿 1982 年 8 月 27 日)

(受理 1983 年 7 月 2 日)

注

- 1) この圧力式波高計は、波によって上下する水面と波高計の間の水柱の圧力を 1 秒ごとにとらえる。その値は、海底ケーブルにより臨海実験センター内の自記記録装置に送られるが、記録装置は穿孔テープに 2 時間おきに 20 分間のデータを打ち込む。穿孔テープに記録されたデータからコンピューターにより、ゼロ・アップクロス方式で 20 分間の 1/3 最大波(有義波)の波高と周期を求め、波高に関しては沖波波高に換算した。なお、各調査日には波の連続測定を行なった。
- 2) ここで海底面に最も近い高さが 26 cm であるのは、これよりも海底面に近づくと、浮遊砂濃度が非常に高くなり、この浮遊砂が超音波パルスさえぎり、流れが正確にとらえられなくなるためである。
- 3) 0.4 秒というサンプリングタイムは、多々戸海岸に到来する波の周期が、うねり性で 8~12 秒、風波性で 5~8 秒程度であり、これらの波による海底面付近の振動流を表現するには、少なくともこれらを 10 等分以上に区切る必要があると考えたためである。
- 4) Z 方向の流速は小さく、無視できた。
- 5) Inman (1957) によれば、孤立波理論の適用条件は $T \frac{c}{h} > \frac{10}{M}$ で示される。ここで、 T は波の周期、 c は波速 ($c = \sqrt{g(h+H)}$)、 h は波の谷から測った水深、 H は波高、 M は相対波高 $r = \frac{H}{h}$ の関数である。 M は、やはり相対波高の関数である N とともに、次の 2 つの式で決定される値である。

$$r = \frac{N}{M} \tan^{0.5} [M(1+r)]$$

$$N = \frac{2}{3} \sin^2 \left[M \left(1 + \frac{2}{3} r \right) \right]$$

6) 波浪観測地点と振動流の実測地点との間の距離はわずかに1 kmであり、また、振動流の実測を行なった時間とまったく同時の波浪データを使用したので、ここで用いた波浪データは振動流の実測地点、実測時間の波と同じものであると考えられる。

文 献

- 町田 貞・井口正男・松本栄次・石井孝行・池田 宏 (1972): 伊豆下田, 多々戸海岸における砂れん型とその配列. 地理評, 45, 216~230.
- Clifton, H. D. (1976): Wave-formed sedimentary structures—a conceptual model. Davis, R. A. Jr. and Ethington, R. L. ed.: *Beach and near-shore sedimentation*. Soc. Econ. Paleontologists and Mineralogists, Spec. Pub. No. 24, 126~148.
- Davis, R. A. (1965): Underwater study of ripples, southeastern Lake Michigan. *Jour. Sed. Petrology*, 35, 857~866.
- Grant, U. S. (1943): Waves as a sand transporting agent. *Amer. Jour. Sci.*, 241, 117~123.
- Inman, D. L. (1957): *Wave-generated ripples in nearshore sand*. U. S. Army Corps of Engineers, Tech. Memo., 100, 41 p.
- Ippen, A. T. and Eagleson, P. S. (1955): *A study of sediment sorting by waves shoaling on a plane beach*. Beach Erosion Board, Tech. Memo., 63, 83 p.
- Kemp, P. H. (1975): Wave asymmetry in the nearshore zone and breaker area. Hails, J. and Carr, A. ed.: *Nearshore sediment dynamics and sedimentation*. John Wiley & Sons, 47~67.
- Manohar, M. (1955): *Mechanics of bottom sediment movement due to wave action*. U. S. Army Corps of Engineers, Tech. Memo., 75, 121 p.
- Matsumoto, E. (1980): Formation of bed forms on a sandy shallow sea bottom. *Sci. Rep. of the Institute of Geoscience, Univ. of Tsukuba*, Section A, 1, 1~46.
- Munk, W. H. (1949): The solitary wave theory and its application to surf problems. *Ann. New York Acad. Sci.*, 51, Art. 3, 376~424.
- Tanner, W. F. (1960): Shallow water ripple mark varieties. *Jour. Sed. Petrology*, 30, 481~485.
- Trefethen, J. M. and Dow, R. L. (1960): Some features of modern beach sediments. *Jour. Sed. Petrology*, 30, 589~602.

WAVE-INDUCED OSCILLATORY WATER FLOW CHARACTERISTICS AND TYPE OF RIPPLES FORMED ON A SANDY SHALLOW SEA BOTTOM

Ichirou TAKEDA* and Eiji MATSUMOTO**

Various patterns of sand ripples found on sandy shallow sea bottom are classified into planar parallel, lunate, diagonal, nearshore irregular parallel and regular parallel ripples. They generally appear in this order with increasing water depth. Relations between ripple types and intensities of wave-induced oscillatory water flow have been studied by several researchers. In these studies, however, flow intensities are computed from wave data on the basis of wave theories.

Geographical Review of Japan 56-11 780~791 1983

* Postdoctoral Fellow, Japan Society for the Promotion of Science (University of Tsukuba).

** Institute of Geoscience, University of Tsukuba.

In order to consider the relation between ripple types and sand movement, more detailed characteristics of oscillatory water flow over each ripple type is necessary. Tatado Beach, Izu Peninsula, Japan (Fig. 1) was selected as a study site. The flow measurement was conducted using an ultrasonic current meter installed at heights of 26 to 80 cm above the sea bottom. The characteristics of oscillatory water flow, such as the flow intensity, the directional variation and the velocity asymmetry, were examined for the flows over regular parallel, nearshore irregular parallel, diagonal and lunate ripples, and also over a flat bed.

As shown in Fig. 2, the horizontal flow velocity is lowest for the flows over regular parallel ripples and is highest for those over a flat bed. The relation between ripple types and flow intensity represented by Manohar's (1955) non-dimensional function Ψ_1' is examined (Fig. 3): Ψ_1' is calculated using actually measured velocity. Fig. 4 shows the similar relation, in which the maximum horizontal velocity, U_m , is calculated from wave data using wave theories. As compared with Fig. 4, Fig. 3 shows a smaller variation in the value of Ψ_1' for each ripple type and gives more clear boundaries for the ripple-type demarcation. This suggests that the calculated value of U_m in the nearshore zone involves considerable error.

The directional variation of flow oscillation is examined in relation to the flows over each ripple type using a rose diagram with 16 directions (Fig. 6). This figure indicates that little difference in the directional variation exists among different ripple types. Especially, the range of directional variation in the oscillatory flows is too narrow to explain the directional angle between main- and sub-crests of diagonal ripples, which intersect nearly at right angles to each other (Photo. 1). This result does not support the opinion that diagonal ripples are generated by waves advancing from two different directions. The relation between ripple types and velocity asymmetry of the oscillatory flows is shown in Fig. 7, which indicates no general tendency.