層状発光の曲がり現象

学生員 福山達也 (千葉工業大学)
正員 伊藤晴雄 (千葉工業大学)

Curved Phenomenon of Luminous Layers.

T.Fukuyama, Student member, H.Itoh, Member (Chiba Institute of Technology)

We have studied luminous layers phenomena in Ne by experiments and a Monte Carlo simulation (MCS) method. In our previous paper, we mentioned that the calculated spatial distributions of excitation using MCS are in agreement with the observed spatial emission distributions of visible light. Therefore, it was found that the luminous layers were able to explain by means of the collisional excitation of electrons.

This paper describes the curved phenomenon of luminous layers. We performed the precise MCS not only in Ne but also in He, Ar, Kr and Xe under the same gas pressure and gap length condition. The discharge space was divided into 240 sections in the field direction where the length was 1.2 cm and 6 sections in the radial direction where the radius of electrode was 0.6 cm. Our research paid attention to the spatial distribution of excitation which produces the luminous layers. It was found that these layers are curved like the observed luminous layers. We also investigated the relationship between the spatial distribution of excitation and the collision rates which includes elastic collision ν_m and excitations ν_e . We found that the position of drifting electrons are far from the center of the axis, spatial distribution of ν_m and ν_e along the electric field direction shifts to the anode. This shows that the net electron energy loss by collision with atoms becomes smaller as the electron lies near the center of the electrodes.

We concluded that, if the position of the electron shifts perpendicularly to the direction of the electric field, the electron will suffer the energy loss as the result of the increase of elastic collision.

キーワード：層状発光，曲がり現象，希ガス，運動量移行衝突断面積，弾性衝突損失係数，衝突率

1. まえがき

Ne 中で観測される層状発光を，実験とモンテカルロシミュレーション (MCS) により検討してきた⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾。

実験においては，電流－電圧特性が正特性として観測される非自続タウンゼント放電から自続タウンゼント放電，そして負特性が観測されるグロー放電領域まで，その発光状態を写真撮影により観測し現象を明らかにした。一方，実験で観測したギャップ条件において電子運動の MCS を行ない，電子エネルギーの非平衡領域⁽⁴⁾の挙動を調べると共に，励起の発生分布に関する詳細なデータを収集した。これらの結果と層状発光の可視光域での発光の空間的強度分布とを照合し，両者がよく一致することを確認できた⁽¹⁾。このような著者らの実験と MCS の結果は，MCS に用いた Ne の電子衝突断面積のセットが，スオーム現象を含めた発光現象も説明できる信頼性の高いものであることを示したものと著者らは考える。

本論文は，その続篇にあたるもので，実験と MCS によって見出された，「層状発光の曲がり現象」⁽⁵⁾⁽⁶⁾を明らかにす

るための MCS の結果をまとめたものである。層状発光の曲がり現象とは，電極面とほぼ平行に現れる薄い発光層が陰極に向かって凸状に湾曲して観測されることをいう。ここでは Ne の他，He, Ar, Kr, Xe について Ne と同様の計算を行ない，層状発光をもたらす原子の励起発生空間分布を調べた。その結果，励起発生空間分布も発光現象と同様に曲がっていることを確認した。これは，電子が弾性衝突により電極中心から径方向にずれるほど励起を発生する位置が陽極側に寄ることを意味している。今回の詳細な MCS により，弾性衝突により径方向に移動した電子ほど衝突によるエネルギー損失量は大きくなり，陰極からの垂直距離が同じであっても電子エネルギーが低くなることを検証できた。

2. MCS による計算

<2・1> 希ガスの電子衝突断面積 今回用いた希ガスの電子衝突断面積を図 1 に示した。これらのうち，He, Ne, Kr, Xe のセットは林⁽⁷⁾が，Ar は中村ら⁽⁸⁾がそれぞれまとめたものである。表 1 には，各々のガスについての最低

図1 計算に用いた希ガスの電子衝突断面積
Fig.1. Electron collision cross section sets of rare gases using this calculation.

表1 希ガスの最低励起準位と電離のしきい値
および弾性衝突のエネルギー損失係数

Table 1. Thresholds of the lowest excitation and ionization and energy loss factors of electron in elastic collision with rare gases.

ガス	最低励起準位 のしきい値 (eV)	電離のしきい値 (eV)	弾性衝突のエネ ルギー損失係数 $2m/M$
He	19.82	24.59	2.74×10^{-4}
Ne	16.62	21.56	5.44×10^{-5}
Ar	11.55	15.76	2.74×10^{-5}
Kr	9.92	14.00	1.31×10^{-5}
Xe	8.32	12.13	8.35×10^{-6}

励起準位のしきい値、電離のしきい値、弾性衝突におけるエネルギー損失係数 $2m/M$ (m :電子質量, M :ガス原子質量) をまとめて示した。

〈2・2〉 MCS およびサンプリングの方法 MCS を行なう放電空間は、実際の希ガス放電管のギャップ条件に合せ、電極間距離は 1.2 cm、ガス圧力は 10 Torr とした。電子の追跡は無限に広い平行平板間で行なったが、その際、図 2 に示したようにこの空間内に電界方向には 240 分割 (刻み幅 $\Delta x = 5 \times 10^{-3}$ cm)、径方向 ($r = \sqrt{y^2 + z^2}$) には 6 分割 (刻み幅 $\Delta r = 0.1$ cm) したリング状のサンプリング空間 (A~F) を設け、この中で電子群の諸量を収集した。径方向のサンプリング範囲は $0.0 \leq r \leq 0.6$ cm とした。電極面での電子反射率 R は 0 % とし、電子は陰極中心から放出した。放出電子のエネルギー分布は $0 \sim 0.1$ eV の範囲で等確率とし、放出角度は等方的な分布とした。

図2 放電空間とサンプリング空間

Fig.2. Discharge space and sampling space.

3. 計算結果と考察

〈3・1〉 励起衝突の空間分布 図3は He, Ne, Ar, Kr, Xe 中の電子衝突励起の発生点 (x, y, z) の空間分布を xy 平面上に投影したものである。計算は換算電界 $E/p_0 = 4$ V/cm·Torr と 20 V/cm·Torr (p_0 : 0°C 換算圧力) の 2 通りについて行なった。なお、図中の点は全ての励起準位への励起発生点を示している。

これらの図の特徴は次のようになる。

図3 励起の空間分布

Fig.3. Spatial distributions of excitation.

(1) 電極間に現れる励起の層の数は, Xe, Kr, Ar, Ne, He の順に大きく, この順序は表1に示したように最低励起準位のしきい値の低い順と一致する。

(2) 励起発生点を示す層の形状に注目すると, He, Ar, Xe, Kr, Ne の順に電極中心軸から外側に寄るほど陽極側にシフトしている。言い換えると, 陰極に向かって凸な曲がりを示す。これが本論文で取り上げた層状発光の曲がり現象である。

(3) 層が単独なものから次第に連続的になるのは, 電離増倍の起こり易いすべてのガスの $E/p_0 = 20$ V/cm·Torr において顕著である。厳密には, これに電子の縦方向拡散が加わるが, この図上では両者の区別はできない。

(4) 図中の $E/p_0 = 20$ V/cm·Torr の場合に注目すると, 励起分布は陰極中心を原点とした放物線状になる。定量的な評価法ではないが, 図では横方向の広がり, He, Ne, Ar, Kr, Xe の順に大きくなっているように著者らには見える。これは, ガス中における電子は陽極に向かって飛行しながら横方向拡散するため, 電子の移動速度を考慮した解析により詳細な情報が得られるものと考えられる。

このような中で, 今回は(2)の励起発生を示す層状の分布が陰極側に凸になる曲がり現象に注目することにする。

〈3・2〉 励起分布と電子衝突率 図4に, 図3の励起空間分布と電子のその場所における毎秒当りの衝突回数, すなわち衝突率, ここでは弾性衝突率 ν_m と, 励起衝突率 ν_e の空間的変動を示した。まず, 層状発光の曲がり現象に重要な役割をする弾性衝突についてまとめてみる。

ν_m の陰極からの立ち上がり方に注目すると, Ne では 0.05cm 付近まで急な傾きで立ち上がった後, 緩やかになっている。0.05cm の位置では電子エネルギーは約 2eV, この値は図1の Ne の q_m が電子エネルギーに対して正の勾配からほぼ平坦になる点に対応していることがわかる。

これに対して, Ar, Kr, Xe の ν_m は, Ar についてはこの図からは見えないが, 負の勾配をもってスタートし陰極前面ですぐに極小となり, そして正の傾きをもつ曲線へと変化している。このように ν_m の変化は, ラムザウア極小, あるいはそれより低エネルギー域で大きな値をとる q_m の性質に支配されている。こうして電子エネルギーが増すと励起衝突を起こすようになる。

〈3・3〉 衝突率の空間的変化 図5は, 図4で示した弾性衝突率 ν_m と励起衝突率 ν_e の変化を, 径方向 (r 方向) に位置分解して示したものである。図5の左上に付けた A, D, F は, 図2の放電空間の径方向位置を示す。

ν_m のピークは中心から外側になるほど陽極側にシフトしている。これは, 電子が陽極側に移動しながら横方向へ広がることを示すものである。

この図で, ν_e 曲線のピークも電極中心から外側になるほど, 低くなると共に陽極側にシフトしているのが共通して観測されている。そのシフトの大きさは He で顕著で次いで Ar, そして僅かにずれが見られる Xe の順になっている。このような ν_e のピークのずれが層状発光の曲がりに対

図4 励起発生空間分布と衝突率の変化

Fig.4. Spatial distributions of excitation and variations of collision rates.

応している。

しかし Ne と Kr の場合は A, D, F による ν_e のピークのずれは殆どない。また、 ν_e の立上がりも他のガスと比較してより急峻なものになっている。それを与えるのは励起衝突断面積のステップ状の立上がり、しかも共鳴によるピークをもつ特性によるものである。

図6は、図5の Ne と Xe について ν_e の空間的変動を拡大し、1枚に合成して示したものである。電極中心を含んだ A から外側の空間 D, F になるにしたがい、 ν_e の立ち上がりが陽極側に寄り、そのピークも低くなっていく傾向がよく理解できる。この傾向は〈3・1〉で述べたように励起の発生を示す層が陰極に対して凸に曲がった形状になることを意味し、Ne よりも Xe の方が顕著であることがわかる。

図5 衝突率の空間的変化

Fig.5. Spatial variations of collision rates

A : $0.0 \leq r \leq 0.1$ (cm)

D : $0.3 \leq r \leq 0.4$ (cm)

F : $0.5 \leq r \leq 0.6$ (cm)

r : 径方向の位置

このように陰極から同じ距離であっても、電子が径方向にずれると励起の発生は陽極側にシフトすることが明らかとなった。そこで、これらの現象を電子の飛行軌跡というミクロな挙動から眺めてみる。

図6 Ne, Xeの励起衝突率の空間的变化

Fig.6. Spatial variations of collision rates of excitation ν_e for Ne and Xe.

〈3・4〉 電子の飛行軌跡 図7は、Xe中で多数回計算した中から1個の電子が飛行した軌跡の2つの例を表わしたものである。乱数初期値を変えて計算すると、同じ条件の下でも、両図のように電子の振るまいは異なってくる。この2つの例により、電子が陰極から出発した直後から電極中心軸に沿って移動した場合と、初めから横方向に移動した場合とで、弾性衝突によるエネルギー損失量が異なってくる様子を説明する。

同図(a)では、電子は横(y)方向へそれることなく中心軸付近を電界に沿って移動し、A点で最初の励起を起こしている。それまでに弾性衝突が8631回記録された。一方、同図(b)では、電子は衝突を繰返ししながら横方向にずれ、B点で最初の励起衝突が生じている。この間の弾性衝突回数は27481回と、(a)の場合のおよそ3倍であった。また電子の運動を追跡しながら、弾性衝突毎のエネルギー損失を積算した値は、(a)では0.40eV、(b)では1.05eVであった。

図7 電子運動の軌跡

Fig.7. Trajectories of electron motion by collision.

これらの計算例により、電極の中心よりも外側に位置する電子ほど弾性衝突を多く経験し、これによるエネルギー損失量が増加するため、陰極から同じ垂直距離にいたとしても電子エネルギーは小さくなる。したがって励起の発生位置は陽極側にずれる。これがミクロな衝突過程から見た層状発光の曲がり現象である。

〈3・5〉 曲がり現象と電子衝突断面積 ガスの種類が異なると前節で述べた様子が更に変わることは、図3からも容易に理解できる。それは結局 q_m の大きさと、弾性衝突時のエネルギー損失係数 $2m/M$ に依存するからである。この視点より、曲がり現象を統一的にまとめて議論するために以下のように整理する。

図8は、全ての希ガスの運動量移行衝突断面積 q_m である。これを用いて、電子が p_0 [Torr] 中で ϵ [eV] の電子エネルギーで原子と弾性衝突した際の毎秒当りのエネルギー損失量を計算した結果を図9に示した。図中の●印はそれぞれの希ガスの最低励起準位のしきい値、 Q_m は巨視的衝突断面積 [$\text{cm}^{-1}\text{Torr}^{-1}$] を表わす。また、図10は、図3の $E/p_0 = 4 \text{ V/cm} \cdot \text{Torr}$ において、陰極から出た電子が最初の励起を起こすまでの間の電子エネルギーを $\Delta t = 2 \text{ ps}$ ごとに 0.1 eV ステップの微小エネルギー区間にふりわけてサンプリングし規格化した電子エネルギー分布 $f_{ts}(\epsilon)$ と、最初の励起発生までに要した電子1個当りの平均飛行時間 $N_{ts} \cdot \Delta t$ の積で示した電子の滞在時間分布である。すなわちこの図は、陰極から出た電子が最初の励起を起こすまでに 0.1 eV ステップの微小エネルギー領域にどれくらいの時間滞在したかを示すものである。陰極から放出された電子は、図9のように、最初の励起が発生するエネルギーに達するまで弾性衝突により毎秒当り縦軸で示した値のエネルギー損失を伴うことになる。それまで積算されたエネルギー損失量は、図9と図10の縦軸の値同士の積をとり、足し合わせることで求めることができる。これを表2に示した。表中のXeの値は 1.07 eV と先の〈3・4〉中で示した例の図7(b)とほぼ同じ損失量であることがわかる。

表2中の大きさに注目すると、He, Ar, Kr, Xe, Neの順となり〈3・1〉の(2)で述べた図3から層状発光の曲がりの大きさを比較した結果とKrとXeを除いて順番が一致している。この大きさを決める要因について考える。

Heが最も大きい値をとっているのは、希ガス中で最も大きい $2m/M$ と最も高い最低励起準位のしきい値のためである。2番目のArは、最低励起準位のしきい値付近に大きなピークをもつ q_m と、He, Neに次ぐ高い最低励起準位のしきい値によるものである。XeとKrを比較すると、表2中ではKrの方がXeよりも僅かに大きい値であるにもかかわらず、図3から見たKrの曲がりはXeよりも小さいように見える。これはKrの場合、励起断面積の立上がり部分に存在する共鳴的なピークによる影響が大きく現れていると判断できる。それはこのステップ状に立上がる鋭い断面積の存在によりこの励起のしきい値を越えたエネルギーを持つ電子は一斉に励起し、これより高いエネルギー域での

弾性衝突や高い準位への励起が困難になるためである⁽⁹⁾。
 <3・3> でも述べたが、Kr と Ne で ν_e の立上りが急峻であるのはその特徴の現れである。

すなわち、層状発光の曲がりは $2m/M$ の大きさと、励起断面積のしきい値とで決まる弾性衝突によるエネルギー損失にある。もし、Kr と Xe の場合のように損失量が近い値であれば、励起断面積の立上がり部分に鋭く高いピークをもつ Kr の方が曲がりにくくなることを示すことができた。

図8 希ガスの運動量変換衝突断面積

Fig.8. Momentum transfer collision cross sections of rare gases.

図9 毎秒当りの弾性衝突によるエネルギー損失量

Fig.9. Energy loss rates of electron by elastic collision.

図10 電子の滞在時間分布

Fig.10. Residence time distributions of electrons.

表2 弾性衝突による電子エネルギー損失の積算量

Table 2. Integrated values of electron energy loss by elastic collision.

ガス	He	Ne	Ar	Kr	Xe
電子エネルギー 損失の積算量 (eV)	12.54	0.75	3.22	1.14	1.07

4. むすび

(1) 一様電界が存在する He, Ne, Ar, Kr, Xe 中で電子の挙動を MCS により調べ、励起発生空間分布を求めた。いずれの場合にも、励起発生空間分布に陰極に対して凸の曲がりが観測された。

(2) これは、先に観察した層状発光の曲がり現象をよく説明できるものであった。

(3) 放電空間を径方向と電極間距離方向とに分割してサンプリング空間を設け、電子の弾性衝突ならびに励起衝突率を計算した。その結果、励起衝突率は陰極からの距離が同じであっても、電極中心から径方向にずれるほどピークが低く、電界方向の空間分布は陽極側にシフトしたものになることを確認した。

(4) このような結果を与えるのは、電子が原子と衝突した際には、たとえ弾性衝突であったとしても必ずエネルギー損失を伴うが、電界方向への運動だけはエネルギー利得があるという、電子の運動方向と電界とのエネルギー授受に由来するものである。言い換えると、電子の運動方向とエネルギー利得の非可逆性が、層状発光の曲がり現象の本質であるといえる。

おわりに、電子衝突断面積を御提供いただいた気体エレクトロニクス研究所 林 眞 先生、慶応義塾大学 中村 義春 先生に厚く御礼申し上げます。

(平成9年6月30日 受付, 平成9年10月29日 再受付)

文 献

- (1) 福山, 伊藤, 山本, 生田: 電気学会論文誌 116-A, 529~535 (1996)
- (2) T.Fukuyama, H.Itoh, K.Yamamoto, S.Suzuki, H.Sekizawa and N.Ikuta: Contributed Paper XII th ESCAMPIG, 230~231 (1994)
- (3) H.Itoh, T.Fukuyama, K.Yamamoto, S.Suzuki, H.Sekizawa and N.Ikuta: Contributed Paper XII th ESCAMPIG, 232~233 (1994)
- (4) Y.Sakai, H.Tagashira and S.Sakamoto: J.Phys., B (Atom Mol. Phys.), 5, 1010~1016 (1972)
- (5) 伊藤, 福山, 生田: 日本物理学会秋の分科会, 20p-YC-1 (1995)
- (6) T.Fukuyama, H.Itoh and N.Ikuta: Bulletin of the American Physical Society, Vol.40, No.9, IE9 (1995)
- (7) プラズマ材料科学ハンドブック, オーム社 (1992), および私信
- (8) 倉知, 中村: 電気学会放電研究会資料 ED-89-72 (1989)
- (9) 福山: 放電研究 No.154, 77 (1997)

福山 達也 (学生員) 1967年12月9日生。94年3月

千葉工業大学電気工学科卒業。同年、同大学大学院工学研究科電気工学専攻修士課程に進学、現在、同大学大学院電気電子工学専攻博士課程に在籍。

伊藤 晴雄 (正員) (電学論 A, Vol. 116, No. 6 参照)