キーワード

イオン移動度, フラーレンイオン, FAIMS, 大気イオン

飯 沼 恒 一

東北大学工学研究科

1. はじめに

気相中のイオン輸送現象は、放電現象を支配する多様な素反応過程、反応性プラズマを応用したドライプロセス、レーザーの基礎・応用、そして高電圧機器絶縁技術開発への応用などに密接に関連しており、その研究は20世紀初頭から着実に発展してきている¹⁾。電界(直流、交流、RF、マイクロ波等)存在下でこの現象を定量化する係数が移動度と拡散係数である。本解説では、イオンの移動度に関する最近の興味深い4項目の研究について解説する。

2. フラーレンイオンの移動度

よく知られているように、多数の炭素原子が立体的に結合して出来上がるフラレン(一般に不完全、低級、高級、巨大フラレンなどに分類されるが、本解説ではまとめてフラレンと呼ぶ)は、それらの独特の多面体構造とそれらが持つ様々な興味深い物性の故に、ここ10年来本邦内外で精力的に研究が進められている²⁾。この研究は、“フラレンそのものの物性研究”と“それらの機能応用研究”に分類出来るが、ともに混在する多種類のフラレンを対象とした分離精製技術の確立が基本的に重要である。液体クロマトグラフィー法はその代表的技術であるが、少々やっかいな湿式有機溶媒処理が必要であること、分子量がわずかに異なる不完全フラレンの分離が困難であること、そして構造異性に関する情報が得にくいことなどの欠点がある。これらの欠点の無い新しい分離・同定法として、気相イオン輸送係数の差異を利用する方法が注目されている。以下に紹介する研究グループが行っているフラレンイオンの移動度(及び拡散係数)測定は、気相高圧力下で生成する極めて多種多様なフラレンを、構造異性の差異を利用して直接的に分離・精製するための基礎研究である。

カリフォルニア大学のHeldenらは(不完全)炭素フラレンの構造異性を探る目的で、エキシマレーザーを利用したグラファイト蒸発法により3個~60個の炭素原子からなる多種類のクラスター正イオンを一度に生成させ、2重収束型質量分析計とドリフトチューブ³⁾を併用して質量分

別した種々の炭素クラスターイオンの移動度を測定した⁴⁾。この結果、炭素クラスターイオンは不飽和構造を持った3種類の異性体に分類出来ることが判明した。第一は平面鎖式構造型クラスターイオン、第二は平面環式構造型クラスターイオン、そして第三は立体構造型クラスターイオンである。ドリフトチューブにより測定した C_3^+ ~ C_6^+ クラスターイオンの到着時間スペクトルは全て単一ピークであり、これら全てに異性体は存在しなかった。しかし C_7^+ ~ C_{10}^+ クラスターイオンはそれぞれ異なった2つのピークが観測され、同一炭素原子数で構成されているにもかかわらず明らかに2種類の異性体が存在することが確認出来た。更に C_{20}^+ ~ C_{41}^+ クラスターイオンは少なくとも3種類の異なったピークがあることが明らかになった。彼らが実験的に得たクラスターサイズ(炭素原子数)と換算移動度(0℃1気圧に換算した移動度)の関係を図1に示す。

図1 炭素クラスターイオン移動度のクラスターサイズ依存性⁴⁾(ヘリウム気体中)

気相中のイオンの移動度は

$$3kT \gg Mv_d^2 \quad (1)$$

なる条件(イオンの並進エネルギーがほぼ熱エネルギーに等しい)では、イオンと気体分子の換算質量が同じであれば運動量移送断面積(相対エネルギーの関数)に逆比例する⁵⁾。ここに k はボルツマン定数、 T は媒質気体温度、 M は気体分子の質量、 v_d はイオンの移動速度である。従って図1の意味するところは、同一炭素原子数で構成される炭素

クラスターイオンの運動量移送断面積（ここではヘリウム原子との）は、平面鎖式構造(図中で Linear と表現)、平面環式構造(Ring)、立体構造(Fullerene)の順番に小さくなるという極めて明快なものである。移動度の違いによって環状構造が更に2種類（後に3種類）に分類されているが、これは環状構造が同程度の小環がそれぞれ1個(Ring I)、2個(Ring II)、更には3個（3重環）で構成されるためと説明されている。また不完全（立体構造ではあるが一部原子団が欠落した）フラーレンの存在についても、移動度の違いによる確認の研究が現在進められている。

金属原子と炭素フラーレンイオンの反応過程の研究は、金属・炭素合成フラーレン構造の安定性に関する物理化学的知見を得るのみならず、金属内包型や金属付着型、更には金属被覆型などの機能応用といった工学的観点からも興味深い。この種の研究は金属としてアルカリ金属、鉄、コバルト、ニッケル、銅、そしてランタノイド系などを対象として実施されてきているが、主に金属内包型フラーレンが興味を中心であった²⁾。最近、Fye らはレーザーにより蒸発させたニオブ原子を炭素フラーレンに付着させ、これらクラスターイオンのヘリウム中での移動度を測定することによって、それらの構造並びに分解過程を調べる研究を行った⁹⁾。この結果、ニオブ原子が1個から5個まで付着した構造($\text{Nb}_x\text{C}_{60}^+$, $x=1-5$)は比較的安定であること、炭素が3の倍数で欠落している不完全フラーレンがニオブ原子を代替原子として取り込むことにより完全フラーレンに修復されるなどの興味深い事実を確認した。測定された純 C_{60}^+ 及びそのニオブ原子付着フラーレンイオンの移動度データを図2に示す。

図2 ニオブ原子付着炭素フラーレンイオンの移動度⁹⁾

3. 極性分子中の極低移動度イオン

気相中のイオン移動度は、Langevin が導出した式

$$K_{\text{pol}} [\text{cm}^2 \text{V}^{-1} \text{sec}^{-1}] = 13.853 / (\alpha \mu)^{1/2} \quad (2)$$

から熱平衡下のおよその値を知ることが出来る³⁾。ここに α は媒質中性分子の分極率(単位は $\text{\AA}^3$)、 μ はイオンと中性分子の換算質量(単位はamu)である。この式はイオンと中性分子をとともに質点と仮定して導出された近似式で“Langevin の分極極限移動度”と呼ばれている。従って大きな(或いは内部構造が無視出来ない)イオンや中性分子については実験値とそれほど良く一致しない。それでもこの理論値はだいたい $1 \sim 3 \text{ cm}^2 \text{V}^{-1} \text{sec}^{-1}$ の範囲にあり、極端に大きなクラスターイオンなどを除けば大きなイオンの移動度もおおよその程度と考えられていた。

ところが最近、コロラド大学の Leone らのグループが永久双極子を持ったいわゆる極性分子中のイオンの移動度を測定し、従来の常識を覆す極めて小さな移動度のイオン種($0.94 \sim 0.041 \text{ cm}^2 \text{V}^{-1} \text{sec}^{-1}$)を見いだした⁷⁾。実験はいわゆる SIFT (Selected-Ion-Flow Drift Tube)³⁾で行われ、イオンは質量分析器を用いて正確に同定された。この種の実験では一般に中性分子の永久双極子とイオン電荷の強い引力によってイオン・分子反応が進行し、系内に多量のクラスターイオンが生成する。よって反応していない裸の親イオンはかなり少なくなり、その移動度を正確に測定することは困難となる。彼らは移動度に対する極性分子濃度の依存性を注意深く調べ、信頼出来るデータを得たと主張している。彼らの移動度測定データを K_{pol} とともに表1に示す。

表1 極性分子中の極低移動度イオン⁷⁾

Ion	Polar gas	$K_{\text{pol}}^{(0)}$ ($\text{cm}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$)	$K_{\text{pol}}^{(0)}$ ($\text{cm}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$)
NO^+	H_2O	0.66 ± 0.07	3.42
$\text{H}_3\text{O}^+(\text{H}_2\text{O})_3$		0.43 ± 0.06	3.03
$\text{NO}^+(\text{CH}_3\text{COCH}_3)_2$	CH_3COCH_3	0.041 ± 0.010	0.855
$\text{NO}^+(\text{CH}_3\text{COCH}_3)_3$		0.059 ± 0.015	0.819
$\text{NO}^+(\text{CH}_3\text{CN})_2$	CH_3CN^b	0.041 ± 0.004	1.21
$\text{NO}^+(\text{CH}_3\text{CN})_3$		0.044 ± 0.004	1.16
NH_4^+	NH_3^c	0.94 ± 0.35	2.80
$\text{NH}_4^+(\text{NH}_3)$		0.83 ± 0.22	2.45
$\text{NH}_4^+(\text{NH}_3)_2$		0.50 ± 0.27	2.31
$\text{NH}_4^+(\text{NH}_3)_3$		0.25 ± 0.20	2.24

内部構造を持った複雑なクラスターイオンが水蒸気、アセトン、アセトニトリル、アンモニアといった媒質中性分子の中で小さな移動度を持つのは一応納得出来るが、水蒸気中の NO^+ やアンモニア中の NH_4^+ が $1 \text{ cm}^2 \text{V}^{-1} \text{sec}^{-1}$ 以下の換算移動度を持つことは大きな驚きである。彼らはこの極低移動度の主たる理由を媒質中性分子の大きな永久双極子モーメントによるものとしている。この定量的説明のためには、

(2)式を双極子モーメント効果の導入で拡張する必要がある。筆者らは以前、塩素、臭素、沃素ガス中のリチウムイオンの移動度を測定し、それらが $\mu_d/\alpha^{1/2}$ (μ_d は中性分子の双極子モーメント)というパラメータで統一的に表現できることを示した⁸⁾。Leone らはこのパラメータを含む運動量移送断面積を導出している。移動度低下の他の理由としては、永久双極子と誘起双極子の相互作用、クラスターリガンドの交換過程、非弾性効果、そして混合系における Blanc の法則⁹⁾などが考えられるが、未だ推測の域を出ておらず今後の研究に待つところが多い。

3. イオン移動度の新しい測定技術：FAIMS 法¹⁰⁾

既に述べたように、気相イオンの移動度や拡散係数測定は通常ドリフトチューブを代表とするいわゆるイオンスウォーム法で行う。20 世紀初頭に考案されたこの伝統的なドリフトチューブ法は、その後気体の流れを巧みに利用する方法やイオン入射部でさらに質量弁別をするなどの改良が加えられ発展したが³⁾、原理的に異なるイオンスウォーム実験法はほとんど無かった。

イオンスウォーム実験の本質的な困難は、イオン種を高圧力下 (10^{-2} Torr ~ 数百 Torr) でいかに正確に同定するかという点にある。最近カナダのグループが、イオン移動度の換算電界 (E/N ; E は印加電界、 N は中性分子数密度) 依存性がイオン種によって異なることに着目し、非対称高周波電界を利用してイオン種を分離・同定するユニークな方法 (High-Field Asymmetric waveform Ion Mobility Spectrometry: FAIMS) を開発した¹⁰⁾。動作原理を図 3 に示す。

気体の流れに乗せたイオンを平行平板電極の間に送り込む。この電極間に非対称方形波電界 (バイアス電圧を印加して正と負の電圧に差を生じさせた方形波電界) $V(t)$ を与えておく。負電圧を V_1 、その印加時間を t_1 、正電圧を V_2 、その印加時間を t_2 とし、 $V_1 \cdot t_1 + V_2 \cdot t_2 = 0$ を満たすように正負電圧と duty 比を調整する。あるイオン種の移動度が換算電界に依存しなければ、この条件からイオン種は導入位置から同じ距離だけ上下に移動してまたもとの位置に戻るだけである。しかし、仮に移動度が正電圧と負電圧の印加時間で異なる場合 (通常イオン移動度は E/N に依存する)、イオンは導入位置から異なった位置へとずれ始める。このオフセットを元の位置に戻すためには電極間に更に電圧を印加しなければならないが、この電圧を“補償電圧”という。多種類のイオン種が混在している場合、この補償電圧を掃引させることによって異なったイオン種の電流信号をその補償電圧の関数として観測することが出来る。

彼らは平行平板電極構造を同心円筒状構造に改造し、コロナ放電や ^{63}Ni - β 線源を利用したイオン源を用い、質量分析器を併用することによりこの手法の有用性を実証した。図 4 に補償電圧を掃引したときに得られる移動度スペクトル

の一例を示す。一番上のスペクトルは全イオン種をまとめて測定したもので、その下に質量電荷比を分離した (イオン種を同定した) スペクトルが示されている。

図3 FAIMS法によるイオン移動度測定原理¹⁰⁾

図4 移動度スペクトルの補償電圧依存性¹⁰⁾

本手法は非対称高周波電場 (200kHz, 4.5kVp-p) とイオン移動度の換算電界依存性の差異を巧みに利用した興味深い測定法であるが、イオン移動度の換算電界依存性をあらかじめ知っておく必要があること、流入気体の圧力によっては系内でのイオンの拡散効果 (低圧力の場合) やイオン・分子反応の影響 (高圧力の場合) が懸念されるなどいくつか問題点も指摘されており、今後のさらなる装置改造や解

析手法の精緻化が望まれる。

4. その他：環境大気中のクラスターイオン移動度

イオンスウォーム研究はいわゆる放電素過程の基礎研究分野として位置づけられるが、その他の応用分野として環境大気中に存在するクラスターイオンの種類、生成・消滅機構、そしてそれらのエアロゾルや大気汚染物質形成の核或いは触媒としての役割などの研究が近年盛んになっている。本解説の読者のご興味には少々そぐわないとの懸念もあるが、最近の環境研究の幅広い展開にかんがみて最後に少し触れておきたい。

昨年暮れにアメリカの国立大気研究センター (NCAR) グループが、はじめて対流圏内のイオン組成のダイナミクスに関する精緻かつ具体的なモデルを構築した¹¹⁾。この研究は、大気汚染物質の生成・変質過程解明の為にイオン組成のモニタリングが極めて重要との認識に立って実施されたものである。従来、大気イオン化学は主に成層圏や中間圏などの上層大気中での紫外線や宇宙線による窒素、酸素の解離過程、及びそれに続く比較的単純な反応過程を研究対象としてきた。しかしこれらのイオン種が対流圏のイオン化学と密接に結びついていることが次第に明らかになり、環境大気研究の重要性と相まって大気イオンの輸送係数や反応速度定数の正確な値が求められている。表2は最近筆者らがイオン・分子間ポテンシャルとして“指数関数-コア型モデル”を採用して、運動量移送断面積からオメガ積分を計算して導出した大気中の代表的な正負クラスターイオンの移動度 (低E/N領域の理論値) である^{12,13)}。これらの移動度は実験室で測定した実験値と比較的よく一致するが、不思議なことに屋外大気中で直接測定した移動度よりも一般にかなり大きい¹⁴⁾。この理由は未だ明らかになっていないが、大気中には水分子にプロトンが付着した軽いものから巨大分子量のものまで様々なクラスターイオン種が混在していること、また上記の極性分子中の極低移動度イオンが存在する理由なども原因ではないかと考えられている。

表2 大気中正負イオンの移動度 (単位は $\text{cm}^2\text{V}^{-1}\text{sec}^{-1}$)

正イオン	移動度	負イオン	移動度
NH_4^+	2.93	NO_3^-	2.38
H_3O^+	2.92	$\text{NO}_3^- \cdot \text{H}_2\text{O}$	2.32
$\text{NH}_4^+ \cdot (\text{H}_2\text{O})_3$	2.11	HSO_4^-	2.26
$\text{H}_3\text{O}^+ \cdot (\text{H}_2\text{O})_3$	2.10	$\text{C}_3\text{H}_3\text{O}_4^-$	2.12
$\text{Pyridine} \cdot \text{H}^+$	2.22	$\text{NO}_3^- \cdot (\text{HNO}_3)_2$	1.79
$\text{Lutidine} \cdot \text{H}^+$	1.96	$\text{HSO}_4^- \cdot (\text{HNO}_3)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	1.58
$\text{Quinoline} \cdot \text{H}^+$	1.82	$\text{HSO}_4^- \cdot (\text{H}_2\text{SO}_4)_2$	1.46

5. 最後に

気相イオンの輸送係数研究の現状を、最近注目されている4項目にしぼって概説した。気相イオンの輸送・反応過程研究は一見地味ではあるが、以上の解説からもお判りいただけるように広範囲の分野において基礎・応用研究のいしづえとしての重要性が再認識されつつあり、今後益々発展していくものと期待される。本解説の執筆にあたり、今日までイオンスウォーム研究に共に情熱を傾けた研究室の学生諸君並びに幾多の卒業生諸氏に厚く御礼申し上げます。
(平成13年2月13日受付)

参考文献

- (1) 放電ハンドブック上巻、下巻：電気学会編、オーム社(1998)。
- (2) C60・フラーレンの化学：「化学」編集部編、化学同人(1993)。
- (3) E. A. Mason & E. W. McDaniel: *Transport Properties of Ions in Gases* (1988) Wiley, New York.
- (4) G. von Helden, M. T. Hsu, P. R. Kemper, and M. T. Bowers: "Structures of Carbon Cluster Ions from 3 to 60 Atoms: Linear to Rings Fullerenes", *J. Chem. Phys.*, **95**, 3835 (1991).
- (5) 飯沼恒一:「非平衡プラズマ中のイオン輸送とイオン反応」電学論A, **118**, 433 (1998)。
- (6) J. L. Fye and M. F. Jarrold: "Ion Mobility Studies of Metal-Coated Fullerenes", *Int. J. Mass Spectrometry*, **185/186/187**, 507 (1999)。
- (7) J. A. de Gouw, M. Krishnamurthy, and S. R. Leone: "The Mobilities of Ions and Cluster Ions Drifting in Polar Gases", *J. Chem. Phys.*, **106**, 5937 (1997)。
- (8) K. Iinuma, M. Imai, Y. Satoh, and M. Takebe: "Mobilities of Li^+ Ions in HCl, HBr, and HI at Room Temperature", *J. Chem. Phys.*, **89**, 7035 (1988)。
- (9) K. Iinuma, E. A. Mason, and L. A. Viehland: "Tests of Approximate Formulas for the Calculation of Ion Mobility and Diffusion in Gas Mixtures", *Mol. Phys.*, **61**, 1131 (1987)。
- (10) R. W. Purves and R. Guevremont: "Mass Spectrometric Characterization of a High-Field Asymmetric Waveform Ion Mobility Spectrometer", *Rev. Sci. Instrum.*, **69**, 4094 (1998)。
- (11) G. Beig and G. P. Brasseur: "Model of Tropospheric Ion Composition: A First Attempt", *J. Geophys. Res.*, **105**, 22671 (2000)。
- (12) K. Iinuma and H. Nishikatsu: "A Model Calculation of Transport Coefficient for Small Positive Ions in the Troposphere", *J. Atmos. Electr.*, **17**, 11 (1997)。
- (13) K. Iinuma: "A Model Calculation of Transport Coefficient for Small Negative Ions in the Troposphere", *J. Atmos. Electr.*, **18**, 21 (1998)。
- (14) K. Nagato and T. Ogawa: "Atmospheric Ion Mobility Spectra Near the Ground", *Planet. Space Sci.*, **36**, 163 (1988)。

飯 沼 恒 一

1947年1月3日生。1970年3月東北大学工学部電気工学科卒業。1972年3月同大学院工学研究科電気及通信工学専攻修士課程修了。同年4月同大学工学部原子核工学科助手、1987年7月同助教授、現在に至る。工学博士。1985年～1986年アメリカニューヨーク州立大学ストーニブルック校客員研究員、ブラウン大学客員研究員。主として気相イオン科学、大気イオン科学、大気環境工学に関する研究に従事。