Proposal of an Axial Gap Magnetic Gear

Katsuhiro Hirata Senior Member (Osaka University)

Masafumi Yamamoto Non-member (Osaka University)

Masari Muramatsu Student Member (Osaka University)

Keywords: magnetic gear, axial-type, finite element method, transmission torque

Magnetic gears have some benefits such as low noise, low vibration, and they are maintenance-free as opposed to mechanical gears. In view of these advantages, some high-performance magnetic gears have been proposed; however, these gears have a complex structure because they require several magnets. In this paper, we propose a new magnetic harmonic gear with a high reduction ratio comprising only two magnets.

Fig. 1 shows the structure of the magnetic gear. This model has three parts: high speed rotor, low speed rotor, and stator. The high speed rotor comprises two sector rare-earth permanent magnets and a back yoke. The low speed rotor comprises of 20 ferromagnetic pole-pieces and back yoke. The stator comprises 22 ferromagnetic pole-pieces laid between the two rotors. The gear ratio is obtained using the following equation:

$$G_r = \frac{n_s - n_h}{n_h} = \frac{n_l}{n_h} = 10 \dots\dots\dots (1)$$

where n_h , n_s , and n_l is the number of poles on the high speed rotor, stator, and low speed rotor, respectively. The resulting gear ratio depends on the number of magnets and on the number of poles of the low speed rotor and stator. The 3D-FEM is employed to study the torque characteristics of this model.

Fig. 2 shows the torque waveforms generated by the low and high speed rotors when only the high speed rotor is allowed to rotate. It is observed that the maximum torque is 7 Nm; however, the cogging torque is very large as compared with the maximum torque because of the sector angle of magnets with high speed rotor ($\theta_m = 90^\circ$).

In order to reduce the cogging torque, the sector angle of the magnets is changed from $\theta_m = 90^\circ$ to $\theta_m = 82^\circ$. Moreover, the geometry of the ferromagnetic pole-pieces of the stator and low speed rotor is changed from the rectangular form to the sector form to improve the maximum torque.

Fig. 3 shows the comparison of the torque waveforms generated using a sector angle $\theta_m = 82^\circ$. It is observed that the cogging torque decreases by 40%, and the maximum torque increases by 21% as compared the cogging torque and maximum torque of initial model, respectively.

From the results, it was found that our model generated large transmitted torque and less cogging torque despite its thin compact size. This result shows the possibility of the application of the magnetic gear applying in various industries.

Fig. 1. Structure of axial gap magnetic gear

Fig. 2. Torque waveforms of the low and high speed rotors with sector magnetic pole segments (Initial model)

Fig. 3. Comparison of the torque waveforms generated by the initial and improved models

アキシアルギャップ形磁気減速機

上級会員 平田 勝弘* 非会員 山本 優文*

学生員 村松 雅理*

Proposal of an Axial Gap Magnetic Gear

Katsuhiro Hirata*, Senior Member, Masafumi Yamamoto*, Non-member, Masari Muramatsu*, Student Member

Magnetic gears have some benefits such as low noise, low vibration, and they are maintenance free as opposed to mechanical gears. In the view of these advantages, some high-performance magnetic gears have been proposed; however, these gears have a complex structure because they require several magnets. In this paper, we propose a new magnetic gear with a high reduction ratio comprising only two magnets. From the result of 3D-FE analysis, it was found that our model generated large transmitted torque and less cogging torque despite its thin compact size. This result shows the possibility of the application of the proposed gear in various industries.

キーワード：磁気減速機，アキシアル形，有限要素法，伝達トルク

Keywords: magnetic gear, axial-type, finite element method, transmission torque

1. 緒 言

現在減速機は幅広い場面で活用されており，主に高速で回転する原動機の回転数と駆動力を用途に適するように，動力源と負荷との間に用いられる。しかし減速機は，機械的接点で駆動力を伝達することから，騒音，振動，耐久性といった様々な課題がある。これらの課題点を解決する磁気伝達減速機構は，永久磁石による磁気吸引力・反発力を用いて非接触で力の伝達を行い，摩擦や磨耗を起こさずに動力を伝達できるため，低騒音，低振動，メンテナンスフリーといった優れた特徴を持つ。しかしながら，伝達可能なトルクが低く，信頼性に欠けていたために，長い間実用化されることはなかった。

近年，この磁気伝達減速機構が注目を浴びてきている。その理由として，高エネルギーを有する希土類磁石が開発されたことである。更に，高減速比を実現する様々な新しい構造の磁気伝達減速機構が提案されてきたことが挙げられる。最近では，K. Atallah, D. Howe らによって Fig. 1 に示すような高調波磁界を利用した磁気伝達減速機構が提案された^{(1)~(3)}。この減速機構の特徴としては，磁極片と永久磁石を組み合わせることで生じる磁束密度分布の高調波成分をトルク伝達に利用することができる。

Fig. 1. Harmonic magnetic gear.

この研究によって，高い伝達トルク密度と高伝達効率を得ることができることが報告されているが，複数の永久磁石や多極着磁を必要とするため，構造が非常に複雑となり，製作面，コスト面等で課題を抱えている。

本論文では，これらの課題を解決するため，波動歯車装置の基本原理解を磁気構造によって実現する新しい磁気減速機構を提案し，その動作原理を説明するとともに，減速機性能を確認するために，三次元有限要素解析によりトルク伝達特性を明らかにした。

2. アキシアル形磁気伝達減速機構

〈2・1〉 従 来 型 我々は，波動歯車装置の基本原理解を磁気構造によって実現する新しい磁気減速機構の研究を行ってきた⁽⁴⁾⁽⁵⁾。Fig. 2 に，その断面図を示す。本減速機構は，高速ロータ，低速ロータ，両ロータ間に挿入したステー

* 大阪大学大学院 工学研究科 知能機能創成工学専攻

〒565-0871 吹田市山田丘 2-1

Dept. of Adaptive Machine Systems, Graduate School of Engineering, Osaka University

2-1, Yamadaoka, Suita 565-0871

Fig. 2. Radial gap-type magnetic gear.

Fig. 3. Axial gap-type magnetic gear.

タから成る。各ロータにはアキシアル方向に着磁されたリング磁石が挿入されており、ステータは両ロータの磁極間のギャップに挿入された磁極片が等間隔（角度）で配置している。磁石埋め込み形の構成としているため、製作面、コスト面で優れており、比較的簡単な磁気構成で7Nmと高トルク伝達を実現した。

〈2・2〉 アキシアル形磁気減速機構 次に、このラジアル形磁気減速機構の磁気回路をアキシアル形とすることで、薄形で高減速比を得ることができる磁気減速機構を提案する。本減速機構では、2つのアキシアル方向へ着磁された扇形磁石を有する高速ロータと複数の磁極片からなるステータ及び低速ロータによって非常に高い減速比を実現できる。Fig. 3 に、本論文で提案するアキシアル形磁気伝達減速機構を示す。なお、支持機構等は省いている。この減速機構の磁気回路構成として、高速ロータ、低速ロータ、両ロータ間のギャップに挿入したステータからなる。高速ロータは、回転軸の中央にモータ軸を通すための軸穴を有し、ロータコアに、アキシアル方向に着磁された扇形状の磁石が2つ対向するように装着されている。低速ロータは、複数の磁極（スロット）を有し、ステータは、低速ロータ及び高速ロータの磁極間のギャップに挿入された長方形の磁極片が等間隔（角度）で配置されている。これら磁極片は非磁性体で一体化（一体成形）される。磁石は、NdFeB ($B_r = 1.4\text{ T}$, $H_c = -1114\text{ kA/m}$) 希土類磁石を、各ロータ及びステータの磁性体には、電磁軟鉄（SUY）を使用している。

Fig. 4. Cross-section and magnetic circuit of the gear.

(a) Stationary position

(b) Transmitting torque

(c) No load

Fig. 5. Principle of axial gap-type magnetic gear rotation.

Fig. 2 のラジアル形減速機構は、ロータとステータ間に半径方向のギャップを有すのに対し、本論文で提案する磁気伝達減速機構は、軸方向にギャップを有する。これにより、本アキシアル形減速機構はラジアル形減速機構と比較してステータの磁極片を一平面上に形成することができ、図のように非常に簡易で薄形の構造となる。

〈2・3〉 動作原理 Fig. 4 に、アキシアル形磁気減速減速機構の軸方向の断面図を示す。本図において、矢印は磁束の流れを示している。アキシアル方向にそれぞれ着磁された磁石からの磁束が、高速ロータから、ステータ、低速ロータを通して高速ロータに戻るように流れる。

Fig. 5 に、本減速機構の回転動作及びトルク伝達原理を示す。なお、図は磁石を中心として 180° 分を平面上に展開したものである。(a) に示すように、無負荷時では高速ロータに装着された磁石により磁束はギャップを通り、ステータ磁極片及び低速ロータ磁極片がそれぞれ磁化される。各磁極片に流れる磁束は中心に対して平衡しておりトルクが

発生せずに安定となる。(b)では、高速ロータが回転(図中右方向)することで、磁束の回転方向成分が増加し、低速ロータに高速ロータとは反対方向(図中左方向)のリラクタンストルクが発生し伝達トルクが増加する。無負荷時では、発生したリラクタンストルクにより(c)のように低速ロータは回転高速ロータとは反対方向に回転する。このとき高速ロータは、ステータ磁極片の1ピッチ分(360/22°)回転したのに対し、低速ロータは360/20-360/22°回転しており、これは本減速機の減速比分の1に相当し、減速していることがわかる。すなわち、高速側が回転し磁気減速機にエネルギーが加えられ、蓄えられたエネルギーが低速側に伝わることで、高速側に加えた10倍のトルクが低速側に発生し、通常の減速機同様の効果が得られていることがわかる。

〈2・4〉減速比 減速比は、本減速機構の動作原理が波動歯車装置の基本原理に基づくため、高速ロータ及び低速ロータの磁極数で決定される。本モデルでは、高速ロータにはアキシャル方向に着磁された対向する2つの扇形磁石で構成している。

減速比 Gr は次式で表される。

$$Gr = \frac{n_l}{n_h} \dots\dots\dots (1)$$

ここで、 n_l , n_h は低速ロータ及び高速ロータの磁極数(スロット数)である。このときに使用するステータ磁極数 n_s は次式で表される。

$$n_s = n_l \pm n_h \quad (n_s > n_h) \dots\dots\dots (2)$$

なお、式中の符号が正の場合は高速ロータと低速ロータは反対方向に、負の場合は同方向に回転する。

n_l , n_h は自由に設定することができるため、従来の減速機と比較して、高い減速比を得ることができるだけでなく、構造が非常に簡単となり、製作面、コスト面の課題を解決できる。

3. 3次元有限要素法による伝達トルク解析

提案する減速機構の伝達許容トルクを求めるために、3次元有限要素法を用いて磁場解析を行った。解析では、四面体辺要素を用いている。また、トルクの計算にはマクスウェルの応力法を用いている。解析モデルの寸法及び解析条件を Table 1 に示す。Fig. 6 に空気領域を除く有限要素法モデルを示す。なお、電磁軟鉄(SUY)の非線形性を考慮している。Fig. 7 にその磁気特性を示す。

要素数 692,486、辺数 814,563、節点数 121,641 である。Intel Core2Duo プロセッサ 2.93 GHz 搭載の PC を用いて非線形解析を行った結果、本モデルの解析時間は約2時間となった。

中心からの半径 $r = 40\text{ mm}$ に位置する低速ロータとステータ間のエアギャップの、安定位置(高速ロータ回転角 $\theta = 0^\circ$)及びトルク伝達時(高速ロータ回転角 $\theta = 50^\circ$)の磁束密度分布をそれぞれ Fig. 8(a) 及び (b) に示す。いずれ

Table 1. Dimension of analyzed model.

Number of poles on high speed rotor	2
Number of poles on Low speed rotor	20
Number of stationary pole segments	22
Gear ratio	10
Height of total magnetic gear	39.5 mm
Air gap length	0.5 mm
Back yoke size(r_o, r_i, h)	60,20,10 mm
A piece of the stator pole segment (d, w, h)	40,4,4.5mm
A piece of low speed pole segment (d, w, h)	40,5,4 mm
Radius of the high speed rotor shaft	20mm
Magnet size (r_o, r_i, h)	60,20,10 mm
Sector angle of magnet(θ_m)	90°

Fig. 6. FEM model.

Fig. 7. Magnetization characteristic of SUY.

の場合においても、高速ロータに装着された磁石による磁束がステータ磁極片により低速ロータとステータ間のエアギャップに空間高調波を形成していることが確認できる。安定位置と比較してトルク伝達時では、約0.3 T 磁束密度が高くなっている。これは、ステータと低速ロータの各磁極片の対向する面積が安定位置の時最大で、最大トルク伝達時($\theta = 50^\circ$)で最も小さくなるためである。この時、固定子磁極片では部分的に磁気飽和をおこしている。

低速ロータを固定したまま安定位置($\theta = 0^\circ$)から高速ロータを回転させた時の、低速ロータの伝達トルク、高速ロータのコギングトルク波形の解析結果を Fig. 9 に示す。高速ロータの回転角が 50° の時に低速ロータ側で得られるトルクが最大で、約7 Nm のトルクを伝達できることが示された。

また、高速ロータで作用しているコギングトルクが約2 Nm 程度発生しており、低速ロータのトルク波形もかなり歪んでいることが分かる。これは振動・騒音の原因となるため

Fig. 8. Flux density in the air gap between low speed rotor and stator.

Fig. 9. Torque waveforms on low- and high-speed rotors (Magnet sector angle $\theta_m = 90^\circ$).

解消する必要がある。

4. 伝達トルク特性の改善

〈4・1〉 コギングトルクの低減 前述にて、高速ロータのコギングトルクが大きく、低速ロータもトルク波形は歪んでいることが分かった。そこで、高速ロータのコギングトルクの半周期分を機械角とし位相角度を操作することでコギングトルクを低減することを試みる。2つの磁石の位相角度を 180° からコギングトルクの半周期分 ($360/22/2 = \text{約 } 8^\circ$) ずらすことも可能だが、高速ロータの回転平衡が悪くなるため、本検討では、扇形磁石の中心角を 90° からそれらを除いた 82° に変更することで、コギングトルクの低減を試みた。三次元有限要素法により扇形磁石の中心角を 82° としたモデルでの高速ロータのコギングトルク及び低

Fig. 10. Torque waveforms on low- and high-speed rotors (Magnet sector angle $\theta_m = 82^\circ$).

Fig. 11. Sector magnetic pole model.

速ロータの伝達トルク波形を求めた結果を Fig. 10 に示す。Fig. 9 及び Fig. 10 より、扇形磁石の中心角を 82° としたモデルでは、高速ロータ側のトルク波形が磁石の中心角 90° と比較して、約半分の大きさに抑制できることが確認できる。また、低速ロータの最大伝達トルクはほぼ同じで、トルク波形の歪は抑えられている。

〈4・2〉 磁極片形状による伝達トルクの改善 ステータ及び低速ロータの磁極片形状は、トルク伝達特性に大きく影響するため、その形状及び寸法を最適化する必要がある。本検討では、ステータ及び低速ロータの磁極片形状を長方形から、扇形へ変更したアキシアル形磁気伝達減速機構を Fig. 11 に示す。扇形磁極片を持つ磁気伝達減速機構の優位性を確認するために、長方形磁極片モデルと同様に三次元有限要素法を用いて伝達トルクを求め、両者を比較する。解析モデルの寸法及び条件を Table 2 に示す。

両モデルにおいて、ステータ及び低速ロータ以外の寸法は長方形磁極片モデルと同じ条件としている。ここで、低速ロータを固定したまま安定位置から高速ロータを回転させた時の低速ロータの伝達トルクと、高速ロータのコギングトルク波形の解析結果を Fig. 12 に示す。高速ロータの回転角が電気角 100° の時に低速ロータ側で得られるトルク

Table 2. Dimension of analyzed model (with sector ferromagnetic pole segments).

Number of poles on high speed rotor	2
Number of poles on Low speed rotor	20
Number of stationary pole segments	22
Gear ratio	10
Height of total magnetic gear	39.5 mm
Air gap length	0.5 mm
Back yoke size(r_o, r_i, h)	60, 20, 10 mm
A piece of the stator pole segment(r_o, r_i, h)	60, 20, 4.5 mm
A piece of the stator pole segment(θ_s)	6°
A piece of low speed pole segment(r_o, r_i, h)	60, 20, 4 mm
A piece of low speed pole segment(θ_l)	7.2°
Radius of the high speed rotor shaft	20 mm
Magnet size (r_o, r_i, h)	60, 20, 10 mm
Sector angle of magnet(θ_m)	82°

Fig. 12. Torque waveforms on low- and high-speed rotors (with sector magnetic pole segments).

の最大値約 8.5 Nm を実現した。長方形磁極片モデルと比較して、約 1.5 Nm 伝達トルクが向上した。これは磁極片を扇形形状にすることで、高速ロータにおける磁石のエッジとステータの磁極片のエッジ部分、及びステータの磁極片のエッジと低速ロータの磁極片のエッジ部分がそれぞれ平行に対向することで、回転方向の磁束成分が増加し、伝達許容トルクが向上したと考えられる。

〈4・3〉同期回転時のトルク特性 コギングトルクは (1) 式に示すギア比から、2 つのロータを同期回転させることで高速ロータ側に発生するトルクから伝達トルクを求めることができる。無負荷時での伝達トルク波形を Fig. 13 に示す。また、予め低速ロータに対する高速ロータの位相を電気角 60° 分回転した負荷伝達時での伝達トルク波形を Fig. 13 に示す。なお、この時低速ロータ側には Fig. 12 より約 7 Nm の伝達トルクが発生する。

無負荷時及び負荷伝達時共に、高速側にはステータの磁極片数と同周期の正弦波状のコギングトルクが確認でき、その振幅は約 1 Nm であることがわかる。低速側にも同周期のコギングトルクが発生しているものの、高速側に比べてその振幅は非常に小さい。Fig. 14 には、低速側のトルクの平均値を、ギア比で割った値も加えて示す。これにより、低速側には高速側のトルクの平均値の約 10 倍のトルクが発生していることがわかる。

Fig. 13. Cogging torque waveforms (no load).

Fig. 14. Cogging torque waveforms (High speed rotor angle $\theta = 30^\circ$).

5. まとめ

本研究では、波動減速装置の基本原理解を磁気構造によって実現するアキシアル形磁気減速機構を提案し、その動作原理を説明するとともに、三次元有限要素法を用いてその伝達トルク特性及びコギングトルク特性を求め、本減速機の有効性を明らかにした。更に、高速ロータのコギングトルクを低減するための扇形磁石角度の検討、伝達トルク向上のためのステータ及び低速ロータの磁極片形状の検討を行い、その効果を証明した。

今後は、試作機を製作し、実機での伝達許容トルクやコギングトルクならびに伝達効率の評価を行う予定である。
(平成 21 年 11 月 2 日受付, 平成 22 年 1 月 22 日再受付)

文 献

- (1) K. Atallah and D. Howe: "A novel high-performance magnetic gear", *IEEE Trans. Magn.*, Vol.37, p.2844 (2001)
- (2) K. Atallah, J. Wang, and D. Howe: "A high-performance linear magnetic gear", *J. Appl. Phys.*, Vol.97, p.10N516 (2005)
- (3) S. Mezani, K. Atallah, and D. Howe: "high-performance axial-field magnetic gear", *J. Appl. Phys.*, Vol.99, p.08R303 (2006)
- (4) 山本優文・平田勝弘:「HB 型磁気伝達減速機構に関する研究」, 第 20 回「電磁力関連のダイナミクス」シンポジウム, pp.77-80 (2008)
- (5) 山本優文・平田勝弘・村松雅理:「新しい磁気伝達減速機構に関する研究」, 第 17 回 MAGDA コンファレンス, pp.69-74 (2008)

平 田 勝 弘（上級会員） 1958 年 4 月 10 日生。1982 年 3 月，

大阪大学機械工学科卒業。同年 4 月松下電工（株），技術研究所勤務。2005 年大阪大学大学院工学研究科知能・機能創成工学専攻・助教授を経て，2007 年同大教授，現在に至る。主として，電磁アクチュエータ，センサデバイス，有限要素法を用いた電磁界解析に関する研究に従事。工学博士。2003 年文部科学大臣賞（研究功績者）受賞。2004 年オーム技術賞受賞。2007 年電気学会電気学術振興賞（進歩賞）受賞。IEEE 会員他。

村 松 雅 理（学生員） 1985 年 11 月 11 日生。2008 年 3 月，

金沢大学機能機械工学科卒業。同年 4 月大阪大学大学院工学研究科入学，現在に至る。主として回転機の研究に従事。

山 本 優 文（非会員） 1983 年 11 月 26 日生。2006 年 3 月，

大阪大学工学部応用理工学科卒業。2009 年大阪大学大学院工学研究科修士課程修了。同年 4 月パナソニック（株）モータ社勤務，現在に至る。主として回転機の研究に従事。