見回し動作に対応した再帰性投影技術による 乗り物の視野外情報提示

A Display System for Vehicle Blind Spot Information Using Head Tracked Retro-reflective Projection Technology

吉田 匠[†], 城 堅 誠[†], 南澤 孝 太[†],
新居 英 明^{††}, 川 上 直 樹[†], 館 暲^{††}

Takumi Yoshida[†], Kensei Jo[†], Kouta Minamizawa[†], Hideaki Nii^{††}, Naoki Kawakami[†] and Susumu Tachi^{††}

Abstract A wide field of vision is important for driver safety and vehicle operability. However, the window area of vehicles is limited. Therefore, we developed head-tracked retro-reflective projection technology that displays vehicle blind spot information. The system enables the driver to observe the surroundings in the blind spot as if seeing through the inner wall of the vehicle. The system uses a head-mounted projector and multiple cameras. We describe the system design, the implementation of a prototype, and performance evaluation experiments. Early experiments showed that the system effectively displayed the blind spot information corresponding to the operator's looking around motion.

キーワード：再帰性投影技術, 頭部搭載型プロジェクタ, 拡張現実感

1. ま え が き

1.1 乗り物における視野外情報の提示

自動車や航空機といった乗り物において、安全性や操作性の向上を目的として、様々な操縦者支援システムの技術開発が盛んに行われている。近年では、計測技術や動画画像認識技術の発達、計算処理速度の高速化に伴い、多くのシステムが実用化しつつある。例えば、自動車での夜間走行時に肉眼では見えにくい前方の歩行者、障害物、道路状況を近赤外線カメラで撮影・映像化してヘッドアップディスプレイに映し出すナイトビューシステム¹⁾や、車外に配置した複数のカメラ映像を繋ぎ合わせて車上からの視点に変換する駐車支援システム²⁾などが提案されている。

乗り物の安全性や操作性を保つ上で、操縦者の視認性の確保は非常に重要である。ところが視野を確保するための窓は乗り物の構造上、限られた箇所にしか設置できず、死角が生じてしまう。乗り物の死角を減らそうという試みは

多く行われており、例えば、自動車のピラーはできるだけ細く設計することで操縦者の視野を広げることができるが、車体の強度や衝突時の安全性との兼ね合いから、構造の工夫により死角を減少させるには限界がある。

ここで、操縦者からは見えない死角部分の情報を取得し、操縦者に提示することを考える。本稿では、以下この情報を視野外情報と呼ぶ。視野外情報の提示によって、操縦者は乗り物の周囲の状況をより認識しやすくなり、安全性や操作性の向上が期待される。

視野外情報の提示方法としては、音声や警告音、警告ランプなどによって操縦者に危険を伝えることも考えられるが、その場合、操縦者はどのような危険が接近しているのかを瞬時に判断することは難しい。そのため、死角領域を乗り物外部に設置したカメラで撮影し、取得した映像を操縦者に視覚的に提示する手法が望ましいと考えられる。このような視野外情報を視覚的に提示する先行技術として、カメラで撮影した死角部分の映像を車載ディスプレイに表示するBlind Spot Monitor³⁾が実用化されている。しかしこの方式には、操縦者がディスプレイの画面を注視しているときは、画面に提示されていない周囲への注意が疎かになる恐れがある。また、操縦者が見たい方向とディスプレイの位置が異なるため、直感的な操作が難しくなるといった問題がある。

そこで我々は、乗り物の床、ドア、ピラーといった内壁部分に視野外情報を提示することで、死角領域を透視表示

2008 年 11 月 4 日受付, 2009 年 4 月 17 日最終受付, 2009 年 4 月 24 日採録

[†] 東京大学 大学院 情報理工学系研究科
(〒 113-8656 文京区本郷 7-3-1, 03-5841-6917)

^{††} 慶應義塾大学 大学院 メディアデザイン研究科
(〒 223-8526 横浜市港北区日吉 4-1-1, 045-564-2517)

[†] The University of Tokyo
(7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8656, Japan)

^{††} Keio University
(4-1-1 Hiyoshi, Kohoku-ku, Yokohama-city, Kanagawa, 223-8526, Japan)

図 1 再帰性投影技術（RPT）を用いた乗り物における視野外情報提示システム

Display system of blind spot information for vehicle using retro-reflective projection technology.

することが可能な方式を提案する。本方式を用いることにより、内壁部分があたかも透明な窓であるかのように、本来遮蔽されて見ることができなかった部分が観察可能になる。この結果、従来方式とは異なり、操縦者は周囲の状況と同時に視野外情報を認識できる。また、操縦者が見たい方向に情報が提示されるため、直感的な操作を行うことができると考えられる。例として、ヘリコプターにこの機能を搭載すれば、床部分に提示された地面を見ながら安全に離着陸を行うことが可能となる。

本研究の目的は、乗り物において死角領域を透視表示する視野外情報提示システムの構築である。我々は、ディスプレイ方式として再帰性反射材にプロジェクタで映像を投影する再帰性投影技術（RPT: Retro-reflective Projection Technology）⁴⁾を用いることで、乗り物の内壁部分に視野外情報を提示するシステム（図 1）の構築を目指す。

1.2 本論文の構成

本論文は以下のような構成とする。2 章において、乗り物の視野外情報の提示に最適なディスプレイ方式を検討する。さらに、乗り物に実装する上での課題を明らかにし、それを解決するためのアプローチを述べる。3 章では、見直し動作に対応した再帰性投影技術による視野外情報提示システムを提案する。4 章では試作した提案システムの実装について述べる。5 章では、試作したシステムがどの程度透視を実現できているかを定量的に示す実験について述べる。最後に 6 章で本論文をまとめる。

2. 関連研究

2.1 ディスプレイ方式の検討

観察者の死角領域を透視するディスプレイ方式について

は、これまで様々な提案がなされている。ここでは、乗り物の内壁部分に視野外情報を提示するために適したディスプレイ方式を検討する。

まず、据え置き型の LCD パネルを内壁に設置する方式が考えられる。この方式を用いた例として、ピラー内部に LCD パネルを配置したシースルーピラー⁵⁾が提案されている。しかし、この方式は乗り物内のあらゆる場所へ適用できるわけではない。現行の乗り物内部には平面かつ長方形のディスプレイを配置できる場所は限られている。また、ドア等の機能を保ったまま設置することは難しいと言える。

次に、シースルー型 Head-Mounted Display (HMD) を用いる方式⁶⁾が考えられる。HMD は装着型であるため、上に述べたような乗り物内部への設置の困難さは生じない。頭部位置姿勢を計測するデバイスと併用することで、どの方向にも映像を提示することが可能である。しかし、シースルー型 HMD は観察者の眼前に映像を提示するため、実世界の視認性が悪化する恐れがある。操縦者自身の腕や、計器類など透明化したくない部分が提示映像によって遮蔽され、操縦の妨げになる可能性が考えられる。

続いて、乗り物の天井などにプロジェクタを取り付け、内壁部分に投影する方式が考えられる。この方式では、提示映像の輝度が問題となる。通常、プロジェクタは屋内での使用が想定されている。日中の明るい車内に耐えうる輝度を得るためには強力な光源を要するため、大型のプロジェクタを使用しなければならず、狭い乗り物の操縦席には適用できない。また、複雑な形状の内壁に画像を投影するため、画像が歪んでしまう。歪みをなくすためには、内壁の曲面形状や操縦者の視点位置に応じた補正を行う必要がある。さらに、自動車の後方やピラー部など様々な方向に視野外情報を提示する場合、複数のプロジェクタを設置する必要があり、やはりスペースを要するという問題がある。

2.2 再帰性投影技術による視野外情報の提示

以上の考察により、乗り物の内部に視覚提示デバイスを導入し、実用的に用いるためには、実世界の視認性を阻害せず、かつ省スペースで現行の乗り物の操縦席に実装可能な方法が要求される。

そこで、透視を実現する方法の一つとして提案されている、再帰性投影技術（RPT）を用いた光学迷彩手法⁷⁾を応用することを考える。RPT では、スクリーンとして再帰性反射材を使用する。再帰性反射材は、極小のガラスビーズあるいはコーナキューブを敷き詰めた構造の素材であり、入射光を光源方向に強く反射する特性を持つ。この特性を再帰性反射と呼ぶ。RPT を用いて視野外情報を提示するためには、遮蔽物体の表面に再帰性反射材を貼付し、カメラで撮影した遮蔽物体の背後の映像を観察者の目の近傍に配置したプロジェクタから投影する。すると、観察者は遮蔽物体をバーチャルに透過して背後の映像を観察することができる。遮蔽物体が透過したように観察者が感じるためには、カメラで撮影した映像を観察者視点の映像に変換し

て投影する必要がある。カメラとプロジェクタの相対的な位置関係に基づいてカメラからの映像に変形を施すことで、観察者視点の映像を生成することができる。ただし、適切に観察者視点の映像を生成できるのは、プロジェクタとカメラの相対位置関係、およびカメラと被写体間の距離が既知であり、時間的な変動がない場合に限られる。

RPTを用いると、以下のような利点がある。まず、再帰性反射材の中には布状の薄く柔軟な素材があり、ドア等の複雑な形状を持つ内壁にも簡単に貼付することができる。また、RPTの光学系では、観察者の視点と光学的に共役な位置から画像を投影するため、投影面がどんな曲面であっても画像が歪むことはない。さらに、再帰性反射によってプロジェクタから投影した光が操縦者の視点の方向に反射するため、小型のプロジェクタであっても乗り物内で十分に強い輝度の映像を提示できることが示されている⁸⁾。一方、プロジェクタの光量を絞ることで、再帰性反射材以外の通常の物体に投影された映像が観察者から視認されない程度に調整することができる。このため、あらかじめ再帰性反射材を貼付した部分の形状を把握していなくても、再帰性反射材部分にのみ映像を提示することが可能である。シースルー型HMDで問題となったような、実世界の視認性を阻害するようなことは起こりえない。

これらの利点から、我々は乗り物における視野外情報のディスプレイ方式としてRPTを用いた手法を採用する。RPTを視野外情報の提示に用いる場合、再帰性反射材が遮蔽されると当然その部分の映像は提示されない。例えば、自動車の助手席に人が座っている場合は、助手席側のドアに投影された映像は見るのが困難になる。また、乗り物が高速に移動している際は、カメラ映像取得の時間遅延による提示画像と現実とのずれが顕著になる。しかし、例えば、自動車の操縦において死角部分の情報が重要になるのは狭い道を走行しているときや、駐車しているときなど、比較的低速で走行している場合が多い。よって、本手法はそういった場合に操縦の補助として使用することで、有効に機能すると考えられる。

ここで我々は、予備実験として自動車にRPTを用いて内装に視野外情報を提示し、実際に走行する実験を行った。カメラはドアミラーの後方に1台設置し、プロジェクタは後部座席に固定とした。再帰性反射材は助手席側のドア、およびダッシュボードに貼付した。本実験では、カメラと被写体間の距離を一定であると仮定し、観察者の視点映像を生成して投影を行った。図2は、カメラで取得した映像を、プロジェクタからリアルタイムに再帰性反射材に投影した様子である。自動車の内壁が透明になったように、死角部分が観察できていることがわかる。

2.3 従来手法の課題と本研究のアプローチ

予備実験により、従来のRPTを用いた光学迷彩手法により、死角を透視表示した視野外情報の提示が可能であることが示された。しかし従来手法では、観察者の視点は設

図2 再帰性投影技術によって自動車の内装に視野外情報を提示した結果

Displaying blind spot information on the interior of a car using retro-reflective projection technology.

置したプロジェクタの位置に固定されている。そのため視野外情報を観察可能な範囲は必然的にプロジェクタの画角に依存する。さらに、視野外にある物体の距離情報が既知であるという条件がある。視野外を撮影するカメラと被写体間の距離があらかじめ定めた値と大きく異なっていた場合、被写体の大きさと位置が誤って提示されてしまう。これらの「観察者の視点が固定である」、「距離情報が既知である」という制約のため、従来手法を用いて構築可能なアプリケーションは非常に限定されていた。そこで本論文では、RPTにおける観察者の視域を拡大し、さらに任意の距離にある被写体に対応することで乗り物の操縦席での視野外情報提示を可能にするシステムの構築を目指す。

さて、本システムを実現するためには、乗り物の外側に置かれた複数のカメラで撮影した映像から、操縦者視点の映像をリアルタイムに生成しなければならない。ある視点画像から別の視点画像を生成する手法は、Image-Based Modeling and Rendering (IBMR) と呼ばれ、コンピュータグラフィックス (CG) やバーチャルリアリティ (VR) の分野で活発に研究されている⁹⁾¹⁰⁾。IBMRは、対象の3次元形状の復元を行った上でレンダリングする手法と、光線情報の取得と再現によって任意視点の画像を生成する手法の二つに分類される。前者としては、ステレオ画像間の対応を求め、物体の3次元形状を復元し、実写画像によるテクスチャを貼ることによって物体をCG上で再現する手法¹¹⁾が多く研究されている。後者としては、多数のカメラによって光線情報を取得し、画像の補完によって形状を再現することなく任意視点の画像をレンダリングする手法¹²⁾などが提案されている。後者はカメラを高密度に並べる必要があるため、乗り物における視野外情報提示への適用は困難であると考えられる。よって我々は、前者のアプローチをRPTに導入することで、距離情報が未知である被写体に対応した操縦者視点映像の生成と提示を行う。

3. 提案手法

我々は、乗り物において死角領域を透視表示する視野外情報の提示を実現するため、以下のような手法を提案する。

図3 操縦者の見回し動作
Motion of looking around.

まず頭部搭載型プロジェクタ（HMP: Head-Mounted Projector）¹³⁾¹⁴⁾を映像提示デバイスとする。これを頭部位置姿勢を計測するデバイスと併用することで、操縦者の視線方向に応じた映像を投影できる。乗り物の操縦の際には、HMPの装着の煩わしさが問題となる。しかし、近年の技術開発の進歩によるプロジェクタの小型軽量化に伴い、小型で軽量のHMPの実装は可能になると考えられる。また、HMPは眼前をハーフミラーで覆う構成となっているが、眼前を覆わないオープン型のHMPも研究されている¹⁵⁾。将来的には眼鏡程度の装着感で使用可能になると期待される。

また、広範囲の視野外情報を取得するため、複数のカメラを操縦者を中心として放射状に配置する。さらに複数のカメラ映像からステレオ視の原理により被写体の距離情報を取得し、操縦者の視点に応じた映像を生成し、HMPを用いて再帰性反射材を貼付した内壁部に投影する。

3.1 見回し動作への対応と距離情報取得

本システムでは様々な方向の視野外情報を取得するため、複数台のカメラを用いる。よって、隣り合うカメラ同士の対応をとることによって、ステレオ視の原理で被写体の距離情報を得ることができる。レンジファインダなどの距離計測センサを用いることも考えられるが、ステレオ視を用いることで、視野外情報を取得するカメラによって同時に距離情報も取得できるため効率がよい。ステレオ視によって距離情報が得られれば、3次元形状を復元し、カメラ画像をテクスチャとして貼ることによって、乗り物の周囲の空間を計算機上で再構築できる。これを操縦者の視点位置からレンダリングすることで、操縦者視点画像が生成可能となる。

被写体の複雑な3次元形状を再現するためには、多数のステレオ対応点を処理しなければならず、ステレオ対応点探索の画像処理、およびCGによる3次元形状のレンダリングの計算コストが問題となる。ここで、計算コストを抑えるため、操縦者の視点の動作範囲に着目する。操縦者のあらゆる視点に対応するためには、前述のように乗り物の周囲の3次元空間を再構築する必要がある。しかし、乗り物において操縦者の視点位置は限られており、着座状態で周囲を観察する「見回し動作」に対応すれば充分であると

図4 RPTを用いた視野外情報提示システム
System configuration of proposed system.

考えられる。ここでは、見回し動作とは図3に示すような、着座状態での首の回転運動による動作を指す。カメラは操縦者を中心に放射状に配置されるため、テクスチャを生成するための画像として、操縦者と被写体とを結ぶ同一直線上に最も近いカメラの画像を選択することができる。こういった状況下では、被写体の複雑な3次元形状を再構築せずとも、被写体の距離にカメラ映像をテクスチャとした平面ポリゴンを配置するだけで、正しい操縦者視点の画像に近い画像を生成することが可能である。このため、画像中全ての画素の距離を推定する必要はなく、主要な特徴点のみを対応点として検出し、操縦者の視線方向に位置する点の距離に平面ポリゴンを配置すればよい。以上の理由から、本システムでは操縦者の視点の動く範囲を見回し動作に限定することによって、画像処理およびCG描画の計算コストを抑えている。

3.2 システム構成

前節で提案した手法に基づき、図4のようなシステムを構成した。本システムは、視野外の映像を撮影するためのカメラ群、操縦者の頭部位置と姿勢を計測するためのモーションセンサ、映像を投影するHMP、それらを統合するコンピュータから成る。操縦者は椅子に座り、HMPを装着する。外界を遮蔽する壁面の表面には再帰性反射材を貼付し、カメラは壁面の外側に操縦者に対して放射状になるように配置する。以下に本システムの処理の流れを示す。

- (1) 操縦者の視点位置と視線方向をモーションセンサで計測する。
- (2) 視野外の映像を複数のカメラで撮影する。
- (3) カメラ-被写体間距離を取得する。
- (4) 観察者の視点からの映像を生成する。
- (5) 生成した映像をHMPから遮蔽物体へ投影する。

これらの処理をリアルタイムに実行することによって、距離情報が未知であった視野外情報を、操縦者の視点に変換して提示することができる。

3.3 操縦者視点映像の生成アルゴリズム

操縦者視点の映像を生成するアルゴリズムを以下に示す。まず、図5に示されるように、コンピュータ上に実環境と等スケールのバーチャル環境を構築する。続いて、バーチャ

図 5 映像生成アルゴリズムの概念図。上側は実環境、下側はバーチャル環境を表す。実環境における点 A , B , C はバーチャル環境の点 A' , B' , C' 点にそれぞれ対応する。Concept of rendering algorithm. A , B , and C correspond to A' , B' , and C' , respectively.

図 6 バーチャルスクリーン位置による実物体と提示映像のずれ
Gap between the subject and the displayed image caused by the position of the virtual screen.

図 7 距離計測に用いる対応点
correspondence points used for distance measurement.

ル環境における被写体に対応する位置をカメラ-被写体間距離に基づいて推定し、その位置にスクリーンとなる平面ポリゴンを配置する。これを以下バーチャルスクリーンと呼ぶ。次に、点 B の位置にあるカメラによって撮影された映像を、点 B' から投影マッピング¹⁶⁾を用いてスクリーンに投影する。この処理を各カメラに対して行う。そして、操縦者の視点の位置 C を測定し、点 C に対応する点 C' にバーチャル環境における視点を設定する。以上の処理をリアルタイムに行い、点 C' からの画像をレンダリングすることによって操縦者の視点から見た視野外の映像を生成することができる。

3.4 カメラ-被写体間距離の計測

2.3 節で述べたように、従来手法では被写体の距離情報が既知である必要があった。図 6 はバーチャルスクリーンが実際のカメラ-被写体間距離と異なる距離に配置されたとき、提示映像のずれがどのように生じるかを表した図である。被写体が点 P にある時、 P' が提示されるべき正しい点である。一方、バーチャルスクリーンの位置が ΔL_1 だけ前方にずれていた場合、被写体は P'_1 に提示される。 ΔL_1 が大きくなるにつれて、提示される点の視角のずれ $\Delta\phi_1$ は増加する。これはバーチャルスクリーンの位置が ΔL_2 だけ後方にずれていた場合も同様である。

以下にカメラ-被写体間距離計測の流れを示す。まず、モーションセンサによって操縦者の視線方向を取得し、その方向を撮影している 2 台のカメラを選択する。視線方向は操縦者の頭部前方とし、眼球の動きは考慮しないものとする。左側のカメラ映像の全画素についてコーナやエッジなどの特徴点を抽出し、エビポラ拘束のもと、右側のカメラ映像からパターンマッチングによって対応点を探索する。得られた対応点から、三角測量法によってそれらの点の 3 次元位置を算出する。次に操縦者の視線方向の近傍に位置する対応点を選択する。図 7 に示すように、操縦者の視点から視線方向に伸びる直線と、検出された対応点の距離が閾値以下であった場合、近傍であると見なす。この閾値は、検出の対象が存在する領域のスケールや、得られる対応点の個数に応じて適宜定める必要がある。カメラ-被写体間距離は選択された点とカメラとの距離の平均値とする。そして、バーチャル環境において、操縦者が注視している物体に対応する位置を、カメラ-被写体間距離に従って決定し、バーチャルスクリーンを配置する。

4. 実装

前章までで提案したシステムを以下のような構成で試作した。

4.1 ハードウェア構成

試作システムの全体像を図 8 に示す。操縦席の模型として、半径 1.2m、高さ 1.3m の円筒形の壁面を作製し、再帰性反射材 (Ref-lite 製、レフライト反射クロス 8313) を貼付した。観察者は中央の椅子に座り、HMP を装着する。

映像提示用の HMP は LED プロジェクタ (東芝製、TDP-FF1A) を元に作製した。図 9 に HMP の外観を示す。映像を提示するのは左目のみの単眼用とし、画角を拡大するためにレンズユニットを追加した。プロジェクタの解像度は SVGA (800×600 pixel)、投影画角は水平画角約 60deg、垂直画角約 50deg である。追加したレンズにより投影画像に歪みが生じるため、ソフトウェアによる歪み補正を行った。

カメラには IEEE-1394 カメラ (Point Grey Research 製、FireflyMV) を 4 台使用し、壁面の外側に観察者に対して放射状に 33deg ごとに配置した。各カメラの解像度は VGA (640×480 pixel) であり、レンズは水平画角約 80deg

図 8 試作システム
Prototype system.

図 9 頭部搭載型プロジェクタ
HMP:Head Mounted Projector.

の広角レンズを使用した。カメラについても HMP と同様
にソフトウェアによる歪み補正を行った。

頭部位置計測用のモーションセンサにはリンク機構の 6
軸位置センサ (Shooting Star Technology 製, ADL-1) を
使用した。

4.2 性能

観察者の視点の可動範囲は、モーションセンサの可動域に
依存する。試作システムで使用したモーションセンサ ADL-
1 の可動域を表 1 に示す。ADL-1 は見回し動作に十分な可
動域を備えており、観察者は着座状態において自由に視点
を動かすことができる。

視野外情報の提示可能な領域は、カメラの画角と配置方
法、そしてカメラの数に依存し、適用する乗り物や用途に
応じて設計する必要がある。特に、ステレオ視によって距
離情報を取得できる範囲は 2 台のカメラの間隔によって決
まる。水平画角 θ のカメラを図 10 のように観察者に対し
て、放射状に半径 l 、角度 ϕ ごとに配置した場合、距離情

表 1 モーションセンサの可動域
Motion range of the motion sensor

back-forth	-0.4	~	0.4	[m]
right-left	-0.7	~	0.7	[m]
up-down	-0.6	~	0.6	[m]
roll	-180	~	180	[deg]
pitch	-90	~	60	[deg]
yaw	-180	~	180	[deg]

図 10 距離情報を取得可能な範囲

The area where camera-to-subject distance can be mea-
sured.

報を取得可能な範囲は斜線部分となる。最小のカメラ-被写
体間距離 $d_{\min}$ は

$$d_{\min} = \left(\frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\sin \frac{\theta - \phi}{2}} - 1 \right) l \quad (1)$$

で表され、被写体が $d_{\min}$ よりもカメラに近づいた場合は距
離情報を取得できない。 $d_{\min}$ は ϕ に関して $0 < \phi < \theta$ の
範囲で単調増加であるため、 $d_{\min}$ を小さくしたければカメ
ラ同士の間隔 ϕ を小さく設計すればよい。本実装において
は、水平画角 85deg のカメラを観察者から半径 1.2m、高
さ 0.9m の位置に角度 33deg おきに配置したため、取得可
能な最小のカメラ-被写体間距離は 0.64m となった。

本システムにおいて使用したコンピュータのスペックは、
CPU: Intel Xeon 5130, 2.0GHz $\times$ 2, グラフィックボー
ド: NVIDIA Quadro FX550, OS: WindowsXP である。
マルチプロセスにて処理を行い、各プロセスの処理速度は、
モーションセンサ: 300fps, カメラ画像取得: 30fps, 距離
測定: 20fps, 観察者視点変換: 60fps でそれぞれ動作した。

5. 実験

5.1 実験目的

従来の観察者の視点固定、かつ被写体の距離が固定で
あった RPT の光学迷彩手法に対する、提案手法の有用性
を示すために、以下のような実験を行った。試作システム
を用いて、観察者の見回し動作、および任意距離の被写体
に対応した視野外情報を提示したとき、提示映像と現実世
界の整合性がどの程度とれているのかを定量的に測定する。
実験 1. 操縦者が見回し動作を行った時の、提示映像と現実
世界の誤差の測定

実験 2. カメラ-被写体距離が変化した時の、提示映像と現
実世界のスケール比の測定

5.2 実験設定

実験では観察者に提示されている映像を取得できるよう
に、HMP には観察者の左目が置かれる位置に内部校正済
みのカメラを取り付けた。また、被写体として図 11 のよ
うな指標を用いた。

実験 1. 図 12 のように、指標をカメラから 1.8m の位置に
配置し、視点の位置姿勢を以下のように変化させた。なお、
視点の初期位置を原点とし、バーチャルスクリーンの位置

図 11 被写体として用いた指標 Marker.

図 12 実験設定
Experimental arrangement.

は指標と同様カメラから 1.8m の位置に固定とした。

- (1) 鉛直方向を軸として-20deg から 20deg の範囲で 5deg ずつ回転
- (2) 左右方向に右方向を正として-15cm から 15cm の範囲で 5cm ずつ平行移動
- (3) 前後方向に前方を正として-15cm から 15cm の範囲で 5cm ずつ平行移動

以上の 3 条件において、遮蔽物体がない場合と、遮蔽物体に視野外情報を提示している場合について HMP に取り付けカメラで指標を撮影した。撮影した 2 枚の画像から、遮蔽物体がない場合の指標の中心点と、遮蔽物体に提示した指標の中心点の座標をそれぞれ求め、両座標のずれを視角として計測した。

実験 2. 図 12 のように 2 台のカメラを配置し、指標をカメラに対して 1 m から 3.5 m の距離の範囲で、0.5m ずつ移動させた。視線方向は正面方向で固定とした。このとき、提案手法によりカメラ-被写体間距離に基づいて提示映像を生成した場合と、カメラ-被写体間距離を固定とした場合の 2 条件について、実験 1 と同様に指標の撮影を行った。ここで、カメラ-被写体間距離を固定とした場合のバーチャルスクリーンはカメラから 1.8m の距離に配置した。得られた画像から、遮蔽物体がない場合の指標と、遮蔽物体に提示した指標のスケール比を求めた。

図 13 実験 1. (1) 頭部回転時の誤差
Experiment 1.(1).

図 14 実験 1. (2),(3) 平行移動時の誤差
Experiment 1.(2),(3).

5.3 実験結果と考察

実験 1. 視線方向を回転させた場合の被写体と提示画像のずれを図 13 に、左右・前後方向に平行移動させた場合の被写体と提示画像のずれを図 14 にそれぞれ示す。本実験によって、バーチャルスクリーンが適切な位置にある場合、見回し動作の範囲で実空間の物体を最大 2deg 程度の誤差で提示できることが確認された。このことから、提案手法を用いることにより、従来の固定視点での光学迷彩手法ではできなかった、観察者の見回し動作への対応が可能となったことが示された。

理論的には、被写体とバーチャルスクリーンの位置が等しい場合、視点をどんなに動かしても誤差は生じないはずである。誤差が生じる原因として、コンピュータ上に構築した VR 空間のモデルと現実空間とが完全に一致していない可能性が挙げられる。VR 空間のモデルと現実空間とを正確に対応付けるためには、カメラやモーションセンサの取り付け位置の精度、カメラや HMP のレンズ歪みなどの要素を考慮に入れなければならない。今後、これらの要素を補正するようなキャリブレーション機能を実装することによって、誤差の軽減が可能になると考えられる。

実験 2. 測定結果を図 15 に示す。実験 2 において、スケール比は 1 に近いほど正しい提示となる。図 15 の結果から、カメラ-被写体間距離に基づいて提示映像の生成を行った場合のほうが、カメラ-被写体間距離を固定とした場合に比較してスケール比の値は 1 に近くなっており、提案手法が従来の被写体の距離を固定とした RPT の光学迷彩手法よりも正しい提示ができていたことが示された。

しかし、従来手法に比べて改善されているとはいえ、スケール比の値は完全に 1 にはなっておらず、ある程度のばらつきを持っている。理論的にはカメラ-被写体間距離とバーチャルスクリーン位置が一致している場合、スケール比は常に 1 となるはずである。この誤差の原因として、前述した VR 空間のモデルと現実空間の不一致の他に、ステレオ

図 15 実験 2. 被写体を移動させたときの提示映像と現実世界のスケール比

Experiment 2. Scale ratio when moving the marker.

視による距離計測の誤差，および誤認識が含まれていると考えられる．よって，誤差の軽減のためには，距離計測精度の向上が必要である．ただし，ステレオ視は照明環境やカメラの画角・解像度などの影響を受けやすく，カメラで取得した画像中のすべての画素に対して正確な座標値を求めるのは一般に困難である．また，計算速度と計測精度はトレードオフの関係にあり，アプリケーションの用途によって求められる最適な精度となるように調整する必要がある．

6. む す び

本論文では，乗り物において操縦者の死角を減少させることを目的とした視野外情報提示システムの構築を目指し，RPTを用いて乗り物の内壁を透視する手法を提案した．提案手法に基づき，操縦者の見回し動作，および任意の距離の被写体に対応した視野外情報を提示可能な試作システムを実装した．さらに，従来の観察者視点，および被写体の距離が固定でなければならなかった従来のRPTによる光学迷彩手法に対し，提案手法の有用性を示すため，提示映像と現実世界の整合性がどの程度とれているのかを定量的に測定する実験を行った．その結果，最大2deg程度の誤差で操縦者の見回し動作に対応可能であること，および被写体の距離情報を取得し提示映像の生成を行うことで，被写体の距離を固定とするRPTの従来手法よりも正しく視野外情報が提示されることを示した．

今後は，実画像と提示画像の誤差を軽減するため，正確なキャリブレーション，および距離計測精度の向上が必要だと考えられる．また，提案システムを実際に乗り物に搭載し，本手法によって操縦者がどの程度視野外情報を認識し，安全性や操作性に寄与するのかを検証する必要がある．さらに，本実装では操縦者にHMPやモーションセンサなど各種の機器を装着することによって，快適性が損なわれている．よって，HMPの小型軽量化，操縦者視点の簡易な計測手法の確立などが実用化に向けた課題として挙げられる．

〔文 献〕

- 1) K. Toyofuku, Y. Iwata, Y. Hagisato and T. Kumasaka: The "Night View System" Using Near-Infrared Light, SAE 2003 World Congress & Exhibition (2003)
- 2) S. Okamoto, M. Nakagawa, K. Nobori, A. Morimura: Development of Parking Assistance System Using Virtual Viewpoint, Proc. of World Congress on Intelligent Transport Systems (2000)
- 3) 本田技研工業株式会社, <http://www.honda.co.jp/>
- 4) S. Tachi: Augmented Teleexistence, Mixed Reality-Merging Real and Virtual Worlds, pp.251-260 (1999)
- 5) 大泉 謙, 井上 真人, 赤塚 健, 北崎 智之: シースルービルの開発, 自動車技術会学術講演会前刷集, No.56-07
- 6) Ryan Bane, Tobias Hollerer: Interactive Tools for Virtual X-Ray Vision in Mobile Augmented Reality, Proc. of the Third IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR 2004), pp.231-239 (2004)
- 7) M. Inami, N. Kawakami and S. Tachi: Optical Camouflage Using Retro-reflective Projection Technology, Proceedings of the Second IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR '03) (2003)
- 8) 齊藤綾亮, 柳田康幸: 再帰性投影技術を用いたシースルービルの可能性に関する検討, 日本バーチャルリアリティ学会第12回大会論文集 (2007)
- 9) L.. McMillan and S. Gortler: Image-Based Rendering, In Siggraph Computer Graphics, **33**, 4 (1999)
- 10) 徐剛: 画像による3次元復元と3次元CG-現状と課題, システム・制御・情報, 43(7), pp. 345 - 352 (1999)
- 11) T. Kanade, P. J. Narayanan, and P. Rander: Virtualized Reality: Concept and Early Results, IEEE Workshop on the Representation of Visual Scenes (June 1995)
- 12) 苗村 健, 原島 博: 多眼ビデオ入力を用いた実時間IBRシステム - Video-Based Rendering -, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, **4**, 4, pp. 639 - 646 (1999)
- 13) 木島竜吾, 廣瀬通孝: 頭部搭載型ディスプレイを用いた仮想環境とデスクトップ環境の融合, 第10回ヒューマン・インタフェース・シンポジウム論文集, pp.399-404 (1994)
- 14) M. Inami, N. Kawakami, D. Sekiguchi, Y. Yanagida, T. Maeda and S. Tachi: Visuo-Haptic Display using Head-Mounted Projector, Proceedings of IEEE Virtual Reality 2000, pp.233-240 (Mar 2000)
- 15) 山崎潤, 園田哲理, 吉田匠, 川上直樹, 館 暉: X'tal Visor: 頭部搭載型小型プロジェクタの設計と評価, 日本バーチャルリアリティ学論, **12**, 2, pp. 119-126 (2007)
- 16) M. Segal, C. Korobkin, R. van Widenfelt, J. Foran, and P. Haeberli: Fast Shadows and Lighting Effects using Texture Mapping, In Proceedings of SIGGRAPH'92, pp.249-252 (1992)

よしだ たくみ
吉田 匠 2006 年，東京大学工学部計数工学科卒業。2008 年，同大学大学院情報理工学系研究科システム情報学専攻修士課程修了。同年，同専攻博士課程進学，日本学術振興会特別研究員 (DC1)。バーチャルリアリティ，拡張現実感の研究に従事。2006 年，計測自動制御学会学術奨励賞受賞。

じょうし けんせい
城 堅誠 2007 年，東京大学工学部計数工学科卒業。2009 年，同大学大学院情報理工学系研究科システム情報学専攻修士課程修了。バーチャルリアリティ，拡張現実感の研究に従事。

みなみ こうた
南澤 孝太 2005 年，東京大学工学部計数工学科卒業。2007 年，同大学大学院情報理工学系研究科システム情報学専攻修士課程修了。同年，同専攻博士課程進学，日本学術振興会特別研究員 (DC1)。ハプティックインタフェース，トレイグジスタンスシステムの研究に従事。2007 年，日本バーチャルリアリティ学会学術奨励賞受賞。

にい ひであき
新居 英明 1995 年，東京工業大学大学院理工学研究科博士前期課程制御工学専攻修了。同年，株式会社トキメック入社。2003 年，同社退社。2003 年～2006 年まで，電気通信大学大学院電気通信学研究科博士後期課程機械制御工学専攻在籍。2007 年，東京大学大学院情報理工学系研究科システム情報学専攻助教。2009 年，慶應義塾大学慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科講師。情報投影技術を利用したヒューマンインタフェースの研究に従事。

かわかみ なおき
川上 直樹 1996 年，東京工業大学理工学研究科電気電子工学専攻修士課程修了。1999 年，東京大学大学院工学系研究科先端学際工学専攻博士課程修了。工学博士。同年，同大工学部計数工学科助手。2002 年，同大学院情報理工学系研究科システム情報学専攻講師。バーチャルリアリティの研究に従事。

たちばな すすむ
館 暲 1968 年，東京大学工学部計数工学科卒業。1973 年，同大学院博士課程修了。工学博士。同年，同大助手。1975 年，通産省工技院機械技研研究員，マサチューセッツ工科大学客員研究員を経て，1989 年，東京大学先端科学技術センター助教授，1992 年，同センター教授，1994 年，同大工学部計数工学科教授，2001 年，同大学院情報理工学系研究科システム情報学専攻教授。2009 年，慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授。トレイグジスタンス，人工現実感の研究に従事。IEEE/EMBS 学会賞，通産大臣表彰，国際計測連合 (IMEKO) 特別功労賞，IEEE-VR Career Award など受賞。IMEKO ロボティクス会議議長，計測自動制御学会会長，日本バーチャルリアリティ学会初代会長。