JPEG 2000

(正会員) 小野 文孝[†]

キーワード：JPEG 2000, ISO/IEC JTC 1/SC29/WG1, ITU-T, 標準化

1. ま え が き

JPEG 2000は、ISO/IEC JTC 1/SC29/WG1で、21世紀の標準として2000年の年末に標準化され、現在もAMD (Amendment：追補)の作成などの活動が続いている静止画符号化方式である。JPEG 2000に先立つ静止画像の国際標準符号化としては、G3FAXの2次元符号化、JPEG (Joint Photographic Experts Group)、JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group)などがある。JPEG 2000標準化をそれらと比較すると、会議の参加者数では恐らく最大であったこと、提案方式の数も同様に最大であったことがその特徴といえる¹⁾。つまりJPEG標準の成功を受け、その後継という位置づけに大きな期待が集まったわけである。また、多くの提案がありながら、標準化を当初の目標期日に間に合わせることは特筆すべきことであった。しかし、一方では、標準化後の普及が必ずしも期待通りではなく、関係者を悩ませることにもなった。以下では、他の静止画符号化標準化の歴史も踏まえて、JPEG 2000の標準化を振り返り、同時に今後の標準化のあり方についても考えてみたい。

2. JPEG 2000誕生の背景と経緯

画像は大きく2値画像、カラー静止画像、動画画像に分かれ、画像のデジタル化はこの順で普及してきた。2値画像の国際標準符号化については、1980年にファクシミリのG3規格の標準化の形で達成され、記録画像通信であるファクシミリ市場が急速に拡大した。それとともに、情報文書をファクシミリで送信するサービスの検討も始まった。しかし、このようなサービスの先にはソフトコピー通信としてのデータベース検索が必須であり、それを担うものとしてビデオテックスが注目を浴びるようになった。

ビデオテックスの国際標準化では、日米欧から3種の方式 (CAPTAIN, NAPLPS, CEPT) が提案され、1984年にそ

の3方式が併存する形で国際標準に採用された。これは当時の状況としては、ある意味でやむを得ない選択であった。その後、フォトビデオテックスとして静止画の統一標準化を行うことになり、当時のISO/TC97/SC2/WG8とCCITT SGVIII/NIC (New Image Communication) とが共同作業機関JPEGを設立し、1986年に活動を開始した。この結果作成されたのがよく知られているJPEG標準 (ITU-T T.81 | ISO/IEC 10918-1) である。この標準化においてもやはり日米欧からの3種類の提案 (GBTC, ABAC, ADCT) が残り、欧州提案であるADCT方式を基にした標準化内容が、1980年代の終わりに実質的に定まった。

実はJPEGの標準化が決まった頃には、カラー静止画符号化を利用するよいアプリケーションがなく、筆者らは折角作った標準を何とか使ってもらおうと、印刷会社・出版社に足繁く通ったが、なかなか色よい返事が得られない状況にあった。とはいえ、JPEG委員会としては、将来の市場を期待して細々とJPEGシリーズの拡張 (part2～part4) に取り組んでいた。

そうこうしているうちに、1995年に液晶モニタ付きのデジタルカメラが登場し、一気にデジタルカメラの市場が広がった。また、ビデオテックスにとってかわったインターネットも驚異的なスピードで普及し、さらに、ビジネスの社会でもデジタル化された画像が受け入れられるようになり、JPEGは一挙にいわばオールマイティ標準としての役目を期待されるようになってきた。そうになると、JPEGの問題点も指摘されるようになり、まずJPEGにも規定はされているものの、ほとんど使われていなかったロスレス符号化機能に着目した新標準の作成活動が開始された。これがLossless Compression of Continuous-tone Still Pictures (JPEG-LS : ITU-T T.87, T.870 | ISO/IEC 14495) であり、'95年7月締切で提案を募集することになった。

一般に静止画符号化の基本技術は、DCT (Discrete Cosine Transform) などの (周波数) 変換方式と (空間) 予測方式に大きく分かれ、前者はJPEGベースラインのようなロッシー符号化に、後者はロスレス符号化に適している。

[†] 東京工芸大学 工学部

"JPEG 2000" by Fumitaka Ono (Faculty of Engineering, Tokyo Polytechnic University, Tokyo)

その結果、JPEG-LSでもJPEGでのロスレス符号化と同様に予測方式が採用されることになった。そのため、JPEG-LSができたとはいえ、ロッシーからロスレスにリファインできる標準方式がない状況には変わりがなかった。実際JPEG-LSへの応募方式の中には、ロッシーからロスレスに統一アルゴリズムでリファインでき、ロッシー・ロスレス機能とも、JPEGより高い性能をもつ変換方式提案があった。そこで、変換符号化方式を前提として、ロッシーからロスレスにプログレッシブ伝送が可能な新たな標準を策定することが合意された。これがJPEG2000 (ITU-T T.800 ~ ISO/IEC 15444) である。

JPEG 2000の名称は、21世紀の新標準という概念から来ており、当時人口に膾炙した「~2000」というフレーズを使うことで、親しみをもたせる狙いがあった。この多値画像符号化方式の新課題提案は、1997年1月に承認され、いよいよ標準化作業が開始されることとなった¹⁾。

3. JPEG 2000のCFP

JPEG 2000の目的と要求を明記した仕様書 (Call for Proposal: CFP) が作成されたのは、1997年3月のDijon会合であり、その後、要求仕様については、各国際会合毎に検討し、その結果を反映しては文書を更新し、最終的に、アプリケーションのガイドと一緒にJPEG 2000 R&P (Requirements & Profiles) と称する仕様書にまとめた。JPEG 2000の要求仕様は、ある意味でJPEGの問題点の反映でもある。JPEG 2000のCall for Proposalで要請された主な機能を以下の表1に示す。なお、この中のすべてが実現されたわけではない。

さて、これらの要素のすべてについて提案方式を評価・選定することは困難であるため、JPEG委員会では、低ビットレートでの特性を最優先させることとなり、各種ビッ

表2 当初想定されたJPEG 2000アプリケーション

- ・インターネット (WWW)
- ・ファクシミリ (モノクロ、カラー、インターネット)
- ・プリンタ/スキャナ
- ・デジタル写真 (デジタルカメラ)
- ・人工衛星画像
- ・医療画像
- ・デジタルライブラリー (電子美術館)
- ・電子商取引 (E-Commerce)
- ・モバイル機器 (携帯電話)

トレート (1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2ビット/ピクセル) での画像品質評価 (S/Nと主観評価) と、ロスレス符号化でのビットレートとで第1次評価を行うことになった。対象とした画像は14カテゴリー37枚で、原則として符号化の評価にはモノクロ画像を用い、カラー画像は色空間の相関を利用した提案での評価対象に用いることとした。なお、第2次以降の評価では、その中の7枚に限定した。また、JPEG 2000の主たるアプリケーションとして、R&P仕様書には表2に示すものが記載されていた。汎用標準を作成し、これらの用途に対応するいくつかのプロファイルを用意することで、各アプリケーション向けの標準を実現する形を目指したわけである。

4. JPEG 2000の標準化経過と内容

JPEG 2000のアルゴリズムは、1997年11月のSydney会合で提案され、その数は24にのぼった。上記に示したロスレスでの圧縮率と一定レートでの画質評価の結果、アリゾナ大学とSAIC (Science Applications International Corporation) の共同提案であるWTCQ (Wavelet Trellis Coded Quantization) が第1位となり、この方式をリファレンスモデルとして、JPEG 2000のアルゴリズムを決定することが合意された。当初の大きな議論は、変換方式としてDCTとDWT (Discrete Wavelet Transform) のどちらを採用するかであった。DCTはJPEGとの親和性があり、計算負荷も軽いものの、低ビットレートでの性能はどうしてもDWTに劣る。これはDWTのもつ縮小機能の効果であり、ロッシートゥロスレス処理を残差成分符号化なしで実現できることもあって、1998年3月のGeneva会合でDWTの採用が決まった。

また、モデリング部分では、その後提案されたビットストライズ型のEBCOT (Embedded Block Coding with Optimized Truncation) とTrellis Coding Quantizationとの評価が行われ、一時期は2通りのVM (Verification Model) を作成し並行して評価・審議を行った。その結果、EBCOTでSNRスケーラビリティを実現するか、TCQで低レートでの優位さを保持するか判断になり、両者を切替えての使用はさすがに複雑すぎるため、最終的には

表1 JPEG 2000に期待された機能

- (1) 超低ビットレート (1/16ビット/ピクセル) での性能向上
- (2) 2値・多値 (16ビットまで) 混在データの統一符号化
- (3) ロスレス/ロッシー統一符号化とプログレッシブ向上
- (4) 定レート性、定サイズ性、定ワークメモリー
- (5) 符号化データのままでランダムアクセスと特定領域選択 (符号化/復号) 処理
- (6) 伝送路エラー・読出しエラー耐性の強化、リスタートインタバルの効率設定
- (7) オープンアーキテクチャ (符号化ツールの利用、圧縮ツールの統合)
- (8) リアルタイム符号化 (シングルシーケンシャルパス、各種インタープ)
- (9) JPEGとのバックワードコンパチビリティ
- (10) コンテントに基づく記述
- (11) 画像セキュリティ保護
- (12) MPEG-4とのインタフェース
- (13) サイドチャネル情報の利用

図1 WOMAN (512×640×24)のPSNRとビットレートの関係

EBCOTを中心としたVMに統合することが1999年3月のSeoul会合で決まり、TCQはpart1からは脱落した。このような議論は白熱したものであったが、比較的整然と進められた。その背景には、必ず2000年のうちに標準化するという強い意識を参加者の誰もが持っていたことがあげられる。これは、JPEG 2000という名称のもつ予期せざる効果であったといえよう。このような議論を経て、当初予定よりは1会合遅れの1999年12月のハワイ会合で、CD (Committee Draft) が作成され、2000年3月の東京会合で、FCD (Final Committee Draft) が作成された。その結果2000年7月のArles会合は、FCDの投票期間中となってしまったため、投票終了後の2000年8月に1ヵ月という異例の間隔で、急遽公式のWG1会合をRochesterで開き、FDIS (Final Draft International Standard) を作成した。この投票が2000年12月に終了し、直ちにISを発行して、見事2000年中の標準化という公約を果たした。なお、図1に示すように、JPEG 2000では、JPEGと同じPSNR (Peak Signal to Noise Ratio) を実現するのに必要な符号量は、JPEGの約1/2とされている。

その後JPEG 2000の各part、さらにAMDの標準化が進んで現在に至っている。現在のpart構成を表3に示す。動画への適用を目的とした規格(part3)、ネットワーク利用を考慮した規格(part9)など、JPEG 2000ならではの応用面をにらんだ使い勝手の良さの開拓も精力的に行われている。

JPEG 2000の技術の選択に当たっては、SC29/WG1の原則に従い、part1に採用するものはパテントフリーの技術か、フリー宣言された技術に限定されることとした。part1での特許リストには20以上の機関が名前を連ねているが、これらは、ほとんどが標準化参加機関のもので、いずれもreciprocity (互惠的運用) を前提とした保険的なものであり、現実にはpart1に関する特許請求は生じていない。とはいえJPEGでの苦い経験を踏まえ、国内では

表3 JPEG 2000の各part一覧

Part1: 基本方式
Part2: 拡張方式
Part3: Motion JPEG 2000
Part4: 相互接続試験
Part5: 参照ソフトウェア
Part6: 写真・文字混在画像の符号フォーマット
Part7: (欠番)
Part8: セキュリティ
Part9: APIおよびProtocol
Part10: 3次元データ
Part11: ワイヤレス
Part12: MPEGとの共通フォーマット
Part13: エンコーダ
Part14: XML構造の表現と参照

JPEG 2000に関するIP分科会を結成し²⁾、より慎重な対応をとってきた。このような日本の慎重な姿勢は、必ずしも他国に充分理解されてきたわけではないが、part13という符号器規格の標準化を日本主導で行うことにより、懸念されていた符号化機能の特許も明確化でき、より心配の少ない状況にできたといえる。

標準化参加者数については、最初に言及したが、JPEG 2000の方式提案が行われた1997年11月のSydney会合の参加者は103人に達し、その後も方式が確定するまでは毎回それに近い参加者があった。また、日本のメーカのいくつかは、海外の研究所からも技術者を現地代表として送り込み、複数の国の意見として提案を強化する例が出てきた。このような多くの参加者があったのは、JPEGが国際標準の成功例として評価され、その後継としてのJPEG 2000に大きな期待が寄せられたことが最も大きな理由である。なお、この結果として、HOD (Head of Delegation: 各国団長) 会議、WG1プレナリー会議など、それまでWG1にはなかった会議スタイルが取り入れられ、それは現在にも引き継がれている。

5. 標準化に関わる技術者の方に

画像符号化において、標準のもつ意味はきわめて大きいものがある。これは、符号化方式を外部インタフェースに使用する場合、他社の製品との接続には必ず標準方式を用いる必要があり、逆に標準化に採用されないと、どんなに優れた方式でも陽の目をみないことがあるためである。また、異方式間で互換性を保つことは難しく、そのためには複数の方式を搭載せざるを得ない。したがって、標準化における主導権争いは時に極めて激しいものとなる。

符号化方式を評価する上では、画質、符号量、符号復号器の複雑度(装置規模・処理時間)を考慮する必要がある。ロスレスであれば画質は共通になるので、符号量と複雑度との比較になる。ロッキーであれば符号量を固定し、画質

と複雑度とが検討対象になる。しかし同一方式でパラメータが異なるような場合は別として、まったく相違する方式同士の複雑度の比較はきわめて難しいと言わざるを得ない。JPEGにおいても結果的には杞憂に終わったが、選考時にはDCT方式の複雑度を懸念する意見もあった。

さて、標準化の提案者は互いに技術を争う一方で、標準化作業の重要性を社会や所属機関にアピールしたいという点では共通の利害関係を有している。したがって、第1次選考で提案方式が選ばれなかったメンバにも、技術的な検討のため引き続き参加してもらうのが望ましい。幸い標準の構成要素は複数あるので、第1次選考で1位になった方式のすべての要素をそのまま標準にするのではなく、いわば基準の方式として扱い、よりよい部品があれば適宜置き換えるような開発型の進め方が採用されることが多い。この結果、部品レベルでの再審査の道もあるし、インタフェースを取り直して新たな方式を導入することもありうる。第1次選考は単なる指標と考え、最後まで参加して知恵を出し合うことが望まれる。実際このような手続きによって第1次選考の方式より最終的には格段に優れた方式が標準となることも多い。

また、標準化で重要であるのが、アルゴリズムが定まった後でのパフォーマンスやリファランスソフトウェアの策定作業である。これらも標準の体系を構成しており、これらを提供することで、標準の実装を容易にしたり、普及の広範化を図ることができる。このため、一見地味ではあるが、このような作業は標準化にとっては極めて重要である。また、こうした作業の過程で記述の曖昧さや解釈の相違が判明することもあり、標準の作成には直接携わらないつもりでも、作成された標準に沿ったLSIの製作等を考えておられる方には、ぜひこのような段階から参画していただきたい。

また、特許の問題も標準化に大きな影響力を持つ。特にSC29/WG1では、基本的に必須機能を特許が無料の技術で構成し、オプションでは無料でない技術も認めるという方針を貫いている。これは特許の有料使用を前提とし、そのための組織としてMPEG LAを擁しているSC29/WG11とは大きく異なる。特許を無料で提供することには抵抗を覚える向きもあるかもしれないが、静止画はコンテンツがビジネスになるわけではないので、有料にしたところで他の業界からの収入は期待できず、巨視的に見れば同じ業界の中での特許料の収受にとどまる。それより、各社が参入しやすくして市場を大きくし、その中で製品やLSI等の売り上げを増やす努力をすることの方が、企業にとっては有益である。実際、標準の提案者であることは、方式の理解にも長けているといえるので、その機関の製品はより安心といえる。したがって、標準化会合への提案や参画の実績をアピールすることで、製品のシェアを高めることも充分できるのである。JPEG 2000が開始され

てからの参加者の中にはWG11と同様に、特許での収益のみをあてにする方々も含まれていたが、このようなWG1の特許ポリシーや、現実的な特許活用手法を説明し、理解いただくこととなった。

さて、JPEG 2000の基本方式の標準化からまもなく10年になるが、特に静止画最大の市場であるデジタルカメラにJPEG 2000を採用するメーカーはまだ出ていない。これは、すでに確固たる地位を固めているJPEGとのコスト面や処理時間の差に基づいているのは確かである。現実には、JPEG 2000搭載カメラを現在売り出しても、JPEG 2000機能に加え、JPEG機能、もしくはJPEGへのトランスコード機能の搭載を必要とする。そうすると、そのコストに見合った利点があるかどうかが問われることになる。しかしこの問題はJPEG 2000の開発時からわかっていたはずであり、既存標準が存在する分野に新しい標準の普及を試みることの難しさは、過去にもJBIG、MPEG-4などで経験済みである。何しろ、これだけ世界中の英知を集めうる機会はめったにないであろうから、この問題をもっとしっかり考えておくべきではなかったかという思いにもずっとかられてきた。

新標準を開発し、その搭載装置が既存の標準を搭載せずに済むためには、新しいアプリケーションの開拓が必要であり、JPEG 2000における、その最たるものは、現時点ではデジタルシネマといえる。デジタルシネマが符号化方式にJPEG 2000を採用した大きな理由は、JPEG 2000が2K画像(2048x1080)と4K画像(4096x2160)のプロGRESSIVE表現機能を有する点である。つまり、コスト優先で2K画像を使用している映画館に対しても、画質優先で4K画像を使用している映画館に対しても統一フォーマットで画像が提供できるという特徴である。またフレーム単位での編集が可能という編集面の利便さ、特許が無償であることも大きい。このため、現在JPEG 2000 part 1のAMDとして、デジタルシネマ対応のいくつかのプロファイルを追加している。JPEG 2000のアプリケーションとしては、他にも各種の公的文書への適用が進んでいる。国内では国立国会図書館、国立公文書館などで、従来、紙文書で保存していた文書を電子データでも保存できるようにするためのシステムを開発中であり、そこにはJPEG 2000が採用されている。また旧社会保険庁の保険料支払いの証明書も、JPEG 2000を使用して電子保存されている。また、銀行などでのクレジットカードの申し込みにも、JPEG 2000の採用が進んでいる。さらに、パスポート、運転免許証などには国際的にJPEG 2000の適用が進んでいる。このような文書の量はいずれも膨大であり、圧縮効率がJPEGの2倍であれば、記憶容量として億円単位の節約すら可能になる。このようにJPEG 2000もようやくその応用に光明が見えてきたともいえる。

標準化に関わる個人的感想についても述べると、JPEG 2000の標準化については、各国のメンバと力を合わせるによって技術的に高い標準を作成できたという思いが強く、その分標準化後の普及の問題が今でもずっと気になっている。なお、筆者の永年の標準化活動における雑多な感想については、文献3)およびその中での引用文献を参照いただきたい。

6. む す び

JPEG 2000以降に成立したSC29/WG1のプロジェクトとしては、画像検索に関わるJPSearch (ISO/IEC 24800シリーズ)、JPEGとJPEG 2000の中間的位置づけとなるJPEG XR image coding system (JPEG XR:ISO/IEC 29199シリーズ)、画像評価の標準化とそれに基づく符号化標準の策定を目指すAdvanced image coding and evaluation methodologies (AIC: ISO/IEC 29170シリーズ)がある。このうち、JPSearchについては、SC29/WG11のMPEG-7と協調して進められ、現在全6partの内容がほぼ定まった。JPEG XRは、Microsoft社がWindows Vistaでサポートしている静止画符号化方式HD Photoを基本としており、

WG1としてのアルゴリズムの議論などはほとんど行われていないまま短期間で標準化が達成された。その意味でAICは、画像符号化としてはJPEG 2000以来の本格的なプロジェクトといえるが、幸か不幸か具体的な審議はまだ始まっていない。JPEG 2000の制定から10年を迎える現在、今後の標準化において何を基本として進めていくかについて腰を据えて議論すべき時なのかもしれない。

(2010年7月1日受付)

〔文 献〕

- 1) 小野・上野・渥美：“JPEG2000の技術動向”，映情学誌，52，12，pp.1779-1784（Dec.1998）
- 2) 小野・河村：“画像圧縮符号化の標準化活動とIP問題に関して－JPEG2000 IP分科会活動報告－”，画電誌，32，1，pp.87-92（Jan. 2003）
- 3) 小野：“国際標準化活動の諸課題－継続的参画経験に基づく考察”，画電学会STD研資4-1（2009年10月）

小野 文孝 1971年，東京大学電子工学科卒業。1973年，同大学院電子工学専攻修士課程修了。同年，三菱電機（株）入社。2000年東京工芸大学教授。ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG1 JBIG Rapporteur，工学博士，正会員。