3
質感の計測3-1
画像からの質感解析とその応用

[正会員] 津村 徳道†

キーワード 質感工学, コンピュータビジョン, コンピュータグラフィックス, 画像の基づく解析と合成, 主観評価

1 ま え が き

飛行機により世界が狭くなったように、情報技術の急速な発展により世界の時間が速く進むようになった。製造業では商品の開発サイクルが短くなり、また消費者の個性的な嗜好の変遷を反映した商品の提供が求められている。この時、商品の色や質感は、商品の印象を大きく左右する重要な要素の一つである。開発段階においては、色や質感は、数値的な値ではなく実際に物体を観察することでのみ評価されることが多い。形状に関しては、モックアップを作成したり、コンピュータグラフィックスにより表示したりすることにより、試作前にある程度評価は可能である。しかし、色や質感に関しては、その表示デバイス依存性、照明環境依存性や、色や質感の正確な表現技術の未成熟さ等から試作前の評価は困難であり、開発サイクルにおけるボトルネックとなっているケースが多い。したがって、商品の色や質感を予測し、人間の目に観察される画像として正確に再現することが現在求められている。さらに、異なる場所(地域)に所在を持つセクションが、ネットワークを介して協調し、商品開発を短いサイクルで実現するためには、ネットワークを介した色や質感の正確な伝送が必要となる。色や質感は観察者の照明などの環境に大きく依存するため、異なる環境下間の色や質感の正確な再現が求められている。

異なる環境下間の正確な色再現のために、分光画像を用いた再現方法が開発されている^{1)~14)}。物体の各点の分光反射率を、マルチバンドカメラにより計測することにより、任意の照明下の正確な三刺激値を計算することができる。マルチバンドカメラでは、通常五つ以上のカラーフィルタをモノクロCCDカメラの前に回転フィルタとして用いて撮影し、得られたマルチバンド画像から各点の分光反射率を推定する。しかしながら、色は物体の質感に対する一属性に過ぎない。光沢感、粒状感や透明感などの他の属性も実

用的な質感の再現システムでは考慮する必要がある。

本解説ではまず、画像からの質感解析とその応用という観点にたつて、質感工学(色や質感)の要素技術とその応用に関わるフレームワークについて簡単ではあるが述べる¹⁵⁾。また、そのフレームワークに従った三つの取組みについて紹介する。一つ目は、肌の質感と合成方法である。肌画像には色、粒状間(テクスチャ)、透明感という多くの属性が含まれるため、質感に関する研究対象として適切である。次に、プロジェクタを物体への照明と画像情報投影の双方に用いることにより実物体の質感合成が可能となった事例を紹介する。なお、本解説に含まれていない事例研究に一部については、筆者らの解説「デジタルミュージアムのための質感再現¹⁶⁾」に紹介されている。

2 質感再現のフレームワーク

2.1 質感再現とコンピュータグラフィックス

図1に試作品の色と質感を評価する流れを非常に単純な図で示す。材料に手を加えることにより試作品が作られ、それをある照明下で人間が観察し、評価する状態を模式的に示している。評価結果がプロセスや材料にフィードバックされ、試作品の改善が行われる。しかし、この試作・評価の過程には多大な労力と時間を要し、開発サイクルのボトルネックとなっている。

コンピュータグラフィックス(CG)技術を用いることで、

図1 試作品を用いた質感評価の流れとコンピュータグラフィックス、コンピュータビジョン

† 千葉大学 大学院融合科学研究科

"Measuring the Material Perception: Image-based Analysis for Material Perception and Its Applications" by Norimichi Tsumura (Graduate School of Advanced Integration Science, Chiba University, Chiba)

図1に示すように、実際に材料から試作することなく、計算機内で加工し、表示デバイスに画像として商品の色や質感が表示することができる。この時、3D形状を作成し、表面の反射特性を付加する処理をCGではモデリング (Modeling) と呼ぶ。計算機内で構築された3D物体に、光線追跡などにより計算機内で照明をあて、仮想カメラで撮影する処理をレンダリング (Rendering) と呼ぶ¹⁷⁾。

これまで光線追跡などによるリアルなレンダリングには大変な時間を要した。そのため、見る角度を変化させたり照明条件を変化させたりして観察することは困難であった。しかし、近年グラフィックボードに搭載されるグラフィックプロセッシングユニット (GPU) の進化が目覚しく、ビデオレート程度の速さで、異方性や羽毛感などのさまざまな反射特性、さまざまな周囲照明環境下の画像を再現することが可能となった。

これまでCGにおいては、R、G、Bの3色と透明性を決める α の4つの色属性のみで計算されてきた。しかし、周囲照明による色の変化や、物体間の相互反射などの計算では、抽象的な4つの色属性のみでは十分に再現できない。そこで、色の物理情報である分光情報を利用するSpectral Renderingの機運がCGの分野でも活発になっている^{18)~21)}。プログラミング可能なグラフィックハードウェアの進展にともない、Spectral Renderingがリアルタイムに実現することが可能になりつつある。このSpectral Renderingの発展にともない、コンピュータグラフィックスのパーツとして用いられる物体のBRDFやテクスチャの計測においても、分光画像に基づく計測がますます期待されている²²⁾。

CGで計算される輝度のレンジは、一般のディスプレイに表示可能なレンジを大幅に超えている。このようなハイダイナミックレンジな特性を持つCG画像を、どのように限られたレンジの中でシーン内の光沢感などを損なわずに再現できるかに関して、この約10年間でさまざまな手法が提案されてきた。また、一方では、ディスプレイに表示可能なレンジを広くする開発も行われてきた。本報告では、3章において、プロジェクタを照明かつ画像投影に用いることで、光沢などの合成を行う手法を紹介する。

2.2 質感再現とコンピュータビジョン

前節で述べたように、CGを用いたリアルな再現技術が近年急速に充実してきた。しかし、モデリングには多大な時間を要し、また、実物の製作は可能であるが、プロセスを計算機で書き出すことが不可能な場合も多々ある。例えば、化粧品開発において顔画像のモデルは非常に重要であるが、実際の顔のようにリアルなものは容易に作成できない。また、個人にカスタマイズした忠実なモデリングなど、より困難である。そこで、撮影された画像または画像群から3次元形状や反射特性を推定するImage Based Modelingが、1990年代後半から活発に研究され実用化されてきた¹⁶⁾。画像から再構成されたモデルに、異なる視点、異なる周囲

照明下での画像をレンダリングすることで、簡易にリアルな画像を合成することができる (Image Based Rendering)。これらは、画像からシーンを解析するコンピュータビジョン (CV) の技術に応用したものである。

図1におけるインバースレンダリングは、撮影された画像群から照明や視線の影響のない物体固有の反射特性や3D形状を復元する過程である。インバースモデリングは、さらにその反射特性や3D形状を生成する要素に分解する過程である。物体固有の反射特性や3D形状を復元することにより、さまざまな環境下での画像、反射特性を変化させたときの画像を予測することが可能である。さらに、インバースモデリングにより材料特性まで分解することにより、その材料を変化させた場合の画像の予測が可能となる。CG技術とCV技術を対象に応じて使いこなすことで、簡易にさまざまな制作・観察条件下のリアルな画像を作成することができる。

インバースレンダリングとインバースモデリングにおいて、レンダリングとモデリングのプロセスを厳密に考慮する必要がある。厳密なプロセスは、物理に基づくプロセスであることは明らかである。分光画像に基づく手法は、物理に基づくプロセスのために重要な技術となる。

2.3 質感再現とネットワーク・質感解析

前節までは、作成された画像をその場で観察することを想定して説明してきた。しかし、近年の開発プロセスにおいて、距離による時間短縮のためネットワークを介して遠隔で評価することが求められている。例えば、従来のハードコピーによる色校正は、印刷の色再現を評価したり参照したりするために広く用いられてきたが、実物の移動コストや時間短縮を目的として、正確なデジタルカラープルーフの利用が印刷業界では大変期待されている。さらに、電子商取引や遠隔医療ではこれが重要な要求となる。この時、観察する環境により、表示デバイスの特性や、周囲環境が異なる。したがって、これらを考慮した色と質感の再現技術が必要となる。周囲環境光の変化による色の見えの変化に対しては、分光画像を用いた正確な色再現が必要となる。

さらに、開発においては、商品の完成具合を視覚的に確認することが一般的であるが、多くの実物体が空間的な照明空間の中で観察されるのに対して、ディスプレイは限定された平面での表示であり、どうしても感覚の一致が困難であった。いわゆる、見えのモードが一致しなかった。また、光沢などの質感は時に非常に高いコントラストを生み出し、現在の高性能ディスプレイにおいても同じ輝度コントラストを生成するのは困難である。そこで3章にて、計算機で生成したさまざまな質感を投影画像として他の実物体上に再現する、新たな表示再生技術を紹介する。投影装置は、ディスプレイと異なり周囲物体も含めて自在な位置に輝度分布を生成することができるとともに、高コントラストな映像再現が可能である。そのため、製造途中の見本

上に質感を投影して、そのでき栄えをシミュレートすることなどが実現可能となる。本解説では、この投影画像による再現手法を説明するとともに、色、光沢を実際に再現した結果を紹介する。

③ 画像に基づく顔の質感の解析・合成法

肌色の再現は、写真や印刷の分野において、従来からもっとも重要であるとされてきた。近年、カメラ付き携帯電話、テレビ電話、メイクアップアドバイスシステム、遠隔医療システムなどの新しい画像システムの登場により、ますます肌の色の再現は、画像コミュニケーション、メイクアップアドバイス、遠隔医用診断等の多種の応用のために重要となっている。

カメラ付き携帯電話やデジタルカメラに付属のソフトで行われる美白処理等は、画像を明るくしたりする階調変換が主である。この場合、変換された画像は、現実には存在しえない肌色になることがある。欧米人とは異なりアジア人は、化粧に対して自然な肌色の変化をもとめる傾向がある。すなわち、化粧とは、現実には存在し得る好ましい肌色を、化粧品を塗布することにより作り出すことといえる。人間の肌色は、表皮に存在するメラニン色素、真皮に存在するヘモグロビン色素によりほぼ決定される。これらの成分にしたがって肌色を変化することにより自然な好ましい肌色を再現することが可能であると考えられる。そこで、メラニン色素とヘモグロビン色素を考慮した物理特性と、皮膚生理に基づく画像処理によるe-コスメティック手法を紹介する。

3.1 肌色の制御^{23)～25)}

図2に手法の全体的な処理の流れを示す。オリジナル画像は、偏光板を組合せて用いることにより、肌の表面のみ

で反射される表面反射成分と、色素により吸収された後反射される内部反射成分とに分離される。得られた内部反射成分は、陰影除去法を組込んだ独立成分分析法により、ヘモグロビン成分、メラニン成分、陰影成分に分離される。抽出されたヘモグロビン成分、メラニン成分において、皮膚生理学的画像処理が行われ、変化された成分は再び合成され画像を得ることができる。

上記手法の皮膚生理学的な妥当性を実験により確認した結果を図3示す。被験者の腕に対して、メラニン成分のために紫外線を照射、また、別の腕に対してヘモグロビン成分のためにニコチン酸メチルを塗布している。ニコチン酸メチルは、ヘモグロビンを増加させることが知られている。紫外線を矩形パターンで照射後2週間後の腕をデジタルカメラで撮影し、提案する手法で解析している。ニコチン酸メチルを円形パターンに塗布後30分で同様にデジタルカメラにより撮影し、提案する手法で解析している。図3(a)～(c)に、紫外線照射に関する結果、図3(d)～(f)に、ニコチン酸メチルによる結果を示している。双方とも適切に、メラニン成分、ヘモグロビン成分が抽出されていることがわかる。また陰影も除去されている。これにより、提案する手法の有効性と生理学的妥当性が確認されている。

図4に、ヘモグロビン成分、メラニン成分量を肌色領域に関して一様に変化させて顔色をさまざまに変化させた画像を示している。図4の真中の画像がオリジナル画像である。陰影の影響をうけず、自然な顔色の合成が実現されていることがわかる。

3.2 肌テクスチャの制御²⁶⁾

図5に、紹介する肌テクスチャの解析・合成の流れを示す。本手法では、まず、先に述べた肌の色素成分分離計測法によりメラニン・ヘモグロビン各強度画像を取得してい

図2 画像に基づく肌の質感解析と合成(花王(株)と共同)

図3 実験結果

(a) 矩形パターンに紫外線照射後2週間の画像, (b) (c) 紫外線照射画像をメラニン, ヘモグロビン色素に分解した画像, (d) 円形パターンにニコチン酸メチルを塗布後30分後の画像, (e) (f) 血流を増加させた塗布画像をメラニン, ヘモグロビン色素に分解した画像。

図4 色素変化にともなう肌色の合成

る。次に、取得したメラニン強度画像を入力画像として、画像ピラミッドを用いたテクスチャ合成法を適用している。画像ピラミッドは、高解像度から低解像度の画像を階層的に保持したもので、空間分布情報を周波数情報として取得できる。

任意の特徴をもつ肌画像を合成するため、メラニン強度画像において、いくつかの特徴量によるモデル化を行っている。ここでは、得られた各階層のヒストグラムを主にガウス近似し、その平均・標準偏差等をもって特徴量としている。各画像の特徴量を、視覚的な寄与によって重みをつけを行った後、主成分分析の結果得られた特徴空間内で、

図5 肌のメラニンテクスチャの解析と合成

図6 肌のメラニンテクスチャの合成結果

ベクトルをシフトさせている。シフト後の特徴ベクトルをピラミッド分解と逆の処理を行うことで、特徴空間内で所望の特徴を与えるテクスチャを合成することができる。

本研究では、加齢変化シミュレーションの実験を行っている。“年齢”の評価値を主成分と結びつけ、主成分空間における視覚的特徴の軸を決定している。これらの軸に沿って主成分を変化させ、肌画像を合成することで任意の印象をもつ肌画像を得る。図6に、合成されたメラニン画像を顔全体に反映させた結果を示す。リアルにメラニンテクスチャの変化がシミュレーションできていることがわかる。

3.3 肌の透明感(陰影)の質感制御²⁷⁾

分離された陰影を制御することで肌の透明感を制御することができる。肌の透明感は、光の内部散乱による点広が関数 (Point Spread Function; PSF) に起因する。したがって、被写体の陰影とそのPSFとのデコンボリューション演算を行うことによって、画像からPSFの影響を取り除くことができる。そして得られた画像と、予測したい内部散乱特性を表すPSFをコンボリューション演算することによって、新たな内部散乱特性(透明感)を持つ画像を合成することができる。撮影された陰影画像を I 、撮影画像のPSFを PSF_0 、新たに適用するPSFを PSF_1 、合成画像を O とし、フーリエ変換を $F(\cdot)$ と表すと演算式は次のようになる。

図7 肌の透明感の制御

$$F(O)=F(I) \div F(PSF_0) \times F(PSF_1) \quad (1)$$

PSFの測定のため、白色光源の光を光学系に通し、微小面積に集約して被写体に当て、光の広がる様子をデジタルカメラで撮影する。光源とカメラの角度は45°とし、偏光板を用いて内部散乱光と表面反射光を分離し、内部散乱光のみを使用する。

測定から得られたPSFを用いることで透明感を制御可能であるが、実際の肌は色素の空間的な分布を持っており、これも内部散乱の影響を受ける。肌の持つ主な色素はメラニン、ヘモグロビンの二つであり、それぞれの分布の層は異なる。表面形状により生じる陰影と、この二つの色素成分はすべて内部散乱により受ける影響が異なるため、提案手法をそのまま肌に適用することはできない。そこで3.1節にて、分離されているメラニン、ヘモグロビン、陰影の三つの成分に対して、主に、メラニン、陰影成分にPSFを適用する。図7(上段)に肌画像を、その肌画像に対して測定から得られたPSFをデコンボリューション演算した結果の画像を示す。結果から、毛穴などの溝の陰の部分の際立ち、不透明な質感になっていることが見て取れる。このデコンボリューション演算された画像に対して、新たなPSFをコンボリューションすることで、新たな透明感の肌画像を合成することができる。上記手法の結果とRGB成分一様にPSFをかけた結果を、図7(下段)に示す。これらの画像を比較すると、全体にPSFをかけた画像はピントがずれたような画像となるのに対し、上記手法はメラニン色素分布の情報は比較的残り、リアルな透明感合成ができていることがわかる。図8に、透明感の制御結果を顔に合成した例を示す。

図8 肌の透明感の制御 (顔)

4 プロジェクタを用いた質感再現

製造シミュレータでは、計算機上で再現した質感をCRTや液晶ディスプレイに表示して、完成具合を視覚的に確認することが一般的であるが、多くの実物体が空間的な照明空間の中で観察されるのに対して、ディスプレイは限定された平面での表示であり、どうしても感覚の一致が困難であった。また、光沢などの質感は時に非常に高いコントラストを生み出し、現在の高性能ディスプレイにおいても同じ輝度コントラストを生成するのは困難である。そこで、計算機で生成したさまざまな質感を投影画像として他の実物体上に再現する、新たな表示再生技術を紹介する。

プロジェクタにより実物体の質感を再現する基本構成を図9に示す。プロジェクタは固定しており、プロジェクタが結像可能な作業台上で物体を観察する構成としている。作業台上には、通常、質感を再現する模擬物体のみが設置されているが、現段階では質感再現の正確さを判定するた

図9 投影画像による質感シミュレーションの概要

図10 投影画像と反射画像の比較（色校正後）

図11 分光情報を考慮した色再現結果

めに、隣に実物体を設置して比較検証を行っている。この構成で観察者の位置が決定した場合、その位置に応じて再現すべき質感が決定される。なお、投影画像による正確な制御を可能にするため、作業台や模擬物体は局所的な表面反射が起こりにくい拡散物体であるとしている。

投影装置、物体位置および形状、観察者位置が決定して、実物体に任意の輝度を与えた場合、光線追跡により観察者位置での輝度が計算可能となる。観察者位置で得られる輝度は、次式で表すことができる。

$$L_e(\lambda, x_e, y_e) = R(\lambda, x_r, y_r) L_i(\lambda, x_i, y_i) \quad (2)$$

ここで、 $L_i(\lambda, x_i, y_i)$ は投影装置から物体へ照射される輝度、 $R(\lambda, x_r, y_r)$ は物体の反射率、 x, y はそれぞれ網膜、投影面上、投影装置画素の位置を示しており、本構成では、各位置が1対1に対応している。式(2)を用いて実物体の観察者位置での輝度を求め、その輝度を模擬物体上で再現するために必要な投影画像を決定すればよい。

4.1 色のシミュレーション^{28)~29)}

上で説明した投影装置の制御方法を利用して、色のシミ

図13 ヘッドトラッキングを用いた質感再現システムの結果

図12 光線追跡による再現方法

ュレーションを実施した。サンプルとしてマクベスカラーチャートを用意し、分光放射輝度計で計測した。その結果を基に画素値を計算して、印刷物と同じ白台紙の上に再現を行っている。結果を図10に示す。両者の色を色差評価した結果、 $\Delta E_{94}^* \leq 2$ の精度で色を再現できることが明らかになっている。また、図10に示すように、プロジェクタで照明された印刷画像と、プロジェクタで白色紙上に投影された画像間の違いを見分けることが困難であることがわかる。

一方、上記のように再現すべき色数が少ない場合には分光放射輝度計での計測でも対応できるが、一般絵柄のように複雑なテクスチャの再現には分光放射輝度計での計測は

大変な作業である。そこで、簡易な三つの波長帯域を持つカラーカメラ等で再現すべき反射輝度を測定する実用化策も検討している。詳細な説明は割愛するが、三つのバンドから、Wiener推定により分光反射率の推定を行い、分光空間における演算により色予測精度を高めている。これは再現すべきサンプルの分光反射率から、反射率変化における支配的な波長帯域を最小2乗法で求める方法である。通常、正確な分光反射率の推定には可視光領域で5~6バンドの帯域が必要となるが、ここでは、3バンドでの測定値で反射率を推定し、投影画素値の算出に用いている。すでに着色された印刷物に対して、追加的に投影画像を重ね合わせ、実物体との色一致を行った結果を図11に示す。

図11では、上列に現状サンプル、下列に目標サンプルを設置し、上列の分光反射率を3バンド測色機で計測した結果から下列に一致させる投影画像を算出している。その結果、 $\Delta E_{94}^* \leq 2$ の色一致精度を得ている。3バンドの測定は、分光反射率推定としては精度不十分であるが、色の変化をつかさどる主成分での分光反射率変化のみを捉えれば、投影画像算出として十分な精度を持つことが興味深い。

4.2 光沢のシミュレーション³⁰⁾

次に、物体の質感表現として重要な光沢感の再現手法について述べる。光沢感は産業的にニス塗装や磨きなど、高級感を与えるため、非常に重要な質感の一つである。しかしながら、非常にコントラストが高く、また観察者の視線移動に敏感に変化するため、リアルな再現が困難であった。そこでコンピュータグラフィックス技術である光線追跡とGraphic Processing Unit (GPU)を用いることにより、現実の観察に近いリアルタイム再現を実現した手法を紹介する。

光線追跡による光沢再現のプロセスを図12に示す。光沢を持つ目標物体の質感を無光沢の模擬物体上に再現する。観察者位置での光沢物体の反射輝度分布は、光線追跡を用いることにより計算することができる。また、投影対象である模擬物体の反射輝度分布も同様に計算可能である。この模擬物体と目標物体の差分が投影すべき輝度分布となる。そこで、両者の差分輝度分布を光源と置き換え、逆光線追跡により投影画像を算出する。なお、光線追跡における光沢はPhongの反射モデル³¹⁾を用いて計算を行っている。

また、観察者の視線位置移動に対する光沢移動については、磁気位置センサ (FastTrack, Polhemus社)で観察者位置を測定し、その結果を観察者位置に反映している。これら計算をリアルタイムに行うため、図12に示した計算プロセスはGPU (GeForce6800, NVIDIA)上に実装され、30fps以上の再現能力を実現している。再現結果を図13に示す。

再現映像に対して、客観評価と主観評価を行った結果は以下のとおりである。客観評価は実物体と再現物体の光沢部、拡散反射部それぞれを色彩輝度計で計測する方法で実

施している。正確な評価のため、再現側の視点は位置固定とし、その位置から計測を行っている。計測結果から、光沢部の反射光量差は 1cd/m^2 以下、拡散部も色差 $\Delta E_{94}^* = 0.90$ と両者ともよく一致している。また、主観評価は14人の被験者により実施されている。光沢が付加されていない拡散画像のみの場合を0点、光沢が付加された再現画像が実物体と完全に一致する場合を10点として、実物体との一致を点数付けする簡易的な方法を用いている。評価の結果、平均が7.1点、標準偏差が0.61とすべての被験者から再現画像を付加した模擬物体でも、光沢実物体と遜色がない光沢再現ができているという評価を得ている。

5 む す び

以上、これからの製品開発、電子商取引などにおいて重要な要素となる、色と質感に対するモデル、記録、再現に関してさまざまな技術間の関係を簡単であるが概説した。本フレームワークは、すでにさまざまな分野で実践されている。花王(株)の小島氏に非常に多くの実践例と示唆をいただいた。色彩の基礎に関する研究は長年にわたり科学的追求が行われ、色彩科学の理論が体系的にまとめられている。現在、色は工学的フィールドで活発に議論され、色彩工学としてまとまりつつある。つまり産業的に応用することができるレベルまで手法は洗練され、標準化も進んでいる。一方、われわれが感じる物質の質感は脳の認知機能とも深く関わるとされており、その科学的解析には長い時間を要すると思われる。しかし、産業界ではすでに質感を議論・解析、利用したいとする要望が高まっており、色彩が科学的追求から工学的な議論へ遷移したような時間的余裕は与えられていない。つまり、質感科学として基礎理論の解明³²⁾を進めると同時並行的に、質感工学として産業応用を可能とするような質感のモデル化とその評価・解析が急務である。

最後に、本解説で紹介した筆者の応用研究例は、平成13年度から16年度の期間における「科学技術振興事業団 さきがけ研究21 次世代電子商取引システムのための質感配信技術の構築」や、平成15年度から18年度の期間における「総務省 特定領域重点研究開発 視覚の環境適応性とアビランス認識に基づく表示再生技術の研究」の援助によるところが大きい。ここに感謝の意を表す。また、本解説は、筆者らの解説³³⁾から引用した。2009年度以降に進展に関しては、筆者のホームページ³⁴⁾を参照いただければ幸いである。また、本解説で紹介した研究は、平井経太先生、山本昇志先生、中口俊哉先生、三宅洋一先生、小島伸俊様はじめ、研究室のメンバ、共同研究者の方々のご協力なしにはなしえなかった。ここに改めて感謝の意を表す。

(2012年2月13日受付)

〔文 献〕

- 1) P.D. Burns, R.S. Berns: "Analysis Multispectral Image Capture", Proc. 4th IS&T/SID Color Imaging Conference, pp.19-22 (1996)
- 2) H. Maitre, F. Schmitt, J.-P. Cretiez, Y. Wu and J.Y. Hardeberg: "Spectrophotometric Image Analysis of Fine Art Paintings", Proc. of the Fourth Color Imaging Conference: Color Science, Systems and Applications, pp.50-53 (Scottsdale, Arizona, 1996)
- 3) F.H. Imai, N. Tsumura, H. Haneishi, Y. Miyake: "Prediction of color reproduction for skin color under different illuminants based on the color appearance models: "J. Image Science and Technology, 41, 166-173 (1997)
- 4) Y. Yokoyama, N. Tsumura, H. Haneishi, J. Hayashi, M. Saito and Y. Miyake: "A new color management system based on human perception and its application to recording and reproduction of art printing", IS&T/SID's 5th Color Imaging Conference, Color Science, Systems and Appl., pp.169-172 (Scottsdale, Arizona, 1997)
- 5) M. Yamaguchi, R. Iwama, Y. Ohya, N. Ohyama, Y. Komiya: "Natural color reproduction in the television system for telemedicine", Proc. SPIE 3031, 482 (1997)
- 6) 津村徳道, 羽石秀昭, 三宅洋一: "重回帰分析によるマルチバンド画像からの分光反射率の推定", 光学, 27, 7, pp.384-391 (1998)
- 7) R.S. Berns, F.H. Imai, P.D. Burns PD and D.Y. Tzeng: "Multi-spectral-based Color Reproduction Research at the Munsell Color Science Laboratory", Proc. of SPIE, 3409, 14-25 (1998)
- 8) F.H. Imai and R.S. Berns: "High-Resolution Multi-Spectral Image Archives-A Hybrid Approach", Proc. IS&T/SID's 6th Color Imaging Conference, pp.224-227 (1998)
- 9) N. Tsumura, H. Sato, T. Hasegawa, H. Haneishi and Y. Miyake: "Limitation of color samples for spectral estimation from sensor responses in fine art painting", Optical Review, 6, 1, 57-61 (1999)
- 10) J.Y. Hardeberg, F.J. Schmitt, H. Brettel: "Multispectral image capture Using a tunable filter", Proc. SPIE, 3963, 77-88 (1999)
- 11) F.H. Imai, M. Rosen, R.S. Berns: "Comparison of Spectrally Narrow-band Capture Versus Wide-Band with Prior Sample Analysis for Spectral Reflectance Estimation", IS & T/SID Eighth Color Imaging Conference, 234-241 (2000)
- 12) J.Y. Hardeberg, F. Schmitt, H. Brettel: "Multispectral color image capture Using a liquid crystal tunable filter", Optical Engineering, 41, 2532-2548 (2002)
- 13) A. Ribes, H. Brettel, F. Schmitt, H. Liang, J. Cupitt, D. Saunders: "Color and Multispectral Imaging with the CRISTATEL Multispectral System", Proc. PICS IS&T, 215 (2003)
- 14) K. Cherdhirunkorn, N. Tsumura, T. Nakaguchi and Y. Miyake: "Spectral Based Color Correction Technique Compatible with Standard RGB System", OPTICAL REVIEW, 13, 3, 138-145 (2006)
- 15) N. Tsumura: "Appearance reproduction and multi-spectral imaging", Color Research and Application, 31, 270-277 (2006)
- 16) 津村徳道, 中口俊哉, 宮田公佳, 三宅洋一: "デジタルミュージアムのための質感再現", 光学, 35, 4, 217-223 (2006)
- 17) コンピュータグラフィックス, CG-ART協会 (2004)
- 18) G.M. Johnson and M.D. Fairchild: "Full-Spectral Color Calculations in Realistic Image Synthesis", IEEE Computer Graphics & Applications, 19, 47-53 (1999)
- 19) G. Ward, E.V. Elena: "Picture Perfect RGB Rendering Using Spectral Prefiltering and Sharp Color Primaries, Thirteenth Eurographics Workshop on Rendering, 117-124 (2002)
- 20) F. Herbert, J. Kirkenauer and O.U. Ecker: "Achieving a Multi-Spectral Virtual Reality", Second European Conference on Color in Graphics, Imaging and Vision (CGIV 2004), pp.235-241, Aachen, Germany (2004)
- 21) F. Herbert, O.U. Ecker: "Soft Proofing of Multi-Color Documents in a Panoramic Environment Using Real Time Spectral Processing", the 13th Color Imaging Conference, p.320, Scottsdale, USA (Nov, 2005)
- 22) M. Tsuchida, H. Arai, M. Nishiko, Y. Sakaguchi, T. Uchiyama, M. Yamaguchi, H. Haneishi, N. Ohyama: "Development of BRDF and BTF measurement and computer-aided design systems based on multispectral imaging", Proceeding of AIC05, 1, 129-132 (2005)
- 23) N. Tsumura, H. Haneishi, Y. Miyake: "Independent component analysis of skin color image", Journal of Optical Society of America A, 16, 9, 2169-2176 (1999)
- 24) N. Tsumura, H. Haneishi, Y. Miyake: "Independent component analysis of spectral absorbance image in human skin", Optical Review, 7, 6, 479-482 (2000)
- 25) N. Tsumura, Nobutoshi Ojima, et al: "Image-based skin color and texture analysis/synthesis by extracting hemoglobin and melanin information in the skin", ACM Transactions on Graphics, 22, 3, 770-779 (2003)
- 26) N. Tsumura, T. Nakaguchi et al: "Image-Based Control of Skin Melanin Texture", Applied Optics, 45, 25, 6626-6633 (2006)
- 27) N. Tsumura, R. Usuba, K. Takase, T. Nakaguchi, N. Ojima, N. Komeda, Y. Miyake: "Image-based control of skin translucency", Applied Optics, 47, 35, 6543-6549 (2008)
- 28) S. Yamamoto, K. Ueda, N. Tsumura, T. Nakaguchi and Y. Miyake: "Projector-based color simulator for print industry", IEICE trans. On Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, E89-A, 11, 2962-2969 (2006)
- 29) K. Ueda, S. Yamamoto, N. Tsumura, T. Nakaguchi and Y. Miyake: "Color Simulator for Accurate Color Reproduction", the First International Workshop on Image Media Quality and its Applications, IMQA2005, pp.56-60, Nagoya (Sep. 2005)
- 30) S. Yamamoto, M. Tsuruse, K. Takase, N. Tsumura, T. Nakaguchi and Y. Miyake: "Real-Time Control of Appearance on the Object by Using High Luminance PC Projector and Graphics Hardware", the 13th Color Imaging Conference, pp.31-35, Scottsdale, USA (Nov. 2005)
- 31) B. Phong: "Illumination for computer-generated pictures", Communications of the ACM, 18, 6, 311-317 (1982)
- 32) I. Motoyoshi, S. Nishida, L. Sharan and E.H. Adelson: "Image statistics and the perception of surface qualities", Nature, 447, 206-209 (2007)
- 33) 津村徳道, 平井経太, 山本昇志, 中口俊哉, 三宅洋一: "質感と工学", 光学, 38, 11, pp.550-560 (2009)
- 34) <http://www.mi.tj.chiba-u.jp/~tsumura/Tsumura/papers.html>

つむら のりみち
津村 徳道 1995年, 大阪大学大学院博士後期課程修了。現在, 千葉大学工学部情報画像工学科准教授。医用画像工学, 計測画像工学, 色再現工学, 質感再現工学の研究に従事。博士(工学)。正会員。