新しい画像符号化技術

1990年代初期に国際標準化された映像符号化方式「ITU-T H.262 | MPEG-2 video」は、デジタル放送やDVDなどに採用されて広く普及するとともに、映像信号・メディアのアナログからデジタルへの転換を加速しました。2000年代前半に標準化作業が進められた「ITU-T H.264 | MPEG-4 AVC」は、ワンセグ放送やBlu-ray、IPTV、携帯電話・スマートフォンやデジタルカメラの録画機能などさまざまな機器に搭載され、映像メディアが生活の中でより一層身近にかつ手軽に扱えるようになりました。

2010年に開始して2013年1月に第1版の標準化作業を完了した「HEVC (ITU-T H.265 | MPEG-H)」は、H.264/AVCの2倍という優れた圧縮性能を特徴として、次の世代の符号化方式として広範囲な利用が期待されており、モバイル端末での利用や4K/8KのUHD TV放送などへの適用が想定されています。

本特集は、このHEVCの符号化技術を中心に、3次元映像や静止画を対象として進められている国際標準化作業について、標準化作業の現場でも活躍された専門家の方々に解説いただいたものです。お忙しい中、ご執筆いただいた著者の方々には深く御礼申し上げます。

なお、本特集の企画は、上倉一人前論文部門委員長、伊藤典男・山下幸彦両編集幹事と私が担当いたしました。

編集幹事 山田悦久

1
HEVC (MPEG-H/ITU-T H.265) 技術解説

1-1

国際標準化作業

杉本和夫[†]

キーワード 映像符号化, 標準化, HEVC, JCT-VC, MPEG, H.265

1 ま え が き

MPEG-2, H.264/AVC等の国際標準映像符号化技術は、放送・通信・パッケージ等のデジタル映像アプリケーションを支えるコア技術として産業上極めて重要な役割を果たしている¹⁾。近年では、ハイビジョン画質の映像入出力デバイスの普及、インターネット・モバイルネットワークの広帯域化・定額化、ソーシャルサービスの隆盛等も相俟って、映像符号化技術はクオリティの高いパーソナルコンテンツの生成・流通にも利用されており、業務用インフラから個人レベルにまで広く活用される中核技術と言える存在になった。

このようなデジタル映像の普及により、次世代の映像アプリケーションとしてコンテンツの高精細・高品質化が検討されるようになった²⁾。また、モバイル分野においてもLTE等の高速ネットワークのサービス開始、スマートフォン市場の拡大によって、高品質映像への要求が高まってきた。

このような背景から、MPEG-2, H.264/AVC等の国際標準を策定してきたISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11 (通称MPEG: Moving Picture Experts Group) ならびにITU-T/SG 16 Q6 (通称VCEG: Video Coding Experts Group) は、共同作業部会JCT-VC (Joint Collaborative Team on Video Coding) を立ち上げ、新しい映像アプリケーションへの適用を想定した次世代映像符号化方式の標準化を行った。本稿では標準化開始に至る経緯と標準化作業の過程、今後の展開について概説する。

2 標準化開始に至る経緯

MPEGでは、2007年のH.264/AVC業務用4:4:4プロファイル規格化完了以降、民生用ポストHDアプリケーションの基本フォーマットとして高品位カラー信号である4:4:4色密度フォーマットが検討され始め、次第に色密度だけでなく、

スーパーハイビジョン³⁾やデジタルシネマのような超高精細映像(UHDTV)、多階調画素・高フレームレートなど、素材品質全般を改善し、新しいコンテンツの価値を高める必要性へと議論が発展されてきた。これらの関心の高まりを受け、MPEGでは2009年2月に“High-Performance Video Coding”(HVC)なるアクティビティの下、次世代符号化の規格化を立ち上げる準備が開始された。同4月には、H.264/AVCに比べ高い圧縮性能を達成する技術の存在を確認するための公募としてCfE(Call for Evidence)が発行され⁴⁾、6月に同公募に対する9件の技術提案が評価された結果、H.264/AVCに対して圧縮性能が著しく改善される技術があることが確認された。その結果を受け、新規格の出発点となる技術をMPEG内外から公募することが決定された。

一方、ITU-Tにおいて映像符号化方式の規格化を担当するSG16/Q.6(VCEG)においても、H.264/AVCに次ぐ新しい映像符号化標準に向けたアクティビティとして、KTA(Key Technical Area)スタディが進められてきた。KTAは符号化処理の枠組みをH.264/AVC方式ベースに制約した中での技術改善検討であり、H.264/AVCの最初のバージョンが策定された2003年以来長きにわたる検討を行ってきたにも関わらず、大きなブレイクスルーを実現するに至っていなかった。しかしながら、上記MPEGでの次世代符号化アクティビティの盛り上がりを受け、HD解像度以上の映像での性能改善効果が顕著な技術が次々と確認されたことから、2009年から4年間のスタディ継続案件として、EPVC(Enhanced Performance Video Coding)あるいはH.NGVC(Next-Generation Video Coding)と呼ぶ次期映像符号化方式の規格化活動を開始することが決定された。

2.1 HEVCの要求条件

MPEG, VCEGによる次期映像符号化標準規格に対する要求条件⁵⁾⁶⁾の一覧を表1に示す。

HEVC標準が対象とする映像信号は、ピクチャ解像度としてはQVGA~8K×4Kと、モバイルからスーパーハイビジョンの信号まで広い範囲にわたっている。符号化ツールとしては順次走査(プログレッシブスキャン)信号を対象とする。フレームレートについては、現在のデジタル放送で一般的な25/30fps相当を中心に、シネマ対応(24fps)、50/60fpsなどの

[†] Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc.

"Overview of the High Efficiency Video Coding (HEVC) Standard; International Standardization Activity" by Kazuo Sugimoto (Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc., U.S.A.)

表1 次期映像符号化標準規格の主要要求条件

	MPEG [5]	VCEG[6]
解像度	QVGA~8K×4K	
色サンプリング	4:2:0, 4:2:2, 4:4:4	
量子化ビット	8~14 bit/pixel	8~12 bit/pixel
フレームレート	0fps以上の固定・可変フレームレート	12.5fps以上
スキャン	プログレッシブ	
複雑度	・規格化完了時に実装可能であること ・並列処理との親和性が高いこと	・規格化完了時に実装可能であること ・低演算量であってもH.264の圧縮性能を上回るような運用ポイントが定義されること

高フレームレートに対応する。色密度は4:2:0~4:4:4、画素階調は8ビットだけでなく12ビットを超えるレンジまでサポートする予定である。

2.2 性能目標

HEVC標準の最も重要な目標は、従来最高圧縮性能を実現する国際標準であったH.264/AVCの圧縮効率を充分に上回ることである。ただし、その目標は許容する演算量に応じて二つの方向に分かれている。一つの方向は、H.264/AVCに対する圧縮性能を最優先で実現すること（例えば2倍の圧縮率）である。この方向では、許容する演算量は、対応製品が市場に出回り始めるころのハードウェア化・LSI化技術のトレンドが許容するレベル、としている。もう一つの方向は、H.264/AVCの最も高性能なプロファイルであるハイプロファイルに対して有意に性能を改善しつつも大幅な演算量削減（例えば50%の演算量）が図られること、である。前者は据え置き型製品を中心とするターゲット、後者はモバイル端末など消費電力条件が厳しい用途を想定している。

3 Call for Proposals (CfP) と提案技術の評価

上記の主要要求条件に見られるように、MPEGとVCEGの想定する次期標準規格の目標や目的がほぼ共通であることから、実際に規格化に携わる技術者たちがほぼ共通していることから、これまで別々に検討を行ってきた次期映像符号化方式を共同で進めるための共同作業チームとして、2010年1月にJCT-VCが結成され、次期映像符号化方式HEVC (High Efficiency Video Coding) の規格化作業を開始する出発点となる新方式の技術募集要綱 (Call for Proposals/CfP) が共同で発行された⁷⁾。

CfPでは、4K×2K (2種類)、1080P (5種類)、720P (3種類)、ワイドVGA (4種類)、ワイドQVGA (4種類) という五つの解像度クラスのテストシーケンス (YUV4:2:0, 8bit/pel) を用いて、H.264/AVC参照ソフトウェア (JM) で生成したハイプロファイルによる符号化結果をアンカー (評価基準) として、提案方式の性能が評価された。テストシーケンスの選定にあたっては、MPEG、VCEGに参加す

る符号化専門家およびITU-T/VQEG (Video Quality Experts Group) 等にも参加している画質評価専門家が、数回の会合にわたるexpert viewingを重ね、品質面で有利な最近の撮影機材で制作されていること、符号化歪みの主観評価に有用であることなどを規範にして選定が行われた。

CfPに対しては全世界からCfPの応募要綱を満たす27件の方式提案が集まり、国別には日本11機関、韓国4機関、中国3機関、台湾2機関とアジアからの参加が多く、北米から4機関、欧州から6機関が技術提案を行った。世界の主要なキャリア、セットメーカ、半導体メーカが幅広く参加し、次世代規格に対する世界的な関心の高さが読取れる。複数機関による共同提案事例も多く、国を超えての共同提案もあった。

3.1 評価方法

CfP提案技術の評価は主に主観評価で行われた。目標符号化レートは、H.264/AVCが各解像度で運用される符号化レートやHEVC要求条件を参考に、符号化画像のexpert viewingを行って定められた。2010年2月末に符号化結果が提出され、同年3月に、提出された符号化データに対して以下の条件で、非専門家による主観画質評価が行われた。同主観評価では、総計4,200に及ぶ符号化結果AVIファイルを非専門家が視て採点するテストプロセスに割当て、結果集計を行うという、過去に例を見ない膨大な作業を行った⁸⁾。

- (1) 目標符号化レート：解像度クラスごとに5段階に設定
- (2) 基準ビットストリーム (アンカー)：H.264/AVC参照ソフトウェア (JM) で生成。高圧縮 (高遅延) 設定ストリームと低遅延設定ストリームの2種類。
- (3) 評価手法：DSIS (二重刺激妨害尺度法) とDSCQS (二重刺激連続品質尺度法) の併用。

3.2 評価結果

2010年4月の第1回JCT-VC会合にて、詳細技術内容、上記主観評価結果、レート歪み性能による客観評価結果がレビューされた。結果、全提案が、ブロックベースの動き補償予測と変換符号化を組合せたハイブリッド符号化方式の個別コンポーネントの最適化であり、特にH.264/AVCをベースとした改善の色合いが濃いことが確認された。これは、ITU-T/VCEGで行われていた符号化効率改善スタディ活動KTA⁹⁾によって開発されたKTAソフトウェアをベースに提案を行った機関が多かったことも起因している。主観評価の結果、HEVC標準が目標とするH.264/AVC比で、2倍の圧縮性能 (同等主観品質を50%の符号量で実現) を満足できる目処が得られた⁷⁾。符号化処理時間がH.264/AVC参照ソフトウェア (JM) の10倍に達するものの、レート歪み特性で最高40%程度の符号量削減が得られる提案もあった¹⁰⁾。

4 標準化作業

4.1 テストモデル暫定版 (TMuC)

JCT-VCは、第1回会合のレビューの結果を踏まえて、会

合に参加する専門家の視点から性能改善に寄与すると考えられる符号化ツールを机上で集約し、暫定テストモデル (Test Model under Consideration: TMuC)¹¹⁾を策定した。TMuCは、ソフトウェア実装され、4K×2Kのテストシーケンスにおいて、CfPアンカーに対して圧縮性能32% (BD-rate値¹²⁾)、複雑度約5.2倍 (符号化プログラム処理時間比)の性能を示している。

4.2 テストモデル (HM)

テストモデルはHEVC規格の最初の文書案となるWorking Draft (WD)を実装する参照コーデックモデルであり、HEVC標準化の出発点となる基本方式である。TMuCはツールの組合せ効果を実際に検証せず、机上で暫定的なツールセットを定めただけのものであったため、技術的に冗長であったり、組合せによって圧縮性能改善には有効でない符号化ツールが含まれる可能性があった。このことから、2010年7月の第2回JCT-VC会合と同10月の第3回会合では、TMuCをテストモデルに集約させる議論が行われた。この議論では、最高R-D (レート歪み)性能条件に設定したTMuCでエンコードを行った結果をアンカーとして符号化ツールを個別にON/OFFすることにより、総当りで性能・演算量検証を行う実験 (Tool Experiments/TE)¹³⁾と、TMuCから性能・演算量バランスに優れた最小限のツールセットを抽出して、ツールセット全体としての性能・演算量検証を行った技術提案¹⁴⁾が重要な役割を果たした。前者のみでは、性能検証の前提となるTMuC最高R-D性能条件の符号化処理の演算負荷が高いため、ツール選定判断の閾値が甘くなると処理負荷の高いテストモデルが策定されてしまう可能性がある。これに対し、KTAによるスタディや個別技術検証で著しい性能改善効果が確認されているツールを最小限ピックアップして、その組合せでの性能がTMuCの最高R-D性能条件に充分近ければ、性能・演算量バランスに優れた最小限の技術でテストモデルを構成することができる。後者はその視点でTMuCの評価を行い、CfPで評価を行った全テストシーケンスの平均で、圧縮性能のロスを3~4% (BD-rate値)に抑えながら、TMuCの最高R-D性能条件に比べて符号化処理時間を最大1/3、復号処理時間を最大1/5に短縮する結果を得た。

これらの寄書に基づき、第3回JCT-VC会合において正

式なテストモデル (ニックネーム：HM) の第1版“HM-1”が策定された¹⁵⁾。HM-1は、前述のクラスA・CfPアンカーとの比較で、圧縮性能30% (BD-rate値)向上、複雑度約1.6倍を示し、TMuC最高R-D性能条件に比べ優れた性能・演算量バランスとなった。

4.3 コア実験とアドホックグループ

HMが策定されたことにより、HEVC標準化は本格的に規格必須技術の選定に入った。明らかなバグフィックスや改善事項を除き、規格必須の技術と認定されるためには、JCT-VCが定めるコア実験 (Core Experiment/CE)のプロセスを経ることとした。コア実験は、JCT-VCに提案を行い、その有用性検証を行う必要性がJCT-VCとして承認された技術のみを対象とし、HMをアンカーとしてHMソフトウェアへの実装により同技術の性能・演算量検証を行うものである。また、データ・実装の妥当性を確認するため、複数機関によるソースコードベースのクロスチェックが義務付けられている。

一方、コア実験の評価対象となる技術や評価条件等にあいまいさが残る場合には、会合と会合の間にメールベースで議論を継続するアドホックグループ (AHG)を設立して審議の加速が図られた。

図1のHEVC標準化スケジュールに示すように約3カ月に一度のペースで標準化会合が行われ、提案技術についてはハードウェア化・LSI化も考慮しつつ、CEとAHGによる審議に基づいてHMと対応する規格のドラフト文書のアップデートが行われた。2012年2月には基本仕様がほぼ固まり、委員会草案 (Committee Draft/CD)¹⁶⁾が発行された。その後、バグフィックスや上位シンタックスの改訂などを中心に仕様のブラッシュアップが図られ、2012年7月に国際規格原案 (Draft International Standard/DIS)¹⁷⁾、2013年1月には最終国際規格案 (Final Draft International Standard/FDIS)¹⁸⁾が発行され、HEVCの第一版の規格化作業が完了した。これに伴い、ITU-TにおいてHEVCが正式にH.265として承認された¹⁹⁾。

5 今後の展開

HEVC規格は規格原案時点での圧縮性能評価によるとH.264/AVCに比べ客観性能評価 (BD-rate値)で約40%、主

図1 HEVC標準化スケジュール

観性能評価では約50%の性能向上が報告されている。今後は最終国際規格案を実装したソフトウェアを用いた性能評価 (Verification Test) を行い、要求条件に対する達成度を確認する作業が行われる。また、HEVC規格への準拠を判断する適合性試験のための試験用ビットストリーム (Conformance Stream) が標準化参加者によって提供される予定である。

現在、4:2:0～4:4:4などの色密度や10ビットを超えるレンジの画素階調など、要求条件に含まれながらサポートされていないものに対する仕様の拡張の他、階層符号化や3次元符号化などの機能をサポートするための仕組みについても規格化が進められている。

HEVC標準が将来のデジタル映像アプリケーションの可能性をさらに広げる起爆剤となることを期待したい。

(2013年4月9日受付)

〔文 献〕

- 1) 村上：「MPEG開発物語～De-FactとDe-Jure標準～」，信学通信ソサエティマガジン IEICE B-Plus 2010年夏号，13 (2010)
- 2) T. Murakami: "The Development and Standardization of Ultra High Definition Video Technology", High-Quality Visual Experience, Chapter 4, Signal and Communication Technology, Springer Book (2010)
- 3) S. Sakaida: "Super Hi-Vision and Its Encoding System", High-Quality Visual Experience, Chapter 6, Signal and Communication Technology, Springer Book (2010)
- 4) "Call for Evidence on High-Performance Video Coding (HVC)", ISO/IEC JTC1/SC29/WG11/N10553 (Apr.2009)
- 5) "Vision, Applications and Requirements for High-Performance Video Coding (HVC)", ISO/IEC JTC1/SC29/WG11/N11096 (Jan.2010)
- 6) "Draft Requirements for Next Generation Video Coding", VCEG-AL96 (July (2009)
- 7) ITU-T Q6/SG16 and ISO/IEC JTC1/SC29/WG11: "Joint Call for Proposals on Video Compression Technology", ISO/IEC JTC1/SC29/WG11/N11113 (Jan.2010)
- 8) V. Baroncini et.al: "Report of Subjective Test Results of Responses to the Joint Call for Proposals (CfP) on Video Coding Technology for High Efficiency Video Coding (HEVC)", JCTVC-A204 (Apr. 2010)
- 9) 中條：「次世代動画画像符号化標準へのExploration」，映情学誌，61，4 (2007)
- 10) K. McCann, et.al: "Samsung's Response to the Call for Proposals on Video Compression Technology", JCTVC-A124 (Apr.2010)
- 11) "Test Model under Consideration (TMuC)", JCTVC-A205 (Apr. 2010)
- 12) G. Bjontegaard: "Calculation of average PSNR differences between RD-curves", VCEG-M33 (Apr.2001)
- 13) K. McCann: "Summary of evaluation of TMuC tools in TE12", JCTVC-C225 (Oct.2010)
- 14) K. Sugimoto, et.al: "A suggested starting point for HEVC test model", JCTVC-C122 (Oct.2010)
- 15) T. Tan, et.al: "Summary of HEVC working draft 1 and HEVC test model (HM)", JCTVC-C405 (Oct.2010)
- 16) "High Efficiency Video Coding (HEVC) text specification draft 6", JCTVC-H1003 (Feb.2012)
- 17) "High Efficiency Video Coding (HEVC) text specification draft 8", JCTVC-J1003 (Oct.2012)
- 18) "High Efficiency Video Coding (HEVC) text specification draft 10 (for FDIS & Consent)", JCTVC-L1003 (Jan.2013)
- 19) 村上 篤道，浅井 光太郎，関口 俊一：「高効率映像符号化技術 HEVC/H.265とその応用」，オーム社 (Feb.2013)

杉本 和夫 1998年，東京大学大学院工学系研究科修士課程修了。同年，三菱電機（株）入社。以来同社情報技術総合研究所にて，おもに映像符号化の研究開発に従事。2002年～2004年，NTTドコモマルチメディア研究所出向。2007年～2008年，スタンフォード大学客員研究員。2008年より，映像符号化方式国際標準化に参加。2013年より，Mitsubishi Electric Research Laboratories勤務。