4章 ホログラフィ

[正会員] 佐々木久幸[†], [正会員] 町田賢司^{††}

キーワード：立体ディスプレイ、電子ホログラフィ、空間光変調器、再生像大型化、スピン注入磁化反転、磁気光学効果

1. まえがき

ホログラフィの原理は、1948年にD.Gaborによって提案された¹⁾。Gaborは電子顕微鏡像の分解能を上げるために、対象物を透過した電子線のバックグラウンド波と回折波との干渉パターンを記録し、物体の像を再生する方法を見出した。この干渉パターンがホログラムであり、1971年にノーベル物理学賞を受賞している。その後、E.N. LeithとJ. Upatnieksによって、開発されて間もないレーザを用いて、その光を二つに分け、一方を参照光、他方を物体光とする二光束法が提案された²⁾。これにより、ホログラフィの研究が大きく進展した。ホログラフィは光の回折現象を利用し、物体から出射される光の波面を忠実に再現できるため、人が立体像として知覚する生理的要因を矛盾なく表現できる究極の立体映像技術と呼ばれる。1966年には、アメリカのベル研究所から動画をホログラフィで表示する電子ホログラフィの基本概念も示された³⁾。その後、カリフォルニア工科大学⁴⁾やマサチューセッツ工科大学⁵⁾、日本のシチズン時計⁶⁾等で電子ホログラフィ方式による再生像表示に関する先駆的な研究が行われている。電子ホログラフィの実現には、高分解能の干渉パターンを高速に切替えて表示する空間光変調器 (SLM: Spatial Light Modulator) が必要である。本稿では、電子ホログラフィの課題と、最近行われている再生立体像の大型化を目指した研究、そして超高精細SLMに関する研究について述べる。

2. 電子ホログラフィの課題

光の回折現象を利用する電子ホログラフィでは、ホログラムを表示するSLMの画素ピッチを光の波長 λ 程度に充分小さくする必要がある。立体再生像を視認できる空間領域 (視域角 Ψ) は多くの場合次式で与えられる。

$$\Psi = 2\phi = 2\sin^{-1}\left(\frac{\lambda}{2p}\right) \quad (1)$$

ここで、 p はSLMの画素ピッチ、 ϕ は画素による回折角である。つまり、再生立体像の最大視域角は画素ピッチで決まる1次回折光の角度の2倍に等しい。これは例えば、拡大光学系を用いて再生像のサイズを大きくしようとする、画素ピッチが大きくなるために視域が狭くなることを意味する。すなわち、電子ホログラフィにおいては使用するSLMの解像度に関して、再生像サイズと視域角がトレードオフの関係にある。

3. 複数のSLMを用いた再生立体像の大型化

現在入手可能な高精細SLMの画素ピッチは数 μm 程度である。例えば、JVCケンウッド製の4K表示素子⁷⁾では画素ピッチが4.8 μm のものが存在し、青色光 (例えば、波長473 nm) を入射した場合の最大回折角は2.8°になる。視域角を保持したまま再生像を大型化する方式としては、複数のSLMを用い、水平方向のみに視差を有する方式が日本の通信・放送機構⁸⁾や東京農工大学⁹⁾から、水平方向のみに画面サイズを拡張可能な方式がポーランドのワルシャワ工科大学¹⁰⁾から提案されている。また時分割多重方式の提案がイギリスのQinetiQ¹¹⁾から行われている。水平視差方式は使用する表示素子の垂直方向の解像度を水平方向の視差形成に効果的に割り振ることができるため、大画面化や広視域化に関して利点がある。前述の東京農工大学の例では、4K表示素子1枚を用いて画面サイズ2.0型、視域角10.5°の表示を実現しており、複数の表示ユニットを組み合わせることでさらなる大画面化も可能である。

一方、ディスプレイ (ホログラム面) に正対して立体像を観視する場合は水平視差があればよいが、観視者が寝転がるなどして、両目を結ぶ軸がディスプレイの水平軸に対してねじれの位置にあるような状態でも観視したい場合には、水平垂直両方に視差を持つ全視差方式が必要となる。全視差で、かつ水平垂直両方向に画面サイズを拡張可能な方式としては、SLMをタイル状に並べる (タイリング) 方式が考えられる。しかしSLMの有効表示面の周囲には回路や配線、外装などが存在するため、SLM同士を物理的に隙間なく配置することは困難である。そこでSLM間に隙間を持たせて配置しつつも、その隙間を削減する機能を持

[†] 情報通信研究機構^{††} NHK 放送技術研究所

"Holography" by Hisayuki Sasaki (National Institute of Information and Communications Technology, Tokyo) and Kenji Machida (NHK Science & Technology Research Laboratories, Tokyo)

図1 複数のSLMを用いた再生立体像大型化のための光学系

図2 時分割カラー光源光学系

つ光学系を併用する技術^{12) 13)} やそのカラー化技術^{14) 15)} が提案されている。これらにより画素ピッチを広げることなく(視域を狭くすることなく)、ホログラム面の大きさを拡大して再生像を大型化することができる。以下にその詳細を述べる。

図1に複数の振幅変調型SLMをタイリングして像サイズを拡大する光学系を示す。図2はカラー化を実現するための時分割多重カラー光源光学系である。現在入手可能な高精細SLMは反射型の素子であるため、図1中にあるような偏光ビームスプリッタ(PBS: Polarization Beam Splitter)等で構成された画像読出し光学系が必要となる。

光源としてそれぞれ赤、緑、青に対応する三つのレーザ光源を用い、その出力部にはそれぞれ回転ホイールシャッタが備えられている。このシャッタはSLMの表示に同期

して回転しており、1/60秒毎に3色のうち1色のビームのみが選択されて通過する。各色のビームは空間フィルタ(結像レンズおよびピンホールアパーチャの組)を通過し、ピンホールから円錐状に徐々に広がる形状となる。これらすべてのビームは3色合成プリズムで同一の経路にまとめられた後、大型の凸レンズ(L_0)で平行光になる。

この光源から導かれた平行光は図1の光学系に入射し、画像読出し光学系により複数のSLMを同時に照明して、表示されたホログラムを読出す。各SLMから読み出された光は第1レンズ(L_1)を通過し、凸レンズのフーリエ変換作用により、空間フィルタの位置において角度が位置に対応付けられる。0次光および1次より大きな高次回折光は空間フィルタで遮断され、0次より大きくかつ1次以下の範囲の回折光成分のみが空間フィルタを通過する。この際、水平方向に関しては ± 1 次の成分を両方通過させ、垂直方向に関しては $+1$ 次成分のみを通過させる。これはシングルサイドバンド法^{16) 17)}と呼ばれ、垂直方向の -1 次成分を遮断することで共役像の発生を防いでいる。もちろん、水平方向と垂直方向について逆にしてもよいが、水平方向の視域を広く確保するためにこのような構成にすることが多い。第2レンズ(L_2)の位置でSLM間の隙間がなくなり、タイリングが実現された状態になるが、このままではそれぞれのSLMの領域のサイズが拡大されている。そこで第3レンズ(L_3)および第4レンズ(L_4)による縮小光学系を用いて元のサイズに戻す。このようにしてSLM間の隙間を消し去り、等倍のSLMタイリングを実現している。

この方式には、画像読出し光学系による物理的制約により増やせるSLMの数に制限がある。従来、画像読出し光学系を構成するPBSは図3(a)で示したように階段状に配置されていたが、この構成では水平方向のSLMの数の増加に応じてPBSの段数が増えていく。問題はPBSの段数が増加すると、図3(a)中に×印で示したようにPBSによる1次回折

図3 画像読出し光学系

光のケラレが発生することである。1次回折光は再生像を作る大切な光であり、このケラレは再生像の視域方向の欠けとなる。この問題を解決する現実的な手段はPBSの段数を削減することである。そのため、図1中に示すような照明光を片側から入射でき、かつPBSの段数を従来の半分に削減できる画像読出し光学系が開発されている¹⁸⁾。図3(b)にその動作原理を示す。各レーザー光源と3色合成プリズムの間に、回転調整可能な半波長板が設置され、PBSに入射する光の偏光成分の割合を色毎に調整できるようになっている。ここで、PBSとSLMについて、それぞれ奇数番目のものをD°およびC°, 偶数番目のものをD°およびC°と記述することとすると、PBSはD°とD°を一組として光源からの光に対してタンデムに配置され、D°とD°の間には半波長板が固定設置されている。D°に入射した光のうち、s偏光成分はD°の反射面で反射してC°を照明する。一方、p偏光成分はD°を直進し半波長板でs偏光に変換された後にD°に入射し、D°の反射面で反射してC°を照明する。それぞれのSLMからの読出し光は、SLMによる変調に応じてsおよびp偏光成分が混合したものになる。そのうちp偏光成分のみがPBSおよび偏光板を通過して読出し光学系から出力される。

このような光学系を用いてSLMに表示したホログラムをタイリングし、再生像を大型化した実験結果を図4に示す。有効表示サイズ対角85 mm、水平視域5.6°、垂直視域2.8°の時分割フルカラー立体動画像表示が実現されている。ホログラム面には、SLMのタイリングに起因するわずかな隙間が残留しているが、立体像をホログラム面から離して表示することでその影響を画面全体に拡散させ、目立たなくできることが確認できている。

4. 電子ホログラフィ応用に向けた超高精細SLM

十分な視域角30°以上を得るためには画素ピッチ1 μm以下が必要であるが、現状のSLMではそれを実現できて

図4 立体像の表示例

いない。SLMの変調方式には電圧や電流を利用する電気アドレス式、光書込み等の光アドレス式、真空中の電子ビームによる方式がある。しかしながら、いずれの方式でもλ程度の微細な画素ピッチのSLMを作製するのは容易なことではない。

最近では、半導体プロセス技術の進展と相まってSi上にトランジスタ回路を形成した電気アドレス型SLMの進展が著しい。この方式では、液晶⁷⁾やDMD¹⁹⁾、あるいは磁気光学効果を用いたMO (Magneto-Optical) -SLM²⁰⁾などが報告されているが、画素ピッチはいずれも5~10 μmである。しかし昨年、画素ピッチ3.5 μm、単体画素数3,300万、フレームレート60 fpsの高精細LCOS (Liquid Crystal on Silicon) がJCVケンウッドにより開発された²¹⁾。これにより、視域角は8.7°(波長530 nm)にまで拡大され、大きな進展を遂げたが、十分な視域を得るにはさらなる画素の微細化が課題であろう。また、MEMS技術を用いたSLMでは、ベルギーの国際研究機関IMEC (Interuniversity Microelectronics Centre)により、1.5 μmピッチの微細なマイクロミラーデバイスの試作が計画されている²²⁾。

なお、筆者らは新しい原理に基づく超高精細SLMの研究開発*を進めている^{23)~26)}。これは、スピン注入磁化反転と磁気光学効果を利用したものであり、スピンSLMと呼んでいる。図5に1次元スピンSLMの構造と1画素の断面構造

* この研究の一部は、情報通信研究機構の委託研究「革新的な3次元映像技術による超臨場感コミュニケーション技術の研究開発」として進められている。

図6 試作した1次元スピンSLM

図5 1次元スピンSLMの構造と素子の動作原理

を示す。2枚の強磁性層（光変調層および磁化固定層）とその間に中間層とを備え、下部電極と上部透明電極とで構成される。中間層に金属薄膜を用いた場合は巨大磁気抵抗効果（GMR: Giant Magneto-Resistance）型、極薄絶縁層を用いた場合はトンネル磁気抵抗効果（TMR: Tunnel Magneto-Resistance）型と呼ぶ。強磁性体を用いているため本質的にメモリー機能があり、シンプルな回路で駆動でき、パルス電流の向きによって、光変調層の磁化の向き（上向き、下向き）を制御する。上部電極側から偏光した光を入射すると、光変調層の磁化の向きに対して反射光の偏光面がそれ

図7 GMRホログラムによる立体像再生

ぞれ逆方向に回転する。高速応答とサブミクロン画素とを同時に実現可能なデバイスとして期待されている。

図6に試作したGMR型1次元スピンSLMの写真を示す。同図(b)に示すように、 $220\text{ nm} \times 300\text{ nm}$ サイズの光変調部を、 $1\text{ }\mu\text{m}$ ピッチで並べて 1×10 画素を形成し、SLMとしての基本動作を確認した²³⁾。また、このSLMと同一の材料構成で作製した2次元固定パターンホログラム（GMRホログラム）を用いて、図7に示すように立体像の明瞭なON/OFF表示、および -18° から $+18^\circ$ の広視域再生が可能であることを示した²⁴⁾。さらに、TMR型素子を用いて駆動電流を大幅に低減し²⁵⁾、超多画素化の基盤技術となるアクティブマトリクス方式の2次元スピンSLMの開発に成功した²⁶⁾。

5. むすび

本稿では、最近行われている再生立体像の大型化を目指した研究と、将来の電子ホログラフィ応用を目指した電気アドレス式デバイス研究について紹介した。いずれも将来の理想的な立体映像表示実現に向けた研究である。今後、

再生立体像の大型化に加えて視域を拡大する技術や、スピンSLMのさらなる低電流駆動と超多画素化を目指した技術の開発が期待されている。

(2014年8月1日受付)

〔文 献〕

- 1) D. Gabor: "A new microscopic principle", *Nature*, **161**, pp.777-778 (1948)
- 2) E.N. Leith and J. Upatnieks: "Reconstructed Wavefronts and Communication Theory", *J. Opt. Soc. Am.*, **52**, 10, pp.1123-1130 (1962)
- 3) L.H. Enloe, J.A. Murphy and C.B. Rubinstein: "Hologram transmission via television", *Bell Syst. Tech. J.*, **45**, 2, pp.333-335 (1966)
- 4) F. Mok, J. Diep, H. Liu and D. Psaltis: "Real-time computer-generated hologram by means of liquid-crystal television spatial light modulator", *Opt. Lett.*, **11**, 11, pp.748-750 (1986)
- 5) P. St-Hilaire, S.A. Benton, M.E. Lucente, M.L. Jepsen, J. Kollin, H. Yoshikawa and J.S. Underkoffler: "Electronic display system for computational holography", *Proc. SPIE*, **1212**, pp.174-182 (1990)
- 6) N. Hashimoto, S. Morokawa and K. Kitamura: "Real-time holography using the high-resolution LCTV-SLM", *Proc. SPIE*, **1461**, pp.291-302 (1991)
- 7) M. Furuya, R. Sterling, W. Bleha and Y. Inoue: "D-ILA Full Resolution 8K Projector", *SMTPE Conf. Proc.*, **2009**, 10, pp.1-9 (2009)
- 8) N. Fukaya, K. Maeno, O. Nishikawa, K. Matsumoto, K. Sato and T. Honda: "Expansion of the image size and viewing zone in holographic display using liquid crystal devices", *Proc. SPIE* **2406**, pp.283-289 (1995)
- 9) Y. Takaki and J. Nakamura: "Development of a holographic display module using a 4K2k-SLM based on the resolution redistribution technique", in *Biomedical Optics and 3-D Imaging* (Optical Society of America, 2012), paper DM2C.5.
- 10) G. Finke, M. Kujawinska, W. Zaperty and T. Kozacki: "Spatiotemporal multiplexing method for big images observation in wide angle holographic display", in *3DTV-Conference: the True Vision - Capture, Transmission and Display of 3D Video* (3DTV-CON), **2013**, pp.1-4 (2013)
- 11) C. Slinger, C. Cameron and M. Stanley: "Computer-generated holography as a generic display technology", *Computer*, **38**, pp.46-53 (2005)
- 12) 山本健詞, 市橋保之, 妹尾孝憲, 大井隆太郎: "光学系と複数の空間光変調素子を用いた電子ホログラフィのための立体像サイズ拡大技術", *HODIC Circular*, **32**, 3, pp.11-14 (2012)
- 13) K. Yamamoto, Y. Ichihashi, T. Senoh, R. Oi and T. Kurita: "3D objects enlargement technique using an optical system and multiple SLMs for electronic holography", *Opt. Express*, **20**, pp.21137-21144 (2012)
- 14) 佐々木久幸, 市橋保之, 山本健詞, 妹尾孝憲: "複数の空間光変調素子を用いた立体像拡大電子ホログラフィのカラー化技術", 3次元画像コンファレンス2013講演論文集, pp.1-4 (2013)
- 15) H. Sasaki, K. Yamamoto, Y. Ichihashi and T. Senoh: "Image size scalable full-parallax coloured three-dimensional video by electronic holography", *Sci. Rep.*, **4**, 4000 (2014)
- 16) O. Bryngdahl and A. Lohmann: "Single-Sideband Holography", *J. Opt. Soc. Am.*, **58**, pp.620-624 (1968)
- 17) T. Mishina, F. Okano and I. Yuyama: "Time-alternating method based on single-sideband holography with halfzone-plate processing for the enlargement of viewing zones", *Appl. Opt.*, **38**, pp.3703-3713 (1999)
- 18) H. Sasaki, K. Yamamoto, K. Wakunami, Y. Ichihashi, R. Oi and T. Senoh: "Large size three-dimensional video by electronic holography using multiple spatial light modulators", *Sci. Rep.*, **4**, 6177 (2014)
- 19) Y. Takaki and M. Yokouchi: "Accommodation Measurements of Horizontally Scanning Holographic Display", *Opt. Express*, **20**, 4, pp.3918-3931 (2012)
- 20) D. Psaltis, E.G. Paek and S.S. Venkatesh: "Optical Image Correlation with a Binary Spatial Light Modulator", *Opt. Eng.*, **23**, 6, pp.698-704 (1984)
- 21) 情報通信研究機構委託研究: "究極立体映像用超高密度・超多画素表示デバイスの研究開発", 平成25年度研究開発成果概要書, JVC ケンウッド, http://www.nict.go.jp/collabo/commission/k_155.html
- 22) R. Stahl, V. Rochus, X. Rottenberg, S. Cosemans, L. Haspeslagh, S. Severi, G.V. der Plas, G. Lafruit and S. Donnay: "Modular sub-wavelength diffractive light modulator for high-definition holographic displays", *J. Phys.: Conf. Ser.*, **415**, pp. (012057) 1-7 (2013)
- 23) K. Aoshima, K. Machida, D. Kato, T. Mishina, K. Wada, Y. Cai, H. Kinjo, K. Kuga, H. Kikuchi, T. Ishibashi and N. Shimidzu: "A Magneto-Optical Spatial Light Modulator Driven by Spin Transfer Switching for 3D Holography Applications", *J. Display Technology* (2014), in press
- 24) K. Machida, D. Kato, T. Mishina, H. Kinjo, K. Aoshima, K. Kuga, H. Kikuchi and N. Shimizu: "Three-Dimensional Image Reconstruction with a Wide Viewing-Zone-Angle Using a GMR-Based Hologram", *OSA Topical Meeting Digital Holography and 3-D Imaging (DH)*, DTh2 A.5 (2013)
- 25) H. Kinjo, K. Machida, K. Matsui, K. Aoshima, D. Kato, K. Kuga, H. Kikuchi and N. Shimidzu: "Low-current-density spin-transfer switching in Gd22Fe78-MgO magnetic tunnel junction", *J. Appl. Phys.*, **115**, pp. (203903) 1-3 (2014)
- 26) NHK放送技術研究所報道資料: "電子ホログラフィ用立体表示デバイスを開発", 2014年5月22日, <http://www.nhk.or.jp/pr/marukaji/m-giju375.html>

佐々木 久幸 1999年、筑波大学第三学群工学システム学類卒業。2001年、同大学大学院工学研究科構造工学専攻修士課程相当修了。同年、NHK入局。秋田放送局を経て、2006年より、放送技術研究所勤務。2012年より、情報通信研究機構に出向。インテグラルフォトグラフィやホログラフィなどの立体映像の研究に従事。正会員。

町田 賢司 1993年、NHK入局。広島放送局を経て、1995年より、同放送技術研究所に所属。垂直磁気記録、スピントロニクスの研究を経て、立体映像デバイスの研究に従事。現在、同研究所立体映像研究部所属。博士(工学)。正会員。