ニュース

材料・素子

■ 「光照射で磁気」仕組み解明 太陽電池材料に応用¹⁾

神戸大学分子フォトサイエンス研究センターの小堀康博教授らの研究グループは、新しい電子機能性材料として開発が期待されているメビウス芳香族とよばれる分子について、光を当てると磁気を持つ特性のある分子の性質を解明した。

研究では、外部磁場存在下で反応中間体の磁気的性質をマイクロ波により検出する時間分解電子スピン共鳴法を用いて、28個のπ電子を持ちメビウス芳香族性を示す環状分子（ヘキサフィリン）の励起三重項状態を観測した。

このような活性の高い励起状態の電子的特性を利用することにより、今後の有機太陽電池や光、電気伝導性材料など、多方面での電子機能性材料への応用が期待される。

（日刊工業新聞、2018.5.11）

■ GaN結晶を高品質作製

名古屋大学の天野浩教授らは、次世代パワー半導体の材料となる窒化ガリウム（GaN）結晶を高品質に作る製造技術を開発した。劣化原因となる結晶欠陥を特定し低減させ、歩留まり率を30%から100%に向上させた。GaNを大口径に結晶成長させる手法なども開発。品質向上と低コスト化を進めて実用化につなげる。

GaNに高電圧をかけた際に漏れ電流の原因となる欠陥を特定した。そこで製造プロセスを見直し、大気圧下でGaNを結晶成長させたところ欠陥がなくなり、良品率は100%になった。

同時に結晶成長を進めると口径が小さく窄んでいく現象を克服。口径を維持したまま結晶を成長させられるため、

大口径ウェハーを切り出せる。これにより基板コストが1/5に抑えられる。

GaNはパワー半導体材料として期待され、サファイア基板上にGaN結晶を作る方法などが実用化された。天野教授らのGaN基板の上にGaN結晶を育てる手法は最高品質の結晶が期待できる。

（日刊工業新聞、2018.5.17）

■ 世界で初めて単一材料でペルチェ効果を観測

物質・材料研究機構の内田健一スピエンエネルギーグループリーダーと東京大学の斉藤英治教授らは、「コ」の字のニッケルに電流を流すだけで加熱と冷却ができる「異方性磁気ペルチェ効果」を観測した。単一材料であっても電流を曲げるだけで熱電効果が得られる。この効果が実際に観測されたのは世界初という。温度調節デバイスへの応用を目指す。

「コ」の字のニッケルを一方向に磁化させ、電流を流す。すると電流の進行方向に対して磁化の方向が90度ずつ変わる。磁化の方向によって電流から熱流への変換効率が変わるため、向きが変わる「コ」の字の角で吸熱と発熱が起こる。

実験では、異方性磁気ペルチェ効果以外の温度変化を取り除くために、電流の向きや大きさを高速に切り替えた。ニッケル片をサーモカメラで撮影し、電流に応じた温度変化のみを解析した。従来の熱電効果の数%の大きさだが、異方性磁気ペルチェ効果による温度変化を確認した。

（日刊工業新聞、2018.5.22）

■ 全固体電池向けシリコン電極開発

中央大学の坂部淳一助教と物質・材料研究機構の太田鳴海主任研究員らは、全固体電池向けのシリコン電極を開発した。シリコンを多孔質化させ、充放電による変形で壊れることを防いだ。電池容量は1g当たり3000mA時、100回、充放電を繰り返しても容量が7%しか低下しなかった。

ヘリウムガス環境で成膜し、微細な

孔の空いた多孔質シリコンを作製した。充放電によってシリコンにリチウムが入ると体積が3倍程度に膨らむ。多孔質化しておくことでシリコンが膨張収縮を繰り返しても膜としては壊れない。100回充放電で93%の容量を維持した。アモルファスシリコンは容量が47%に低下した。

理論的にはシリコンは現行の炭素電極に比べて、重量当たりの容量が約11倍大きく、次世代電池材料として期待されている。

（日刊工業新聞、2018.5.24）

■ 夜間でも250 m先検知 画像センサ開発

パナソニックは、人や物が見えにくい夜間でも250 m先の落下物などを検知できる長距離画像センサを開発した。TOFと呼ばれる、照射した赤外線のリターン時間で距離を測定する方式を採用。これにセンサが受けた少ない光を約1万倍に増幅できる特殊な画素を組み合わせて解像度を高めた。

デジタルカメラなどに使われる画像センサは、一般的に一つ的光子の一つの電子に変換するため、暗い環境での利用に課題があった。同社は、センサが赤外線的光子を取り入れる部分にアバランシェフォトダイオード（APD）と呼ばれる特殊な画素を採用した。光子を1万倍以上の電子に増幅し、感度を高められる。さらに、画素のサイズを従来比1/4程度に小型化。25万画素に集積し解像度を高めた。周囲の回路部分を含めたチップサイズは、従来比の1/2以下に小型化し、カメラに搭載しやすいサイズとなった。距離を測定するTOF式センサは、赤外線を照射し、反射する光がセンサに到達するまでの時間から距離を割り出す。開発した技術は、赤外線を複数回照射することで光が弱まる長距離でも画像化できる。

（日刊工業新聞、2018.6.19）

■ わずかな温度差で発電 小型熱電発電素子

早稲田大学、大阪大学、静岡大学の研究グループは、体温や大気中のわずかな温度差で発電する小型の熱電発電

素子を開発した。

微細なシリコンナノワイヤを使う熱電発電では、ナノワイヤ内の温度差を維持する必要がある。従来は温度差を作るためにナノワイヤを長くして熱抵抗を大きくするとともに、基板に空洞を設けて熱源同士を遠ざけていた。そのため機械的に弱く、高密度集積ができずに小型化は難しかった。

研究グループは、短いナノワイヤ中に温度差を生む方法を開発。基板表面から裏面に大きな熱の流れを作り、横に漏れ出す熱を活用する。ナノワイヤを短く、基板を薄くするほど、発電密度を高められる。集積化すれば、5℃の温度差で1 m²あたり12 μWの電力を発生する。半導体集積回路製造と同じ工程を利用できるため、低コストで作れる。周囲の熱で発電し、外部充電不要となるためIoT向けセンサやウェアラブル機器での利用が期待される。

(日刊工業新聞, 2018.6.19)

■ 量子暗号 通信距離500 kmに光ファイバで成功

東芝は、盗聴が不可能とされる次世代暗号技術「量子暗号通信」を光ファイバでする際、通信距離を従来の2倍となる500 km以上に延ばす技術を開発した。

量子暗号通信は機密情報を第三者に盗聴されないよう利用される。暗号化したり解読したりするために使う鍵情報を、量子力学の性質を応用して光子に載せて送り、送受信間で共有する。

人工衛星と以上の間の実験では、すでに500 km以上の量子暗号通信が成功していた。だが普及に向けて、より低コストとなる既存の光ファイバ網を使った場合の通信距離の延長が求められていた。従来の光ファイバを用いた量子暗号通信では、光子が散乱などで弱まるため、適切な速度で通信できるのは200～300 kmの距離に限られていた。送信者から送られた鍵情報の載った光子を、受信者が検出する仕組みだった。

新技術では、両者がそれぞれ光の波を出し、中間点で1個の光子を検出す

る仕組みにした。光の波の作り方を工夫することで、通信距離を延ばすことができた。都市間通信に利用しやすく、2019年までに有効性を実証する予定。

(日経産業新聞, 2018.6.25)

機器・システム

■ 5Gの5倍で送受信

NTTは、次世代通信規格5Gに比べて5倍の速さで通信する技術を開発した。さまざまな向きに回転させた複数の電波を同時に活用することで100 Gbpsの速さでデータを送受信できた。

研究チームは、複数のOAM (Orbital Angular Momentum) 多重伝送技術と、近年広く普及したMIMO (Multiple Input Multiple Output) 技術とを組み合わせた送受信装置を試作。実験室で28 GHz帯を使った実験を行い、11の電波を重ねて100 Gbpsを実現した。

今後は28 GHz帯の屋外実験を実施するほか、より高速な無線通信が可能なミリ波帯での実験も計画している。自動運転や、遠隔医療等への応用が期待される。

(日経産業新聞, 2018.5.16)

■ 回路が離れた状態でも量子もつれを起こすことに成功

理化学研究所の樽茶清悟グループディレクターらは、「量子ビット」という量子コンピュータ用の回路が離れた状態にあっても、一体となって振る舞う「量子もつれ」と呼ぶ現象を起こすことに成功した。従来は隣り合う量子ビットでしか実現できていなかった。量子コンピュータの大規模化につながる成果だという。

量子ビットは1個で複数の状態を重ね合わせて持つことが可能で、この性質を利用すると、現在のスーパーコンピュータを大きくしのぐ計算が可能になる。

半導体の製造技術を使って量子ドットと呼ぶ微細構造を作ること、量子ビットを実現した。左端の量子ドットに向きが違う二つのスピンを入れ、次に真ん中の量子ドットに左端からスピ

ンの一つを移し、隣り合う二つの量子ドットでもつれ状態を作った。電圧をかけて右端の量子ドットのスピンと真ん中の量子ドットのスピンを交換した。すると、真ん中を隔てて、左右の量子ドットのペアが量子もつれ状態になった。

(日経産業新聞, 2018.6.15)

■ 世界最大規模10万要素対応の最適化計算機を開発

日立製作所は、量子コンピュータの計算手法を既存の半導体で擬似的に再現する技術について、大規模化にメドをつけたと発表した。専用のチップをつなぎ合わせても処理速度を落とさないようにする技術を新たに開発した。交通渋滞緩和など特定の用途なら、1秒未満で答えを出せた。2020年ごろの実用化を目指し、関連企業と共同研究を進める。

この技術は、「CMOS (相補性金属酸化膜半導体) アニールング」と呼ばれ、膨大な選択肢からベストな解を探す組み合わせ最適化問題については、現在のスーパーコンピュータを大きくしのぐ速さで計算できる。

試作したコンピュータは、回路構成を自由に設定できる「フィールドプログラマブルゲートアレイ (FPGA)」と呼ばれるチップを25個連結した。FPGA間のデータのやりとりを最小限にするシステムを組み込むことで、連結しても処理速度を落とさずに扱うデータ量を増やした。10万要素の組み合わせ最適化問題を解け、従来に比べて25倍に増えた。処理速度は150倍ほどに高まった。

(日経産業新聞, 2018.6.18 ; 日刊工業新聞, 2018.6.20)

■ ドローン空撮4K映像伝送5G活用実証

KDDIは、東京大学と共同で、5Gを活用したドローンからの4K映像の伝送実験を実施し、国内で初めて成功した。ドローンに搭載した4Kカメラで撮影した空撮映像を、5G対応タブレットを通じてリアルタイムにアップリンク伝送できることを確認。上空約150 mから地上の映像受信用パソコンに安定した

4K 高精細映像の伝送が可能であることを実証した。同社は開発を加速しており、建物の検査や農作物の育成状況確認といった分野での事業展開を目指す。

(日刊工業新聞, 2018.6.27)

その他

■ ノイズや攻撃に強い AI 開発

東京大学の二見太大学院生と理化学研究所革新知能統合研究センタの杉山将センタ長は、ノイズや攻撃に強い人工知能 (AI) 技術を開発した。学習データに異常データを混ぜるなどの攻撃を受けても、学習が発散しない。

開発した技術は、AI に学習させる大量データのデータ間の距離を算出する。距離が遠いノイズデータは AI に悪質な影響を与えるため重要度を下げて扱う。これによりノイズや攻撃データが混ざっても影響を小さくできる。これまでは一つ一つのデータを等しく扱う必要があった。研究では異常データとの距離を無限にしても学習できることを実証した。

計測値に一定の割合でノイズが混ざるような工場のセンサデータ等での活用が期待される。(日刊工業新聞, 2018.5.11)

■ 希少な不具合 AI で発見²⁾

NEC と産業技術総合研究所は、発生確率が極めて低いため、設計段階で事前に発見が難しい不具合を、人工知能 (AI) が学習をしながらシミュレーションを繰り返して効率的に見つけ出す希少事象発見技術を開発した。

本技術を人工衛星関係の光学部品設計に適用したところ、発生確率が1億分の1程度の不具合を見落とすことはなかった。熟練者が1週間かけていた検証作業が1日に短縮した。

シミュレーションで不具合を探す場合、条件設定の組み合わせ数が膨大に

なってしまう。そこでシミュレーション結果の発生頻度に応じてシミュレーションの試行数を変える条件探索法を考案した。

今後、流体設計や建築構造設計などのシミュレーションに応用していく。

(日刊工業新聞, 2018.5.14)

■ 窒化ガリウム半導体の結晶欠陥を非破壊で発見

産業技術総合研究所の山田永主任研究員と宇治原徹副ラボ長 (名古屋大学教授) らは、窒化ガリウム (GaN) 半導体の結晶欠陥を非破壊で見つける評価技術を開発した。光学的に欠陥の位置と向き、数を特定できる。従来は GaN 結晶を溶かして欠陥を特定していた。簡便な検査手法が確立し、高品質 GaN の研究が加速する。GaN の結晶構造などによって変化するラマン散乱を詳細に解析した。GaN に欠陥があり、結晶が圧縮されている部分では散乱ピークが高波数側に、引っ張られている部分では低波数側にシフトする。計測機器の波数分解能を従来に比べて8倍高め、ピークシフトの観測に成功した。

新手法と結晶を溶かす手法を比較すると、欠陥の位置が一致した。GaN の刃状転位と混合転位という欠陥を非破壊で検出できる。(日刊工業新聞, 2018.5.23)

■ 深層学習の計算時間が1/5になる演算回路を開発

産業技術総合研究所の大内真一主任研究員と高野了成サイバーフィジカルクラウド研究グループ長らは、計算の単位を9ビットに圧縮することで、ディープラーニング (深層学習) の計算時間を1/5に短縮する計算方式と演算回路を開発した。一般に深層学習は32ビットや16ビットの計算方式が多く、ビット数を減らすと計算量を圧縮できる。

深層学習の計算は大量のかけ算と足し算に分解できる。今回、計算に使う

数値を、プラスマイナスの表現に1ビット、数値の数字列を3ビット、数字のケタを5ビットの合計9ビットで表現した。従来はそれぞれ1ビットと23ビット、8ビットの合計32ビットで表現されていた。

分類問題の正答率は32ビットを基準に16ビットでは3ポイント減、9ビットで2ポイント減、8ビットで8ポイント減だった。9ビットは精度低下を抑えつつ、計算量を減らせる。消費電力と回路面積も1/5に減らした。

(日刊工業新聞, 2018.6.6)

■ AI を用いてラフスケッチから線画を生成

科学技術振興機構 (JST) のシモセラ・エドガーさきがけ専任研究員らは、人工知能 (AI) 技術を使ってラフスケッチから線画を作成し、簡便に手直しする作画ツールを開発した。作風の違うスケッチを自動で線画に直せ、色付けやキャラクタの3Dモデル化などがしやすくなる。

まず線画と元のスケッチが対応したデータを AI に学習させ、粗い線画作成 AI を作成する。さらに、AI の作る線画と本物の線画とを見分ける識別 AI を作成。線画作成 AI と識別 AI を対立させた状態で、それぞれにスケッチのみや線画のみのデータを与え学習させる。

これによりスケッチと線画が対応した学習用データが少なくても高いレベルで線画化できるようになった。

さらに線画を手直しするためのツールを開発した。手直しデータを線画データに変換するまでをリアルタイムに処理するため、書き足している感覚で利用できる。描き足した線は継ぎ目がなく、線を消す際は重要な線を残したまま不要な線のみが消える。スケッチの手直し時間を計測したところ、1/7に短縮した。

(日刊工業新聞, 2018.6.13)

〔参考 URL〕

- 1) http://www.kobe-u.ac.jp/research_at_kobe/NEWS/news/2018_05_10_01.html
- 2) https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2018/pr20180511/pr20180511.html

〔執筆担当〕

浜田宏一 部門委員長 (日立)
澤谷郁子 委員 (NHK)
野中敬介 委員 (KDDI 総合研)