5. 民生用画像エレクトロニクス

5-1 ビデオカメラ

正会員 竹 村 裕 夫†

1. ま え が き

受像管とともに残されていた電子管のひとつ、撮像管が民生用の分野では CCD を中心とする固体撮像デバイスに置き換わり、25年にわたる活躍の場をいま、去ろうとしている。

また、VTR とビデオカメラを一体化したカメラ一体型 VTR が本格化し、ビデオカメラ単体の製品も家庭用としてはなくなろうとしている。

このような動きの中で、固体撮像技術を中心に新技術の開発は相変わらず盛んで、特に我が国の技術が世界をリードしていく状態が続いている。例えば 1985 年 8 月に発行された IEEE 論文誌 Transaction on Electron Devices には、37 件の論文中、半数近く 17 件が日本の論文で占められている状況にある。

2. 単管式カラーカメラ

撮像方式等の基本技術に関しては、完成の域に達し新技術の発表はない。

カラーカメラに関する技術としては、小型化を目的とする 1/3 インチ撮像管の開発¹⁾、色搬送波周波数を 6 MHz とし高解像度化を図った撮像管の開発²⁾、外部コイルが不要な全静電式の撮像管の開発³⁾、高感度撮像管の開発⁴⁾⁵⁾がある。

カラーカメラ関連の光学技術として、オートフォーカス、オートホワイトバランスの新技術開発が盛んである。

3. 単板式カラーカメラ

家庭用の単板式カラーカメラは、昭和 58 年 10 月に MOS 撮像デバイスを用いて日立より、CCD 撮像デバイスを用いてソニーより、各々 20 万円に近い高性能タイプが製品化された⁶⁾。これらの単板式カラーカメ

ラは画質も良く、数々の特徴を有していたため、撮像管を用いた単管式から固体撮像デバイスを用いた単板式への転機となったといえよう。

引き続き、CPD 撮像デバイスを用いて松下電器より、CCD 撮像デバイスを用いて日電ホームエレクトロニクスより、昭和 59 年 10 月および 12 月に各々表 1 に示すような単板式カラーカメラが製品化された。

家庭用カラーカメラとしては一気に固体化が進むかと思われたが、カメラ単体の製品化はこれ以降行われていない。VTR とカメラを一体化したカメラ一体型 VTR、いわゆるビデオムービーが家庭用の主流となったため、従来のビデオカメラとポータブル VTR との組合せは急速に減少した。カメラ単体は産業用、業務用として家庭用の技術を生かして単板式の製品化が盛んである。最近のカメラ一体型 VTR の撮像部を表 2 にまとめて示す。

カラー撮像方式には単板式用として数多くあるが、

表 1 最近の家庭用固体カラーカメラ
(各メーカー発表資料による)

項 目	CPD 型 (松下電器) VZ-CD 100	CCD 型 (日電ホームエレクトロニクス) TC-110
撮 像 方 式	色差順次フィールド反転方式	完全色差順次方式
色 フィ ル タ	Ye, Cy, Mg, G 市松	Ye', Cy', Mg', G' 市松
水 平 解 像 度 (TV本)	250	260
必要最低照度(lx)	30	9
消 費 電 力(W)	5	4
撮 像 レ ン ズ	6 倍パワーズーム $f=12.5\sim75\text{mm}$ F1.4 マクロ機構つき	6 倍パワーズーム $f=11\sim70\text{mm}$ F1.4 マクロ機構つき
外形寸法(mm)	幅 高 奥行 209×168×242	幅 高 奥行 120×148×183
重 量 (kg)	1.3	0.98
時 期	59/10	59/12
価 格 (円)	259,800	198,000

† 株式会社東芝 AV 技術研究所

“5. Consumer Image Electronics; 5-1 Video Cameras” by Yasuo Takemura (Toshiba Corporation, Yokohama)

各方式について色信号の S/N 、輝度信号・色信号の偽信号等の点から改良が行われてきた。

MOS 型撮像デバイス（日立）では W, Cy, Ye の 3 線式から、 W, Ye, Cy, G の 4 線式に主として色信号の S/N を考慮して変更された^{7)~10)}。なお、MOS 型ではスミア、ブルーミングを改善し、感度アップのはかれる水平転送方式を開発⁹⁾¹⁰⁾、有効画素数で $485(V) \times 576(H)$ 、28 万画素を初めて実用化している。

インタライン転送 CCD（ソニー）では、 G 市松 RB 線順次のいわゆるベイヤー方式¹¹⁾から G ストライプ RB 線順次方式に改善された^{12)~14)}。なお、これに伴ない有効画素数も $491(V) \times 384(H)$ から $492(V) \times 510(H)$ 、25 万画素に増加されている。

一方、ベイヤー方式を採用していた日本電気でも、各波長に透過特性をもたせ、いわゆる白で薄めた形に染色することにより、 Mg', G', Cy', Ye' から成る色差順次方式を完全色差順次方式¹⁵⁾¹⁶⁾と名づけたカメラが開発され¹⁷⁾、さらに色温度変化に対する補償回路方式¹⁸⁾、偽色信号の対策¹⁹⁾が提案されている。現在、有効画素数 $485(V) \times 418(H)$ 、22 万画素が実用化されている。

松下の色差順次方式では CPD 撮像デバイスを用いて、1 画素を色フィルタで 3 分割した方式のフィールド反転型色差順次方式の単板式カラーカメラが製品化された²⁰⁾。その後、8 ミリサイズの CCD を用いた、 Mg, G, Cy, Ye の 4 色から成るフィールド蓄積色差順次方式によりカメラ一体型 VTR が製品化されている²¹⁾²²⁾。この場合に Cy, Ye の配列を逆にすることにより、赤と青の境界の偽信号を減少する改良方式が提案されている²³⁾²⁴⁾。また 8 ミリサイズは有効画素数が $490(V) \times 382(H)$ であったが、1/2 インチサイズに

して $489(V) \times 422(H)$ ²⁵⁾、2/3 インチサイズで $499(V) \times 574(H)$ ²⁶⁾に画素数を増加したデバイスも製品化されている。

東芝の周波数インタリーブ方式では W, Cy, Ye の 3 色方式から Ye, G, Cy の 3 色方式に変え^{27)~29)}、色信号の S/N を改善して、カメラ一体型 VTR、カラーカメラが製品化されている。

この他に、カラー撮像方式ではベイヤー方式で R と B がフィールドごとに反転するようにした配列³⁰⁾³¹⁾がシャープより、CSD (charge sweep device: 電荷掃きよせ素子)³²⁾³³⁾を用いて n 番目 $Cy+Cy, Ye+Ye, n+1$ 番目 $W+Cy, G+Ye$ の順に加算読出しをする方式³⁴⁾が三菱電機より、フレーム転送 CCD で n 番目 $Ye+G, Cy+W, n+1$ 番目 $Cy+G, Ye+W$ の順に加算読出しする方式³⁵⁾が三洋電機より発表されている。

画素数が 40 万に近いデバイスを用いる場合にはストライプフィルタが多く利用される。水素化非晶質シリコン積層型の $488(V) \times 780(H)$ 画素 MOS 撮像デバイスで Ye, G, Cy, G のストライプ方式²⁶⁾が富士写真フイルムより、単相の $488(V) \times 780(H)$ 画素フレーム転送 CCD で RGB のストライプ方式³⁷⁾が Texas Instruments より、 $576(V) \times 604(H)$ 画素フレーム転送 CCD で Cy, G, Ye のストライプ方式³⁸⁾が Philips より、 $484(V) \times 740(H)$ フレーム転送 CCD で RGBG のストライプ方式³⁹⁾が Kodak より各々発表されている。

40 万画素近い CCD の場合には水平転送 CCD を 2 列あるいは 3 列設け、並列駆動することにより 2 出力あるいは 3 出力で信号が得られる方法がとられている場合が多い^{37)~39)}。また、各種の色フィルタアレイの評価、検討も行われている^{40)~43)}。

表 2 最近のビデオムービー撮像部(データは各メーカーの発表資料による)

	8 ミ リ		VHS コンパクト	V H S		
	(ソニー) CCD-V8AF	(ソニー) CCD-M8'	(ビクター) GR-C7	(松下) NV-M3	(日立) VM-500	(東芝) VHM-T 20
撮 像 デ バ イ ス	2/3"CCD 25 万画素	2/3"CCD 25 万画素	1/2"CCD 22 万画素	8 ミリ CCD 20 万画素	2/3"MOS 30 万画素	1/2"CCD 20 万画素
撮 像 方 式	G ストライプ RB 線順次	G ストライプ RB 線順次	Mg', G', Ye', Cy' 市松 完全色差順次	Mg, G, Ye, Cy 市松 色差順次	W, G, Ye, Cy 市松 4 色同時読出	G, Cy, Ye 市松 周波数インタ リーブ
必要最低照度(1x)	19	25	15	10	10	10
撮 像 レ ン ズ	F1.4 AF 6 倍ズーム	F1.6 3 点ゾーンフォー ーカス f: 15mm	F1.6 AF 6 倍ズーム マクロ機構つき	F1.2 AF 6 倍ズーム マクロ機構つき	F1.2 AF 6 倍ズーム マクロ機構つき	F1.2 AF 6 倍ズーム マクロ機構つき
発 売 時 期	60/10	60/9	61/2	60/10	61/2	61/4

デジタル化は時代の流れであるが、3板式固体カラーカメラによるデジタル化⁽⁴⁴⁾⁽⁴⁵⁾、単板式デジタルビデオカメラの開発^{(46)~(48)}、デジタルカラーエンコードの開発⁽⁴⁹⁾の報告がある。

カメラシステムでは、照明等の色温度変化に対し、自動的に白バランスをとることが必要である。自動色温度追尾システム^{(50)~(52)}、フルオートホワイト装置⁽⁵³⁾⁽⁵⁴⁾の名前で開発が行われている。

オートフォーカスでは映像信号の高周波成分を最大に制御する方式の開発、一眼レフカメラに適用した合焦点方式の発表⁽⁵⁵⁾がある。

4. む す び

民生用の撮像技術は工業用、産業用、医療用の分野にまで使われ始めている。CCDを用いた内視鏡⁽⁵⁶⁾、超小型カメラ⁽⁵⁷⁾などが一例であろう。

また、電子カメラの撮像部⁽⁵⁸⁾としても注目される。固体撮像技術に関する新技術の発表も相変わらず多い。

関連分野も幅広く、業務用カメラは2-1、電子カメラは5-2、固体撮像デバイスは9-3で解説されているので参照いただきたい。(昭和61年3月28日受付)

【参 考 文 献】

- 高島ほか：“11 mm 単管カラー用撮像管の開発”，テレビ学技報，8，22，pp. 19-24 (Sep., 1984)
- 酒井ほか：“18 mm 高解像度単管カラーカメラ用サチコンの開発”，テレビ学技報，7，37，pp. 37-42 (Jan., 1984)
- 蛸崎ほか：“全静電方式撮像管”，テレビ学技報，8，22，pp. 7-12 (Sep., 1984)
- 桑畑ほか：“高成度撮像管 Super-CHALNICON”，テレビ学技報，7，44，pp. 85-39 (Mar., 1984)
- 信時ほか：“高感度単管カメラ用サチコンの開発”，テレビ学技報，8，22，pp. 13-18 (Sep., 1984)
- “特集テレビジョン年報”，テレビ誌，38，7，p. 624 (July, 1984)
- 今出ほか：“加速転送回路内蔵新 MOS 形撮像素子の色フィルタ配置の選定”，テレビ大全，4-11，pp. 93-94 (1984)
- 今出ほか：“加速転送 MOS 撮像素子を用いたカラーカメラの試作”，テレビ学技報，TEBS 101-3，pp. 13-18 (Feb., 1985)
- 竹本ほか：“水平移送方式固体撮像素子”，テレビ学技報，ED 891，pp. 49-54 (Sep., 1985)
- 今出ほか：“水平転送 MOS 形カメラのカラー方式の検討”，テレビ学技報，TEBS 109-3，pp. 13-18 (Feb., 1986)
- Onga, et al: “Signal-Processing ICs Employed in a Single-Chip CCD Color Camera”, IEEE Trans., CE-30, 3, pp. 374-380 (Aug., 1984)
- 小川ほか：“カラーカメラ用 CCD 撮像ブロック”，テレビ学技報，TEBS 101-9，pp. 49-54 (Feb., 1985)
- Kumesawa, et al: “High-Resolution CCD Image Sensors with Reduced Smear”, IEEE Trans., ED-32, 8, pp. 1451-1456 (Aug., 1985)
- Ogawa, et al: “Development of CCD Imaging Block for Single Chip Color Camera”, IEEE Trans., CE-31, 3, pp. 405-412 (Aug., 1985)
- 河野ほか：“完全色差順次単板カラー化方式”，テレビ学技報，TEBS 101-1，pp. 1-6 (Feb., 1985)
- Kohno, et al: “A Single Chip CCD Color Video Camera Using a Line Sequential Complete”, ICCE, FAM 20.3, pp. 284-285 (June, 1985)
- 戸沼ほか：“完全色差順次単板カラーカメラ”，テレビ大全，4-17，pp. 119-120 (1985)
- 喜多川ほか：“完全色差順次単板カラーカメラの色再現性補償回路の検討”，テレビ大全，4-9，pp. 103-104 (1985)
- 江波戸ほか：“完全色差順次方式カメラの偽色対策”，テレビ大全，4-11，pp. 107-108 (1985)
- 内原，長谷川：“フィールド反転型色差順次方式を用いた CPD 単板カラーカメラ”，National Tech. Rep., 31, 1, pp. 21-28 (Feb., 1985)
- 堀居ほか：“小型 CCD 撮像素子”，National Tech. Rep., 31, 1, pp. 70-75 (Feb., 1985)
- Horii, et al: “A Very Small ‘Super-8’ Format CCD Imager for Single-Chip Color Camera”, IEEE Trans., ED-32, 8, pp. 1446-1450 (Aug., 1985)
- 平本ほか：“超小形 CCD 固体撮像素子のカラー化”，テレビ大全，4-12，pp. 95-96 (1984)
- 石川ほか：“フィールド蓄積モード単板カラー化方式”，National Tech. Rep., 31, 1, pp. 76-82 (Feb., 1985)
- 黒田ほか：“高解像度 CCD 撮像素子”，テレビ学技報，TEBS101-8，pp. 43-48 (Feb., 1985)
- 小園ほか：“小型 CCD 撮像素子”，テレビ学技報，TEBS109-5，pp. 25-30 (Feb., 1986)
- 大井ほか：“新周波数インターリーブ CCD カラーカメラ”，テレビ学技報，TEBS 101-2，pp. 7-12 (Feb., 1985)
- Takemura, et al: “New Field Integration Frequency Interleaving Color Television Pickup System for Single-Chip CCD Camera”, IEEE Trans., ED-32, 8, pp. 1402-1406 (Aug., 1985)
- Ooi, et al: “A New Frequency Interleaving CCD Color Video Camera”, J. of Imaging Technology, 11, 5, pp. 243-248 (Oct., 1985)
- Watanabe, et al: “A CCD Color Signal Separation IC for Single-Chip Color Imagers”, IEEE J., SC-19, 1, pp. 49-54 (Feb., 1984)
- 小堀ほか：“高解像度 CCD ビデオカメラシステム”，テレビ大全，4-6，pp. 97-98 (1985)
- Kimata, et al: “A 480×400 Element Image Sensor with a Charge Sweep Device”, ISSCC, WPM 9.3, pp. 100-101 (1985)
- 木股ほか：“電荷掃き寄せ方式を用いた 1/2” 固体撮像素子”，テレビ学技報，TEBS 101-6，pp. 31-36 (Feb., 1985)
- 山脇ほか：“485×510 画素 1/2 インチフォーマットカラーイメージセンサ”，テレビ学技報，TEBS 109-6，pp. 31-36 (Feb., 1986)
- 箕谷：“1/2 インチ単板カラー FT CCD”，テレビ学技報，TEBS 101-5，pp. 25-30 (Feb., 1985)
- 川尻ほか：“水素化非晶質シリコン積層型 38 万画素 MOS カラー撮像素子”，テレビ学技報，TEBS109-1，pp. 1-6 (Feb., 1986)
- J. Hyneczek: “Design and Performance of a High-Resolution Image Sensor for Color TV Applications”, IEEE Trans., ED-32, 8, pp. 1421-1429 (Aug., 1985)
- M. J. H. Van De Steeg, et al: “A Frame-Transfer CCD Color Imager with Vertical Antiblooming”, IEEE Trans., ED-32, 8, pp. 1430-1438 (Aug., 1985)
- T. H. Lee, et al: “A 360000-Pixel Charge-Coupled Color-Image Sensor for Imaging Photographic Negative”, IEEE Trans., ED-32, 8, pp. 1439-1445 (Aug., 1985)
- 乾谷ほか：“38 万画素 MOS 型イメージセンサの画質評価と新駆動法”，テレビ学技報，TEBS 101-4，pp. 19-24 (Feb., 1985)
- K. Knop and R. Morf: “A New Class of Mosaic Color Single-Chip Cameras”, IEEE Trans., ED-32, 8, pp. 1390-1395 (Aug., 1985)
- F. Aschwanden, et al: “Single-Chip Color Camera Using a Frame-Transfer CCD”, IEEE Trans., ED-32, 8, pp. 1396-1401 (Aug., 1985)
- 山口ほか：“単板多画素撮像方式シミュレーション”，テレビ大全，3-1，pp. 43-44 (1985)
- 村上ほか：“全デジタル 3 板式固体カラーカメラの開発”，テレビ学技報，TEBS 96-5，pp. 21-26 (May, 1984)
- 名雲ほか：“全デジタルカラーカメラの信号処理用 LSI”，テレビ学技報，TEBS 96-6，pp. 27-32 (May, 1984)
- G. O’Keefe and T. Baba: “A Basic Approach to a Digital Color Camera System”, IEEE Trans., CE-30, 3, pp. 409-414 (Aug., 1984)
- Morimura, et al: “A Digital Color Video Camera Using a Single Chip Solid State Image Sensor”, IEEE Trans., CE-31, 3, pp. 414

- 423 (Aug., 1985)
- 48) 森村ほか：“平板ディジタルカラービデオカメラ”，テレビ学技報，TEBS104-1，pp. 51-56 (Aug., 1985)
- 49) 向川ほか：“ビデオカメラのディジタルエンコーダ”，テレビ全大，4-8，pp. 101-102 (1985)
- 50) 清水ほか：“カラービデオカメラの自動色温度追尾システム”，National Tech. Rep., 31, 1, pp. 90-97 (Feb., 1985)
- 51) 藤重，池田：“簡易自動追尾ホワイトバランスシステム”，National Tech. Rep., 31, 1, pp. 98-102 (Feb., 1985)
- 52) 小室，豊田：電波新聞ハイテクノロジー (Dec. 12, 1985)
- 53) 辰巳ほか：“カラーテレビカメラ用フルオートホワイト装置 (I)”，テレビ全大，4-14，pp. 113-114 (1985)
- 54) 田上ほか：“カラーテレビカメラ用フルオートホワイト装置 (II)，フルオートホワイト IC”，テレビ全大，4-15，pp. 115-116 (1985)
- 55) 佐原：“ミノルタ α システムの電子化技術”，テレビ学技報，TEBS 107-2，pp. 23-28 (Dec., 1985)
- 56) 岡崎ほか：“電子スコープ TV-Endoscope I 型の開発”，Gastroenterological Endoscopy, 28, 1, pp. 88-95 (Jan., 1986)
- 57) 電波新聞 (Jan. 9, 1986)
- 58) 井手：“電子スチルカメラとハードコピー小特集 2-2 撮像部”，テレビ誌，39, 9，pp. 765-770 (Sep., 1985)

5-2 記録再生機器

正会員 平 田 渥 美[†]，正会員 長 岡 義 礼^{††}

1. ま え が き

昭和 60 年の日本国内の民生用 VTR の総生産は台数で 3341 万台，金額で約 2 兆 2 千億円となった（日本電子機械工業会調査，キットを含む）。この金額は民生用電子機器生産額の 50% 近くを占めている。この 2 年間に VTR では β フォーマット，VHS 両方式で画質向上が図られ，また 8 ミリビデオの規格審議が終了し，民生用 VTR に新方式が加わった。カメラ一体型 VTR の小型・軽量化が進み，据置型に対する比率が上がった。

ビデオディスクでは，国内市場で LV と VHD の 2 方式が定着し，本格的な普及期に入ろうとしている。

電子スチルカメラ懇談会において，スチルビデオフロッピー，音声記録，ディジタルデータ記録の規格がまとめられた。

2. V T R

2.1 高画質化

β フォーマット，VHS 方式において画質向上が図られた。

β 方式では，従来の基本フォーマットの輝度信号 FM 変調周波数を約 800 kHz 上げ，シンクチップ 4.4 MHz，ホワイトピーク 5.6 MHz に変更し，ビデオ周波数特性を改善したハイバンドベータ方式を開発し

た¹⁾。これによって β HiFi 時に FM audio によってせめられるビデオ周波数帯域を広げる効果も得ている。この方式は，従来の方式との切換えとしている。

VHS 方式では各種信号処理による，パルス特性の改善，S/N の向上等によって画質向上が図られた。テレビ画面のノイズ低減の一手段として，テレビ画面を垂直方向に信号処理したエンファシス，ディエンファシスの考え方が提案され²⁾³⁾，その考え方を基にして，記録側に補正回路を持たせた垂直方向巡回型輝度信号ノイズ低減回路が開発された⁴⁾。その他，ホワイトクリップレベルの上昇，クロマノイズ低減回路，および再生時のクリスピーニング回路で失われる微小レベルの輝度信号情報を記録時に補正しておくディテールエンハンサ等も採用され，総合画質の向上が図られている。これらを総称して HQ 方式と呼ばれている。

2.2 8 ミリビデオ

8 ミリビデオの規格統一審議が 1984 年 4 月に終了した。継続審議になっていた映像信号のベースバンド記録方式は，コストパフォーマンス等から決定には致らず，NTSC, PAL 方式に対するクロマ低域変換方式のみが採用された⁵⁾⁶⁾。また SECAM 方式については直接低域変換記録する方式は決められていないが，PAL 方式に変換して記録することが可能であり，その IC の開発も報告されている⁷⁾。

これらの規格にもとづき，商品の開発も行われ，1959 年北米を皮切りに発売されている。表 1 に 8 ミリ規格の概要を示す。

8 ミリビデオを応用し，PCM 音声信号をビデオトラックの 180° 分にも記録することによって，マルチ

[†] 日本ビクター株式会社 研究開発本部

^{††} 日本ビクター株式会社 ビデオ研究所

“5-2 Recording and Reproducing Equipments” by Atsumi Hirata and Yoshimichi Nagaoka (Victor Corporation of Japan Ltd., Yokohama)