3-2 感性データベースシステム

——主観的な内容検索可能なマルチメディアデータベースシステム——

加藤 俊一[†]

1. 感性データベースシステム

法則以心伝心，皆令自悟自解（法ハ則チ心ヲ以テ心ニ伝ヘ，皆自ラ悟リ自ラ解カ令ム．六祖壇教）。

人間と人間の間で成り立つコミュニケーションは，単にメッセージの字面のやりとりだけではなく，相手の知識や考え方，嗜好や意図，独特な表現方法など，様々な観点で相手の人となり（主観的特性）を自然に理解しつつ行われている。それだけに，相互に相手を深く理解する必要性がある一方で，数少ない言葉のやりとりからでもコミュニケーションが可能となるのである。

本稿では，人間がマルチメディアデータを取捨選択する際に示す主観的な評価基準を感性と呼ぶ。このような評価基準は一人一人で異なりうるし，一方，年齢層や性別，国籍等でグループ化された人々に共通の平均的評価基準を想定することもできる。

データベースシステムに，このような感性のメカニズムを組み込み，一人一人の利用者に的確に感性的な内容検索機能を提供することが，感性データベースシステムの技術的課題である。したがって，個々の利用者がマルチメディアデータ（特に画像情報）を解釈する過程での主観的特徴を客観的に計測し，これを工学的にモデル化することが，最も基本的で重要な技術である。

我々は人間の視覚過程での感性（＝視覚感性）の工学的モデルとして，以下の4つの階層を考えている。

（i）物理的レベルでの視覚感性

人間が様々な画像・映像を知覚する際，個々の事物ではなく，シーン全体が一種のキューとなって，類似の画像を思い出したり，関連する映像を想起することも多い。これは物理的な信号レベルでの類似検索・連想検索と考えられる。

（ii）生理的レベルでの視覚感性

一方，人間の視覚系（初期視覚）にはエッジ・コントラスト・自己相関・空間周波数など，種々の特徴抽出機構があることが知られている。これは視覚的情報がパラメータ化されて知覚されることに相当する。

（iii）心理的レベルでの視覚感性

人間は共通の目の構造を持ち，特徴抽出機構の働きも同様であるにもかかわらず，画像・映像を類別したり，画像間の類似度を与える際などに，評価基準の個人差が顕著に現れる。これは，個々人によって，種々の特徴量の評価の重みが異なるためと考えられよう。

（iv）認知的レベルでの視覚感性

同様に，あるカテゴリーの画像をどう解釈するか，すなわち，どのような概念のラベル（＝印象語）を割り当てるかに関しても，個人差（さらには集団による差）が顕著に現れる。個々人や集団によって，種々の特徴量と概念の対応関係が異なるためと考えられよう。

本稿では，感性情報処理を利用した内容検索の実現法とその感性エキスパートシステムへの応用法を，図形商標の類似検索システム TRADEMARK，絵画の感性検索システム ART MUSEUM，および，配色デザインのためのカラーコーディネータ Color Coordinator の事例に即して紹介する^{1)~3)}。

2. 例示画による類似画検索 —物理・生理から心理へ—

ある画像の内容を記述する情報として，利用者がキーとなるデータ k_0 を提示し，データベース中のデータ $k_i \in P$ との類似度 s_i を何らかの規準に従って評価して，類似度の高い k_i を解の候補とする操作を，内容検索と呼ぶ（キー k_0 はデータベース中に含まれていなくてもよい）。解の候補集合には，類似度による順位付けがなされているのがふつうである。例えば，利用者が描くスケッチをキーとして提示する内容検索（いわゆる例示画検索）は，類似度を利用した検索の自然な応用である。また，不完全な情報しかキーとして提示できない場合でも，類似度を利用することで曖昧検索も実現できる。

視覚感性の物理的レベル，生理的レベルでの例示画検索は，キーとなる画像と種々の物理的あるいは生理的に抽出される指標が近いデータを候補画像として検索する。類似度は，キーとして提示された例示画とデータベース中の各画像との物理的あるいは生理的に抽出される画像特徴のずれで評価される。

図形や写真の構図をラフに描いてこれをキーとして提示して，オリジナルの図形や同じ構図の写真を検索する場合に相当する。

心理的レベルの視覚感性では，個々人の主観的な解釈の差が現れる。この現象は，個々人が種々の画像特徴をどのように重み付けして評価するかを統計的に分析して，主観特徴空間を構成すれば，心理的レベルの視覚感性を工学的にモデル化することができる（図1）。

データベース中の全画像の対に類似度を与えることは，實際上不可能であ

[†] 中央大学 理工学部経営システム工学科
電子技術総合研究所 知能システム部

“Kansei Database Systems—Multimedia Database Systems with Subjective Retrieval Facilities—” by Toshikazu Kato (Dept. of Industrial and Systems Eng., Chuo University, Tokyo; Intelligent Systems Division, Electrotechnical Laboratories (ETL), Tsukuba)

図1 例示画による類似画検索の仕組み

る。したがって、比較的少数の対の類似度をシステムに示し、共通する特徴等をシステムに統計的に学習させればよい。利用者の主観を反映した検索は、その主観的画像特徴空間(SF空間)上で行う。

主観的な類似度をシステムに例示する方法により、図1に示すように、次の2通りの学習方法が考えられる。クラス分けで提示する場合は判別分析、連続量で提示する場合は多次元尺度法に相当する。明らかに連続量で提示する方が細かく主観的類似度を表現できるが、学習用データを与える上で利用者の負担が大きい。

このような手順で構成したSF空間上では、主観的に類似した図形も、近い点に写像される。これより利用者は、例示画を提示するだけで主観的にも類似した図形を検索できる。

【例示画による類似検索】

- (1) 例示画 p_0 に対してそのSFベクトル r_0 を求める。

$$r_0 = A p_0$$

- (2) 例示画とデータベース中の図形 k とのSF空間上での距離 d_k を求める。

$$d_k = \|r_0 - r_k\|$$

- (3) 小さい d_k から順に、類似画

の候補とする。

上述のアルゴリズムに従って主観的類似検索を試みた。データベースから10%程度の学習用セットを選び、統計的学習(クラス分け)によりSF空間を作成した。図2(カラー頁)は、GF空間上での例示画検索の結果(左下)と写真の利用者にチューニングしたSF空間上での主観的類似検索の結果(右上)である。共に同じ図形を例示した。前者では円状で線の太さが類似している程度なのに対し、後者では第1~8候補が円と渦状等の点で類似している。被験者による事後評価も良い。

3. 印象語による感性検索

一認知的レベルの感性一

印象語等の主観的で漠然とした記述をキーとして、それにマッチした内容の画像を検索することを感性検索と呼ぶ。

種々の視覚心理実験から、人間の視覚的印象は、画像の色彩(色の組合せと配色等)と構図に由来することが知られている。この関係に注目すると、印象語等の主観的表現と画像の色彩特徴という物理的・生理的表現の間に相関関係があることが期待できる。この相関関係を、比較的少ない数の実例か

ら例示学習(統計的学習)により分析して、利用者の主観的な類似度空間のモデルとして参照すればよい。

画像と印象語のような異なったドメインの情報を統合して、各利用者の主観を反映した索引空間を構成すれば、この索引空間上で感性検索が可能となる。利用者は、学習用セットの各画像に印象語を与える。システムは、色彩特徴(GF空間)と印象語(SF空間)との相関が最大となるような統合特徴空間(UF空間)への写像を、正準相関分析等の多変量解析で構成すればよい(図3)。

【UF空間】

- (1) 利用者は、学習用セットPの各画像の主観的な印象を、印象語の重みベクトル a_k で表現する。

- (2) 印象語 a_k と色彩的特徴 p_k とを、ある線形写像 F, G で変換した像 f_k, g_k の相関を最大になるように F, G を正準相関分析によって構成する。

$$f_k = {}^t F a_k$$

$$g_k = {}^t G p_k$$

- (3) 各絵画の色彩的特徴をUF空間上に写像する。

$$g_k = {}^t G p_k$$

図 2 商標図形の類似画
検索の例

図 4 印象派絵画の感性
検索の例

図 5 感性コーディネー
ションの例

図3 印象語による感性検索の仕組み

印象が類似した画像は、図3のUF空間上で近い点に写像されていると考えてよい。同様に、類似したイメージを表す印象語 a_0 も、回帰 Λ により $g_0 = \Lambda^t F a_0$ で、UF空間上の近い点に写像されていると考えられる(図3)。

【感性検索】

- (1) 例示した印象語 a_0 を、線形写像 F 、 Λ により、UF空間に写像する。

$$g_0 = \Lambda^t F a_0$$

Λ : 相関係数を対角要素とする行列

tF : F の転置行列

- (2) 印象語 a_0 と絵画 k のUF空間上での距離 d_k を求める。

$$d_k = \|g_0 - g_k\|$$

- (3) 小さい d_k から順に、利用者が示したイメージに合致する絵画の候補とする。

図4(カラー頁)に、印象語「ロマンチック、ソフト、暖かい」を満たすような色彩の絵画を検索した結果を示す。視覚的印象のモデルは、非常に単純な色彩特徴と印象語との相関分析で作成したが、上位の候補の多くは、例示された印象語にかなり良くマッチしているようである。我々の予備的な実

験では、被験者らの主観的な事後評価ともほぼ一致する結果が得られている。

4. 感性コーディネーションへの応用

様々なレベルでの視覚感性における典型的な事例データを集積し、これを統計的に分析すれば、事例データ間の暗黙的な関係を発見できる。この関係を類似検索や感性検索に利用することも可能となる。

我々が試作したカラーコーディネータは、2色組・3色組の配色事例、および、典型的な配色の印象語データを対象に、類似の色彩(1色～3色)が使われた配色事例を検索する色彩検索、印象語からそれにふさわしい配色事例を検索する感性検索、および、これらを複合した連想検索機能を提供する感性データベースである。

カラーコーディネータは、さらに検索結果(配色事例)を必要に応じて加工・修正する仕組みを持つ。加工・修正では、様々なレベルでの視覚感性のモデルに基づきながら、利用者が示す拘束条件を満たすような「解」を求める。このような仕組みを、感性コーディ

ネーションと呼ぶ。

3色組の配色事例を対象に、図5(カラー頁)の例では、利用者は自分が持っているネクタイとシャツの色を提示し、これとコーディネートしやすいセーターの色を問うている。単に色彩検索だけでは発見できる事例が少ない。連想検索により、印象語の面からも検索範囲を広げてコーディネートしやすい事例を探している。さらにシステムは、こうして検索された類似の事例を参考に、実際に利用者が持つネクタイとシャツの色に合わせたセーターの色を提案している。これは、利用者が提示した色の拘束条件に合うように、3色組み配色の3番目の色すなわち、セーターの色に加工を施した結果である。

5. む す び

本稿では、感性データベースを実現する一般的な方法論を示し、我々が試作したデータベースシステムでの事例を紹介した。

本稿で紹介したこれらの手法は、次世代の人間指向のマルチメディア情報システム(=ヒューマンメディアシステム)を実現する基礎となるものである。

(1997年10月20日受付)

【文 献】

- 1) 栗田, 下垣, 加藤: “主観的類似度に応じた画像検索”, 情処学論誌, 31, 2, pp.227-236 (Feb. 1990)
- 2) 栗田, 加藤, 福田, 坂倉: “印象語による絵画データベースの検索”, 情処学論誌, 33, 11, pp.1373-1383 (Nov. 1992)
- 3) 桑原, 加藤: “配色事例のデータベース化と色彩感性情報処理への応用——Color Coordinatorの開発——”, 情処研資, DBS 97-10, pp.89-96 (Mar. 1994)

かとう 俊一
加藤 俊一

京都大学大学院工学研究科情報工学専攻博士課程修了。1986年、電子技術総合研究所入所。同所対話システム研究室長を経て、1997年より中央大学理工学部経営システム工学科教授。電子技術総合研究所ヒューマンメディアグループのリーダー。画像認識・理解、マルチメディアデータベース、ヒューマンインタフェース、ヒューマンメディア技術の研究に従事。