画像群の意味的な可視化表現を用いた画像検索システム

Image Retrieval System Using Semantic Visualization of Retrieved Images

武者 義則[†], 広池 敦[†]Yoshinori Musha[†] and Atsushi Hiroike[†]

Abstract We have developed a similarity-based image retrieval system that represents retrieved images as a scatter diagram in a *semantic space*. One axis of the space shows the suitability of a keyword assigned to each image. The suitabilities are estimated by linearly transforming the image features of the retrieved data, and the coefficients of the transformation are determined by multiple regression analysis. First, a user selects images as key images. Then the system retrieves images and calculates the estimated suitabilities variance among the retrieved images for each keyword, and presents the user keywords that give the large variances. Next, the user selects a keyword from the given keywords for each axis. Finally, the system displays the retrieved images in the *semantic space* spanned by the two axes. The system enables the user to apply the center of gravity among the features of the key images to the retrieval. The system thus effectively assists the user in retrieving images by integrating the semantic visualization and the center of gravity retrieval. Testing of the keyword suitability estimation showed that the estimation precision became high by using keywords with the large suitabilities variances.

キーワード：意味軸, 可視化, 類似画像検索, キーワード推定, 重回帰分析, GUI

1. ま え が き

近年, 画像コンテンツビジネスやマルチメディア情報を扱うデータベース業界での需要を背景に, 画像自体の類似性に基づく画像検索に関する研究が盛んに行われている¹⁾²⁾. 特に, 検索システムに人間の判断を反映させるために, 人間の感性や好みに基づく画像検索の研究⁴⁾⁹⁾などが行われている. しかし, 検索システムの出力結果において, ユーザにとって望みの画像であると判断するのは, そのユーザであるべきで検索システム側であってはならない. また, そもそも画像を検索しようと試みているユーザの判断自体が曖昧であることも大きな問題となっている. つまり, 類似画像検索システムにとって, ユーザの感性や判断基準に則した適切な類似性判断ができるだけでなく, ユーザの曖昧な検索意図を明確化するために, ユーザの試行錯誤を支援する機能が重要である.

以上の観点から, 我々は類似画像検索の結果を可視化表示するインタフェースの開発に力を入れてきた. 我々の可視化インタフェースは, 類似画像の検索結果の画像群にお

いて違いを最も表現する可視化軸を構成し, 2次元空間上の縮小画像の散布図として⁶⁾, あるいは3次元空間の時空間パターンとして³⁾, 画像群を表現する. できるだけ多くの画像や検索された画像群の多様な類似性をユーザに提供し, ユーザを支援することを目的としている.

近年, 我々の表現手法と同様の2次元可視化を行う研究⁸⁾がある. 検索により画像群が決まると, 多次元尺度構成法によって一意に決定される画像配置を, ユーザへ提供するインタフェースとなっている. 大量の画像を可視化すると計算量が急増する問題点や, 多様であるはずの画像間の類似性判断の1つのみをシステムがユーザへ提示するインタフェースである点が, 我々の目的に沿わないが, 可視化に人間の色判別能力が反映されるという特徴がある.

一方, 我々は, ユーザの認識能力を最大限に引出すことによって, ユーザの判断を支援することがひとつの目標である. 以前, 検索結果の画像群の特徴量を主成分分析し, その固有ベクトルを可視化軸とする2次元可視化システムを開発した⁶⁾. しかし, 可視化軸をユーザが選択するというインタフェースにおいては, ユーザへその軸を選ぶ動機付けを与えにくかった. だからこそ, ユーザが積極的に可視化軸を選択できる意味軸の導入に大きな意義がある. また, 画像間の多様な類似性を提示するという我々の目的からも, 意味的な指標による可視化には意義がある.

以上の観点に従って, 我々は, 画像特徴量からその画像に関連するキーワードの適合性を推定し, その推定値に

2000年3月1日, インタラクシオン2000で発表

2000年6月2日受付, 2000年9月5日再受付, 2000年10月12日採録

†新情報処理開発機構 情報ベース機能日立研究室

(〒185-8601 国分寺市東恋ヶ窪1-280 株式会社日立製作所 中央研究所内, TEL 042-323-1111 ext.3573)

†Information-Base Functions Hitachi Laboratory, RWCP

(c/o Central Research Lab., Hitachi Ltd., 1-280, Higashi-Koigakubo, Kokubunji-shi, Tokyo 185-8601, Japan)

じて画像を配置する2次元可視化システム⁷⁾を開発した。キーワードは画像特徴量から推定されるため、配置される個々の画像データはテキスト情報を持つ必要がない。

また、我々のシステムは、複数の検索キー画像を用いた検索機能を持っており、キーワードによる可視化手法と統合することにより、効果的な画像検索を行うことができる。本稿では、このシステムについて報告する。

2. 類似画像検索システム

本システムで、ユーザが検索を行う際、まずデータベースの任意の位置から一連の例示画像群を呼び出す。その画像群は可視化に効果的な2つのキーワードを軸とする空間上に配置される。ユーザは望みのキーワードを選択して画像配置を変更し、検索のためのキー画像を選択する。次に、類似画像検索を行うと検索結果である画像群がキーワードによって可視化表示され、次のキー画像の選択を促す。

類似画像検索は、画像の類似性を表現する特徴量ベクトルを画像から抽出し、そのベクトル同士の距離において、キー画像から近い画像を収集することで実現する。本システムでは、選択した画像を蓄積して複数の検索キー画像を使うことができ、それらの特徴量ベクトルの重心で検索を行う。これにより、複数のキー画像の類似した性質を強調した検索が期待される。

また画像特徴量として、色特徴量と微分方向特徴量を用いた。色特徴量はRGB空間を64個の領域に量子化して、また微分方向特徴量は、輝度画像の画素において明暗の移り変わる方向を8方向に量子化して、各画素を該当箇所へ投票しベクトル要素を構成する。更に、画像を空間的に16分割し、また解像度を4段階に分けた上で特徴抽出し、色特徴量は1024次元、微分方向特徴量は512次元を得た。実際には、高速化のために主成分分析により、それぞれ次元を圧縮して用いた。

3. 意味軸による画像群の可視化システム

本稿での可視化とは、データをその性質に従って空間的に配置することによるデータ群の視覚化である。可視化システムが効果的に働くためには次の2点が重要である。

(1) データ間の関係が視覚的に把握できる。

(2) 配置される個々のデータが一目で識別できる。

つまり、(1)はそもそもの可視化の目的であり、データ群における性質の分布を把握するために必要である。(2)は、個々のデータが識別できなければ、可視化空間上での各データへの操作が困難なインタフェースとなることを意味する。画像群の可視化は、データ自身の性質が画像の見えとして現れていることを積極的に利用しており、(2)を満たし、画像群自身によって空間の性質が表現される点で(1)も満たしているといえる。

本稿の可視化システムは、可視化の軸にキーワードを用いることで、画像群の意味的な性質の提示と把握を行うこ

とを目的としている。可視化空間に意味的な性質を与えるため(1)が達成できるが、更に、データとして画像を用いている利点を活かし画像群自身によってその空間の性質を表現できれば、(1)がより効果的になる。そのためには、軸に選ばれるキーワードは画像の見えと相関を持つことが望ましい。そこで我々は、画像に付与するキーワードの適切さ(キーワード適合性)を画像特徴量から推定し、それを座標として画像を配置することにした。この方法には、キーワードを属性情報として持たない画像データベースに対して可視化を実現できる利点がある。

ところで、キーワード適合性を推定するためには、あらかじめ画像特徴量とキーワードの対応関係を学習しておく必要がある。そして学習したキーワードが数千個にもなると、その中からユーザが望むキーワードを選択することも困難となってくる。そこで、本システムでは、画像群を効果的に可視化できるようなキーワード候補をユーザへ提供して、キーワード選択を容易にする方法を採用した。これは、画像群内の見えの違いをキーワードで表現する機能ともいえる。同様に、画像群全体を表現するキーワードをユーザへ提示する機能も考えられ、ユーザの検索結果に対する理解を促すことが期待される。

以上のように本システムは、主に、(I)画像のキーワード適合性の推定、(II)任意の画像群全体を表現するキーワード(代表キーワード)の推定、(III)任意の画像群内の違いを表現するキーワード(可視化キーワード)の推定、の3機能を持つ。(I)は画像の可視化に使用され、(II)(III)はユーザへ画像群を特徴付けるキーワードを提供するのに使用される。特に(III)は可視化軸に設定するキーワードをユーザへ提供するための機能である。

4. キーワード推定

前述の(I)(II)(III)の機能は、検索結果である画像群が、確定されるたびに実行される必要がある。更に、ユーザインタフェースとして軽快なレスポンスを維持しつつ、検索から結果出力までの間に、これらの機能の計算が終了するためには、キーワード適合性の推定に高い高速性が要求される。そこで、我々はキーワード適合性の推定に、線形計算のため高速処理が可能な重回帰分析を採用した。

代表キーワードと可視化キーワードを推定する方法として、画像群におけるキーワード適合性の推定値について、それぞれ平均と分散に従ってキーワードをソートすることにより求めることにした。これは、代表キーワードは、どの画像にも共通に含まれる傾向があるため、どの画像からも高い適合性が得られ、その平均値が高くなる傾向を示し、可視化キーワードは、画像群を均等に分割する傾向があるため、画像によって適合性に散らばりが現れ、その分散値が高くなる傾向を示すと思われるからである。

線形処理の利点は、画像群においてキーワード適合性の推定値の平均と分散を求める場合に、その画像群の特徴量

の平均と分散共分散行列を求めてから、すべてのキーワードに対して適用することができる点である。これで計算量を削減することができる。また、キーワード毎に独立に計算できる点も重回帰分析の特徴といえる。

以下に、キーワード適合性の学習方法および推定方法を示す。キーワードを学習する際の教師値を(1)式とおく。これは画像*i*に対するキーワード*k*に関する教師値である。

$$y_i(k) = \begin{cases} Y_e(k) & \text{キーワードが } k \text{ の場合} \\ Y_n(k) & \text{それ以外} \end{cases} \quad (1)$$

$\{Y_e, Y_n\} = \{1 - P(k), -P(k)\}$ とした。ここで、 $P(k)$ は学習時の画像群におけるキーワード*k*の出現頻度であり、 $y_i(k)$ の平均 $\bar{y}(k)$ は0となる。これは2群の判別分析に帰着することがわかっている。また、本システムで利用した学習データに関しては6.1節「実験方法」にて後述する。

重回帰分析により、(2)式のように偏回帰係数を求める。

$$b_0(k) = \bar{y}(k) - \bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{b}(k), \quad \mathbf{b}(k) = \mathbf{C}_{xx}^{-1} \mathbf{C}_{xy}(k) \quad (2)$$

ここで、 $\mathbf{x}_i$ を画像*i*の特徴量ベクトルとすると、 $\mathbf{C}_{xx}$ は $\{\mathbf{x}_i\}$ の分散共分散行列、 $\mathbf{C}_{xy}(k)$ は、 $\{\mathbf{x}_i\}$ と $\{y_i(k)\}$ との共分散ベクトルである。 $\bar{\mathbf{x}}$ と $\bar{y}(k)$ は、それぞれ $\{\mathbf{x}_i\}$ 、 $\{y_i(k)\}$ の平均である。さらに、各画像のキーワード適合性の推定値 $\hat{y}_i(k)$ は、(3)式によって求められる。これは、前述の(I)に使用される。

$$\hat{y}_i(k) = b_0(k) + \mathbf{x}_i^T \mathbf{b}(k) \quad (3)$$

また、代表キーワード(II)や可視化キーワード(III)を算出する際に用いる式がそれぞれ(4)式、(5)式である。各キーワード毎にキーワード適合性の推定値の平均を(4)式で計算し、その値の大きいものが検索結果画像群を代表するキーワードであると期待される。同様に、各キーワード毎にキーワード適合性の推定値の分散を(5)式で計算すると、検索結果の画像群内の違いを表現する可視化に適したキーワードが得られることが期待される。

$$\bar{y}(k) = b_0(k) + \bar{\mathbf{x}}^T \mathbf{b}(k) \quad (4)$$

$$\hat{\sigma}_y^2(k) = (\mathbf{b}(k))^T \tilde{\mathbf{C}} \mathbf{b}(k) \quad (5)$$

ここで、 $\bar{\mathbf{x}}$ と $\tilde{\mathbf{C}}$ は画像群における特徴量の平均ベクトルと分散共分散行列である。 $\bar{y}(k)$ の値の大きなキーワードを代表キーワード、 $\hat{\sigma}_y^2(k)$ の値の大きなキーワードを可視化キーワードと定義する。

5. 可視化インタフェース

キーワードを座標軸とする可視化表現を用いた類似画像検索システムを開発した。このシステムは、サーバとクライアントによって構成され、サーバでは画像検索および統計処理などの数値計算を行う。クライアントはJAVATMで記述され、主にユーザインタフェースとして画像やキーワードの提示とユーザの操作をサーバに伝える機能を持

つ。この2次元可視化インタフェース(図1)には、以下の(a)～(j)の機能がある。

図1(a)は、可視化空間であり、図のように検索結果の縮小画像を、キーワード適合性の推定値に対応した座標へ配置する機能を持つ(I)。可視化空間の座標軸の性質を画像自身によって示すことでより直感的な理解を促すと期待される。指定した画像を検索キー画像として追加登録し、登録された画像特徴量の重心で検索を実行する。

図1(b)と(c)の文字列表示部は、検索結果の画像群の違いを表現するキーワード(可視化キーワード)を提示する機能である(III)。一般に、ユーザが任意にキーワードを選ぶ機能があっても、実際に適切なキーワードを選ぶことは、キーワードが多いほど困難である。そこで、可視化に効果的なキーワードの候補を画像群毎に用意するのが本機能の目的である。あらかじめ登録されているキーワードの中から、その画像群におけるキーワード適合性の推定値の分散が高いものが選ばれ、ユーザに提示される。図1(b)と(c)の文字列表示部はボタンでもあり、提示されたキーワードから、可視化軸として2つのキーワードを選ぶ機能を提供する。ここで選択したキーワードに関して、画像群の可視化表示が行われる。

図1(d)は、スクロールバーの連続的な操作で、可視化空間の拡大や縮小をする機能である。表示画像の大きさを一定にしたまま空間だけが伸縮するため、画像の密度が変更される。拡大表示すると、例えば、キーワード適合性の推定値が近接しているため重なった画像を分離できる。

図1(e)は、可視化空間を移動する機能である。(d)の拡大縮小機能と組合せると、表示画像群の任意の領域に焦点を当てて詳細構造を見ることができる。

図1(f)は、データベース中の画像データ名を指定することで、検索キーに使う例示画像を呼び出す機能である。呼び出した例示画像群も検索画像群と同様にキーワードによって可視化表示される。

図1(g),(h)は、画像検索の類似度と表示画像のサイズとの対応関係を設定する機能である。これにより画像の大きさで、その類似性を表現することができる。図1(g)の横軸は検索結果の類似度、縦軸は変換された類似度を示す。(g)に示されているヒストグラムは、検索結果の類似度の分布を示している。また、四角いボタンは、横軸から縦軸への射影を指定する連結直線の連結部を示す。この連結部の数や位置は任意に指定できる。検索数を限った場合、一般に検索結果の類似度分布が偏る傾向がある。ヒストグラムを見てその範囲内に直線の傾斜が収まるように指定すると、類似度の変化を敏感に画像サイズに反映させることができる。また、図1(h)は、上記で変換された類似度を使って画像サイズを実際に決定するための、2つのパラメータを指定するパネルである。横軸はフォーカス“Focus”(F)、縦軸は密度“Density”(D)に対応している。変換された類似度(R)と画像サイズ(S)との関係をこれらのパラメータ

図 1 意味軸を利用した可視化インタフェース
Visualization interface using semantic axes.

で記述すると (6) 式ようになる。

$$S(R) = D \cdot R^F \quad (6)$$

ただし, $0.0 \leq D \leq D_{lim}$, $0.0 \leq F \leq F_{lim}$

D が大きくなると, すべての検索結果の画像サイズが大きくなり, 画像群が混み合って表示される。また, F が大きくなると, 類似度に応じてその違いが画像サイズに敏感に反映され, 検索キーに近いものに焦点をあててサイズを大きくしたように表示される。逆に, F が小さくなると類似度によって画像サイズが変わりにくくなる。上限値 D_{lim} や F_{lim} は十分に画像サイズが調整できるように設定した。

図 1(i) は, 表示する画像数の上限を設定する機能である。例示画像を表示する場合や, 類似画像検索の結果を表示する場合の表示数を制限する。

図 1(j) は, 検索結果の画像群を代表するキーワード (代表キーワード) をユーザへ提示する機能である (II)。あらかじめ登録されているキーワードの中から, 与えられた画像群の平均特徴量に対する推定値の高いものが選ばれ, その上位 25 個がユーザに提示される。

5.1 可視化インタフェースの表示例

図 2(a)(b) が, キーワード軸による可視化の例である。白丸で示した検索キー画像の特徴量重心による類似画像検索の結果 (100 画像) を可視化している。特徴量次元数 N_F は 100 次元を使い, x 軸に “people”, y 軸に “sky” を選んだ場合を示している。右上になるほど, 2つのキーワードを備えた画像が配置されると期待される。

図 2(a) の白丸の画像は雲の写った空の写真である。これを検索キーとして検索した結果を示している。第一象限には空と人の写った画像が集まる傾向があるので, そこから空と人が写っている画像 1 個を検索キーに追加登録し, 検索した。これを繰り返して検索キー画像が 4 個登録された時点の検索結果が (b) である。検索キー画像が増えるに従い, 検索結果全体に空と人を含んだ画像が多くなる。その画像数を目視で確認すると, 検索キー画像を除き, (a) で

(a) 青空のキー画像を 1 個登録

A result retrieved by one key-image of a blue sky.

(b) 人と空を含んだキー画像を 4 個登録

A result retrieved by 4 key-images including people and the sky.

図 2 意味軸による可視化の例

An example of visualization using semantic axes.

15 個, (b) で 45 個であった。複数検索キーによる画像検索とキーワードによる可視化がインタフェースとしてうまく機能し, インタラクションを支援している。

5.2 本システムにおけるデータフロー

本システムにおけるデータフローを図 3 に示す。まず, 登録するキーワード毎に (2) 式の処理により, あらかじめキーワード偏回帰係数データベースを作成しておく。

ユーザからの検索要求 <1> に従って類似画像検索 <2> を行うと, 画像特徴量データベースをスキャン <3> して検索結果 <4> を出力する。その検索結果に対応する画像特徴量 <6> から平均値と分散共分散行列が計算される <5>。キーワード偏回帰係数データベースからキーワード 1 個分の偏回帰係数を取り出し <9>, 画像特徴量の平均値と分散共分散行列 <7> を使って (4) 式と (5) 式の演算を行い, キーワード適合性の推定値の平均と分散を出力する <10>。これをすべてのキーワードについて繰り返し, 最大値から

図3 本システムにおけるデータフロー
The data flow in the system.

上位指定個数個だけキーワードをそれぞれ選択する<11>。平均値の大きなキーワードは代表キーワード、分散値の大きなキーワードは可視化キーワードである<12>。それぞれをユーザに提示することで、意味情報をユーザに提供する<13,14>。可視化キーワード<14>からユーザが x 軸、 y 軸として、それぞれキーワードを選択すると<15>、そのキーワードの偏回帰係数<16>と検索結果<17>の画像特徴量<18>から(3)式が計算され、その値を座標値として画像<19>を配置する。こうしてキーワードによって可視化された画像群がユーザへ提供される<20>。

ところで、本システムの特徴は、検索結果に限らず任意の画像群を可視化できることである。実際、本システムには初期の検索キーワードを選ぶために、例示画像を表示する機能があり、その画像群を意味軸上で可視化している。つまり、本可視化機能は本質的に、画像群を出力する任意の検索システム上に適用することが可能であり汎用性が高い。

6. キーワード適合性の推定実験

線形処理では排他的論理和のような入出力関係のものは推定できないように、線形処理によるキーワード適合性の推定では、本質的に推定できないキーワードも存在すると思われる。そこで、画像特徴量からのキーワード適合性の推定に対してどれほどの性能をもたらすかを評価した。

6.1 実験方法

キーワードが付属している画像コンテンツとして、PhotoDisc社の24728枚の画像を用い、画像データベースを作成した。各画像からRGB色特徴量(1024次元)および微分方向特徴量(512次元)を抽出し、主成分分析によりそれぞれ $N_F/2$ 次元($N_F=12, 24, 50, 100, 200, 400$)に圧縮して、合計 N_F 次元の特徴量データベースを作成した。更に、画像データベースを奇数番目と偶数番目に2分し、奇数番目をキーワード学習に用い、偶数番目を評価に用いた。

この画像データベースには、1画像あたり約20個あまりのフリーキーワードが添付されている。その総数は21637個であるが、2個以上の学習データと2個以上の評価データへ添付されている7091個のキーワードを用いた。

キーワード適合性に対する推定性能の評価方法を説明す

図4 キーワード適合性の推定性能 (PはN位までに正解画像が含まれる率である)

Evaluation of keyword suitability estimations: P is the ratio including correct answer images within N rank.

図5 キーワード適合性の推定性能 (キーワード適合性の推定値の画像群における分散が大きい50個のキーワードのみを平均した)

Evaluation of keyword suitability estimations: P is taken average of the ratios of first 50 keywords in suitability variance order.

る。全評価データについて、1つのキーワードの適合性推定値を求めてソートしておき、元々フリーキーワードとしてそのキーワードが添付されていた複数の画像(正解画像)が、1位~ N 位($N=2, 5, 10, 20, \dots, 10000$)の中に含まれる個数(正解画像数)を計測する。そして、その個数を、1位~ N 位の中で可能な最大個数に対する比率で評価する。これを全キーワードに対して平均し、グラフ化した(図4)。

また、本システムでは、画像群の可視化を行うためのキーワードを、(5)式の値が大きな可視化キーワードからユーザに選ばせている。よって、特に、画像群におけるキーワード適合性の推定値の分散が大きい50個キーワードについて前述と同様の評価を行った(図5)。

更に、実際にキーワード適合性の推定性能に貢献しているキーワードの個数を計数する方法を説明する。それぞれのキーワードについて、キーワード適合性の推定値を全画像において求めてソートしておく。そのキーワードが添付された画像が1位~ N 位の中に少なくとも1個含まれるようなキーワードの数を計測し、グラフ化した(図6)。

6.2 実験結果と考察

図4は、各 N_F における精度のグラフである。この精度

図 6 有効キーワード数 (K は N 位までに正解画像が少なくとも 1 個出現したキーワードの数である)
The number of effective keywords: K is the number of keywords, each of which is correctly assigned to at least one image within N rank in suitability order.

は、実際の可視化において配置される画像群のキーワード適合性の推定の正確さを反映している。したがって、この精度が高いほど、可視化効果が向上すると考えられる。上位 100 以内を見ると次元数が多くなるに従い精度も向上するが、ほとんど飽和しているようである。100 位における特徴量 400 次元の精度でも 14% 程度である。実際の使用の際の主観的な印象では、この結果よりもっと精度が高いように感じられた。これは、全キーワードの中に適合性が推定できないものが多く含まれるが、本システムが提示する可視化キーワードの中には、適合性が推定できるもっと多くのキーワードが含まれているためと考えられる。そこで、本システムが提示する可視化キーワードにおける精度の評価を試みたのが図 5 である。20 位以内において、特徴量 400 次元で精度が約 78% となっている。これは、キーワード適合性の推定値の分散が大きいキーワードは推定性能自体も高いことを示している。キーワードの理想的な適合性推定を想定した場合には、出現頻度が 50% 以下であれば出現頻度が高いキーワードほど分散値が大きくなる性質を持つ⁵⁾。そのため、この性質が実際の適合性推定でも成立すると仮定すれば、出現頻度が高いキーワードが重回帰分析によってうまく学習された効果であると推測できる。ただし、これらの結果は全画像に対しての分散であり、類似画像検索の結果の画像群に対しての分散とは必ずしも一致しないが、1 つの目安を与えるものと考えられる。

図 6 は、実際にキーワード適合性の推定性能に貢献しているキーワードの個数を示す。例えば、上位 100 位以内において、特徴量 400 次元で 3775 個であり、次元数増大による個数の増加はほぼ飽和している。これ以外のキーワードには、十分な学習ができないものと、本来的に線形処理で推定できないものを含んでいると思われる。これらは、また、評価データにて一度も 100 位以内に出現しなかったわけで、本システムに貢献しないキーワードとして、キーワード偏回帰係数データベースから、あらかじめ削除し、

高速化やメモリ容量の削減を図ることができる。つまり、この図から本システムの設計の指針を得ることができる。

7. む す び

類似画像検索のためのユーザインタフェースとして、可視化の軸にキーワードを使うシステムの開発を行った。本システムでは、検索の結果得られた画像群毎に、可視化軸および代表キーワードとして相応しいキーワードを提示し、ユーザが選んだ可視化軸のキーワードに従って、2 次元の散布図として検索結果を提示する。キーワード推定に線形で高速処理が可能な重回帰分析を用い、可視化におけるキーワード適合性の推定性能を評価した。その結果、キーワード適合性の推定値の分散が大きいキーワードで精度を評価すると高い数値が得られることがわかった。また、本システムの一設計指針を得ることができた。今回、処理の高速化のために重回帰分析を使用した。更なるキーワード適合性の推定性能の向上に重点を置いて、他の分析手法や特徴量を用いて性能を比較する必要がある。

〔文 献〕

- 1) D. S. Faulstich and R. T. Ng: "An Expressive Language and Interface for Image Querying", Machine Vision and Applications, 10, pp. 74-85 (1997)
- 2) M. Flickner, H. Sawhney, et al.: "Query by Image and Video Content: The QBIC System", IEEE Computer, 28, 9, pp. 23-32 (1995)
- 3) A. Hiroike, Y. Musha, A. Sugimoto, and Y. Mori: "Visualization of information spaces to retrieve and browse image data", Third International Conference on Visual Information Systems, pp. 155-162 (1999)
- 4) 藤山, 斎藤: "ニューラルネットワークを用いた感性の学習機能を持つ画像検索システム", 第 3 回知能情報メディアシンポジウム, pp. 253-258 (1997)
- 5) 武者, 広池: "類似画像検索における検索結果の可視化インターフェース—可視化軸として意味軸を用いる方法—", 信学技報, PRMU99-57, pp. 59-64 (1999)
- 6) 武者, 広池, 杉本: "類似画像検索における特徴量空間の可視化インターフェース", 信学論, J82-D-II, 10, pp. 1626-1633 (1999)
- 7) 武者, 広池: "意味を表現する空間上に検索結果の画像群を表示する可視化インターフェース", IPSJ シンポジウムシリーズ (インタラクション 2000 論文集), 2000, 4, pp. 205-212 (2000)
- 8) Y. Rubner, C. Tomasi, and L.J. Gauthier: "Adaptive Color-Image Embeddings for Database Navigation", IEEE ACCV98, pp. 104-111 (1998)
- 9) 田辺, 大谷, 石井: "多次元心理空間を用いる類似画像検索法", 信学論, J75-D-II, 11, pp. 1856-1865 (1992)

(<http://www.rwcp.or.jp/lab/ib-hitachi/>)

武者 義則 1990 年、東北大学工学部応用物理学科卒業。1992 年、同大学院博士前期修了。同年、(株)日立製作所入社。画像認識の研究、新郵便区分機などの研究開発に従事。現在新情報・情報ベース機構日立研究室に所属。

広池 敦 1986 年、早稲田大学大学院修士課程修了。1994 年、東京農工大学大学院博士課程修了。同年、(株)日立製作所入社。神経回路網、画像認識の研究に従事。現在新情報・情報ベース機構日立研究室に所属。博士(工学)。