4 情報システムのセキュリティ

4-1 情報システムのセキュリティ

関 本 貢†

キーワード

コンピュータウイルス, 不正アクセス, ISMS, プライバシーマーク, JIS Q 15001, ISO/IEC 17799:2000

1. ま え が き

インターネットとパソコン等の情報機器の普及は、経済活動や社会生活に大きな利便性をもたらしている。その反面、利用範囲や利用層の拡大に伴って、不正なアクセスやコンピュータウイルスによる被害、個人情報の漏えい等のリスクが増大し(表1, 表2), これらのリスクが顕在化することによる影響が懸念されるなど大きな社会問題となっている。そのために、健全なIT社会の実現に向けた対応が、国のレベルで進められている。

財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)は、このような課題に対応するため、表3のような活動を推進している。

		10月	11月	12月	1月	2月	3月
IPAセキュリティセンタ への届出件数	侵入	4	11	4	14	15	11
	アクセス形跡(未遂)	13	20	17	39	40	71
	ワーム感染	7	4	0	0	0	0
	ワーム形跡	2	2	0	4	6	2
	アドレス詐称	1	6	3	12	2	3
	SPAM	1	2	2	2	0	0
	メール不正中継	0	3	2	4	2	1
	DoS	0	0	0	1	1	1
	その他	2	3	2	4	3	1
	合計(件)	30	51	30	80	69	90
		111			353		
JPCERT/CCへの相談件数		445					

表2 不正アクセス届出状況(2001.10~2002.3)
(<http://www.ipa.go.jp/security/>, <http://www.jpcert.or.jp/>
より編集)

内 訳	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
被害件数	469	349	304	223	250	153	344	592	510	283	450	741
駆除件数	1,971	1,218	1,172	1,013	1,265	1,182	1,394	2,217	1,728	958	1,734	3,159
総届出数	2,440	1,567	1,476	1,236	1,515	1,335	1,738	2,809	2,238	1,241	2,766	3,900

表1 IPAウイルス届出状況(2001.1~12)
(<http://www.ipa.go.jp/security/>より編集)

① 情報セキュリティ対策の推進	ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)適合性評価制度の運用
	わが国の情報セキュリティ対策の実態調査(隔年のアンケート調査)
	リスクマネジメントシステムのあり方に関する調査・研究
	コンピュータ緊急対応センター(JPCERT/CC)の事務局運営
② システム監査の推進	わが国におけるシステム監査普及状況の調査(隔年のアンケート調査)
	システム監査企業台帳登録制度の支援
	システム監査学会(JSSA)の事務局運営
③ 個人情報の保護に関する調査・研究	プライバシーマーク制度の運用
	プライバシーマーク制度における監査ガイドラインの策定
④ 経済産業省・各種ガイドラインの策定支援	システム監査基準
	情報システム安全対策基準
	コンピュータウイルス対策基準
	コンピュータ不正アクセス対策基準
	民間部門における電子計算機処理に係る個人情報の保護に関するガイドライン

表3 JIPDECの情報セキュリティ関連活動

†財団法人日本情報処理開発協会 情報セキュリティ部
"Security of IT ; Overview of Security of Information System" by Mitsugu Sekimoto (Japan Information Processing Development Corporation, Tokyo)

* 本稿の著作権は財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)に帰属し、
本会には帰属していません。

2. ISMS (情報セキュリティマネジメントシステム) 適合性評価制度の概要

情報セキュリティに関しては、ネットワーク化の進展に伴って、国際的な対応を図ることが不可欠であることから、OECD (経済協力開発機構) においてもセキュリティガイドラインを策定する等の活動が行われている。また、英国規格協会 (BSI) の基準であるBS7799 シリーズが、欧州諸国を中心とした複数の国において導入され、それに基づく適合性評価制度が実施されてきた。BS7799は、2000年には、国際標準ISO/IEC 17799:2000として制定された。

わが国においても、経済産業省が、「情報処理サービス業情報システム安全対策実施事業所認定制度」(安対制度)を創設して、情報処理サービス業のセキュリティ確保のレベルが一定水準にあることを認定してきた。しかし、独自の基準であったことから、国際的な動向と調和を図るために、2001年3月末日で廃止することを決定した。これに代わる制度として、国際的に整合性の取れた第三者認証制度を民間のベースで設立する方針を出し、JPDECはこの方針に基づいてISMS制度を設立し、2001年からのパイロット運用に引き続き、2002年4月から本格的運用を開始した。

ISMS制度は、ISO/IEC 17799:2000に基づいて策定した認証基準によって、情報システムのセキュリティ管理に関する適合性を評価して認定する制度であり、当該企業のみならず、わが国の情報セキュリティに関する国際的な信頼を確保すること目的としている。

3. プライバシーマーク制度の概要

企業は、顧客満足度を向上させるために、顧客の趣味や嗜好を分析し、個人個人に合ったきめの細かいサービスの提供が不可欠になっている。そのために、ITを駆使して顧客に関する情報(個人情報)を収集し、加工・分析を加えるなどして活用している。

しかしながら、企業の個人情報の取扱いにおいては、不適切な収集や利用等が多く、個人情報が転々と流通するなど、消費者が不安を感じる要因となっている。特に、インターネットを活用したショッピングなどにおいては、セキュリティの不備による個人情報の漏えいが起こりプライバシーの侵害に発展することが懸念されている。

そのため、消費者が個人情報の適切な取扱いを行っている事業者であることを簡単に見分けることができる目安を提供し、不安の解消に役立てることを目的に、1998年4月にプライバシーマーク制度を発足させ運用している。個人

図1 プライバシーマーク

図1 年度別の認定状況

情報の保護の適切性は、日本工業規格JIS Q 15001「個人情報の保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項」に規定されている。この規格に適合した個人情報保護のマネジメント・システムを構築し運用していることを評価して認定し、「プライバシーマーク」(図1)と証するロゴマークの使用を許可する制度である。

事業者は、このマークを利用することによって、消費者からの信頼を獲得することができ、顧客満足度を向上させるための情報活用の活動が一段とスムーズになる。その結果、より高度なサービスが提供可能となることから、消費者との間の良好な関係構築を果たすことができる。

現在までの認定の状況は、図2の通りである。

(2002年4月22日受付)

関本 貢 1971年、財団法人日本情報処理開発センタ(現、財団法人日本情報処理開発協会)入職。現在、同協会情報セキュリティ部長、プライバシーマーク事務局長。

櫻井 圭太[†]

キーワード

電子認証, 暗号, 電子証明書, 電子署名, 認証局, PKI

1. ま え が き

インターネットの爆発的な普及とともに、それをインフラとした電子商取引やコンシューマでの電子購買、電子メールなどが急激に拡大してきている。しかしながら、それと比例してインターネットを使うことでのリスクも顕在化してきている。インターネットリスクを回避する技術は、Fire Wallなどのネットワークセキュリティ、アンチウイルスなど様々な分野での実用化に至っているが、電子認証技術は、相手の見えないインターネット上でのやりとりで相手特定する本人認証などを中心とした、よりビジネスやユーザの行動視点にたった社会的なセキュリティ基盤を実現するものであり、ネットワークセキュリティなどと複合的に導入されるべきものといえる。その電子認証について、技術的および実用面の見地から、その概略を平易に解説していきたい。

2. 電子認証のメカニズム

2.1 インタネットリスク

インターネット上での相対のやり取りや取引の中で、一般的に4つのリスクがあると言われている。盗聴、改ざん、成りすまし、否認がそれである。盗聴とは、通信経路の途中で第3者がデータを盗み読むことを指し、改ざんとは、同様に途中でデータ自体を第3者が変更してしまうことをいう。また、成りすましとは、例えば第3者がAさんという名前をかたって本人であるかのように偽ることであり、否認とは、AとBが取引を正常に行ったにもかかわらず、Aが成りすまされたとか改ざんされたと言って、取引を無効にする主張を行うものである。

いずれにしても、これらリスクを回避できなければ、安全な取引ややり取りなどができないことはいうまでもなく、それを回避するのが電子認証の技術であり、技術の根本は暗号技術により支えられている。

2.2 暗号技術の概要

暗号技術は、古くをひも解くと、シーザー暗号といわれる文字をすべて数文字ずらして相手に伝え、受け取った相手は数文字戻して解読する手法が知られている。例えばIBMを前に1文字ずらすことで、I→H/B→A/M→L=HAL(2001年宇宙の旅という映画に登場するコンピュータの名前)と表現するようなシンプルなものから始まっているが、現在では、さらに発展させた共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式が主流となっている。いずれも「鍵」と呼ばれるデータ列を使用するのだが、その長さにアルゴリズムの解読の困難さを掛け合わせたものが暗号の強度になる。

共通鍵暗号方式とは、AとBがやりとりするデータに対して、両者が共通の鍵を保持し、Aから鍵で暗号化しBに送り、Bでは同じ鍵で暗号化されたものを復号化するという方式である(具体的なアルゴリズムに関しては、紙面の都合上省略させていただく)。代表的なアルゴリズムとしては、1977年規格化された米国のDES(Data Encryption Standard)、DESアルゴリズムを3重に行うトリプルDES、スイスのIDEA、米RSA Security社RC2,4,5、日本の三菱電機のMistyなどがある。これらは、主にデータ自体の暗号化に使用され、インターネットでのWeb暗号標準である米国Netscape Communications社が開発したSSL(Secure Sockets Layer)はこの共通鍵暗号技術に基づいている。

公開鍵暗号方式は、暗号化する鍵と復号化する鍵とが異なる方式である。すなわち、非対称鍵のペア(秘密鍵と公開鍵)により暗号が実装されている。この技術を基盤にしたものをPKI(Public Key Infrastructure)と呼ぶ。非対称鍵のアルゴリズムとは、秘密鍵で暗号化したものは、それに対応する公開鍵でなければ復号できない特徴を有している。秘密鍵をAさんだけが持ち、公開鍵をBさんが持つ状況を考えてみよう。Aさんが暗号化したものをBさんが復号化できるということは、Bさんの通信相手が相手がAさんであったことの証明にもなる。(詳細は次章にて記述)そのアルゴリズムは代表的なものとして、素因数分解の理論をベースとした米国RSA Security社のRSAアルゴリズムが業界標準的な位置付けで、他に米国での署名標準であるDSA(Digital Signature Algorithm)、古くはDiffie-Hellmanなどがあり、暗号強度をあげた楕円離散対数問題

[†]日本ボルチモアテクノロジーズ株式会社 技術統括本部
プロフェッショナルサービス本部
"Electronic Authentication" by Keita Sakurai (Professional Service Division,
Engineering Department, Baltimore Technologies Japan Co.,Ltd., Tokyo)

に基づくECC (Elliptic Curve Cryptography) などもあり、RSA方式と比べると同じ暗号強度を得るのに、短い鍵長で実現可能となる。

秘密鍵と公開鍵は字の如く秘密鍵は所有者が他人に明かさないう秘密に管理するものであるが、公開鍵は他人に公開してしまうもので、いいかえれば本人の証明として第3者にわたされるべきものとなる(図1)。

2.3 電子証明書

公開鍵が本人の証明だとしても、鍵だけではどののれだかがわからない。そこで、電子証明書という所有者のプロファイルを記述したものを公開鍵とセットで公開するこ

とで社会的な存在が認知できるようになるのである。いわゆる、インターネット上の身分証明書である。規格としては、ITU (International Telecommunication Union) -T (電気通信標準化部門) でのX.509で定義されている。

電子証明書には、所有者の名前や会社名、メールアドレスといった本人を特定する情報を格納できる。インターネット上で免許証やパスポートと同じように本人証明の効力を発揮するために、電子証明書は当然しかるべく機関から発行されることが必要である。これは、現実の社会で利用されている印鑑証明書等の書類と同一である(図2)。

2.4 電子認証局

電子証明書を発行する機関を電子認証局 (CA : Certification Authority) と呼ぶ。身分証明書は先のパスポートのように公の機関から発行されるものもあれば、社員証や会員証、クレジットカードなどは会社や会員組織のようにプライベートな機関から発行されるものもある。身分証明の用途や使用範囲、社会的な位置付けなどから様々な発行機関が現実存在するように、電子認証局もパブリックなものやプライベートなものが存在している。いずれの場合も、証明書の所有者から見れば、信頼に足る機関でなければならないし、その証明書を提示される側 (例えば、クレジットカードを利用できる店舗) からの信頼も必要である。

その信頼を電子認証局は、本人確認や審査などの登録業務を厳正に行い、かつ証明書を発行するファシリティやネットワークを堅牢なものにすることで、データの漏洩や盗難などから防御するハイレベルなセキュリティを実現している。また、不正な証明書発行を防止するための運用体制を敷くことが必要で、例えば発行業務は複数人で必ず行う相互監視や、指紋認証による入退出からオペレーションまで個人単位でログを監視するなど、様々な対応を考慮しなければならない。これらの認証業務を規定したのが「認証局運用規程」(CPS : Certification Practice Statement) とい

うもので、電子認証局では信頼の基盤として、これを利用者などに公開しているものが多い。

また、電子証明書には有効期限があり、かつ期間中で紛失や脱退などによる無効化を行うこともある。この無効化を失効 (Revoke)、電子認証の中では失効されたリストを CRL (Certificate Revocation List) と呼び、これを電子認証局は主に証明書を提示される側に対して定期的に発行し、証明書が有効かの検証手段として利用されている。

3. 電子認証の代表的な適用分野

3.1 アクセスコントロール (クライアント認証)

WebとWebブラウザ間の認証プロトコルであるSSLを用いて、Webにアクセスしてくるユーザを特定の証明書を所有するものだけに許可する形式が代表的である。これをクライアント認証と呼び、公開鍵暗号、共通鍵暗号、電子証明書が複合的に使用され、アクセスコントロールを行う。

3.2 暗号化メール

暗号化メールは、S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) と呼ばれる米国RSA Security社が開発した公開鍵暗号方式を利用したものがある。S/MIMEは公開鍵暗号方式が持つ非対称鍵の暗号・復号特性を利用し、簡単にいうと、送信したいデータをMIME形式として送信相手の公開鍵で暗号化 (場合により電子署名

図3 電子の世界での証明書の展開イメージ

を組合せる)し、送信先では自身の秘密鍵で復号することで、送信経路中のデータ暗号が保たれる仕組みである。ただ、お気づきかもしれないが、メール送信の前に相手方の公開鍵・電子証明書を事前に取得する必要がある、だれかれもなく、暗号化メールが可能ということにはならない。

3.3 電子署名

電子署名は、文字どおり電子文書やメッセージに電子的な署名を行うもので、その主要な目的は、送り元(署名者)の特定と改ざん防止である。つまり、電子的な捺印の役割と原本性の確保を同時に達成する。技術的には、公開鍵暗号方式による暗号とハッシュというデータのダイジェスト化技術との組合せで実現されている。ハッシュとはデータのダイジェストを計算するもので、異なるデータのハッシュ値は異なる特性を持ち、かつハッシュ値からは元データが復元できない特性をもつ。代表的なアルゴリズムに、SHA-1、MD5などがある。このアルゴリズムは電子証明書の中に記述されて、送り先でわかるようになっている。

仕組みは、まず、対象となるデータのハッシュ値を取り、そのハッシュを自身の秘密鍵で暗号化したものを電子署名と呼ぶ。これを対象データと一緒に送信し、相手方では送信元の公開鍵でハッシュを復号(このハッシュをA)し、さらに対象データを同一のハッシュアルゴリズムで、再度ハッシュをとり(このハッシュをB)、AとBを比較し、同一ならば、対象データが改ざんされていないことがわかり、電子署名が有効であるとわかる。

電子署名は、主にビジネスでの電子商取引における受発注などのトランザクションや、契約関係文書などに適用される場合が多いが、2001年4月施行の「電子署名および認証業務に関する法律」(通称：電子署名法)においても、電子署名の法的な有効性(電磁的記録の真正な成立を推定)がうたわれており、今後、電子署名がインターネット上のやり取りにおいて、普及をしていく第1歩を歩み始めているといえる。

4. PKIの動向

PKIあるいは電子認証はインターネット上のEC(Electronic Commerce)や政府を中心としながら下記の主要分野で拡大してきている。

- (1) 電子政府では、GPKI(Government Public Key Infrastructure)での政府認証基盤の構築や公的個人認証サービス、電子入札など
- (2) 金融では、国際的な金融取引の認証基盤であるIdentrus、クレジットカードのICカード化でのEMV、インターネットデビット、オンライントレーディングなど

- (3) 企業内では、マーケットプレイス、電子調達、電子決済、社員証のICカード化によるPKIの導入やWindows2000の認証基盤によるイントラネットへのPKIの適用など

また、マルチメディアやコンテンツ配信などの分野では、電子認証を使った端末認証が浸透し始めている。

端末認証とは、コンテンツの受信機が正規の製造元で製造されたことを証明し、かつその認証を経た上でコンテンツ配信を行うものである。これは、PKIの本人を特定(違法コピーによるコンテンツ配布の総称)する特性を端末で実現したものといえ、いわゆる、海賊版防止を主目的としたのが始まりである。仕組みは端末内の開封不可能な場所に製造時点で製造IDに類似する電子証明書を格納し、配信時にその電子証明書を使った認証を行うことが基本となっている。

ブロードバンド時代に入り、映像などの大規模デジタルコンテンツがインターネット上で配信される時、電子認証の技術が応用され、安全で公正なセキュリティ基盤が構築されていくだろうと考えている(図3)。

5. むすび

電子認証は、映像情報の分野から見るとやや異分野のように感じられるかもしれないが、インターネット上でのデータ送受信という意味では、基盤であり不可欠な要素と考えられる。前章で示したように、電子証明書は個人や組織に対してのものだけではなく、端末あるいはピアツーピアにも適用可能なものであることをご理解いただけたと思う。

映像情報の分野でも、配信技術や圧縮技術と電子認証の融合により、より高次の映像環境が構築され、メディアの発達と合わせて電子証明書が活用される機会が増えていくことを望んでいる。

本稿では、技術と実際の適用などをからめて簡潔かつ平易に記述した。それゆえ技術の詳細を網羅できず、抽象的な表現となったことはご了承いただくをお願いしたい。

(2002年2月28日受付)

【文 献】

- 1) W. Ford and M. S. Baum: “デジタル署名と暗号技術”, プレンステイスホール出版(1977)

櫻井 圭太 1985年、早稲田大学理工学部機械工学科卒業。同年、トヨタ自動車(株)に入社し、新車開発・設計を担当。その後、日本総合システム(株)を経て、(株)ケイズコンサルティング。2000年より、日本ボルチモア社に從事する。SIとコンサルタントで培った知識と経験を活かし、現在、PKIプリンシパルコンサルタントとして活躍。