5 ユビキタス応用

5-1 ユビキタス世界を実現するセンサ技術

福本 雅朗[†]

キーワード

ユビキタス, ウェアラブル

1. ユビキタス世界の目指すもの

“Ubiquitous”とはラテン語の「(同時に) 至る所にある, 遍在する」という意味である。もともとは1988年にXerox PARCのMark Weiserが提唱した概念であり, 「複数のコンピュータが生活空間のあらゆる場所に埋め込まれ, ユーザはコンピュータを意識することなく使うことができる」という意味である。当時はコンピュータの性能も低く, ネットワークも未発達であったため, コンセプトを実現することは困難であった。しかし近年, 驚異的なコンピューティングパワーの増加, インタネットの登場, モバイル機器とワイアレスネットワークの浸透などによって, 「ユビキタスな世界」が現実味を帯びてきた。また, ユビキタスの概念も, 単にコンピュータを使うだけではなく, すべてのヒトやモノがネットワークを通じて繋がっている世界へと拡張されてきた。本節では, ユビキタスな世界を実現するための核となる, 各種センサ, インタフェース, ネットワーク技術について述べる。

2. ユビキタスセンサ

ユビキタス世界におけるセンサの役割とは, モノやヒト, あるいは環境そのものについて, ①それが何か(物体同定), ②どこにあるか(位置同定), ③どのような状態にあるか(状態同定), を行うことである。以下に各機能を可能にするセンサの例と課題を述べる。

2.1 物体同定のためのセンサ

「IDタグ」として知られているものがこれに当たる。最近では, 0.4mm角程度にまで小型化され¹⁾, 紙幣や本のページに埋め込むことも可能になっている。タグから得られる情報量の差によって, 単に物体(群)の存在変化のみを検出するもの(数ビット程度: 万引き防止等に使用), 物体の種類を検出するもの(32~64ビット程度: 商品管理に使用), 個々の物体まで区別できるもの(128ビット程度), に分けられる。また, 内部に書込める情報量の差, 書換え可能か否か, 内部電源の有無, 読取り方式(接触か非接触か)等に

よる違いもある。書換え可能で情報量が多く, 非接触で遠方から読み書き可能であることが理想であるが, 本体の大きさやコスト等に課題が残る。

2.2 位置同定のためのセンサ

カーナビ等で位置同定に用いられているGPSシステムは, 衛星が見通せる屋外でしか使えない。一方, 日常生活が営まれ, 多くの「モノ」が存在する屋内での高精度位置測定技術はまだ発展途上にある。携帯電話やPHS, あるいは無線LANの基地局の電波強度から位置を同定する方式は, 従来のインフラを利用できるものの, 高精度の測定にはあまり向いていない。これに対し, 超音波や赤外線通信を用いてスポット的に位置測定を行う手法も提案されている²⁾。この方式は, 屋内でも高精度の測定が可能であるが, センサを大量に配置する必要がある, 実現には課題が多い。一方, 人間や物体に設置した加速度センサで位置情報を把握する試みも行われている。この方式は環境側のインフラ整備を必要としないが, 誤差の蓄積が大きいう問題がある。いずれにせよ, 単一のシステムを用いた広範囲かつ高精度の位置測定には無理がある。特に重要な地点では, 赤外線や超音波によって高精度の測定を行い, それ以外の場所では各種電波や加速度センサを用いて補間を行うようになるであろう。

2.3 状態同定のためのセンサ

本来の「センサ」の役割である周囲情報の収集がこれに当たる。大きく分けて, ヒト(体温・血圧・心拍数など)やモノ(食品の鮮度や構造物の歪みなど)の状態を把握するためのものと, 温度, 湿度など環境側の状態を把握するためのものがある。前者は目的とする物体に個別に取り付けられれば良いのに対し, 後者を精度良く実現するには, 広い範囲に高密度でセンサを敷設しなければならず, 負担が重い。いずれの場合にも, 前述のIDタグに比べ, 継続的に周囲の状態を把握し, ネットワーク側に伝える必要があるために, 高機能なメモリーやデータ送信手段が必要になる。特に, データを「発信する」ことが多くなるために, 消費電力の少ない送信機構が求められている。例えば, 自らは光を発することなく, ミラーの角度や液晶の偏光状態を変化させることで, 基地局から送られた光線にデータを載せて送り返す方式が考えられている。

ユビキタスセンサの一例として, パークレー大学の“Smart Dust”がある³⁾。極小サイズのコンピュータにメモリーやユニット構造の各種センサや通信機構を組合せる。個々のモノに設置するのはもちろん, 上空から大量に「ばら撒く」ことで, 広い範囲の環境情報の収集を行うことを

[†]NTTドコモ マルチメディア研究所

"The Applied Technologies for Ubiquitous ; Sensor Technologies for Realizing Ubiquitous World" by Masaaki Fukumoto (NTT DoCoMo Multimedia Labs., Kanagawa)

目指している。

3. ユビキタスアクチュエータ

現実世界の「モノ」に対して論理的なコントロール(例: テレビのリモコン)を行ったり,すでにモノ自身が運動機構を持っている場合(例: 自動ドア)には,電気的接続だけでも対応できるが,もともと運動機構を持っていないモノに対して,物理的なコントロール(例: ペンを動かす)を行うためには,出力機構としての「アクチュエータ」が必要になる。アクチュエータ機構自身の小型化は,マイクロマシン等などで可能になりつつあるが,センサに比べてはるかに大きな駆動エネルギーを必要とするアクチュエータのユビキタス化には課題が多い。現実的には,部屋や街路に配置したロボットを操作して,個々の「モノ」を移動させることになるであろう。

4. ユビキタスインタフェース

センサやアクチュエータも,モノと情報世界を接続するための「インタフェース」と言えるが,ここでは特に,人間が情報世界にアクセスするために用いる機構をインタフェースということにする。ユビキタスな世界を実現するためのインタフェースは,大きく,「環境側インタフェース」と「操作側インタフェース」に分けられ,両者はちょうど補完的な関係にある。例えば,遠く離れたモノの情報を得るのは操作側の機器だけでは困難であり,逆に環境側の機器だけを用いて体温や心拍など人間の生体情報を得ることは難しい。また,環境型の機器を用いて,特定の個人「だけ」に情報を送ることは難しく,プライバシーの確保が課題であるが,個々人が携帯(あるいは装着)する機器では容易である。

ユビキタスな世界を実現するためのインタフェースとは,HMDやイヤホンマイク等,個々人が身に着けた各種のインタフェース機器の組合せに加え,壁面ディスプレイや街頭端末等,環境側に配置された各種インタフェース機器を一時的に割当てて使用することになるであろう。将来的には,住む家や街全体を大きな「エージェント」とみなして問いかけを行うことで,「コンピュータを使う」ということを意識せずに情報にアクセスすることができるようになるであろう。

5. ユビキタスネットワーク

現在のデータ通信ネットワークは,それぞれ独立しており,連携して動作することはできない。例えば,Aネットワークを使って通信中にBネットワークのエリアに移った場合,通信を継続して行うことはできない。ユビキタスな世界では,広域向けの携帯電話ネットワーク,スポット向けの無線LANに加え,近距離通信手段としての微弱無線や赤外線等,さまざまなネットワークが相互に連携し,常に料金や速度など,最適な通信経路を切替えて,途切れなく通信が行えるようになるであろう。近場に広域ネットワ

ークへのアクセス手段がない場合でも,近傍のユビキタス機器同士で中継通信を行うことで,広域ネットワークへの接続を保つことも可能になるであろう。

6. ユビキタスエネルギー

商用電源に接続されていない小さな「モノ」に取り付けられたセンサチップを連続的に駆動させるには,周囲の環境からエネルギーを得る必要がある。人間など移動する物体に取り付けられている場合には,運動エネルギーから電気エネルギーを取出すことができる⁴⁾。また,人間の体温や環境中の温度差を用いて発電することも可能である。部屋や屋外に置かれた物体の場合には,周囲の光を用いた発電が可能である。道路や床に埋め込まれた機器の場合には,上を通る自動車や人の重みによって発電することもできるであろう。

7. センサフュージョンとコンテキスト理解

ヒトやモノ,さらには世界中にばら撒かれた各種センサによって個々の状況が把握できたとしても,それだけでは充分とは言えない。例えば,人体に装着したセンサで体温,心拍,血圧を常時モニタしていたとしても,個々のデータがばらばらに処理されていたのでは,目的である「体調把握」が正しく行われるとは限らない。すべてのセンサのデータを結合し,「何が起きているのか」を総合的に把握すること(=センサフュージョン)が重要になってくる。

ユビキタス世界における情報アクセスの際にも,データ統合が重要である。現在は,操作者が明示的に「この情報を欲しい」と指示することで情報を得ている。しかし,人物が装着したり,環境側に配置されている種々のセンサを用いて,操作者の居る場所,見ているものや持っているモノ,さらには最近の行動履歴を参照することで,「ユーザが次に何をしようとしているのか」を予測することができれば,ユーザからの明示的な問いかけなしに,欲しているモノや情報を引き出すことができるであろう。もはやユーザは操作を行う必要がなくなるのである。このように,センサ群の情報の統合解析によって,ユーザの状況や行動を把握することは“context awareness”(コンテキスト理解)と呼ばれ,活発な研究が行われている分野である。

(2003年7月1日受付)

〔文 献〕

- 1) <http://www.hitachi.co.jp/Prod/mu-chip/jp/>
- 2) <http://www.uk.research.att.com/bat/>
- 3) <http://robotics.eecs.berkeley.edu/~pister/SmartDust/>
- 4) <http://www.media.mit.edu/resenv/power.html>

福本 雅朗 1990年,電気通信大学大学院修士(電子工学専攻)修了。同年,日本電信電話(株)入社。以来,各種インタフェースデバイスの研究に従事。NTTヒューマンインタフェース研究所を経て,現在,NTTドコモマルチメディア研究所主任研究員。ACM等会員。博士(工学)。

5

ユビキタス応用

5-2

ユビキタス情報環境のシステム事例

角 康之^{†1,†3}, 間瀬 健二^{†2,†3}

キーワード

ユビキタスコンピューティング, ヒューマンインタフェース, 状況, 実世界インタラクション

1. ま え が き

今日, 我々はコンピュータを利用するにあたって, ディスプレイ, キーボード, マウスによるGUI (Graphical User Interface) に慣れ親しんでいる。

GUIは, ユーザがコンピュータの前に座り操作することを想定してデザインされてきた。つまりそこでは, コンピュータを利用するにはユーザがコンピュータの世界に歩み寄る必要があった。したがって, これまでのコンピュータと人間のインタラクション (HCI: Human-Computer Interaction) は, 人間が置かれている実世界の「状況」とは切り離してデザインされてきた。

しかし近年, コンピュータの携帯化や携帯電話の普及が進み, コンピュータは身の回りのあらゆる電子機器 (家電

やオフィス機器) に埋め込まれている。そういった状況では, 今どこで何をやっているのか, といった実世界状況に埋め込まれた形でHCIをデザインすることが望ましい。つまり, 実世界に埋め込まれたさまざまなセンサから集められた情報を統合して状況を解釈し, その状況に応じて, 情報サービスを目の前のユーザ向けに個人化したり, 状況に適応させることが求められている。本稿では, そういったヒューマンインタフェース研究の最近の動向を, 研究事例を挙げながら解説する。

2. 状況情報を利用したモバイルアシスタント

一つ目の研究事例として, C-MAP (Context-aware Mobile Assistant Project) と呼ばれるプロジェクトを紹介する。図1にC-MAPシステムの全体構成を示す。C-MAPシ

図1 C-MAPシステム全体の構成

†1 京都大学大学院 情報学研究科

†2 名古屋大学 情報連携基盤センター

†3 ATRメディア情報科学研究所

"System Examples of Ubiquitous Information Environment" by Yasuyuki Sumi (Graduate School of Informatics, Kyoto University, Kyoto and ATR Media Information Science Laboratories, Kyoto) and Kenji Mase (Information Technology Center, Nagoya University, Nagoya and ATR Media Information Science Laboratories, Kyoto)

システムは、博物館、学会イベント、研究所公開など、興味を共有する人達が知識のやり取りを求めて集まるような展示型の会場での、見学ガイドやユーザ同士のコミュニケーション支援を目的とする。

ユーザは、PalmGuideと呼ばれるPDA (Personal Digital Assistant) 上で動作するガイドシステムによって見学個人ガイドのサービスを利用することができる。PalmGuideは基本的には展示情報を手元でみることができる情報閲覧システムであるが、ユーザの状況情報(それまでの見学履歴)を利用して、まだ見ていない展示の中からユーザが興味を持つであろうものを推薦する機能がある。また、PalmGuide上のガイドキャラクタを赤外線通信によって移動させることで、会場に設置された情報キオスク上のオンラインサービス(会場地図サービスや各展示の詳細情報閲覧サービス)を個人化することができる。同様に、PalmGuide上のガイドキャラクタは展示デモ画面に乗り移り、ユーザ個人の興味に応じて展示デモそのものを個人化することも可能である。

このようなサービスを可能にするために、C-MAPシステムではさまざまな状況情報を利用した。例えば、ユーザの個人プロフィール(名前、年齢)や見学履歴(どの展示をいつ見て、どの程度気に入ったか)を利用した。見学履歴は、PalmGuide上でユーザが意識的に入力しなければいけない場合もあるし、展示ブースごとに設置された情報キオスクとPalmGuideを接続したときに自動的に収集する手段もある。また、赤外線バッジによる位置検出システムを利用して、各ブースでの滞在時間などを自動的に収集する手段も併用した。また、展示推薦を実現するには、展示ブースの物理的な位置とユーザの現在位置の関係、展示のスケジュール情報といった、展示環境側の状況情報も利用される。

どのユーザがどの展示に興味があるか、といった情報は、ユーザ間の出会いや語らいを支援するのに利用できる。例えば、展示とそれらに興味を持ったユーザのつながりをコミュニティネットワークとして可視化したり、大画面に乗り移らせた複数ユーザのガイドキャラクタにそれまでの見学履歴に応じたおしゃべりをさせることでユーザ同士のカジュアルな語らいの場を提供をすることができる。

どの展示を見学したか、誰と会っておしゃべりしたり名刺交換したか、どの展示デモにアクセスしたかといったような、展示会場における実世界インタラクションは、インタネットを介して提供されるオンラインのサービス(「会場の外のサービス」と言う意味で「オフサイトサービス」と呼ぶ)にも利用できる。

上述したコミュニティネットワークは、博物館や学会に参加するコミュニティメンバー間の互いの興味の関連性を可視化するので、会場の時空間的な制約に縛られずに、互いの「気づき」(アウェアネス)の可能性を高めてくれる。また、実空間で拾い集められた状況情報を利用することで見

学日記を自動的に作成する、というサービスも容易に提供できる。

3. 実世界インタラクションの理解に向けて

実世界インタラクションにおける状況認識の最も大きな動機は、人と共生する情報技術を実現することである。そのためには、人が他人や人工物とどのようにインタラクションするのか、もっとコンピュータに理解してもらう必要がある。それには、個別のアプリケーション開発ごとに行き当たりばったりで状況認識に取り組んでいてはもはや不十分であり、人のインタラクションを理解するための、機械可読の辞書のようなものが必要であると考えられる。

筆者らはそういった動機から、実世界インタラクションを大量に蓄積し、蓄積されたデータに緩い構造を与えて、インタラクション研究の基礎データとなるような、インタラクション・コーパスの構築を提唱している。その最初の試みとして、大勢の見学者が訪れる研究発表会場における、説明員と見学者の間のインタラクションを包括的に記録することを試みた²⁾。

この試みの特徴は、図2にあるように、環境側に埋め込まれたセンサ群と、インタラクションの主体となる人が身につけるウェアラブルなセンサ群の統合である。赤外線のIDシステムを利用して、カメラ視野に入った人やもの(ポスターや展示物など)のIDが、実時間でインデクスとして記録される。また、展示会場内には擬人化パートナーとしてのロボットも参加させ、積極的にユーザとのインタラクションを演出・記録することを試みた。

記録された大量のビデオデータには、赤外線IDシステムによる視線情報や、生体センサによる情報、音声のボリューム情報などから、実時間でインデクスが付与される。したがって、希望のインタラクションパターン、例えば、ユーザAが他人と会話しているシーンとか、ユーザAが展示ブースXに滞在しているシーンとか、同一の対象物に会場の五人以上が同時に視線を集中させたシーン、といったような部分を容易に抽出することができる。

このようなインタラクション・コーパスをインタラクション分析に利用していくことで、人と人の会話における身体表現のパターン(ミクロ的なインタラクションパターン)や、開放空間における人の離合集散のパターン(マクロ的なインタラクションパターン)の社会的なプロトコルを理解していくための研究が進むことを期待している。

4. む す び

GUI、デスクトップメタファといったこれまでのHCIパラダイムを超えて、実世界インタラクションに基づいたHCIを実現するには、「状況認識」が重要な役割を果たすことを述べた。実世界インタラクションと状況認識に関する研究はまだ始まったばかりである。GUIがパソコンを多く

図2 複数センサ群によるインタラクションの記録

の人々に広めることに貢献したように、実世界インタラクションに基づいたHCIについても、それらに代わるようなパラダイムが確立されるべく、さらなる研究の発展に期待する。

(2003年7月29日受付)

〔文 献〕

- 1) 角 康之: “JSAI2000デジタルアシスタントプロジェクトの報告”, 人工知能学誌, 15, 6, pp.1012-1026 (2000)
- 2) 角 康之, 伊藤禎宣, 松口哲也, Sidney Fels, 内海 章, 鈴木紀子, 中原 淳, 岩澤昭一郎, 小暮 潔, 間瀬健二, 萩田紀博: “複数センサ群による協調的なインタラクションの記録”, 情処学, インタラクション2003, pp. 255-262 (2003)

すみ 康之 1990年, 早稲田大学理工学部電子通信学科卒業。1995年, 東京大学大学院 (情報工学) 修了。同年, (株) 国際電気通信基礎技術研究所 (ATR) 入所。2003年より, 京都大学大学院情報学研究科助教授。知識処理システムとヒューマンインタフェースの研究に従事。博士 (工学)。
<http://www.ii.ist.i.kyoto-u.ac.jp/sumi>

まぜ 健二 1979年, 名大工学部電気卒業。1981年, 同大学院工学研究科修士 (情報) 課程修了。同年, 日本電信電話公社 (現在NTT) 入社。以来, コンピュータグラフィックスおよび画像処理, そのヒューマンインタフェースへの応用の研究に従事。1988~1989年, 米国MITメディア研究所客員研究員。1995~2001年, (株) ATR知能映像通信研究所第二研究室室長。2001-2002年, ATRメディア情報科学研究所第一研究室室長。2002年より, 名古屋大学情報連携基盤センター教授。博士 (工学)。