【5-1章】

リアルタイムCG処理とAV処理の統合アーキテクチャに基づく映像制作システム

【5-2章】

環境合成によるバーチャルスタジオ

(a) RGB画像

(b) 赤外線画像

(c) 切り抜き画像

(a) CGセットを使用(照明条件:昼)

(b) CGセットを使用(照明条件:夕方)

(c) 実写全天周画像を使用

5. 放送番組制作技術

5-1. リアルタイムCG処理とAV処理の統合アーキテクチャに基づく映像制作システム

上 崎 亮[†], 小 林 忠 司[†], 吉 森 昌 弘^{††},
正会員 西 村 明 夫[†], 望 月 義 幸[†]

キーワード ● 映像制作システム, 統合アーキテクチャ, リアルタイムCG, オブジェクト動画符号化, 音声同期

1. ま え が き

近年, テレビ番組などの映像制作において, コンピュータグラフィックス(CG)は, 特殊効果, タイトルやテロップの表示などさまざまな場面で利用されており, その役割はますます高まっている. 特にリアルタイムCGを用いた映像制作システムとしては, パーチャルスタジオやオンエアグラフィックスがある. 筆者らのグループは, 長年にわたりパーチャルスタジオやオンエアグラフィックスのアーキテクチャ/システムの開発に従事してきた¹⁾²⁾.

その一方で, High Definition (HD) 映像のエンコードとデコード(コーデック処理)をリアルタイムに実行可能なシステムの開発にも取り組んできた³⁾. このシステムは, クロマキーでキー抜きされたオブジェクト動画を, 符号化した映像素材として蓄積でき, かつ, これらの映像素材を用いてリアルタイムCG画像を生成可能である. したがってこのシステムでは, HD動画の符号化とCGとの合成を含めたりリアルタイム処理が可能となった.

以上の技術の進化を踏まえて, 我々はこれまでに開発してきたシステムをベースに, リアルタイムCG処理, オブジェクト動画コーデック処理, そして, これまで別システムで処理を行ってきたために映像と同期させることが困難であったオーディオ処理を, 3DCG空間で統合的に扱えるアーキテクチャを開発した.

本稿では, この統合アーキテクチャについて説明するとともに, このアーキテクチャに基づき開発した映像制作システムを紹介する.

2. 統合アーキテクチャ

2.1 全体構成

図1に, 本アーキテクチャの全体構成を示す. 本アーキ

図1 統合アーキテクチャの全体構成

テクチャは, PCをホストとしたエンジン構成で, エンジンでは処理的に大きく括ると, 映像オーディオ入出力インタフェース, 3DCG処理部, オブジェクト動画処理部, オーディオ処理部から構成される. 各処理部の詳細は後述する.

ホストPCは, 以下の役割を担う.

- (1) システム全体の制御
- (2) ビデオストリームの入出力
- (3) オーディオのコーデック

本アーキテクチャの最大の特長は, 動画のコーデックを実行するビデオエンコーダモジュールおよびビデオデコーダモジュールがテクスチャメモリーおよびフレームメモリーを介して3Dレンダリングエンジンと結合されている点にある. このメモリー結合方式による統合アーキテクチャの利点は, 以下の通りである.

- (1) 各処理部の並列処理が可能で, リアルタイム処理に必要な性能を比較的低い周波数で実現可能
- (2) システム実装が容易
- (3) ユニファイドメモリー方式と比較して必要な帯域の確保が容易

テクスチャメモリーは, 静止画テクスチャやビデオストリームを伸長処理して得られる映像などの各種映像データを保存するための記憶領域として機能し, すべてテクス

[†]松下電器産業株式会社 AVコア技術開発センター

^{††}松下電器産業株式会社 パナソニック システムソリューションズ社
"Video Production System Based on the Combined Architecture for Real-time CG Processing and AV Processing" by Akira Uesaki, Tadashi Kobayashi, Akio Nishimura and Yoshiyuki Mochizuki (AV Core Technology Development Center, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Osaka) and Masahiro Yoshimori (Panasonic System Solutions Company, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kanagawa)

ャとして統一的に扱われる。

一方、3Dレンダリングエンジンにより生成されたCG画像は、フレームメモリにY、Cb、Cr形式またはこれに α チャンネルを付加した形式の画像として保持される。これにより動画処理との親和性が高まる。

2.2 入出力インタフェース

HD-SDIデコーダはHDカメラなどから入力されてくる放送規格に準拠した信号のビデオ信号、オーディオ信号への分離や、シリアル-パラレル変換を実行する。また、キー信号の入力や、内蔵のクロマキーヤーを用いたクロマキー処理も可能である。

HD-SDIエンコーダは、ビデオ信号とオーディオ信号の多重化やパラレル-シリアル変換を実行する。

2.3 3DCG処理部

3Dレンダリングエンジンは、幾何処理ユニット、ラスライズユニット、テクスチャリングユニット、 α ブレンディングユニット、および、内部フレームメモリで構成される。3Dレンダリングエンジン内でのカラー処理はすべてRGB形式で行うため、テクスチャはテクスチャメモリにRGB形式で保持しなければならない。したがって、Y、Cb、Cr形式であるHD画像や伸長されたビデオストリームはカラースペースコンバータでRGB形式に変換してからテクスチャメモリに書込まれる。

一方、前述したようにフレームメモリは画像をY、Cb、Cr形式で保持する。したがって、3Dレンダリングエンジンは描画した結果を一旦内部フレームメモリにRGB形式で書込む。その後カラースペースコンバータでY、Cb、Cr形式に色変換してフレームメモリに書込む。

2.4 オブジェクト動画処理部

本アーキテクチャでは、動画符号化アルゴリズムは、MPEGなどで用いられているDCTおよび量子化を用いたイントラ符号化を基本とする。具体的には、MPEG-4スタジオプロファイル⁴⁾のシンプルプロファイルに対応している。

図1では、機能を明確に示すためにビデオエンコーダモジュールとビデオデコーダモジュールを分けて記載したが、本アーキテクチャでは、これらを一つの回路で構成し、用途に応じて時分割で動作モードを切替えて使用する。これにより回路の省規模化が実現できる。

2.5 オーディオ処理部

オーディオ処理は、処理負荷の適正な分散を考慮し、HD-SDIストリームからオーディオストリームの分離、および多重化のみをエンジンで処理するアーキテクチャを取る。

次に、オーディオと映像との同期について説明する。分離されたオーディオストリームはエンコードされたビデオストリームとインタリーブされてハードディスクに書込まれる。この時、オーディオストリームは直接入力されるが、ビデオストリームはテクスチャメモリおよびフレームメモリでバッファリングされるため、遅延時間が異なる。

これを解決するために、オーディオストリームはホストPC上のメモリで一旦バッファリングして遅延させ、ハードディスクに書込む。また、ビデオストリームの再生時も同様に、遅延時間の分だけオーディオストリームをバッファリングする。この処理により、記録および再生とも完全なフレーム単位での同期を取って行われる。

3. 映像制作システム

3.1 システム仕様

2章で述べた統合アーキテクチャに基づき、筆者らのグループが開発した映像制作システムについて説明する。本システムは、ホストPCと、FPGAを搭載したエンジン回路ボードを内包した19インチ 2Uの筐体で構成される。エンジンの回路ボードは、合計15個のFPGAで構成されている。本システムの全体構成を図2に示す。

ホストPCは、CPU周波数が1.8GHz以上、64ビット PCIスロット (PCI 64/66またはPCI-X) を持つことが必要で、OSはWindows2000を前提にしている。エンジンとホストPC間の通信は専用のケーブルを用いた独自プロトコルで行っている。

本映像制作システムの緒言の概要を表1に示すが、特に、アーキテクチャ上、テクスチャメモリが大容量で、かつメモリ帯域を非常に大きく確保している点が特長である。

表1 システム仕様

項目	スペック
映像フォーマット	1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 480/59.94i
C ポリゴン性能	実効 40,000ポリゴン/フィールド
G ピクセルフィルレート	533Mピクセル/秒
テクスチャメモリ容量	1GB (256MB×4)
テクスチャメモリ帯域	17GB/秒 (4.25GB/秒×4)
映像 映像入力	SDI 2系統 (各々ビデオとキー)
映像出力	SDI 1系統 (ビデオとキー)
ビデオストリーム入出力	最大400Mbps
音 サンプル周波数	最高48KHz, 24bit
声 チャンネル数	最大4

図2 システム全体図

図3 映像コンテンツ例(1) (協力: Vizrt社) (口絵カラー参照)

図4 映像コンテンツ例(2) (協力: Vizrt社) (口絵カラー参照)

3.2 サンプル映像例

図3, 図4に, 本映像制作システムを用いて作成した映像コンテンツの例を示す。

図3, 図4の映像コンテンツは, 各種オブジェクト映像素材(静止画, 動画, CG)を部品(動画には音声付)として3DCG空間の中に配置することにより構成されている。図3, 図4ともに, 2個の動画ビットストリームをデコードしつつ, CGレンダリングをリアルタイムに実行しており, 多彩なHD映像コンテンツを作成するのに十分な動画処理性能とCG描画処理性能を有していることが判る。

4. む す び

本稿では, リアルタイムCG処理, オブジェクト動画コーデック処理, オーディオ処理を統合的に扱えるアーキテクチャとそれに基づく映像制作システムについて紹介した。

また, 本システムは進化型のバーチャルスタジオやオンエアグラフィックスとしての利用が可能であることを示した。今後は, 静止画や動画, CG, オーディオなどが統合された新たなコンテンツの創出に向けて, 本システムをさらに活用していきたいと考えている。(2005年9月15日受付)

[文 献]

- 1) 大谷, 小林: “HDバーチャルスタジオシステム”, Matsushita Tech. Journal, 46, 5, pp.33-40 (Oct. 2000)
- 2) 吉森, 国吉, 河口, 北村, 小林, 清水: “リアルタイムグラフィックスプロセッサAV-CGP500の開発”, Matsushita Tech. Journal, 49, 6, pp.4-8 (Dec. 2003)
- 3) 上崎, 小林, 西村, 望月, 井口, 境田: “MPEG-4 Studio Profile準拠映像素材制作システム”, 平16信学総全大, D-11-75, p.75 (2004)
- 4) 鹿喰, 矢ヶ崎: “MPEG-4スタジオプロファイル”, 映像学誌, 55, 6, pp.822-827 (2001)

上崎 亮 2000年, 大阪大学大学院基礎工学研究科博士前期課程修了。同年, 松下電器産業(株)入社。現在, 同社AVコア技術開発センター勤務。コンピュータグラフィックス, 画像符号化技術の開発に従事。

小林 忠司 1991年, 大阪大学大学院工学研究科電子工学専攻修了。同年, 松下電器産業(株)入社。現在, 同社AVコア技術開発センターに勤務。3次元グラフィックス技術の開発業務に従事。

吉森 昌弘 1992年, 大阪大学基礎工学部情報工学科卒業。1994年, 同大学大学院基礎工学研究科博士前期課程修了。同年, 松下電器産業(株)入社。主にコンピュータグラフィックス応用, バーチャルスタジオの開発に従事。

西村 明夫 1982年, 大阪大学大学院工学研究科電子工学専攻修了。同年, 松下電器産業(株)入社。放送局向けバーチャルスタジオの開発等, 画像処理を組合せたグラフィックス技術の開発に従事。現在, 同社AVコア技術開発センターに勤務。正会員。

望月 義幸 1987年, 慶応義塾大学大学院理工学研究科修士課程修了。同年, 松下電器産業(株)入社。主に, 数値シミュレーション, 3次元グラフィックス技術の研究開発に従事。現在, 同社AVコア技術開発センターユーザインタフェースグループチームリーダー。工学博士(阪大)。