【5-1章】

リアルタイムCG処理とAV処理の統合アーキテクチャに基づく映像制作システム

【5-2章】

環境合成によるバーチャルスタジオ

(a) RGB画像

(b) 赤外線画像

(c) 切り抜き画像

(a) CGセットを使用(照明条件:昼)

(b) CGセットを使用(照明条件:夕方)

(c) 実写全天周画像を使用

Special Edition

5. 放送番組制作技術 5-2. 環境合成によるバーチャルスタジオ

正会員 三ッ峰 秀樹†

キーワード ● 赤外線, 映像合成, 環境合成, バーチャルスタジオ

1. ま え が き

映画・テレビ番組の映像制作において、映像合成は今日では欠かすことのできない表現手法となっている。コンピュータグラフィックスの表現力の向上とともに、その利用頻度は増加している。映像合成を用いた映像制作には、実際にはありえないシーンの制作やスタジオスペース、セット構築のコストの低減など多数のメリットがあり、さらに今後も利用頻度の増加が見込まれる。

しかし、一方で映像合成における違和感¹⁾が指摘されている。映像合成の各素材間で照明などの各種条件が整合していない場合、合成映像に違和感が生じる。また、映画・CMの映像制作と比較し、テレビ番組制作では予算や制作期間の条件が厳しく、とりわけ生放送を対象とした場合、リアルタイム性の確保や演技のしやすさなど、要求条件はより厳しくなる。

リアルタイム性の確保に関しては、被写体を撮影するカメラの各種パラメータを利用して背景となる映像をリアルタイムにレンダリング、映像合成するバーチャルスタジオ²⁾が提案され、すでに実用化されている。しかし、従来のバーチャルスタジオはクロマキー合成手法などの制約条件を内包しているほか、出演者が仮想のセットを把握できないため、演技が困難となる場合もあり、それらの解決が望まれている。

このような従来のバーチャルスタジオの問題に対し、我々は環境合成によるバーチャルスタジオ^{3) 4)}を提案し、解決を目指している。本稿では、この環境合成の概念と、それに基づく映像合成の原理について説明する。

2. 環 境 合 成

我々が提案している環境合成の概念を図1に示す。環境合成では出演者に対して、仮想空間や音などの提示、照明効果の付加を行い、あたかもその仮想環境に没入している状態とする。これにより自然な演技を促すとともに、自然

図1 環境合成の概念

な映像合成を実現する。

環境合成の実現において、クロマキー合成手法のような色や照明条件に制約のある手法を用いることはできない。そのため拘束条件のない赤外線と再帰性反射材を利用した“IRマット”を開発した。また、仮想空間の提示および仮想空間に合致した照明効果を付加するために“全方位照明”を開発した。

3. IRマット

従来手法であるクロマキー合成手法では、被写体の後方に青色あるいは緑色のスクリーンを設置し、撮影を行う。さらに撮影画像中のある一定範囲の青色あるいは緑色の領域を背景領域と判定し、その領域に別の画像をはめ込む。したがって原理上、被写体領域にスクリーンと同じ色を使うことはできない。また、スクリーンに一樣な照明を照射する必要がある。その結果、出演者などの被写体に複雑な照明効果を与えることが困難となる。

そこで、照明など可視光の影響を受けない近赤外線を利用した合成手法IRマットを開発した。図2にIRマットの原理を示す。

IRマットの撮像系は、カラーカメラを中心に赤外線カメラ、同軸赤外照明(中心波長:910nm)、および、それらを共役な位置関係にするためのハーフミラー、ホットミラーから構成される。ホットミラーは、赤外線を反射し可視光を透過する性質を持つミラーである。被写体の背景には、微小なガラスビーズを塗り込んだ再帰性反射材のスクリー

† NHK 放送技術研究所 映像情報

"A Virtual Environmental Composite Method for Virtual Studio" by Hideki Mitsumine (Visual Information Technologies Division, NHK Science and Technical Research Laboratories, Tokyo)

図2 IRマットの原理

図3 試作したIRマットの撮像系

ンを設けている。この再帰性反射材は、光源からの光線をガラスビーズによって光源方向に強く反射する性質を持っている。この性質により、近赤外照明から照射された赤外線は、再帰性反射材のスクリーンによって近赤外照明方向、つまり赤外線カメラ方向へ強く反射される。一方、被写体表面では近赤外線が拡散される。したがって、赤外線カメラで撮影された映像はスクリーン部分が明るく、被写体部分が暗くなるため、これを映像合成に必要なキー信号として利用することができる。ここで、IRマットの再帰性反射材は透過型になっており、ガラスビーズを塗っていない面からの光線は透明シートを透過し、拡散層で拡散され、被写体を照明することが可能になっている。これにより、次節で述べる全方位照明との両立性を確保している。ただし、この照明光に赤外光が含まれている場合、キー信号の品質に影響を与えるため、照明側に赤外線をカットするフィルタを設けるか、赤外線を含まない光源を利用する必要がある。図3に試作した撮像系を示す。試作した撮像系ではLEDによる近赤外照明をレンズ周囲にリング状に配置することで、近似的な同軸照明とし、ハーフミラーを省略している。図4に試作したIRマットにより撮影したカラー画像と赤外画像およびこの赤外画像をキー信号としてカラー画像の被写体領域を抜き出した結果を示す。図4より良好に

(a) RGB画像

(b) 赤外線画像

(c) 切り抜き画像

図4 試作したIRマットの撮像系（口絵カラー参照）

被写体領域を抽出できていることが確認できる。

4. 全方位照明

IRマットで利用しているスクリーンは、ガラスビーズを塗布していない面からの光は透過・拡散する。したがって、これを背面投射型のスクリーンとして利用することができる。すなわち、この面に仮想環境の映像を投影することで、出演者などの被写体に対し仮想空間の提示が可能となる。また、スクリーンで透過・拡散した光は、仮想空間における当該方向からの照明効果⁵⁾と考えることができる。そこで、IRマットの透過型再帰性反射材で被写体を取り囲み、その外部からCAVETM⁶⁾のようにビデオプロジェクタにより仮想環境の映像を投影すれば、内部の被写体に対し、仮想環境の提示と、それに準じた照明効果を付加可能である。図5に試作した全方位照明の構造を示す。また、全方位照明の全景および内部の様子を図6に示す。図6から明らかに内部の被写体からは、仮想環境が視認可能であるこ

図7 映像合成例 (口絵カラー参照)

図5 全方位照明の構造

図6 試作した全方位照明

とが確認できる。ここで、利用したビデオプロジェクトの投影光は赤外光を含まないため、IRマットによるキー信号生成品質に影響は与えない。

図7に、全方位照明およびIRマットにより映像合成した

結果を示す。図7 (a)、図7 (b) は仮想空間をCGセットで構築し利用した例で、図7 (a) は昼間の照明条件、図7 (b) は夕方の照明条件を表現したものである。図7 (c) は実写の全天周画像を用いた映像合成結果である。これより、背景映像に合致した照明条件で、映像合成が実現できていることが確認できる。

5. む す び

本稿では、自然な合成、自然な演技を行える環境合成の概念を紹介した。また、環境合成のベースとなる色や照明における拘束条件のない映像合成手法“IRマット”と、出演者に仮想環境の提示と照明効果の付加を行える“全方位照明”の原理およびその効果について説明をした。今後は、IRマットの撮像系のレンズの一体化や、全方位照明で表現可能な照明効果の拡大を図り、実用化を図る。

(2005年8月30日受付)

〔文 献〕

- 1) 佐藤いまり, 佐藤洋一, 池内克史: “光学的整合性を考慮した実画像への仮想物体の重ね込み”, 第3回知能情報メディアシンポジウム, pp.23-32 (1997)
- 2) M. Hayashi, et. al.: “Desktop Virtual Studio System”, IEEE Trans. Broadcast, 42, 3, pp.278-284 (1996)
- 3) 三ッ峰秀樹, 山内結子, 平光勝明, 小林希一, 湯崎伸: “環境合成によるバーチャルスタジオの提案 - IR マットと全方位照明 -”, 第1回デジタルコンテンツシンポジウム講演予稿集, 4-3 (2005)
- 4) 三ッ峰秀樹, 深谷崇史, 山内結子: “全方位照明による映像合成システム”, 映像学誌, 59, 7, pp.123-130 (2005)
- 5) P. Debevec, A. Wenger, C. Tchou, A. Gardner, J. Waese and T. Hawkins: “A Lighting Reproduction Approach to Live-Action Compositing”, Proc. SIG-GRAPH 2002, 21, 3, pp.547-556 (2002)
- 6) C. Cruz-Neira, D.J. Sandin, T.A. DeFanti, R.V. Kenyon, J.C. Hart: “The CAVE: Audio Visual Experience Automatic Virtual Environment”, Communications of the ACM, 35, 6, pp.65-72 (1992)

みつみありでき
三ッ峰秀樹 1991年、芝浦工業大学大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了。同年、NHKに入局。同名古屋放送局を経て、1993年より、同放送技術研究所に勤務。現在、同所映像情報にて、画像処理、バーチャルスタジオ技術の研究に従事。正会員。