地震計アレイを用いた千葉市における深部地盤構造の推定

中井正一¹⁾、関口徹²⁾、石野尋生³⁾

1) 正会員 千葉大学大学院工学研究科、教授 工博

e-mail : nakai@faculty.chiba-u.jp

2) 正会員 千葉大学大学院工学研究科、助教 博士(工学)

e-mail : tsekiguc@faculty.chiba-u.jp

3) 学生会員 千葉大学大学院工学研究科、大学院生

e-mail : hiro_ishino@chiba-u.jp

要 約

長周期地震動は時として長大構造物に深刻な影響を及ぼす。地震動は、地盤構造に依存するいわゆるサイト特性が大きく関係するため、特にS波速度構造の詳細な把握は重要課題の一つとなっている。本研究では、千葉市を対象に、多数の地震計を用いたアレイ観測および微動アレイ観測により、主として深部の地盤構造を明らかにすることを目的としている。本報では、東北地方太平洋沖地震およびその余震を含む複数の地震記録を用いた観測結果、および、異なるサイズの微動アレイ観測から位相速度分散曲線を求め、これらが無理なく連続することを確認した上で逆解析を実施し、対象地域におけるS波速度構造の推定を行った。得られた結果は既往の研究結果とおおむね整合するものとなったが、一部深度において既往のS波速度をやや上回る可能性が示唆された。

キーワード： 表面波、位相速度、地震記録、アレイ観測、長周期地震動、東北地方太平洋沖地震

1. はじめに

長周期地震動は、2003年十勝沖地震($M_j8.0$)の際に、震央から約250km離れた苫小牧市内で発生した石油タンク2基に火災が発生し、44時間燃え続けた原因として注目を集めたことは記憶に新しい¹⁾。2011年東北地方太平洋沖地震においても、震源から遠く離れた首都圏のみならず、大阪平野においても長周期地震動が観測されている²⁾。写真1は、東北地方太平洋沖地震時に、震動により破損したLPGタンクによって引き起こされた火災の様子である。

長周期地震動の特性には深部地盤構造が大きく関係しており³⁾、その詳細な把握は、長周期地震動による被害の想定や対策・検証に大きく役立つ。地下構造モデルにとって最も重要な要素は、地震基盤の深度とそこに至るまでのS波速度構造である。S波速度構造を求めるための地下構造探査として一般的な方法の一つに微動を利用する探査法⁴⁾があるが、微動から得られる分散曲線は時として不安定であり⁵⁾、また、やや長周期帯（周期1～5秒程度）ではパワーが不足するなどの理由により、より精度を高める目的で複数の観測量を用いた逆解析^{7), 6)}や、複数の地震計による観測を利用することも行われている^{7), 8)}。これらに基づいて、首都圏では3次元地盤構造モデルの作成も進んでいる^{9)~11)}。

本研究では、千葉市北西部を対象に、微動アレイ観測に加えて、多数配置された地震計を地震計アレイと見なす¹²⁾ことにより、微動及び地震動記録を用いて、表層～深部に至るまでの当該地区の地盤構造（S波速度構造）を明らかにすることを目的としている。本論文では、東北地方太平洋沖地震を含む複数の地震記録を用いた観測結果、及び、これらに基づくS波速度構造の推定について報告する。

写真1 2011年東北地方太平洋沖地震による千葉県市原市でのLPGタンク火災（千葉市消防局提供）

2. 検討対象地域と地震観測・微動観測

2.1 検討対象地域

研究の対象とするのは、千葉市北西部である。図1に千葉市の位置および、検討対象地域である千葉市北西部の地形分類および地震計配置を示す。

図1(b)から分かるとおり、対象地域の地形は、台地、低地、埋立地に大別される。このうちの台地は開析が進んでおり、細長い谷状の低地（谷底平野）が奥深くへ入り込むという独特の地形分布となつて

(a) 検討対象地域

(b) 検討対象地域の地形分類と地震計の配置

図1 検討対象地域

いる。表層の地盤構造を見ると¹³⁾、台地では、地表付近に関東ローム層が堆積し、その下部には厚い洪積砂層が続いている。低地では、表層に軟弱なシルト層や腐植土層が厚く堆積し、約20m付近に洪積砂層が現れる構造となっている。また、埋立地では、地表から、埋立土層、沖積層（砂層・シルト／粘土層）、洪積砂層の層序となる。なお、いずれの地形であっても、洪積砂層は場所によって粘土層を挟む場合がある。

図2に、千葉大学西千葉キャンパス内の地震計No.1付近で行ったPS検層による表層地盤のS波速度構造、および、既往の文献^{10), 11)}による深部地盤のS波速度構造をそれぞれ示す。図3には、表層地盤と深部地盤を併せた成層地盤モデルに対する理論¹⁴⁾分散曲線を示す（図中の「モード合成結果」）。分散曲線の計算には、S波速度の他にP波速度および密度が必要となるが、表層地盤ではPS検層・密度検層の結果を、また、深部地盤では文献^{10), 11)}に示される値を用いている。図3に示す理論分散曲線（モード合成結果）

図2 検討対象地のS波速度構造

(a) 表層地盤(PS 検層)+深部地盤(Sato et al.¹⁰⁾) (b) 表層地盤(PS 検層)+深部地盤(J-SHIS¹¹⁾)

図3 表層地盤+深部地盤モデルによる理論分散曲線およびレイリー波のミディアムレスポンス

は、レイリー波の基本モードおよび高次モード（1次～3次）を、ミディアムレスポンス^{15), 16)}の重み付きで合成¹⁴⁾したものである。図3には、レイリー波の固有モードごとの分散曲線、および、対応するモードの変位振幅を表すミディアムレスポンス（ただし、波数で除した値）を示す。図3によれば、深部地盤として図2(b)のいずれを採用するかによって分散曲線が多少異なることが分かる。特に、J-SHIS¹¹⁾モデルを採用した場合、周期2～5秒付近で波打が見られる。これは、表面波の高次モードの影響¹⁷⁾と考えられる。実際、図3(b)のミディアムレスポンスを見ると、周期3秒前後において基本モードよりも高次1次モードの方が卓越していることが分かる。

2.2 地震観測

著者らは、対象地域内の10数カ所に地震計を設置しているが、本研究では、このうちの図1(b)に示す8地点（千葉大学西千葉キャンパスのNo.1～No.6、稲毛区小仲台NIS、同稲毛台MAM）の観測記録を用いた。地震計はいずれも加速度計（K-NET95）である。写真2は地震計設置の状況を表している。また、研究対象地域内には、著者らが設置した地震計以外に、防災科学技術研究所のK-NET観測点が2カ所（CHB009およびCHB024、地震計はK-NET02）、国土交通省国土技術政策総合研究所の観測点が1カ所（CKJ、地震計はEtnaSI）、気象庁の観測点が1カ所（KSN、地震計は計測震度計）それぞれ存在しており、これらの観測記録も併せ用いた。図1(b)では、著者らが設置した地震計を緑色の丸印で、他の機関によって設置された地震計の位置を青色の丸印で示した。

なお、著者らが設置した地震計については、後続の表面波を捉えられるよう、加速度計のトリガレベルによらず地震動の記録時間を一律300秒と長めに設定している。

写真2 地震計の設置状況

2.3 微動アレイ観測

本研究では主として深部地盤構造を対象としているが、地震観測記録を用いて求めた位相速度との比較・検討を行う観点から、微動アレイ観測も実施した。実施場所は千葉大学西千葉キャンパス内である。同一記録装置による同時記録の微動アレイ観測として、アレイ半径 0.5m、22m、44m の 3 種類を実施した。この時、センサー配置は中心と正五角形の各頂点の 6 チャンネルで、UD 成分のみの観測とした。このほかに、アレイ半径を 222m とし、同時に 2 台の記録装置・センサーを正五角形の中心と頂点 1 点に設置して観測を行った後に GPS 記録により時刻の同期をとり、これを 5 回繰り返すことによって仮想的にアレイを構成するいわゆる 2 点 SPAC¹⁸⁾も実施した。観測成分は UD 成分のみである。同一記録装

置によるアレイ観測に用いたセンサーは東京測振製のサーボ型速度計 VSE-15D（測定周波数範囲は 0.25～70Hz）、2 点 SPAC で用いたセンサーは同じく東京測振製のサーボ型速度計 CV-374AV2（測定周波数範囲は 0.1～100Hz）である。

3. 観測結果とその解析

3.1 地震観測結果

2009年8月～2011年4月までの約2年間に、著者らが設置した地震計により多くの地震動を記録することができた。この中には、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震およびその余震も含まれている。ここでは、多くの観測点で記録が得られていることを第一の条件とし、加えて、マグニチュードが比較的大きく（ $M_J > 5$ ）、震央距離も比較的大きく（100km程度以上）、かつ、対象地域での地震動も比較的大きい（PGAが 10cm/s^2 程度以上）5地震を対象に解析を行った。対象とした地震の諸元を表1に、震央位置を図4にそれぞれ示す。地震番号110311とあるのが東北地方太平洋沖地震本震記録、地震番号110319と110411はその余震記録である。また、表1には、図1(b)に示す地震計のうち、地震動記録が入手できたものに●印を付した。

表1 解析に用いた地震および地震動の諸元

地震番号	発生年月日	発生時刻	M_J	震源深さ(km)	震央距離(km) ¹⁾	地震計(著者らが設置)								地震計(他機関)			
						No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	MAM	NIS	CHB009	CHB024	CKJ	KSN
090809	2009.8.9	19:55	6.8	333	318	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-
091218	2009.12.18	5:41	5.1	78	84	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
110311	2011.3.11	14:46	9.0 ²⁾	24	369	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●
110319	2011.3.19	18:56	6.1	5	135	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
110411	2011.4.11	17:16	7.0	6	155	-	-	●	●	-	●	-	●	●	●	-	-

注 1) 震央距離は K-NET 稲毛(CHB024)までの距離を示す。

2) 2011/03/11 の東北地方太平洋沖地震本震の値はモーメントマグニチュード(M_H)を示す。

図4 観測された地震の震央位置・日付・マグニチュード

3.2 解析方法

アレイ観測に基づいて位相速度を求める方法はいくつか知られている。ここでは、微動観測に対してF-k¹⁹⁾、CCA²⁰⁾およびSPAC²¹⁾法を、また、地震観測に対してF-k法を適用し位相速度を求めた。

まず、微動観測では、観測波形から目視により、交通振動などによるノイズと考えられる部分を除いて8192点ずつのセグメントを抜き出し、セグメントごとのフーリエスペクトルを平均することにより計算を行った。微動アレイ観測の詳細を表2に示す。また、アレイ半径222mの結果から得られたいわゆるSPAC係数²¹⁾を図5に示す。図中には、位相速度 $c=500\text{m/s}$ および 700m/s に対応する理論SPAC係数 $J_0(r\omega/c)$ を併せ示した。ここに、 J_0 は0次の第1種Bessel関数、 r はアレイ半径（図5では222m）、 ω は円振動数、 c は位相速度を表す。図より、振動数0.25～1Hz（周期4～1秒）の範囲では、位相速度が500m/s～700m/sの範囲にあることが分かる。

表2 微動アレイ観測の詳細

アレイ半径	0.5m	22m	44m	222m
観測日時	2011/9/27 20:00-21:00	2009/11/15 20:00-21:00		2011/7/2 17:00-21:00
サンプリング周波数(Hz)	1000	500	200	100
ローパスフィルター(Hz)	300	100	25	-
計測時間(min.)	10	10	30	30
セグメント数	90	20~30	30~40	15~45
センサー	VSE-15D	VSE-15D	VSE-15D	CV-374AV2
解析方法	CCA	F-k、CCA	F-k、CCA	2点 SPAC

図5 SPAC係数の例

一方、地震観測では、まず各地点での地震動記録をGPSにより時刻補正を行い、次いで主要動の後続部分（コーダ部）を抜き出し、これにF-k法を適用した。この時、地震動記録のうちのUD成分のみを使用した。UD成分のみとしたのは、地動のUD成分にRayleigh波が含まれるとの仮定に基づいている。この仮定は常時微動では一般的に受け入れられているが、地震動では必ずしもそうではない。しかしながら、マグニチュードが大きい遠方地震のコーダ部は一般的に表面波が卓越することが知られているため、これを利用する。コーダ部は、UD成分の非定常スペクトルを求め、卓越周期が長周期側に大きく変化する時刻以降と定義した。具体的に2011年東北地方太平洋沖地震の観測記録では、時刻115秒以降がコーダ部に当たると判断した（図6参照）。この時刻以降の150秒間の記録を用い、5000点のセグメントを3個抜き出してフーリエスペクトルの平均を計算した。

なお、K-NET観測点のCHB024周辺では、東北地方太平洋沖地震時に液状化による噴砂が見られた。このため、表層付近では液状化など地盤の非線形性が影響している可能性がある。しかし本研究で東北地方太平洋沖地震の記録から位相速度を推定する際に対象としている周期は3s以上であり、波長では2km以上となる。それらの波長に影響する地盤の深度は、波長の1/3とした場合700m以上となり、非線形性が影響していると考えられる表層地盤の深度数十mに対して非常に大きい。また、図6の(a)と(b)を比較すると、前者の地形は埋立地、後者は台地であるが、周期3～6sにおいては、鉛直動の非定常スペクトル性状に大きな違いは見られない。よって地震記録に基づく周期3s以上の位相速度の推定には、表層地盤の非線形性が大きく影響はしないと判断した。

図6 代表的な地震記録の時刻歴とUD成分の非定常スペクトル（2011年東北地方太平洋沖地震）

3.3 地震観測におけるアレイ配置

微動観測ではアレイ半径を柔軟に変更することができるが、地震計アレイの場合は、センサーが固定されているため、地震計設置箇所の組み合わせを変化させることによって異なるサイズのアレイを構成する。一般に、アレイの形状が円に近いほど位相速度の推定精度も向上すると考えられるが、図1(b)に示すとおり地震計の配置は必ずしも円形アレイにとって理想的とは言えず、また、表1に示すとおり全てのイベントで全ての地震計の記録が得られているわけではない。ここでは、記録が得られた地震計の位置関係から、地震ごとに最大で4種類の大きさの地震計アレイを構成し、F-k法により位相速度を求めた。F-k法の理論からは、アレイの構成を変えずに、全地震計の記録を同時に用いることによって幅広い波長帯での位相速度を計算することも可能であるが、試行の結果では必ずしも精度よく位相速度を求めることができなかったため、平均地震計設置間隔の異なる4種類のアレイを構成し、対象とする波長をある程度限定する方法をとることとした。

図7に、表1に示す5地震でのアレイ構成を示す。ここで、アレイSの地震計設置間隔は0.2～0.5km、アレイMとLでは1～2km、アレイLLでは1.5～4kmとなっている。また、図中の矢印は地震波の到来方向（震央方向）を示している。なお、いずれの地震においても、アレイSとMの間を埋めるようなサイズのアレイを構成することができていないため、後述する分散曲線における周期3秒付近のデータが若干不足する結果となっている。

図7 各地震における地震計のアレイ構成

3.4 F-kスペクトル

図8に、東北地方太平洋沖地震本震（地震番号110311）およびその余震（地震番号110319）から、いわゆる高分解能F-k解析¹⁹⁾の手順により求めたF-kスペクトルの例を示す。一般に、F-k法による計算結果の妥当性は、解析周期ごとのF-kスペクトルを見ることにより判断することができるとされている。

本研究では、F-k スペクトルが、より円形に近く、かつ、高いピーク値を持つと同時に、波の到来方向が震央方向と整合するピークを選択し、位相速度を求めた。図8において、(a)～(i)に示す数字は解析周期を、各図左下の数字は求められた位相速度を、矢印は採用したピークと波の到来方向を表している。また、Array S、M 等は、図7に示すアレイ配置に対応している。

図8から分かるとおり、多くの振動数ではスペクトルのピークが明瞭であり、また、波の到来方向が震央方向とおおむね一致している。なお、図8(g)は F-k スペクトル形状が扁平で、類似形状の複数のピークが見られるが、これは、アレイの配置 (図7(d)のアレイ M) が扁平であることと対応しているものと考えられる。

図8 F-kスペクトルの例 (2011年東北地方太平洋沖地震およびその余震)

3.5 位相速度分散曲線

微動および地震観測により得られた位相速度と周期の関係 (分散曲線) を図9に示す。なお、図9には、図2に示した表層地盤 (PS検層結果) + 深部地盤 (文献^{10), 11)} モデルより求めた理論分散曲線を併せ示す。図9より以下の点が指摘できる。

まず、微動観測による位相速度と地震観測による位相速度は、周期1.5～3秒の範囲で不整合なく連続している。このことから、0.1～7秒程度の周期帯においてなめらかな分散曲線が得られたと言える。しかしながら、周期1.5～4秒の範囲では、微動・地震動を問わず、推定結果にばらつきが見られる。図3(b)

によれば、深部地盤にJ-SHISの速度構造モデルを採用した理論分散曲線の周期2～4秒付近に見られる盛り上がりはレイリー波の高次1次モードの影響と考えられることから、図9に示す微動・地震観測による位相速度分散曲線の周期1.5～3秒付近に見られるばらつきも、レイリー波の高次モードによる影響が示唆される。

図9 微動・地震観測による位相速度

3.6 S波速度構造の推定

図9に示す位相速度分散曲線に基づき、当該地域の深部地盤のS波速度構造を逆解析により推定した。逆解析方法として遺伝的アルゴリズム（以下、GA）を用い、以下の条件を設定した。

- ・ 世代数・個体数はそれぞれ20～30程度とした。
- ・ 深部地盤のパラメータは V_s および層厚とし、層数を7、各層の探索範囲を表3のように設定した。表3におけるケース1は、図9に示す位相速度の周期1.5～4秒におけるばらつきのおおむね下限を対象としたもの、ケース2はこの間の上限を対象としたものである。すでに既往の文献^{10), 11)}に検討対象地域区近傍の推定深部地盤構造が示されているため、逆解析の探索範囲は比較的限定的なものとした。また、観測から得られた位相速度は最大2200m/s程度であるため、 V_s の探索範囲の上限を2200m/sとしている。
- ・ 各層の V_p は、下式²³⁾を用いて V_s から推定した。

$$\begin{aligned} V_p &= (1.29 + 1.11 \times V_s) & V_s \leq 2.07 \text{ (km/s)} \\ V_p &= 1.732 \times V_s & V_s > 2.07 \text{ (km/s)} \end{aligned} \quad \text{.....(1)}$$

- ・ 各層の密度は、文献²⁴⁾を参考に下式を用いて V_s から推定した。

$$\rho = 0.77 \cdot \log_{10}(V_s) + 0.15 \text{ (} \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \text{)} \quad \text{.....(2)}$$

なお、逆解析では、位相速度の計算においてレイリー波の高次モード（3次まで）を考慮^{13), 22)}している。また、準備計算により、GAにおける世代数が20～30程度で収束する（5世代以上にわたって評価関数値の高い遺伝子が現れない）ことを確認している。比較的少ない世代数で収束するのは、同定パラメータの探索範囲が限定的であるためと考えられる。推定された速度構造を図10に、速度構造から計算した理論分散曲線を図11にそれぞれ示す。図中には既往の結果（図2）を併せ示した。これらの図より、

以下の考察が可能である。

図10より、探索範囲の関係で地震基盤深度は同定できていないが、深度約3000mまでの速度構造はおおむね同定できていると言える。図9に示す位相速度の周期1.5～4秒におけるばらつきの下限をターゲットとしたケース1、その上限をターゲットとしたケース2ともに、既往の推定値^{10), 11)}と調和的な結果と言えるが、深度1000m以深では今回の推定S波速度がいずれも既往の推定値を若干上回る値となっている。

また、図11に示す理論分散曲線を見ると、4種類の理論分散曲線はいずれも微動および地震観測から得られる位相速度分散曲線と調和的であるが、今回の推定結果（ケース1およびケース2）はいずれも、深部地盤構造にJ-SHISモデルを仮定した結果により近いと言える。ただし、やや長周期帯に見られる分散曲線の局所的盛り上がりには多少のずれがある。周期1.5～4秒におけるばらつきの上限をターゲットとしたケース2では、この周期帯に局所的な盛り上がりが確認できる。ところで、1.2節の図2および図3に関する考察によれば、分散曲線の局所的盛り上がりはレイリー波の高次モードに起因する可能性のあることから、位相速度の観測値に見られる周期1.5～4秒におけるばらつきの原因として、レイリー波の高次モードが影響していると考えられる。このことは、ミディアムレスポンスの考察により別途確認している。

以上のことより、微動アレイ観測と地震計アレイ観測を組み合わせた方法論は、表層から深部に至る地盤構造を推定する有効な手段であると言える。

表3 同定パラメータの探索範囲

No.	ケース1		ケース2	
	V_s (m/s)	層厚 (m)	V_s (m/s)	層厚 (m)
1	150-200	5-10	150-200	5-10
2	350-500	150-350	350-500	100-200
3	500-600	150-350	500-600	100-200
4	600-800	600-1000	700-800	600-800
5	1000-1300	600-1000	1000-1300	500-800
6	1500-1800	700-1000	1500-1800	700-1000
7	1800-2200	-	1800-2200	-

図10 S波速度構造推定結果

図11 推定地盤モデルによる理論分散曲線と観測結果の比較

4. まとめ

本研究では、千葉市北西部を対象に、微動アレイ計測に加えて、多数配置された地震計を地震計アレイとみなすことにより、観測記録に基づいて表層～深部に至るまでの当該地区の地盤構造の推定を行った。得られた結論は以下のようにまとめられる。

- ・ 微動観測による位相速度と地震観測による位相速度はおおむね不整合なく連続する。
- ・ 表面波の高次モードが卓越すると考えられる周期帯では観測による位相速度にばらつきが見られる。
- ・ 上記におけるばらつきの上限をターゲットとする同定結果が、既往の推定地盤モデルに近い速度構造を与える結果であった。
- ・ 微動アレイ観測と地震計アレイ観測を組み合わせた方法論は、表層から深部に至る地盤構造を推定する有効な手段であると言える。

謝 辞

研究を行うに当たり、防災科学技術研究所、気象庁、国土交通省国土技術政策総合研究所の地震計による記録を使用しました。また、レイリー波の分散曲線を求めるに当たっては斎藤正徳東京工業大学名誉教授のプログラムを、CCA法の計算に当たっては産業技術総合研究所長郁夫氏のプログラム²⁵⁾を使用しました。記して謝意を表します。

参考文献

- 1) 座間信作：長周期地震動研究のレビューと課題、第37回地盤震動シンポジウム、2009、pp.3-10.
- 2) 鹿嶋俊英、小山信、大川出：平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における建物の強震観測記録、建築研究資料、No.135、2012.
- 3) 工藤一嘉：やや長周期地震動と深部地盤構造、首都圏の地下構造と地震防災講演梗要集、2006、pp.11-18.
- 4) 岡田廣、松島健、森谷武男、笹谷努：広域・深層地盤調査のための長周期微動探査法、物理探査第43巻第6号、pp.402-417.
- 5) Kurose, T., Yamanaka, H.: Joint inversion of receiver function and surface-wave phase velocity for estimation

- of shear-wave velocity of sedimentary layers, *Exploration Geophysics*, Vol.37, 2006, pp.93-101.
- 6) Arai, H. and Tokimatsu, K.: S-wave velocity profiling by joint inversion of microtremor dispersion curve and Horizontal-to-vertical (H/V) spectrum, *Bull. Seism. Soc. Am.*, Vol.95, No.5, 2005, pp.1766-1778.
 - 7) 津野靖士、吉川正隆、植竹富一、工藤一嘉：微動および地震動の表面波分散から推定した静岡県南部のS波速度構造、*日本建築学会学術講演梗概集、B-2*、2003、pp.269-270.
 - 8) 福元俊一、山中浩明、翠川三郎、入江紀嘉：微動と地震動の水平アレー観測によるやや長周期帯域地震動の評価 - 京葉臨海地域におけるS波速度構造と表面波の波動特性 - 、*日本地震工学会論文集*、第4巻、第4号、2004、pp.87-106
 - 9) 山中浩明、山田伸之：強震動評価のための関東平野の3次元S波速度構造モデルの構築、物理探査、第59巻、第6号、2006、pp.549-560.
 - 10) Sato, T., Graves, R. & Somerville, P.: Three-Dimensional Finite-Difference Simulations of Long-Period Strong Motions in the Tokyo Metropolitan Area during the 1990 Odawara Earthquake (Mj 5.1) and the Great 1923 Kanto Earthquake (Ms 8.2) in Japan, *Bull. Seism. Soc. Am.*, Vol.89, No.3, 1999, pp.579-607.
 - 11) J-SHIS: <http://www.j-shis.bosai.go.jp/>, 2012.2.1現在.
 - 12) 富島和也、関口徹、中井正一：地震観測記録を用いた千葉市北西部深部地盤構造の推定、*日本建築学会学術講演梗概集、B*、2010、pp.811-812.
 - 13) 永田葉子、中井正一、関口徹：洪積台地の震動特性に与える斜面の影響、*日本地震工学会論文集*、第8巻、第4号、2008、pp. 29-44.
 - 14) Tokimatsu, K., Tamura, S. and Kojima, H.: Effects of Multiple Modes on Rayleigh Wave Dispersion Characteristics, *J. Geotech. Eng., ASCE*, Vol.118, No.10, 1992, pp.1529-1543.
 - 15) Harkrider, D. G.: Surface Waves in Multilayered Elastic Media, I. Rayleigh and Love Waves from Buried Sources in a Multilayered Elastic Half-Space, *Bull. Seism. Soc. Am.*, Vol.54, No.2, 1964, pp.627-679.
 - 16) 斎藤正徳、栢沢宏之：成層構造に対する反射率、表面波分散曲線の計算、II. レーリー波の計算、物理探査、第46巻、第4号、1993、pp.283-298.
 - 17) 馮少孔・杉山長志・堀川晴央・山中浩明：空間自己相関法位相速度解析結果に及ぼす低周波数域高次モードの影響、*物理探査学会第117回学術講演会講演論文集*、2007、pp.51-54.
 - 18) Morikawa, H., Sawada, S. and Akamatsu, J.: A Method to Estimate Phase Velocities of Rayleigh Waves Using Microseisms Simultaneously Observed at Two Sites, *Bull. Seism. Soc. Am.*, Vol.94, No.3, 2004, pp.961-976.
 - 19) Capon, J.: High-Resolution Frequency-Wavenumber Spectrum Analysis, *Proc. IEEE*, Vol.57, No.8, 1969, pp.1408-1418.
 - 20) Cho, I., Tada, T. and Shinozaki, Y.: Centerless Circular Array Method: Inferring Phase Velocities of Rayleigh Waves in Broad Wavelength Ranges Using Microtremor Records, *J. Geophys. Res.*, Vol.111, B09315, doi:10.1029/2005JB004235, 2006.
 - 21) Aki, K.: Space and Time Spectra of Stationary Stochastic Waves, with Special Reference to Microtremors, *Bull. Earthq. Res. Inst. Univ. Tokyo*, 1957, pp.415-457.
 - 22) 馮少孔・杉山長志・堀川晴央・山中浩明：振幅応答を考慮するマルチモード位相速度インバージョン、物理探査学会第115回学術講演会講演論文集、2006、pp.27-30.
 - 23) 狐崎長琅・後藤典俊・小林芳正・井川猛・堀家正則・斉藤徳美・黒田徹・山根一修・奥住宏一：地震動予測のための深層地盤P・S波速度の推定、*自然災害科学*、第9巻、第3号、1990、pp.1-17.
 - 24) Dal Moro, G., Papan, M. and Gabrielli, P.: Rayleigh wave dispersion curve inversion via genetic algorithms and Marginal Posterior Probability Density estimation, *J. Applied Geophysics*, No.61, pp.39-55, 2007.
 - 25) <http://staff.aist.go.jp/ikuo-chou/>

(受理：2012年4月1日)
(掲載決定：2012年7月11日)

Estimation of a Deep Shear Wave Velocity Structure of Chiba City Based on Arrays of Seismometers

NAKAI Shoichi ¹⁾, SEKIGUCHI Toru ²⁾ and ISHINO Hiroki ³⁾

1) Member, Professor, Chiba University, Dr. Eng.

2) Member, Assistant Professor, Chiba University, Dr. Eng.

3) Member, Graduate Student, Chiba University

ABSTRACT

A long period ground motion during an earthquake sometimes has a serious impact on large structures. Since the ground motion during an earthquake is largely affected by the so-called site effect which is determined by the soil structure, it is important to obtain its profile, especially the shear wave velocity profile. In this study, an attempt has been made to estimate an shear wave velocity profile by seismometer array measurements during the 2011 Tohoku earthquake and its after shocks in addition to the earthquakes prior to it, in which Chiba City was chosen as a target area. The result was compared with that of microtremor measurement and the existing profile for deep soils. It was found from the study that the phase velocity dispersion curve obtained from earthquake observations overlaps smoothly with that from microtremor measurements. It was also found that, although the estimated soil profile has a fairly good agreement with the previously reported ones, there is a possibility of a slight underestimation of the previously reported ones when compared to our result.

Key Words: Surface Wave, Phase Velocity, Seismic Record, Array Measurement, Long Period Ground Motion, the 2011 Tohoku Earthquake