震源の応力降下量が地震動の最大加速度のばらつきに及ぼす影響

菅原正晴¹⁾、植竹富一²⁾

1) 正会員 東電設計株式会社、工修

e-mail : sugar@tepsco.co.jp

2) 正会員 東京電力株式会社、博士（理学）

e-mail : uetake.tomiichi@tepcoco.jp

要 約

震源が近接した複数の地震に対して、同じ観測点で得られた記録のフーリエスペクトル比を計算することにより、伝播特性と地盤特性の影響を取り除いた震源特性の違いを抽出した。その上で、これらの地震に対する理論スペクトル比を、記録から得られたフーリエスペクトルの比と対比することにより応力降下量の比を算定し、地震動の最大加速度のばらつきに及ぼす応力降下量の影響の分析を行った。応力降下量の比の算定結果を最大加速度の距離減衰式に考慮することにより、ばらつき低減に有効であることを示した。

キーワード： 応力降下量、 ω^{-2} モデル、コーナー周波数、短周期レベル

1. はじめに

確率論的な地震動評価では、対象地点において想定される地震動強さをある期間内に上回る地震動が発生する確率（超過確率）を評価する。この方法では、地震動強さの評価のばらつきが、地震動のレベルの年超過確率に大きく寄与することが分かっている（例えば、坂本・他¹⁾）。地震動強さのばらつきは、距離減衰式の誤差として評価され、その要因が分析的に扱われることは少なかった。しかしながら、近年は全国的に強震動観測網が整備され、地震観測記録の蓄積が進んできたことを背景に、地震動評価のばらつきを低減するための地震動強さ推定式の改良や、地震動のばらつきの要因分析が行われるようになってきた（例えば、翠川・大竹²⁾、Morikawa et al.³⁾、糸井・他⁴⁾）。

距離減衰式は一般に、マグニチュードや震源距離などの数少ないパラメータで最大加速度等の地震動強さを簡便に推定することができる。ただし、マグニチュードが同じ地震でも、震源深さや地震のタイプの違いにより地震動強さが異なることが知られている。その原因の一つとして震源の応力降下量の違いが指摘されており（司・翠川⁵⁾）、応力降下量や短周期レベル（短周期領域における加速度震源スペクトルのレベル、壇・他⁶⁾）を独立のパラメータとした距離減衰式も提案されている（片岡・他⁷⁾）。

応力降下量や短周期レベルは、スペクトルインバージョン（岩田・入倉⁸⁾）などから求めた震源スペクトルにより推定されるが、一般的に、スペクトルインバージョン手法では、伝播経路特性を幾何減衰と平均的なQ値で表現し、また、サイト特性については地震波の振幅や入射方向によらず一定というような仮定がなされている。伝播経路特性及びサイト特性に関するこのような仮定は、本来の震源スペクトルをゆがめている可能性がある。そこで、本研究では短周期の地震動強さのばらつきに及ぼす震源の応力降下量の影響を分析するために、伝播経路特性やサイト特性についてはなるべく解析上の仮定を行

わず取り除くことを考えた。具体的には、震源が近接している複数の地震の観測記録を用いて震源特性のみを分離することを試みた。その上で、震源スペクトルに ω^{-2} モデルを当てはめて応力降下量の比を推定し、応力降下量の評価による距離減衰式のばらつきの低減に対する定量的な分析を行った。

2. 震源特性の評価方法

地震 i による観測点 j における地震動の加速度フーリエスペクトル $F_{d,i,j}(f)$ は、以下の式で表されと考える。

$$F_{d,i,j}(f) = S_{i,j}(f) \cdot P_{i,j}(f) \cdot G_{i,j}(f) \quad (1)$$

ここで、 $S_{i,j}(f)$ は地震 i による観測点 j の方向への震源特性、 $P_{i,j}(f)$ は地震 i の震源から観測点 j までの伝播経路特性、 $G_{i,j}(f)$ は地震 i による観測点 j のサイト特性を示す。

2つの地震（地震1および地震2）に対して、(1)式より、観測点 j で得られた記録のフーリエスペクトルの比は(2)式となる。

$$F_{d,2,j}(f) / F_{d,1,j}(f) = \{S_{2,j}(f) \cdot P_{2,j}(f) \cdot G_{2,j}(f)\} / \{S_{1,j}(f) \cdot P_{1,j}(f) \cdot G_{1,j}(f)\} \quad (2)$$

ここで、点震源とみなせるような近接した2つの地震では、非線形の影響が無視できると仮定すれば、 $P_{2,j}(f) \approx P_{1,j}(f)$ かつ $G_{2,j}(f) \approx G_{1,j}(f)$ と考えられることから、

$$F_{d,2,j}(f) / F_{d,1,j}(f) \approx S_{2,j}(f) / S_{1,j}(f) \quad (3)$$

となり、震源特性の比のみ抽出できると考えられる。

一方で、震源特性 $S(f)$ を(4)式に示すようなBoore⁹⁾による ω^{-2} モデルの震源加速度スペクトル($M(f)$)で表すことを考えた。

$$S(f) = \frac{R_{\theta\phi} F_S P_R}{4\pi\rho\beta^3} M(f) \quad (4)$$

$$M(f) = \frac{(2\pi f)^2 M_0}{1 + (f / f_C)^2} \quad (5)$$

ここで、 M_0 は地震モーメント、 f_C はコーナー周波数、 F_S は自由地表面の影響を表す定数、 $R_{\theta\phi}$ は放射特性係数、 P_R は放射特性を一樣と考えた場合の水平2成分へのエネルギー分配を表す係数、 ρ は震源域の密度、 β は震源域のS波速度を表す。

震源が近接した2つの地震（地震1および地震2）に対して、観測点 j における(4)式の $S(f)$ の比を計算する。

$$\frac{S_{2,j}(f)}{S_{1,j}(f)} = \frac{R_{\theta\phi 2,j}}{R_{\theta\phi 1,j}} \frac{M_2(f)}{M_1(f)} \quad (6)$$

放射特性等の影響については、震央の周りを取り囲む様々な方位に分布する観測点で平均化する事に

より地震毎の差異が小さくなると仮定すれば、右辺は $M(f)$ の比だけが残り、2つの地震の別を添数字で表現すれば(7)式となる。

$$S_{2,j}(f)/S_{1,j}(f) = M_2(f)/M_1(f) \quad (7)$$

さらに、(5)式を考慮すれば、(8)式となる。

$$\frac{F_{d,2,j}(f)}{F_{d,1,j}(f)} \approx \frac{S_{2,j}(f)}{S_{1,j}(f)} = \frac{1 + (f/f_{c,1})^2}{1 + (f/f_{c,2})^2} \frac{M_{0,2}}{M_{0,1}} \quad (8)$$

本研究では、観測記録から得られたフーリエスペクトル比に(8)式を適合させることにより、 f_c ($f_{c,1}$ 及び $f_{c,2}$) の推定を行った。

Brune^{10), 11)}によれば、応力降下量 ($\Delta\sigma$) と、 f_c と M_0 の関係は、(9)式の様になる。2つの地震の比を計算すると(10)式となり、応力降下量 ($\Delta\sigma$) の比は(11)式で表される (添数字は2つの地震の別を示す)。観測記録から得られたフーリエスペクトル比に(8)式を適合させることにより推定された f_c の比 ($f_{c,2}/f_{c,1}$) 及び M_0 の比を(11)式に代入して応力降下量の比が求められる。

$$f_c = 4.9 \times 10^6 \beta (\Delta\sigma/M_0)^{1/3} \quad (9)$$

$$[\text{単位は } f_c : \text{Hz}, \beta : \text{km/s}, \Delta\sigma : \text{bars}, M_0 : \text{dyne}\cdot\text{cm}]$$

$$f_{c,2}/f_{c,1} = \{(\Delta\sigma_2/M_{0,2})/(\Delta\sigma_1/M_{0,1})\}^{1/3} \quad (10)$$

$$\Delta\sigma_2/\Delta\sigma_1 = (f_{c,2}/f_{c,1})^3 (M_{0,2}/M_{0,1}) \quad (11)$$

3. 近接して発生した複数の地震の応力降下量の算定

3.1 近接して発生した複数の地震の抽出

1996年5月から2006年7月の期間にK-NETで観測された地震で、気象庁マグニチュード (M_j) が5.0以上で震源間距離が5km以下となるような近接した地震のうち共通に記録が得られている観測点が50点以上の地震を抽出した。対象とした地震の組は、表1に示す2~5地震から成る26グループである。 M_0 は、1996年の地震については気象庁のCMT解¹²⁾、1997年以降の地震についてはF-netによる解析結果 (福山・他¹³⁾) を用いた。各グループの中で他の地震との震源間距離が5km以下となる地震数が最も多い地震 (数が同じ場合は M_0 が最も大きい地震) を代表地震とし、代表地震とそれ以外の地震の組合せを考えた。ただし、代表地震との震源間距離が5kmを超える地震は、表1の震源間距離の欄に括弧書きで示した番号の地震との組合せを考えた。組合せる地震は全部で51ペア、計算に用いた記録は合計6,530となる。表1には、点震源とみなせないような比較的規模の大きな地震も含まれる。そこで、 M_0 の特に大きな2000年鳥取県西部地震、2001年芸予地震及び2005年福岡県西方沖地震と組合せるグループ (番号4、10及び23) については、例示的に他のグループと比較しながら分析を進めた。なお、表1の中で、 M_{HF} は短周期レベルを表し、 M_{HF} の比の算定方法については後述する。

表1(1) 応力降下量の比の算定に用いた震源が近接して発生した地震の諸元

番号	地震タイプ	地震発生日時	東経	北緯	M_0 (N・m)	深さ (km)	震源間 距離 (km)	f_c の比	$\Delta \sigma$ の比	M_{HF} の比	観測点の 震源距離 (km)
1	地殻内	① 1996/08/11 03:54	140° 39.1'	38° 53.9'	1.80E+17	8.9					14~214
		② 1996/08/11 03:12	140° 38.0'	38° 54.5'	1.25E+18	8.6	2.0	0.500 (0.52)	0.866	1.797	
		③ 1996/08/11 08:10	140° 40.3'	38° 52.0'	4.50E+17	9.8	4.0	0.867 (0.87)	1.628	1.970	
2	プレート間	① 1996/12/21 10:29	139° 51.7'	36° 05.8'	1.60E+17	53.1					53~246
		② 2005/07/28 19:15	139° 50.8'	36° 07.6'	2.28E+16	51.1	4.1	1.847	0.898	0.386	
3	地殻内	① 1997/03/26 17:31	130° 21.5'	31° 58.4'	1.40E+18	11.9					20~163
		② 1997/04/03 04:33	130° 19.3'	31° 58.2'	1.33E+17	14.8	4.5	2.034 (2.0)	0.799	0.384	
		③ 1997/04/05 13:24	130° 24.2'	31° 58.2'	3.11E+16	12.0	4.3	2.722 (3.37)	0.448	0.235	
4	地殻内	① 2000/10/06 13:30	133° 20.9'	35° 16.5'	8.62E+18	9.0					16~216
		② 1997/09/04 05:16	133° 22.6'	35° 15.7'	6.83E+16	8.9	3.0	3.125 (2.94)	0.242	0.091	
5	プレート間	① 1998/01/31 00:50	142° 04.6'	41° 27.8'	2.45E+17	62.2					82~361
		② 2002/02/14 10:12	142° 03.8'	41° 28.0'	1.52E+17	63.6	1.8	1.066	0.751	0.724	
		③ 2005/01/06 22:00	142° 06.2'	41° 27.4'	1.06E+17	61.4	2.5	1.317	0.989	0.732	
6	地殻内	① 1998/05/03 11:09	139° 10.6'	34° 57.6'	2.35E+17	4.7					20~198
		② 1997/03/04 00:30	139° 10.3'	34° 57.9'	3.60E+16	0.0	4.8	2.056	1.331	0.683	
		③ 1997/03/04 12:51	139° 10.2'	34° 57.3'	2.09E+17	2.6	2.3	0.974	0.821	0.842	
		④ 2006/04/21 02:50	139° 11.8'	34° 56.5'	2.76E+17	7.1	3.6	1.000	1.174	1.124	
7	プレート間	① 1999/04/25 21:27	140° 37.3'	36° 27.4'	6.24E+16	59.5					61~226
		② 1999/03/26 08:31	140° 36.9'	36° 27.0'	4.55E+16	59.0	1.1	0.916 (1.33)	0.561	1.047	
8	プレート間	① 2005/07/23 16:35	140° 08.3'	35° 34.9'	9.11E+17	73.1					73~221
		② 1999/09/13 07:56	140° 09.6'	35° 35.9'	1.08E+17	75.8	3.8	1.768	0.655	0.350	
9	プレート間	① 2000/01/09 13:02	141° 39.8'	37° 17.4'	5.66E+16	42.9					73~266
		② 2000/07/01 05:34	141° 39.7'	37° 18.8'	1.06E+17	42.2	2.7	0.564 (0.54)	0.336	0.679	
		③ 2001/04/12 16:02	141° 40.6'	37° 16.6'	5.31E+16	43.6	2.0	0.914 (0.88)	0.716	0.753	
10	スラブ内	① 2001/03/24 15:28	132° 41.6'	34° 07.9'	1.51E+19	46.5					50~230
		② 2001/03/26 05:41	132° 42.6'	34° 07.0'	4.76E+16	45.9	2.3	4.437 (4.68)	0.275	0.066	
11	スラブ内	① 2001/04/03 23:57	138° 05.7'	35° 01.5'	8.17E+16	30.3					31~189
		② 2001/06/01 00:41	138° 06.5'	34° 59.7'	1.40E+16	30.3	3.5	1.55 (2.05)	0.638	0.516	
12	プレート間	① 2002/05/06 17:12	142° 09.1'	38° 28.0'	2.82E+16	40.4					72~289
		② 2004/12/29 22:59	142° 10.8'	38° 27.0'	2.92E+17	39.4	3.2	0.302	0.285	1.074	
		③ 2005/12/17 03:32	142° 10.9'	38° 26.9'	1.12E+18	39.9	3.4	0.348	1.680	3.704	
		④ 2006/07/01 08:28	142° 09.4'	38° 28.2'	6.72E+16	40.0	0.5	0.853	1.479	1.465	
13	プレート間	① 2005/10/19 20:44	141° 02.6'	36° 22.9'	3.18E+18	48.3					63~222
		② 2003/01/21 13:19	141° 01.7'	36° 21.9'	4.60E+16	46.6	2.8	2.740	0.297	0.141	
14	地殻内	① 2003/07/26 00:13	141° 09.9'	38° 26.1'	1.71E+17	11.6					16~328
		② 2003/07/26 07:13	141° 10.3'	38° 24.3'	1.53E+18	11.9	3.4	0.550	1.485	2.278	
		③ 2003/07/26 10:22	141° 09.9'	38° 27.4'	1.48E+16	13.0	2.8	1.869	0.565	0.328	
		④ 2003/07/28 04:08	141° 09.0'	38° 27.5'	2.35E+16	13.7	3.6	1.528	0.490	0.380	
15	プレート間	① 2004/04/04 08:02	141° 09.2'	36° 23.4'	8.38E+17	49.0					70~409
		② 1998/03/23 18:37	141° 10.9'	36° 22.1'	1.28E+17	48.6	3.5	1.849	0.965	0.585	
		③ 2002/10/21 01:06	141° 07.4'	36° 22.1'	1.45E+17	49.7	3.7	1.552	0.647	0.481	
		④ 2003/11/15 03:44	141° 09.9'	36° 26.0'	3.43E+17	48.4	5.0	1.611	1.711	0.987	
16	プレート間	① 2004/10/08 04:26	143° 07.1'	42° 20.6'	5.54E+16	50.2					53~252
		② 2004/06/11 03:12	143° 07.9'	42° 19.3'	8.13E+16	48.1	3.4	1.066	1.776	1.590	
		③ 2004/09/10 13:22	143° 06.1'	42° 21.4'	2.77E+16	51.3	2.3	1.690	2.412	1.258	
		④ 2004/11/27 07:42	143° 04.8'	42° 19.6'	3.80E+17	51.3	3.8	0.644	1.834	2.255	
		⑤ 2002/07/28 20:31	143° 04.1'	42° 19.1'	3.89E+16	51.7	1.4(4)	1.217	1.264	1.001	
17	地殻内	① 2004/10/23 17:56	138° 52.0'	37° 17.6'	7.53E+18	13.1					39~248
		② 2004/10/23 19:46	138° 52.6'	37° 17.7'	1.78E+17	12.4	1.1	2.862	0.554	0.166	
18	地殻内	① 2004/10/23 18:03	138° 59.0'	37° 21.2'	9.33E+17	9.4					18~235
		② 2004/12/28 18:30	138° 59.0'	37° 19.4'	1.22E+16	8.0	3.6	2.862	0.307	0.117	

表1(2) 応力降下量の比の算定に用いた震源が近接して発生した地震の諸元

番号	地震タイプ	地震発生日時	東経	北緯	M_0 ($N \cdot m$)	深さ (km)	震源間 距離 (km)	f_c の比	$\Delta \sigma$ の比	M_{HF} の比	観測点の 震源距離 (km)
19	地殻内	① 2004/10/23 18:12	138° 49.8'	37° 15.2'	4.11E+17	11.5					17~253
		② 2004/10/23 19:36	138° 49.5'	37° 13.0'	4.13E+16	11.0	4.1	1.520	0.353	0.202	
		③ 2004/10/25 00:28	138° 52.2'	37° 12.2'	5.21E+16	10.1	4.4(②)	1.457	0.392	0.341	
		④ 2004/11/01 04:35	138° 54.1'	37° 12.7'	1.75E+16	8.5	3.4(③)	1.991	0.336	0.213	
		⑤ 2004/10/23 18:57	138° 51.8'	37° 12.4'	4.86E+16	7.5	2.7(③)	1.269	0.242	0.299	
20	地殻内	① 2004/10/23 18:34	138° 55.8'	37° 18.4'	2.93E+18	14.2					17~246
		② 2004/10/23 21:44	138° 56.6'	37° 16.4'	2.31E+16	14.6	3.9	2.568	0.134	0.074	
		③ 2004/10/25 06:05	138° 56.8'	37° 19.8'	2.47E+17	15.2	3.1	1.879	0.559	0.325	
21	地殻内	① 2004/11/10 03:43	139° 00.0'	37° 22.2'	4.37E+16	4.6					12~233
		② 2004/11/06 02:53	139° 00.1'	37° 21.7'	2.43E+16	0.2	4.5	1.236	1.050	0.734	
		③ 2004/11/08 11:16	139° 01.9'	37° 23.8'	2.24E+17	0.0	4.7(②)	0.690	1.685	1.999	
		④ 2004/11/08 11:32	139° 02.8'	37° 23.5'	2.00E+16	5.9	5.0	1.628	1.975	1.099	
		⑤ 2004/11/09 04:16	139° 00.0'	37° 21.2'	9.48E+15	0.0	5.0	2.122	2.073	0.749	
22	プレート間	① 2005/02/16 04:46	139° 53.3'	36° 02.3'	1.33E+17	46.2					46~250
		② 2005/10/16 16:05	139° 56.3'	36° 02.4'	3.57E+16	47.1	4.6	1.619	1.140	0.632	
23	地殻内	① 2005/03/20 10:53	130° 10.6'	33° 44.4'	7.80E+18	9.2					35~211
		② 2005/03/22 15:55	130° 10.6'	33° 43.5'	3.02E+16	10.5	2.1	3.411	0.154	0.052	
24	地殻内	① 2005/04/20 06:11	130° 17.3'	33° 40.7'	1.31E+17	13.5					19~245
		② 2005/04/20 09:09	130° 17.0'	33° 40.7'	1.09E+16	13.3	0.5	2.013	0.933	0.412	
		③ 2005/05/02 01:24	130° 19.2'	33° 40.2'	1.50E+16	11.4	3.7	1.810	0.494	0.291	
25	プレート間	① 2006/02/03 13:37	141° 36.7'	36° 12.9'	3.90E+17	62.1					108~241
		② 2006/02/03 14:41	141° 34.8'	36° 13.2'	2.28E+16	62.6	2.9	3.191	1.900	0.450	
		③ 2006/02/03 15:10	141° 36.7'	36° 13.8'	7.77E+16	63.3	2.1	1.353	0.493	0.444	
26	プレート間	① 2006/07/06 02:08	142° 25.9'	40° 09.0'	8.59E+16	36.0					61~426
		② 1997/12/23 01:32	142° 27.8'	40° 10.7'	1.19E+17	36.9	4.3	1.016	1.453	1.238	
		③ 2006/03/12 07:06	142° 27.3'	40° 06.9'	3.77E+16	35.0	4.5	1.839	2.730	0.993	

震源位置(東経、北緯、深さ)は気象庁¹²⁾による。

①が各グループの代表地震。震源間距離は代表地震との距離。ただし、代表地震との距離が5km以上離れている場合は、①内の番号の地震との距離を示す。

f_c 、 $\Delta \sigma$ 及び M_{HF} (短周期レベル)の比は、代表地震に対する比を示す。 f_c の比で①内に示した数値は川瀬・松尾¹⁵⁾に基づく。

3.2 フーリエスペクトルの算定

本研究では震央の周りを取り囲む様々な方位に分布する観測点を対象とするため、各観測点の水平2成分の観測記録に対して震源方向(R成分)とその直交方向(T成分)に座標変換し、そのうちT成分の加速度記録を统一的に用いた。T成分の加速度記録について、図1に示すように最大値生起時刻の前後5秒間の合計10秒間を切り出しフーリエスペクトルを計算した。次の3.3節の応力降下量の比の推定では、フーリエスペクトル比に対して0.1Hz以上の周波数成分を対象とするため、切り出し時間は主要動部分の最大値が含まれるような10秒間としている。全観測記録について目視による確認を行い、主要動部分より後続波の最大加速度のほうが大きくなる記録については主要動部分の最大値生起時刻を読み直した。

図1 主要動部分の波形の切り出し区間

3.3 応力降下量の比の推定

3.1 節に示した 26 グループの地震に対して、組合せた地震の観測記録のフーリエスペクトルから推定される震源スペクトルの比に良く適合するような理論スペクトルのパラメータの推定を行い、近接した地震の $\Delta\sigma$ の比を算定した。

まず、(12)式に示されるように、共通観測点のフーリエスペクトルの比を全観測点で平均したスペクトルの比（観測）に対して、(5)式の ω^{-2} モデルより計算される震源加速度スペクトルの比（理論）との残差を振動数毎に計算し、残差の総和（ ε ）が最小となるように各地震の f_C の組合せ（ $f_{C,1}$, $f_{C,2}$, ..., $f_{C,N}$ ）を探索した（N は同一グループの組合せ地震の数）。

$$\varepsilon = \sum_{i=2}^N \int_{f_L}^{f_H} \left(\frac{F_{d,i}(f)}{F_{d,1}(f)} - \frac{1 + (f/f_{C,1})^2}{1 + (f/f_{C,i})^2} \frac{M_{0,i}}{M_{0,1}} \right)^2 df \quad (12)$$

f_C （ $f_{C,1}$, $f_{C,2}$, ..., $f_{C,N}$ ）の探索範囲は 0.01~10Hz とし、探索範囲を対数軸上で等間隔に 1000 分割した周波数点毎にグリッドサーチを行った。 $f_L \sim f_H$ は残差を計算する周波数範囲で、佐藤¹⁴⁾を参考に、 $f_L=0.2\text{Hz}$ 、 $f_H=4\text{Hz}$ に設定した。

f_C の推定手法を以下に説明する。2 地震の組合せの例として、1996.8.11 の宮城県北部の地震1 [表1の番号1の組合せ地震の②の地震： M_j 5.9] 及び地震2 [表1の番号1の組合せ地震の①の地震： M_j 5.4] の震央位置と共通観測点位置を図2(a) に示す。図2(b) 上図で、共通観測点の地震1に対する地震2の記録のフーリエスペクトルの比を黒細線で示し、全観測点で平均したスペクトルの比（観測）を赤太線、標準偏差を青太線で示している。図2(b) 下図は図2(b) 上図の赤太線で示された全観測点で平均したスペクトルの比（観測）に対して、(12)式で示される残差の総和（ ε ）が最小となるように地震1及び地震2の f_C の組合せを探索した結果の震源加速度スペクトルの比（理論）を黒太線で示したものであり、 f_C の探索結果は、組合せた地震でそれぞれ、0.12Hz（地震1）、0.21Hz（地震2）となり、川瀬・松尾¹⁵⁾ が算定した結果（0.12Hz、0.23Hz）との違いは小さい。川瀬・松尾¹⁵⁾ が f_C の算定を行っているその他の地震についても本手法による f_C の推定結果と比較し、表1（前掲）の f_C の比の括弧内の数値で示している。組合せた地震の f_C の比については、川瀬・松尾¹⁵⁾ の算定結果との差は小さいことが分かる。

組合せ地震（地震1、地震2）に対して(8)式から、 f_C の比（ $f_{C,2}/f_{C,1}$ ）は f_C より高振動数側のフーリエスペクトル比に直接関係しているため、探索条件等の違いによる f_C の推定値の変動に比べて f_C の比の値の変動は小さいと考えられる。

このことを確認するために、予め $f_{C,1}$ の値を 0.06Hz、0.24Hz、0.48Hz に変化させて与え、それぞれの $f_{C,1}$ の値に対する $f_{C,2}$ の推定値から f_C の比を算定し、 $f_{C,2}$ の推定値の変動と f_C の比の変動を比較した。結果を図3に示す。図2(b) 下図と同様に、赤太線で示された全観測点で平均したフーリエスペクトルの比（観測）に対して、(12)式で示される残差の総和（ ε ）が最小となるように $f_{C,2}$ を探索した結果の震源加速度スペクトルの比（理論）を黒太線で示したものである。予め与える $f_{C,1}$ の値の違いにより $f_{C,2}$ の推定値はそれに対応して変化するが、 f_C の比はほぼ一定の値（1.7~1.9）となっている。

また、同じ組合せ地震で(12)式に示した残差を計算する周波数範囲（0.2~4Hz）の低振動数側（0.2Hz）を0.1~1.0Hzの範囲で変動させた場合と高振動数側（4Hz）を1~4Hzの範囲で変動させた場合の f_C の推定結果を比較した。結果を図4に示す。残差を計算する周波数範囲の低振動数側を0.6Hz以上とした場合に、 $f_{C,1}$ 及び $f_{C,2}$ の値は大きく変動するが、 f_C の比はほぼ一定値を示した。また、残差を計算する周波数範囲の高振動数側を1Hzまで小さくしても $f_{C,1}$ 及び $f_{C,2}$ の推定結果の変動はほとんどない。

特に規模の大きな地震では点震源とみなすことが難しく、また、近距離の記録で振幅が大きい場合には非線形の影響が考えられる。3.1節で取り上げた M_0 の特に大きな3地震と組合せるグループ（表1の番号4、10及び23）について、震源距離の範囲を50km以遠及び100km以遠に絞った観測点に対するフーリエスペクトルの比の平均値から f_C の比を算定した結果の比較を末尾の付録に示す。

(a) 近接地震の震央と観測点位置

(b) フーリエスペクトル比と f_C の推定結果

図2 f_C の推定手法の例示

図3 $f_{C,1}$ の値を予め与えた場合の $f_{C,2}$ の値及び f_C の比の推定結果

(低振動数側を変動, 高振動数側は 4Hz に固定) (高振動数側を変動, 低振動数側は 0.2Hz に固定)

図 4 残差を計算する周波数範囲を変動させた場合の f_c の推定結果

次に、推定した f_c の比と M_0 の比から、(11)式に基づき $\Delta\sigma$ の比を算定した。 f_c の比と $\Delta\sigma$ の比の算定結果を表1 (前掲) に示す。これらとは別に、短周期レベル (M_{HF}) の比も表1に示している。ここで、 M_{HF} の比は、フーリエスペクトルの短周期側の比として1~10Hzの周波数範囲を対象にして、その範囲でのフーリエスペクトルの比の平均値を全観測点で平均した値としている。ただし、 f_c が1Hzより高周波数となる場合や、遮断周波数 (震源スペクトルの高振動数側の落ち込みを表す $f_{\max}$) が10Hzより低周波数となる場合も考えられるため、2~5Hzの周波数範囲を対象とした結果との比較を図5に示す。3.1節で取り上げた特に規模の大きな3地震と組合せるグループ (表1の番号4、10及び23) については、■の色別で示している。図5から、上記の地震も含めて、周波数範囲を変えても M_{HF} の比はほとんど変わらないことが分かる。

図5 短周期レベル (M_{HF}) の比を算定する周波数範囲の違いによる結果の比較

4. 既往の距離減衰式に応力降下量の補正項を導入したばらつき評価

4.1 応力降下量の補正項の考え方

理論的モデルに基づき、最大加速度の評価に対する個々の地震の $\Delta\sigma$ の違いによる補正を考えた。

Brune¹⁰⁾では、 M_{HF} と M_0 の関係について $\Delta\sigma$ を介して(13)式のように表わしている。

$$M_{HF} \propto M_o^{1/3} \cdot \Delta\sigma^{2/3} \quad (13)$$

また、Kanamori¹⁶⁾のモーメントマグニチュードは(14)式で表される。ただし、 M_0 の単位は dyne・cm として示している。

$$\log M_o = 1.5M_w + 16.1 \quad (14)$$

震源が近接した2つの地震について、同一地点の最大加速度の比が M_{HF} の比に等しいと仮定すれば（仮定に対する妥当性については後述の図6参照）、(13)及び(14)式より、同一地点の最大加速度の比は、マグニチュードに関する項に $\Delta\sigma$ の補正項を導入した(15)式のように表される。

$$\log(A_2 / A_1)_{cal} = 0.5 \cdot (M_{w2} - M_{w1}) + (2/3) \cdot \log(\Delta\sigma_2 / \Delta\sigma_1) \quad (15)$$

ここで、 $(A_2 / A_1)_{cal}$ は同一地点の最大加速度の比の推定値で、添数字は近接して発生した地震の別を示す。なお、 (cal) は計算値であることを示す。

観測された最大加速度の比を共通観測点で平均した値と(15)式の同一地点の最大加速度の比の推定値との残差 (RES) は、(16)式のように表される。

$$RES = \sum \log(A_2 / A_1)_{obs} / N - 0.5 \cdot (M_{w2} - M_{w1}) - (2/3) \cdot \log(\Delta\sigma_2 / \Delta\sigma_1) \quad (16)$$

ここで、 N は共通観測点数で、 (obs) は観測値であることを示す。

(16)式に対して、マグニチュードに関する項のみを考え、 $\Delta\sigma$ の補正項を導入しない場合の残差 (RES') は、(17)式のように示される。

$$RES' = \sum \log(A_2 / A_1)_{obs} / N - 0.5 \cdot (M_{w2} - M_{w1}) \quad (17)$$

3.1 節で抽出した各グループで組合せた地震について、(17)式で示す共通観測点における最大加速度の比の平均残差 RES' と $\Delta\sigma$ の比との関係を整理した。最大加速度は、K-NET 観測点の記録の水平2成分の大きい方の値を用いた。

まず、代表地震とそれ以外の地震で、 M_{HF} の比と観測された最大加速度の比を共通観測点で平均した値の関係を図6に示す（●及び■は各地震の平均値で、標準偏差の値をエラーバーで示している）。平均値に対して両者はほぼ比例関係になっており、式(13)～式(15)の展開がほぼ妥当であることが分かる。

次に、代表地震とそれ以外の地震で RES' と $\Delta\sigma$ の比の関係を図7に示す。同図中には、両者の関係を勾配(2/3)で算定した式 ($RES' = (2/3) \cdot \log(\Delta\sigma_2 / \Delta\sigma_1)$) を実線で示している。図7から、代表地震とそ

れ以外の地震で RES' と $\Delta\sigma$ の比の関係には線形関係があり、その勾配は(15)式に示すような(2/3)に近い。このことは、最大加速度評価式のマグニチュードに関する項に(15)式のように $\Delta\sigma$ の補正項を導入することは残差を小さくする(ばらつきを小さくする)ことに有効であると考えられる。

3.1 節で取り上げた特に規模の大きな3地震と組合せるグループ(表1の番号4、10及び23)については、図6及び図7の中で■の色別で示しているが、それぞれ他のグループと同様の傾向を示していることが確認できる。

図6 M_{HF} の比と観測された最大加速度の比を共通観測点で平均した値の関係(比は常用対数値)

● : 組合せた地震の RES' と $\Delta\sigma$ の比, — : $RES' = (2/3) \times \log(\Delta\sigma \text{ の比})$
 ■ : 表1の番号4の組合せ地震、■ : 表1の番号10の組合せ地震、■ : 表1の番号23の組合せ地震

図7 組合せた地震の RES' と $\Delta\sigma$ の比の関係

4.2 距離減衰式のばらつき要因としての応力降下量の定量的評価

4.1節では、 $\Delta\sigma$ の比を用いて最大加速度の評価を補正することが、ばらつきの低減に有効であることを示した。ここでは、司・翠川⁵⁾ の距離減衰式に対して、(18)式に示すように個々の地震の $\Delta\sigma$ を用いた補正項を導入することにより、ばらつきの低減について定量的評価を行った。

$$\log A_{comp} = \log A_{ref} + (2/3) \cdot \log (\Delta\sigma / \Delta\sigma_0) \quad (18)$$

ここで、 A_{ref} : 司・翠川⁵⁾ の距離減衰式による最大加速度

A_{comp} : $\Delta\sigma$ の補正項を導入した最大加速度

$\Delta\sigma_0$: $\Delta\sigma$ の平均的な値で、ここでは地震タイプ別に設定した基準値

司・翠川⁵⁾ の距離減衰式では、内陸地殻内地震、プレート間地震及びスラブ内地震のそれぞれの地震タイプに分類した項を考えており、使用するデータセットについても M_w の範囲に応じた震源距離の範囲（最大距離）を設定している。本研究においても $\Delta\sigma$ の補正項として、内陸地殻内地震、プレート間地震及びスラブ内地震の地震タイプ別に $\Delta\sigma$ の平均的な値を基準値として設定し、 M_w に応じて表2の対象震源距離内にあるK-NET観測点の記録を用いた。また、翠川・大竹¹⁷⁾ はK-NETにより観測された加速度記録に対して司・翠川⁵⁾ のデータベースと特性を揃えるために、観測記録に0.2~10Hzのバンドパスフィルターをかけている。本研究においても同様のバンドパスフィルターをかけた上で、最大加速度は司・翠川⁵⁾ と同様に水平2成分の大きい方の値を用いた。

個々の地震の $\Delta\sigma$ は川瀬・松尾¹⁵⁾ による値を用いた。川瀬・松尾¹⁵⁾ が $\Delta\sigma$ の算定を行った地震のうち、 M_w 5.5以上の地震を用いた。それらの諸元を表2に示す。 $\Delta\sigma_0$ は、表2の $\Delta\sigma$ の地震タイプ別平均値として、内陸地殻内地震で20(bar)、プレート間地震で170(bar)、スラブ内地震で180(bar)に設定した。

評価に用いた観測記録の最大加速度と司・翠川⁵⁾ による最大加速度の計算値の関係を図8(a)に、地震のタイプ別に観測記録の最大加速度と司・翠川⁵⁾ の距離減衰式と $\Delta\sigma$ の補正項を導入した(18)式による計算値の関係を図8(b)に示す。本研究で用いたデータセットに対しては、司・翠川⁵⁾ による計算値は、加速度の大きい範囲では過小評価、加速度の小さい範囲では過大評価の傾向がみられる。これに対して、 $\Delta\sigma$ の補正項を導入した(18)式による計算値では、プレート間地震では上記の傾向が少し残るが、司・翠川⁵⁾ による計算値に比べて上記の傾向は解消されている。

距離減衰式のばらつきは、地震内のばらつき（各々の地震で得られた距離減衰式と元データの差）と地震間のばらつき（各地震で得られた式と平均的な式の差）に分離できる²⁾。翠川・大竹²⁾ は、距離減衰式のばらつきの要因について震源特性、伝播特性、地盤特性の面から分析を行っており、地震間のばらつきは震源特性の影響として応力降下量のばらつきである程度説明できるものとしている。

そこで、観測記録の最大加速度と距離減衰式による最大加速度の計算値との残差を全ての観測点で平均した値を地震間のばらつきと考えて、司・翠川⁵⁾ の距離減衰式による最大加速度の計算値に対する地震間のばらつきの比較を図9(a)に、 $\Delta\sigma$ の補正項を導入した最大加速度の計算値に対する地震間のばらつきの比較を図9(b)に示す。司・翠川⁵⁾ の距離減衰式の計算値に対する地震間のばらつき（絶対値）の平均は0.27となっているのに対して、 $\Delta\sigma$ の補正項を導入した計算値に対する地震間のばらつきはほとんどの地震で ± 0.3 の範囲に収まり、絶対値の平均は0.13となっている。 $\Delta\sigma$ の補正項を導入することにより、地震間のばらつき（絶対値）が0.14程度低減しており、翠川・大竹²⁾ の地震間のばらつきに関する分析結果と対応しているものと考えられる。

表2 $\Delta\sigma$ の補正項を考慮した場合のばらつきの定量的評価に用いた地震の諸元

No.	発生日時	緯度	経度	深さ (km)	M_w	タイプ	対象震源 距離(km)	$\Delta\sigma$ (bar)
1	199608110312	38° 54.5′	140° 38.0′	9	5.9	地殻内地震	100	3
2	199608110810	38° 52.0′	140° 40.3′	10	5.7	地殻内地震	100	6
3	199609091334	30° 29.4′	130° 57.6′	22	5.7	地殻内地震	100	2
4	199609111137	35° 38.3′	141° 13.0′	52	6.1	スラブ内地震	100	332
5	199610181950	30° 34.5′	131° 11.8′	38	6.6	プレート間地震	200	29
6	199610191731	31° 52.7′	131° 57.8′	33	5.5	プレート間地震	100	20
7	199610192301	31° 50.2′	131° 59.0′	37	5.7	プレート間地震	100	51
8	199610192344	31° 47.9′	132° 00.5′	34	6.7	プレート間地震	200	172
9	199610200617	31° 42.8′	131° 57.5′	37	5.5	プレート間地震	100	40
10	199612030718	31° 46.2′	131° 40.8′	38	6.7	プレート間地震	200	65
11	199612211029	36° 05.8′	139° 51.7′	53	5.5	プレート間地震	100	239
12	199702201655	41° 45.6′	142° 52.5′	49	6.0	プレート間地震	100	84
13	199703161451	34° 55.7′	137° 31.5′	39	5.6	スラブ内地震	100	226
14	199703261731	31° 58.4′	130° 21.5′	12	6.1	地殻内地震	100	17
15	199705120759	37° 03.6′	141° 14.8′	54	5.5	プレート間地震	100	285
16	199705131438	31° 56.9′	130° 18.2′	9	6.0	地殻内地震	100	15
17	199706251850	34° 26.5′	131° 40.0′	8	5.8	地殻内地震	100	37
18	199806142217	35° 27.9′	140° 44.9′	46	5.7	スラブ内地震	100	22
19	199809031658	39° 48.4′	140° 54.1′	8	5.9	地殻内地震	100	6
20	199901240937	30° 34.1′	131° 17.4′	40	6.5	スラブ内地震	150	43
21	200001282321	43° 00.5′	146° 44.7′	59	6.7	スラブ内地震	200	527
22	200006031754	35° 41.4′	140° 44.8′	48	6.1	プレート間地震	100	90
23	200006062357	29° 21.4′	131° 37.1′	28	6.5	スラブ内地震	150	76
24	200006251534	31° 02.6′	131° 37.8′	36	6.0	プレート間地震	100	45
25	200007210339	36° 31.8′	141° 07.1′	49	6.0	プレート間地震	100	576
26	200007211416	35° 15.2′	141° 19.3′	37	5.5	スラブ内地震	100	36
27	200010061330	35° 16.5′	133° 20.9′	9	6.6	地殻内地震	150	64
28	200011140057	42° 26.0′	144° 56.5′	41	5.9	プレート間地震	100	163
29	200011141253	42° 28.1′	144° 55.7′	44	5.5	プレート間地震	100	224
30	200012050147	35° 50.1′	141° 08.6′	35	5.6	スラブ内地震	100	40
31	200103241528	34° 07.9′	132° 41.6′	46	6.8	スラブ内地震	200	440
32	200104140816	42° 43.9′	145° 22.9′	48	5.5	プレート間地震	100	136
33	200104252340	32° 47.9′	132° 20.3′	39	5.7	スラブ内地震	100	79
34	200108140511	40° 59.7′	142° 26.2′	38	6.4	プレート間地震	150	240
35	200110021720	37° 43.7′	141° 48.9′	41	5.5	プレート間地震	100	177
36	200202122244	36° 35.4′	141° 05.0′	48	5.5	プレート間地震	100	434
37	200204040842	41° 28.4′	142° 00.5′	59	5.6	プレート間地震	100	132

注： $\Delta\sigma$ は、川瀬・松尾¹⁰⁾による。緯度・経度・深さは気象庁¹³⁾による。 M_w は川瀬・松尾¹⁰⁾に基づく。

内陸地殻内地震

プレート間地震

スラブ内地震

(a) 司・翠川³⁾の距離減衰式による

内陸地殻内地震

プレート間地震

スラブ内地震

(b) $\Delta\sigma$ の補正項を考慮した計算値による

図8 評価に用いた観測記録の最大加速度と司・翠川³⁾による最大加速度の距離減衰式による計算値の関係

○：内陸地殻内地震 □：プレート間地震 △：スラブ内地震

(a) 司・翠川³⁾の距離減衰式による

(b) $\Delta\sigma$ の補正項を考慮した計算値による

図9 最大加速度（常用対数値）に対する地震間のばらつきの比較

5. まとめ

震源が近接して発生した複数の地震の観測記録のフーリエスペクトルの比が、 ω^{-2} モデルの震源加速度スペクトルの比に適合するように f_c の比の推定を行い、 f_c の比と M_0 の比から $\Delta\sigma$ の比を算定した。近接して発生した地震で $\Delta\sigma$ の違いを考慮することにより、最大加速度の評価のばらつきが小さくなることが分かった。また、司・翠川⁵⁾の距離減衰式に $\Delta\sigma$ の補正項を導入した結果、最大加速度（常用対数値）の地震間のばらつき（絶対値）が0.14程度低減していることが分かった。ただし、現状では応力降下量が観測記録等を用いた解析によって副次的に推定されるパラメータであり、事前予測可能なパラメータであるとは言い難い。確率論的地震動評価への適用を考える上では、応力降下量の地域性に関する分析や震源深さあるいは地震規模依存性に関する分析等により、応力降下量の推定方法の確立が重要となる。

謝 辞

本論の作成に当たっては、工藤一嘉日本大学教授より貴重な意見を頂きました。また、3名の査読者から有益なご指摘、ご意見を頂きまして、本論の内容をより良いものにすることができました。さらに、K-NETの観測データ、F-net及び気象庁により推定された地震モーメントのデータを利用させて頂きました。記して御礼申し上げます。

参考文献

- 1) 坂本成弘、内山泰生、翠川三郎：距離減衰式のばらつきの違いが確率論的地震動評価に及ぼす影響、日本建築学会大会学術講演梗概集、2004、pp.243-244.
- 2) 翠川三郎、大竹雄：地震動強さの距離減衰式にみられるバラツキに関する基礎的分析、日本地震工学会論文集、Vol.3、No.1、2003、pp.59-70.
- 3) Morikawa, N., Kanno, T., Narita, A., Fujiwara, H., Okumura, T., Fukushima, Y., Guerpinar, A.: Strong motion uncertainty determined from observed records by dense network in Japan, Journal of Seismology, Vol.12, No.4, 2008, pp.529-546.
- 4) 糸井達哉、翠川三郎、鬼頭順三、三浦弘之、内山泰生、坂本成弘：統計的グリーン関数法で評価した地殻内地震の応答スペクトルのバラツキ、日本地震工学会論文集、Vol.9、No.1、2009、pp.128-142.
- 5) 司宏俊、翠川三郎：断層タイプ及び地盤条件を考慮した最大加速度・最大速度の距離減衰式、日本建築学会構造系論文集、Vol.523、1999、pp.63-70.
- 6) 壇一男、渡辺基史、佐藤俊明、石井透：断層の非一様すべり破壊モデルから算定される短周期レベルと半経験的波形合成法による強震動予測のための震源断層のモデル化、日本建築学会構造系論文集、Vol.545、2001、pp.51-62.
- 7) 片岡正次郎、佐藤智美、松本俊輔、日下部毅明：短周期レベルをパラメータとした地震動強さの距離減衰式、土木学会論文集A、Vol.62、No.4、2006、pp.740-757.
- 8) 岩田知孝、入倉孝次郎：観測された地震波から、震源特性・伝播経路特性及び観測点近傍の地盤特性を分離する試み、地震、第2輯、第39巻、1986、pp.579-593.
- 9) Boore, D. M.: Stochastic Simulation of High-Frequency Ground Motions Based on Seismological Models of the Radiated Spectra, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol.73, No.6, 1983, pp.1865-1894.
- 10) Brune, J. N.: Tectonic Stress and the Spectra of Seismic Shear Waves from Earthquakes, Journal of Geophysical Research, Vol.75, No.26, 1970, pp.4997-5009.
- 11) Brune, J. N.: Correction, Journal of Geophysical Research, Vol.76, No.20, 1971, pp.5002-5002
- 12) 気象庁：地震年報、2010 CD-ROM.

- 13) 福山英一、石田瑞穂、Dreger, D.S.、川井啓廉：オンライン広帯域地震データを用いた完全自動メカニズム決定、地震、第2輯、第51巻、第1号、1998、pp.149-156.
- 14) 佐藤智美：宮城県沖のスラブ内地震とプレート境界地震の短周期レベルの推定、日本地震工学会論文集、Vol.4、No.1、2004、pp.1-4.
- 15) 川瀬博、松尾秀典：K-NET, KiK-net, JMA震度計観測網による強震動波形を用いた震源・パス・サイト各特性の分離解析、日本地震工学会論文集、Vol.4、No.1、2004、pp.33-52.
- 16) Kanamori, H.: The Energy Release in Great Earthquakes, Journal of Geophysical Research, Vol.82, 1977, pp.2981-2987.
- 17) 翠川三郎、大竹雄：震源深さによる距離減衰特性の違いを考慮した地震動最大加速度・最大速度の距離減衰式、第11回日本地震工学シンポジウム論文集（CD-ROM）、2002、論文番号117.

(受理：2012年10月 5日)
(掲載決定：2013年 6月19日)

The influence of stress drop of seismic sources on the variance of peak accelerations of ground motions

SUGAHARA Masaharu ¹⁾ and UETAKE Tomiichi ²⁾

1) Tokyo Electric Power Services Co., Ltd., M. Eng.

2) Tokyo Electric Power Company, Dr. Sci.

ABSTRACT

We often face the large scattering of peak accelerations in the statistical analyses of strong ground motion. The ratios of source spectra were evaluated from the acceleration records observed at the same stations for some earthquake pairs whose epicenters were very close so as to cancel the effects of a path and a site. The stress drops of these events were estimated by comparing the observed source spectral ratios and theoretical ones. The stress-drop affects the short period spectral levels. It is effective for reducing the variance of estimated peak accelerations of ground motions to consider the difference of stress drop in the attenuation relations.

Key Words: Stress Drop, Omega-Square Model, Corner Frequency, Short-Period Source Spectra

付録 対象観測点の震源距離の範囲を変えたデータセットによる f_C の比の算定結果の比較

特に規模の大きな地震では点震源とみなすことが難しく、また、近距離の記録で振幅が大きい場合には非線形の影響が考えられる。3.1 節で取り上げた M_0 の特に大きな 3 地震と組合せるグループ（表 1 の番号 4、10 及び 23）について、震源距離の範囲を 50km 以遠及び 100km 以遠に絞った観測点に対するフーリエスペクトルの比の平均値から、 $f_{C,1}$ 及び $f_{C,2}$ を推定し f_C の比の算定を行った。必ずしも観測点の震源距離の範囲の違いだけで上記の影響を分析できるわけではないが、観測点の震源距離の範囲の違いによる結果の比較を行った。

表 1 の番号 4 のグループ地震について、結果の比較を付図 1 に示す。観測記録のフーリエスペクトルの比の平均値について、全観測点で計算した結果を緑線、50km 以遠の観測点で計算した結果を赤線、100km 以遠の観測点で計算した結果を青線で示すが、結果の差は小さい。そのため、 $f_{C,1}$ 及び $f_{C,2}$ の推定値は 3 つのケースで同じ結果となった。

表 1 の番号 10 のグループ地震について、結果の比較を付図 2 に示す。観測記録のフーリエスペクトルの比の平均値について、全観測点で計算した結果を緑線、100km 以遠の観測点で計算した結果を青線で示す。1Hz 以上の高周波数域では全観測点で計算したフーリエスペクトルの比の平均値が 100km 以遠の観測点で計算した結果に比べてやや小さくなっているため、 $f_{C,1}$ 及び $f_{C,2}$ の推定値は 2 つのケースで違いが出ているが、 f_C の比はそれほど大きな差はない。

表 1 の番号 23 のグループ地震について、結果の比較を付図 3 に示す。観測記録のフーリエスペクトルの比の平均値について、全観測点で計算した結果を緑線、50km 以遠の観測点で計算した結果を赤線、100km 以遠の観測点で計算した結果を青線で示す。100km 以遠の観測点で計算したフーリエスペクトルの比の平均値が全観測点で計算した結果や 50km 以遠の観測点で計算した結果とやや違いがあるため、 $f_{C,1}$ 及び $f_{C,2}$ の推定値は、100km 以遠の観測点で計算したケースと他の 2 つのケースで違いが出ているが、 f_C の比はそれほど大きな差はない。

以上のように、 M_0 の特に大きな 3 地震と組合せるグループについて震源距離の対象範囲を変えて f_C の比の推定結果に対する影響を検討した結果、ここで検討した地震については f_C の比の推定結果に観測点の震源距離の範囲の違いによる影響はほとんど見られなかった。

付図 1 観測点の震源距離の範囲の違いによる f_C の推定結果の比較（表 1 の番号 4）

付図2 観測点の震源距離の範囲の違いによる f_C の推定結果の比較 (表1の番号10)

付図3 観測点の震源距離の範囲の違いによる f_C の推定結果の比較 (表1の番号23)