現場模型実験に基づく杭頭絶縁基礎の地震時挙動の評価

山本実¹⁾、中井正一²⁾、関口徹³⁾、福武毅芳⁴⁾、田地陽一⁵⁾

1) 非会員 千葉大学大学院工学研究科、大学院生

e-mail : m.yamamoto@chiba-u.jp

2) 正会員 千葉大学大学院工学研究科、教授 工博

e-mail : nakai@faculty.chiba-u.jp

3) 正会員 千葉大学大学院工学研究科、准教授 博士(工学)

e-mail : tsekiguc@faculty.chiba-u.jp

4) 正会員 清水建設技術研究所 工博

e-mail : kiyoshi.fukutake@shimz.co.jp

5) 正会員 清水建設技術研究所 工博

e-mail : y.taji@shimz.co.jp

要 約

著者らは、既存杭の活用も考慮した杭頭応力低減方法として、杭頭と基礎底面を完全に切り離した「杭頭絶縁基礎」という新しい基礎工法を提案しており、1/10スケールの構造物模型による実地盤での地震観測を行っている。本報告では、一連の現場模型実験から得られた地震記録を基に三次元有限要素法によるシミュレーション解析を行い、杭頭絶縁基礎の地震時応答特性を評価した。その結果、杭頭絶縁基礎は杭頭応力のみならず、直接基礎および杭基礎と比べて構造物の応答を抑制する効果があることが確認できた。

キーワード： 有限要素法、地震観測、現場模型実験、既存杭

1. はじめに

近年、低コストおよび低騒音・低振動などの観点から、杭基礎には大口径の場所打ち杭が用いられる場合が多い。しかし、場所打ち杭は大口径であるため、建物の建て替えに伴う既存杭の撤去には多大なエネルギーとコストを必要とする。そのため、近い将来既存杭の撤去が大きな問題になると考えられる。これに対し、既存杭を撤去せず新築建物の基礎として積極的に再利用できるのであれば、解体・撤去および新設杭打設の節減によるコスト削減と工期短縮だけでなく、資源の有効利用による環境負荷の低減を図ることが可能となる。

また、一般的な杭基礎は、杭頭が上部構造と接続するパイルキャップに剛結されていることにより、地震時に構造物の慣性力の影響を強く受け、杭頭部に応力が集中してしまう問題がある。そして、杭頭部にせん断曲げ破壊などにより大きな損傷が生じた場合、杭の支持力が低下し、上部構造に不同沈下が発生してしまう。2011年の東北地方太平洋沖地震においても、上部構造物の慣性力に起因すると考えられる杭頭部損傷が報告されている¹⁾。

著者らは、既存杭の活用も考慮した杭頭応力低減方法として、杭頭と基礎底面を完全に切り離した「

杭頭絶縁基礎」という新しい基礎工法を提案しており、30g場での遠心模型実験により、構造物の加速度応答が大きく低減されることを確認している²⁾。さらに、実地盤におけるより大きな構造物に対しての効果を検証するため、1/10スケールの構造物模型による実地盤での地震観測を行っている。本論文では、現場模型実験から得られた地震記録を基に三次元有限要素法によるシミュレーション解析を行い、杭頭絶縁基礎の地震時応答特性を評価する。

2. 地震観測概要

図1に観測システムの概要を示す。基礎形式の違いによる構造物の地震時挙動を比較するため、杭基礎、直接基礎、杭頭絶縁基礎の3体の構造物模型を千葉大学西千葉キャンパス内に設置し地震観測を行った(写真1)。いずれの構造物模型も上部構造と基礎は一体となって挙動するよう、一辺820mm、重量約13kNの立方体のRCブロックとした。基礎構造の違いだけを検証するため、上部構造物には固有周期を持たせず、構造物は剛体としている。杭基礎および杭頭絶縁基礎の4本の杭は、いずれも杭径 $D=101.6\text{mm}$ 、肉厚 $t=5.7\text{mm}$ 、杭長 $L=10\text{m}$ の鋼管杭であり、杭間隔 $5D$ になるよう配置されている。鋼管杭は、直径185mmのボーリングを行った後設置され、杭と周辺地盤の間にはソイルセメントが打設された。

杭基礎は、RCブロック躯体のコンクリートを打設する際、杭を基礎底面から200mm躯体内部にのみこませ、躯体底面から250mm下部まで中詰めコンクリートを打設することで剛結とし、躯体重量を杭のみで負担するために、GLから30mmほど浮かせて施工されている。

杭頭絶縁基礎では、既往の研究³⁾⁴⁾から杭頭と基礎スラブ間を $0.5D$ (D : 杭径) だけ離すことにより効率よく杭と地盤に鉛直荷重を伝達できることが分かっているため、杭頭と基礎スラブ間を50mm離間させている。また、杭頭レベルに杭直上の敷砂流出による沈下抑制のため、土木工事における道路・埋立地などの補強に使用される繊維シートのジオテキスタイル(1220mm×1220mm)を敷設し、その上に敷砂(6号珪砂)を設けた。遠心実験の知見を直接適用するため敷砂には、原地盤の土ではなく6号珪砂を利用し、多重ふるい落下法により相対密度 $D_r=80\%$ となるように作製した。構造物設置後、上載圧の作用しない構造物周囲の敷砂の表面には、飛砂防止剤を散布した。

直接基礎も、杭頭絶縁基礎同様に、構造物の直下に50mmの薄層を設け、相対密度 $D_r=80\%$ の6号珪砂が敷設されている。

地震観測のため、地表面、地中(GL-10m)、各構造物頂部中央に3成分の加速度センサーを計5台(15ch)設置した(図1中の赤色の四角)。また、ロッキング動の評価用として各構造物頂部2隅に鉛直1成分のみの加速度センサー計6台を設置した(図1中の黒い四角)。さらに杭基礎と杭頭絶縁基礎には杭頭部の軸方向応力を観測するため、杭頭部付近にひずみゲージを計16枚貼付した。なお、杭頭部付近にひずみゲージを取り付ける際、取り付け作業用の空間を確保するために、約1.2m四方、GL-0.4mまでの領域の地盤が掘削されている。掘削された地盤はひずみゲージを取り付けた後に埋め戻され、プレートコンパクタにより締め固められている。

図1 現場模型実験概要(寸法の単位はmm)

写真1 現場模型実験全景

3. 地震観測結果

表1に、2013年7月18日から2015年2月28日までに観測された56の地震記録の内、地表面における水平方向最大加速度が10 cm/s²以上の記録8つを示す。また、図2には、これらを含めた全ての地震観測記録のうちの構造物頂部で観測された最大加速度について、杭頭絶縁基礎の値を横軸に、杭基礎・直接基礎の値を縦軸にとった散布図として示す。図より、杭頭絶縁基礎は他の基礎と比べ最大加速度が概ね同等以下に抑えられていることが分かる。

表1 地震観測記録

年	月	日	発生時刻	震源	M_J	震源深さ (km)	震央距離 (km)	地表地震計(cm/s ²)	
								X	Y
2013	11	10	7:46	茨城県南部	5.5	70	42	22.8	16.1
	12	3	15:58	千葉県東方沖	4.5	12	84	11.7	9.5
2014	5	5	5:18	伊豆大島近海	6.0	162	93	30.6	33.3
	5	13	8:35	千葉県北西部	4.9	72	9	47.5	31.8
	6	20	1:43	千葉県北西部	4.4	72	17	11.1	8.7
	7	3	7:29	千葉県北西部	4.1	64	19	22.7	20.6
	9	16	12:28	茨城県南部	5.6	47	56	25.9	21.7
2015	1	26	7:20	千葉県北東部	5.0	37	44	18.3	37.3

図2 杭頭絶縁基礎に対する最大加速度分布

図3に、観測された地震記録の内、地表面における水平方向加速度が最大であった2014年5月13日の地震記録について、各基礎の構造物頂部と地表面とのフーリエスペクトル比を示す。水平方向のピーク振動数は、杭基礎16Hz程度、直接基礎16Hz程度、杭頭絶縁基礎18Hz程度となった。X方向およびY方向のスペクトル比は直接基礎および杭基礎のピーク増幅率が概ね同程度であるのに対し、杭頭絶縁基礎のピーク増幅率は直接基礎と杭基礎に比べて低い。また、ピーク振動数も直接基礎と杭基礎はほぼ同程度であるのに対し、杭頭絶縁基礎は直接基礎および杭基礎に比べて高振動数側に現れている。一方、Z方向についてのフーリエスペクトル比をみると、直接基礎は地表面に対して増幅が見られるが、杭基礎および杭頭絶縁基礎は増幅が抑えられている。以上より、杭頭絶縁基礎は水平方向のスペクトル比のピーク増幅率が大きく低減されており、他基礎と比べて地震応答を抑制する効果があると考えられる。

また、杭基礎と直接基礎のスペクトル比のピーク値が近い値となる原因は、杭基礎では杭と地盤にある程度の相対変位が生じるため、地表付近の杭周地盤にゆるみ域もしくは隙間が生じ、結果として杭・構造物系の逸散減衰が減少しているためと考えられる。一方、杭頭絶縁基礎の場合には杭は地盤と一体となって動くため、このような現象は生じないと考えられる。

図3 観測フーリエスペクトル比

図4に、杭頭付近のひずみゲージから求めた杭基礎と杭頭絶縁基礎の杭頭曲げモーメントおよび杭頭軸力の時刻歴を、地表面において観測された加速度の時刻歴とあわせて示す。杭頭曲げモーメントについて、杭基礎では地震動に対応して大きく変動しているが、杭頭絶縁基礎では地震動が始まる前から生じている観測機器のノイズにほぼ埋もれてしまっており、杭基礎と比べ杭頭部に曲げモーメントが集中していないことが確認できる。杭頭軸力について、両基礎ともにノイズレベルが大きいですが、杭基礎だけでなく杭頭絶縁基礎についても振幅は小さいものの主要動付近で軸力が変動している。

図4 杭頭応力時刻歴

図5に、各構造物頂部2隅に設置された鉛直加速度計から求めた回転角の時刻歴を示す。Y方向回転角 θ (rad) は、頂部2隅の鉛直方向加速度記録を積分した変位記録 $D1$ 、 $D2$ (cm) と加速度センサー間の距離 A (72cm) を用いた次式により求めた。

$$\theta = \arcsin\{(D1 - D2)/A\} \quad (1)$$

杭頭絶縁基礎の回転角は、杭基礎の回転角と同程度で直接基礎の回転角より小さくなっている。この傾向は他の地震記録においても観測されている。また、残留変形は、観測期間中に観測された最大値表面加速度が 47.5 cm/s^2 (2014年5月13日地震記録) と大きくないため、計測されていない。以上より、杭頭絶縁基礎の水平および上下方向の応答の抑制はジオテキスタイルによる滑りの影響ではなく、地中の杭により構造物のロッキングが抑えられているためと考えられる。

図5 回転角時刻歴（観測記録）

4. シミュレーション解析

次に、地震観測結果のシミュレーション解析について述べる。本検討でのシミュレーション解析には、地盤・構造物系を構造物系と地盤系の2つのサブストラクチャーに分けて解析を行う、弾性領域サブストラクチャー法に基づく3次元有限要素法（解析プログラムSASSI）を用いた。モデルの概念図を図6に示し、平面図を図7に示す。解析では1/4対称モデルを使用した。サブストラクチャー法では、全体系を地盤系と構造物系の2つの系に分離するため、それぞれの系に適した解析方法を選択することができる。解析プログラムSASSIでは、構造物系に対して3次元有限要素法を適用するのに対し、地盤系には薄層法を適用することにより地盤の半無限性を表現している。なお解析では、構造物のない自由地盤表面が入力地震動の定義点となる。ここでは、入力地震動として、地表面水平方向加速度が最大であった2014年5月13日の地震時に得られた地表面水平方向加速度波形を用いた。

地盤の物性値については、実験模型が設置されている現場付近で実施された既存のPS検層結果では、構造物に与える影響が大きいごく表層の剛性の精度が不足していると考えられたため、新たに実施した表面波探査の結果を加味して表2のように設定した。表面波探査には、長い波長帯域までレーリー波の位相速度を同定できるように従来のSPAC法を発展させたCCA法を用いた^{9) 9)}。さらに、杭基礎および杭頭絶縁基礎については掘削・埋戻しを行っているため、1220mm四方、GLからGL-400mmまでの領域を埋戻し領域として、自由地盤より剛性を低下させ、S波速度 $V_s = 100$ m/s、P波速度 $V_p = 255$ m/sと設定した。またジオテキスタイルについては、解析では杭頭絶縁基礎の杭直上の敷砂流出（大変形）は生じないためモデル化していない。

杭基礎については、観測記録から杭周地盤にゆるみ域もしくは隙間が存在すると考えられるため、埋戻し領域内の杭周地盤（8要素、要素幅約40mm）に低剛性領域を作成し、埋戻し領域のS波速度の半分（ $V_s = 50$ m/s）と設定した。低剛性領域内のポアソン比は、建築基礎構造設計指針に示された、関東ロームの間隙比が大きく強度が低い場合の値（0.15）を用い、密度については、使用した解析ソフトでは空隙をモデル化できないため、空隙を加味した密度とし、 1 kg/m^3 と設定した。

解析はシミュレーションを目的としたものだけでなく、杭頭絶縁基礎については埋戻し領域を考慮しない（自由地盤と同じにする）場合の検証、杭基礎についてはさらに杭周地盤の剛性低下を考慮しない場合の検証も行った。

図6 モデル概念図
(杭頭絶縁基礎)

図7 モデル平面図（1/4モデル）
(寸法の単位はmm)

表 2 地盤系（薄層法）の地盤物性値

深度 (m)	密度 (kg/m ³)	V _s (m/s)	V _p (m/s)	h	層数	各層厚 (m)
0.2	1350	110	205	0.02	6	0.025×4, 0.05×2
2.0	1350	110	280	0.02	8	0.1×4, 0.2×2, 0.5×2
3.0	1350	150	380	0.02	2	0.5×2
5.0	1350	200	470	0.02	2	1.0×2
7.5	1800	260	470	0.02	2	1.25×2
10.0	1800	330	620	0.02	2	1.25×2

解析に用いた杭およびRCブロックの物性値を表3に示し、杭のモデル化の概念図を図8に示す。杭は中空の鋼管杭であるが、モデル化の制約上これを中実断面に置換している。この時、軸剛性 EA を等価としたソリッド要素と、曲げ剛性のみを持った杭中央の梁要素を組み合わせることにより、軸剛性 EA にも曲げ剛性 EI にも等価となるようにモデル化している。曲げ剛性のみを持った梁要素の曲げ剛性は、中空の鋼管杭の曲げ剛性から、 EA を等価にしたソリッド要素の曲げ剛性を引くことにより求めた。また、断面方向に断面保持のための剛な梁要素を入れ、杭体の曲げ変形の精度を向上させた。杭体のせん断力および曲げモーメント評価には杭中央に別途設けた柔らかい梁要素を用いた。さらに、杭施工時に打設された杭周のソイルセメント（図5参照）の物性値については文献7)を参考に、地盤中のセメント混合改良層の一軸圧縮強度 q (MPa)とS波速度 V_s (m/s)の関係を示す次式を用いて評価した。

$$V_s = (q \times 10^5)^{(1/1.19)} \quad (2)$$

直接基礎および杭頭絶縁基礎に用いられた珪砂の物性値は、文献8)に示された相対密度45%の6号珪砂の遠心模型実験結果によって得られた、上載圧 σ_z (kN/m²)とS波速度 V_s (m/s)の関係式（下式）により評価した。敷砂として用いた砂は相対密度80%の6号珪砂であって相対密度45%の6号珪砂ではないが、粒度配合が等しいことから（3）式を用いることとした。

$$V_s = 73\sigma_z^{0.25} - 21 \quad (3)$$

また、杭頭絶縁基礎のRCブロック直下の珪砂のS波速度およびP波速度は、杭直上とそれ以外では地中応力が異なることから、別々に設定した。杭頭付近のひずみゲージにより杭頭絶縁基礎RCブロックの全重量の約75%が杭頭軸力として伝達されていることが分かっている。杭直上の珪砂では、杭頭軸力よりも大きな鉛直応力が伝わり層内で水平方向に応力が拡散していると考えられることから、杭直上の珪砂にかかる鉛直応力はRCブロック全重量の90%に相当する11.9kNを4本分の杭の断面積で割った値とし、杭直上以外のRCブロック直下の珪砂にかかる鉛直応力は、RCブロック全重量の10%に相当する1.3kNをRCブロックの底面積から4本分の杭の断面積を引いた値で割った値とした。

図8 杭のモデル化の概念図

表3 杭およびRCブロックの物性値

	杭	RCブロック
杭径(mm)	101.6	-
肉厚(mm)	5.7	-
断面積(mm ²)	1717	-
単位体積重量(kN/m ³)	77	24
ヤング率(MPa)	205000	22700
ポアソン比	0.3	0.2
層数	23(杭基礎) 20(杭頭絶縁基礎)	9

図9に、表1に示した8つの地震記録の水平2方向成分について、各基礎の構造物頂部と地表面とのフーリエスペクトル比合計16個と、解析により得られた自由地表面に対する構造物頂部の伝達関数の比較を示す。シミュレーション解析による各基礎のピーク振動数は、杭基礎17Hz、直接基礎16Hz、杭頭絶縁基礎19Hzとなった。各基礎とも解析結果と観測スペクトル比のピーク振動数、ピーク値共に概ね整合している。このことから、解析結果が概ね妥当であると考えられる。

杭基礎の高いピーク値は、杭周辺剛性低下の有無の比較から、埋戻しの深さ（0.4m）までの杭周辺地盤の剛性低下が大きく影響している。このことから杭基礎では地表付近が突出杭に近い状態となり、片持ち梁に近い振動が生じ、その結果構造物にも回転が生じたものと考えられる。

図10に、杭基礎および杭頭絶縁基礎の杭のせん断力および最大曲げモーメントの深度分布を示す。曲げモーメント分布には、観測されたひずみゲージより計算した杭頭曲げモーメントの最大値を合わせて示した。杭頭絶縁基礎の応力分布を杭基礎と比較すると、最大せん断力を半分以下に抑えることができ、曲げモーメントも杭頭付近ではほぼ0になっており、杭頭絶縁基礎は上部構造物の影響を大きく低減することが確認された。また、曲げモーメント分布は観測記録の杭頭曲げモーメントの最大値と近い値を示しており、このことから、解析結果が概ね妥当であると考えられる。

図9 観測スペクトル比との比較

図 10 応力深度分布

図11に、解析結果から得られた回転角の時刻歴を示す。解析では1/4対称モデルを使用している為、回転角 θ (rad) は、構造物頂部中央と底面中央で出力した水平方向加速度を積分した水平方向変位 $D3$ 、 $D4$ (cm) と構造物高さ B (82cm) を用いた次式により求めた。

$$\theta = \arcsin\{(D3 - D4)/B\} \quad (4)$$

杭頭絶縁基礎の回転角は観測記録同様、杭基礎の回転角と同程度で直接基礎の回転角より小さくなっている。解析ではジオテキスタイルをモデル化していないため、ジオテキスタイルによる滑りは生じない。以上より解析結果からも、杭頭絶縁基礎の応答の抑制は地中の杭により構造物のロッキングが抑えられたためと考えられる。

図 11 回転角時刻歴（解析結果）

5. まとめ

本研究では、杭基礎、直接基礎、杭頭絶縁基礎の3つの基礎形式について、現場での地震観測とそのシミュレーション解析を行い、各基礎形式の地震時応答特性の評価を行った。その結果以下の知見を得た。

- 杭頭絶縁基礎は杭基礎および直接基礎と比較して最大応答加速度をかなりの程度低減できる。
- 杭基礎や直接基礎に比べ、杭頭絶縁基礎の伝達関数（構造物頂部と地表面のフーリエスペクトル比）のピーク振動数は高くなり、ピーク値は低下する。
- 杭頭絶縁基礎は、地中の杭により構造物のロッキングが抑えられることにより、地震時の応答が抑制されると考えられる。
- 杭頭絶縁基礎の杭頭応力は、杭基礎と比較して大きく低減される。

本報告では構造物模型は剛体であり、基礎の違いのみを比較している。今後は建物の固有周期をパラメータとして解析を行い、固有周期の違いを検証する。

謝 辞

本研究を行うに当たり、清水建設株式会社の西村晋一氏、木全宏之氏、坂井康伸氏の協力を得ました。地震観測記録をまとめるにあたり、気象庁による震度データベース、および防災科学技術研究所K-NETの地震計による記録を使用させて頂きました。ここに記して謝意を表します。

参考文献

- 1) 金子治、中井正一、成田修英：東日本大震災において被災した杭基礎の被害メカニズムの検討、日本建築学会大会学術講演梗概集(北海道)、2013年、pp.547-548.
- 2) 張至鎬、田地陽一、福武毅芳、中井正一、関口徹、木全宏之、西村晋一：遠心模型実験による杭頭絶縁基礎の地震時挙動の検討、第13回日本地震工学シンポジウム、2010年、pp.2446-2452.
- 3) 明石和也、中井正一、真野英之、間瀬辰也：杭頭とラフトの間に地盤の薄層を設けた支持杭基礎の沈下挙動（その2）薄層の層厚の影響、第42回地盤工学研究発表会（名古屋）、2007年、pp.1321-1322.
- 4) 関口徹、中井正一、鴻谷圭志、真野英之：杭頭とラフトの間に地盤の薄層を設けた支持杭基礎の沈下挙動（その4）リングによる薄層地盤の拘束、第43回地盤工学研究発表会（広島）、2008年、pp.1209-1210.
- 5) 長郁夫、多田卓、篠崎祐三：極小アレイによる新しい微動探査法：浅部地盤平均S波速度の簡便推定、物理探査第61巻第6号、2008年、pp.457-468.
- 6) Tada, T., I. Cho, and Y. Shinozaki : New horizons in the utility of horizontal-motion microtremors, Proc. 7th International Conference on Urban Earthquake Engineering, Tokyo Institute of Technology, 2008.
- 7) 楠見晴重、芦田譲、西田一彦、河田琢哉、林徹明：S波反射法による地盤中のセメント混合改良層の連続的な強度分布の評価法、土木学会論文集No.666、2000年、pp.333-338.
- 8) 中井正一：鋼矢板囲い込み・地下水位低下併用による液状化抑止工法の開発、国土交通省建設技術研究開発助成制度(<http://www.mlit.go.jp/tec/gijutu/kaihatu/jyouseiseika.html>)、2013年.

（受理：2015年 3月 26日）

（掲載決定：2015年 10月 28日）

Evaluation of earthquake behavior of the insulated pile foundation based on the site model experiment

YAMAMOTO Minoru ¹⁾, NAKAI Shoichi ²⁾, SEKIGUCHI Toru ³⁾,
FUKUTAKE Kiyoshi ⁴⁾ and TAJI Yoichi ⁵⁾

1) Graduate Student, Graduate School of Engineering, Chiba University

2) Member, Professor, Graduate School of Engineering, Chiba University, Dr. Eng.

3) Member, Associate Professor, Graduate School of Engineering, Chiba University, Dr. Eng.

4) Member, Shimizu Corporation, Institute of Technology, Dr. Eng.

5) Member, Shimizu Corporation, Institute of Technology, Dr. Eng.

ABSTRACT

The authors have been exploring the feasibility of a special type of foundation, named insulated pile foundation, which consists of a raft foundation and a set of piles installed in the ground that are not connected to the raft.

In this paper, seismic observation of scaled models constructed on an actual ground is described together with its simulation analysis. Scaled models include a spread foundation, a piled foundation and a proposed insulated pile foundation.

From this study, it was found that the proposed foundation can reduce the response of the foundation during earthquakes and that it also reduces the stress of piles near the pile head by a great deal.

Keywords: Finite element method, Seismic observation, Site model experiment, Existing pile