火山灰質土の液状化特性に関する検討 —北海道における調査事例報告—

江川拓也¹⁾、山梨高裕²⁾、富澤幸一³⁾

1) 非会員 国立研究開発法人土木研究所 寒地土木研究所、研究員

e-mail : egawa@ceri.go.jp

2) 非会員 国土交通省 北海道開発局 網走開発建設部、次長

e-mail : yamanashi-t22aa@hkd.mlit.go.jp

3) 非会員 国立研究開発法人土木研究所 寒地土木研究所、主任研究員 博士（工学）

e-mail : ko-tomsw@ceri.go.jp

要 約

本報は、特殊土でありながら既往の液状化判定法では特別な取り扱いがされていない火山灰質土の液状化特性の把握と評価を目的に、1993年北海道南西沖地震と2003年十勝沖地震で火山灰質地盤の液状化が確認された地点またはその近傍において実施した原位置調査および室内土質試験結果から考察を行った。その結果、現行の液状化強度比 R_L 推定式では、火山灰質土の R_L を過小評価しており、現行の R_L 推定式への新たな係数や補正值、または、火山灰質土特有の R_L 推定法が必要であることを明らかにした。

キーワード： 火山灰質土、液状化、液状化判定法

1. はじめに

2011年東北地方太平洋沖地震およびその余震により発生した広域的かつ多大な液状化被害が、社会に大きな影響を与えた。この地震による液状化被害を踏まえ、国土交通省は「液状化対策技術検討会議」において、液状化被害の実態把握、既往の液状化発生の予測手法（液状化判定法）¹⁾の検証を行った。その結果、現在の液状化判定法が今回の地震による液状化の発生を見逃した事例は確認されなかったが、実際には噴砂等の液状化の痕跡が確認されていないにもかかわらず液状化すると判定される箇所が多く確認された。このため、今後、液状化判定法等の高精度化に向けて、更なるデータ収集・分析を継続的に検討する必要があると結論付けられた²⁾。次なる大地震による液状化被害の軽減に向け、我が国における多様な土質、地質構造に応じたより精度の高い液状化判定法の検討が必要である。

火山国である我が国には、第四紀以降の活発な火山活動によって火山噴出物が広域に堆積しており、その種類や性質は多様である^{例え3)~5)}。2009年発刊の「地盤材料試験の方法と解説（地盤工学会）」では、火山灰質土は、普通の土の地盤工学的特性とは明らかに異なる「特殊土」として扱われた⁶⁾。特に、火山灰質粗粒土は、構成粒子が多孔質かつ脆弱であることに起因する粒子破砕や、堆積過程における溶結作用によりやや固結した様相を呈するものもあり、砂質土とは異なる物理・力学特性を示すことが分かっている^{7)~12)}。

これまでに発生した地震による火山灰質土の斜面崩壊や液状化被害の報告が増加しており、そのほとんどの地震被害は粗粒の火山灰質土で構成された地盤で発生しているとされる¹³⁾。図1に、既往の地震による火山灰質土の被害事例を示す。表1には、図1のうち液状化被害地点を抽出して示した。これらの被害を契機に、火山灰質土の動力学特性に関する詳細な研究^{例えば^{14)~19)}}が精力的に行われているが、既往の液状化判定法の火山灰質土への適用性を直接評価した研究は限定されている。風岡ら¹⁷⁾は、通常の砂は締固まるに従い液状化強度が増加するのに対し、軽石質火山灰（八戸軽石）はやや増加するにとどまること、また、砂層中に軽石がわずか10%含んだだけで、砂の液状化強度はほぼ1/2に低下することを指摘している。これは、同じN値の砂よりも液状化強度が低い可能性があり、N値から液状化強度を推定すると大きく評価され、危険側の判定結果を与える可能性がある。一方、高田ら¹⁶⁾は、二次しらすの動的せん断強度比（液状化強度比）をN値から推定する場合、実測のN値を2倍に評価して計算した方が、動的強度試験結果との対応が良いと報告しており、相反した結果もある。また、國生ら²⁰⁾は、過去の地震により生じた火山灰質砂質土で埋め戻した緩斜面農地の液状化現象は、既往の F_L 法では評価しきれないことを指摘している。

このような背景のもと、本報では特殊土でありながら既往の液状化判定法では特別な取り扱いがされていない火山灰質土の液状化特性の把握と評価を目的に、過去の地震により火山灰質土の液状化が確認された北海道内の幾つかの地点またはその近傍において原位置調査および室内土質試験を実施し、その結果から考察を行った。

図1 既往の地震による火山灰質土の被害事例（参考文献13の図-6.1に加筆）

表1 既往の地震による火山灰質土の液状化地点

No.	地震名称	液状化地点（○囲い数字は図1中の番号）
1	1968年えびの地震	①宮崎県えびの町
2	1968年十勝沖地震	②青森県三戸町、③青森県五戸町、④札幌市清田区
3	1993年釧路沖地震	⑨北海道釧路市
4	1993年北海道南西沖地震	⑩北海道森町
5	1997年鹿児島県北西部地震	⑭鹿児島県入来町
6	2003年十勝沖地震	⑮北見市端野町、⑯札幌市清田区

2. 火山灰質土の液状化強度特性に関する調査・試験の概要

調査・試験は、過去の地震により火山灰質土の液状化が確認された北海道内の森町²¹⁾（図1の⑩）、札幌市清田区美しが丘²²⁾（図1の⑪）、北見市端野町²²⁾（図1の⑫）近傍の美幌町の火山灰質地盤を対象に、各種原位置調査およびサンプリング試料の室内土質試験を実施した。図2～図4に、各箇所における調査地点を示す。

図2 1993年北海道南西沖地震における森町の液状化発生箇所と調査地点
（参考文献23の図 付39の一部を抜粋、加筆）

図3 2003年十勝沖地震における札幌市清田区美しが丘の液状化発生箇所と調査地点
（参考文献22の図-4. 3. 2に加筆）

図4 2003年十勝沖地震における北見市端野町の液状化発生箇所と美幌町での調査地点

表2 調査・試験項目

調査項目	仕様
機械ボーリング	φ 86 SPT、PS 検層と併用 φ 116 サンプルング用
標準貫入試験 (SPT)	設計に用いる N 値を求めるための標準貫入試験仕様
電気式静的コーン貫入試験 (CPT)	三成分測定 (先端抵抗、周面抵抗、間隙水圧)
PS 検層	サスペンション方式 ダウンホール方式 (地下水位以浅)
乱れの少ない試料の採取	トリプルサンプリング※、GP サンプリング、 ※美しが丘の1試料はシンウォールサンプリング
液状化試験	繰返し非排水三軸試験
物理試験	粒度、土粒子密度、含水比、液性限界、塑性限界

森町では、液状化が確認された地点とその近傍の非液状化地点の2地点で実施した。美幌町の調査地点では、過去の地震による液状化履歴や痕跡は確認されていないが、現行の液状化判定法²⁴⁾では液状化すると判定される。各地点で実施した調査・試験項目を表2に示す。

標準貫入試験は深さ1m間隔で行い、落下方法は半自動型とした。標準貫入試験により採取した試料は全て物理試験に供することとした。また、調査地点における深さ方向のわずかな層相変化の状況を把握するため、電気式静的コーン貫入試験 (CPT) を実施した。ただし、森町においては当該地盤に粗石が点在しており、CPTの貫入および正確な計測が困難と判断されたため実施しなかった。

液状化試験に用いる乱れの少ない試料の採取は、サンプリング精度が最も良いとされる凍結サンプリングでは、多孔質で粒子内間隙が多い火山灰質土 (図5) においては間隙水の凍結膨張の影響による粒子破碎や土の骨格構造の変化が懸念されることから、本検討においては、φ 86ボーリング孔に近接する別孔においてチューブサンプリングにより実施した。チューブサンプリングは、従来のトリプルサンプリング (美しが丘の1試料はシンウォールサンプリング) と、チューブサンプリングの中でも精度良くサンプリングできるとされるGPサンプリング²⁵⁾を採用し、それぞれ近接する別孔で同一深度の試料を採取することにより、サンプリング精度の比較を行った。採取した試料は、凍結膨張による悪影響を避けるため現地でドライアイス等による凍結はさせていないが、試料の品質が保たれるよう運搬時には十分留意した。

図5 火山灰質土の粒子内間隙の模式図⁵⁾

今回の調査・試験では、乱れの少ない試料の品質の評価に PS 検層を採用しており、得られた S 波速度から原位置の初期せん断剛性 G_0 を算出した。PS 検層は、サスペンション方式と地下水位以浅はダウンホール方式とし、深さ方向に 0.5m 間隔（測定区間長 1m）で測定することにより、乱れの少ない試料の採取区間に最も近い測定区間を対比区間として後に選定できるようにした。

液状化試験に先立ち、各供試体に微小な S 波を与え、得られた S 波速度から各供試体の初期せん断剛性 G_0 を算出した。液状化試験は非排水繰返し三軸試験とし、載荷速度は 0.1Hz としている。各供試体の液状化強度比 R_L は、両振幅軸ひずみ $DA=5\%$ 、繰返し回数 $N_c=20$ 回に対応する繰返し応力振幅比 $\sigma_a / 2\sigma'_0$ としている。液状化試験後の供試体については、全供試体を物理試験に供した。

3. 地盤構造特性からの液状化特性の評価

ここでは、森町における調査・試験結果に基づき考察を行う。森町における調査地点の地質断面図を図 6 に示す。

図6 森町における調査地点の地質断面図

当該箇所は、北海道駒ヶ岳の山麓北西に位置し、工学的基盤と思われる尾白内層 (Ot) の上位に第四紀の駒ヶ岳火山噴出物 (As, Ag) が厚く堆積しており、この層は、更新世後期から現在まで活動が続けている駒ヶ岳の噴出物で、溶岩、火山礫、軽石および火山灰からなり、礫をわずかに伴う岩屑なだれ堆積物の二次堆積物とされている。

1993 年北海道南西沖地震では、この地域に広く堆積する As 層が液状化し、家屋や道路に被害をもたらしたとされている²⁶⁾。その上位に沖積堆積物とされる駒ヶ岳の降下軽石 (Av) や砂質礫 (Bk) が分布している。

液状化の発生の有無と地盤強度との関係を検討するため、地下水位以深に堆積する As 層、Ag 層を対象に、深度 1m 間隔で実施した標準貫入試験による N 値と各種物理試験結果から、道路橋示方書における現行の液状化判定法²⁴⁾で用いられる換算 N 値 N_1 と地震時せん断応力比 L との関係として液状化箇所と非液状化箇所を併せて図 7 に示す。地震時せん断応力比 L を求める際の地盤面の設計水平深度 k_{hgL} は、1993 年北海道南西沖地震で当該箇所近傍の橋梁地盤面に設置された強震計で観測²⁷⁾された水平 2 方向の加速度記録のうちの最大加速度 (241gal) を重力加速度 (980gal) で除し、深さ方向の低減を行い求めた。また、図には、同様の液状化判定法で用いられる液状化強度比推定式を細粒分含有率 FC 別に設定される曲線で示した。なお、地震動特性による補正係数 C_w は 1.0 としている。この曲線よりも上側の範囲は「液状化する」と判定され、この曲線よりも下側の範囲は「液状化しない」と判定されることになる。

図 7 は、深度 1m 毎に把握した FC からその範囲別に分けて示したものであるが、それぞれ対応する曲線よりも上側の範囲にプロットされ、現行の液状化判定法からは、非液状化地点も全て液状化すると判定される。また、これらのデータ数からでは FC の範囲別による明瞭な傾向の違いは確認されない。しかし、非液状化地点では、液状化発生の痕跡は確認されておらず、「液状化対策技術検討会議」検討成果²⁾ではこの様な箇所の特徴として、液状化判定上は同じ液状化するとの結果であるが、非液状化箇所は、液状化発生箇所と比べ相対的に現行の液状化判定法による「 F_L 値が大きい」「 $F_L \leq 1$ となる層厚が薄い」という傾向があり、周辺地域と比較すると相対的に液状化しにくい地盤であったことが要因の 1 つと指摘している。

当該箇所の非液状化地点において、As 層の下位に堆積する Ag 層が液状化を生じない土質であった場合、液状化する層厚 (As 層) が液状化地点と比較すると薄く、相対的に液状化しにくい地盤であったことが考えられる。これらのことから、当該箇所における液状化の発生の有無は、現行の液状化判定法からでは適切に表現されず、地盤特性、地質構造、地震動応答特性を適切に評価する必要があることが示唆された。

図 7 森町における換算 N 値 N_1 と地震時せん断応力比 L の液状化発生別、 FC 別の関係

4. 液状化強度比 R_L の評価

過去の地震による火山灰質土の液状化地点とその近傍の非液状化地点の液状化強度特性を把握する目的で、各地点で採取した試料の液状化試験 (非排水繰返し三軸試験) を実施した。液状化試験に供した森町の試料のサンプリング位置を図 6 に併せて示した。また、美しが丘、美幌町の試料のサンプリング位置を図 8、図 9 の当該箇所の地質断面図に併せて示す。

美しが丘の調査地点は、沢地形の谷部や旧河道を火山灰質土で埋立てた造成地であり、2003 年十勝沖

地震では Bk3 層が液状化したとされており、家屋や道路に甚大な被害をもたらした²²⁾。美幌町の調査地点は、新期屈斜路火山灰の二次堆積物である屈斜路火山碎屑流堆積物 (Kc1、Kc2) が卓越する層構成となっており、2003 年十勝沖地震ならびに過去の地震において液状化の発生やその痕跡は確認されていないが、現行の液状化判定法²⁴⁾では全層に亘って液状化すると判定される。

図 8 美しが丘における調査地点の地質断面図

時代	地質	土層	記号 (施工年)	層厚 (m)	N値	土質・岩質
第四紀	盛 土	盛土-1	Bk1 (S57~)	—	—	火山灰
		盛土-2	Bk2 (S52~S57)	—	—	火山灰
		盛土-3	Bk3 (S44~S48)	2.80	2~3	火山灰
		盛土-4	Bk4 (S40~S44)	—	—	火山灰
		盛土-5	Bk5 (S40~S44)	3.10	1~2	有機質シルト
支 筋 火 山 噴 出 物	火山灰-1	Sh1		3.10	1~12	火山灰 シルト質火山灰
	火山灰-2	Sh2		6.41	20~>50	火山灰、軽石 軽石混じり火山灰

図 9 美幌町における調査地点の地質断面図

時代	地質	土層	記号	層厚 (m)	N値	土質・岩質
第四紀	盛 土	盛土	Bk	3.35	0~10	火山灰 有機質土
	屈斜路 火 山 碎屑流 堆積物	火山灰-1	Kc1	6.75	7~13	火山灰 火山灰質砂
		火山灰-2	Kc2	5.35	10~31	砂混じり火山灰

本調査で収集したデータから液状化強度とN値、粒度の相関関係を検討するにあたり、良い相関を得るためには採取試料の品質として、原位置と室内で粒度が一致し、かつ、原位置での密度や微視構造が室内試験においても保存されていることが必要である。

ここでは、まず、原位置と室内でのばらつきと採取試料の品質を、粒度を代表するものとして細粒分含有率 FC 、密度を代表するものとして乾燥密度 ρ_d 、微視構造を代表するものとして初期せん断剛性 G_0 を指標として評価した。 FC を粒度の指標としたのは、我が国の火山灰質土の多くが粒子破碎性の特徴を有するためである。また、サンプリング方法の違いによる影響も比較した。原位置の乾燥密度 ρ_{dF} は、標準貫入試験試料の土粒子密度 ρ_s 、自然含水比 w_n 、飽和度 S_r (100%と仮定) から(1)式²⁸⁾により算出したものである (水の密度 ρ_w は 1.0 とした)。

$$\rho_{dF} = \frac{\rho_w}{\rho_w / \rho_s + w_n / S_r} \quad (1)$$

室内の乾燥密度 ρ_{dL} は液状化試験供試体の圧密後の値である。原位置の初期せん断剛性 G_{0F} はPS検層より、室内の初期せん断剛性 G_{0L} は液状化試験に先立って行ったS波速度の計測値より算出した。図10に、原位置と液状化試験供試体の FC 、 ρ_d および G_0 の関係をサンプリング方法別に示す。なお、添字の F は原位置、 L は室内を示している。

図10 原位置に対する液状化供試体のばらつきと品質の比較

図10より、液状化試験供試体の各指標は、いずれのサンプリング方法においても原位置に対しばらつきを有していることが分かる。一般に、液状化試験に供した1試料4供試体の全てについて粒度試験を行うことは少ないが、地盤工学会基準では土の繰返し非排水三軸試験の結果として圧密後の ρ_d を計測することとされており²⁹⁾、 ρ_d の相対的な違いを指標に試料の品質を評価（異常値の除外）することはよく行われる。そこで、同図では、 $|\rho_{dF} - \rho_{dL}| \leq 0.2 \text{ g/cm}^3$ の供試体とその範囲外の供試体で分けての評価を試みた。 ρ_d が $|\rho_{dF} - \rho_{dL}| \leq 0.2 \text{ g/cm}^3$ の範囲内にある試料は、他の指標のばらつきもある程度の範囲内に概ね収束している。ただし、全てのデータが必ずしも合致してはおらず、 ρ_d は指標の一つとなり得るものの、これだけでは粒度や微視構造の違いを十分に把握できないものとする。なお、同図では、液状化、非液状化の地点別に分けて示したが、各指標との明確な相関は窺われない。

採取試料の品質の評価から、各液状化試験供試体に原位置とのばらつきが確認されたものの、ここでは、1試料4供試体の平均が各地点各深度の物性を代表するものとして扱った。図11に、液状化試験に供した1試料4供試体平均の粒径加積曲線を、図12に、各採取試料の液状化強度曲線を、トリプルサンプリング、シンウォールサンプリングとGPサンプリングを同一深度で実施した対象層別に示す。なお、森町のAs層では、それぞれ別孔の同一深度で複数のサンプリングを実施しており、記号を変えて示した。

図11 液状化試験1試料4供試体平均の粒径加積曲線

図12 採取試料の液状化強度曲線

図11より、サンプリング方法の違いにより粒度分布に大きな傾向の違いは確認されないが、図12より、GPサンプリング試料はその他のサンプリング試料よりも液状化強度比が大きいことが分かる。

図13に、採取試料の全てをFC10%刻みで区分した液状化強度比 R_L を、道路橋示方書における現行の R_L 推定式²⁴⁾で用いられるSPTの N 値を有効上載圧 $\sigma'_v=100\text{kN/m}^2$ 相当に換算した換算 N 値 N_1 との関係としてサンプリング方法別に示した。同図には現行の R_L 推定式を FC 別に曲線で示した。なお、細粒分の量 (FC) だけではなく、地盤を構成する土の質も地盤の液状化強度に影響を与える可能性が考えられるため、塑性指数 IP による区分も試みたが、全てNPであった。

図 13 換算 N 値 N_1 と液状化強度比 R_L の FC 別、サンプリング方法別の関係

図 14 CPT 先端抵抗 q_t より求めた換算 N 値 N_1 と液状化強度比 R_L および静的・動的貫入抵抗の関係

図13より、トリプルサンプリング試料では、 FC に応じて R_L が増加する傾向が確認されるが、美幌町のデータを除くと、それぞれ対応する FC の曲線よりも上側の範囲にプロットされ、現行の R_L 推定式よりも大きな値を示している。また、現行の R_L 推定式は、 N_1 が小さくなり 0 付近に近づくとき R_L が急激に減少する特性を有するが、 N_1 が小さいまたは 0 においても大きな R_L を有していることが分かる。森町のトリプルサンプリング試料では、図7に示した地震時せん断応力比 L との比 ($F_L = R/L$ 、ここで

は $R = R_L$) で評価すると、液状化発生の有無 ($F_L \leq 1.0$ の場合、「液状化する」と判定²⁴⁾。) を概ね表現している。GPサンプリング試料は、トリプルサンプリング試料よりも R_L の値が大きく、また、 FC との明瞭な関係も見受けられない。これは、GPサンプリングによる試料では、液状化試験時にサンプリング試料をトリミングせずそのまま用いることから通常の液状化試験供試体径との最大粒径比の異なりや、サンプリング時に用いる特殊なゲル (高密度ポリマー溶液) の供試体表面への浸潤・付着による供試体強度への影響等が考えられ、今後、これらの影響を明らかにすることが必要と考えられる。

これらのことから、北海道森町における火山灰質土の R_L は大きく、トリプルサンプリング試料による R_L から液状化発生の有無を概ね表現できるが、現行の R_L 推定式は R_L を過小評価しており、現行の R_L 推定式への新たな係数や補正值、または、火山灰質土特有の R_L 推定法が必要と考えられる。

そこで、図13 (a) から、調査地点でCPTを実施した美しが丘と美幌町のデータを抽出し、換算 N 値 N_1 をCPT先端抵抗 q_t から算出した同様の整理を試みた (図14 (a))。また、同地点のSPTの N 値と q_t との関係を図14 (b) に示す。破碎性を有する北海道の火山灰質地盤の静的・動的貫入抵抗比 q_t / N は0.7の関係にあり砂地盤の平均的な $q_t / N = 0.48$ よりも大きいことが明らかにされている¹⁸⁾。図14 (b) より、今回の調査地点においても同様の関係を示しており、同等の q_t を有する砂地盤と比べるとSPTの動的貫入による粒子破碎により N 値が過小評価されている可能性が考えられる。ここでは、粒子破碎を伴わないと考えられる静的貫入抵抗 q_t が火山灰質地盤が本来有する強度と解釈し、砂地盤の平均的な静的・動的貫入抵抗比から N 値 ($N = q_t / 0.48$) を求め、換算 N 値 N_1 を評価することを試みた。その結果、図14 (a) より、現行の砂質土における R_L 推定式とは一致しないものの、換算 N 値 N_1 が大きく評価され、 N 値と R_L の相関を適正に表す傾向を示し、破碎性を有する火山灰質土の R_L は静的貫入抵抗で評価できる可能性が示唆された。

5. まとめ

我が国における多様な土質、地質構造に応じたより精度の高い液状化判定法の検討に資するべく、本報では特殊土でありながら既往の液状化判定法では特別な取り扱いがされていない火山灰質土の液状化特性の把握と評価を目的に、過去の地震により北海道内で火山灰質土の液状化が確認された地点またはその近傍の非液状化地点において実施した原位置調査および室内土質試験結果から考察を行った。その結果を以下にまとめる。

- ①北海道森町における1993年北海道南西沖地震での液状化地点と近傍の非液状化地点において、 N 値と近傍で観測された地表面加速度から液状化の発生の有無を検証した結果、非液状化地点も全て液状化すると判定され、現行の液状化判定法では適切に表現できなかった。非液状化地点では、「 $F_L \leq 1$ となる層厚が薄く、相対的に液状化しにくい地盤」であったとも考えられ、地盤特性、地質構造、地震動応答特性を適切に評価する必要があることが示唆された。
- ②火山灰質土では、標準貫入試験試料と液状化試験供試体、あるいは液状化試験の1試料を構成する各供試体では、粒度や密度が異なる場合がある。このような場合、液状化試験データと N 値の相関関係を分析していく上で、液状化試験供試体の品質の評価においては ρ_d のみならず、 FC 、 G_0 等も指標とし、ばらつきの大きなデータを除外する等、更なるデータの精査が必要と考える。
- ③本報においては、液状化試験供試体に原位置とのばらつきが確認されたものの、1試料4供試体の平均が各試料の物性を代表するものとして扱った結果、トリプルサンプリング試料による R_L から液状化発生の有無を概ね表現できるが、現行の R_L 推定式は R_L を過小評価しており、現行の R_L 推定式への新たな係数や補正值、または、火山灰質土特有の R_L 推定法が必要であると考えられる。
- ④現行の R_L 推定式に用いられる換算 N 値 N_1 をCPT先端抵抗 q_t から評価することを試みた結果、破碎性を有する火山灰質土の R_L は静的貫入抵抗で評価できる可能性が示唆された。

今後も同様の調査・試験によりデータを蓄積するとともに、火山灰質地盤の地震動応答特性に関する検討を行い、火山灰質土の液状化判定法の高精度化に資する提案をしたいと考えている。

参考文献

- 1) 日本道路協会：道路橋示方書・同解説、V 耐震設計編、2002年、pp.121-125.

- 2) 国土交通省 液状化対策技術検討会議：液状化対策技術検討会議 検討成果、2011年
http://www.mlitt.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000154.html.
- 3) 火山灰質土の工学的性質とその利用に関する研究委員会：火山灰質土の性質とその設計・施工に関するシンポジウム発表論文集、地盤工学会、1995年.
- 4) 破砕性地盤の工学的諸問題に関する研究委員会：破砕性地盤の工学的諸問題に関する研究委員会報告書及びシンポジウム発表論文集、地盤工学会、1999年.
- 5) 北海道の火山灰質土の性質と利用に関する研究委員会：実務家のための火山灰質土～特徴と設計・施工、被災事例～、地盤工学会北海道支部、2010年.
- 6) 地盤工学会：地盤材料試験の方法と解説、第8編、特殊土の試験、2009年、pp.945-1022.
- 7) 三浦清一、八木一善、川村志麻：北海道火山性粗粒土の静的および動的力学挙動と粒子破砕、土木学会論文集、No.547/III-36、1996年、pp.159-170.
- 8) 三浦清一、八木一善、川村志麻：破砕性粗粒火山灰土の繰返し非排水変形—強度特性に及ぼす応力履歴の影響、土木学会論文集、No.547/III-36、1996年、pp.221-229.
- 9) 三浦清一、八木一善：火山灰質粒状体の圧密・せん断による粒子破砕とその評価、土木学会論文集、No.561/III-38、1997年、pp.257-269.
- 10) 阿曾沼剛、三浦清一、八木一善、田中洋行：火山性粗粒土の動的変形特性とその評価法、土木学会論文集、No.708/III-59、2002年、pp.161-173.
- 11) Miura, S., Yagi, K. and Asonuma, T. : Deformation-strength evaluation of crushable volcanic soils by laboratory and in-situ testing, *Soils and Foundations*, Vol.43, No.4, 2003, pp.47-57.
- 12) 堀田大介、三浦清一：種々の応力条件下における破砕性粒状体の力学特性、土木学会論文集、No.813/III-74、2006年、pp.227-238.
- 13) 風間基樹、三浦清一、八木一善、海野寿康、鈴木輝之、伊藤陽司：講座 火山灰質土—その性質と設計施工—6.火山灰質地盤の被害事例、土と基礎、Vol.54、No.2、2006年、pp.45-54.
- 14) 兵動正幸、荒牧憲隆、岡林巧、中田幸男、村田秀一：破砕性土の定常状態と液状化強度、土木学会論文集、No.554/III-37、1996年、pp.197-209.
- 15) 安田進、松本昇、今井敦之、牛窪光明：しらす造成盛土の地震時安定に関する検討、第25回地震工学研究発表会講演論文集、1999年、pp.433-436.
- 16) 高田誠、北村良介、北田貴光、富山貴史：二次しらす地盤の動的力学特性と液状化ポテンシャル、土木学会論文集、No.631/III-48、1999年、pp.61-69.
- 17) 風岡修、楠田隆、香村一夫、楡井久：軽石質火山灰の混入が砂層の液状化強度に与える影響、日本地質学会学術大会講演要旨、巻107th、2000年、p.193.
- 18) 八木一善、三浦清一：破砕性火山灰地盤の力学特性の評価、土木学会論文集、No.757/III-66、2004年、pp.221-234.
- 19) 風間基樹、高村浩之、海野寿康、仙頭紀明、渦岡良介：不飽和火山灰質砂質土の液状化機構について、土木学会論文集C、Vol.62、No.2、2006年、pp.546-561.
- 20) 國生剛治、三森祐貴、石田小百合：エネルギー法とFL法による液状化判定の比較—2003年十勝沖地震端野町ケーススタディー、第49回地盤工学研究発表会、2014年、pp.1559-1560.
- 21) 1993年地震災害調査委員会：1993年北海道南西沖地震災害調査報告書、地盤工学会、1997年、pp.180-182.
- 22) 2003年十勝沖地震地盤災害調査委員会：2003年十勝沖地震地盤災害調査報告書、地盤工学会、2004年、pp.29-48.
- 23) 1993年地震災害調査委員会：1993年北海道南西沖地震災害調査報告書、地盤工学会、1997年、p.474.
- 24) 日本道路協会：道路橋示方書・同解説、V 耐震設計編、2012年、pp.134-141.
- 25) 地盤工学会：地盤調査の方法と解説、第5編、第8章、その他のサンプリング、2013年、pp.269-275.
- 26) 電力中央研究所：1993年北海道南西沖地震における礫地盤液状化の原因解明（その1）—地盤調査・試験と液状化判定—、電力中央研究所報告、研究報告：U94007、1994年
- 27) 1993年地震災害調査委員会：1993年北海道南西沖地震災害調査報告書、地盤工学会、1997年、pp.16-19.
- 28) 地盤工学会：地盤材料試験の方法と解説、第3編、第2章、土粒子の密度試験、2009年、pp.97-103.

29)地盤工学会：地盤材料試験の方法と解説、第7編、第6章、土の液状化強度特性を求めるための繰返し非排水三軸試験、2009年、pp.730-749.

(受理：2015年 4月17日)
(掲載決定：2015年12月10日)

Study on Liquefaction Characteristics of Volcanic ash soil

- Report on Field Investigations in Hokkaido -

EGAWA Takuya ¹⁾, YAMANASHI Takahiro ²⁾ and TOMISAWA Koichi ³⁾

- 1) Researcher, Civil Engineering Research Institute for Cold Region, Public Works Research Institute
2) Deputy head, Abashiri Development and Construction Department, Hokkaido Regional Development Bureau
3) Senior Researcher, Civil Engineering Research Institute for Cold Region, Public Works Research Institute

ABSTRACT

In the conventional design method, there is no particular method to judge the liquefaction phenomenon of the unusual soil such as volcanic ash soil. This study, in order to clarify and evaluate the liquefaction characteristics of volcanic ash soil, field investigations and a series of soil laboratory tests of volcanic ash ground were carried out. The field investigations and sampling were conducted in the areas where ground liquefaction occurred due to the 1993 Hokkaido-nansei-oki and the 2013 Tokachi-oki earthquakes. According to the results, the liquefaction ratio (R_L) was underestimated when using the formulation of the conventional design method. Moreover, it was found that the estimated formulation R_L need to be modified for evaluating the liquefaction phenomenon in volcanic ash soil.

Keywords: Volcanic ash soil, Liquefaction, Assessment of soil liquefaction