振動数領域での震源近傍・変位波形の計算方法

森尾 敏¹⁾、加登文学²⁾、藤井照久³⁾

1) 正会員 復建調査設計㈱、国際事業部・技術顧問（チュラロンコーン大学、客員教授） 博士（工学）

e-mail : s-morio@fukken.co.jp

2) 正会員 舞鶴工業高等専門学校 建設システム工学科、准教授 博士（工学）

e-mail : kato@maizuru-ct.ac.jp

3) 正会員 復建調査設計㈱、防災部長 博士（工学）

e-mail : teru-fujii@fukken.co.jp

要 約

全無限均質弾性体の点震源解（ダブル・カップル）を用いて、遠地項、中間項、および近地項を評価した震源近傍の変位波形を振動数領域で計算する手法を提案している。この解析では、中間項と近地項に含まれる永久変位（ステップ成分）によって解が発散し、通常のFFTを用いた振動数領域の解析は困難と考えられている。提案手法はこの問題を解決する極めてシンプルな方法であり、安定して変位波形を求めることができ、加速度、速度、変位波形は完全にcompatibleである。

キーワード： 永久変位、震源近傍、振動数領域、統計的グリーン関数法

1. まえがき

全無限均質弾性体の媒質内にせん断食い違い型の点震源（ダブル・カップル）を与えたときの任意の点に生じる動的応答（理論地震動）は、Aki and Richards¹⁾によってまとめられており、その後の強震動波形予測の原点になっている。この基本式は、地震モーメントの時間変化を表すモーメント関数（Moment Time Function）とこの時間に関する1階微分であるモーメント・レート関数（Moment Rate Function）の関数として表現されており、モーメント・レート関数には、矩形関数、二等辺三角形、三角関数、指数関数等、および、これらを複数個評価したものも含め種々の関数が提案されている。

一方、統計的グリーン関数法²⁾は点震源に対する加速度計算法として提案され、有限断層震源に拡張されてきた。本手法の震源スペクトルとして用いられている ω^2 モデルはもともと全無限均質弾性体の動的応答のうち遠地項のみを対象としたものであるが、近年は、本手法を震源近傍および長周期域に拡張する種々の工夫が行われている。香川³⁾はランダム位相を用いて作成した小地震波のうち、正の方向にベル型の変位波形を持つもののみを種地震として採用し、久田⁴⁾は種地震の位相を低振動数域でゼロ、高振動数域でランダムとする方法を提案している。また、野津⁵⁾は久田の考え方をさらに進め、全ての振動数でゼロ位相を想定し、古和田ら⁶⁾のサイト特性評価を用いて震源近傍でのVelocity Pulseを良好に表現しており、さらに、歴史地震（1703年元禄地震）の震度分布を満足する震源モデルを作成している⁷⁾。

本研究では、 ω^2 モデルに従うモーメント・レート関数を用いて、遠地項、中間項、および近地項を評価した震源近傍の変位波形を振動数領域で計算する手法を提案している。この解析では、中間項と近地

項に含まれる永久変位（ステップ成分）によって所謂 Drift 問題⁸⁾が生じるため解が発散し、通常の FFT を用いた振動数領域の解析は困難と考えられている。特に、近地項にはモーメント・レイト関数の 2 階積分と 3 階積分の形式が含まれており、既往の研究では長周期域をカットした高域通過フィルター（バンドパス・フィルター）を用いた解析例⁹⁾や速度波形のみを出力する例¹⁰⁾がある。しかし、高域通過フィルターを用いた場合、長周期成分の寄与が大きい永久変位を正確に評価することはできない。提案手法はこの問題を解決する極めてシンプルな方法であり、安定して変位波形を求めることができ、加速度、速度、変位波形は完全に compatible である。また、本手法は強震動予測に限定されたものではなく、加速度波形を残留変位を伴う変位波形に変換する際にも応用できる。

時間領域の解析では、振動数に依存する Q 値や放射特性係数の評価ができない、フィルター処理やスペクトル・ウィンドウが使用できない等の課題がある。一方、振動数領域の解析では、永久変位が余り生じない場合においても高域通過フィルターの値を検討する必要がある、本手法の有用性は高いものと考えられる。

解析法の検証は以下の 4 つの比較により行い、良好な結果が得られた。

- ① : 堀家・大西¹⁰⁾の解析結果（速度波形）との比較
- ② : 理論解（時間 $t \rightarrow \infty$ ）での残留変位¹¹⁾との比較
- ③ : 半無限弾性体中の Okada の点震源解¹²⁾、及び全無限弾性体中の久田の近似解¹³⁾との比較
- ④ : 時間領域でのコンボリューション（直接積分）との比較

積分することにより残留成分が生じるような時刻歴波形の振動数領域での積分方法には、提案手法以外に Phinney¹⁴⁾の手法がある。この手法は振動数に虚部を導入することで、角振動数 $\omega=0$ による割り算を避けたもので、野津¹⁵⁾はこの手法を水平成層構造の地震波動場の計算に使用している。提案手法は、Phinney の手法と並ぶ有力な手法であり、解析法の多様性は多くの選択肢を提供することから、本提案手法は意義あるものとする。

2. せん断食い違い型点震源による理論地震動

全無限均質等方弾性体の媒質内にせん断食い違い型の点震源（ダブルカップル）を与えたときの任意点に生じる変位 $u(t)$ は次式で与えられる¹¹⁾。

$$u(t) = \frac{M_0}{4\pi\rho} \left[R^N \frac{1}{r^4} \int_{r/\alpha}^{r/\beta} f(t-\tau) d\tau + \frac{1}{\alpha^2} R^{IP} \frac{1}{r^2} f(t-r/\alpha) + \frac{1}{\beta^2} R^{IS} \frac{1}{r^2} f(t-r/\beta) + \frac{1}{\alpha^3} R^{FP} \frac{1}{r} f'(t-r/\alpha) + \frac{1}{\beta^3} R^{FS} \frac{1}{r} f'(t-r/\beta) \right] \quad (1)$$

ここに、 ρ は質量密度、 α は P 波速度、 β は S 波速度、 r は震源と観測点間の距離、 M_0 は地震モーメント、 $f(t)$ は振幅を 1.0 に規準化したモーメント関数である。上式の大カッコ内の第 1 項（1 段目）は近地項で、 R^N はこの放射特性係数である。第 2 項と第 3 項（2 段目）は中間項で、 R^{IP} と R^{IS} はこの放射特性係数、前者は P 波による寄与、後者は S 波による寄与を表す。第 4 項と第 5 項（3 段目）は遠地項で、 R^{FP} と R^{FS} はこの放射特性係数、前者は P 波による寄与、後者は S 波による寄与を表す。放射特性係数については、文献 11)、16)等を参照されたい。

上式をフーリエ変換し、近地項、中間項、遠地項の変位 $U^N(\omega)$ 、 $U^I(\omega)$ 、 $U^F(\omega)$ を示すと、それぞれ式(2)のようになる¹⁷⁾。

$$\begin{aligned}
U^N(\omega) &= -\frac{M_0}{4\pi\rho} R^N \frac{1}{r^4} F(\omega) \left[\frac{1}{i\omega} r \left(\frac{1}{\beta} \exp(-i\omega r/\beta) - \frac{1}{\alpha} \exp(-i\omega r/\alpha) \right) \right. \\
&\quad \left. - \frac{1}{\omega^2} (\exp(-i\omega r/\beta) - \exp(-i\omega r/\alpha)) \right] \\
U^I(\omega) &= \frac{M_0}{4\pi\rho} \frac{1}{r^2} F(\omega) \left[R^{IP} \frac{1}{\alpha^2} \exp(-i\omega r/\alpha) + R^{IS} \frac{1}{\beta^2} \exp(-i\omega r/\beta) \right] \\
U^F(\omega) &= \frac{M_0}{4\pi\rho} \frac{1}{r} F(\omega) i\omega \left[\frac{1}{\alpha^3} R^{FP} \exp(-i\omega r/\alpha) + \frac{1}{\beta^3} R^{FS} \exp(-i\omega r/\beta) \right]
\end{aligned} \tag{2}$$

ここに、 ω は角振動数、 $F(\omega)$ は規準化したモーメント関数 $f(t)$ のフーリエ変換である。遠地項変位 $U^F(\omega)$ には $F(\omega)$ の 1 階微分、すなわち、規準化したモーメント・レイト関数 $V(\omega) = F(\omega) \cdot (i\omega)$ が含まれる。近地項変位 $U^N(\omega)$ には $F(\omega)$ の 1 階積分 $F(\omega)/(i\omega)$ と 2 階積分 $-F(\omega)/\omega^2$ が含まれている。

ここで、本研究で採用するモーメント・レイト関数について説明する。典型的なモーメント・レイト関数の名称とそのフーリエスペクトル $V(\omega)$ を表 1 と図 1 に示す。同表は、久田の表¹⁸⁾に ω^2 モデルを追加したものである。また、 $V(\omega)$ を逆フーリエ変換して得られる時刻歴波形 $v(t)$ とモーメント関数 $f(t)$ の時刻歴波形を図 2 に示す。ただし、継続時間 $\tau = 1$ sec、コーナー振動数 $f_c = 1$ Hz、高域遮断振動数 $f_{\max} = 10$ Hz とし、立ち上がり時間を 2 秒遅らせている。また、全ての $V(\omega)$ で次式が成立する。

$$V(\omega = 0) = \int_0^\infty v(t) dt = 1.0 \tag{3}$$

以下では、この ω^2 モデルに従うモーメント・レイト関数を対象とした解析例を示す。 ω^2 モデルのスペクトルは、三角形関数のスペクトルのほぼ包絡線になっており、 $f_c = \infty$ の場合は時間領域では δ 関数 ($\tau = \text{ゼロ}$ 、振幅 ∞) に近似する。

表 1 モーメント・レイト関数とそのフーリエスペクトル

δ Function	$V(\omega) = 1$
Box Car Function	$V(\omega) = \frac{\sin(\chi_1)}{\chi_1} \exp(-i\chi_1) \quad , \quad \left(\chi_1 = \frac{\omega\tau}{2} \right)$
Triangular Function	$V(\omega) = \left\{ \frac{\sin(\chi_2)}{\chi_2} \right\}^2 \exp(-2i\chi_2) \quad , \quad \left(\chi_2 = \frac{\omega\tau}{4} \right)$
ω square	$V(\omega) = \frac{1}{1+(f/f_c)^2} \frac{1}{1+(f/f_{\max})} \exp\left(-i\omega \frac{1}{2f_c}\right)$

図 1 モーメント・レート関数のフーリエスペクトル $V(\omega)$

図 2 モーメント・レート関数とモーメント関数の時刻歴

図 3 モーメント・レート関数の積分

3. 振動数領域での積分時に生じるドリフト成分について

図3は、表1、図1に示した ω^2 モデルのモーメント・レイト関数 $v(t)$ を振動数領域で積分して得られるモーメント関数の時刻歴 (FFT) と時間領域で数値積分して得られる時刻歴波形を比べたものである。FFTによる積分では右下がりのドリフト成分が発生し、歪んだ関数になっている¹⁹⁾。この問題は、加速度波形を2階積分して変位波形にする場合にも生じる問題で、通常後続のゼロを多くとり、カットオフ振動数 $F^C = 0.05 \text{ Hz} \sim 0.2 \text{ Hz}$ 程度の高域通過フィルターを用いる。しかし、小さめの F^C を用いた場合意味のない長周期成分が発生し、 F^C を大きくすると残留変位が表現できない。

ここで、次式で表される角振動数 ω_0 、振幅 A_0 の正弦波加速度波形 $a_c(t)$ を考える。

$$a_c(t) = A_0 \sin(\omega_0 t) \quad (4)$$

$a_c(t)$ の速度波形 $v_e(t)$ と変位波形 $d_i(t)$ は、それぞれ式(5)、式(6)で与えられる。

$$\begin{aligned} v_e(t) &= \int_{\tau=0}^{\tau=t} a_c(\tau) d\tau = \frac{A_0}{\omega_0} \left[-\cos(\omega_0 \tau) \right]_{\tau=0}^{\tau=t} \\ &= \frac{A_0}{\omega_0} \{1 - \cos(\omega_0 t)\} \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} d_i(t) &= \int_{\tau=0}^{\tau=t} v_e(\tau) d\tau = \frac{A_0}{\omega_0} \left\{ \left[\tau \right]_{\tau=0}^{\tau=t} - \frac{1}{\omega_0} \left[\sin(\omega_0 \tau) \right]_{\tau=0}^{\tau=t} \right\} \\ &= \frac{A_0}{\omega_0} t - \frac{A_0}{\omega_0^2} \sin(\omega_0 t) \end{aligned} \quad (6)$$

式(5)右辺の中括弧内の第1項は $v_e(t)$ の直流成分 (DC オフセット) であり、変位波形にはこの直流成分を勾配とし、直線的に増加、または低下するドリフト成分 (ランプ関数) が発生する。一般の振動問題では $a_c(t)$ 、 $v_e(t)$ 、 $d_i(t)$ は振動数に関する総和 (積分) であり、それぞれ式(7)、(8)、(9)で表される⁸⁾。

$$a_c(t) = \int_{-\omega_{nyq}}^{\omega_{nyq}} A_c(\omega) \exp(i\omega t) d\omega \quad (7)$$

$$v_e(t) = \int_{-\omega_{nyq}}^{\omega_{nyq}} \frac{1}{i\omega} A_c(\omega) \{ \exp(i\omega t) - 1 \} d\omega \quad (8)$$

$$d_i(t) = \int_{-\omega_{nyq}}^{\omega_{nyq}} \frac{1}{-\omega^2} A_c(\omega) \{ \exp(i\omega t) - 1 \} d\omega - t \int_{-\omega_{nyq}}^{\omega_{nyq}} \frac{1}{i\omega} A_c(\omega) d\omega \quad (9)$$

ここに、 $A_c(\omega)$ は $a_c(t)$ のフーリエ変換、 ω_{nyq} はナイキスト振動数であり、式(8)右辺の中括弧内の第2項 (定数) は速度波形の各角振動数の直流成分の総和 (定数) である。この結果、各角振動数の線形のオフセットによりoverallの変位波形にはこの定数を勾配とし直線的に増加、または低下するドリフト成分が含まれる。図3や室野らの論文 (文献19) の図4で現れる右下がりのドリフト成分の原因は上述の通りである。

積分は、時間領域では単位ステップ関数とのConvolution、振動数領域ではステップ関数のフーリエ変換との掛け算である。ステップ関数のフーリエ変換は、 $\pi\delta(\omega) + 1/(i\omega)$ であり、上述の定数項はこの $\pi\delta(\omega)$ 、すなわち、直流成分のフーリエ変換に対応する。

4. 振動数領域での新たな計算方法の提案

積分時に発生するドリフト問題を解決する方法として式(10)、およびこの逆フーリエ変換で得られる図4で表されるモーメント・レイト関数群を考える。式中の $V(\omega)$ は、表1に示した ω^2 モデルのフーリエスペクトルである。通常のFFTによる計算では図中の①(式(10)の第1項)だけの1個のモーメント・レイト関数を考え、その後に後続のゼロを付加する。一方、本研究では後続のゼロの代わりに図中の②～⑦(式(10)の第2項～第7項)の正負の符号を持つモーメント・レイト関数を6個付加しており、このうち、②、④、⑥は①の-2.0倍(逆位相で振幅は2倍)、③、⑤は+2.0倍、⑦は1.0倍(①と同じ波形)である。ただし、図4では、 $\Delta t=0.01\text{sec}$ 、 $N=5$ 、 $t_0=5.0\text{sec}$ 、データ数は32768とし、以下、FFTは大崎²⁰⁾のプログラム(倍精度)を用いた。

$$TV(\omega) = V(\omega) \left[\exp(-i\omega t_0) - 2 \exp\{-(N+1)i\omega t_0\} + 2 \exp\{-(3N+1)i\omega t_0\} - 2 \exp\{-(4N+1)i\omega t_0\} \right. \\ \left. + 2 \exp\{-(5N+1)i\omega t_0\} - 2 \exp\{-(7N+1)i\omega t_0\} + \exp\{-(8N+1)i\omega t_0\} \right] \quad (10)$$

図4 モーメント・レイト関数

式(10)のモーメント・レイト関数群 $TV(\omega)$ の1階積分 $TV^{(1)}(\omega)$ 、2階積分 $TV^{(2)}(\omega)$ 、および3階積分 $TV^{(3)}(\omega)$ は次式の通りであり、これらの直流成分 ($\omega=0$) は全てゼロ、波形の初期値 ($t=0$) も全てゼロである。これらの時刻歴波形を図5(b)、(c)、(d)に示す。なお、図5(a)は図4と同じものである。

$$\left. \begin{aligned} TV^{(1)}(\omega) &= TV(\omega)/(i\omega) \\ TV^{(2)}(\omega) &= -TV(\omega)/\omega^2 \\ TV^{(3)}(\omega) &= iTV(\omega)/\omega^3 \end{aligned} \right\} \quad (11)$$

図5中の㊸の時点で、近地項変位波形の積分(式(12))がゼロになるように式(10)を設定しているため、このモーメント・レイト関数群を用いたFFTによる計算では、所謂Drift問題は発生しない。ここに、 $tv^{(3)}(t)$ は $TV^{(3)}(\omega)$ の時刻歴波形であり、応答値としてみる波形は、㊸の時点までの波形である。つまり、㊸以降の波形はFFTによるDrift成分を取り除くため、すなわち、式(12)を満足させるために後続のゼロの代わりに付加したものである。別の表現をすれば、本解析は図5(b)のモーメント関数を使った解析といえる。

$$TV^{(3)}(\omega=0) = \int_0^\infty tv^{(3)}(t)dt = 0 \quad (12)$$

図4、図5の理解を深めるために、後述の付録1にモーメント・レイト関数を4個にした場合の解析例を示す。この付録1の解析では、3階積分の場合は $TV^{(3)}(\omega=0) \neq 0$ とすることで、図5(d)と同じ結果を得ることができる。また、付録2には本手法を加速度波形から変位波形への変換に適用した場合の解析例を示す。

図5 モーメント・レート関数とその1階、2階、3階積分

5. 解析結果

堀家・大西¹⁰⁾は、全無限均質等方媒質 ($\alpha=6.2$ km/s, $\beta=3.6$ km/s, $\rho=2.7$ g/cm³) において、点震源から放射される地震動を近地項、中間項、遠方項に分けて評価している。この手法²¹⁾は、遠地項 (S 波) だけを評価した通常の統計的グリーン関数法を震源近傍にまで拡張したもので、拡張統計的グリーン関数法と呼ばれる。地震モーメント $M_0=5 \times 10^{16}$ N・m (5×10^{23} dyne・cm)、応力降下量 $\Delta\sigma=10$ MPa (100 bar)、 $F_{\max}=10$ Hz の場合のモーメント関数を図 6(c)として、震源距離 $r=5$ km における各項の Transverse 成分と Radial 成分の速度波形を計算している。図 6(a)と(b)は、従来の統計的グリーン関数法において、遠地項加速度と遠地項変位に相当する。

図 7 に示すように走向 $\phi=0^\circ$ 、傾斜角 $\delta=90^\circ$ 、すべり角 $\lambda=90^\circ$ の点震源モデルを考え、A 点の水平成分 (断層直交成分) を Transverse 成分、B 点の放射成分を Radial 成分と呼び、堀家・大西の結果と比較する。堀家・大西は図 6 の計算における位相の詳細を記述していないが、前述の香川³⁾の方法と同様にランダム位相を用いて作成した小地震波のうち、正の方向にバル型の変位波形を持つものを採用したものと考えられる。

本解析では、次式²²⁾から $f_c=1.0$ Hz を使い、式(10)の $N=5$ 、 $t_0=5.0$ sec として解析を行う。

$$f_c = 0.49\beta \left(\frac{\Delta\sigma}{M_0} \right)^{1/3} \quad (13)$$

図6 モーメント関数の推定¹⁰⁾

図7 震源モデル

図8と図9は各項の **Transverse** 成分の速度波形を本解析と堀家・大西の解析で比較したもので、左側が本解析、右側が堀家・大西の解析である。図8では近地項 (N)、中間項 (IPとIS) の位相、振幅とも両解析で概ね良く対応している。ただし、本解析では全ての振動数でゼロ位相を用いているため、波形の立ち上がりが急峻で、振幅は大きくなる。図9では両解析とも遠地項と合計波の形状が良く似ており、遠地項が卓越していることが分かる。

図10と図11は各項の **Radial** 成分の速度波形を比較したものである。図10においても近地項 (N)、中間項 (IPとIS) の位相、振幅とも両解析で概ね良く対応している。ただし、**Radial** 成分では、合計波に対する遠地項の影響は近地項、中間項に比較して小さい。特に、S波到達 (矢印) 以降の合計波に寄与するのは近地項と中間項であり¹⁰⁾、この特性は両解析でみられる。

図12は **Transverse** 成分の変位波形 (正は東側変位) である。堀家・大西の解析では変位波形が示されていないため比較できないが、中間項、近地項の永久変位により合計波にも永久変位が生じている。図12(a)の赤丸印 (Aki) は、次式¹¹⁾から得られる永久変位である。

$$u(t \rightarrow \infty) = \frac{M_0}{4\pi\rho r^2} \left[R^N \left(\frac{1}{2\beta^2} - \frac{1}{2\alpha^2} \right) + \frac{R^{IP}}{\alpha^2} + \frac{R^{IS}}{\beta^2} \right] \quad (14)$$

この式は、式(1)の近地項、中間項において時間 $t \rightarrow \infty$ とすることで得られ、モーメント・レート関数に關係しない。地震終了後の合計波の変位応答と式(14)の永久変位が一致している。

図12(a)の黒の三角印 (Okada) は、Okadaの点震源解^{12), 23)}である。この理論は地表面を有する半無限弾性体中の点震源により生じる変位を計算するもので、有限矩形断層震源^{12), 23)}により生じる地表面鉛直変位は、津波シミュレーション²⁴⁾の初期波形として用いられている。ここでは、図7において震源深さ 50 km、観測点 (A点) 深さ 45 km とすることで、震源距離 $r=5$ km、全無限均質媒質を表現した。Okadaの解も本解析結果と一致している。後述の付録3には、全無限均質弾性体の式(14)と半無限均質弾性体のOkadaの解^{12), 23)}との比較を示している。

図 8 近地項と中間項の Transverse 成分の比較（左側：本解析、右側：堀家・大西の解析¹⁰⁾）

図 9 遠地項と合計波の Transverse 成分の比較（左側：本解析、右側：堀家・大西の解析¹⁰⁾）

図 10 近地項と中間項の Radial 成分の比較（左側：本解析、右側：堀家・大西の解析¹⁰⁾）

図 11 遠地項と合計波の Radial 成分の比較（左側：本解析、右側：堀家・大西の解析¹⁰⁾）

図 12 Transverse 成分の変位波形

図 13 Radial 成分の変位波形

また、久田ら¹³⁾は全無限弾性体中にある半径 R の円形断層において、断層中心直上の距離 Z における滑り方向の変位解のうち、静的変位解 ($\omega=0$) の近似式 (Z が大きい場合) を式(15)で与えている。

$$U(t) = \frac{1-2\nu}{8(1-\nu)} \left(\frac{R}{Z} \right)^2 D \quad (15)$$

$$U(t) = \frac{1-2\nu}{8(1-\nu)} \frac{M_0}{\pi G} \frac{1}{Z^2} \quad (16)$$

ここに、 D はすべり量、 ν はポアソン比である。式(15)において、 $M_0 = \pi R^2 G D$ (G はせん断剛性) とすれば式(16)が得られる。式(16)を本解析に適用 ($M_0 = 5 \times 10^{16} \text{ N} \cdot \text{m}$ 、 $Z = 5 \text{ km}$) した結果を図 12(a)の青の四角印 (Hisada) で示す。久田の式は、本解析結果、式(14)及び Okada の解と一致している。

図 13 は Radial 成分の変位波形で、正は上昇である。本解析結果は、式(14)の永久変位 (Aki)、Okada の解 (Okada) と一致している。図 10、図 11 の Radial 成分の速度波形では、合計波に対する遠地項の影響は近地項、中間項に比較して小さく、特に、S 波到達 (矢印) 以降の合計波に寄与するのは近地項と中間項であった。この傾向は、図 13 の変位波形においてより顕著であり、合計波は図 13(d)の中間項 + 近地項の波形にほぼ近似しており、大きな永久変位が生じている。震源ごく近傍では Radial 成分は上下動成分であるので、震源ごく近傍における S 波部分の上下動成分を遠地項のみを考慮する統計的グリーン関数法で評価すると、近地項、中間項による長周期成分の寄与がないため過小評価になる¹⁰⁾。この傾向は、速度波形より変位波形においてより顕著であり、図 14 は、このことを特徴的に説明している。同図は、全項 (N+IP+IS+F) を考慮した場合と遠地項だけ (F) の場合の比^{9),17)}を Transverse 成分と Radial 成分において示したものである。Transverse 成分は 0.1Hz 付近までは遠地項だけで説明可能であるが、Radial 成分の両者の比は振動数が低くなると急増する。つまり、変位波形を求めるときに高域通過フィルターを用いると、その値によって特に Radial 成分の変位振幅が大きく異なることを示す。

図 14 全項 (N+IP+IS+F) を考慮した場合と遠地項 (F) だけの場合の比

図 15 は、Transverse 成分と Radial 成分の変位波形 (FFT) と時間領域で Convolution を行って得られた変位波形を比べたものである。両成分とも両者は、ほぼ一致している。付録 4 に、図 15 の計算で使った時間領域での Convolution の FORTRAN プログラム例を示す。

6. まとめ

全無限均質弾性体の基本式 (式(1)) における変位波形を振動数領域で解く極めてシンプルな方法を提案した。提案手法は Phinney¹⁴⁾の手法に並ぶ有力な手段であり、安定して変位波形を求めることができ、加速度、速度、変位波形は完全に compatible である。また、本手法は強震動予測に限定されたものでは

図 15 時間領域での Convolution との比較（左側：Transverse 成分、右側：Radial 成分）

なく、加速度波形を残留変位を伴う変位波形に変換する際にも応用でき、断層近傍の変位波形に限らずかなりの汎用性を持つ可能性がある。

堀家・大西¹⁰⁾の解析結果（速度波形）との比較では、彼らの結論（震源ごく近傍におけるS波部分の上下動成分を遠地項のみを考慮する統計的グリーン関数法で評価すると、近地項、中間項による長周期成分の寄与がないため過小評価になる。）を再確認したうえで、この特性が、変位波形において特に顕著に表れることを示した。

ただし、本論文の対象が点震源であるのに対し現実の断層モデルは面震源であり、震源近傍では面震源と点震源の違いが顕著に表れる。このため、加速度を含めた有限断層の解析例は別の機会に報告したい。本論文は「積分することにより残留成分が生じる時刻歴波形」の振動数領域での新しい積分方法を断層近傍の変位波形を例として提案したものとも理解されたい。学生や若手技術者に強震動予測を指導するとき、式(1)はその基本となる最も重要な式の一つであり、この式を振動数領域と時間領域で解く問題は、構造系の振動学と共通理論も多く極めて有益である。しかし、式(1)の完全な正解を振動数領域で解く手法が存在しなかったことが本研究の出発点である。提案手法は極めてシンプルであり、学部生レベルのFFTとConvolutionの知識があれば十分に対応できる。式(10)を振動数領域で積分し（式(11)）、この逆フーリエ変換した波形が応答波形である。比較できるように、時間領域でのConvolutionのFORTRANプログラム例を付録4に載せている。式(1)を解くとき、面倒な箇所の一つが放射特性係数である。これについては、土質力学で習得する「モールの応力円」との関係を図解法を用いて分かり易く解説¹⁶⁾しており、参考にされたい。

謝辞

本論文では、Okadaの地殻変動計算プログラム²³⁾を使用しました。また、付録2において防災科学技術研究所KiK-netによる記録を使用しました。記して、謝意を表します。

付録1

モーメント・レイト関数の数を4個にした場合の解析例を付録図1に示し、対応するフーリエスペクトル（付録式(1)）を図中に併記する。付録式(1)では $t_0=5.0\text{sec}$ を用いている。付録図1(c)に示す2階積分では、 $TV^{(2)}(\omega=0)=0$ を用いて $tv^{(2)}_{(t=0)}=0$ のゼロから始まる波形が得られる。一方、付録図1(d)の3階積分の場合、 $TV^{(3)}(\omega=0)=0$ とすれば赤の破線で示すように $tv^{(3)}_{(t=0)}\neq 0$ である。このため、スタート点の振幅をゼロに平行移動させた波形の積分（式(12)）を時間領域で行い、この値を $TV^{(3)}(\omega=0)$ の値にすれば黒線のような $tv^{(3)}_{(t=0)}=0$ の曲線が得られる。これらの $TV^{(1)}(\omega)$ 、 $TV^{(2)}(\omega)$ 、および $TV^{(3)}(\omega)$ を用いた解析結

果は、図 8 以降の解析結果と一致する。

$$TV(\omega) = V(\omega) [\exp(-i\omega t_0) - 2\exp(-6i\omega t_0) + 2\exp(-16i\omega t_0) - \exp(-21i\omega t_0)]$$

付録式(1)

付録図1 モーメント・レート関数の数を4個にした場合の解析例

付録2

2008年6月14日の岩手・宮城内陸地震の際に断層直上の一関西 (KiK-net IWTH25) で記録された地表の上下成分加速度波形 (Max=3866gal) を付録図 2(a)に、これを振動数領域で積分して得られる速度波形を付録図 2(b)、変位波形を付録図 2(c)に示す。付録図 2(a)の加速度波形では、50秒までのデータが基線補正をした元データである。50秒以降に付録式(1)と同様に元波形を ± 2.0 倍した波と -1.0 倍した波を付加している。付録図 2(c)の変位波形では、50秒後に117cmの残留変位が生じている。ただし、この残留変位が震源近傍の地殻変動による永久変位を表すかどうかについては、ここでは議論しない。

付録3

図7に示した断層直交の鉛直断面において、震源深さ50km、観測点深さ45kmのA点を通る水平線上で全無限均質弾性体 (式(14)) と半無限均質弾性体 (Okadaの解) との比較を付録図3(a)と付録図3(b)に示す。付録図3(a)は上下成分、付録図3(b)は水平成分 (断層直交成分) で、上下成分は上昇が+、水平成分は東側変位が+である。図の横軸=ゼロの点が震源直上のA点で、横軸の+側が東側、-側が西側である。上下成分はA点を境に位相が逆転する。付録図3(b)において、矢印で示したDepth 50kmの結果 (0.153 cm) が前述図12の赤丸 (Aki) と黒三角 (Okada) に相当する。図中に、震源深さ5km、観測点深さ0km (地表

面)の結果を併記しており、観測点が地表面の場合、全無限均質弾性体の結果を2倍(自由面効果)している。

震源深さ50km、観測点深さ45kmでは、全無限と半無限の結果は一致する。一方、観測点が地表面の場合、全無限の結果を2倍(自由面効果)すれば、少しいいき目で見てある程度の評価はできそうである。

付録4

式(1)の大カッコ内第一項(近地項)の Convolution に使用した FORTRAN プログラム例を付録図 4 に示す。サブルーチンの引数において、NT はデータ数、DT は Δt 、R は震源距離、VP は P 波速度、VS は S 波速度、F(t) はモーメント関数 $f(t)$ 、TD(t) は図中の付録式(2)である。極めて簡単なアルゴリズムであるが十分な精度を有し、振動数領域での結果(図 15)と一致している。NP=1、NS=NT とすれば、通常の無限積分型の Convolution である。

付録図2 加速度波形から変位波形への変換

$$TD(t) = \int_{r/\alpha}^{r/\beta} f(t-\tau) d\tau \quad \text{付録式(2)}$$

```

SUBROUTINE CONV (NT,DT,R,VP,VS,F,TD)
  IMPLICIT REAL*8 (A-H,O-Z)
  DIMENSION F(1),TD(1)
  C
  NP = R/VP/DT
  NS = R/VS/DT
  C
  DO 100 I=1,NT
    TD(I) = 0.0
  C
  DO 200 J = NP,NS
    TAU = DT*J
    NN = I-J
    FD = 0.0
    IF (NN.GE.1) THEN
      FD = TAU*F(NN)
    ENDIF
    TD(I) = TD(I)+FD*DT
  200 CONTINUE
  100 CONTINUE
  C
  RETURN
END

```

付録図4 FORTRANプログラム例

付録図3 全無限均質弾性体と半無限均質弾性体の比較

参考文献

- 1) Aki, K. and P. G. Richards: Quantitative seismology – 2nd Edition, University Science Books, 2009, 699pp.
- 2) Boore, D.M. : Stochastic simulation of high-frequency ground motions based on seismological models of the radiated spectra, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol.73, No.6, 1983, pp.1865-1894.
- 3) 香川敬生：ハイブリッド合成法に用いる統計的グリーン関数法の長周期域への拡張、日本地震工学会論文集、第4巻、2004年、pp.21-32.
- 4) 久田嘉章：統計的グリーン関数法の震源域及び長周期域への拡張、日本地震工学会大会-2004 梗概集、2005年、pp.368-369.
- 5) 野津厚、菅野高弘：経験的サイト増幅・位相特性を考慮した強震動評価手法ー内陸活断層地震および海溝型地震への適用性の検討ー、港湾空港技術研究所資料、No.1120、2006年.
- 6) 古和田明、田居優、岩崎好規、入倉孝次郎：経験的サイト増幅・位相特性を用いた水平動および上下動の強震動評価、日本建築学会構造系論文集、第514号、1998年、pp.97-104.
- 7) 野津厚：1703年元禄地震の震度分布と整合的な SPGA モデルの作成事例、土木学会論文集 A1、Vol.70、No.4、2013年、pp.I-1089-I-1095.
- 8) Ali Shahbazian and Shahram Pezeshk : Improved Velocity and Displacement Time History in Frequency Domain Spectra-Matching Procedures, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol.100, No.6, 2010, pp.3213-3223.
- 9) T. Satoh : Generation Method of Broadband Statistical Green's Functions for both Horizontal and Vertical Ground Motions, The 14th World Conference on Earthquake Engineering, 2008, 03-02-0007.
- 10) 堀家正則、大西良広：(2-2)統計的グリーン関数法の高精度化、大都市大災害軽減化特別プロジェクト I 地震動(強い揺れ)の予測「大都市圏地殻構造調査研究」平成16年度成果報告書、2005年、pp.694-706.
- 11) 和泉正哲ほか：地震動 その合成と波形処理、理論地震動研究会編著、鹿島出版会、1994年、256pp.
- 12) Yoshimitsu Okada : Internal Deformation due to Shear and Tensile Faults in a Half-Space, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol.82, No.2, 1992, pp.1018-1040.
- 13) Yoshiaki Hisada and Jacobo Bielak : A Theoretical Method for Computing Near-Fault Ground Motions in Layered Half-Spaces Considering Static Offset Due to Surfacing Faulting, with a Physical Interpretation of Fling Step and Rupture Directivity, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol.93, No.3, 2003, pp.1154-1168.
- 14) Phinney, R. A. : Theoretical Calculation of the Spectrum of first arrivals in layered elastic media, Journal of Geophysical Research, Vol.70, 1965, pp.5107-5123.
- 15) 野津厚：水平成層構造の地震波動場を計算するプログラムの開発一周波数虚数を含む離散化波数法の計算精度一、港湾空港技術研究所資料、No.1037、2002年.
- 16) 森尾敏、加登文学、藤井照久：断層の種類、及び、地震動の放射特性とモールの応力円、地盤工学ジャーナル、Vol.10、No.4、2015年、pp.611-621.
- 17) 野津厚：統計的グリーン関数に近地項と中間項を導入するための簡便な方法、第12回日本地震工学会シンポジウム、2006年、pp.190-193.
- 18) 久田嘉章：理論的地震動計算プログラム (grflt12sx1-v3.f) について、工学院大学、2008年.
<http://kouzou.cc.kogakuin.ac.jp/Open/Taiwan/Wu%20model/>理論的地震動計算法について.doc (参照 2016-08-30).
- 19) 室野剛隆、本山紘希：トレンド成分の発生を抑えた地震記録の積分手法による変位波形計算、鉄道総研報告、Vol.25、No.7、2011年、pp.13-18.
- 20) 大崎順彦：新・地震動のスペクトル解析入門、鹿島出版会、1994年、299pp.
- 21) Yoshihiro Onishi, Masanori Horike and Yuusuke Kawamoto : A Method for Simulating Three-Component, Near-Fault, Strong Ground Motions Using Stochastic Green's Function, The 13th World Conference on Earthquake Engineering, Paper No.2678, 2004.
- 22) Brune, J. N. : Tectonic stress and the spectra of seismic shear waves from earthquakes, Journal of Geophysical Research, Vol. 75, 1970, pp.4997-5009.

- 23) 防災科学技術研究所：断層モデルによる地殻変動計算プログラム DC3D0/DC3D.
http://www.bosai.go.jp/study/application/dc3d/DC3Dhtml_E.html (参照 2016-08-30).
- 24) 今村文彦、越村俊一、馬淵幸雄、大家隆行、岡田清宏：東北地方太平洋沖地震を対象とした津波シミュレーションの実施 東北大学モデル (version1.2)、東北大学災害科学国際研究所災害リスク研究部門津波工学研究室、2012年.
http://www.tsunami.civil.tohoku.ac.jp/hokusai3/J/events/tohoku_2011/model/dcrc_ver1.2.pdf (参照 2016-08-30).

(受理：2016年4月6日)
(掲載決定：2016年8月27日)

On the Calculation Procedure of Near-Source Displacement Waveform in Frequency Domain

MORIO Satoshi ¹⁾, KATO Yoshinori ²⁾ and FUJII Teruhisa ³⁾

1) Member, Technical Adviser, FUKKEN Co., LTD., Dr. Eng.

2) Member, Associate Professor, National Institute of Technology, Maizuru College, Dr. Eng.

3) Member, General Manager, FUKKEN Co., LTD., Dr. Eng.

ABSTRACT

In this study, a new calculation procedure of near-source displacement waveform in frequency domain is proposed. This procedure evaluates far-field term, intermediate-field term and near-field term using ω^{-2} model as the moment rate function. It has been thought that this kind of analyses were very difficult, because so-called permanent displacement included in the intermediate-field term and near-field term causes drift problem. The proposed procedure resolves this drift problem, and acceleration, velocity and displacement time histories remain fully compatible and have causality.

Keywords: Permanent Deformation, Near-Field, Frequency Domain, ω^{-2} Model