複合災害時における避難に関する意識分析 ～東京都足立区千住地区を対象にして～

高田和幸¹⁾、藤生慎²⁾、金野貴紘³⁾

- 1) 正会員 東京電機大学理工学部建築・都市環境学系、教授 博士（工学）
e-mail : takada@g.dendai.ac.jp
- 2) 正会員 金沢大学理工研究域環境デザイン学系、助教 博士（学際情報学）
e-mail : fujiiu@se.kanazawa-u.ac.jp
- 3) 東京電機大学理工学部建築・都市環境学系
e-mail : konno@g.dendai.ac.jp

要 約

首都直下地震が発生した際、その発生時刻によって被災、そして避難の状況が大きく異なることが予想される。千住地域においても、住民のみならず、就業者、通学者、さらに千住地域を通過中の電車利用者や自動車利用者など、当事者も多様となる。そこで「居住者」と「就業者・通学者」に着目しアンケート調査を実施し被害想定認知状況、避難方法の認知状況、災害状況に応じた避難行動の分析を行った。その結果、従業者・居住者ともに「地震発生時の避難方法の認知」の程度は低いことや「災害状況に応じた避難行動」がとられないことが明らかとなった。

キーワード： 複合災害、避難、行動モデル、意識分析

1. はじめに

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は、東北地方を中心に甚大な被害を及ぼした。震災の発生から3年が経過し、震災・津波等に対する防災対策が見直され、被害低減を図る減災に対する取り組みがこれまで以上に求められるようになった。

一方、内閣府の中央防災会議は、世界的に大規模な水害が多発していること、従前よりも都市機能が集積しており大規模水害が発生した際には、その人的・物的被害が甚大となり、さらに復旧・復興に要する費用・時間が多大となること等を踏まえ、2012年9月に「首都圏大規模水害対策大綱」¹⁾を発表し、利根川や荒川の洪水氾濫、東京湾の高潮浸水による被害を最小限にとどめるための予防対策や応急対策、復旧・復興対策等に関する国と地方、官と民の責任と役割分担を明確にした。

また2014年3月に開催された中央防災会議の資料「大規模地震防災・減災対策大綱（案）」²⁾の中には、大規模な地震災害によって海岸や河川の堤防等が被災した直後に風水害が発生するような、地震と風水害等が複合的に発生した場合の被害想定や防災対策に関する調査研究についても今後推進していくことが記されている。

これらのことを踏まえ、本研究では、東京都区内において、震災と水害という異なる災害の危険度が高い「足立区千住地区」を研究対象地区に選定した。

図1 東京都 地域危険度マップ（総合危険度）⁴⁾

足立区地域防災計画³⁾によると、千住地域は、建築密度が高く、不燃化率が低いため、防災上多くの課題が残された地区であり、また東京都が5年ごとに実施している地域危険度測定調査⁴⁾においても、建物倒壊の危険性、火災・延焼の危険性が極めて高い場所が多く、総合危険度が高い地区に指定されている（図1）。なお足立区地域防災計画³⁾によると、千住地区の地震発生後の火災からの避難場所は、地区北部の荒川沿いに指定されている。

一方、国土交通省河川局は、荒川が氾濫した際、荒川と隅田川に挟まれた千住地区では、深さ5m以上浸水する危険性を示している。この情報は「足立区洪水ハザードマップ⁵⁾」にも記されている。なお洪水発生危険性がある場合、千住地区では南方に位置する北区・台東区・文京区といった区外へ避難することを推奨している。

上記の通り、千住地区では災害の種類によって避難する方向が異なっており、複合災害の発生の危険性が高まった際に、当地区に関わりのある方々が避難時に混乱を生じることが懸念される。

一方、首都直下地震が発生した際、その発生時刻によって被害、そして避難の状況が大きく異なることが予想される。千住地域においても、住民のみならず、従業者、通学者、さらに千住地域を通過中の電車利用者や自動車利用者など当事者も多様となる。

そこで本研究では、これら当事者の中から、特に関わりの強い「居住者」と「従業者」に着目し、これら双方を被験者とするアンケート調査を行い、当地区の被害想定認知状況、避難方法の認知状況、災害の発生状況に応じた避難行動などに関するデータを収集した。そして分析を通じて避難行動における課題の抽出を行うこととした。

2. 既往研究

北千住地区は地震・水害の両方の防災対策が必要な地域であることを第1章で述べた。本章では、地震

および水害研究において本研究と関連の深い既往研究をレビューし、本研究の位置づけを整理する。

藤生ら⁶⁾は東日本大震災時の帰宅困難者の帰宅経路と東京都が計測している地域危険度評価結果から帰宅困難者の避難・帰宅時における危険性について論じている。本論から北千住地区は地域危険度の高い地域であるとともに、河川に囲まれた地形であることから移動経路が橋梁しかなく避難経路・通過経路ともに制約の大きい地区であり、適切な避難方法の構築が必要であることが明らかとなった。

一方、水害からの大規模避難の必要性については牧之段ら⁷⁾が詳細に分析を行っており、大規模水害による被害軽減策としては、氾濫水到達地域外への広域避難が有効と考えられ、「大規模水害対策に関する専門調査会」においても検討されている⁸⁾。また、桑沢・片田ら⁹⁾は、東京都江戸川区において、自動車や徒歩で区内の避難場所に避難を行う際のシミュレーションを行い、道路渋滞や避難施設の容量超過などの都市特有の問題を明らかにした。一方、加藤・宮川¹⁰⁾は、東京都葛飾区において、鉄道を用いた広域避難の所要時間に関する分析を行っている。しかし、避難勧告・指示の発令の遅れや、交通網の混雑により、地域外への広域避難が困難な場合も想定されるため、広域避難の計画とともに、事前の広域避難ができない場合の緊急的な域内避難の計画立案や避難場所の確保についても十分に検討しておく必要があると考える。高田ら¹¹⁾は千住地区に関わりのある当事者の中から、地区内の「居住者」と「従業者」を被験者とする複合災害を想定したアンケート調査を実施した。アンケートの基礎集計において、居住者よりも従業者に、避難方法を知らない方が多くいることが明らかとなった。東日本大震災以降、帰宅困難者を生み出さないための対策、帰宅困難者への対応策については積極的に展開が図られているが、千住地域のように火災危険度の高い地区においては、従業者を安全に避難する対策にも注力することが必要であることが詳細に述べられている。以上のように地震や水害など1つの災害が発生した際の避難行動を対象として分析した研究事例はあるもの、複合災害（地震・火災・水害）とライフラインや道路混雑など避難の状況を考慮した研究事例はなく、本研究の新規性が確認された。

3. アンケート調査

首都直下地震が発生した際、その発生時刻によって避難の状況が大きく異なることになる。千住地域においても、住民のみならず、就業者、通学者、さらに地域を通過中の電車利用者や自動車利用者など当事者も多様となる。そこで本研究では、千住地区に関わりのある当事者の中から、地区内の「居住者」と「就業者・通学者」を被験者とするアンケート調査を実施した。調査の実施概要を表1に記す。調査では、居住者と就業者・従業者用の2種の調査票を用いた。調査方式は、居住者に対しては、住宅へのポスティングと郵送回収、就業者・通学者に対しては、街頭での配布と事業所への訪問配布、そして郵送回収である。住宅への配布は、各町丁目から満遍なく回答が得られるようにした。配布部数と回収部数（回収率）については、表中に記すとおり結果となった。住宅への配布は、国勢調査から町丁目別の世帯数割合を算出し配布枚数を設定した。

なお、「就業者・通学者」用の調査票に回答して頂いた方の中には、足立区千住地区内に居住されている方が143名いた。「居住者」と「就業者・通学者」の共通の調査項目である場合には、これらの143名の回答を居住者の回答と併せて集計分析を行い、個別の調査項目である場合には、就業者・通学者として集計分析を行った。

4. 被害想定認識に関する分析

4. 1 首都直下地震発生時に想定されている震度に関する認知

M7.3の首都直下地震が東京湾北部で発生した際、千住地区でどれほどの揺れが想定されているかを質問した。なお設問フォーマットは図2に示す通りである。この質問に対する回答の集計結果を図3に示す。東京都の被害想定によると、首都直下地震が発生した際、足立区は震度6強の揺れが生じるとされている。

震度6強と認知していた方は、居住者で50%、就業者・通学者で41%であった。また想定される揺れよりも大きい「震度6強」または「震度7」と回答した方は、居住者の71%、就業者の65%を占めていた。

(Q1) 首都直下地震(マグニチュード7.3)が東京湾北部で発生した場合、自宅周辺ではどの程度の揺れが起きると思いますか？当てはまる項目1つに○を付けて下さい。

- ① 震度 5 弱（棚にある食器類や本が落ちることがある）
- ② 震度 5 強（棚にある食器類や本で落ちるものが増える）
- ③ 震度 6 弱（立っていることが困難になる。壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある）
- ④ 震度 6 強（はわなないと動くことができない。耐震性の低い木造建物は傾いたり倒れたりする。）
- ⑤ 震度 7 （耐震性の低い鉄筋コンクリート造りの建物では、倒れるものが増える）

* 就業者・通学者の場合には「あなたが職場や通学先にいる場面を想定してお答え下さい。」として質問している。

図2 首都直下地震が発生した際に想定される震度に関する質問

図 3 首都直下地震が発生した際に想定される震度の認知状況

表 1 アンケート調査の実施概要

被験者	千住地区居住者	千住地区内の就業者・通学者
調査日時	2014 年 1 月 28 日(火)～2 月 4 日(火)	2014 年 1 月 28 日(火)～2 月 4 日(火)
調査方法 (配布と回収)	ポスティング配布 (千住地区全域)	街頭配布(北千住駅前) 事業所訪問配布(北千住駅周辺)
	郵送回収	郵送回収
配布部数	2500 部	2500 部
回収部数 (回収率)	335 部 (13. 4%)	378 部 (15. 1%)
共通調査項目	(1)想定被害の認知、(2)災害への備え、(3)避難情報・予警報に関する認知、(4)地震発生時の避難方法の認知、(5)個人特性	
個別調査項目	(6)被害状況に応じた自宅からの避難行動 (7)居住の詳細(居住年数、居住形態など)	(6)被害状況に応じた職場からの避難行動 (7)東日本大震災時の行動

(Q2) 荒川流域に大雨が続き、足立区内で荒川が氾濫した場合、自宅周辺はどの程度浸水すると思いますか？右下の図を参考に当てはまる番号1つに○を付けて下さい。

- ① 5.0m以上
- ② 5.0m未満
- ③ 2.0m未満
- ④ 1.0m未満
- ⑤ 0.5m未満

* 就業者・通学者の場合には「あなたが職場や通学先にいる場面を想定してお答え下さい。」として質問している。

図4 荒川が氾濫した際に想定される浸水深さに関する質問

図5 荒川が氾濫した際に想定される浸水深さの認知状況

4. 2 荒川氾濫時に想定されている時に想定されている浸水深に関する認知

足立区内で荒川が氾濫した際、千住地区でどれほどの浸水が想定されているかを質問した。なお設問フォーマットは図4に示す通りである。この質問に対する回答の集計結果を図5に示す。国土交通省河川局の被害想定によると、荒川氾濫時に足立区千住地区は5m以上浸水すると予想されている。浸水深が5m以上と認知していた方は、居住者で22%、就業者・通学者で23%であった。回答者の約半数は、2階への避難で身を守ることができる2.0m未満と回答された。先の震度の想定に比べ、水害に対しては著しく認知度が低いことが明らかとなった。

5. 地震発生時の避難方法の認知に関する分析

千住地区内の「居住者」「就業者・通学者」が、それぞれどの程度地震発生時の避難方法を認知しているかを調査した。設問は、図6の(1)～(4)に記されている事項について、「知っているか」「知らないか」を回答する形式とした。図7の各グラフは、これらの各項目の認知状況を示している。

「地震発生後に一時集合場所に集まり、状況を確認して避難方法を決めること」に関して知っていた方は、居住者で45%、就業者で39%と大きな差は見られなかった。一方、千住地区内の一時集合場所の位置については、住民の約半数が知っているのに対し、就業者は26%と知っている方が少なかった。火災が延焼拡大している状況では、都が指定した広域避難場所に避難することに関して知っていた方は、

(1) 地震発生後、住民や事業所従業員等は「一時集合場所」に集まり、火災の発生状況を確認して、その後の避難方法を決めること

(3) 地震発生後、火災が延焼拡大して地域全体が危険になったときに、東京都が指定した「広域避難場所」に避難すること。

(2) 千住地区内の「一時集合場所」の位置

(4) 東京都が指定した千住地区内の「広域避難場所」の位置

図6 地震発生時の避難方法の認知

居住者で50%、就業者で42%と大きな差は見られなかった。一方、広域避難場所の位置については、約半数の住民が知っているのに対し、就業者は25%と、その位置まで知っている方は少なかった。

上記の通り、居住者よりも就業者に、避難方法を知らない方が多い傾向が見られた。東日本大震災以降、帰宅困難者を生み出さないための対策、帰宅困難者への対応策については積極的に展開が図られているが、千住地域のように火災危険度の高い地区においては、従業者を安全に避難する対策にも注力することが必要である。

6. 地震発生時の避難行動に関する分析

6. 1 設問内容

災害発生時の避難行動に関する選好意識（Stated Preference）調査を行った。仮想的に設定した災害の発生状況の下で、どのような避難行動を選択するかを調査した。災害の状況は、洪水発生危険性、地震発生後の火災の発生状況、歩道・車道の混雑状況、ライフラインの被害状況の4項目で設定することとした。本研究で想定した状況は、表2に示す状況a～状況eの5つの状況を設定した。各状況を設定した意図を以下に記す。また、調査フォーマットの例（状況e）を図7に示す。

（状況a）M7.3の首都直下地震が発生し、煙が上がっている程度の軽度の火災が発生している状況であ

り、最も避難が行われないという状況を想定した。

(状況 b) M7.3 の首都直下地震が発生し、被験者のいる建物まで延焼する恐れがあり、また道路が混雑して円滑な避難は困難であり、かつライフラインも途絶した状況であり、大規模火災時の避難場所に指定されている広域避難場所に避難者が集まることを想定した。

(状況 c) 荒川流域で大雨が続き堤防決壊の危険性があり、避難勧告が発令されており、千住地区外に避難することを想定した。

(状況 d) 荒川流域で大雨が続き堤防決壊の危険性があり、避難勧告が発令されており、その状況下で

M7.3 の首都直下地震が発生し、調査対象者のいる建物に延焼拡大の恐れがあり、かつライフラインが途絶した状況であり、千住地区外に避難する人が、荒川・隅田川に掛かる橋梁に集中することを想定した。

【状況 e】 荒川流域で大雨が続いており、千住地域には避難勧告が発令されている。その状況下で、首都直下地震(マグニチュード7.3)が発生し、地震発生直後に近所で出火があった。また避難する者が多く道路が混雑している。

<p>[荒川の状況]: 降雨の影響で増水しており、堤防決壊の恐れがある。</p>
<p>[火災の状況]: 職場・通学先に延焼拡大の恐れがある。</p>		
<p>[道路の状況]: 荒川・隅田川に架かる6本の橋は、車道・歩道共に混雑しており、スムーズに通行できない。</p>

(Q)このような時に、あなたがとる行動を以下①～③の中から1つ選んで○を付け、後の問いにお答え下さい。

① 自宅から避難する	② 建物の上層階へ移動する	③ 避難しない
	() 階へ移動する	
		次の設問Fへお進み下さい。

・避難する場所を、別紙の地図中の番号またはアルファベットでお答え下さい。
なお、その他の場所に避難する場合は、具体的な名称をお答え下さい。

地図中の番号 ()
具体的な名称 ()

・避難する際の手段を以下の項目から選んで○を付けて下さい。

①自動車 ②徒歩 ③鉄道 ④バス ⑤バイク ⑥自転車

図 7 避難行動に関する調査フォーマット (状況 e)

表 2 災害状況の設定内容

想定した ケース	状況 a	状況 b	状況 c	状況 d	状況 e
	避難しない ケース	広域避難所に集 まるケース	千住地区外に避 難するケース	避難者が橋 に集まるケ ース	千住地区から避難できな いケース
洪水発生 の危険性	—	—	堤防決壊の 恐れがある	堤防決壊の 恐れがある	堤防決壊の 恐れがある
地震発生後の 火災の状況	火の手は見 えないが、煙 があがって いる	延焼拡大の 恐れがある	—	延焼拡大の 恐れがある	延焼拡大の 恐れがある
歩行者道・車 道の混雑状況	—	スムーズに 通行できない	—	—	スムーズに 通行できない
ライフラインの 被害状況	—	電気・水道・ガス が寸断している	—	電気・水道・ ガスが寸断 している	—

(状況 e) 荒川流域で大雨が続き堤防決壊の危険性があり、避難勧告が発令されており、その状況下で M7.3 の首都直下地震が発生し、調査対象者のいる建物に延焼拡大の恐れがあり、かつ歩車道は混雑して円滑な避難は困難な状況であり、どのような避難が適切か判断できない状態を設定した。

6. 2 避難行動の分析

設定した状況 a～状況 e の下での避難行動に関する回答の結果を、図 8～図 12 に示す。状況 a と状況 b においては、「避難する」「避難しない」の二者択一の回答、河川氾濫からの避難を考慮した状況 c～状況 e においては、「他の地点へ避難する（水平避難）」「建物の上層階へ避難する（垂直避難）」「避難しない」の三者択一の回答結果である。なお垂直避難を選択した方に対しては、何階に避難するかを調査した。垂直避難に関する回答の結果を、図 10～図 12 中の (2) に示す。

いずれの状況においても、「住宅からの避難」と「職場からの避難」は同様の傾向であった。

状況ごとの避難行動について比較する。他の場所へ避難（水平避難）をする割合が最も高かったケースは状況 b であり、また建物の上層階へ避難（垂直避難）をする割合が最も高かったケースは状況 c であった。

状況 b は地震後に発生した火災の延焼拡大を設定したケースであるが、同様に火災の延焼拡大を設定した状況 d、状況 e よりもの避難する割合が高かった。これは、状況 d と状況 e においては水害の恐れもあり、水平避難を避けて垂直避難を選択する方が多くなったことが理由である。

火災が延焼拡大する危険な状況の下で、住居や職場の上層階へ避難することが、安全な避難方法である保障はない。当地区では、火災と水害が同時に生じる複合災害発生時の避難のあり方までは検討されていないが、事前に検討しておくことは有意義と考えられる。

つぎに、垂直避難を選択した際の避難位置（階数）について考察する。避難位置（階数）においては、状況 c～状況 e を通じて、「住宅内の避難」と「職場内の避難」の間に大きな差が見られた。自宅内での垂直避難では、2階または3階へ避難する割合が約半数を占めている。図 5 に記されている通り、深さ 5m の浸水があった場合、2階建ての屋根まで浸ることになるが、2階へ避難すると回答した方も約 15%～20% ほどおり、水害時の避難方法についても、より周知することが必要である。一方、職場内の垂直避難においては、いずれの状況においても 95% の方は 3 階以上に垂直避難すると回答している。複合災害時の就業場所からの避難のあり方についても、事前に検討しておくことが必要と考えられる。

図8 状況aの下での避難行動

図9 状況bの下での避難行動

(1) 避難方法

(2) 垂直避難を選択した際の避難階数

図10 状況cの下での避難行動

(1) 避難方法

(2) 垂直避難を選択した際の避難階数

図11 状況dの下での避難行動

図 12 状況 e の下での避難行動

6. 3 避難場所選択行動の分析

設定した状況 a～状況 e のうち、状況 a、状況 c、状況 e の下での避難場所選択に関する回答の結果を、図 13、図 14、図 15 に示す。図中の線の方法は、当該エリア居住者が回答した避難方向、線の太さは割合を示しており、割合については線上に黒字で示している。

図 13 は、M7. 3 の首都直下地震が発生し、煙が上がっている程度の軽度の火災が発生している状況であり、最も避難が行われないという状況を想定した際の避難場所選択の結果である。このケースの場合、荒川河川敷、公園、駅前など広い空間が確保されている場所に避難する割合が高い。このことから、住民は火災の発生を覚知し、自宅もしくは就業場所に延焼してきた場合でも安全な場所を選択していることが確認された。

図 14 は、荒川流域で大雨が続き堤防決壊の危険性があり、避難勧告が発令されており、千住地区外に避難することを想定した状況を想定した際の避難場所選択の結果である。このケースの場合、ほとんどの回答者が学校など避難場所に指定されている場所を選択している結果となった。このことから、堤防決壊が想定されている場合には、自宅に留まるよりも避難場所に避難した方が安全であると考えていることが確認された。

図 15 は、荒川流域で大雨が続き堤防決壊の危険性があり、避難勧告が発令されており、その状況下で M7. 3 の首都直下地震が発生し、調査対象者のいる建物に延焼拡大の恐れがあり、かつ歩車道は混雑して円滑な避難は困難な状況であり、どのような避難が適切か判断できない状態を想定した際の避難場所の選択行動結果である。このケースの場合、複数の避難場所に避難行動があることが確認できる。このことから、複合災害時には、自宅もしくは就業場所から最寄りの小学校などではなく、距離が遠くとも安全と考えられる複数の場所を目的地とする可能性があることが確認された。

図 13 避難場所選択行動結果（状況 a）

図 14 避難場所選択行動結果（状況 c）

図 15 避難行動に関する調査結果（状況 e）

7. 災害時の避難選択モデルの推定

本研究ではアンケート調査の結果を用いて、今後の防災計画の基礎情報となり得る、居住者と従業員を対象として、仮想の災害状況を5パターン作成し、避難する・しないの避難選択行動および避難場所選択モデルの推定を行った。図16に避難行動の階層構造を示す。災害が発生すると、はじめに避難する・しないの避難選択行動がある。次に、避難することを選んだ場合には、避難場所の選択または上層階への避難を選択することとなる。最後に避難場所に避難する際の交通手段選択を行うこととなる。なお、本研究では、図中の赤枠部分について非集計ロジットモデルを用いて行動モデルを推定した。

図16 避難行動の階層構造の模式図

非集計行動モデルの基本式を以下の式（1）に示す。非集計行動モデルはランダム効用理論に基づき、選択肢を与えられた際に効用が最大となる選択肢を選択する行動を表現したモデルである。さらに効用の大きさは「確定項と誤差項」によって記述できると仮定している。最も多用されているロジットモデルにおいては、効用関数の誤差項の確率分布としてガンベル分布を想定している^{12)、13)}。

$$P_{in} = \frac{\exp(V_{in})}{\sum_{j=1}^{J_n} \exp(V_{jn})} \quad (1)$$

P_{in} : 個人 n の選択肢 i の選択確率
 V_{in} : 個人 n の選択肢 i の効用確定項
 J_n : 個人 n の選択肢数

7. 1 避難有無の選択行動モデルの推定

アンケート調査で設定した状況a～eの下での避難行動に関する回答結果を用いて、住民および従業者の避難の有無の2項選択ロジットモデルを推定した（表3）。

避難選択行動モデルを推定した結果、「道路の混雑の有無」や「ライフラインの途絶」をしている場合には居住者・従業者ともに避難せずに留まる結果となった。

避難選択行動モデルを用いて居住者・従業者の各災害状況別の避難選択確率を算出した結果。居住者は煙が上がっている場合、延焼拡大の恐れがある場合、道路混雑がある場合に避難選択確率が低くなることが明らかとなった。従業者は、延焼拡大の恐れがある場合や堤防が決壊する恐れがある場合には、避難選択確率が低くなる結果となった。一方、延焼拡大と堤防決壊が同時に起こった場合には居住者は避難選択割合が高くなる結果となった。このことから、火災と水害が複合的に生じた場合には、孤立する可能性が高くなることから居住者の避難割合が高くなったと考えられる。

水害時の避難行動は住宅の階数に影響される可能性があることから住宅の階数に関する変数を採用し避難行動選択モデルを構築した。千住地区の洪水の想定浸水深は5.0mであることから、住宅の階数に関して1～2階ダミー、3階ダミーを採用した（居住者モデル（2））。住宅の階数を考慮した避難行動選択モデルを推定した結果、低層階の居住者ほど避難行動を起こしやすい結果となった。

表3 避難選択モデルの推定結果

説明変数	居住者モデル（1）		居住者モデル（2）		従業者モデル	
	推定値	t 値	推定値	t 値	推定値	t 値
煙が見える （ダミー）	0.225	2.057	0.216	1.966	0.099	0.736
延焼の危険性あり （ダミー）	0.821	6.807	0.64	2.013	0.701	1.677
洪水の危険性あり （ダミー）	-1.423	-10.263	-1.738	-8.941	0.929	6.194
道路混雑あり （ダミー）	-0.961	-4.202	-0.005	-0.026	-0.12	-0.439
ライフライン途絶 （ダミー）	-0.658	-2.787	0.194	0.93	-0.065	-0.238
洪水の危険性があるときの 住宅の階数（1・2階ダミー）			1.684	8.964		
洪水の危険性があるときの 住宅の階数（3階以上ダミー）			1.098	5.472		
尤度比	0.7545		0.0738		0.7658	
修正済み尤度比	0.7493		0.0657		0.7582	
的中率	73.30%		56.47%		74.40%	
サンプル数	1639		1615		1080	

7. 2 避難有無の選択行動モデルを用いた感度分析

避難有無の選択行動モデルを用いた感度分析を行った。感度分析では、道路の混雑状況による避難確率の変化を算出した（図17）。その結果、居住者は混雑がない場合にいずれのケースでも避難確率が高い結果となった。一方、従業者は混雑ありの場合の方がいずれのケースでも避難確率が高い結果となった。

た。以上より、混雑状況が居住者と従業者に与える影響が異なることが明らかとなった。

図17 避難有無の選択行動モデルの感度分析結果

7. 3 避難場所選択モデルの推定

アンケート調査で得られた、避難場所までの距離、避難場所の高さ、調査対象ゾーン内における学校の有無、広域避難場所があるかどうか、避難開始位置からみた荒川の位置を変数としてロジットモデルを用いた避難場所選択行動モデルを構築した。表4に状況a、c、eの推定結果を示す。

推定結果より、各状況ともに学校が地区内に存在していることが避難場所の選択に大きな影響を及ぼしていることが明らかとなった。状況aでは、広域避難場所があるか否かよりも河川から離れるなど、避難の方向が避難場所選択に大きな影響を及ぼしていた。状況cでは、堤防決壊の恐れがある状況から、高い建物ほど避難場所として選択されやすい結果となった。状況eでは、複合災害であることから、高い建物、地区内の場所、広域避難場所に指定されていることが避難場所選択に影響を及ぼしていることが明らかとなった。また、各状況ともに距離が近い避難場所が必ずしも選択される結果とはならなかった。以上の結果から、各状況に応じた避難場所選択が行われていることが明らかとなった。このことから、災害の状況に応じた避難のあり方を検討しておく必要が示唆された。

表4 避難場所選択モデルの推定結果

説明変数	状況a 地震+煙		状況c 洪水発生危険		状況e 延焼+洪水発生危険	
	推定値	t値	推定値	t値	推定値	t値
避難場所までの距離(m)	-0.0019	-8.05	-0.0019	-6.40	-0.0015	-6.39
避難場所の階数	-0.0563	-1.7	0.0983	3.56	0.0765	3.01
地区内ダミー	0.70	2.42	0.0023	0.01	0.5939	1.93
学校ダミー	1.0765	3.76	0.8235	2.36	1.0450	3.45
広域避難所ダミー	-0.1727	-0.62	-0.5917	-1.49	-0.3871	-1.12
荒川接近ダミー (川に接近する方向: 1, 離れる方向: 0)	0.1651	1.36	-0.4076	-2.12	-0.1543	-1.02
尤度比	0.349		0.375		0.351	
修正済み尤度比	0.331		0.348		0.330	
的中率	42.2		44.6		37.4	
サンプル数	128		83		107	

8. まとめと今後の課題

本研究では、震災と水害という異なる災害の危険度が高い「足立区千住地区」を対象にして、当地区内の「居住者」および「就業者・通学者」の災害と避難に関する意識分析を行い、対応すべき課題の抽出を行った。

分析は、当地区の被害想定認知状況、当該地域における避難方法の認知状況、災害の状況に応じた避難行動について行った。以下、抽出された課題を記す。

「被害想定」の認知に関する分析を通じて、想定される地震時の揺れに対しては、過小評価をしている方が少ない一方、荒川氾濫時の浸水深に関しては、約半数の方が2.0m未満と回答され、想定被害の

認知が低いことが浮き彫りとなった。地震による火災からの避難のみならず、水害に対しても、自助による安全避難が実行できるよう、当該地区に関わりのある方々への適切な情報提供が必要である。

「地震発生時の避難方法の認知」に関する分析を通じて、居住者、就業者・通学者ともに避難方法を知らない方が多いことが明らかとなった。特に、就業者・通学者は、避難方法を知っている方が半数以下、避難する場所まで知っている方は25%と、避難方法を認知していない方が大半を占めた。千住地区は火災危険度が高い地区であることから、従業者・通学者に対しても安全な避難が実行できるよう対応を図ることが必要である。

「災害状況に応じた避難行動」に関する分析を通じて、洪水発生の危険性がある場合には、水平避難を選択する方が減少することが明らかとなった。そしてこの傾向は、火災の延焼拡大の危険性がある際にも同様に生じていた。火災延焼と水害が同時に生じるような複合災害時の避難方法についても検討することが必要である。一方、垂直避難の方法についても、この地域の想定浸水深である5mを考慮すると決して安全な高さまで避難できていない行動をとる方がいることが明らかとなった。洪水からの安全な避難の方法についても千住地域に関わりのある方々への周知を図ることが必要である。

参考文献

- 1) 「首都圏大規模水害対策大綱」、内閣府中央防災会議。
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/31/pdf/31_gijiroku.pdf (2015年5月1日閲覧)
- 2) 大規模地震防災・減災対策大綱(案)。
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/34/pdf/34_siryos3-2.pdf (2015年5月1日閲覧)
- 3) 足立区防災会議：足立区地域防災計画震災対策編(H24)。
- 4) 東京都都市整備局：地震に関する地域危険度測定調査報告書(第7回)、2013年9月。
- 5) 足立区：足立区洪水ハザードマップ、2007年。
- 6) 藤生慎、沼田宗純、高田和幸、大原美保、目黒公郎、松原全宏：東北地方太平洋沖地震における首都圏の帰宅困難者の特性に関する分析、日本地震工学会論文集、2012年、pp. 177-188。
- 7) 牧之段 浩平、藤生 慎、大原 美保：首都圏大規模水害時の江東デルタ地帯に必要な避難場所の収容力に関する分析 一域内避難・広域避難の双方を考慮して一、地域安全学会論文集 No. 20、2013年7月。
- 8) 中央防災会議大規模水害対策に関する専門調査会：荒川洪水氾濫時の人的被害想定結果(概要)、2008年。
- 9) 桑沢敬行、片田敏孝：大都市大規模水害を対象とした避難対策に関するシミュレーション分析、日本災害情報学会第13回研究発表会予稿集、2011年、pp. 37-42。
- 10) 加藤孝明、宮川勇二：荒川下流域の海拔ゼロメートル地帯における鉄道による広域避難の可能性の検討、生産研究 Vol. 63、2011年、pp. 495-499。
- 11) 高田・大原・藤生・山下：複合災害からの避難に関する意識分析―東京都足立区千住地区を対象として一、第49回土木計画学研究発表会講演集、2014年。
- 12) やさしい非集計分析、交通工学研究会、1993年。
- 13) 非集計行動モデル―ORWiki。
<http://www.orsj.or.jp/~wiki/wiki/index.php> (2015年12月1日閲覧)

(受理：2014年12月4日)

(掲載決定：2015年11月17日)

CONSCIOUSNESS ANALYSIS OF EVACUATION FROM COMPOUND DISASTER

TAKADA Kazuyuki ¹⁾, FUJIU Makoto ²⁾ and KONNO TAKAHIRO ³⁾

1) Member, Professor, Tokyo Denki University, Dr. Eng.

2) Member, Assistant Professor, Kanazawa University, Ph.D.

3) Student, Tokyo Denki University

ABSTRACT

In this study, Adachi-ku Senju district in Tokyo was selected as the investigated district because Senju district has been designated by the Tokyo Metropolitan Government as the area with both high fire and flood risk. Questionnaire survey was conducted for the residents, employees and students in Senju district to collect the data regarding the knowledge of damage estimates of Senju district, evacuation method and evacuation behavior at the disaster occurrence. As the results of analysis, it became clear that there are several problems in Senju district such that the employees have a tendency not to accurately understand the damage estimates and the evacuation method, both the residents and the employees have a tendency to underestimate the flood risk, and some residents try to evacuate from the flood by going up the lower floor of the residence under the situation that fire spread and flood are occurring at the same time.

Keywords: complex disaster, evacuation behavior, behavior model, consciousness analysis