加速度振幅の2乗平滑波形に関する基礎的検討

－ 短周期の震源インバージョン解析に向けた断層モデルによる数値実験 －

森川 淳¹⁾、加藤研一²⁾

1) 正会員 小堀鐸二研究所、副部長 修士

e-mail: atsushi-morikawa@kobori-takken.co.jp

2) 正会員 小堀鐸二研究所、統括部長 博士(工学)

要 約

短周期の震源インバージョンへの適用を念頭に、加速度の2乗平滑波形を逆解析のターゲットに用いる方法について基礎的検討を行った。まず、ランダム波を足し合わせた2乗平滑波形は、近似的ながらも各ランダム波の2乗平滑波形の線形和として表されることを確認した。次に、大正関東地震規模の断層モデルを用いて統計的グリーン関数法により算出した波形をターゲットにした逆解析を実施した。断層面を取り囲む6観測点を用いる場合、短周期励起位置を概ね再現し、理想的な条件ながら手法の有効性を示した。

キーワード： 短周期励起位置、震源インバージョン、2乗平滑波形

1. はじめに

広帯域の地震動評価の精度向上のためには、強震動の励起位置を各周期帯について把握することが重要である。一般的な波形インバージョンでは、周期1秒程度より長周期側の変位波形記録をターゲットとし、震源のすべり分布等の破壊過程が評価されている。一方、周期0.5秒程度より短周期成分は観測波形のランダム性が顕著となるため、時刻歴波形そのものをターゲットとしたフィッティングが困難となる。その場合には、加速度の平滑波形(RMS; Root Mean Square, 2乗平均平方根,(1)式)や、速度の2乗平滑波形(MS; Mean Square, 2乗平均,(2)式)を介して逆解析に持ち込む手法がとられているが、RMS処理が非線形である等により唯一解が得られない懸念がある。ここでは、加速度振幅の2乗平滑波形(MS,(3)式)をターゲットに用いる方法について基礎的検討を行う。この方法によると、近似的ではあるが要素地震のMSの線形和により大地震のMSが表され、線形のインバージョンスキーム^{1),2)}が適用できるメリットがある。

$$\text{加速度の平滑波形(RMS)} \quad : \quad a_{RMS}(t) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a(t + (k-1)\Delta t)^2} \quad (1)$$

$$\text{速度の2乗平滑波形(MS)} \quad : \quad V_{MS}(t) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n v(t + (k-1)\Delta t)^2 \quad (2)$$

$$\text{加速度の2乗平滑波形(MS)} \quad : \quad A_{MS}(t) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a(t + (k-1)\Delta t)^2 \quad (3)$$

ここに、 $a(t)$ は加速度波形、 $v(t)$ は速度波形、 Δt は時間刻み、 n は平滑化ウィンドウ内のステップ数
なお、平滑化後の波形のデータ数は元のデータ数より $n-1$ 個少なくなる。

2. 短周期の震源インバージョンの既往研究

波形インバージョンに関する研究の変遷を表1に示す。波形インバージョンは、小断層からの波形の足し合わせで本震の観測波形を説明するというOlson and Apsel(1982)¹⁾やHartzell and Heaton (1983)²⁾らが1980年代前半に提案した考え方に依っている。広がりを持つ震源断層となると破壊過程を定義するパラメータの自由度も増え、波形をフィッティングさせる以外に現実的な解を得るための工夫も必要となる。Olson and Apselは、最小二乗法における安定化や制約条件の考えを適用することで、現実的なすべり分布を連立一次方程式の最小二乗解で与えられることを示した。Hartzell and Heatonはマルチタイムウィンドウの考えを導入すると共に、すべり分布の平滑化を任意の要素間に付与する方法を提案し、現在でも広く採用されている。彼らの小断層からの波形は理論的グリーン関数であったが、Fukuyama and Irikura (1986)³⁾は、グリーン関数に余震記録を適用した経験的グリーン関数によるインバージョン解析結果を示した。スケールリングを考慮した重ね合わせ数による波形合成に基づいて断層面内における放出モーメント分布を算出している。この余震記録をグリーン関数に用いる震源モデルの作成法は、Kakehi and Irikura(1996)⁶⁾や、現在の強震動生成域のフォワードモデリングに引き継がれている。

これら初期の波形インバージョンは観測波形にローパス処理を施し、比較的長周期側の成分をフィッティングしたものであったのに対し、Kakehi and Irikura(1996)⁶⁾は、1993年釧路沖地震の本震・余震記録に2～10Hzの比較的短周期のバンドパス処理を施した加速度波形をRMS平滑処理し、インバージョン解析に適用した。また、Nakahara *et al.*(1998)⁸⁾は、速度の2乗平滑波形(MS)を対象に、輻射伝達理論による理論エンベロップを用いて、エネルギー量を説明するインバージョン解析を行った。輻射伝達理論は多重散乱を含む地震波エネルギーのエンベロップを理論計算するもので、位相がランダムな短周期に適合する。両者の平滑波形によるインバージョンの特徴を表2に示す。Kakehi and Irikura (1996)はRMS平滑処理を介する点で非線形の手法であり、Nakahara *et al.*(1998)は、エネルギーの次元に相当する速度の2乗平滑波形を用いており、加速度波形に表れるごく短周期の信号の感度が低減する可能性が考えられる。

これらを踏まえると、加速度波形の情報を用い、各要素からの平滑波形として2乗平滑波形(MS)を用いる手法が別の選択肢として考えられる。2乗平滑波形を用いることで平滑波形の足し合わせに線形性を仮定できれば、1ケースあたりの計算量が減り、かつ解が1ケースで一意に求まる。震源過程の解析では多くの解析ケースやパラメータを試行することで、複雑な実現象の表現に近づくことが見込まれるため、計算量の削減は優位性を生じる。本報告では、加速度波形の2乗平滑処理が近似的に線形性を満たすことを確認し、さらに、2乗平滑波形によるインバージョン解析の有効性を数値実験にて検討する。

表1 波形インバージョンに関する研究の例（短周期平滑波形インバージョンへの変遷）

	1980	1990	2000	2010	
波形インバージョン	▶Olson and Apsel (1982) : 1979年インベリアルバレー地震 ～ 逆問題の安定解析 ▶Hartzell and Heaton (1983) : 1979年インベリアルバレー地震 ～ 要素間の平滑化の導入 ▶Fukuyama and Irikura (1986) : 1983年日本海中部地震 ～ 波形合成の重ね合わせ数考慮				
周波数領域インバージョン	▶Olson and Anderson (1988) : ハスケルモデルのシミュレーション ▶Cotton and Campillo (1995) : 1992年ランダース地震 ～ 周波数領域での計算				
短周期平滑波形インバージョン	▶Kakehi and Irikura (1996) : 1993年釧路沖地震 ～ 加速度平滑波形・経験的グリーン関数法の活用 ▶Kakehi and Irikura (1997) : 1993年北海道南西沖地震 ▶Nakahara <i>et al.</i> (1998) : 1994年三陸はるか沖地震～輻射伝達理論・速度2乗平滑波形				
広帯域波形インバージョン	▶芝 (2005) : 2004年新潟県中越地震～ABIC, 焼きなまし法				

表2 平滑波形に基づくインバージョンの例

論文	Takehi and Irikura(1996) ⁶⁾	Nakahara <i>et al.</i> (1998) ⁸⁾
フィッティング対象	加速度の平滑波形 (RMS)	密度×速度の2乗平滑波形 (MS)
エンベロープの作成 (用いたグリーン関数)	経験的グリーン関数	輻射伝達理論に基づく理論的エンベロープ
特徴	RMS 計算が非線形のため、計算フローに波形合成のイテレーションを含む。	速度波形を対象とするため、ごく短周期の感度が加速度波形の場合より低減する可能性がある。
逆解析の対象地震	1993 年釧路沖地震(1996)	1994 年三陸はるか沖地震(1998)
同様の手法による他の論文と逆解析対象地震	Takehi and Irikura (1996) ¹⁰⁾ 1995 年兵庫県南部地震	Nakahara (2013) ¹¹⁾ 2011 年東北地方太平洋沖地震

3. 2乗平滑波形の線形性

3.1 独立かつ平均値が0の乱数列同士の2乗平均

互いに独立かつ平均値が0の2つの乱数列の各項を足し合わせた数列について、各項の2乗の平均は、元の乱数列の2乗平均の和にほぼ等しくなる。すなわち、互いに独立なランダム波 $a_1(t), a_2(t)$ について、タイムウィンドウ幅内の平均 ($E(*)$) を考えると、 a_1 と a_2 の合成波 a_1+a_2 の2乗平均は、

$$\begin{aligned} E((a_1 + a_2)^2) &= E(a_1^2) + 2E(a_1 a_2) + E(a_2^2) \\ &\approx E(a_1^2) + 2E(a_1)E(a_2) + E(a_2^2) \end{aligned} \quad (4)$$

と近似され、タイムウィンドウ幅内の a_1 、 a_2 いずれかの平均がほぼ0、すなわち、 $E(a_1) \approx 0$ or $E(a_2) \approx 0$ の場合、

$$E((a_1 + a_2)^2) \approx E(a_1^2) + E(a_2^2) \quad (5)$$

となり、 a_1 と a_2 の合成波の2乗平均は、 a_1 、 a_2 それぞれの2乗平均の和で近似される。2つの波形の合成についての関係同様、複数の波形 n 波の合成についても、 n 波が互いに独立かつ平均がほぼ0であれば、それらの合成波の2乗平均は、それぞれの2乗平均の総和で近似できる。このことより、上記タイムウィンドウを時刻歴上で移動して求められる2乗平滑波形は近似的ながら線形性を示す。

3.2 乱数位相の2波による確認

乱数位相の2波を用いて、その2乗平滑波形の和がどの程度、合成波の2乗平滑波形の山谷を再現するかを確認する。図1の上段に乱数位相で作成した加速度波形2波 (a_1, a_2) と両者の線形和を示す。中段には (a_1, a_2, a_1+a_2) の2乗平滑波形 (MS) (横軸を時刻とする2乗平滑値のプロット) を、下段には平滑波形 (RMS) 示す。以降に示す2乗平滑波形は、振幅の2乗に対しタイムウィンドウ幅2秒間で移動平均して求めている。波の立ち上がり時に第一のピークが2波共通に見られる。それらの線形和の2乗平滑波形 (図1の中段右列) と2乗平滑波形の和を図2に比較する。立ち上がり付近で、2波の線形和の2乗平滑波形 (赤実線) と2乗平滑波形の和 (橙破線) に違いが目立つが、山谷の発生時刻は概ね対応しており、(5)式の近似が確認される。参考に、2波の線形和の平滑波形と平滑波形の和を図3に比較するが、平滑波形の和 (水色破線) は線形和の平滑波形 (青実線) を全時刻で上回っている。なお、図1の上段の加速度波形を積分した速度波形についても、(5)式の近似が同様に成り立つかを図4～図6にて検討した。図4の上段に速度波形 v_1 (左列)、 v_2 (中列)、 v_1+v_2 (右列)を、中段にそれらの2乗平滑波形を、下段に同平滑波形を示す。加速度波形と比べ、速度波形はゼロクロス箇所が減り、 $E(v_1) \approx 0$ or $E(v_2) \approx 0$ の近似が成り立たない区間があるよう見受けられる。図5に v_1, v_2 の線形和のMS(赤)とMSの和(橙破線)を比較するが、両者は概ね対応するものの図2に比べて山谷のずれが見られる。図6の2波の線形和の平滑波形と平滑波形の和の比較では、平滑波形の和 (水色破線) は線形和の平滑波形 (青実線) を全時刻で上回っている。

図1 [上段] 乱数位相で作成した加速度波形 a_1 (左列), a_2 (中列), および 両者の線形和 a_1+a_2 (右列)
 [中段] 上段の 2 乗平滑波形 (MS) : $E(a_1^2)$, $E(a_2^2)$, $E((a_1+a_2)^2)$, タイムウィンドウ幅2秒
 [下段] 上段の 平滑波形 (RMS) : $\sqrt{E(a_1^2)}$, $\sqrt{E(a_2^2)}$, $\sqrt{E((a_1+a_2)^2)}$, タイムウィンドウ幅2秒

図2 a_1, a_2 の線形和の MS (赤) と MS の和 (橙破線) 図3 a_1, a_2 の線形和の RMS (青) と RMS の和 (水色破線)

図4 [上段] 図1の上段を積分した速度波形 v_1 (左列), v_2 (中列), v_1+v_2 (右列)
 [中段] 上段の 2 乗平滑波形 (MS) : $E(v_1^2)$, $E(v_2^2)$, $E((v_1+v_2)^2)$, タイムウィンドウ幅2秒
 [下段] 上段の 平滑波形 (RMS) : $\sqrt{E(v_1^2)}$, $\sqrt{E(v_2^2)}$, $\sqrt{E((v_1+v_2)^2)}$, タイムウィンドウ幅2秒

図5 v_1, v_2 の線形和の MS (赤) と MS の和 (橙破線) 図6 v_1, v_2 の線形和の RMS (青) と RMS の和 (水色破線)

4. 断層モデルによる数値実験

加藤・他(2013)¹²が統計的グリーン関数法 (SGF) のベンチマークテスト用に作成した関東地震の特性化震源モデルに基づいて、数値実験用モデルを設定する。以下では、数値実験用モデルによる合成波形を与条件(ターゲット)とし、各要素の短周期レベルの相対値 (以下、相対値) を逆解析し、どの程度、アスペリティ配置が再現されるかを検討する。

4.1 3観測点または6観測点における波形合成結果をターゲットとする逆解析

数値実験用モデルの断層面形状(図7)や、用いる観測点(図8)は、大正関東地震を対象に設定された加藤・他(2013)に倣う。3観測点の波形合成結果をターゲットとする逆解析 (3観測点ケース) では図8で橙楕円で囲んだ断層北側の観測点を用い、6観測点ケースでは、橙楕円および青楕円で囲まれる観測点を用いた。各要素の地震モーメントおよび応力降下量は、図9のアスペリティ1の値をアスペリティ2にも適用し、アスペリティ内の要素波の包絡形は共通とした。これを踏まえ、数値実験用モデルの短周期励起位置は、図9のアスペリティ位置を踏襲し、アスペリティ内の各要素の相対値は図10に示す1.0を共通に与えた。また、本検討では背景領域の相対値は0.0とした。これらの相対値の再現を目的とする。なお、本数値実験に用いていないが背景領域の要素波の包絡形はアスペリティとは異なる。要素波の作成にあたり、放射係数×分配率は、SH,SVとも全方位平均の0.445とし、加藤・他(2013)の条件より簡略化した。経時特性はBoore(1983)¹⁴に基づくものとし、その際の立ち上がり時間は12.6秒を与えた。2Hz以上の短周期に着目することから、Irikura(1986)¹⁵の合成式(4)式における断層長さおよび幅方向に要素波を重ね合わせる項のみを考慮した。伝播特性は加藤・他(2013)に倣い、 $Q_s=2000f^{1.0}$ とした。サイト増幅は考慮せず、鉛直入射による基盤波の合成結果を各観測点の合成波形とした。破壊開始点は図10の☆印の要素I3とし、伝播経路のS波速度 V_s は3.2km/s、破壊伝播速度 V_r は3.0km/sとし、以降の逆解析時にも同値を仮定した。

図7 震源断層の各要素の配置 ●印 (吉村・他(2013)¹³より引用し、加筆)

図8 観測点配置 (吉村・他(2013)¹³より引用し、加筆) (楕円内の観測点を使用, 3観測点ケースは橙楕円)

南東端A		アスペリティ1		アスペリティ2	
背景領域		L=26km, W=50km		L=26km, W=30km	
L=130km		Mo=3.10E20(Nm)		Mo=1.86E20(Nm)	
W=70km		$\Delta\sigma=5.1(\text{MPa})$		$\Delta\sigma=5.1(\text{MPa})$	
Mo=5.39E20(Nm)					
$\Delta\sigma=1.8(\text{MPa})$					

図9 設定した断層パラメータ (加藤・他(2013)のアスペリティ1の各要素の M_0 , $\Delta\sigma$ をアスペリティ2にも適用)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	☆	0.0
4	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

図10 各要素に仮定した相対値 (破壊開始点は要素I3)

図11に逆解析のターゲットとした各観測点の波形合成結果を、図12には例として要素A1（図7参照）による要素波を示す。3観測点ケースの逆解析では、図11・図12の上から3つの観測点(ASK,KYS,JSK)のみをそれぞれ用いる。まず、2Hz以上のハイパス処理を行う。合成波形と要素波形のハイパス処理結果を図13および図14に示す。これらをタイムウィンドウ2秒にて2乗平滑処理した波形を図15および図16に示す。図15の上のASK(浅川)や下のSTG(下多賀)では2つのアスペリティからの波群が分離している。逆解析では、これら図15および図16の平滑波形の最大値を1に基準化し、各要素および観測点の位置、破壊伝播速度 V_r 、およびS波伝播速度 V_s を固定して、非負の制約条件付き最小二乗法を適用した。最小にすべき目的関数 Δ は、ターゲットのMS(図15)を $_{tgt}A_i(t)$ 、図16等のMSの線形和を $_{cal}A_i(t)$ 、観測点を i とすると、
$$\Delta = \sum_i \left\{ \int \left(_{tgt}A_i(t) - _{cal}A_i(t) \right)^2 dt / \max(_{tgt}A_i)^2 \right\}$$
である。なお、本検討ではNS成分のみを用いた。

逆解析におけるフィッティング状況を3観測点ケースについて図17に、6観測点ケースについて図18に示す。両ケースともいずれの観測点のフィッティングはよい。逆解析した結果の各要素の相対値を図19および図20に示す。加藤・他(2013)のモデルにおけるアスペリティの相対値1.0と全要素の平均値0.499(=1.0×16/70+0.35×54/70：応力降下量の比が1.0の要素が16要素、0.35の要素が54要素であることを引用)の比は2.0であることなどを参考に、それぞれのケースにおいて、各要素の平均値の2.0倍以上の相対値が算出された要素から短周期が励起したものとここでは考え、その領域を□枠で囲んだ。

図10と図19および図20を比較すると、断層面を取り囲むように観測点を配置した6観測点ケースでは短周期励起位置をかなり再現したのに対し、観測点が断層面の北側にしかない3観測点ケースの短周期励起位置の再現性はやや低下した。ASKやKYSの二山の波形から予想されるように3観測点ケースによる図19でも短周期励起位置の2つの纏まりを再現している。それに加えて、本報告の数値実験のように理想的な条件設定の場合には、南側の3観測点の波形の時間情報と振幅情報も用いることで、より精度の高い相対値分布の逆解析が可能になったと考えられる。

図 11 6観測点の合成波形(NS成分)

図 12 6観測点の要素波 A1 の波形(NS成分)

(3観測点ケースでは、上3つを用いる)

(3観測点ケースでは、上3つを用いる)

図 13 2Hz 以上のハイパス処理後の合成波形(NS) 図 14 2Hz 以上のハイパス処理後の要素波 A1 (NS)

図 15 6観測点における合成波のMS (NS成分)

図 16 6観測点における要素波A1のMS (NS成分)

図17 3観測点ケースのフィッティング状況(黒線:合成波のMS, 赤線:逆解析結果)

(3観測点の残差の2乗ノルム: 26.00, 1地点あたりの平均残差: 8.67)

図18 6観測点ケースのフィッティング状況(黒線:合成波のMS, 赤線:逆解析結果)

(6観測点の残差の2乗ノルム: 70.64, 1地点あたりの平均残差: 11.77)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	0.00	0.00	0.00	0.82	0.58	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.13	1.61	0.11	0.00	0.51	1.28	0.00
3	0.00	0.00	0.00	1.62	0.58	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00
4	0.00	0.00	0.41	1.39	1.09	0.00	0.00	1.41	0.80	0.15
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.05	0.00	0.01	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00

全要素の平均値0.216の2倍(0.432)以上を□で囲んだ

図 19 3 観測点ケースの相対値分布の算定結果

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	0.00	0.07	0.00	1.03	0.82	0.00	0.00	0.03	0.00	0.13
2	0.00	0.00	0.00	0.71	1.47	0.00	0.00	0.92	0.91	0.00
3	0.00	0.00	0.14	1.34	0.61	0.00	0.00	0.80	1.13	0.09
4	0.00	0.00	0.00	1.34	1.27	0.00	0.00	0.97	0.93	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.55	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00

全要素の平均値0.232の2倍(0.464)以上を□で囲んだ

図 20 6 観測点ケースの相対値分布の算定結果

4.2 位相乱数を変更した場合の解の安定性

SGFの波形合成に用いた要素地震の位相とは異なる位相を逆解析における要素地震に用いた場合の解の安定性を検討する。位相乱数以外の条件は、4.1の6 観測点ケースと同様である。検討結果を図21および図22に示す。Booreに基づく共通の包絡形状の要素地震ながら、位相乱数が異なることで2乗平滑波形の形状が異なり、短周期励起位置の再現性は図20と比べ低下した。ただし、短周期励起位置を概ね再現しており、要素波の2乗平滑波形の形状が近い場合、解は不安定にばらつくことは少ないと考えられる。

図 21 別位相要素波による逆解析フィッティング状況
(6地点の残差の2乗ノルム値: 108.8)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	0.00	0.20	0.00	0.87	0.62	0.00	0.00	0.10	0.00	0.01
2	0.00	0.00	0.12	1.36	2.31	0.00	0.00	1.00	0.79	0.00
3	0.00	0.00	0.18	1.24	0.59	0.00	0.00	1.02	1.13	0.02
4	0.00	0.00	0.00	1.79	1.51	0.00	0.00	1.04	1.20	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.13	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.07	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00

全要素の平均値 0.263 の 2.0 倍(0.526)以上を□で囲んだ

図 22 位相乱数のゆらぎ考慮時の相対値分布

4.3 破壊伝播速度Vrに関するパラメータスタディ

前節までの逆解析では、与条件を設定する波形合成における破壊伝播速度Vr3.0km/sを既知として用いたが、一般に破壊伝播速度は未知のため、Vrの仮定を変化させて逆解析を実施した。Vr=2.8、2.9、3.0、3.1、3.2km/sの5ケース(表3中の①～⑤)を仮定した場合の相対値分布の逆解析結果と、STGでのフィッティング状況を表3に示す。相対値分布については、Vrが3.0km/sより遅い場合(表3中の①,②に対応)には、破壊開始点(I3)に近い側の要素の相対値が大きく、速い場合(表3中の④,⑤に対応)には遠い側の要素の相対値が大きい傾向がみられる。また、二山目のアスペリティ1の波群の立ち上がりに着目すると、表3中の③のVr3.0km/sでは約24sで黒線のターゲットと赤線の逆解析結果が一致する結果となった。Vrが3.0km/s以下の場合には約24s以降、Vrが3.0km/s以上の場合には、約24s以前に2乗平滑波形が立ち上がっている。6地点の残差の2乗ノルム値の比較を図23に示す。Vr3.0km/sにて残差が極小となり、与条件で設定したVr3.0km/sがインバージョン結果として選定された。

表3 破壊伝播速度Vrに関するパラメータスタディ

逆解析で仮定した
破壊伝播速度(Vr)

相対値分布の逆解析結果
破壊開始点に□枠を付ける

フィッティング状況 (STG地点での例)
(黒: ターゲット、赤: 逆解析結果)、
および、6地点の残差の2乗ノルム

① Vr =2.8km/s

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	0.00	0.00	0.08	1.18	1.06	0.00	0.00	0.09	0.00	0.11
2	0.00	0.00	0.00	0.58	0.98	0.00	0.00	0.71	1.08	0.02
3	0.00	0.00	0.00	0.49	0.99	0.62	0.00	0.65	1.32	0.02
4	0.00	0.00	0.00	0.65	0.87	0.00	0.00	0.97	1.03	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.82	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00

6地点の残差の2乗ノルム値: 166.5

② Vr =2.9km/s

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	0.00	0.00	0.02	1.24	1.05	0.00	0.00	0.08	0.00	0.13
2	0.00	0.00	0.00	0.58	1.22	0.00	0.00	0.78	0.98	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.84	0.61	0.13	0.00	0.75	1.23	0.03
4	0.00	0.00	0.00	0.99	1.08	0.00	0.00	0.98	0.96	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.88	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00

6地点の残差の2乗ノルム値: 103.3

③ Vr =3.0km/s

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	0.00	0.07	0.00	1.03	0.82	0.00	0.00	0.03	0.00	0.13
2	0.00	0.00	0.00	0.71	1.47	0.00	0.00	0.92	0.91	0.00
3	0.00	0.00	0.14	1.34	0.61	0.00	0.00	0.80	1.13	0.09
4	0.00	0.00	0.00	1.34	1.27	0.00	0.00	0.97	0.93	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.55	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00

6地点の残差の2乗ノルム値: 70.6

④ Vr =3.1km/s

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	0.00	0.17	0.00	0.60	0.50	0.00	0.00	0.04	0.00	0.11
2	0.00	0.00	0.06	0.98	1.64	0.00	0.00	0.92	0.82	0.00
3	0.00	0.00	0.60	1.82	0.92	0.00	0.00	0.89	1.06	0.24
4	0.00	0.00	0.00	1.57	1.34	0.00	0.00	0.92	0.90	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.05	0.00

6地点の残差の2乗ノルム値: 81.3

⑤ Vr =3.2km/s

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	0.00	0.25	0.00	0.24	0.27	0.00	0.00	0.08	0.00	0.06
2	0.00	0.00	0.42	1.17	1.59	0.00	0.00	0.89	0.65	0.00
3	0.00	0.00	0.74	2.42	1.42	0.00	0.00	1.00	1.03	0.44
4	0.00	0.00	0.00	1.10	1.06	0.00	0.00	0.85	0.86	0.02
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.13	0.00	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.00

6地点の残差の2乗ノルム値: 98.8

図23 逆解析に仮定する破壊伝播速度Vrに関するパラメータスタディ結果

4.4 破壊時刻のゆらぎの影響とマルチタイムウィンドウに関する検討

4.1～4.3節の検討では、与条件を設定する波形合成において破壊時刻のゆらぎを考慮していない。そこで各要素に-1.67～1.67sの範囲で破壊時刻のゆらぎを考慮して波形合成した場合を検討する。この正負のゆらぎ幅は、要素の断層幅10.0kmの1/2を破壊伝播速度Vr3.0km/sで除した値に相当する。破壊時刻のゆらぎ3乱数による合成波の2乗平滑波形をASK地点を例に図24に重ね書く。図中の灰色線は4.1節に用いた破壊時刻のゆらぎを考慮しない場合である。破壊時刻のゆらぎを考慮することで2乗平滑波形の振幅や形状が変動している。これらをターゲットに、ゆらぎを考慮せず逆解析した相対値の算定結果を図25に示す。2箇所の相対値の大きい纏まりは3乱数共通に確認されるものの、短周期励起位置の再現性は劣っている。

図24 破壊時刻のゆらぎ3乱数を考慮した合成波の2乗平滑波形（ASK地点のNS成分）

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	0.00	0.00	0.35	0.79	0.64	0.09	0.00	0.13	0.00	0.21
2	0.00	0.00	0.00	0.66	1.12	0.20	0.00	0.43	0.00	0.73
3	0.00	0.00	0.34	2.27	0.94	0.00	0.00	1.47	2.24	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.27	1.50	0.00	0.00	0.09	0.00	0.02
6	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.03	0.00	0.00	0.05	0.00

乱数 r1, □は平均値の2倍(0.483)以上

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	0.00	0.00	0.17	0.57	0.44	0.05	0.00	0.00	0.00	0.30
2	0.00	0.00	0.02	1.13	1.90	0.00	0.00	0.42	1.61	0.00
3	0.00	0.00	0.29	1.64	1.21	0.00	0.13	1.09	0.53	0.00
4	0.00	0.00	0.16	1.12	0.00	0.00	0.04	0.56	0.77	0.42
5	0.00	0.00	0.00	0.50	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.22	0.07	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

乱数 r2, □は平均値の2倍(0.479)以上

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	0.00	0.00	0.34	0.94	0.87	0.18	0.00	0.34	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	1.45	1.12	0.00	0.00	1.06	0.24	0.00
3	0.00	0.00	0.00	1.06	0.61	0.00	0.00	0.27	1.36	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.31	0.78	0.00	0.00	0.94	0.95	0.00
5	0.00	0.00	0.00	0.90	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
6	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.10	0.00	0.08	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.05	0.00	0.01	0.06	0.00

乱数 r3, □は平均値の2倍(0.448)以上

図25 破壊時刻のゆらぎを考慮した合成波3波に対する相対値分布の逆解析結果

そこで、破壊時刻のゆらぎを表現できるよう-1.67～1.67sの範囲を9分割するマルチタイムウィンドウの導入を試みる。具体的には、破壊が到達する時刻に加えて、その時刻を起点に±0.37s、±0.74s、±1.11s、±1.48sの8つの時刻における破壊を考慮できるように、計9つのタイムウィンドウに対し相対値分布の自由度を付与した。マルチタイムウィンドウを考慮した場合の逆解析結果を図26に示す。短周期励起位置の再現性は図25に比べ向上している。乱数r3に関する逆解析結果によるフィッティング状況を図27に示す。SGFによるターゲット(ゆらぎあり,黒線)に対して、マルチタイムウィンドウを考慮した場合の逆解析結果(赤線)は、考慮しない青線と比べ、フィッティングが向上している。特に、ASK地点では時刻37s付近のピーク、JSK地点では時刻14～17s付近のピークのフィッティングに改善が見られる。ターゲットとの残

図 26 マルチタイムウィンドウを考慮した場合の相対値分布の逆解析結果
(破壊時刻のゆらぎあり, 9つのタイムウィンドウの合計)

図 27 破壊時刻のゆらぎ (乱数 r3) を考慮した SGF 合成波の MS【黒】をターゲットとする逆解析結果の MS (マルチタイムウィンドウ考慮【赤】, マルチタイムウィンドウ非考慮【青】)

図 28 各要素における 9つのタイムウィンドウに対する相対値の逆解析結果 (要素 D1~I5 の抜粋)
(↓はターゲットとした SGF における破壊時刻のゆらぎの位置)

差平方和RSS(Residual Sum of Square)は、ASKとJSKの両地点で減少している。各タイムウィンドウの相対値の逆解析結果を図28に示す。下矢印↓はターゲットとしたSGFにおける破壊時刻のゆらぎの位置を表すが、大半の要素において↓の位置を再現しており、マルチタイムウィンドウの効果が確認される。

4.5 速度波形を用いた逆解析

4.1～4.4節はすべて加速度波形を用いた検討だが、速度波形を用いた場合の逆解析の再現精度を確認する。加速度波形の代わりに速度波形を用いる点以外は4.1節の破壊時刻のゆらぎを考慮しない場合の6観測点の逆解析方法と同様である。ASK地点の要素波A1を例に、(a)加速度波形、(b)速度波形、(c)2Hz以上のハイパス処理を施した速度波形を図29に示す。(a)と(c)はよく似ているが、(c)では周期0.5s弱程度の成分が、それより短周期の成分よりも目立っているように見える。(c)の波形は周期に関する規則性を帯び、(a)の方がランダム性をとどめる波形と考えられる。3.1節にて、独立かつ平均値が0の乱数列同士の2乗平滑波形の線形性について記載したが、(c)の場合は、周期に関する規則性を帯びることで、互いに独立の関係を満たさず、 $E(v_1v_2) \approx E(v_1)E(v_2)$ の近似が成立しにくくなる可能性が考えられる。速度波形による逆解析のフィッティング状況を図30に、相対値分布の逆解析結果を図31に示す。2つの短周期励起位置の纏まりを十分再現している。ただし、図20に比べるとターゲット作成時の短周期励起位置の再現性はやや低下している。

ここではさらに、ハイパス処理の境界振動数の影響を確認する。速度波形はハイパス処理の境界振動数の違いによって波形の形状が変化するため、上記で考慮した2Hz以外に、上下2オクターブ差の0.5Hzおよび8Hzにてハイパス処理を施した場合を検討した。相対値分布の逆解析結果を図32に比較する。左列は加速度波形をターゲットとした場合、右列は速度波形をターゲットとした場合を示す。加速度波形については、(c)の8Hz以下の情報を欠損した場合には短周期励起位置の再現性が低下するが、(a)の0.5Hz、および(b)の2.0Hzの結果はほぼ同様に安定的な再現性を示す。一方、速度波形については(a),(b),(c)の結果がそれぞれ異なり、設定する境界振動数により結果が不安定になる傾向にある。本報告で用いたモデルの場合は、速度波形よりも加速度波形を用いる方が仮定した短周期励起位置の再現に有利と考えられる。

(a)加速度波形(図12のASK再掲) (b)左を積分した速度波形 (c)ハイパス処理後の速度波形

図 29 ASK 地点の要素波 A1 (NS 成分)

図 30 速度波形による逆解析のフィッティング状況

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	0.00	0.11	0.00	0.71	0.82	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	1.23	1.25	0.00	0.01	1.06	0.71	0.00
3	0.00	0.00	0.32	0.78	0.91	0.00	0.00	0.94	1.34	0.00
4	0.00	0.00	0.00	1.91	1.11	0.00	0.00	0.39	0.59	0.24
5	0.00	0.00	0.00	0.28	0.84	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.02	0.00

全要素の平均値 0.232 の 2.0 倍(0.464)以上を□で囲んだ

図 31 速度波形の逆解析による相対値分布

(a) 0.5Hz以上のハイパス処理による逆解析結果

(b) 2.0Hz以上のハイパス処理による逆解析結果

(c) 8.0Hz以上のハイパス処理による逆解析結果

図32 ハイパス処理の境界振動数の違いによる相対値分布
(左列：加速度波形による逆解析、右列：速度波形による逆解析)

5. まとめ

短周期の震源インバージョンへの適用を念頭に、加速度振幅の2乗平滑波形(MS)をターゲットに用いる方法について基礎的検討を行った。まず、ランダム波を足し合わせた2乗平滑波形は、近似的ながらも各ランダム波の2乗平滑波形の線形和として表されるかを確認した。短周期の震源インバージョンで

は、本報告で採用した要素波の2乗平滑波形の足し合わせが近似的にもつ線形性は、計算量を削減し、より高精度な震源インバージョンに向けて優位性を持つと考えられる。次に大正関東地震規模の断層モデルを用い、統計的グリーン関数法による合成波をターゲットとする数値実験を実施した。その結果、①断層面を取り囲む6観測点の合成波形の2乗平滑波形を逆解析した場合に、短周期励起位置を概ね再現した。

②破壊伝播速度 V_r については、フィッティングの誤差が最小となる V_r として与条件で設定した $V_r=3.0\text{km/s}$ を再現した。

③異なる位相乱数を用いた場合は、再現性は低下するものの手法の有効性が認められた。

④ターゲットの合成波の計算に破壊時刻のゆらぎを考慮した場合にはマルチタイムウィンドウが有効であった。

⑤速度波形の適用性について検討したところ、本報告のモデルの場合には加速度波形を用いる方が速度波形よりも短周期励起位置の再現に有利であることを確認した。

なお、本報告で用いたモデルでは破壊伝播速度やS波速度は一定とし、放射特性や伝播特性など多くのパラメータを理想的に単純化し既知の上で逆解析した。一方、実地震の場合は断層面形状や伝播特性、サイト近傍の増幅特性など多くの条件が複雑化し、単純化したモデルでは表現できないばらつき要因が想定される。特に要素地震の包絡形状は本手法の逆解析結果に大きく影響すると考えられる。ジェニンクス型の包絡形のような継続時間の長い包絡形は本手法には不向きと考えられ、適切な包絡形状の要素地震の選定が課題になると考えられる。それらを含め、本手法がどの程度実記録に適用性があるかの検討が今後の課題と考える。

謝辞

査読者の方々から頂戴したコメントは、本報告の改善に大いに役立ちました。記して感謝致します。

参考文献

- 1) Olson, A. H. and R. J. Apsel : Finite faults and inverse theory with applications to the 1979 Imperial Valley earthquake, Bull. Seism. Soc. Am., 72, 1982, pp.1969-2001.
- 2) Hartzell, S. H. and Heaton, T. H. : Inversion of Strong Ground Motion and Teleseismic Waveform Data for the Fault Rupture History of the 1979 Imperial Valley, California Earthquake, Bull. Seism. Soc. Am., Vol.73, No.6, 1983, pp.1553-1583.
- 3) Fukuyama, E and K. Irikura : Rupture process of the 1983 Japan Sea (Akita-Oki) earthquake using a waveform inversion method, Bulletin of the Seism. Soc. Am., Vol.76, No.6, 1986, pp.1623-1640.
- 4) Allen H. Olson and John G. Anderson : Implications of frequency-domain inversion of earthquake ground motions for resolving the space-time dependence of slip on an extended fault, Geophysical Journal International, Vol. 94, Issue 3, 1988, pp.443-455.
- 5) F. Cotton and M. Campillo : Frequency domain inversion of strong motions: Application to the 1992 Landers earthquake, Journal of Geophysical Research Vol.100, Issue B3, 1995, pp.3961-3975.
- 6) Takehi, K. and K. Irikura : Estimation of high-frequency wave radiation areas on the fault plane by the envelope inversion of acceleration seismograms, Geophys. J. Int., 125, 1996, 892-900.
- 7) Takehi, Y. and K. Irikura : High-frequency radiation process during earthquake faulting - envelope inversion of acceleration seismograms from the 1993 Hokkaido-Nansei-Oki earthquake, Bull. Seismol. Soc. Am., 87, 1997, 904-917.
- 8) Nakahara, H., T. Nishimura, H. Sato, and M. Ohtake : Seismogram envelope inversion for the spatial distribution of high-frequency energy radiation from the earthquake fault: Application to the 1994 far east off Sanriku earthquake, Japan, J. Geophys. Res., 103, 1998, pp.855-867.
- 9) 芝 良昭: 2004年新潟県中越地震の震源過程の解明 -広帯域震源インバージョンの適用-, 電力中央研究所 研究報告 N05023、2005年.
- 10) Takehi, Y., K. Irikura, and M. Hoshiba : Estimation of high-frequency wave radiation areas on the fault plane of the 1995 Hyogo-ken Nanbu earthquake by the envelope inversion of acceleration seismograms, J. Phys.

Earth, 44, 1996, 505-517.

- 11) Nakahara, H. : Envelope inversion analysis for high-frequency seismic energy radiation from the 2011 off the Pacific coast of Tohoku earthquake (Mw 9.0), Bull. Seismol. Soc. Am., 103, 2013, 1348-1359.
- 12) 加藤研一、久田嘉章、大野晋、野畑有秀、森川淳、山本優 : 強震動予測手法に関するベンチマークテスト : 統計的グリーン関数法の場合(その3)、日本建築学会技術報告集 第19巻、第41号、2013年、37-42.
- 13) 吉村智昭、久田嘉章、岩城麻子、Seckin Ozgur CITAK、川辺秀憲、永野正行、青井真、早川崇、松島信一: 強震動予測手法に関するベンチマークテスト : 数値解析手法の場合(その3)、日本建築学会技術報告集 第19巻、第41号、2013年、65-70.
- 14) Boore, D.M. : Stochastic simulation of high-frequency ground motions based on seismological models of the radiated spectra, Bull. Seism. Soc. Am., Vol.73, 1983, pp.1865-1894.
- 15) Irikura, K. : Prediction of strong acceleration motions using empirical Green's function、第7回日本地震工学シンポジウム、1986年、pp.151-156.

(受理 : 2015年3月31日)

(掲載決定 : 2016年2月19日)

Basic Study on Mean Square of Acceleration Amplitudes

- Numerical Experiments based on Fault Model aimed at Application to Short Period Source Inversion -

MORIKAWA Atsushi ¹⁾ and KATO Kenichi ²⁾

1) Member, Deputy General Manager, Kobori Research Institute Complex Inc.

2) Member, General Manager, Kobori Research Institute Complex Inc.

ABSTRACT

Basic study on an implementation of mean square of acceleration amplitudes to the waveform inversion is examined, in preparation for its application to a short period source inversion. First, a mean square procedure between random waves is confirmed to show a linear approximation. Next, numerical experiments are practiced using SGF results from fault models based on the Taisho Kanto Earthquake. If 6 site records around the fault model are available, short period radiating areas are almost reconstructed. Though the experiment was practiced under ideal conditions, the proposed method was shown to be effective.

Keywords : Short Period Radiating Area, Source Inversion, Mean Square