2つの地震観測地点での大加速度記録に関する地盤の弾塑性論的考察

森尾 敏¹⁾, 加登文学²⁾, 藤井照久³⁾

1) 正会員 復建調査設計(株), 国際事業部・顧問 (チュラロンコーン大学, 客員教授) 博士 (工学)

e-mail : s-morio@fukken.co.jp

2) 正会員 舞鶴工業高等専門学校, 准教授 博士 (工学)

e-mail : kato@maizuru-ct.ac.jp

3) 正会員 復建調査設計(株), 防災部長 博士 (工学)

e-mail : teru-fujii@fukken.co.jp

要 約

2008年岩手・宮城内陸地震におけるKiK-net 一関西, 及び, 2011年東北地方太平洋沖地震におけるK-NET築館での大加速度記録に関して, 地盤の弾塑性論的考察を加えた. 一関西ではMax=3866galの上下非対称型の上下方向大加速度記録が観測された. この現象は, 水平動と上下動の同時入力による地盤の弾塑性応答解析によって旨く説明できた. すなわち, 上向き加速度と水平動が同時に入力される場合, 応力点は破壊線に沿って上昇し, 更に大きな上向き加速度が発生する. 一方, 下向き加速度と水平動が同時入力される場合は, 応力点は破壊線に沿って降下し, 低拘束圧下での強い塑性応答が発生する. 築館での大加速度記録については, 多くの研究者が地震計基礎のロッキング振動による部分的な浮き上がりを指摘している. 本論文では地盤のダイレイタンスーによって水平動の2倍の振動数の上下動が発生すること, この上下動は正のダイレイタンスー特性を有する材料では水平動の土のピーク時に上向き, 負のダイレイタンスー特性を有する材料では下向き上下動であることを示した. また, 築館での大加速度記録には負のダイレイタンスーによって発生した下向き上下動が含まれている可能性があることを述べた.

キーワード: 大加速度記録, 弾塑性論, ダイレイタンスー, 上下動

1. まえがき

2008年岩手・宮城内陸地震(気象庁マグニチュード7.2)は逆断層型内陸地殻内地震である. 本地震では震央距離約3kmに位置する防災科学技術研究所のKiK-net 一関西(IWTH25)地表観測点において3成分合成で4022 galという重力加速度の4倍(4G, 1G=980 gal)を超える非常に大きな加速度波形が記録された¹⁾. この大加速度波形の発生要因として, 青井ら²⁾は表層地盤が弾性限界を上回る引力場にさらされて媒質が破壊され, 粒状体的な性質をもったと指摘し, これをトランポリン効果と呼んだ. 一方, 大町ら³⁾は強大な水平入力地震動によって観測小屋自体がロッキング振動で浮き上がり, 地面と再接触した際の衝撃力が強く反映している可能性を指摘している. これらの研究とは別に, 松島⁴⁾は東北地方太平洋沖地震の際に観測された大加速度記録と周辺地盤構造の関係を地震計基礎の浮き上がり振動の影響も含めて総括している.

一関西での大加速度記録に関する著者らの解釈は、地盤の弾塑性挙動によるという点は青井らの解釈と一致している。ただし、青井らが地盤の引張り破壊によるとしたのに対し、著者らは強大な水平動と上下動の同時入力時のせん断破壊によると考えている。この仮説を検証するために、以下の検討を実施した。まず、2章では観測波形の特徴を簡単に述べる。3章では上下動と水平動を同時に入力した有限要素法による1次元弾塑性応答解析を実施し、観測記録でみられる上下非対称型の大加速度波形の特徴を旨く表現できることを示す。4章では、層厚10mの均質表層地盤において、正弦波水平動とパルス状（半波）の上下動を同時に入力した弾塑性解析から、上下動加速度の向きによって応力経路、応力ひずみ関係がどのように変化するかを詳細に示す。この結果、地下水で飽和されていない地盤への上下動と水平動の同時入力は、「体積ひずみを制御したせん断試験⁹⁾」に相当すること、すなわち、1Gを超える下向き加速度時（体積膨張）に大きな水平動（せん断）が作用すれば、低拘束圧下でのせん断が出現し強い塑性応答が発生することを示す。一方、上向き加速度時（体積収縮）に強大な水平動（せん断）が作用すれば、応力点は破壊線に沿って上昇し、更に大きな上向き加速度が発生する。

最後に、5章では2011年東北地方太平洋沖地震で震度7を記録したK-NET 築館（MYG004）の加速度波形と地盤のダイレイタンス（せん断に伴う体積変化）による上下動の関係について、ダイレイタンス特性の異なる3種類の構成則を用いた弾塑性応答解析に基づき、考察を述べる。築館の大加速度記録については、多くの研究者^{6), 7), 8)}が地震計基礎のロッキング振動による部分的な浮き上がりを指摘している。本論文では地盤のダイレイタンスによって水平動の2倍の振動数の上下動が発生すること、この上下動は正のダイレイタンス特性を有する材料では水平動の土のピーク時に上向き、負のダイレイタンス特性を有する材料では下向き上下動であることを示す。また、築館での大加速度記録には負のダイレイタンスによって発生した下向き上下動が含まれている可能性があることを述べる。

このような非常に大きな強震動がなぜ観測されたかを説明することは、今後の強震動予測を進めるうえで極めて重要である。

なお、本研究で用いる上下動を評価した弾塑性応答解析は所謂1相系全応力解析である。地下水で完全に飽和された地盤では、上下動による全応力変化は間隙水圧に変換され、有効応力は変化しない。また、せん断に伴う体積変化が生じても、全応力一定条件下では上下動は発生しない。以下、対象地盤において地震発生時に地下水位、不飽和の影響により、この条件を満足しない土層があり、上下動による全応力変化が有効応力に変換されるものとして1相系全応力解析を進める。解析法の妥当性については、後述する。

2. 一関西（IWTH25）での観測波形

2008年岩手・宮城内陸地震におけるKiK-net 一関西（IWTH25）での観測波形のうち、EW成分とUD成分を図1に示す。EW1とUD1は、地中のGL-260.4m地点での波形、EW2とUD2は地表面での波形である。このうち、地表の上下動波形（UD2）では以下のような上下非対称性が特徴的である²⁾。

- ①：上向き加速度が下向きに比べ大きい。
- ②：下向き加速度は、-1G（1G=980gal）で頭打ちしている。
- ③：上向き加速度パルスの振幅は大きいとその継続時間は短く、逆に下向きパルスの振幅は小さくその時間は長い。

なお、一関西ではNS成分（NS1：最大1036.2gal、NS2：最大1143.2gal）も記録されているが、本研究では水平動として地表での最大加速度が大きなEW成分を考える。

図 1 KiK-net 一関西 (IWTH25) での観測波形

表 1 一関西 (IWTH25) の地盤条件

Element Number	Thickness (m)	Depth (m)	Mass Density ρ (t/m^3)	V_s (m/s)	V_p (m/s)	Cohesion c (kPa)	Friction Angle ϕ (degree)
1	6	-6	1.9	430	850	30	35
2							
3							
4							
5	28	-34	1.9	530	1770	50	45
6							
7							
8							
9	30	-64	2.2	680	2310	100	45
10							
11							
12							
13	48	-112	2.2	1120	2310	—	—
14							
15							
16							
17	64	-176	2.6	1780	4010	—	—
18							
19							
20							
21	28	-204	2.6	1380	2620	—	—
22							
23							
24							
25	56.4	-260.4	2.6	1810	3180	—	—
26							
27							
28							
29							
30							

3. 有限要素法による 1 次元弾塑性地震応答解析

3.1 解析モデルと解析条件

KiK-net 一関西 (IWTH25) の地盤条件を引用し、表 1 に示すように 4 節点四角形平面ひずみ要素を 30 個縦に積み上げた有限要素モデルを用いて、水平動と上下動を同時に作用させた地震応答解析を行う。表 1 において、 ρ は質量密度、 V_s は S 波速度、 V_p は P 波速度、粘着力 c と内部摩擦角 ϕ は弾塑性解析用のパラメーターである。入力地震動は図 1 に示した GL-260.4m で観測された EW 成分 (EW1) と UD 成分 (UD1) を表 1 の要素 30 下端面に入力する。本章で使用する解析プログラムは FLIP⁹⁾である。

本解析は、5 章で述べるダイレイタンスーを評価しない所謂 1 相系全応力解析であり、地盤への上下動入力により有効応力 (= 全応力) が変化する。まえがきで述べたように、本解析が成立するかどうかは、当該地盤の地震発生時の地下水位、含水比分布、飽和度等によるが、一関西ではこれらのデータは得られていない。ここで、例えば兵庫県南部地震におけるポートアイランド地盤では地下水位 (GL-3.4m) 以深とされる第二層 (まさ土) の飽和度は $S_r=69\sim 88\%$ である¹⁰⁾。社本・後藤^{11), 12)}は $S_r=100\%$ の試料

に対して $S_r=95.5\%$ で約 2 倍, $S_r=90.5\%$ で約 2.6 倍の強い液状化強度を示すという結果を報告している。この結果は、地下水位以深と想定される土層においても上下動による全応力変化がある程度有効応力に変換されることを示す。以下、極端な仮定になるが、全土層で 1 相系全応力解析が成立するものとして解析を進める。

せん断剛性 G と体積弾性係数 K は、表 1 の土層中央位置での値を ρ , V_s , V_p から求め、土層内の各要素の剛性は平均応力 σ_m の平方根に応じて変化させている¹³⁾。要素長は、20 Hz の S 波波長の 1/5 以下を目途に設定している。地盤の初期応力は自重解析により設定し、動的解析の境界条件は同深度の 2 節点の水平変位、および鉛直変位がそれぞれ等しいとする多点拘束条件 (Multi Point Constraint) を用いることで単純せん断条件 (水平方向のひずみ拘束, $d\epsilon_x=d\epsilon_y=0$) を満足させている。粘性減衰についてはレイリー減衰を用い、 $\alpha=0.6653$, $\beta=0.00056$ を用いる。この値は、質量比例減衰と剛性比例減衰を用いて、2 Hz で 3%、15 Hz で 3% の減衰定数を設定したものである¹⁴⁾。地盤の弾塑性解析におけるレイリー減衰は、通常、数値解析の安定のために剛性比例項のみを結果に大きな影響を与えない範囲で用いているが、 $\alpha=0$ を用いると主要動による自由振動の減衰が遅れるため、 $\alpha=0.6653$ を用いた。積分きざみ時間 $dt=0.002$ 秒、積分方法は Wilson の θ 法、非線形収束計算は接線剛性法である。弾塑性解析ではパルス状の加速度波形が発生するため、観測記録のピッチと同じ $dt=0.01$ 秒を用いるとかなり粗い解析になる。

弾塑性解析では、多重せん断ばねモデルを用いることで一般応力空間でのせん断を評価している。せん断に関する応力-ひずみ関係は双曲線型であり、双曲線の漸近線 (せん断強度 τ_f) は次式で表される。

$$\tau_f = c + \sigma_m \sin \phi \quad (1)$$

また、最大減衰定数 $h_{\max}=0.30$ とし、Masing 則により描かれる計算上の履歴減衰が動的変形試験結果に即した履歴減衰を与えるように調整している。強度異方性は考慮しない。詳細は文献¹³⁾を参照されたい。なお、弾塑性解析のパラメーターについては、当該地盤での土質試験 (力学試験) 結果がないため、粘着力 c を有する硬質の砂質系地盤を想定した。

3.2 解析結果

まず、弾性解析による地表面での水平方向加速度波形 (EW2) と上下方向加速度波形 (UD2) を図 2 に示す。上下動において、観測波形でみられる上下非対称性は表現されていない。なお、弾性解析では水平動と上下動が連成しないため、水平動、上下動をそれぞれ単独で入力した場合と水平動と上下動を同時に入力した場合の結果は同じである。以下、表 1 に示した弾塑性パラメータ (粘着力 c , 内部摩擦角 ϕ) を用い、水平動と上下動を同時に入力した弾塑性地震応答解析を行う。

図 2 弾性解析による地表面での加速度波形

図 3 に弾塑性解析による地表面での水平方向加速度波形 (EW2) と上下方向加速度波形 (UD2) を示す。上下方向加速度波形 (UD2) では、2 章で前述した上下非対称性が比較的うまく表現されており、3260gal の大きな上向き加速度が表れている。図 4 は、上下動加速度波形の観測結果と解析結果を拡大 (9 秒から 13 秒の区間) して比較したものである。両者の個々の位相の対応は良好とはいえないが、赤破線で示すように下向き加速度は -1G で頭打ちしており、上向き加速度が下向きに比べ大きい特徴が表現されている。また、後述の図 9 に関しても述べるが、上下動の下向きパルス幅が上向きパルス幅より広い傾向も表現されている。

解析による最大加速度はレイリー減衰、弾塑性パラメーター (c , ϕ) によって変わるため余り意味を

もたないが、水平動と上下動の同時入力によって上下動の上下非対称性がうまく表現できたことは重要である。なお、パラメーター (c , ϕ) を大きくして式(1)の $\tau_f = \infty$ にすると弾性定数 (G , K) が σ_m に依存する非線形弾性モデルになり、図 2 の弾性解析に近い応答が得られる。

図 3 弾塑性解析による地表面での加速度波形

図 4 地表面での上下動加速度波形の比較（拡大図）

図 5 は、弾性解析と弾塑性解析の最大せん断ひずみの深さ方向分布を比べたものである。図中に水平動だけをを入力した場合の弾塑性解析の結果 (H) を併記している。水平動だけをを入力した場合、弾塑性解析は弾性解析に比べ上部土層の最大せん断ひずみが増加するが、それほど大きくない。一方、水平動と上下動を同時に入力した弾塑性解析 (H+V) では、上部の第 2 層で 1.3%、第 4 層で 1.0 % を越える非常に大きなせん断ひずみが生じている。

図 5 最大せん断ひずみの深さ方向分布

表 1 に示した要素 2, 要素 5, 要素 13 の応力経路を図 6 に示す。要素 2 は第 1 層下端の要素で 1.3% を超える大きな最大せん断ひずみ発生位置である。要素 5 は第 2 層中央の要素, 要素 13 は第 3 層下端の要素である。応力経路の横軸は平均応力 σ_m , 縦軸は偏差応力の 2 次不変量 J_2 の平方根で一般的なせん断応力を表す。

図 6(a) は水平動と上下動をそれぞれ単独で入力した場合の弾性解析における応力経路で、図中の赤破線は、式(1)のせん断強度 τ_f (破壊線) をプロットしたものである。図 6(a)において、水平動だけをを入力した場合、応力経路は平均応力 σ_m 一定でせん断応力だけが変動する。一方、上下動だけをを入力した場合、応力経路は K_0 ライン (K_0 : 静止土圧係数) に沿って移動する。この両直線の交点が初期応力点であり、 K_0 ラインに沿った σ_m の増加は上向き加速度を、低下は下向き加速度を意味する。図 6(b) は水平動と上下動を同時に入力した場合の弾性解析における応力経路である。平均応力 σ_m が低下しているときは、小さなせん断でも応力点は簡単に破壊線の外側に出ることになる。図 6(c) は水平動と上下動を同時に入力し

た場合の弾塑性解析における応力経路である。応力経路が破壊線の内側に収まっているのが分る。

要素 2 の図 6(b)と(c)を比べると、弾塑性解析の図 6(c)における平均応力 σ_m の増加が著しく、 $\sigma_m=250$ kPa に達している。これは、図 3、図 4 に示した地表面での大きな上向き加速度が地表付近の浅い表層地盤の弾塑性応答によって発生したことを示す。

図 6 要素 2, 要素 5, 要素 13 の応力経路 : (a)は水平動と上下動をそれぞれ単独で入力した場合の弾性解析, (b)は水平動と上下動を同時に入力した場合の弾性解析, (c)は水平動と上下動を同時に入力した場合の弾塑性解析

図 7 に要素 2 のせん断応力-せん断ひずみ関係を示す。図 7(a)は水平動だけを入力した場合の弾塑性解析, 同図(b)は水平動と上下動を同時に入力した場合の弾塑性解析である。水平動だけを入力した場合, 平均応力 σ_m が一定, つまり, 双曲線の漸近線 (せん断強度) が一定であるため, きれいな双曲線が表れている。一方, 水平動と上下動を同時に入力した場合双曲線の漸近線 (せん断強度) が変動するため, 不規則な応力-ひずみ関係になり, 1.3 %を超える大きなせん断ひずみが生じている。

以上の結果から, 水平動と上下動の位相関係によって要素の弾塑性挙動が大きく変わることが分った。このため, 次章では層厚 10m の均質表層地盤において正弦波水平動とパルス状 (半波) の上下動を同時に入力した弾塑性解析を行い, 上下動加速度の向きによって応力経路, 応力-ひずみ関係がどのように変化するかを詳細に調べる。

図 7 要素 2 のせん断応力-せん断ひずみ関係

4. 均質表層地盤の弾塑性地震応答解析

4.1 解析条件

表 2 に示すような層厚 10m の均質表層地盤を考える．4 節点四角形平面ひずみ要素を 10 個縦に積み上げた有限要素モデルを用いて弾塑性地震応答解析を行う．解析プログラム，境界条件，解析条件等の条件は 3 章の解析と同様である．地盤定数は，表中に示している．1/4 波長則による地盤の水平方向初期 1 次固有振動数は 5Hz，上下方向初期 1 次固有振動数は 10Hz である．なお，本モデルは，水平動と上下動の同時入力時に上下動加速度的の向きによって応力経路，応力－ひずみ関係が定性的にどう変化するかを数値実験によって調べるためのモデル地盤である．表 1 の複雑な実地盤を用いるより結果の解釈が容易で基本的な原則を調べ易いため，本モデルを用いた．

入力地震動を図 8(a)，(b)に示す．図 8(a)は水平動で振動数 5 Hz，振幅 1000 gal の正弦波である．図 8(b)は上下動で，5 Hz の正弦波の半波を水平動の 3 つめのピーク時刻に合わせて入力する．ただし，この正弦波・半波の符号を変えて，水平動のピーク時に上向き上下動が入力される場合と下向き上下動が入力される場合の違いを調べる．水平動，上下動とも最大加速度 1000 gal の大加速度を用いたのは，3 章の最大加速度に対応させたものである．

表 2 層厚 10m の均質表層地盤モデル

Element Number	Thickness (m)	Material Parameter
1	1	$\rho = 1.8 \text{ t/m}^3$ $V_s = 200 \text{ m/s}$ $V_p = 400 \text{ m/s}$ $c = 30 \text{ kPa}$ (Cohesion) $\phi = 35^\circ$ (Friction Angle)
2	1	
3	1	
4	1	
5	1	
6	1	
7	1	
8	1	
9	1	
10	1

図 8 入力地震動 ((a)は水平動，(b)は上下動)

4.2 解析結果

地表面での水平方向加速度を図 9(a)に，上下方向加速度を同図(b)に示す．上段は上向き上下動を入力した場合，下段は下向き上下動を入力した場合で，図 9(a)には水平動だけを入力した場合の結果を赤線 (H) で併記し，同図(b)には入力波形を赤線で併記している．図中の△印と▲印は，上下動・半波が到達した時刻を表し，上段の上向き上下動を入力した場合 (△印) は -2534 gal の大きな水平動が発生し，下段の下向き上下動を入力した場合 (▲印) は水平動の振幅が -619 gal に低下する．一方，上向き上下動を入力した場合の上下動 (△印) は +1987 gal に達するのに対し，下向き上下動を入力した場合の上下動 (▲印) は -1433 gal で頭打ちしている．この +1987 gal の上向きパルスと -1433 gal の下向きパルスの幅を比べると，明らかに下向きパルスの幅が広く，2 章で述べた KiK-net 一関西の観測波形の③の特徴，図 4 の拡大図の特徴と一致する．なお，下向きパルスの次の+側の半波では +3032 gal の非常に大きな上下動が発生しており，上下動波形には，上下動入力波の符号にかかわらず，入力波通過後約 10Hz の自由振動が生じている．次に，これらの波形の特徴を要素 5 の応力経路 (図 10) とせん断応力－せん断ひずみ関係 (図 11) を用いて説明する．

図9 地表面の水平方向加速度と上下方向加速度（上段は上向き上下動，下段は下向き上下動）

要素5は表層地盤中央の要素であり，図10と図11は上下動半波が通過する0.56秒までの応力経路と応力-ひずみ関係を示す．図10の横軸は平均応力 σ_m ，縦軸はせん断応力 τ_{xy} である．また，図10(a)は上向き上下動を入力した場合，同図(b)は下向き上下動を入力した場合で，図中の△印と▲印は図9の△印と▲印に対応する．図10(a)の上向き上下動を入力した場合，体積収縮が生じ，赤の矢印で示すように σ_m が増加する．この結果，応力点は破壊線に沿って上昇し， σ_m の増加と図11(a)の△印で示すせん断応力 τ_{xy} の増加，すなわち，+1987 galの上向き上下動と-2534 galの大きな水平動が発生する．この破壊線に沿って上昇する応力経路と反り返るような応力-ひずみ関係は，密な砂の非排水せん断時にみられるサイクリック・モビリティ現象と類似している．ただし，サイクリック・モビリティ現象は水で飽和されているため，間隙水圧は変動するが上下動は発生しない．

一方，図10(b)の下向き上下動を入力した場合体積膨張が生じ，赤の矢印で示すように σ_m が低下する．この結果，応力点は破壊線に沿って低下し，図11(b)の▲印でみられるせん断応力の低下（ひずみ軟化）が生じる．ただし，応力経路は破壊線に当たるため σ_m には下限値が生じ，下向き上下動は-1433 galで頭打ちし，水平動の振幅が-619 galに低下する．下向き上下動のパルス幅が広がる現象は，この低拘束圧下での強い塑性応答の発生による．その後，次の+側の半波では+3032 galの非常に大きな上向き加速度が発生（図9(b)）するが，これは， σ_m が一旦ゼロ付近まで低下した後，応力経路が下側の破壊線に沿って上昇し，200 kPaを越える大きな σ_m が生じたためである．

森尾ら⁵⁾は，非排水せん断時にひずみ硬化を示す膨張性材料も体積ひずみを膨張側に制御することにより，すなわち，間隙水を強制的に流入することによって課せられる体積膨張が材料固有の体積膨張より大きくなると，あたかも収縮性材料に変わったかのように静的液状化に至りひずみ軟化が生じることを示した．図10(b)，図11(b)では下向き加速度による体積膨張によってひずみ軟化が発生しており，水平動の土のピーク時に下向き加速度が同時に作用するときの有効応力経路と「体積ひずみを膨張側に制御したせん断試験（ひずみ経路制御試験）」の有効応力経路（文献5の図6）は同じものといえる．また， K_0 状態の土要素に下向き加速度だけが作用するときの応力経路は，体積ひずみだけを膨張側に制御したひずみ経路制御試験の有効応力経路（文献5の図7）と同じものである．

図 10 要素 5 の応力経路 ((a) は上向き加速度, (b) は下向き加速度)

図 11 要素 5 のせん断応力-せん断ひずみ関係 ((a) は上向き加速度, (b) は下向き加速度)

図 12 観測波形の水平成分と上下成分の重ね書き ((a) は地表面, (b) は地中 GL-260.4m)

以上の解析結果を基に、図 1、図 4 に示した観測記録波形に関して若干の考察を加える。図 12(a) は地表面での観測波形 (図 1 の EW2, UD2)、同図(b) は地中での観測波形 (EW1, UD1) の 8 秒～13 秒間を拡大して重ね書きしたものである。図 12(b) の地中の観測波形では、水平動と上下動のピーク位相は殆ど一致していない。一方、図 12(a) 中に黒丸印で示すように、地表の観測波形では上下動の+側ピークと水平動の+側ピークが一致する位相が数多くみられる。上下動の+側ピークと水平動の+側ピークの一致度はあまり良くない。この現象は、図 10(a) に示したように上向き加速度 (体積収縮) のときに

せん断応力が破壊線に沿って上昇した可能性が考えられる。一方、下向き加速度（体積膨張）のときは、応力経路は破壊線に遮られるためせん断応力は増加できず、この低拘束圧下での強い塑性応答によって下向き上下動は-1G で頭打ちし、その幅は広くなり、同位相の水平動も大きなピークになっていない。図 12(a) の 9.08 秒の★印は最大加速度 3866 gal の上向き加速度の位相であり、水平動の+側ピーク位相と一致している。この直前の 9 秒付近には約-1G の幅の広い下向き加速度（☆印）が表れており、図 9(b) の幅の広い下向き加速度の後に大きな上向き加速度（+3032 gal）が発生する現象に類似している。なお、観測記録におけるサンプリングレート 100 Hz（ $dt=0.01$ 秒）は図 12(a) から分るようになりに粗く、パルス状の地盤の弾塑性応答を正確に記録するには 500Hz 程度の AD 変換が必要であろう。

次章では、水平動だけを入力した場合にも地盤のダイレイタンスによって上下動が発生し、本章で説明した現象と類似の現象が生じることを示す。

5. 地盤のダイレイタンスによる上下動に関する考察

3 章と 4 章で使用した構成則は、地盤のダイレイタンス特性を評価していない。一方、地下水で飽和されていない地盤に強大な水平動が作用すると、地盤のダイレイタンスにより水平動の 2 倍の振動数をもつ上下動が発生する^{15),16)}。森尾・日下部¹⁵⁾は、ダイレイタンス特性の異なる 3 種類の構成式を用いた解析から、正のダイレイタンス特性を有する材料では水平動の土のピーク時に上向き加速度が、負のダイレイタンス特性を有する材料では下向き加速度が発生することを示した。

大嶋・渡辺¹⁶⁾の解析では関連流れ則に基づく Cap をもつ Drucker-Prager モデルを用いており、地盤のダイレイタンスにより水平動の 2 倍の振動数をもつ上下動が発生する実験結果を旨く表現している。実験では、上下動の応答倍率は水平動と同等またはそれ以上の値を示しており、例えば、水平動 200 gal の正弦波（35 Hz）入力に対して、地表面で水平、上下動とも 800 gal を超える最大加速度が発生している。このモデルのダイレイタンス特性と上下動の関係については、付録 1 で述べる。

また、吉田ら¹⁷⁾のダイレイタンスによる上下動に着目した地震応答解析では所謂センター波を入力波として使用しており、上下動のオーダーは無視できるほど小さくないことを示している。この解析は負のダイレイタンス特性を用いたものといえる。

5.1 解析条件

本章では、4 章の表 2 と同じ層厚 10m の均質表層地盤に図 8(a)の 5Hz の正弦波（水平動）を入力した弾塑性解析を行い、ダイレイタンス特性の異なる以下の 3 種類の構成式によって発生する上下動の違いについて考察する。また、後述の 5.3 ではこの考察に基づき、K-NET 築館での大加速度記録について言及する。表 2 は築館の実地盤とは異なるモデル地盤であるが、地盤のダイレイタンスによる上下動の発生という新しい現象を分析するとき、複雑な実地盤よりシンプルなモデル地盤で基本的な原則を調べておくことが必要と考えたものである。

- ①：降伏曲面、塑性ポテンシャル曲面ともに式(2)の Drucker Prager 規準（DP 規準）を用いた関連流れ則モデル
- ②：降伏曲面として DP 規準、塑性ポテンシャル曲面として式(3)の Von-Mises 規準を用いた非関連流れ則モデル
- ③：降伏曲面として DP 規準、塑性ポテンシャル曲面として式(4)の Reflecting DP 規準を用いた非関連流れ則モデル

$$f = \alpha \sigma_m + \sqrt{J_2} - k = 0 \quad (2)$$

$$\alpha = \frac{2\sqrt{3}\sin\phi}{3-\sin\phi}, \quad k = \frac{2\sqrt{3}c\cos\phi}{3-\sin\phi}$$

$$f = \sqrt{J_2} - k_1 = 0 \quad (3)$$

$$f = -\alpha \sigma_m + \sqrt{J_2} - k_2 = 0 \quad (4)$$

ここで、 k_1 、 k_2 は降伏曲面上の現在の応力点を通るように決定され、式(4)は式(2)と逆符号のダイレイタンス特性を持つモデルである。また、モール・クーロン規準は π 平面内でこの DP 規準に内接する歪んだ六角形であり、三軸圧縮状態で両規準は一致する。付録 1 にこれら 3 種類の構成式を用いた場合の全ひずみ増分 de^T 、塑性ひずみ増分 de^P 、弾性ひずみ増分 de^E を模式的に示し、せん断時の（真の）応力増分、すなわち、上下動加速度の方向を解説している。

解析プログラムは Zienkiewicz and Shiomi¹⁸⁾の 2 相系有効応力解析プログラムに新たな構成則¹⁹⁾を導入したもので、本解析では 1 相系全応力解析として使用する。①の関連流れ則モデルでは、構成則の Fortran サブルーチンとして文献 20)を使用し、解析結果の検証は構造解析汎用プログラム MSC/NASTRAN²¹⁾との比較により行っている¹⁵⁾。境界条件、解析条件等の条件は 3 章、4 章の解析と概ね一致させているが、積分方法は Newmark の β 法、非線形収束計算は初期応力法²²⁾を用いる。また、入力地震波は 5Hz の正弦波（水平動）の最大加速度を 100 gal とし、4 章の表 2 と同じ強度特性（ $c=30$ kPa、 $\phi=35^\circ$ ）を用いたケースを CASE1、若干低い強度特性（ $c=15$ kPa、 $\phi=30^\circ$ ）を用いたケースを CASE2 とし、2 種類の強度特性を想定する。硬化係数 K_p は全てのケースでゼロである。

5.2 解析結果

表 3 に CASE1 と CASE2 の地表面での水平方向、及び、上下方向最大加速度を示す。表 3(a)CASE1 の Linear は弾性解析であり、地盤の固有振動数（5 Hz）の正弦波を入力しているため、1589 gal の大加速度が発生する。水平方向最大加速度は、CASE1、CASE2 とともに Linear>①>②>③の順であり、最大加速度が小さいほど地盤の塑性変形が大きいことを表す。なお、②のモデルで上下動が発生するのは地盤が K_0 状態のためであり、初期応力状態を等方状態とすれば上下動は発生しない¹⁵⁾。

CASE1、CASE2 とともに上下方向最大加速度は、③>①であり、負のダイレイタンス特性を有する材料では大きな塑性変形が生じ、上下動も大きくなる。この現象は、地盤の塑性変形によって S 波から P 波が生成されたものといえる。

表 3 地表面での水平方向最大加速度、及び上下方向最大加速度

(a) CASE1			(b) CASE2		
	Horizontal Acc. (gal)	Vertical Acc. (gal)		Horizontal Acc. (gal)	Vertical Acc. (gal)
Linear	1589	—	①	1236	355
①	1424	264	②	927	120
②	1216	87	③	744	768
③	1096	528			

CASE2 の①と③のモデルによる地表面での水平方向と上下方向加速度時刻歴を図 13 に示す。正のダイレイタンス特性を有する①のモデルでは、水平動の土のピーク時に上向き加速度が、負のダイレイタンス特性を有する③のモデルでは下向き加速度が発生し、上下動の振動数が水平動の 2 倍であることが分かる。

CASE2 の①と③のモデルによる地表面の変位時刻歴を図 14 に示す。正のダイレイタンス特性を有する①のモデルでは体積膨張により地盤が上昇し、負のダイレイタンス特性を有する③のモデルでは体積収縮により沈下しており、塑性変形の程度は③の方が 3 倍ほど大きい。

CASE2 の①と③のモデルによる要素 5 の応力経路を図 15 に示す。表示法は図 10 と同じである。図 15(a)の①のモデルでは、応力経路は上下の破壊線に沿って上昇し、このとき σ_m の増加、すなわち、上向き加速度が発生する。一方、図 15(b)の③のモデルでは応力経路は上下の破壊線に沿って下降し、 σ_m の低下、すなわち、下向き加速度が発生する。つまり、図 15 の縦軸は水平方向加速度、横軸は上下方向加速度を表すため、同図(a)と(b)は、水平動の土のピーク時にそれぞれ上向き加速度と下向き加速度が発生す

る現象に対応している。地下水で飽和された緩い砂地盤の液状化現象と密な砂地盤のサイクリック・モビリティ現象は良く知られているが、飽和されていない地盤において、前者は図 15(b)の③の現象、後者は同図(a)の①の現象である。別の表現をすれば、負のダイレイタンス特性を有する軟弱な材料の水平加振（せん断）は、4 章で前述した「体積ひずみを膨張側に制御したせん断試験⁵⁾」に相当している。このとき、図 13(b)の加速度波形では上向きパルス幅と下向きパルス幅の違いは表れていない。これは、付録 1 で後述するように本モデルが古典弾塑性論に基づくため、弾性剛性の拘束圧依存性を評価し、入力動（5Hz、100gal）を大きくして-1G に近い下向き加速度が発生すれば、低拘束圧下の強い塑性応答が表れ、パルス幅の違いが表現される。

図 16 に①のモデルによる地表面での水平方向、及び上下方向加速度（図 13(a)）のフーリエ・スペクトルを示す。図 16(a)が水平成分、同図(b)が上下成分である。同様に図 17 に③のモデル（図 13(b)）によるフーリエ・スペクトルを示す。両図とも水平動では卓越振動数（5 Hz）の 3 倍調波（15 Hz）と 5 倍調波（25 Hz）が卓越し、上下動では 2 倍調波（10 Hz）と 4 倍調波（20 Hz）が卓越している。

(a) ① : DP Model

(b) ③ : Reflecting DP

図 13 水平方向、および上下方向加速度時刻歴

図 14 上下方向の変位時刻歴

(a) ① : DP Model

(b) ③ : Reflecting DP

図 15 要素 5 の応力経路

(a) Horizontal

(b) Vertical

図 16 ① : DP Model による地表面での水平動と鉛直動のフーリエ・スペクトル

(a) Horizontal

(b) Vertical

図 17 ③ : Reflecting DP Model による地表面での水平動と鉛直動のフーリエ・スペクトル

5.3 K-NET 築館での大加速度波形と地盤のダイレイタンスによる上下動の関係

図 18 は 2011 年東北地方太平洋沖地震で震度 7 を記録した K-NET 築館 (MYG004) での最大加速度を含む 3 秒間の NS 成分と UD 成分の加速度波形を重ね書きしたものである。最大加速度は NS 成分が 2700 gal, UD 成分が 1880 gal である。Motosaka⁷⁾は、このスペクトル解析から水平方向には NS 成分の卓越振動数である 4.2Hz の 3 倍 (12.6Hz) と 5 倍 (21.0Hz) の奇数倍調成分での増幅, 上下方向には 2 倍 (8.4Hz) と 4 倍 (16.8Hz) の倍調成分の増幅がみられ, 源栄・永野²³⁾が行った構造物の浮き上がり振動解析による特性と整合していることから, 地震計基礎のロッキングによる部分的浮き上がりを指摘している。

地震計基礎の浮き上がり振動の影響は他にも多くの研究者^{6), 7), 8)}が指摘しているが, この根拠となる源栄・永野²³⁾が示した水平動の奇数倍調成分での増幅と上下動の倍調成分での増幅現象は, 地盤のダイレイタンス特性を評価した図 16, 17 にも認められる。

図 18 東北地方太平洋沖地震における K-NET 築館 (MYG004) での NS 成分と UD 成分の加速度波形

図 18 では水平動の土のピーク時に若干遅れて下向き上下動のピークが発生している。一方、東北地方太平洋沖地震で同様に震度 7 を記録した KiK-net 芳賀 (TCGH16) では水平動の土のピーク時に上向き上下動のピークが発生しており、佐藤²⁴⁾は両者の違いの原因を K-NET と KiK-net で地震計の設置状況や観測小屋が異なるためと説明している。もし、多くの研究者^{9), 7), 8)}が指摘するように図 18 の大加速度記録が地震計基礎のロッキングによるものとすれば、現在の K-NET や KiK-net の地震観測方法では正しい強震動観測はできず、今後の強震動観測波形も使用できないことになる。この問題は地震学的に極めて重要な課題である。一方、ロッキング説の根拠となっている源栄・永野²³⁾の浮き上がり振動解析と図 18 との整合性に関して以下の幾つかの矛盾がある。

まず、浮き上がり挙動により誘発される上下変位は、論文 23)によると浮き上がり率 35%から急増する。つまり、35%以下では上下動は殆ど発生せず、図 18 の上下動が地震計基礎の浮き上がりによって発生したとすれば、基礎は浮き上がり率 35%以上の極めて大きな浮き上がりが生じていたことになる。同様のことは、松島⁴⁾も指摘している。

また、論文 23)の基礎は弾性地盤上の剛基礎版であり、地盤中へは埋め込まれていない。一方、K-NET 築館 (MYG004) の地震計基礎は、80cm×80cm の正方形、高さ 100cm のコンクリート製⁷⁾で基礎全体が地盤中に埋め込まれており、構造形式が異なる。後述の付録 2 に半無限地盤中の埋め込み基礎のインピーダンスにおける静的バネを用いた場合の地震計基礎端部でのロッキングによる上下変位 v を示す。この結果によると、基礎全体に同時に 2000 gal の水平方向加速度が作用したとき、たかだか $v=0.046\text{mm}$ であり、構造物と地盤間に滑りや剥離が生じるようなオーダーの変位ではない。土木分野では L/D (L : 根入れ深さ、 D : 基礎幅) $> 1/2$ のケーソン基礎では地震時の転倒 (ロッキング) の安全照査を行う必要はないが、これは基礎の根入れが深くなる程ロッキング振動が発生しなくなるためであり、 $L/D=1.25$ の本基礎の $v=0.046\text{mm}$ はこの結果と整合する。

最後の矛盾点は、ロッキングによって生じる上下動 (基礎端部が一旦剥離し、落下によって再接触する際の加速度) は、上向き加速度である。地震計の設置状況や観測小屋の状況如何で物体の落下による上下動加速度の符号が変わることはない。以上、幾つかの矛盾点を述べたが、Nagashima ら²⁵⁾もこの大加速度記録は peculiar mechanisms によるものではなく、通常的地盤の非線形性によるものと述べている。ただし、具体的にどのようなメカニズムの非線形応答かについての記述はない。

著者らは、K-NET 築館の大加速度波形には負のダイレイタンス特性による下向き上下動、KiK-net 芳賀 (TCGH16) の波形には正のダイレイタンス特性による上向き上下動が含まれている可能性があり、この現象に表層地盤の動特性が重なったものと推定している。

K-NET 築館において、ダイレイタンス特性による上下動が発生するシナリオに関する著者らの推論は以下の通りである。Nagashima ら²⁵⁾は本震後の臨時余震観測から、本震および最大余震の強震時 H/V と弱震時 H/V を比較し、ピーク振動数が弱震時の 9 Hz から強震時に 4~5 Hz に低下しており、強震時にはせん断剛性が初期値の 25%に低下したと推定している。つまり、表層地盤の固有振動数が 9 Hz から次第に低下し、4.2 Hz で入力動の卓越振動数と接近する共振が発生し、大きな水平動が生じたと考えられる。図 18 において、4.2Hz とその奇数倍調成分が卓越するのはこのためである。液状化過程における地盤系および杭・構造物系の過渡的な共振現象^{26), 27)}は良く知られているが、飽和されていない地盤においても強大な水平動によって同様の現象が発生すると考えられる。Motosaka の論文⁷⁾における Wavelet 変

換を用いた図 6(a)においても、94 秒～96 秒間で水平動の卓越振動数が 4 Hz 付近まで低下する傾向が明瞭に認められる。この大きな水平動によって 2 倍の振動数 (8.4 Hz) をもつ上下動が発生し、1880 gal の大きな上下動が生じたものと推定している。なお、表 2 ではポアソン比 $\nu=1/3$ ($K_0=1/2$, $V_p=2V_s$) の地盤を想定したが、このとき上下動の卓越振動数が水平動の 2 倍になるため、表層地盤と下部層とのインピーダンス比が大きい場合、上下動は大きく増幅される¹⁵⁾。

築館の表層地盤の土質条件は、松島²⁴⁾によって幾つかの研究成果が纏められており、GL-5m まで $V_s=40\text{ m/s}\sim 200\text{ m/s}$ の軟弱な土層、それ以深は $V_s=550\text{ m/s}$ の固い地盤である²⁵⁾。上述の 9 Hz がこの表層地盤の振動特性を反映したものとすれば、1/4 波長則によると $V_s=180\text{ m/s}$ が得られる。負のダイレイタンスー特性は、この表層地盤の特性と推定している。

K-NET 築館では地中の観測波形がなく、観測波を入力地震動とした弾塑性地震応答解析によって図 18 の地表での波形を再現するまでには至っておらず、上述のシナリオは推論であるが、築館での大加速度記録には負のダイレイタンスー特性による下向き上下動が含まれている可能性がある。K-NET 築館と KiK-net 芳賀の地盤から土質試験試料を採取し、地下水位置、含水比分布、飽和度を知るとともに力学試験 (例えば、CD 試験) を行い、表層地盤のダイレイタンスー特性の違いを調べる必要がある。

3 章、4 章で述べた上下動と水平の同時入力による地盤の弾塑性挙動と 5 章の地盤のダイレイタンスー特性による上下動の発生は、数千ガルを超えるような強震動予測において極めて重要であり、両者が同時に発生している可能性が考えられる。つまり、ピーク位相の一致した水平動と上下動が表層地盤で卓越し、上下動のピーク位相に重なるように地盤のダイレイタンスーによって更に同符号の上下動が発生する現象である。3 章で述べた KiK-net 一関西の表層地盤 (表 1 の $V_s=430\text{ m/s}$, 530 m/s) が正のダイレイタンスー特性を有する場合、両者の同時発生を評価すれば上向き上下動振幅は更に大きくなる。

6. まとめ

3 章、4 章では上下動と水平動を同時に入力した弾塑性地震応答解析によって、2008 年岩手・宮城内陸地震における KiK-net 一関西 (IWTH25) の大加速度記録の特徴を旨く表現できることを示した。5 章では、地盤のダイレイタンスーによって水平動の 2 倍の振動数の上下動が発生すること、この上下動は正のダイレイタンスー特性を有する材料では水平動の土のピーク時に上向き、負のダイレイタンスー特性を有する材料では下向き上下動であることを示した。また、2011 年東北地方太平洋沖地震における K-NET 築館 (MYG004) での大加速度記録には負のダイレイタンスーによって発生した下向き上下動が含まれている可能性があることを述べた。

著者らは、これら的大加速度記録は地下水位以浅の浅い表層地盤の弾塑性応答によると考えている。一関西の大加速度記録に関して、入倉・倉橋²⁸⁾も同様のことを指摘している。今後、地下水位以深の土層に有効応力解析を用いる必要があるが、本研究で用いた 1 相系全応力解析によって、これら的大加速度記録の定性的特徴を概ね表現できたと考えている。

強震動予測において、サイト特性 (地盤増幅特性) は観測波形のスペクトル・インバージョンによる方法、実体波 (P 波, SH 波, SV 波) の地震基盤面への斜め入射を考慮した方法、3 次元差分法による解析等、種々の方法が用いられている。しかし、これらの手法は基本的に弾性論に基づくもので、本論文で取り上げたような地盤の弾塑性論的な評価はない。重複反射理論に基づく等価線形解析が弾塑性解析の代用として用いられることもあるが、上下動と水平動の同時入力による地盤の弾塑性挙動や地盤のダイレイタンスーによる上下動の発生を表現できないことは明らかである²⁾。野津²⁹⁾は多重非線形効果を評価して求めた工学的基盤面における地震動 (2E 波) を入力地震動として、表層地盤の有効応力解析を行う方法を提案しているが、数千ガルを超えるような強い非線形挙動の予測において、このような有効応力解析を含めた地盤の弾塑性論的な評価は極めて重要である。地盤の地震応答解析に用いられる近年の土の構成則は、多くが液状化解析用に関連されてきたが、地下水位以浅の表層地盤の上下動評価は殆ど行われていない。これらの構成則が、地盤のダイレイタンスーによる上下動を定量的に表現できるかを含め、今後、更なる研究が必要であろう。

謝辞

本研究では防災科学技術研究所のK-NET, KiK-net強震記録, 地盤調査結果を用いました. 記して感謝致します.

付録1

ダイレイタンシー特性の異なる3種類の構成則(5章の①, ②, ③のモデル)を用いた場合の全ひずみ増分 $d\epsilon^T$, 塑性ひずみ増分 $d\epsilon^P$, 弾性ひずみ増分 $d\epsilon^E$ の模式図を付録図1に示す. 横軸は平均応力 σ_m , 縦軸は偏差応力の2次不変量の平方根 $J_2^{1/2}$ とそれぞれ対応するひずみで, ひずみ制御によって, $d\epsilon^T$ が真上に向かう場合の $d\epsilon^P$ と $d\epsilon^E$ を示している. 付録図1(a)は, ①の関連流れ則に基づくDP規準(正のダイレイタンシー特性)である. $d\epsilon^P$ は塑性ポテンシャル曲面の垂直方向に定義される(Normality Rule)ため, $d\epsilon^E (=d\epsilon^T - d\epsilon^P)$ を用いて定義される(真の)応力増分 $d\sigma (=D^E d\epsilon^E, D^E$: 弾性マトリックス)は降伏曲面に沿って上昇し, せん断応力の増加と平均応力の増加が生じ, 上向き加速度が発生する.

同図(b)は塑性ポテンシャル曲面として Von Mises 規準を用いた非関連流れ則モデル(②)である. このモデルはダイレイタンシーを有しない(体積変化が生じない)ため $d\epsilon^T$ と $d\epsilon^P$ の方向が一致する. 簡単のため, 降伏曲面, 塑性ポテンシャル曲面とも Von Mises 規準を用いた関連流れ則モデルでは, 等方応力状態での1次元せん断応力 τ -せん断ひずみ γ の増分関係は, 付録式(1)¹⁹⁾より付録式(2)が成立する.

$$d\epsilon^P = \frac{n^T d\sigma}{K_p} g \quad \text{付録式(1)}$$

$$d\gamma = d\gamma^P + d\gamma^E = \left(\frac{1}{K_p} + \frac{1}{G} \right) d\tau \quad \text{付録式(2)}$$

ここに, n と g は, それぞれ降伏曲面と塑性ポテンシャル曲面の外向き単位法線ベクトル, n^T はベクトルの転置を表す. 硬化係数 $K_p = \infty$ のとき付録式(2)は弾性体を表し, τ の増加に伴って降伏曲面は上昇(硬化)する. 一方, $K_p = 0$ のとき $d\epsilon^E (d\gamma^E) = 0$ で, 応力点は降伏曲面に到達した地点から移動せず, せん断応力 τ 一定でせん断ひずみ γ のみが増加する(τ - γ 関係はパイリニア型で, その第2勾配はゼロ).

付録図1 ダイレイタンシー特性の異なる3種類の構成式の $d\epsilon^T$, $d\epsilon^P$, $d\epsilon^E$

同図(c)は, $d\epsilon^P$ の体積成分の符号だけを逆転させた DP 規準を塑性ポテンシャル曲面とした非関連流れ則モデル(③)であり, Pande and Piretruszczak³⁰⁾の Reflecting Surface モデルに倣って Reflecting DP モデルと呼ぶことにする. $d\epsilon^E$ は降伏曲面から離れる方向に生じ, 強い塑性応答が発生する⁵⁾. 平均応力は低下する方向であり下向き加速度が発生する. なお, 文献 15)では負のダイレイタンシー特性を有するモデルとして体積ひずみモデルの一種である Densification モデル³¹⁾を用いているが, 本論文では①のモデルと符号だけが異なる体積変化特性を有し, 両者の比較ができるため③のモデルを用いた.

現実の地盤の塑性ポテンシャル曲面は, この付録図1(a)と同図(c)の間にあると考えられ, 塑性ポテンシャル関数を定義するために内部摩擦角 ϕ の代わりにダイレイタンシー角 ϕ_d を用い, ダイレイタンシー

の符号とその程度を調整することになる。また、土のダイレイタンシー特性は応力状態によって異なり、三軸圧縮と伸張状態でダイレイタンシー特性が逆転する強い異方性を示す実験結果が数多く報告されている³²⁾。この現象は、塑性ポテンシャル曲面の π 平面内の形状を選定することによって旨く表現することができる³²⁾。なお、これら3つのモデルは降伏曲面の内部を弾性域とする所謂古典弾塑性論¹⁹⁾によるモデルである。このため、降伏曲面内部ではダイレイタンシーによる体積ひずみは生じず、応力点が降伏曲面に到達した時点から正負のダイレイタンシーが発生する。土の構成則の基本は関連流れ則に基づくモール・クーロン規準（或いは、DP 規準）であるため、①のモデルによる考察なしに地盤のダイレイタンシーによる上下動の考察はできないと考えたものである。本モデルは、岩石等、弾性域と弾塑性域の境界が比較的はっきりしている材料ではダイレイタンシー特性をある程度表現し得ると考えられるが、今後、降伏曲面の内部を弾塑性域とする一般的なモデルを用いる必要がある。

大嶋・渡辺¹⁶⁾の解析では関連流れ則に基づく Cap（修正カムクレイ型の楕円）をもつ Drucker-Prager (DP) モデル（付録図 2）を用いている。このモデルは Cap と DP 規準の交点位置と初期応力の関係から、正規圧密粘土の負のダイレイタンシー特性と過圧密粘土の正のダイレイタンシー特性の違いを表現できる。一般に、カムクレイ・モデル等の関連流れ則に基づく負のダイレイタンシー・モデルでは付録図 2 中の $d\epsilon^E$ で表されるように、せん断時に応力点は Cap に沿って上昇し、下向き加速度が発生する。論文 16) の図 8 においても応力点は Cap に沿って上昇していると考えられ、せん断応力（水平方向加速度）がゼロの時点で σ_m が最大（上向き加速度が最大）、せん断応力の絶対値が最大の時点で σ_m が最小（下向き加速度の絶対値が最大）となる。事実、図 4、図 7 の加速度時刻歴を拡大して詳細に調べると実験結果、解析結果とも水平動の土のピーク時に下向き加速度が発生している。ただし、図 5 の解説図では、水平動の土のピーク時に何故か逆符号の上向き加速度が発生する図が示されており、注意されたい。

付録図 2 Cap をもつ Drucker-Prager (DP) モデル

付録2

鈴木ら³³⁾の手法 C（限耐法）による半無限地盤中の埋込み基礎（平面規模 $2b \times 2c$ 、埋め込み深さ E ）の回転に関するインピーダンス K_r において、静的バネは次式で表される。

$$K_r = \frac{8Gr_0^3}{3(1-\nu)} \left\{ 1 + \xi_{re} \left(2.3 \frac{E}{r_0} + 0.58 \left(\frac{E}{r_0} \right)^3 \right) \right\} \quad \text{付録式(3)}$$

$$r_0 = \left(\frac{16b^3c}{3\pi} \right)^{1/4}$$

ここに、 G は地盤のせん断剛性で、 $\rho = 1.8 \text{ t/m}^3$ 、 $V_s = 130 \text{ m/s}$ ⁴⁾、 $\nu = 1/3$ 、 $b = 0.4 \text{ m}$ 、 $c = 0.4 \text{ m}$ 、 $E = 1.0 \text{ m}$ 、 $\xi_{re} = 1.0$ ³³⁾を用いると、 $K_r = 48.5Gr_0^3 = 1.405 \times 10^5 \text{ kN} \cdot \text{m}$ となる。一方、K-NET 築館 (MYG004) の地震計基礎の質量はコンクリートの質量密度を 2.5 t/m^3 とすれば 1.6 t である。この基礎全体に同時に水平方向加速度 2000 gal が作用したときの回転モーメントは $16.0 \text{ kN} \cdot \text{m}$ 、ロッキングによる回転角は $1.14 \times 10^{-4} \text{ rad}$ 、基礎端部での上下方向変位は 0.046 mm である。

参考文献

- 1) Wataru Suzuki, Shin Aoi and Haruko Sekiguchi : Rapture Process of the 2008 Iwate-Miyagi Nairiku, Japan, Earthquake Derived from Near-Source Strong Motion Records, Bull. Seism. Soc. Am., Vol.100, No.1, pp.256-266, 2010.
- 2) 青井真, 功刀卓, 藤原広行, 森川信之, 鈴木亘 : 2008 年岩手・宮城内陸地震の地震動の特徴—非対称な地震動とトランポリン効果—, 防災科学研究所 主要災害調査, 第 43 号, pp.19-29, 2010.
- 3) 大町達夫, 井上修作, 水野剣一, 山田雅人 : 2008 年岩手・宮城内陸地震の KiK-net 一関西における大加速度記録の成因の推定, 日本地震工学会論文集, 第 11 巻, 第 1 号, pp.32-47, 2011.
- 4) 松島信一 : 東北地方太平洋沖地震の際に観測された大加速度記録と周辺地盤構造の関係, 日本地震工学会論文集, 第 16 巻, 第 4 号 (特集号), pp.22-34, 2016.
- 5) 森尾敏, 日下部伸, 安福規之, 兵動正幸 : 三軸応力状態での飽和砂の不安定挙動の解析的検討, 土木学会論文集, No.499/III-28, pp.157-165, 1994.
- 6) T. Hayakawa, Satoh, T., M. Oshima, H. Kawase, S. Matsushima, Baoyintu, F. Nagashima, and K. Nakano : Estimation of the nonlinearity of the surface soil at Tsukidate during the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake, 15th World Conference on Earthquake Engineering, Lisbon, Portugal, paper No.3974, 2012.
- 7) Masao Motosaka : Lessons of the 2011 Great East Japan Earthquake Focused on Characteristics of Ground Motions and Building Damages, Proceedings of the International Symposium on Engineering Lessons Learned from 2011 Great East Japan Earthquake, March 1-4, 2012, Tokyo, Japan.
- 8) Midorikawa, S., H. Miura and T. Atsumi : Strong Motion Records from The 2011 Off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake, Proceedings of the International Symposium on Engineering Lessons Learned from the 2011 Great East Japan Earthquake, March 1-4, 2012, Tokyo, Japan, pp.2721-2730, 2012.
- 9) Iai, S., Matsunaga, Y. and Kameoka, T. : Strain space plasticity model for cyclic mobility, Report of the Port and Harbour Research Institute, Vol.29, No.4, pp.27-56, 1990.
- 10) 安田進, 小林利雄, 福島康弘 : まさ土の液状化特性に与える飽和度と粒度の影響, 第 10 回日本地震工学シンポジウム論文集, Vol.10-2, pp.1343-1348, 1998.
- 11) 社本康広, 後藤茂 : 不飽和砂の液状化抵抗の評価法 (その 1) -繰返しせん断履歴効果を考慮した液状化抵抗の評価法-, 第 37 回地盤工学研究発表会, pp.1985-1986, 2002.
- 12) 社本康広, 後藤茂 : 不飽和砂の液状化抵抗の評価法 (その 2) -繰返しせん断履歴効果を考慮した液状化抵抗の評価法-, 第 37 回地盤工学研究発表会, pp.1987-1988, 2002.
- 13) 小堤治, 溜幸生 : 2-2 構成則, 液状化解析プログラム FLIP による動的解析の実務 FLIP 研究会の 14 年間の研究成果 (理論編), 第四期 FLIP 研究会 14 年間のまとめ WG, (財)沿岸技術研究センター, pp.2-2-1~2-2-38, 2011.8.3.
- 14) 幸左賢二, 森尾敏, 宮本文穂 : R C ラーメン橋脚の動的弾塑性解析法に関する検討, 第 1 回地震時保有耐力法に基づく橋梁の耐震設計に関するシンポジウム講演論文集, pp.131-134, 1998.
- 15) 森尾敏, 日下部伸 : 地盤のダイレイタンスに起因する上下動について, 第 52 回土木学会年次学術講演会公演概要集 第 3 部, pp.234-235, 1997.
- 16) 大嶋義隆, 渡辺啓行 : 3 次元地中構造物の弾塑性動的相互作用に関する実験的研究, 土木学会論文集, No.489/I-27, pp.261-268, 1994.
- 17) 吉田望, 規矩大義, 沢田純男 : 砂地盤のダイレイタンスに伴う上下動, 第 37 回地盤工学研究発表会, pp.1879-1880, 2002.
- 18) Zienkiewicz, O.C. and Shiomi, T. : Dynamic Behavior of Saturated Porous Media ; The Generalized Biot Formulation and its Numerical Solutions, Int. J. for Num. and Anal. Methods in Geomechanics, V. 8, pp.71-96, 1984.
- 19) 森尾 敏, 日下部伸, 安福規之, 兵動正幸 : 非共軸性の評価を取り入れた砂の繰返し弾塑性構成モデル, 土木学会論文集, No.487/III-26, pp.139-148, 1994.
- 20) D.R.J. Owen and E. Hinton (Department of Civil Engineering, University of Swansea, U.K.) : Finite Element in Plasticity, Pineridge Press Limited, Swansea, U.K., 1980.

- 21) McNeal, R.H. : Theoretical Manual (Level 15.0) Level 15.5 Supplement, Scientific and Technical Information Office, NASA, 1972.
- 22) 川本眺万, 林正夫 : 地盤工学における有限要素法解析, 培風館, pp.97-115, 1978.
- 23) 源栄正人, 永野正行 : 周波数領域における動的地盤剛性を用いた相互作用力の再帰的評価法に基づく3次元成層弾性地盤上に建つ構造物の浮き上がり振動解析, 日本建築学会構造系論文集, 第451号, pp.79-88, 1993.
- 24) 佐藤智美 : 弱震時と強震動記録の分析に基づく東北地方太平洋沖地震のK-NET 築館とKiK-net 芳賀での大振幅記録の要因, 日本地震工学会論文集, 第16巻, 第4号(特集号), pp.52-65, 2016.
- 25) Nagashima, F., S. Matsushima, H. Kawase, F. J. Sanchez-Sesma, T. Hayakawa, T. Satoh and M. Oshima : Application of Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio of Earthquake Ground Motion to Identify Subsurface Structures at and around the K-NET Site in Tohoku, Japan, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol.104, No.5, pp.2288-2302, 2014.
- 26) 森尾敏, 安倍勇, 兵動正幸, 山内豊聡 : 液状化過程における地盤系および杭・構造物系の卓越する振動モードの変化について, 日本地震工学シンポジウム講演集, 第6巻, pp.1793-1800, 1982.
- 27) 三好将史, 八尾真太郎, 榊井健, 小林恒一, 藤田良太 : 液状化地盤－杭基礎構造物系の過渡共振現象に関する実験的研究, 日本建築学会大会学術講演梗概集, pp.423-424, 2004.
- 28) 入倉孝次郎, 倉橋奨 : 2008年岩手・宮城内陸地震の震源モデルと強震動 —なぜ4000ガルの強震動が生成されたか?—, <http://www.kojiro-irikura.jp/pdf/katsudansou2008.pdf>, (参照 2016-10-25)
- 29) 野津厚 : 非線形パラメタと有効応力解析を併用した強震動評価手法, 土木学会地震工学論文集, pp.114-122, 2007.
- 30) Pande, G. N. and Piretrusczak, S. : Reflecting surface model for soils, Proceeding International Symposium Numerical Methods in Geomechanics, Zurich, A.A. Balkema, Rotterdam, pp.50-64, 1982.
- 31) 森尾 敏, 日下部伸, 三原正哉 : Densification モデルによる振動台液状化実験のシミュレーション, 土質工学会, 地盤と土構造物の地震時の挙動に関するシンポジウム発表論文集, pp.197-204, 1989.
- 32) 森尾 敏, 日下部伸, 安福規之, 兵動正幸 : 弾塑性構成式に基づく異方性砂の非排水挙動の評価, 土木学会論文集, No.505/Ⅲ-29, pp.287-296, 1994.
- 33) 鈴木承慈, 護雅史, 福和伸夫 : 埋め込み基礎の基礎入力動簡易評価法におけるインピーダンス評価の影響, 日本建築学会東海支部研究報告書, 第50号, pp.353-356, 2012.

(受理 : 2017年1月27日)
(採用決定 : 2017年7月12日)

Elasto-Plasticity Consideration of the Ground on the Large Acceleration Time Histories at Two Earthquake Observation Sites

MORIO Satoshi ¹⁾, KATO Yoshinori ²⁾ and FIJII Teruhisa ³⁾

1) Member, Technical Adviser, FUKKEN Co., Ltd., Dr. Eng.

2) Member, Associate Professor, National Institute of Technology, Maizuru College, Dr. Eng.

3) Member, General Manager, FUKKEN Co., Ltd., Dr. Eng.

ABSTRACT

Large vertical acceleration of 3866 gal was recorded on the ground surface at KiK-net West-Ichinoseki (IWTH25) station during the 2008 Iwate-Miyagi Nairiku earthquake. This large UD component is strongly asymmetric with respect to the horizontal zero-axis, whereas NS and EW component are broadly symmetric. It has been found that this asymmetric waveform is able to be predicted by the elasto-plastic dynamic response analysis inputting both horizontal and vertical input wave simultaneously. Also, large acceleration was observed during the 2011 Off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake at K-NET Tsukidate (MYG004) station. Many researchers claim that this large acceleration was caused due to the partial uplifting of the foundation of seismometer. In this paper, we showed that the dilatancy or volume change of soil can be one of the possible reasons for that large acceleration.

Keywords: Large Acceleration, Elasto-plastic Analysis, Dilatancy, FEM