2016年熊本地震によって通潤橋に作用した地震動の評価

秦吉弥¹⁾, 葛西昭²⁾, 矢部正明³⁾, 一井康二⁴⁾

1) 正会員 大阪大学 大学院工学研究科, 准教授 博(工)

e-mail : hata@civil.eng.osaka-u.ac.jp

2) 正会員 熊本大学 大学院自然科学研究科, 准教授 博(工)

e-mail : kasai@kumamoto-u.ac.jp

3) 正会員 (株)長大 構造事業本部, 副技師長 博(工)

e-mail : yabe-m@chodai.co.jp

4) 正会員 関西大学 社会安全学部, 教授 博(工)

e-mail : ichiik@kansai-u.ac.jp

要 約

2016年熊本地震では、上益城郡山都町にある通潤橋において石管からの漏水や壁石のはらみ出しなどの深刻な被害が発生した。この被害に関する詳細な検討を行う上で、当該地点に作用した地震動を明らかにすることが必要である。そこで、本研究では、通潤橋において常時微動計測ならびに余震観測を実施し、得られた記録についてフーリエ振幅・位相特性に着目した解析を行った。その結果、通潤橋から北西へ約1.0km離れたK-NET矢部で得られた前震・本震観測記録を通潤橋に作用した地震動と見なすことも可能と考えられる。

キーワード： 常時微動計測, 臨時余震観測, サイト特性, 石橋, 2016年熊本地震

1. はじめに

2016年熊本地震による一連の強震動の作用により震源域に位置する石橋では、深刻な被害が報告¹⁾されている。この点に関して秦ほか²⁾は、図1に示す安見下鶴橋および二俣橋(福良渡)に作用した前震時・本震時の地震動を評価している。本稿では、石管からの漏水や壁石のはらみ出しなどの深刻な被害が報告³⁾されている通潤橋(図1参照)に作用した前震時・本震時の地震動を評価した結果について報告する。具体的には、通潤橋から北西へ約1.0km離れたK-NET矢部(図1および図2参照)で観測された前震・本震記録が、通潤橋に作用した前震時・本震時の地震動として援用できる可能性について検討を行った。

2. 常時微動計測ならびに余震観測の実施

著者らは、2016年熊本地震以前(2010年9月)に通潤橋の極近傍(図2参照)において常時微動計測を実施済みであった。2016年熊本地震の発生を受け、通潤橋の近傍(立入り可能範囲内)、余震観測の候補地点、K-NET矢部(ともに図2参照)の三地点において常時微動計測を2017年4月に行った。計測諸元は、既往研究⁴⁾と同様に、計測時間は11分間、サンプリング周波数は100Hz、計測方向は水平二成分と鉛直成分の計三成分とした。使用微動計としては、物探サービス(株)製のGEO-NET1-2S3D(2010年9月)⁴⁾もしくは白山工業(株)製のJU210(2017年4月)⁵⁾を使用し、常時微動H/Vスペクトルの計算は既往の方法⁴⁾を採用した。

図3に常時微動H/Vスペクトルの比較を示す。図3に示すとおり、通潤橋の三地点におけるH/Vスペクトルの特性は非常に良い一致を示しており、余震観測地点(図2参照)の妥当性が確認できるとともに、2016

年熊本地震前後における通潤橋近くでの地盤震動特性もあまり変化していない。しかしながら、通潤橋地点とK-NET矢部では、H/Vスペクトルの特性が類似しておらず、地質区分(図2参照)⁶⁾も異なっていることから、余震観測に基づく両地点でのサイト特性の類似性に関する検討を実施する必要がある。

そこで、上記の臨時余震観測地点(図2参照)において一体型微動探査兼地震計機器⁵⁾を臨時設置した。観測期間は、2017年4月2日～5月12日の40日間である。観測条件として、サンプリング周波数は100Hz、および観測方向はNS, EW, UDの三成分とした。その結果、以下に示すような熊本県熊本地方を震源とする三つの余震(Aftershock-1, -2, -3 : 図1参照)による観測記録がK-NET矢部と同時にごとに得ることができた。

3. サイト増幅・位相特性の評価

図4は、余震観測記録(Aftershock-1, -2, -3)を対象に、両地点の震源からの距離の違いによる補正^{7,8)}を考慮したフーリエスペクトル(水平二成分合成 : 図5参照)の比率(通潤橋/K-NET矢部)を計算し、観測余震ごとに比較したものである。図4に示すように、K-NET矢部に対するフーリエスペクトルの比率は概ね1.0付近で推移しており、三つの余震間の違いも極めて小さい。具体的には、フーリエスペクトルの比率が1.0倍付近に位置しているのは、1Hz程度以下と、微動計測に基づき評価された通潤橋の固有周波数(4.1Hz)³⁾付近であり、両地点における地震動によるフーリエスペクトルの相違に対して微動によるH/Vスペクトルの相違は概ね整合していることが読み取れる。すなわち、3Hz付近、5～6Hz付近、7Hz付近では両地点の地震動特性と微動特性には相違が見受けられるものの、4Hz付近(通潤橋の固有周波数近く)の地震動の主成分は、両地点において概ね同等であると評価できる。ここに、常時微動H/Vスペクトルはレイリー波が主成分であるがサイト増幅特性は実体波であるため、図3と図4を単純に比較することはできないことに留意されたい。したがって、K-NET矢部と通潤橋では、前震時・本震時に作用した

図1 通潤橋周辺の既存強震観測点の分布

図2 通潤橋とその近辺での微動計測・余震観測点

図3 常時微動H/Vスペクトルの比較

図4 サイト増幅特性の類似性に関する評価

図5 K-NET矢部と通潤橋での同時観測余震による地震動のフーリエスペクトル(水平二成分合成)の比較

図6 2016年熊本地震の前震・本震を対象にしたサイト位相特性の類似性に関する評価

地震動の振幅特性がほぼ共通である可能性が高いため、位相特性に関する検討を行う。

図6は、K-NET矢部における前震・本震観測記録の速度波形(観測波)と、観測波のフーリエ振幅特性を用いてフーリエ位相特性のみAftershock-1(前震・本震の震源断層の周辺で発生)によるK-NET矢部もしくは通潤橋での観測地震動のフーリエ位相特性に各々置き換えた合成速度波形(置換波)を比較したものである。なお、観測波および置換波ともにバンドパス・フィルタ等の処理を施していない。図6(a),(b),(e),(f)に示すとおり、K-NET矢部での余震記録を採用したケース(Case_Y)では、観測波と置換波が非常に良い一致を示している。一方で、図6(c),(d),(g),(h)に示すとおり、通潤橋での余震記録を採用したケース(Case_T)では、Case_Yと比較して類似度が若干低下しているものの、観測波と置換波は概ね類似している。上述した二ケース(Case_YとCase_T)において観測波と置換波の類似度に明らかに大きな違いは見受けられないことから、Aftershock-1に対する通潤橋とK-NET矢部でのサイト位相特性の類似性が確認できる。図6には、観測波と置換波の一致度を示す指標の一つであるVR値¹¹⁾の計算結果もそれぞれ示しており、Case_Y(図6(a),(b),(e),(f))とCase_T(図6(c),(d),(g),(h))の比較では、最大で12%の差異が生

じている。ここで、VR値の差がどの程度小さければ良いのか(類似していると見なせるのか)といった明確な基準はないと思われるため、類似性の定量的な評価は困難であるが、Aftershock-1に対する通潤橋とK-NET矢部でのサイト位相特性は概ね類似性しているものと考えられる。

このように、フーリエ振幅のみならずフーリエ位相の観点からも、通潤橋とK-NET矢部のサイト特性には共通性が見られる。さらに、両地点への影響が大きかったと考えられる前震・本震の断層内のアスペリティ^{9),10)}から両地点への距離も概ね同等(図1および図2参照)であることを考慮すると、K-NET矢部で観測されている前震・本震記録を、通潤橋に作用した前震時・本震時の地震動と見なすことも可能であると考えられる。なお、一般に地震動を推定しようとする地点と、その周辺の観測記録が得られている地点の間でサイト特性が類似していない場合、サイト特性を補正して地震動を推定する方法(例えば、サイト特性置換手法¹²⁾)も提案されているが、サイト特性置換手法に内在する推定誤差¹³⁾と比較して、図4および図6に示した通潤橋とK-NET矢部のサイト増幅・位相特性の差異は十分に小さいと判断される。

4. まとめ

本研究では、2016年熊本地震における通潤橋での地震動を推定するため、通潤橋などで常時微動計測および余震観測を行い、得られた記録についてフーリエ振幅・位相特性に着目した解析を行った。その結果、通潤橋から北西へ約1.0km離れたK-NET矢部において観測された前震・本震記録を、通潤橋に作用した前震・本震時の地震動と見なすことも可能と考えられる。なお、K-NET矢部の前震・本震観測記録は、地表面で得られたものであるため(工学的基盤以浅の表層地盤(層厚4.5m)の地震応答が含まれたものであるため)、アーチの基礎部分が岩着である通潤橋^{3),14)}の地震応答解析に入力地震動として利用する場合には、K-NET矢部での一次元地盤モデルと等価線形解析などの組合せに基づき、工学的基盤相当の地震動を別途計算する必要があることを付記しておく。

謝 辞

(国研)防災科学技術研究所および熊本県の地震観測記録を使用しました。また、常時微動計測・余震観測の実施の際には、現地の住民・関係者の皆様等にお世話になりました。記して謝意を表します。なお、本研究は、(公社)土木学会地震工学委員会性能に基づく橋梁等構造物の耐震設計法に関する研究小委員会(委員長：矢部正明 (株)長大)の活動の一環として実施したものである。

参考文献

- 1) 例えば、松田泰治、山尾敏孝、葛西昭：平成28年熊本地震による道路橋の被害、日本地震工学会誌，No.29, pp.14-17, 2016.
- 2) 秦吉弥、葛西昭、矢部正明、山内政輝：臨時余震観測に基づく2016年熊本地震によって被災した安見下鶴橋および二俣橋での強震動の評価，第2回擁壁の耐震診断及び補強法に関するシンポジウム講演論文集，土木学会，pp.47-52, 2017.
- 3) 伊津野和行、石田優子、藤本将光、深川良一：通潤橋の地震応答特性に関する研究，第36回地震工学研究発表会講演論文集，土木学会，Paper No.897, 2016.
- 4) Hata, Y., Nakamura, S., Nozu, A., Shibao, S., Murakami, Y. and Ichii, K.: Microtremor H/V spectrum ratio and site amplification factor in the seismic observation stations for 2008 Iwate-Miyagi Nairiku earthquake, *Bulletin of the Graduate School of Engineering, Hiroshima University*, Vol.59, No.1, 2010.
- 5) 先名重樹、安達繁樹、安藤浩、荒木恒彦、飯澤清典、藤原広行：微動探査観測システムの開発，第115回物理探査学会学術講演会講演論文集，pp.227-229, 2006.
- 6) (国研)産業技術総合研究所：地質図表示システム(地質図Navi)，地質調査総合センターホームページ，2013. <https://gbank.gsj.jp/geonavi/> (最終閲覧日：2017年8月25日)
- 7) Boore, D. M.: Stochastic simulation of high-frequency ground motions based on seismological models of the radiated spectra, *Bulletin of the Seismological Society of America*, Vol.73, No.6A, pp.1865-1894, 1983.
- 8) 加藤研一：K-NET強震記録に基づく1997年鹿児島県北西部地震群の震源・伝播経路・地盤増幅特性評価，日本建築学会構造系論文集，No.543, pp.61-68, 2001.
- 9) 野津厚：2016年熊本地震の前震(M6.5)の特性化震源モデル，(国研)海上・港湾・航空技術研究所港

- 湾空港技術研究所地震防災研究領域ホームページ, 2016. http://www.pari.go.jp/bsh/jbn-kzo/jbn-bsi/taisin/sourcemodel/somodel_2016kumamoto_z.html (最終閲覧日: 2017年8月25日)
- 10) 野津厚: 2016年熊本地震の本震(M7.3)の特性化震源モデル, (国研)海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所地震防災研究領域ホームページ, 2016. http://www.pari.go.jp/bsh/jbn-kzo/jbn-bsi/taisin/sourcemodel/somodel_2016kumamoto.html (最終閲覧日: 2017年8月25日)
- 11) 野津厚: 2016年熊本地震(本震)の震源モデル(第二版)ーデジタルデータ付きー, (国研)海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所地震防災研究領域ホームページ, 2016. http://www.pari.go.jp/bsh/jbn-kzo/jbn-bsi/taisin/research_jpn/research_jpn_2016/jr_47.html (最終閲覧日: 2017年8月25日)
- 12) Hata, Y., Nozu, A. and Ichii, K.: A practical method to estimate strong ground motions after an earthquake based on site amplification and phase characteristics, *Bulletin of the Seismological Society of America*, Vol.101, No.2, pp. 688-700, 2011.
- 13) 秦吉弥, 中村晋, 野津厚: 本震観測記録を利用した地震動推定手法の優位性の評価ー2008年岩手・宮城内陸地震における震源域を対象としてー, 土木学会論文集A1, Vol.69, No.2, pp.186-205, 2013.
- 14) 熊本県矢部町: 昭和五十九年三月重要文化財通潤橋保存修理工事報告書, 1984.
- (受理: 2017年5月20日)
(掲載決定: 2017年9月12日)

Ground Motion Evaluation at Tsujun Bridge, Yamato Town for the Foreshock and the Main Shock of the 2016 Kumamoto Earthquake

HATA Yoshiya ¹⁾, KASAI Akira ²⁾, YABE Masaaki ³⁾ and ICHII Koji ⁴⁾

1) Member, Associate Professor, Graduate School of Engineering, Osaka University, Dr. Eng.

2) Member, Associate Professor, Graduate School of Science and Technology, Kumamoto University, Dr. Eng.

3) Member, Chief Engineer, Research and Development Center, Chodai Co., Ltd., Dr. Eng.

4) Member, Professor, Faculty of Societal Safety Sciences, Kansai University, Dr. Eng.

ABSTRACT

During the 2016 Kumamoto earthquake sequence, Tsujun Bridge in Yamato Town, Kamimashiki County, Japan, suffered significant failure including a water leakage from stone canals. In this study, in order to evaluate ground motions at the failure site, microtremor measurements and temporary aftershock observation were conducted at the site. The evaluated site amplification and phase effects between the damage site and K-NET Yabe (KMM009) site are very similar. It indicates that the observed ground motions at K-NET Yabe site during the 2016 foreshock and the 2016 main shock can be regarded as the ground motions at the failure site.

Key Words: Microtremor and aftershock observation, Site effects, Stone bridge, The 2016 Kumamoto earthquake