名水を訪ねて (60) 東京都の名水 — 武蔵野台地の湧水 —

大平範行・上田敏雄・渡辺喜代彦・水野健一郎
飯野竜一・朝生純子*

Visit to Valuable Water Springs (60) Valuable Water Springs in Tokyo — Springs in the Musashino Plateau —

Noriyuki OOHIRA・Toshio UEDA・Kiyohiko WATANABE・Kenichiro MIZUNO・
Ryuichi IINO and Junko ASO *

1. はじめに

人口約1,200万人を有する東京都は、いうまでもなく日本を代表する大都市であり、国の行政機関や経済の中心地である。高度経済成長期以降の都市化にはめざましいものがあり、コンクリート製の道路・建物の建設は、雨水の浸透域を減少させ、大規模地下工事に伴う水脈の分断、地下水利用の増加など、地下水環境にとっては、大変厳しい状況といえる。神田川や石神井川の水源として、かつて豊富な水量を誇った「井の頭公園」や「石神井公園」の湧水も、都市化に伴う地下水位の低下により、現在自然湧出が停止しており、人工的な地下水の揚水を行って、湧水を維持しているのが実状である。

この様に種々の要因でその数が減少したとはい

え、東京都環境保全局 (1998) の「東京の湧水マップ」によると、大小合わせて600以上の湧水が確認されており、現在でもかなりの湧水が残存していることになる。中でも国分寺市の「お鷹の道・真姿の池湧水群」は、環境省の名水100選に認定されており、その他にも、由緒・いわれのある湧水は、枚挙にいとまはない。

本訪問記では、まず東京都に分布する湧水の概況を整理し、次いであまり人に知られておらず、隠れた名水といえるママ下・諏訪神社・秋津公園の各湧水を取り上げて紹介を行い、水文学的特徴について若干の考察を加えた。

2. 東京の地形・地質と湧水分布

東京の地形を大まかに記すと、西域に山地部・

* サンコーコンサルタント (株)

丘陵部が分布し、多摩川をはさんで武蔵野台地、低地部の順に標高を減じる。

東京都の平地部の大部分を占める武蔵野台地は、西方の関東山地山麓から東京山手にかけて広がる洪積台地で、大局的には西端の青梅付近を扇頂とした、古多摩川の新旧扇状地（段丘）の集合体である。

地形的には、その高低関係や表層を覆うローム層の分布状況等を手がかりとして、形成年代の古い順に、多摩面（T面）、下末吉面（S面）、武蔵野面（M面）、立川面（T面）、後関東ローム段丘面（拝島面等）に分類される。

これらの段丘には、段丘礫層あるいはローム層を帯水層とした地下水が賦存・流動しており、図1に示す如く、段丘の境界線沿いや段丘面を下刻する開析谷の源頭付近から、数々の湧水が認められる。

段丘の境界部は、崖線と呼ばれており、特に武蔵野面と立川面の境界線（国分寺崖線）には、名水100選の「お鷹の道・真姿の池湧水群」を始め、野川沿いにたくさんの湧水が認められる。

筆者らが1999年に実施した主要湧水100箇所余

の湧水量測定結果の概要及び地区別特徴について、表1に整理しておく。

3. 湧水各論

3.1 ママ下湧水

a) 湧水位置と概要

ママ下湧水（国立市谷保2963番地）は、JR南武線 矢川駅より南西方向 約700mに位置しており、周辺は谷保の城山歴史環境保全地域に当たる。湧水は多摩川に並列した段丘崖の末端部に沿って、数箇所から湧出しており、湧水群を形成している（口絵写真A、写真1・2）。湧水名の“ママ”とはこの地方でがけ（段丘）のことを指し、昭和初期まではわさび田が見られた由である。現在も“ママ”から流出した湧水を集めて流れる水路は、昔ながらの景観を保っている。この水路は、洗い物に利用されるなど、地元住民を中心に親しまれており、また灌漑用水としての役割も担っている。

b) 地形・地質

ママ下湧水周辺の地形は、立川段丘面、青柳段

図1 東京の湧水分布（図中の○が1999年に行った調査位置、○は湧水マップに記載のある湧水、「東京の湧水マップ」を基に作成）

写真1 青柳段丘遠景

写真2 ママ下湧水を記す看板

丘面、沖積面、台地を開析した谷底低地に区分される。湧水は図2に示す如く、“ママ”と呼ばれる青柳面の段丘崖末端部に位置している。なお、立川段丘と青柳段丘の境界は、府中崖線と呼称されている。

これら段丘を構成する地質は、上位からローム層、段丘礫層、上総層群である。上総層群は水理地質的には基盤と考えてよい。

ママ下湧水の主たる帯水層は、青柳面を構成する段丘礫層と判断されるが、さらに上位の立川段丘礫層中の地下水も一部供給されている可能性がある。

c) 湧水量と地下水位の変動

筆者らが過去7年間(1995~2001年)にわたり測定を行った湧水量及び湧水後背段丘における礫層地下水位の変化を図3に示す。

湧水量は、概ね300~3,000 ℓ/minの範囲で観測され、測定期間を通した平均水量は、1,080 ℓ/minとなり、東京都内では、比較的規模の大きい湧水といえる。

湧水量の変化は、短期的な降水を反映した細かい変動が見られる。年間を通して見ると、湧水量は多雨期に大きく、少雨期に小さい。また、後背

表1 地区別湧水調査結果と特徴

地域区分	地形面等	調査 湧水数	合計湧水量 (ℓ/min)	平均湧水量 (ℓ/min)	平均水温 (℃)	25℃換算 平均電導度 (μS/cm)	平均pH	記 事
国分寺崖線一帯	武蔵野段丘(M2面)	17	5495	323	17.6	196	7.1	国分寺崖線沿いに多数の湧水。数100 ℓ/minオーダーのものが多く、電導度は200~250 μS/cm以下、水質組成は各箇所とも類似。
武蔵野段丘北部	武蔵野段丘(M1面) 武蔵野段丘(M2面)	4	5909	1477	16.5	258	6.7	武蔵野段丘の北端(柳瀬川沿い)や、段丘を削り込む黒目川沿いに湧水。黒目川沿いの湧水で水量が多く、1000 ℓ/minを超える箇所もある。電導度は250~300 μS/cm程度とやや高めめの値を示す。
区部南部	淀橋台・荏原台(S面) 目黒台(M1面) 久々原台(M2面)	14	878	63	18.0	253	7.3	崖線や谷頭付近からの湧水。武蔵野段丘に比べて水量が少なく、数10 ℓ/min程度のものが多く、電導度は200~300 μS/cm程度とやや高めめの値を示す。
区部北部	豊島台・成増台(M1面) 本郷台(M2面)	13	1474	113	17.3	341	7.1	区部南部に比べて、台地を下刻する谷が目立ち、それらの谷頭付近からの湧水が多い。水量は数10~数100 ℓ/min程度のものが多く、電導度は全体に高く、300 μS/cmを上回る箇所も多い。
立川段丘	立川段丘(Tc1・Tc2面)	9	16586	1843	17.7	269	7.0	府中崖線に沿って湧水が分布。1000 ℓ/minを超える湧水が3箇所あり、電導度は250~300 μS/cm程度以上で、やや高めめの値を示す。
青柳段丘	青柳段丘(Tc3面)	5	2400	480	16.8	301	7.0	南端の崖線に沿って湧水が分布。段丘面の規模の割に湧水量が多い。電導度は250~300 μS/cm程度以上で、やや高めめの値を示す。
拝島段丘	拝島段丘(後関東ローム面)	15	1699	113	15.4	199	7.2	崖線に沿って湧水が分布。水量は数10~数100 ℓ/min程度と、隣接する立川段丘に比べて小規模なものが多い。電導度は150~250 μS/cm程度と、やや低めの値を示す。
秋留台地周辺	秋留台地(Tc面) 秋留台地(後関東ローム面)	7	1950	279	15.8	275	6.7	台地本体(Tc面)の崖線や台地周囲の拝島段丘相当面(後関東ローム面)に沿って湧水が分布。水量は地点によって大きくばらつき、電導度は250~300 μS/cm程度と、やや高めめの値を示す。
日野台地	日野台地(S面) 日野台地(Tc面)	17	5167	304	17.2	229	7.0	台地本体(S面)の崖線や台地周囲の立川段丘相当面(Tc面)に沿って、湧水が分布。水量は数100 ℓ/min程度のものが多く、電導度は150~300 μS/cm程度と、中間的な値を示す。
加住丘陵	加住丘陵(T面) 加住丘陵(M面)	2	815	408	16.9	168	7.0	丘陵(T面)の谷頭付近や丘陵周囲の小規模なM面の崖線に沿って湧水が分布。電導度は250 μS/cm以下で、低めの値を示す。
狭山丘陵	狭山丘陵(T面)	4	226	57	17.3	122	7.6	武蔵野台地の北側に隣接する丘陵の谷頭付近に湧水が分布。水量は数10 ℓ/min程度、電導度は100~150 μS/cm程度と、全体に低めの値を示す。
相模原台地	相模原台地(M面)	1	793	793	17.1	251	7.1	M面台地を下刻する谷の谷頭付近に数100 ℓ/minオーダーの湧水が認められる。電導度は200 μS/cm以下で、低めの値といえる。

段丘の礫層地下水位と湧水量の変化傾向は、概ね調和的である。

d) 水質

月1回の頻度で行った現地水質に関して、水温は14.4~19.9℃(平均17.7℃)、25℃換算電導度は255~329 μ S/cm(平均287 μ S/cm)、pHは6.0~7.3(平均6.8)であった。

1999年に実施した主要溶存成分の分析結果から作成したヘキサダイアグラムによると、ママ下湧水はCa-HCO₃型を示す。また、段丘礫層中の地下水も、湧水と同じCa-HCO₃型であるが、溶存成分量は、地下水の方が若干大きい。

3.2 諏訪神社の湧水

a) 湧水位置と概要

諏訪神社の湧水(昭島市宮沢町2丁目35-23)は、JR青梅線 昭島駅より南南東方向 約1.5kmの諏訪神社境内より湧出している(口絵写真B、写真3)。諏訪神社は平安時代創建の古社で、このお宮から清水が湧れることなく、湧き出ており、沢を成していたことから、周辺は宮沢郷といわれていた由である。現在、湧水は水神池の水源となっており、湧水地点と池は水路で結ばれている。この水路は、周辺住民や児童の憩いの場となっている。

図2 ママ下湧水周辺の地質断面

b) 地形・地質

諏訪神社の湧水周辺の地形は、立川段丘～拝島段丘と沖積面で構成されており、西から南方は多摩川の段丘崖と接し、北方は狭山丘陵に連続している。

湧水は、図4に示す如く、拝島段丘面と沖積面との段丘崖に位置している。段丘を構成する立川

写真3 諏訪神社の湧水（湧出箇所）

礫層下位の上総層群の層相が粘性土主体で透水性が低いため、地下水面は立川礫層中に分布している。諏訪神社の湧水は、立川礫層と上総層群の地層境界に位置していることから、湧水の主たる帯水層は、立川礫層と判断される。

c) 湧水量と地下水位の変動

筆者らが過去7年間（1995～2001年）にわたり測定を行った湧水量及び湧水後背段丘における礫層地下水位の変化を図5に示す。

湧水量は、多いときは700～800 ℓ/minの水量が観測されるが、少雨期に急激に減少し、2～3月頃に枯渇するのが特徴的である。この枯渇現象は、7年間の測定期間中で4回認められる。古くからの言い伝えでは、涸れたことのない神泉である由だが、いつ頃から枯渇するようになったのだろうか。都市化の進行度合いと密接に関連する可能性が考えられ、興味深い事実である。

そこで、湧水量と礫層地下水位との関連を、台地側に500mほど離れた井戸水位との重ね合わせ

図3 湧水量経年変化図（ママ下湧水）

図(図6)により、検討してみる。本図によると、湧水量と井戸水位との間には、高い相関性が認められ、湧水の枯渇は、井戸水位低下時に生じていることが明白である。井戸水位がT.P. 92.0m前後か、それ以下のレベルに低下すると、湧出が停止する。井戸水位が上昇すると、湧水は速やかに回復する。なお諏訪神社湧水の湧出標高は、T.P. 86.5mである。

d) 水質

月1回の頻度で行った現地水質に関して、水温は12.3~19.5℃(平均16.2℃)、25℃換算電導度は187~311 μ S/cm(平均258 μ S/cm)、pHは5.6~7.6(平均6.7)であった。

1999年に実施した主要溶存成分の分析結果から作成したヘキサダイアグラムによると、段丘礫層中の地下水は、Ca-HCO₃型を示す。諏訪神社の湧水は、周辺地下水と比較すると、陽イオン中のマグネシウムイオンの成分比が小さく、陰イオンでは、硫酸イオンが相対的に大きくなる特徴が認められる。

3.3 秋津公園の湧水

a) 湧水位置と概要

秋津公園の湧水(東村山市秋津町5丁目27-1)は、JR武蔵野線 新秋津駅より北西に向かって、約150mの秋津公園内に位置する。湧水は台地と低地を境する崖の末端から湧出しており、公園内の池の水源となっている(写真4)。秋津公園は周囲をマンション群に取り囲まれた一角ながら、深閑な雰囲気醸し出しており、付近の住民や児

写真4 秋津公園の湧水

図4 諏訪神社の湧水周辺の地質断面

図5 湧水量経年変化図 (諏訪神社湧水)

図6 湧水量と近傍地下水位との重ね合わせ (諏訪神社湧水)

童の憩いの場となっている。湧水池のすぐ上は、秋津神社があり、さらに近隣は畑や果樹園等の農地もかなり残存している。

b) 地形・地質

秋津公園の湧水周辺の地形は、武蔵野面相当の洪積台地が柳瀬川と空堀川の両沖積低地にはさまれた形で分布している。台地は南西から北西方向に延びており、台地部の標高は約 T.P. 58~70m、低地部の標高は概ね T.P. 50m 前後である。

湧水は図7に示す如く、洪積台地と柳瀬川沖積低地との境界部に位置しており、湧出標高は T.P. 51.4m である。地質断面図によると、武蔵野面相当の台地では、表層部に層厚 4~6m のローム層が分布しており、その下位には段丘礫層（武蔵野礫層）が、さらに下位には水理的基盤である上総層群が分布している。

台地の地下水面は、ローム層~武蔵野礫層中にあり、湧出位置を考慮すると、本湧水の主たる帯水層は、武蔵野礫層と判断される。

c) 湧水量と地下水位の変動

筆者らが過去7年間（1995~2001年）にわたり測定を行った湧水量及び湧水後背段丘の礫層地下水位の変化を図8に示す。

全測定期間の平均湧水量は、28.6 ℓ/min 程度で、今回取り上げた湧水の中では、最も規模が小さい。年間の最小湧水量が、数 ℓ/min 前後まで減少することがしばしば見受けられるが、測定期間中に枯渇は認められていない。

湧出位置から台地側に10m程度離れた民家の井戸を拝借して、自記計による地下水位の連続測定を行っている。図9は湧水量と自記水位測定結果を重ね合わせたものであり、図10は横軸に湧水量を、縦軸に井戸水位と湧水レベルの比高差を配した関係図である。これらの図から次の事がいえる。井戸水位と湧水レベルの比高差は、本測定期間中で、0.3~1.2m 前後に分布している。比高差が0.3m 前後以上になると、湧水量は大局的には増加傾向を示すが、例えば比高差0.6m 時の湧水

図7 秋津公園の湧水周辺の地質断面

図8 湧水量経年変化図 (秋津公園湧水)

図9 湧水量と近傍地下水位との重ね合わせ (秋津公園湧水)

図10 湧水量—比高差関係図 (秋津公園湧水)

量は、数 ℓ ~60 ℓ 前後の範囲と幅が大きい。すなわち、秋津公園湧水の様に段丘礫層中の定常的な地下水流出が比較的小さい湧水では、湧水量の変動は、タイムラグを有する様々な流出成分の増加・減少に伴って生じるものと考えられ、必ずしも礫層水位の動水勾配のみに支配される訳ではないことがいえそうである。

d) 水質

月1回の頻度で行った現地水質に関して、水温は13.9~19.4℃ (平均16.1℃)、25℃換算電導度は184~307 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (平均256 $\mu\text{S}/\text{cm}$)、pHは5.4~7.1 (平均6.3)であった。

1999年に実施した主要溶存成分の分析結果から作成したヘキサダイアグラムによると、秋津公園の湧水及び周辺地下水は、既述の二つの湧水に比

図11 トリリアダイアグラム図

表2 水質分析結果一覧とヘキサダイアグラム

番号	名称	種別	採水 年月日	現地測定項目				陽イオン				陰イオン			
				湧水量	水温	EC (25℃)	pH	Mg ²⁺	Ca ²⁺	Na ⁺	K ⁺	HCO ₃ ⁻	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	NO ₃ ⁻
				ℓ/min	℃	μ S/cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
Msp	ママ下湧水	sp	99/05/21	1770	17.1	278	7.1	7.78	22.46	16.35	2.72	55.14	26.81	14.00	30.32
Mg1	民家井戸	gw	99/05/21	—	16.9	282	6.6	9.48	23.26	20.20	1.79	83.66	30.90	20.10	22.49
Mg2	職業専門学校	gw	99/05/21	—	16.4	284	6.8	8.75	23.66	20.40	1.32	92.53	29.77	19.44	18.77
Ssp	諏訪神社湧水	sp	99/05/24	395	15.4	251	7.1	1.94	24.86	10.33	1.49	42.74	31.70	7.68	31.92
Sg1	児童公園	gw	99/05/24	—	16.6	253	7.0	4.86	23.26	13.20	1.82	49.44	22.72	21.08	26.38
Sg2	清泉中学	gw	99/05/24	—	16.1	254	6.8	8.02	18.85	13.50	0.92	62.11	27.49	15.08	17.35
Asp	秋津公園湧水	sp	99/05/29	40	16.6	262	6.6	9.72	13.63	15.95	0.49	41.36	24.43	15.12	35.06
Ag1	民家井戸	gw	99/05/29	—	16.5	278	6.2	9.96	17.64	18.70	0.45	40.56	29.08	30.80	37.36
Ag2	秋津東小	gw	99/05/29	—	16.9	264	6.1	9.96	14.84	18.50	0.28	38.03	19.65	25.92	41.08

sp : 湧水 , gw : 地下水(井戸)

べて、陽イオンでカルシウムイオンが相対的に小さくなる特徴を示す。陰イオンでは、塩化物イオン+硝酸イオンが突出する型を示す。

4. 水質総括

1999年に実施した主要溶存成分の分析結果について整理し、表2に示す。同分析結果から作成したトリリニアダイアグラム(図11)によると、今回取り上げた湧水・地下水は、本邦の一般的な浅層地下水が属するCa(HCO₃)₂型~中間型に分布する。秋津公園湧水周辺の地下水は、陰イオン中に占める塩化物イオン+硫酸イオンの成分比が大きいことにより、CaCl₂型あるいはCaSO₄型の領域に近い。同地下水の硝酸イオン濃度が高いことを考え合わせると、人為的な汚染をより受けている可能性が示唆される。

5. 終わりに

古来から武蔵野台地の湧水や湧水を水源とする台地河川は、人々の生活用水に利用されており、近來では憩いの場として、あるいは環境保全の意識向上に伴う水辺の維持や生態系保全として、極めて重要な意味合いを有している。

近年では、行政と地元住民が一体となった湧水を守る運動が、東京都内の各所で盛んに展開されている。浸透性舗装や個別住宅への雨水浸透マス

の設置などは、その代表例である。しかしながら、一度低下した地下水位を広範囲にわたって、復水させることは、短期間では困難であり、根気強い対策が望まれる所である。

本訪問記では、主に3箇所の湧水について紹介したが、東京都には隠れた名水が他にもたくさん知られている。これらの湧水は、自然が創り出した貴重なものであり、我々にはこれら湧水の維持、あるいは積極的な復水対策を行い、後世に伝える義務がある。

湧水保全を効果的に行うためには、涵養域の設定が必要不可欠となる。そのためには、複雑な挙動を示す地下水の特性をよく理解した上で、流出機構を解明していく必要がある。

参考文献

- 上田敏雄・大平範行他(2000):東京都の湧水の現況、地下水学会誌、42(3)、235~241.
- 貝塚爽平著(1991):東京の自然史<増補第二版>、紀伊国屋書店、57~58.
- 地下水ハンドブック編集委員会(1979):地下水ハンドブック、建設産業調査会、364~368.
- 改訂地下水ハンドブック編集委員会(1998):改訂地下水ハンドブック、建設産業調査会、376~384.
- 東京都環境保全局(1998):東京の湧水マップ
- 東京都土木技術研究所(1991):東京都総合地盤図(Ⅱ)(受付:2003年1月11日、受理:2003年1月31日)

東京都の名水

A ママ下湧水（国立市）

B 諏訪神社の湧水（昭島市）

（写真提供：上田敏雄・大平範行）