— 総 説 —

海洋研究に重要な基盤技術の構築 —海洋工学センター5年間の取組みと成果—

宮崎 武晃^{1a*}

海洋工学センターでは、海洋研究に重要な基盤技術の構築・充実のため、海洋に関係する先進的技術の研究開発を行うとともに、7隻の船舶、有人潜水船や無人探査機を含む各種の観測機器、高圧実験水槽等の研究施設整備の運用、管理、さらに機能向上などの機器開発を積極的に行うとともに研究支援及び支援に関係する技術者の育成に関する活動を行ってきた。ここでは、2008年までの5年間の活動概要を紹介する。

キーワード：海洋工学センター，自律型無人探査機，大深度遠隔操作型無人探査機

2009年2月16日受領；2009年9月2日受理

1 独立行政法人海洋研究開発機構・海洋工学センター

現在の所属

a：日本マントル・クエスト株式会社

代表執筆者：

宮崎 武晃

日本マントル・クエスト株式会社

著作権：独立行政法人海洋研究開発機構

— Review —

Construction of Basic Technologies Important for Marine Research
— The Marine Technology Center' s five-year efforts and achievements —

Takeaki Miyazaki^{1a*}

To construct and enhance the basic technologies that are important for marine research, we at the Marine Technology Center have been doing research and development on marine-related advanced technologies, as well as operating and managing seven vessels, manned submersibles, unmanned probes, various other observation devices, high-pressure water tanks, and other research facilities, while actively improving their performance and developing new devices. At the same time, we have been supporting research and fostering engineers in the related fields. We have outlined below our activities during the last five years until 2008.

Keywords : Marine Technology Center, Autonomous Underwater Vehicle, Remotely Operated Vehicle

Received 16 February ; accepted 2 September

1 Marine Technology Center, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology

Present Affiliation

a : MANTLE QUEST JAPAN COMPANY LTD.

Corresponding author :

Takeaki Miyazaki

MANTLE QUEST JAPAN COMPANY LTD.

Copyright by Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology

1. 概要

海洋工学センター全体の活動の概要としては、先進的技術の研究開発について、海洋・地球の研究や海底資源探査に必要な高機能海底探査機の開発のため、大水深の高圧環境下で利用可能な高強度浮力材、高強度軽量ケーブル、高速光通信システムなど要素技術の開発等を実施し、浮力材やケーブルの開発成果について特許を出願することもできた。また、開発した要素技術を組み合わせ、世界で唯一、海洋の最深部まで潜航可能な無人探査試験機「ABISMO」を開発し、平成20年6月、世界最深部マリアナ海溝1万m以深の実海域で検証試験を実施した。

また、自律型無人探査機「うらしま」については、実海域検証試験において連続航走距離の世界記録となる317kmの航走を平成17年2月に達成した。また、高度制御のチューニング、運用・保守整備の向上などを実施し、実運用に向けた準備を進め、21年度からは研究者の調査機器として提供する。

海底における地震・津波等のリアルタイム観測については、海底ケーブル式観測システムの研究開発及び運用を行い、平成20年9月11日、北海道釧路・十勝沖近傍で発生した地震による津波を陸に到達する30分前に検知するなど、成果を上げることができた。「地震・津波観測監視システム」については、海域事前調査、観測装置埋設方法の試験等、着実にシステム構築事業を推進した。

これらと並行して先進的な基盤技術の研究開発として、新海洋構造部材の研究開発（関連特許を出願）、燃料電池システムの研究開発（動作点で発電効率56%を達成）、音響画像伝送の研究開発（水中500mの距離において80kbpsの速度を達成）、慣性航法装置の誤差軽減システムの開発、衛星利用による深海探査機の遠隔操縦技術の研究開発（技術試験衛星「きく8号」を利用し開発したアンテナと追尾装置を用いて小型船から展開した深海探査機の遠隔操縦に成功）、小型センサの開発（イオン選択性電界効果型トランジスタを使用）などを実施した。

7隻の船舶のうち、平成16年に東京大学海洋研究所から移管され2隻の学術研究船「白鳳丸」、「淡青丸」の運航・管理等を開始し、同海洋研究所との間で「学術研究船運航連絡会」を設置し連携を図った。運航日数は移管前の約180日から、予備船員の確保などにより、平成16年度から4年間の平均で、「白鳳丸」280日、「淡青丸」270日を達成した。また、観測の専門家（観測技術員）を養成し、研究分野に応じた観測技術員の適切な派遣・配置などにより、船上・陸上での観測を支援した。

遣・配置などにより、船上・陸上での観測を支援した。

研究船、深海調査システム等の試験研究施設・設備の供用については、“公募システム”により課題の公募・審査を行い採択した。採択課題の調査海域については、漁業関係者との調整、他国排他的経済水域内での調査手続きなどを行うことにより、各研究船や深海調査システムの運用を計画的に行った。調査航海の成果については、Blue Earth と称する報告会を毎年開催し、多くの参加者を得た。学術研究船2隻以外の5隻の運航日数は、平成16年度から4年間の平均で、「なつしま」261日、「かいよう」265日、「よこすか」265日、「かいらい」266日、「みらい」297日を達成した。また、調査航海以外にも、平成19年度には、イージス艦と漁船の衝突事案への要請に迅速に対応し、平成16年度から平成19年度にかけては、伊豆・小笠原海域の地殻構造探査を実施し大陸棚限界画定調査にも貢献した。

船舶や深海調査システムの技術開発・機能向上にも積極的に取り組み、例えば、有人潜水調査船「しんかい6500」用光電気複合コネクタの製作・装備、無人探査機「かいこう7000」のフレーム換装、スラスト能力向上、深海調査研究船「かいらい」のマルチチャンネル反射法探査装置の高精度化、1万メートルフリーフォール式カメラ／採泥システムの開発などを行った。南西太平洋の赤道海域に16基展開する海洋観測ブイシステムTRITONブイについては、その運用を行い、取得データを公開するとともに、平成17年度からは小型・軽量・低コスト化を目指しm-TRITONブイの開発に着手し、インド洋において長期試験を実施した。

独立行政法人海洋研究開発機構（以下、「機構」という。）が有している大型実験研究施設・設備、分析ラボ、また、各種工作機械類について、整備・保守・管理を適切に行い、機構内外の利用に供した。研究者および技術者の養成と資質の向上については、平成19年度より、船上・陸上で研究支援を行う機構職員、観測技術員の養成及び機構で培った技術の伝承を目的とした総合技術研修制度「海洋技塾」を開始した。

平成21年度からは、これら成果を発展させるなど、新中期計画にもとづき、さらに積極的な活動を展開していく。

2. 先端技術研究プログラムの活動実績

先端技術研究プログラムは、海洋に関する研究開発を推進するために必要な先進的技術の研究開発を行っている。

2.1. 高機能海底探査機に関する技術の研究開発

新規有用生物の発見が期待される世界最深部の生命圏の理解、これまで困難であった世界最深部における海底地殻変動の把握等をめざし、水深11,000 mの大深度下で調査観測等が可能な海底探査機を開発し高機能化を図るため、中期計画期間中に図2.1.1に示すような以下の研究開発項目について実施した。

- a 「かいこう」ピークル漂流事故調査委員会報告を踏まえ、大深度用ケーブルおよび引留部の構造の改良を行う。また、海中機器の持つ限られた搭載能力の中で安全対策にとって重要なトランスポンダ機能に冗長性をもたせるため、容積・重量を1/2に小型化したトランスポンダを開発する。
- b 製造工程における安全衛生上の規制強化のため、現在製造されていない水深11,000m級の浮力材を新たに開発する。
- c 水深11,000mの世界最深部においてハイビジョンテレビ画像による生態系観察や現場観測等を可能にする、耐圧レンズ等の大深度用光学機器および大深度で使用可能な光コネクタの開発を含む高速光通信システムの開発を行う。

上記、それぞれの研究開発項目に対して下記に示す成果を得ることができた。

2.1.1. 大深度用ケーブルの技術開発

大深度の無人機に装備されるケーブルは軽量でなおかつ高強度な特性が要求される。特にランチャー・ビ

ークルシステムに用いられる二次ケーブルに関しては、大深度の高圧下に耐える構造とさらに、ピークルを拘束しないため軽量で高強度の強度メンバーの開発が必要である。そこで大深度用ケーブルの技術開発では図2.1.2に示すように端部構造を含めた二次ケーブル構造の見直しと強度メンバーとして用いられる新たな抗張力体に関する以下の開発評価を行った。

(1) 抗張力体の開発・評価

従来、大深度用ケーブルには抗張力体として軽くて高強度の材料としてアラミド繊維が用いられてきたが、アラミド繊維の特徴として引張強度は高いものの圧縮や座屈に対してフィブリル化（繊維断面がささくれ状に割れる状態）し、強度低下が生じる。従来繊維のフ

Fig. 2.1.2. Structure of a new form of the secondary cable.

図2.1.2. 新形式二次ケーブルの構造

Fig. 2.1.1. Research and development of technologies for high-performance submarine probes.

図2.1.1. 高機能海底探査機に関する技術の研究開発

ィブリル化の原因を調べるため、高水压下でFRPロッド化された繊維の繰り返し耐水压試験と側面圧縮試験を実施し、そのメカニズムを解明した。従来のケーブルに用いられてきたアラミド繊維は液晶性構造をとり繊維ユニットが繊維軸方向に対して平行に同一方向に結合しているため、軸方向に対しては強いが、側面圧縮方向に対しては繊維ユニット間の結合が弱くフィブリル化しやすい事が判明した。この問題を解決するため、従来の繊維に替えて溶液等方性の繊維をFRPロッド化した材料を新たに開発し、従来繊維と同じ条件下で試験評価した。この新素材は等方性のため繊維軸方向や横方向に対しても繊維ユニット間の結合力が強い。繰り返し耐水压試験、側面圧縮試験において従来繊維に比べフィブリル化はほとんどなく、強度保持率が格段に向上した。

さらに、実際の使用条件に近いと考えられる抗張力体FRPロットの側面圧縮と屈曲の複合疲労試験を行い評価した。その結果従来アラミド繊維を用いた抗張力体に対して約1.5倍の疲労強度の向上が期待できることが判明した。これは単糸当たりの強度保持率であるの

で、抗張力体FRPロットが多数で構成されている実際のケーブルでは更に疲労強度保持率が向上するものと考えられる。

(2) ケーブルの試作・評価

図2.1.3、図2.1.4に示す新素材、新構造（引留め部の構造の改良を含む）の高強度軽量ケーブルを試作し、耐疲労性、光通信損失の試験を実施した。耐疲労性の試験は図2.1.5に示すようにU字しごきによる気中疲労促進機により従来アラミド繊維を用いた抗張力体FRPロットケーブルと比較を行った。その結果、従来アラミド繊維を用いた抗張力体FRPロットケーブルに比べ、新開発の繊維を用いた抗張力体FRPロットケーブルの疲労強度は6倍以上であることが判明した。また、図2.1.6のようにさらに120Mpaの水中高圧下において、1000サイクルの直線捻り、繰り返し張力、S字しごき、U字しごきの疲労促進試験機を用い、従来繊維との強度保持率を比較し、開発繊維の有用性を確認した。このことより、溶液等方性のパラ型アラミド繊維は耐疲労性の観点から適した材料であることが判明した。

Fig. 2.1.3. Trial manufacture of a new form of the secondary cable.

図2.1.3. 新形式二次ケーブルの試作

Fig. 2.1.4. Structure of a new anchor part.

図2.1.4. 新しい引留部の構造

Fig. 2.1.5. In-air fatigue acceleration test.

図2.1.5. 気中疲労促進試験

Fig. 2.1.6. In-water fatigue acceleration test.

図2.1.6. 水中疲労促進試験

2.1.2. 小型化したトランスポンダの技術開発

海中機器の持つ限られた搭載能力の中でピークルにも搭載可能な図2.1.7に示すような大深度対応の小型トランスポンダを開発した。この小型トランスポンダは11,000m深度で使用可能で、従来品よりも大幅に小型軽量化がされた直径146mm×長さ800mm、水中重量10kgで従来のトランスポンダに比べて重量比で1/5以下、また容積比で1/3以下ある。受信周波数は13kHz、送信周波数は内部の設定を変更することにより13.5、14.0、14.5kHzのいずれかを選択可能である。またリリース機能も有しており、11kHzの比較的低周波を用いて大深度においても作動可能である。2007年12月3日～12日の動作試験では、母船「かいらい」の音響測位装置を用いた測位により深度9,700mにおいて位置測位の海域試験による性能評価を行い、その有用性を確認した。

2.1.3. 水深11,000m級高強度浮力材の技術開発

潜水機に装備する浮力材は、図2.1.8に示すように比重が極めて軽い中空ガラスマイクロバルーンと呼ばれる数十ミクロンオーダーのガラス球と樹脂とで構成される複合材である。高強度浮力材の技術開発ではそれぞれ中空ガラスマイクロバルーンと高強度樹脂および複合材としての浮力材の開発評価を実施した。

(1) 中空ガラスマイクロバルーンの評価

浮力材は樹脂と中空ガラスマイクロバルーンの複合材であるため、その強度に与える要因のひとつとして中空ガラスマイクロバルーン自体の強度や、樹脂と中空ガラスマイクロバルーンの密着性という問題がある。そこで中空ガラスマイクロバルーンの評価として、その強度の向上と樹脂との密着性を向上させるための技術開発を行った。中空ガラスマイクロバルーン自体の強度の向上の検討では、いかにして個々の中空ガラスマイクロバルーンの強度を均一化させるかが問題であ

るため、水圧をパラメーターとした事前加圧試験を実施し、中空ガラスマイクロバルーンの比重と浮力材強度の関係を実験的に求め、強度を均一化するための事前加圧時の水圧圧力値および破壊片除去法の最適解を求めた。本取得データにより浮力材を設計する場合の相反する強度と比重を算出するための中空ガラスマイクロバルーンの前処理条件に対する比重の許容範囲を設定した。また、中空ガラスマイクロバルーンと樹脂の密着性を高めるため事前加圧時にシラン系の界面処理剤の混入量をパラメーターとした実験を行い、浮力材の圧壊強度に与える混入量の効果を定量的に調べた。

(2) 高強度樹脂の開発

浮力材の強度は樹脂の強度に大きく依存するため、水深11,000mの圧力下でも所定の強度を保持できる高強度樹脂の開発を行った。高強度樹脂は熱硬化性樹脂のため場所により温度分布が大きく違う。特に、成型型枠が大きくなると中心部の温度が中空ガラスマイクロバルーンの保温効果により増大して、樹脂の中心部が硬化しその境界面で割れが生じていた。高強度樹脂の開発では、樹脂をベースとし配合条件を変えたスクリーニング試験により流動性が良く、熱硬化反応を遅くした樹脂を新たに開発し、段階的に試験片、小型型枠において試作試験を行った。さらに、内部の発熱の温度コントロール法を開発し中型型枠（容積18L）へと試作を進め、従来製法品、海外市販品と圧壊強度を比較するため高圧下での試験を行い、圧力と浮力材の歪特性による定量的な評価を行った。温度コントロール法で試作した浮力材は同一比重において海外市販品が水圧110Mpa近傍にて圧壊（図2.1.9）したのに比べ、水圧146Mpaでも圧壊しない（図2.1.10）ことを確認した。その結果、図2.1.11に示すように中型型枠においても外観上割れもなく浮力材として強度的にも良好な性能の樹脂および成型法を用いることにより、水深11,000m級

Fig. 2.1.7. Great-depth small transponder.

図2.1.7. 大深度小型トランスポンダ

Fig. 2.1.8. Composition of the buoyancy material.

図2.1.8. 浮力材の構成

での水圧下でも圧壊しない世界で唯一の高強度浮力材を開発に成功した。

2.1.4. 深度用光学機器の技術開発

大深度用光学機器の技術開発として光学用の耐圧レンズ（ビューポート）の開発を行ってきている。この光学用のビューポートは水中での窓の役割を果たすレンズであり、鮮明な画質を取るためには材質の選定やその材質の特性を考慮し大水深の高圧下で、できるだけ薄くて高強度のものを開発する必要がある。そこで形状を台形にしたガラス材質のビューポートの設計のため、大深度で鮮明な画像データを取得するための大深度光学機器用のビューポートの系統的な試作を行い（図2.1.12）、高圧下での厚みと歪に関する強度特性を把握した。本試験により、所定の水圧下でのビューポートのガラス厚を算定することの出来る設計法を考案した。これにより、設計水深における潜水機のビューポートの最適厚の設計が可能となった。

Fig. 2.1.9. Buoyancy material on the overseas market (collapses at 110 MPa).

図2.1.9. 海外市販品の浮力材（圧壊110Mpa）

2.1.5. 速光通信システムの技術開発

遠隔操作型無人探査機（ROV）の開発において、無人機で得られたデータや複雑な無人機の動作制御のためには高速でしかも大容量の通信システムの開発が必要である。現在は光通信システムによる制御が主流であるが、より高速通信を行うためには光通信に用いられる光ファイバーを細いもの（シングルモード）にすることにより高速通信が可能となる。しかし、大深度の高圧下では光ファイバーが細径になると水圧により光ファイバーの接続部（ロータリージョイント部）の光損失が大きくなる。さらに、ランチャー/ビークルの運動に伴いジョイント部が回転するため、その高圧下で回転に追随し、光の損失を低減することが求められるため、水深7,000m以深に用いられるシングルモード用光ロータリージョイントは世界に現存していない。そこで、光ファイバー通信システム（シングルモード）用の大深度水中ロータリージョイントの開発を行うため、設計・試作を実施し、高水圧下での試験評価を実施

Fig. 2.1.10. Buoyancy material developed by JAMSTEC (collapses at 146 MPa or higher).

図2.1.10. JAMSTEC開発の浮力材（圧壊146Mpa以上）

Fig. 2.1.11. Forming a high-strength material.

図2.1.11. 高強度浮力材の成型

Fig. 2.1.12. Trial manufacture of a glass view port.

図2.1.12. ガラス製ビューポートの試作

した。試作試験は図2.1.13に示すように高圧試験水槽において水压を122Mpaまで段階的に変化させた時の光ファイバーの光損失を測定し評価した。その結果、光損失は光通信システム全体で5dB以下の性能を確保できることが判明し、世界初の水深11,000m級光ロータリージョイントの試作に成功した。

2.1.6. 水深11,000m級海底探査機の技術開発

水深11,000mの大深度下で調査観測等が可能な海底探

査機を開発し、高機能化を図るため図2.1.14に示す水深11,000m級小型試験無人探査機「ABISMO」(Automatic Bottom Inspection and Sampling Mobile スペイン語：深淵の意味)を開発・試作した。

「ABISMO」は要素技術の試験検証にも活用できるため、大深度用高強度ケーブルの技術開発や水深11,000m級高強度浮力材の技術開発の成果の一部を採用した。「ABISMO」は平成17年度より開発を開始し平成18年度より試作に取り掛かり平成19年度からはその性

Fig. 2.1.13. Trial-manufacture test of a great-depth in-water optical rotary joint.

図2.1.13. 大深度水中光ロータリージョイントの試作試験

Fig. 2.1.14. Abismo, an 11,000 m-class small experimental unmanned probe.

図2.1.14. 11,000 m級小型試験無人探査機「ABISMO」

能確認のための実海域試験を実施した。「ABISMO」は「かいこう」と同様にランチャー部とビークル部から構成され、着揚収システムならびに一次ケーブル等は、既存の「かいこう」のシステムを使用しているが、ランチャー部とビークル部は新規に開発・製作を行った。ランチャーは、海面と海底間を潜降・浮上する間、ビークルと採泥器を内部に収納し、海底近傍で、ビークルを離脱し調査を行う。また、ランチャーは「かいいい」船上の装置とビークルの間の中継器としての機能も有している。ビークルは、全長160mの二次ケーブルでランチャーと繋がれており、将来的にはこのケーブルの長さの範囲で、搭載されたTVカメラによって海底面の調査等を行うことが可能である。性能確認試験は平成19年12月伊豆小笠原海溝での潜航深度9,707mの潜航試験に引き続き、平成20年6月にはマリアナ海溝チャレンジャー海淵にて、さらに深い水深約10,330mの海域における三回の試験潜航で最大潜航深度10,258mを達成した。本性能確認試験により、現在世界で唯一の1万m級無人機としての性能を確認することができた。また試験潜航中に10,258mまでの鉛直水塊の採取および最大水深10,350mの海底から、海底直上水を含む約1.6 mの柱状採泥に成功し、世界初の10,000mを超える海洋－海底面－海底下の連続的試料採取を達成した。

2.2. 自律型無人探査機技術開発

2.2.1. 技術開発目標

平成20年度末までに、連続航続距離300kmの潜航を

Table 2.2.1. Specifications of *Urashima*.

表2.2.1. うらしま主要目

Dimensions	Length Width Height Weight	10 m 1.3 m 1.5 m 10 tons
Maximum Range	300 km (Fuel Cell)	
Maximum Depth	3,500 m	
Cruising Speed	3 kn. (Maximum 4kn.)	
Positioning	Inertial Navigation System Doppler Sonar Homing Sonar	
Operation Mode	Autonomous Remote (Acoustic, Optical)	
Sensors	Side Scan Sonar Snap Shot Digital Camera Forward Looking Sonar CTDO	

達成すること。自律型無人探査機の実運用を行い、地震研究に資するための精密海底調査と海洋環境変動の観測・研究に資するための広域海洋調査を実施するとともに、航続距離の長大化の研究を行うこと。また、搭載計測機器等を研究し観測機能の向上を図り、従来調査が困難であった海域の海洋調査に寄与すること、を目標として技術研究開発を実施する。それらの実現のために、特に、

- (1) 長時間運用可能な燃料電池システムの機能向上、
- (2) 慣性航法システムの改良による長距離航行の精度向上、
- (3) 運用体制の確立及び習熟、

に重点を置いて実施した。

2.2.2. 研究開発の概要とその運用

自律型無人探査機（AUV; Autonomous Underwater Vehicle）は、あらかじめ作成したミッションシナリオをプログラムすることによって、自律して海中を航行できる無人探査機をいう。この研究では、第1段階として表2.2.1に主要目を示す自律型無人探査機試験機「うらしま」を開発した。深度3,500mまで潜航可能で、3ノットの巡航速度で300kmの航続距離を目標とする。機体は抵抗を小さくするため円筒型である。長距離を航行するには、高性能動力源と高性能航法システムが不可欠である。前者は、固体高分子形燃料電池とリチウムイオン二次電池を用いる。後者は、慣性航法で生じる誤差を最小とするため、光リングレーザージャイロ、ドップラ速度計などを組み合わせた。また、海中でデータ採集や観測作業を行うためにセンサやサイドスキャンソナーなどを機体に搭載して、海洋データ取得や海底調査を行うことができる。図2.2.1に試験機の外観を示す。「うらしま」は平成12年度から実海域試験を

Fig. 2.2.1. Recovery scene of *Urashima*.

図2.2.1. うらしま揚収風景

開始した。平成15年度には水素吸蔵合金に貯蔵した水素と高压容器に貯蔵した酸素ガスを使用する燃料電池システムを搭載した。図2.2.2に燃料電池搭載時の一般配置図を示す。水素吸蔵合金は燃料電池の排熱を利用して水素を放出する。平成16年度は、実海域で計5回の潜航試験を実施した。その結果、搭載した燃料を全量使用して56時間、317kmを航行することができた。図2.2.3にそのときの航跡を示す。

平成17年度は実運用に向けて「うらしま」に搭載した複数の探査機器を同時に利用する探査試験を5月と11月に実施した。精密計測には探査機器の取得データをAUVの運動で補正する必要がある。また、地形図の作成にはAUVの位置情報と重ね合わせる必要がある。5月の海域試験では最適な補正を実現するために探査機器と機体を設定して海底付近まで潜航して探査試験を実施した。その結果、良好なデータを取得することができた。11月の試験では初島沖および三浦半島西方の水深800mから1,400mの海域に潜航して、マルチビーム音響測深機とサイドスキャンソナーを同時に利用した海底の詳細探査を実施した。その結果、取得データは「うらしま」の高精度測位座標と重ね合わせて、高い解像度を有する測深図と音響イメージを取得することができた。5月の試験終了後に燃料電池からリチウムイオン二次電池への交換工事を実施した。閉鎖式燃料電池の性能を向上させるために、閉鎖系統のガスおよび生成水の性質を計測するための模擬試験装置を設計し試作した。

平成18年度は、実運用に向けて「うらしま」に搭載した複数の探査機器を同時に利用した海底精密調査試験を5月と7月、2月に3回実施した。5月は相模湾の伊豆半島東方沖において初めて高度制御による海底微細地形データを取得して、地震等による地滑り痕を確認し

た。7月は熊野トラフにおいて、泥火山の表面に沿ってくまなく自律航走させた結果、地形構造を微細に示すデータを取得した。これらのデータは科学系論文用として提供した。5月と7月の各海域試験の成果はプレス

Fig. 2.2.3. Vehicle track in the sea trial of 317 km cruising.

図2.2.3. 317 km航走時の「うらしま」の航跡

Fig. 2.2.2. General Arrangement of Urashima powered by the PEFC system.

図2.2.2. 燃料電池搭載時のうらしま一般配置図

発表した。2月は相模湾で10kmにわたる海底微細地形データを、熊野トラフでは泥火山の微細地形構造を示すデータを取得した(図2.2.4)。

平成19年度は、平坦な海底地形から起伏のある海底に接近させ、運動計測と「うらしま」に搭載した探査機器によるデータ取得を実施した。この試験は、自律型無人探査機による深海底の精密探査を実現するために、探査機を海底に接近させて安定に航行させる目的で実施している。AUVの航行プランを図2.2.5に示す。5月、7月および2月は三重県沖の熊野トラフ、沖縄北伊平屋海域および相模湾にて海域試験を実施した。起伏のある海底でピークルの高度を一定に航行させて、運動特性試験を実施し機体の高度制御のチューニングを実施するとともに、巡航探査ピークルの基本性能のための運動データを取得した。同時に、海底面に接近して探査データを取得した結果、熱水鉱床海域における精密海底地形図(図2.2.6)および熱水噴出を音響的に計測(図2.2.7)することに成功した。また、「うらしま」

Fig. 2.2.4. An obtained acoustic image of the mud volcano in Kumano Trough.

図2.2.4. 熊野トラフで取得した泥火山の音響画像

Fig. 2.2.6. An obtained bathymetry around hydrothermal vents in North Iheya.

図2.2.6. 北伊平屋熱水噴出海域の海底地形図

に搭載した従来型ソナーに合成開口処理を適用し、レンジ300mにおけるアジマス分解能(進行方向分解能)を約6mから2mに向上させることに成功したとともに、新しい合成開口アルゴリズムを用いることで、分解能を維持しつつソナー画像の生成に必要な計算機演算量が1/10以下となることをシミュレーションで確認することができた。さらに、実運用に向けた運用・保守整備の向上を図るため、主蓄電池の交換、安定化電源の更新、バラストシステムの簡素化を実施した。

平成19年度には、国家基幹技術「海洋地球観測探査システム」の中の次世代海洋探査技術開発の一部として、次世代巡航探査機の要素技術の開発も開始した。特に、動力源、航法装置、音響装置に重点をおいた要素技術開発を進めている。これらについては各要素技術の節で紹介する。

Fig. 2.2.5. A vehicle operation plan in the exploration using a side scan sonar.

図2.2.5. サイドスキャンソナーによるピークルの探査手法

Fig. 2.2.7. An obtained side scan sonar image of hydrothermal vents in North Iheya.

図2.2.7. 北伊平屋熱水噴出海域の連続音響反射イメージ

2.2.3. 動力源に関する研究

うらしま用に深海で使用できる閉鎖式固体高分子形燃料電池 (the closed-cycle PEFC) システムを開発した (図2.2.8) (Aoki et al., 1997). これを用いた長距離航行試験結果から閉鎖式燃料電池の技術課題を整理した (Tsukioka, 2005). その結果, さらに長時間の発電および大容量化には, ガス循環系統および循環ガスと生成水分離などに課題があることがわかった. これらの性能を向上させるための研究機材として, 閉鎖系統のガスおよび生成水の性質を計測するための模擬試験装置を設計し試作した. この装置により, 閉鎖式燃料電池のガスの流れを模擬する実験を行い, ガスの循環中の挙動を解析するためのデータ収集を行った (図2.2.9).

閉鎖式燃料電池システムにおいて, 本スタックから

Fig. 2.2.8. Overview of the PEFC system for Urashima.

図2.2.8. 「うらしま」用固体高分子形燃料電池システムの外観

Fig. 2.2.10. Typical I-V characteristics of both MEAs. Blue and red lines one indicate of previous MEA and new one.

図2.2.10. MEAによるI-V特性比較
赤線：従来MEA、青線：開発MEA

未反応で排出されたガスを有効利用するための未反応ガスを回収するシステムを試作してその性能を評価した. また, シミュレーション等で得られたデータを基に長時間発電用の燃料電池システムに必要な設計パラメータを抽出した.

システムの高信頼性化, 省電力化, 小型化のために, 探査機利用を考慮したスタックの検討を行った結果, 第1世代のうらしま用PEFCに比較して高効率なセル (効率55%以上, 図2.2.10) を開発できた. システムの小型化・高信頼性化のためにプロワレス発電システムを考案し, 設計・試作を行い, 現在基礎試験中である. また, 平行して水素貯蔵のための合金と酸素貯蔵のための材料を開発中である (図2.2.11).

Fig. 2.2.9. Time trend of gas pressure obtained by the simulator.

図2.2.9. 閉鎖循環系燃料電池発電装置の系内ガス圧力時系列

Fig. 2.2.11. Metal hydride for hydrogen storage (upper) and material for oxygen storage (lower).

図2.2.11. 水素貯蔵用水素吸蔵合金 (上) と酸素貯蔵材 (下)

2.2.4. 計測およびセンサ技術に関する研究

GPSを使用することが出来ない海中においては、探査機の自己の位置を把握するためのセンサが必要となる。自己位置の計測が困難な環境を作業空間とする移動体へ適用する慣性航法装置（INS）の位置計測精度を0.1[海里/時]以下にまで向上させることを目標とし、本研究では、AUV位置を計測するセンサとして光リングレーザージャイロ（RLG）および加速度計を中核として構成されるINSについて、この性能を向上させる。平成10年度～平成14年度においては、ミラー改良および光経路を拡大したRLGを製作し、INSの精度を上げ、平成15年度には、一定レートで回転する回転台上にINSを搭載し、INSを回転させることによりLong Term Driftをキャンセルさせる試験を実施した（図2.2.12）（Ishibashi, 2006）。その結果、INSがもつBias Drift誤差の軽減による性能向上が確認され、回転台方式による誤差軽減の効果を示した。この成果を踏まえ平成16年度は、回転台の回転速度、及び回転のタイミングによ

る誤差の軽減具合を検証し、これにより、アライメント中においても回転台を用いてINSに回転運動を与えると、より効果的に誤差が軽減されることを確認した。

当該手法を移動体に搭載した場合を想定し、移動体の運動を考慮してINSに所定の回転運動を提供する制御系を設計した。移動体に搭載した状態で所定の回転運動を実現するために、INSが出力する方位角の差分から当該角速度を算出し回転速度を制御し、また、その方位角の変化量を積算することにより回転方向の切替えを制御する制御系を構築し、さらに移動体実装用回転制御系を構築し陸上試験を実施した（図2.2.13）。

一方で、AUVを活用した高精度海底地形の調査等に不可欠な海底面からの高度を一定の自律航行を可能とする制御アルゴリズムを組み込み、海中での運動や探査機器の挙動を検証した。また、制御性能を向上するための制御系設計の基となる数学モデルを構築し、実際の運動を反映できるよう実験により得られた運動データを用いシステム同定を行った。

Fig. 2.2.12. INS & turn table.

図2.2.12. 慣性航法装置と回転台

Fig. 2.2.13. Test with a moving platform on land.

図2.2.13. 移動体搭載による陸上試験

2.2.5. 水中音響技術に関する研究

位相共役波を利用した音響技術、特に、長距離音響通信への応用に関しての研究と、長距離の音響測位の研究を進めている。

位相共役波とは、位相を共役にした信号、つまり、時間反転した信号のことで (Edelmann, 2002)、以下のように利用される。まず、音源から発信した音響信号をアレイで受信し、その時間反転した信号をアレイから発信すると、伝搬現象が時間が逆転して起こるために、元の音源の位置（焦点）に、音波が収束するということが起きる。これが、位相共役波による音波の収束である。海洋において、水平方向の通信を行おうとした場合、反射波や屈折波などのマルチパス波が多数重畳して受信されてしまうために、後に続く信号に重なって判別が出来なくなり（シンボル間干渉）、通信が行えないという問題がある。従来は、適応等化処理によって、マルチパス波を除去するという方法がとられていたが、マルチパス波が多数受信されると処理しきれずに通信が行えなくなる。一方、位相共役波を用いれば、そのようなマルチパス波が収束して所望の信号

が高いSN比で受信できるため、信号の識別が容易になり通信を行うことが出来るようになる。つまり、従来は通信を阻害するものであったマルチパス波を逆に利用する方法であると言える。本研究では、さらに、この位相共役波による収束に、さらに適応等化処理を組合せた方法を提案し、シミュレーション、実海域試験によってその有効性を実証してきた (Shimura, 2005)。最初の実海域実験では、水深1,000mの海域で距離10kmの位相共役の通信試験を行い、良好な結果を得ることが出来た。2回目の実験では、距離20～40km、および、SOFAR軸上での100kmの試験を行い、同様に良好な結果を得ることが出来た。いずれの場合にも、従来の適応等化処理のみによる方法では通信が行えないような環境でも、位相共役を用いることによって、通信が可能になることを実証することが出来た。さらに、3回目の実験では、同じくSOFAR軸上での試験では、300kmの通信を達成することが出来た。

また、GPSを用いることができない海中において、長距離を航行するAUVが位置を知るために、音響信号により測位を行う必要がある。平成19年度より、長距

Fig. 2.2.14. Concept of time-reversal communication.

図2.2.14. 時間通信の概念

Fig. 2.2.16. Concept of the long-range acoustic navigation system.

図2.2.16. 長距離音響航法概念

Fig. 2.2.15. An example of at-sea experiment results of BPSK communication. Results at the range of 10 km, with (a) conventional adaptive equalization, (b) only time reversal, (c) the proposed method.

図2.2.15. BPSK通信の実海域10km通信試験結果 (a) 従来手法, (b) 時間反転のみ, (c) 本提案手法

離音響測位の研究に着手した。音波は伝搬に伴い球面状に広がっていき、強さが減少する拡散減衰の他に、海水の粘性等によるエネルギーが吸収される吸収減衰を受ける。この吸収減衰は周波数によって異なり、周波数が高いほど大きくなるため、音波を長距離にわたって伝搬させる場合には低い周波数を用いる必要がある。また、音速は深度によって異なるため、水平方向に伝搬させる場合、音波は曲がりながら伝搬する。したがって、長距離においては距離を算出することが困難となるため、2点以上の基準点からの音波の到来方向を計測することにより、その水平位置を算出する方式を採用した。到来方向の検出のため、水平アレイを用いること、及びSN比を向上させるため、パルス圧縮の符号の検討等を行っている。現在、1kHzの音源及びパワーアンプを製作し、海域での作動確認試験を終了したところである。平成21年度以降、伝搬実験を重ね、アレイ配置や符号化の方式について有効性を検証していく予定である。

2.3. 先進的海洋技術研究開発

海洋研究のための機器開発に共通的に必要なだけでなく、将来の産業応用につながる技術の開発を目指し、情報通信、材料等の先端技術を取り入れて先進的な基盤技術の研究開発を行う。具体的には、

- a 探査機の軽量化により、多くの観測機器の搭載、大量の試料採取を可能にするため、チタン合金に対して比強度30%増の新素材の研究開発を行う。
- b 深海の現場環境において試料採取を行わず、直接pH測定等が可能になるセンサの研究開発を進める。
- c 水中動力源としての燃料電池、水中音響技術、慣性航法装置、人工衛星通信システム等について先進的な研究開発を行う。

海洋研究のための機器開発に共通的に必要なだけでなく、将来の産業応用につながる技術の開発をめざし、情報通信、材料等の先端技術を取り入れて先進的な基盤技術の研究開発を行う。

2.3.1. 海洋機器用構造部材に関する研究

電子機器を海水及び水圧から保護するための耐水圧容器を軽量化することは潜水機を開発する上で重要な位置にある。本中期計画では、現状のチタン合金（Ti-6V-4Al合金）よりも比強度で1.3倍強い素材で耐圧容器を製作することを目標として研究開発をおこなった。平成16年度は、新規に開発したマグネシウム合金によ

り小型の試験用耐圧容器を試作し、これより切り出した評価試験用片を用いて材料特性評価試験を実施した（図2.3.1）。この結果、比較対照用基準材（Ti-6V-4Al合金）とほぼ同等（1倍）の比強度を達成した。平成17年度は前年度の結果を基に、海中機器用の部材は使用環境が海中であることから、低温域（0℃～25℃）用の合金配合に調合し改良した小型耐圧容器を試作し性能評価試験を行い、チタン合金（Ti-6Al-4V）に対して比強度約1.1を得た。また、水中音響試験を実施して音響特性の実験データを得た。さらに、表面処理を施し耐食性の評価試験を実施して、海中利用に供するために必要な知見を得た。平成18年度は、マグネシウム合金のさらなる高強度化を実現するため、鍛造材を機械的に粉碎してせん断ひずみを与え、チップ化したものに固化および複合加工（押出+鍛造）を施した後、耐圧容器を試作し、各種材料特性を評価した。強ひずみ加工を施したチップ材ではチタン合金（Ti-6Al-4V）に対して比強度1.2倍程度を得た。また、試作した耐圧容器の耐圧試験を実施し40MPaまでの特性を計測した（図2.3.2）。さらに、表面処理に複合メッキ膜を採用して塩水噴霧試験を実施した結果、100時間を超える耐食性能を確認できた。平成19年度は、新規カーボン系材を基礎部材としてアルミ合金と複合化した材料を用いて耐圧容器を試設計して、応力等の強度を数値解析により評価を行うとともに試験用ハイブリッド耐圧容器を製作した（図2.3.3）。また、複合材による試験片を試作し、引張試験による機械強度の評価試験も実施した。マグネシウム合金でチタン合金の比強度を1.4倍上回る性能を得た。学会発表等3件（国内・海外）、特許申請1件。平成20年度は、ハイブリッド耐圧容器の圧壊試験を実施し、数値解析との比較評価を行った。この結果を基

Fig. 2.3.1. Trial-manufactured Mg pressure vessel.

図2.3.1. 試作したMg耐圧容器

に耐圧容器の設計を変更した改良型ハイブリッド耐圧容器の製作を実施している。マグネシウム合金について、軽量・高強度の特性を活かした海洋部材としての用途を検討し、予備試験を実施した。

2.3.2. 動力源に関する研究

自律型無人潜水機（AUV）を長距離航行させるためには動力源の開発が不可欠であり、動力源の効率向上を目的として研究を行っている。平成16年度は、開発したチタンセパレータの金メッキ処理を最適化して、効率の向上を確認した。また、ナノ素材を用いた電極の開発に着手し、ナノ材料の種類の検討・イオン交換膜への塗工方法について検討し、試作を行った（図2.3.4）。また、評価ベンチの製作を進めた。平成17年度は、新規に開発したナノカーボンを使った電極と金属

Fig. 2.3.2. Result of Pressure test.

図2.3.2. 耐圧試験結果

Fig. 2.3.3. Trial-manufactured hybrid pressure vessel.

図2.3.3. 試作ハイブリッド耐圧容器

セパレータの性能評価を燃料電池システム全体として行った。試験データの解析を行い、性能向上が期待される評価が得られた。実験結果の再検討を行い、性能向上のための電氣的・機械的・化学的考察を行った。平成18年度は、燃料電池のカーボン触媒として、カーボンナノホーン、カルベール、ケッチンブラック、バルカンの4種を用いてそれぞれ白金と混合しMEAを作成し、発電試験を実施して各種の触媒の評価を行った結果、バルカンで良好な成績を収めることができた。また、イオン交換膜にNER211を使用した電極を作成した（図2.3.5）。その結果、出力の改善がみられ出力密度最大 0.989 W/cm^2 （電流密度 2.040 A/cm^2 ）で、従来に比べ約1.3倍の出力向上がみられた。平成19年度は、燃料電池セルのナノカーボンと不織布を用いた電極・電解質膜等の新構造の開発を行った。膜厚を厚く（ $175 \mu \text{m}$ ）することで、クロスリークによる反応過電圧を下げ、白金担持量を増やすことで反応活性を上昇させた。結果、大電流域での電流密度は低下したが、低電流域での効率を上げることができ、動作点での効率56%を得た。発電性能の評価を行うため、JARI標準セルと評価装置を用意し開発セルとの性能を比較評価した。システムの高信頼性化、省電力化、小型化のために、探査機利用を考慮した、スタックの検討を行った。システ

Fig. 2.3.4. MEA (electrode-coated ion exchange membrane) manufactured using nanomaterials.

図2.3.4. ナノ材料を用いて製作したMEA（電極塗工済みイオン交換膜）

Fig. 2.3.5. Microphotograph of a fuel-cell electrode.

図2.3.5. 燃料電池電極顕微鏡写真

ムの小型化の為、プロワレス発電システムを考案し、基礎試験を行った。学会発表3件。平成20年度は、(独)日本原子力研究開発機構(JAEA)と共同研究を開始し、電子線やガンマ線等の量子ビームを用いた架橋・グラフト重合技術を利用して開発した高分子電解質膜を閉鎖循環環境で評価試験を実施した(図2.3.6)。また、閉鎖系における燃料電池セルの生成水を可視化する中性子ラジオグラフィによる燃料電池セル特性試験を実施した。

2.3.3. 音響技術の研究開発

有人潜水船や無索無人探査機、海中に設置された観測機器等と音響信号を用いて通信を行うための研究を行っている。本中期計画では、特に、無索無人探査機の制御のための画像伝送や、海底設置型の地震計等、大容量のデータの転送に応用することを目的とし、数百mの伝送距離において、64kbpsの伝送速度を目標として研究を行った。広い伝送帯域を確保するため、80kHzの周波数を用いて通信を行うことを検討した。この周波数では海水による吸収減衰が大きいため、通

信距離は短くなるが、伝搬遅れも小さくなるため、無人探査機の制御にとって応答が良くなる。また、無索であることから探査機の良い運動性能が確保できることが期待される。

平成16年度は、試験装置の製作を行い、この装置を用いて実海域実験を行った。本実験において、動揺の少ない状況下ではあったが、約100mの距離で50kbpsの速度での通信を行うことができた。平成17、18年度は、この結果を基に、より広帯域の通信を行うため、広帯域送波器の開発を行った。音響振動子の構成を工夫し、また反射板と組み合わせることにより、ドーナツ型(トロイダル型)のビームを上方向に20°傾けた形の指向特性を持ち、60kHzから100kHzの40kHzの帯域で使用可能な広帯域の送波器を開発することができた(図2.3.7)。これにより、海底付近において、斜め上方向へ向けて、海底反射波の影響を小さくして高速通信が可能となった。また、空間ダイバーシティの効果を見込んだ受波器の配置と、アダプティブフィルタを用いた復調ソフトウェアを検討・製作した。平成19、20年度は、開発した送波器を用いて実海域において通信実験

Fig. 2.3.6. Evaluation test results for the developed membrane.

図2.3.6. 開発膜評価試験結果

Fig. 2.3.7. Diagram of a broadband transmitter and its directional.

図2.3.7. 広帯域送波器の模式図と指向特性

を実施し、通信距離510mにおいて、80kbpsの速度で音響通信を行った（図2.3.8）。海域実験を重ねることにより、送受波器間の角度や受波アレイの数等が通信に及ぼす影響について、検討するデータの蓄積を行った。

また、音響測位システムの高精度化にも取り組み、測位に用いるパルスにINS（慣性航法装置）のデータを載せて伝送し、これを音響測位の補正データとして使用することにより、慣性航法装置を搭載した移動体の音響測位位置のばらつきを約1/3に改善できるという結果を得た。

2.3.4. 計測およびセンサ技術に関する研究

現在、地球規模の変動を予測するために北極域での調査・観測が進められており、北極の氷原下を観測する有効手段として、自律型無人潜水機（AUV）を活用する手法が考えられる。この手法では、AUVが数千kmにわたり自律航行する必要があるが、GPSを使用することが出来ない海中においてこれを実現するためには、自己の位置を把握するためのセンサが必要となる。本研究では、AUV位置を計測するセンサとして光リングレーザージャイロ（RLG）および加速度計を中枢として構成される慣性航法装置（INS）について、この性能を向上させることを目的とする。平成16年度は、回転台の回転速度、及び回転のタイミングによる誤差の軽減具合を検証し、これにより、アライメント中においても回転台を用いてINSに回転運動を与えると、より効果的に誤差が軽減されることを確認した。平成17年度は、慣性航法装置（INS）の位置検出精度を向上させるため、回転台を用いてINSを回転運動させることによりINS内部に配置される慣性センサ類のバイアス・ドリフト誤差を平均的に軽減させる手法を考案した。また、周期的な動揺環境下において評価試験を実施し、不安定なプラットフォーム上においても上記の手法によりINSの精度が向上することを確認した。この手法を移動

体に適用するシステムを設計し、特許を申請した。国内学術会議において1件の発表を行った。査読付き国際学術会議に1件申請し受諾された。平成18年度は、海中探査機などの自己位置の計測が困難な環境を作業空間とする移動体へ適用する慣性航法装置（INS）の位置計測精度を0.1[海里/時]以下にまで向上させることを目標とし、INSに周期的な回転運動を与えることにより内界センサが有するドリフト・バイアス誤差、及びスケールファクタ誤差を平均的に軽減させる手法を考案した。当該手法を移動体に搭載した場合を想定し、移動体の運動を考慮してINSに所定の回転運動を提供する制御系を設計した。移動体に搭載した状態で所定の回転運動を実現するために、INSが出力する方位角の差分から当該角速度を算出し回転速度を制御し、また、その方位角の変化量を積算することにより回転方向の切替えを制御する制御系を構築した。平成19年度は、自動車に搭載したINSに前年度設計した回転運動制御系を適用するシステムを構築し、自動車を使用した移動体試験を実施した。これにより、回転運動を用いた当該手法の実用性と回転運動制御系の効果を確認した。実験の結果、INSが出力する位置精度が向上することを示した。平成20年度は、加速度計のバイアス誤差をアライメント終了時に事前に推定する手法を考案した。その効果を確認するために、前年度に構築したシステムにバイアス誤差推定機能を組み込むと同時に、推定結果をINSの演算機能に反映させ、自動車を使用した移動体試験を実施した。慣性航法装置（INS）は、移動量を加速度計にて、移動方位をジャイロにて計測し、時系列的に演算することで自己位置を求める。累積移動量を求めていくため、計測誤差は時間経過に伴い蓄積され、自己位置計測の精度を著しく劣化させるという課題がある。INSの精度向上のため、誤差軽減システムを開発して位置検出精度についての評価試験を行った。また、移動体実装用回転制御系を構築し陸上試験を実施した。

Fig. 2.3.8. Example of demodulation result (color, 320 × 225pixels, transmission distance of 510m, transmission time of about 0.9seconds, no error).

図2.3.8. 復調結果の例（カラー320×225画素、伝送距離510m、伝送時間約0.9秒、エラー無し）

Fig. 2.3.9. INS being tested under oscillated condition.

図2.3.9. INS動揺下試験

2.3.5. 人工衛星による海洋機器の遠隔制御の研究

洋上の船舶、探査機、ブイなどの洋上の観測機器のモニタリングと遠隔操作を可能にすることで、研究者が陸上に居ながら洋上のデータをリアルタイムで収集できる試作機を開発する。平成16年度は、衛星通信回線の設計を行い、必要とする無線通信システムの仕様設計を行なった。さらに、遠隔操作で重要な画像伝送を行なう為に、無線回線の劣化で通信速度が低下しても高品質な画像が伝送できるように、画像圧縮装置の開発をおこなった。また近い将来打ち上げが予定されている技術試験衛星Ⅷ型を用いると、浮上中の深海巡航探査機「うらしま」と陸上設備、または母船と陸上設備の間で、圧縮画像の伝送等の高速な通信が実現できる。しかし、「うらしま」に搭載できるような小型で耐圧性能を有する、衛星追尾型のアンテナは既存しない。本研究では、搭載に最適なアンテナと追尾装置を研究開発し、実際に「うらしま」に搭載し試験を行う。本年度は、アンテナ追尾装置を小型化するために、人工筋肉を用いた追尾装置の開発に着手し、人工筋肉の

Fig. 2.3.10. Onboard communication control device.

図2.3.10. 開発した船上用通信制御装置

Fig. 2.3.11. Artificial muscles operating in an 11,000-m pressure tank.

図2.3.11. 11,000mの圧力水槽で動作中の人工筋肉

深海での特性試験を行なった（図2.3.11）。また、人工筋肉で動作できるように昨年度より小型のアンテナを試作し、伝播暗室において特性試験を行った。平成17年度は、洋上から衛星を追尾する為に、船舶はもとより深海探査機やブイ等にも搭載可能な、小型・軽量の衛星追尾装置を開発した。この追尾装置はアクチュエータに人工筋肉を利用することで電動機を不要とし、かつ、防水対策と耐圧容器を不要とした。また、昨年度から本年度にかけて開発したプロトコル処理装置とコマンド装置を評価するために、JAXAの協力を得て、人工衛星を介した通信のシミュレーション（通信遅延、通信劣化）装置を用いて机上試験を行い、問題なく通信が出来ることを確認した。特許2件発願準備中である。平成18年度は、人工衛星を追尾するシステムとして、人工筋肉を利用した新しいアンテナ—追尾装置統合システムである自己変形型アンテナシステムを考案し、試作ならびに実験室における試験を行い、実現可能なことを確認した。また昨年度に、深海探査機に搭載を考えた場合に耐圧・耐水性が簡単に実現できる人工筋肉を利用した追尾装置を開発したが、平成18年度は、この装置を実際に探査機に搭載して制御するための実機を開発した。平成19年度は、JAXAの「きく8号」は衛星受信回路の不具合によりアップリンク通信不能により、前年度までに作成した人工筋肉を利用した新しいアンテナ—追尾装置統合システムが使用できなくなったため、総務省ならびにNICTの協力により、代替試験方法（ギャップフィラー法）を確立した。ギャップフィラー法はアップリンクに地上中継局を用いるため陸上との近距離通信が必要となるため船上用通信制御装置を新たに開発した。また、この他に陸上との通信アンテナを開発中である。国際学会1件。平成20年度は、技術試験衛星Ⅷ型「きく8号」を用いた深海探査機の遠

Fig. 2.3.12. Underwater images received at a station on land, and a control screen.

図2.3.12. 陸上の基地局で受信した水中映像と制御画面

隔制御システムを開発した。このシステムを用いた実証試験を実施し、潜航中のハイビジョンカメラ搭載小型深海探査機「HDMROV」を、陸上の基地局で海中映像をモニターしながら、「きく8号」を介して遠隔制御する試験に成功した。開発したシステムは、携帯電話程度の非常に小さな端末からでも「きく8号」搭載の世界最大級の大きな送受信アンテナにより直接衛星と通信できるという特長を最大限に生かし、衛星遠隔制御型の小型深海探査機を開発するとともに、探査機にも搭載可能な小型の追尾装置及びアンテナを開発したことにより、世界で初めて、漁船などの小型船舶を母船として利用できることを確認した。この成果をプレス発表した。

2.3.6. 環境計測技術に関する研究

平成16年度は、化学的計測手法の中で、電気化学的な計測手法について基礎的な検討を行った。電気化学的手法の中で、イオン感应性電界効果型トランジスタを用いた電極について試験を行い、温度変化時の特性について基礎的なデータを取得した。また、化学センサの高圧水中下における特性把握のための陸上試験装置の設計・製作を行った。平成17年度は、電気化学センサ用として、固体素子であるISFET（イオン感应性電界効果型トランジスタ）を用いた電極を試作した。試作した電極は、深海を模擬した高水圧下で良好な特性を示した。陸上でセンサ部品等を評価するための試験装置を製作した。平成18年度は、電気化学センサとして、固体素子であるイオン感应性電界効果型トランジスタ（ISFET）を電極に用いたpHセンサを試作した（図2.3.13）。試作したpHセンサを用いた試験を行い、高温・高圧水中における動作、ならびに高温・高圧水中においてpHの相対的な変化を検出することが可能であることを確認した。圧力環境下におけるセンサならびにセンサ部品の動作・性能を確認するための陸上試

Fig. 2.3.13. Trial-manufactured pH sensor.

図2.3.13. 試作pHセンサ

験装置を改良・整備し、自動制御を可能とした。平成19年度は、高圧水中下で有効であり、応答性能に優れたイオン選択性電界効果型トランジスタを用いた小型pHセンサの開発を行い評価した。一時評価では熱水ブルームによるpHアノマリーを示している（応答性良）が、着水前・揚収後にドリフト特性を示すことがわかりマイクロ流体デバイスを用いた現場校正機能の検討を行った。

3. 応用技術部の活動実績

平成18年4月の海洋工学センター改組において、船舶の運航一元化、ならびに既存技術の現場適応力の強化がはかられた。この改組において、旧研究支援部から船舶運用部門を除き、海洋工学センター内での技術の応用を担う部門として発足したのが応用技術部である。発足に際しては、ケーブルネットワークの一部を加えて、新たに4つグループ（観測支援グループ、長期観測技術グループ、探査技術グループ、研究設備グループ）としてスタートした。その後ケーブルネットワークは部として独立したが、新たに研修業務を加えて現在に至っている。現在の応用技術部の業務は、

- ・ 機構が所有する船舶・深海調査システムならびに海洋観測ブイシステムの保守・整備・運用
- ・ 新技術の開発、他分野技術導入による各種の機能向上
- ・ 技術系職員および観測技術員レベル向上のための、基礎・応用教育体制の構築
- ・ 各研究行動および研究用陸上施設における支援業務とりまとめ
- ・ 研究用陸上施設の維持管理

等、技術の応用を担うだけでなく、支援、教育等をも含め広範にわたり取り組んでいる。

Fig. 2.3.14. Time-series presentation of raw data (drift characteristics).

図2.3.14. 生データの時系列表示（ドリフト特性）

ここでは、応用技術部の現在の業務体制に基づき、過去5年間（平成16年度から平成20年度）の業務実績を報告する。

3.1. 船舶・深海調査システムの保守・整備

探査技術グループは機構が所有する船舶、「しんかい6500」「かいこう7000Ⅱ」「ハイパードルフィン」など

の深海調査システムを用いた科学調査を円滑に行えるように、機能向上および効率的な保守や中長期的整備計画の策定等を行っている。また、先端技術研究プログラムで開発され、自律型無人探査機の要素技術を確立した深海巡航探査機「うらしま」は、さらに当グループを中心に実運用に移行発展すべく、改造・整備および海域試験を実施している。

Fig.3.1.1-1. Inspection of Research Vessel "Natsushima" in dock.

図3.1.1-1. 入渠中の「なつしま」

Fig.3.1.2-1. Deep submersible "Shinkai 6500" under construction for improvement.

図3.1.2-1. 検査工事中の「しんかい6500」

Table 3.1.1-1. Improvements for scientific and navigational instruments onboard Research Vessels in the last five years.

表3.1.1-1. この5年間における船舶の主な特記工事

船名	工事内容
「なつしま」 (図3.1.1-1)	計量科学魚群探知機の搭載，船内LANシステムの高速化 「しんかい2000」関連機器撤去，編集装置DVD機能追加
「かいよう」	船体構造の点検及び補修・補強工事（疲労寿命対策） ジャイロコンパス換装，レーダー換装，主発原動機シリンダジャケット補修
「よこすか」	第1ラボラトリーのリサーチルーム化，研究者用コンテナラボ搭載 船上重力計整備，音響航法装置受波器モーションセンサー搭載
「かいいい」	ウェットラボの上甲板移設，船内WEBサーバー設置，MBES12KHzモジュール換装 マルチチャンネル反射法探査装置（MCS）の高精度化
「みらい」	純水製造装置の換装，船体固定流向流速計（ADCP）換装 ドップラーレーダー用INS換装，ジョイスティック操船装置ソフト換装
「白鳳丸」	No.4ウインチ換装，MBESワークステーション換装，観測ウインチ制御盤製作 船体傾斜角計測用光ファイバージャイロ搭載，中折式クレーン制御装置換装
「淡青丸」	木甲板張り替え，No.1，No.2ウインチ ワイヤー新替え，レーダー換装
法改正等	簡易型航海情報記録装置（SVDR）の搭載，インマルサット換装 イマーシونسーツの搭載，「ひまわり」受画像装置の換装

3.1.1. 船舶の保守・整備および機能向上

船舶の保守・整備については、一般的な修繕工事はもとより老朽化対策工事、法改正等に対する対応工事、そして機能向上のための工事を効率的に実施するため、各船の動静やその時々状況等を踏まえながら年間を通じた工事計画を策定している。また、調査観測機能検討チーム検討会等を通じて研究者の意見・要望を調査し、可能な限り研究者等利用者の要望に応えられるよう、運航委託会社と連携しながら工事の効率的な施工に努めている。この5年における船舶の主な特記工事を表3.1.1-1に示す。

3.1.2. 深海調査システムの保守・整備および機能向上

潜水調査船「しんかい6500」や無人探査機「ハイパードルフィン」等の深海調査システムについても、効率的な保守・整備の施工と機能向上のための改良・改造を行うため、探査技術Gにおいて整備計画の策定や機能向上のための調査検討を実施している。また、高度化する研究者のニーズに応えるべく、機構の持つ運用経験と現場技術を活かして、機能向上のための新たな機器・装置等の開発検討を行っている。この5年間に

おける深海調査システムの主な特記工事及び機能向上に関する実施内容を表3.1.1-2に示す。

3.1.3. 新しい調査観測システムの開発

(1) 「かいこう」ビークルの自営製作

平成15年5月、二次ケーブルの破断によって「かいこう」ビークルを亡失した機構にとって、代替機の建造が急務であった。そこで7,000m級細径光ファイバー式無人探査機「UROV7K」を自営にて改造し「かいこう」ランチャーと一体化させることを決定、運航チームと共同で改造工事を実施し、7,000m級無人探査機「かいこう7000」を完成させた。しかし、「UROV7K」の機体は従来のビークルと比べて小さく、無人探査機として必要最低限の能力しか付加することができなかった。そこでさらに複雑な作業に対応すべくより大型のフレームを新造、搭載機器の大型化、マニピュレータの増設、推進器の能力アップ等の改造を実施、平成18年からは新たに「かいこう7000Ⅱ」として運用を開始した。運用開始後も更なる機能向上を目指し、光伝送装置の高機能化等について、引き続き検討を行っている。

Fig. 3.1.3-1. External view of "Kaiko 7000 II" composed a launcher (upper part) and the vehicle (lower part).

図3.1.3-1. 「かいこう7000Ⅱ」

Fig. 3.1.3-2. Maintenance of the vehicle manipulators.

図3.1.3-2. マニピュレータ増設工事

Table. 3.1.1-2. Functional improvements of the deep submersible and ROVs in the last five years.

表3.1.1-2. 深海調査システムの主な特記工事・機能向上

名称	実施内容
「しんかい6500」 (図3.1.2-1)	水中スチールカメラのデジタル化、前方障害物探知ソーナ換装 光電気複合コネクタの試作・試験、分圧計換装、操縦性能高性能化の検討
ハイパードルフィン	浮力材の換装、ROV用マルチビーム音響測深機の試験搭載 ケーブル展張装置の実海域試験、撮影潜航のためのライティング改良
「かいこう7000Ⅱ」	ビークルフレーム及びマニピュレータの換装、パンチルト装置搭載 光伝送装置高性能化の検討、ランチャー単独による1万m採泥試験

(2) 「しんかい6500」主蓄電池の長寿命化

「しんかい6500」の主蓄電池装置は、平成16年2月に従来の酸化銀－亜鉛二次電池からリチウムイオン二次電池に換装し、特に寿命については従来の「1年または75サイクル」から「2年または180サイクル」へと大幅に能力アップした。その後引き続き実際の充放電データを注視しながら運用を続けつつ、設計や製造方法に手を加えることなく、運用管理方法の変更のみで更に長寿命化を図ることの検討を行った。具体的には製造前の各種試験データと実際の運用データの比較評価、1年間実運用した主蓄電池から抜き取った単セルの加速試験等を行いながら、実際に運用している運航チームと共同で運用方法の検討を行った。その結果、初号機は2年を超える期間安全に運用できることを実証、その結果をもとに2号機では運用管理方法についてブラッシュアップを行い、現在製作準備中の主蓄電池（3号機）では「3年または200サイクル」という能力アップを実現するまでに至った。

(3) 11,000mフリーフォール式カメラ／採泥システム

平成15年の「かいこう」ビークル亡失事故後の事故調査委員会において、毎年ケーブル先端を切断し健全性確認を行うことが決められた。このため、現在の「かいこう」一次ケーブルの長さでは10,900mの世界最深部には到達できない。しかし、研究者からの世界最深部の底泥採取の強い要望に応えるため、フリーフォール式カメラ／採泥システムを開発・製作した。世界最深部でのハイビジョンカメラ撮影を目的として平成

18年より係留系の開発を行っており、このシステムに採泥装置を増設し、ハイビジョン撮影と採泥を同時に行えるようシステムの改良を実施した。平成20年6月、マリアナ海溝チャレンジャー海溝で深海調査研究船「かいこう」から投入された本システムは1996年の「かいこう」着底地点付近に無事着底、3本の採泥器によって約50cmの泥の採取に成功、また海底の映像もハイビジョンカメラにて鮮明に記録することができた。

3.1.4 深海巡航探査機「うらしま」の実用化

深海巡航探査機「うらしま」は平成12年から自律型無人探査機に不可欠な海中測位、自律制御および海中動力源などの要素技術を確認するため海域試験を開始した。平成17年には閉鎖式燃料電池を搭載し、1回の潜航で317kmを自律航行（世界記録）させることに成功した。その後深海調査システムとして実用に供するために、音響探査機器等の強化、および実運用に即した運用・保守整備性を向上させるための改造を実施している。制御システムは運用性の観点から簡素化する一方、探査機能を強化した。動力源は「しんかい6500」システムとの互換性を図り、運用コストの低減を実現した。

これまでに地球深部探査センター、極限環境生物圏研究センターと連携して実用化に向けた調整を実施し、平成21年度から公募対象として外部に公開する。また、平成20年12月には、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）の受託航海として「かいこう7000Ⅱ」と共に採用され伊豆・小笠原海域及び南西諸島海域の潜航調査を実施した。

Fig.3.1.3-3. Full ocean depth free fall sampler equipped with corer, HDTV camera and an acoustic releaser.

図3.1.3-3. フリーフォール式カメラ／採泥システム

Fig.3.1.3-4. Bathymetry map of Iheya North hydrothermal field (3D). High-precision 3D bathymetry map created by data acquired from multi-beam echo sounder on "Urashima".

図3.1.3-4. AUV取得データによる北伊平屋海域の微細地形図

3.1.5. 調査観測機能検討チーム検討会

機構が所有する船舶のうち「なつしま」「かいよう」「よこすか」「かいいい」「みらい」の5隻、深海調査システム「しんかい6500」「かいこう7000」「ハイパードルフィン」及び深海曳航調査システム「ディープ・トウ」に関して、調査観測機器の改善、不具合の改修及び研究者からの要望、機能向上並びにサンプル採取・データ取得の技術改善等、主にハード面からの検討を行うことを目的とする本検討会は、探査技術Gが事務局となって年間4回実施されている。これまでに研究者や観測技術員等から多くの要望が本検討会に寄せられ、検討チームでその内容を審議、予算事情や緊急性等を踏まえながら要望事項を吟味検討している。多くの要望にできるだけ応えるべく、探査技術Gと運航委託会社で技術的・予算的な検討を行ない、これまでに多くの機能向上・改造工事を行ってきている。

3.1.6. 「しんかい6500」コニカルハッチ浮き上がり

平成19年3月の「しんかい6500」試験潜航において、深度5,000m付近にてハッチふたと耐圧殻の境目にごく僅かな段差が確認された。このため平成19年5月から9月の期間に予定されていた調査潜航行動を中止し、ハッチふた及び耐圧殻側面調整及び各種試験潜航を実施することとした。また、この現象は「しんかい6500」運航開始以降初めて確認されたものであり、コニカルハッチは潜水船にとって最も重要な部分であることから、外部委員会（委員長：山本善之 東京大学名誉教授）を設置、現象確認のための試験潜航の実施方法や各種試験結果の評価等について委員会で検討し、それに沿って各種試験を重ねた結果、ハッチ当たり面

が経年化によって全体的になめらかになっており、一部箇所については磨耗による形状の変化が確認された。その後調整方法について委員会で検討し、建造造船所にて当たり面を建造当初の状態に戻す調整を実施、調整完了後に再度試験潜航を行いハッチの健全性を確認、平成19年9月末より調査潜航行動を再開した。

3.2. 海洋観測ブイの運用について

海洋工学センターでは、係留型の海洋観測ブイシステムであるTRITONブイならびにその小型・低コストタイプとして開発したm-TRITONブイの運用を行っている。またこれらブイシステムのコストダウンならびに搭載品の国産化を推進するために、使用する各種センサの内製化にも取り組んできた。これらについて解説する。

3.2.1. トライトンブイの展開

エルニーニョやアジアモンスーン等に関わる気候変動研究のため、米国NOAAと共同で2000年からTAO/TRITONブイ網として、太平洋ならびにインド洋の熱帯域においてトライトンブイによる観測ブイネットワークを展開し（図3.2.1-1）、海上気象・海洋データを長期取得している。なお、インド洋のブイについては2007年度より後述するインド洋小型トライトンブイによる運用に移行している。

この5年間におけるブイの運用状況の推移を表3.2.1-1に示す。

トライトンブイに関するトピックスとしては、2004年度のm-TRITONブイの開発着手、2006年度の盗難対策強化型タワーの開発、m-TRITONで開発された電装

Fig. 3.2.1-1. TRITON buoy array.

a) TRITON buoy array: 2007 b) TRITON and m-TRITON array: 2009

図3.2.1-1. トライトンブイのネットワーク展開図

a) 2007年までのトライトンブイ配置図 b) 現在のトライトンブイおよびインド洋小型トライトンブイ配置図

技術の現トライトンへの換装が挙げられる。m-TRITONブイについては、後述の5.3項にて詳述する。盗難対策強化型タワーは、バンダリズム被害の多発する17号ブイに試験投入され、途中で船舶等が係留された形跡が認められるものの、盗難被害に遭うことなく、1年に亘り順調に観測を続け、良好な成績を収めた。この結果を踏まえ、現在は盗難被害の多い14号ブイの観測点にも採用され、洋上観測の再開に貢献した。電装品の換装については、2008年度に投入される10号から16号ブイについて実施され、従来型のトライトンブイに比して大幅な電力削減が実現し、電池代の削減に大きく貢献した。

3.2.2. ブイデータ処理システムの開発ならびにデータ公開

トライトンブイが洋上で観測したデータは、アルゴ

Fig.3.2.1-2. Buoy with an antitheft reinforced tower.

図3.2.1-2. 盗難対策強化型タワーを取り付けたブイ

ス衛星通信システムを介して、ほぼリアルタイムで入手することが出来る。トライトンブイの測定では、洋上部では5種類の気象センサが7項目の測定を、水中部では流向流速センサが6項目、ならびに12式の水溫-塩分センサ（内2式は深度も計測）が26項目を、合計39項目の計測を10分ごとに行っており、これらの1時間値がリアルタイムデータとして送信されてくる。受信されたデータは、全てデータ品質チェックを行い、数日以内に専用のWebページを通じて公開されることになっている。そこで2004年度より、処理能力が限界となった従来システムの刷新を目的として、データの受信、品質チェックからデータ公開までを効率よく行うシステムの整備を行った。データの受信、品質チェックを行うシステムは、休み無く受信されるリアルタイムデータに対して、異常データの傾向等を予めプログラミ

Fig.3.2.2-1. TRITON data quality management system: Sample data-quality check page.

図3.2.2-1. リアルタイムデータ品質チェックシステムのユーザーインターフェース画面例

Table. 3.2.1-1. History of operation of TRITON array.

表3.2.1-1. トライトンブイの運用状況の推移

年度	運用状況	備考
FY16 (2004)	17観測点（太平洋15点，インド洋2点）	14号ブイは洋上観測を休止，13,16号は衛星データ伝送，洋上観測を休止．15号ブイは観測休止
FY17 (2005)	17観測点（同上）	同上
FY18 (2006)	17観測点（同上）	同上 17号ブイには試験的に盗難対策強化型のタワー（図3.2.1-2）を搭載
FY19 (2007)	17観測点（太平洋15点，インド洋2点）から，太平洋のみの15観測点へ	14号ブイに盗難対策強化型のタワーを搭載し洋上観測を再開．13,16号ブイは洋上観測，衛星データ伝送を休止．15号ブイは観測休止．
FY20 (2008)	15観測点（太平洋15点）	13号ブイの衛星データ伝送を復活．16号ブイは洋上観測，衛星データ伝送を休止．15号ブイは観測休止．

Fig. 3.2.2-2. New TRITON Web page.

図3.2.2-2. 刷新されたトライトンwebページ

Fig. 3.2.2-3. Time series data display of 8N156E.

図3.2.2-3. トライトンwebページデータ
表示例：8N156Eの時系列図

ングした自動品質チェックプログラムを介して1次処理を行う事が出来る, リアルタイムデータ品質チェックシステムを開発した. これによりデータ品質チェック作業が, 警告が出た部分だけを目視チェックすることで対応可能となり, 品質チェック作業に関する大幅な負担低減を実現した. 図3.2.2-1は, 同システムのユーザインターフェース画面例である.

データ公開に関しては, 2005年度にデータ公開用のTRITON Webページの全面刷新を行った. これにより日平均データのみならずリアルタイムで得られる時間平均データのグラフ表示, データ提供等のサービスが開始された (<http://www.jamstec.go.jp/jamstec/TRITON/> 図3.2.2-2,3).

3.2.3. m-TRITONブイの開発

トライトンブイは, 1998年の運用開始以来, その堅牢性を活かして海洋データ取得のためのプラットフォームとして高い実績を納めているが, イニシャルおよびランニングコストの面やハンドリング面の問題から「みらい」限定運用にならざるを得ないといった課題を抱えている. 今後長期にわたって海洋観測を継続していくためには, コストやハンドリングの問題は解決さ

れなくてはならない重要課題である. そこでこれらを解決すべく, 搭載船舶を選ばず, ハンドリングが容易で, 製作コストが安いブイの開発を目的として, 2004年度よりm-TRITONブイの開発に着手した. 2005年度には試験機が完成し, 駿河湾にて2度の試験係留を行い所定の性能が確認された (図3.2.3-1). 表3.2.3-1にm-TRITONとトライトンブイの比較表を, 図3.2.3-2にブイ本体の比較図を示す.

m-TRITONブイはその後, 後述するインド洋小型トライトンブイとしてインド洋に投入され本格稼働を行っている. また, m-TRITONブイはスラック係留方式を採用しているために, 係留索の長さが水深の1.3倍以上ある. そこでこれを利用して, ブイ浮力体並びに水中センサ部分の洋上メンテナンス・交換を実施することができれば, ブイ運用ならびに船舶運用も含めたコストの低減に貢献できる. そこでこれを確認するために2007年度に「みらい」を利用し, 洋上でのブイメンテナンスを想定して, 係留したままの状態でもm-TRITONブイ浮力体ならびにブイ直下の水中センサ用ワイヤーケーブル (500m) を船舶のデッキ上に揚げる試験を実施し, m-TRITONの洋上メンテナンスが可能であることを確認した.

Fig. 3.2.3-1. Recovery of m-TRITON.

図3.2.3-1. m-TRITON試作機の回収作業

Fig. 3.2.3-2. Comparison of top buoy of TRITON and m-TRITON buoys buoy bodies.

図3.2.3-2. トライトンとm-TRITONのブイ本体比較図

Table. 3.2.3-1. Specification comparison between m-TRITON and TRITON buoys.

表3.2.3-1. m-TRITONとトライトンブイの比較表

	m-TRITONブイ	トライトンブイ	備考
1. 形式	reverse catenary mooring (スラック係留式)	taut-line mooring (緊張係留式)	
構成	浮体（組立式）、ポール、容器 （保管・移動用架台） 係留索、係留金物 フロート、音響切離装置、アンカー レーダーレフレクタ、警告灯	浮体、架台、タワー、容器 係留索、係留金物 リカバリブイ、音響切離装置、アンカー レーダーレフレクタ、警告灯、警告板	
2. 表層ブイ			
1) 形状	円筒型	円筒（上部）+ 円錐台（下部）（シリンダー型）	
2) 寸法	直径 約1.8m 高さ 浮体 約1.2m センサーポール 約1.8m	直径 約2.4m 高さ 浮体 約2.3m タワー 約2.2m	
3) 質量／重量	全装備重量 約0.8t	全装備重量 約2.4t	
4) 全没排水量	約3t	約5.7t	
5) 材質	浮体：独立気泡ポリエチレン発泡体 ウレタン樹脂被膜 フレーム：SUS タワー：SUS	浮体：塩化ビニル系発泡体 ウレタン樹脂被膜 フレーム、タワー：SUS	
3. 係留			
1) 係留索			
伝送用係留索（上部）	スパイラル突起付きワイヤロープ φ14mm×500m 規格強度 60kN 質量（空中） 380kg	ワイヤロープ（高密度PE皮膜 3mm） φ16.3mm×750m 規格強度 10tf 重量（空中） 550kg	ワイヤロープは特許 取得
係留索（下部）	スラック部 ナイロンロープ φ17mm 規格強度 70kN 立上がり部 ポリプロピレンロープ φ19mm 規格強度 60kN	リカバリブイ上 ナイロンロープ φ20mm 規格強度 8tf リカバリブイ下 ナイロンロープ φ24mm 規格強度 10tf	ポリアミド系： ナイロン ポリプロピレン系： マリントフ
2) 切離装置	音響切離装置 ×1 (or2)	音響切離装置 ×2 (直列)	
3) 中間フロート	立上げ用 ガラス玉 約23.4ℓ×12	シンセティックフォームリカバリブイ 2500m級 約500ℓ×5	
4) アンカー	空中質量 2～3.5t ×1 (潮流条件による)	空中重量 約4tf ×1	

3.2.4. インド洋小型トライトンブイ

平成17年度（2005年度）より，地球環境観測研究センターが文科省より受託した研究テーマ「インド洋におけるブイ観測網の構築」（5ヵ年計画）が開始された．これは国際的な研究計画（CLIVAR/GOOS）のもとに，インド洋の観測網を国際的に構築して，大気・海洋変動メカニズムの理解の深化と，予報に必要なデータ提供により，アジアモンスーン地域の気候変動予測能力の向上を目的としている．このプロジェクト研究では，新しいタイプの小型海洋観測ブイを開発することにより観測網を拡充して，比較的短周期の表層の水温・塩分・流れの変化をとらえることが計画に織り込まれていた．日本から遠く離れたインド洋海域で持続的なブイ観測を可能とするためには，インド洋沿岸諸国の協力が不可欠であり沿岸諸国の比較的小型の船舶によりメンテナンス可能な小型ブイが必要となる．そこで海洋工学センターでは，この受託研究におけるサブ課題である「ブイシステムの開発・改良・運用」部分を担当することになり，m-TRITONブイをベースに，CLIVAR/GOOSインド洋パネルの要求仕様に準拠し，インド洋の比較的速い潮流にも対応可能なインド洋向けの小型海洋観測ブイ（インド洋小型トライトンブイ）の開発を行った．インド洋小型トライトンブイは，2006年10月―12月「みらい」の大気海洋相互作用に焦点をあてたMISMO*航海において，ひと月程度であるが2基がインド洋に投入されアトラスブイとともにブイネットワークを構築した．折しも当時発生していたインド洋ダイポールモードを捉えるなどの幸運にも恵まれ，良好な成績を取めた．その後インド洋小型トライトンブイは，インド洋における1年4ヶ月におよぶ長期係留試験もクリアし，現在はインド洋において2基体制での本格運用を行っている．

*MISMO：Mirai Indian Ocean cruise for the study of the MJO-convection Onset

3.2.5. センサ開発

m-TRITONブイ開発目的のひとつに観測ブイシステムの製作コスト低減を掲げているが，センサ部分（海外製）の購入費用が，ブイシステム調達費用の半分以上を占めている．こうした状況を踏まえ，より踏み込んだコストダウンをはかるにはセンサの内製，国産化が必要と判断し，その手始めとしてm-TRITONブイの開発着手と同時に気象センサの国産化にも取り組んだ．従来のトライトンブイで使用している気象センサは，センサヘッド部とAD処理部というユニット構成になっている．そこでこれに着目し，センサヘッド部分はト

ライトンブイと同じものを使用し，AD処理部のみを内製化してユニット化するという手法をとることで，センサとしての性能を維持したまま低価格化が可能となる．開発にあたっては，低価格はもちろんのこと，トライトンブイのものよりも小型で低消費電力，さらに様々なセンサへの接続を考慮した電気的入力仕様として，汎用性の高い基板とすることを目標とした．図3.2.5-1に開発したAD処理基板を示す．上述のインド洋小型トライトンブイでは，このAD処理基板を採用した気象センサユニットが搭載され（図3.2.5-2），ブイ製作費低減，ユニットの小型化をもたらし，MISMO航海での気象データ収集に大きく貢献した．また本AD処理基板は汎用性が高いため，トライトンブイへの搭載を検討していた超音波式風向風速センサに本基板を接続することで，手軽にユニット化を実現する事が出来た（図3.2.5-2）．この超音波式風向風速計については，先述の盗難対策強化型タワー搭載のトライトンブイ（図3.2.1-2）に取り付けられており，従来からバンダリズム被害の多かったベーン式に変わり盗難防止対策にも貢献している．今後は，インド洋小型トライトンブイだけでなく，トライトンブイにも順次導入して行く予定である．

Fig. 3.2.5-1. A/D processing board deployed by JAMSTEC.

図3.2.5-1. 開発したAD処理基板

Shortwave radiometer

短波放射計

Ultrasonic anemometer

超音波式風向風速計

Fig. 3.2.5-2. Sensor with the newly developed A/D processing board.

図3.2.5-2. 新型基板を搭載した例

気象センサユニットに引き続き、水中センサ開発にも着手している。水中センサについては、気象センサユニットと異なりセンサヘッド流用等が不可能であるため、全くオリジナルなセンサとして開発をすすめている。現在水温－圧力センサの量産初号機の開発を終え（図3.2.5-3）、実験室レベルでは現在使用しているセンサと同等の性能が確認された。現在は、実海域での長期係留試験に向けて準備を行っている状況である。また水温－塩分－圧力センサについても着手しており、塩分センサヘッドについては、国内メーカーの協力を得て開発を進めている。現在試作機が完成し、評価試験では、現行センサと同等レベルの高性能が確認された。さらにこうした水中センサの評価、校正を行うための高精度・高安定のキャリブレーションバスの開発も並行して行っている（図3.2.5-4）。こちらの方は、既に組み立てを終え、現在は調整試運転を行っている状況である。

3.3. 沖ノ鳥島

沖ノ鳥島における気象・海象観測は、海洋の熱・物質輸送に係わる研究の基礎資料収集の一環として継続的に実施しており、同島環礁内にある国土交通省作業

Fig. 3.2.5-3. Underwater temperature-depth sensor developed by JAMSTEC.

図3.2.5-3. 開発した水温-深度センサ用基板とセンサ本体

架台上およびその周辺に気象・海象観測装置を設置し、約1年の間自動計測を行ってデータを記録するシステムを運用している。

そのため毎年必要なセンサ類の整備を行うと共に、当機構所有の船舶を現地に派遣してセンサ等の交換およびデータ回収を行うなどの業務を実施してきた。但し、平成19年度に関しては海上自衛隊艦艇と漁船による海難事故調査協力のため、途中引き返しとなったため、点検・整備は見送りとなった。

3.4. 技術研修等の実施について

平成19年度より、船上・陸上で研究支援を行う機構職員、観測技術員の養成及び機構で培った技術の伝承を目的とした総合技術研修制度（海洋技塾）を立ち上げ（図3.4.1）、これまでに初級コースを53名が修了した。また、平成19年度の10月より、機構が有する潜水技術を活用し、主として警察、消防等の潜水業務に携わる者を対象に潜水技術研修（図3.4.2）を21回行い、387名の修了者を出すとともに、外部機関へ7回にわたり講師を派遣した。そして、「ちきゅう」乗船者等のために、独自のヘリコプター水中脱出訓練をのべ49回行い、387名を訓練しその安全確保に努めた。

Fig. 3.2.5-4. Calibration bath for underwater sensor under development.

図3.2.5-4. 開発中の水中センサキャリブレーション用バス

Fig. 3.4.1. Training on deck of "Kaiyo-Gijuku" (Winch operation).

図3.4.1. 海洋技塾の甲板作業実習（ウインチ操作）

Fig. 3.4.2. Diving training at sea (Search and rescue training).

図3.4.2. 潜水技術研修の海域訓練（捜索・救助訓練）

3.5. 観測支援業務の実施

各研究行動および関連の陸上研究業務の支援のため（ただし「ちきゅう」関連の業務は除く）、各研究部門からの要望をとりまとめ、研究支援会社に次の内容の業務委託を行っている、

- ・ 深海調査研究課題等に関する研究支援
- ・ 海洋地球研究船「みらい」航海に関する研究支援
- ・ 学術研究船「白鳳丸」「淡青丸」航海に関する研究支援
- ・ むつ研究所、横浜研究所、名護国際海洋環境情報センター等における陸上支援

これらの支援合計は、年間で概ね29,000人日に達する。応用技術部ではこれら業務の指導・監督を実施しており、この5年間で業務で取り扱った支援総計は147,000人日にもものぼる。

また各研究行動において取得されたデータやサンプルは、行動終了時に機構の定めた規定に従って取り扱うよう定められており、このときに必要となるインベントリ情報（取得データ・サンプルの内容や配布先等に関する情報）を取りまとめる作業支援も行っている。

3.6. 海洋工学センター勉強会（MIND）の開催

応用技術部長期観測技術Gが事務局となり、「海洋知識（情報）と討論」のコンセプトのもと、実際の船の運航や調査観測の現場から出た意見や生じた問題等をフィードバックし総合的に技術向上を図ること、また研究支援業務を行う上で必要となる情報の共有や意見交換を目的とし、概ね月に1度のペースで、年間10回程度の勉強会を開催している。この5年間で開催回数は50回にのぼり、毎回80～100人程度の参加者を集めて、関連な意見交換が行われている。

3.7. プール等の試験研究施設・設備の整備、運用

3.7.1. 共用施設に関すること

(1) 研究に係る共用施設及び設備の保守及び共用に関すること

共用施設・設備の法定点検及び自主点検を実施した。また、共用施設・設備の運転及び建屋の維持・保守・管理を実施した。

主な共用施設・設備:

高圧実験水槽装置、中型高圧実験水槽装置、小型高圧実験水槽装置、波動水槽

超音波水槽、潜水訓練プール、観測ウインチ、潜水シミュレータ、岸壁等

(2) 施設及び設備の貸付に関すること

共用施設・設備の利用に関する内外からの問合せや使用申込みの窓口として、所内手続き等の対応をスムーズに実施した。また、依頼に基づく技術的な支援及び運転、管理を実施した。

3.7.2. 分析ラボの運用について

透過型電子顕微鏡、電界放射型走査電子顕微鏡、電子プローブマイクロアナライザー装置等の運転・維持・保守・管理を実施した。また、日々進歩する電子顕微技術に対応するため、研究者のニーズを考慮した関連技術の向上や技術開発に向けた取組みも併せて実施した。

3.7.3. マシンショップについて

平成17年度から運用を開始したマシンショップは、研究者や技術者の要望に即応できるよう、各種工作機械類を良好な状態に保つとともに、研究者や技術者に対して、使用法についての講習なども開催した。

4. 研究船運航部の活動実績

研究船運航部は、機構が所有する船舶（地球深部探査船「ちきゅう」を除く）を一元的に管理し運航の効率化を図る目的で組織改編を行い、平成18年4月1日に学術研究船運航部と研究支援部の一部を統合して発足した。

平成16年度及び平成17年度は、学術研究船「白鳳丸」（以下、「白鳳丸」という。）及び学術研究船「淡青丸」（以下、「淡青丸」という。）の運航に係る業務は学術研究船運航部、海洋調査船「なつしま」（以下、「なつしま」という。）、海洋調査船「かいはり」（以下、「かいはり」という。）、深海調査潜水船支援母船「よこすか」（以下、「よこすか」という。）、深海調査研究船「かいはり」（以下、「かいはり」という。）、海洋地球研究船「みらい」（以下、「みらい」という。）及び有人潜水調査船「しんかい6500」（以下、「しんかい600」という。）等深海調査システムの運航に係る業務は研究支援部（平成16年7月発足。それ以前は研究業務部）で行っていた業務を平成18年度からは現在の体制に統合した。

ここでは、研究船運航部の現在の業務体制に基づいて過去5年間（平成16年度から平成20年度）の業務実績を報告する。

4.1. 学術研究船の運航管理

平成16年4月の機構の発足を機に、学術研究船が東京

大学海洋研究所から機構に移管され、自主運航している。研究船運航部では、東京大学海洋研究所を連携・協力を図りながら、運航管理を行っている。

4.1.1. 「白鳳丸」及び「淡青丸」の運航

「白鳳丸」は日本周辺海域の他、マリアナ海嶺、南極海、西部熱帯太平洋、北西太平洋、南太平洋、インド洋、地中海等にて、「淡青丸」は日本周辺海域において調査観測航海を行った。「白鳳丸」及び「淡青丸」の運航日数は表4.1のとおりである。

4.1.2. 船員支援

学術研究船の移管に伴い、運航日数が平成16年度は前年度より「白鳳丸」が111日、「淡青丸」が93日増加した。そのため、運航日数増加に見合った適切な運航体制を確立するため、予備船員を確保するとともに、必要な労使間の調整と労働環境等の整備を行った。引き続き平成17年度以降も労働環境等の整備や効率的な配乗計画の策定を行っている。また、船員を対象に危険予知訓練の研修を行い、危険予知活動の普及と定着化を図っている。

4.1.3. 船舶の安全・保安の確保

船舶及び港湾施設の保安に関する国際規則「ISPS」コード及び関連国内法の発効（平成16年7月）に伴い、「白鳳丸」について、必要な資格者の確保、規程類の作成、条約証書の取得を行い、必要な保安措置を実施し、安全管理マニュアルを作成した。また、学術研究船へ

気象情報、寄港地の保安情報、法律改正の情報を送付して安全と保安の確保に努めている。

4.1.4. 船舶及び観測設備・機器の保守整備と運用

「白鳳丸」及び「淡青丸」共に船体の老朽化対策を講じた。東京大学海洋研究所と協議し船体付き観測機器をはじめとした研究室関係の一部改善を実施した。また、船舶の基本的作動確認、調査観測装置の性能確認を主として性能確認試験を実施した。

4.1.5. 東京大学海洋研究所との連携協力

東京大学海洋研究所と学術研究船に関わる情報を共有し、必要な検討を行うために、平成17年度に学術研究船運航連絡会を設置し、毎年5回程度開催している。また、東京大学海洋研究所が開催した研究船共同利用成果発表会「海学問」に協賛し、研究成果の発表に協力した。

4.2. 機構所有船舶の運航計画策定及び運航管理

研究船運航部では、「なつしま」、「かいよう」、「よこすか」、「かいいい」、「みらい」及び深海調査システムの運航計画策定及び運航管理を行っている。

4.2.1. 運航計画の策定

平成19年度まで、「深海調査研究公募」及び『「みらい」共同利用公募』を行い、それぞれ有識者による外部委員会にて課題を審査し運航計画を策定してきた。この二つの公募は、それぞれ「深海調査研究5ヶ年指針」

Table. 4.1. Number of days of operation of vessels.

表4.1. 運航日数

	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度（予定）
「白鳳丸」	291	290	269	271	160
「淡青丸」	270	289	262	262	268

※平成20年度の「白鳳丸」については、燃料費高騰のため運航日数を削減した。

Table. 4.2. Number of proposed themes and adopted themes.

表4.2. 応募課題数及び採択課題数

	16年度 （課題実施年度）		17年度		18年度		19年度		20年度	
	応募 課題数	採択 課題数	応募 課題数	採択 課題数	応募 課題数	採択 課題数	応募 課題数	採択 課題数	応募 課題数	採択 課題数
深海調査研究公募	69	36	73	55	77	47	79	47	78	49
「みらい」 共同利用公募	83	80	61	60	113	110	55	54	83	77

と『「みらい」長期観測研究計画』に基づいて行われていたが、平成20年度からは、新たに策定した「海と地球の研究5ヶ年指針」により、両公募を統合した「研究船利用公募」（平成21年度に実施する航海が対象）を開始した。また、各公募を行っていた委員会についても海洋研究推進委員会として統合し新たな枠組において応募課題の審査及び運航計画の策定を行った。

公募における応募課題数と採択課題数の実績は表4.2のとおりである。

また、平成20度には、公募とは別に機構として実施すべき課題（所内課題）を検討する内部委員会も設置し、機構内で募集した所内課題について実施の可否を審議した。

4.2.2. 研究成果発表シンポジウム（「Blue Earth」）の開催

公募で採択された課題については、その研究成果の発表の場として、毎年1回、「Blue Earth」と称したシンポジウムを開催している。平成19年度までは、深海調査研究公募の研究成果発表を行う「しんかいシンポジ

ム」と、「みらい」共同利用公募の研究成果発表を行う「みらいシンポジウム」の合同開催であったが、平成20年度は公募の統合に伴い、シンポジウムも統合した。これまでの発表数と参加者数の実績は表4.3のとおりである。なお、平成20年度については、平成21年3月12、13日に開催する予定。

4.2.3. 船舶の運航管理

研究船運航部では、機構所有船舶「なつしま」、「かいよう」、「よこすか」、「かいいい」、「みらい」及び、深海調査システムである有人潜水調査船「しんかい6500」（以下、「しんかい6500」という。）、無人探査機「ハイパードルフィン」（以下、「ハイパードルフィン」という。）、無人探査機「かいこう7000Ⅱ」（以下、「かいこう7000Ⅱ」という。）、深海曳航調査システム「ディープ・トウ」（以下、「ディープ・トウ」という。）についての運航管理を行っている。各船舶の運航日数は表4.4、各深海調査システムの潜航回数は表4.5のとおりである。

Table. 4.3. Number of “Blue Earth” presentations and participants.

表4.3. 「Blue Earth」発表件数及び参加者数

	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度（予定）
発表数	176	215	212	227	189
参加者数	1,214	1,257	1,278	1,040	—

Table. 4.4. Number of days of operation of vessels.

表4.4. 船舶の運航日数

	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度（予定）
「なつしま」	286	268	250	242	274
「かいよう」	281	264	263	253	234
「よこすか」	263	290	267	240	247
「かいいい」	269	285	264	246	286
「みらい」	306	308	287	288	253

Table. 4.5. Number of dives for deep-sea investigation systems (number of “Deep Tow” cruises).

表4.5. 深海調査システムの潜航回数（「ディープ・トウ」は行動数）

	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度（予定）
「しんかい6500」	53	73	68	55	70
「ハイパードルフィン」	96	147	115	158	141
「かいこう7000Ⅱ」	24	21	30	33	51
「ディープ・トウ」	7	5	1	2	1

※「かいこう7000Ⅱ」については、平成17年度までは「かいこう7000」での運用、平成18年度からは「かいこう7000Ⅱ」での運用となっている。

各年度におけるトピックスは以下のとおりである。

(1) 平成16年度

- ・ 「なつしま」「ハイパードルフィン」により、「スマトラ沖地震及び津波調査」として、平成16年12月26日にスマトラ沖を震源とした地震とその後発生した巨大津波の原因究明と復興のための国際的な協力として、地震直後の海底変動について、震源近傍の海底調査を行った。
- ・ 「よこすか」「しんかい6500」により、「NIRAIKANAI」と称した太平洋長期航海を実施し、東太平洋海膨、南部東太平洋海膨、フレンチポリネシア、ラウ海盆にて大規模な海底調査等を行った。

(2) 平成17年度

- ・ 「ハイパードルフィン」により、日本海においてオオグチボヤの生存捕獲の成功、さらに海底下のメタンハイドレート柱状分布を発見した。
- ・ 「しんかい6500」により、インド洋中央海嶺における硫化鉄の鱗を持った巻貝Crysomallonの船上での水槽飼育に初めて成功した。

(3) 平成18年度

- ・ 「しんかい6500」と「ハイパードルフィン」を同時に潜航させ、深海における調査観測研究の様子を鮮明に記録するために沖縄トラフ鳩間海丘においてジョイントダイブを行い、さらに、ブルースモーカーと呼ばれる青色の熱水噴出物を世界で初めて発見した。
- ・ 「しんかい6500」が通算1,000回目の潜航を行った。
- ・ 「かいこう」ランチャーを用いた採泥試験により、マリアナ海溝において水深10,131mにおける海底泥の採取に成功した。

(4) 平成19年度

- ・ 「かいれい」により、平成19年7月に発生した新潟県中越沖地震の余震を観測し、防災に資するための緊急調査を行った。
- ・ 「ハイパードルフィン」及び「ディープ・トウ」により、平成20年2月に発生したイージス艦「あたご」と漁船「清徳丸」の衝突事故に関する捜索協力のため、海底遺留物の映像撮影並びに回収を行った。
- ・ 「ハイパードルフィン」により、鹿児島湾若草海底火山における世界で最も浅い深度（水深200m）でのチムニーを伴った熱水を発見した。

(5) 平成20年度

- ・ 「みらい」により、国際極年における北極海の観測を行い、日本船として最北緯度（78° 54' N）での航行を記録した。

5. 海底地震・津波ネットワーク開発部の活動実績

5.1. 総合海底観測ネットワークシステム技術開発

5.1.1. 背景

海底のプレート境界で発生する地震に関する研究や、海中並びに海底の環境変動に関する研究、生態系に関する研究では、長期に渡り連続的な観測を行うことの重要性が指摘されている。このような観測を実現する手段として、機構では、海底ケーブル型観測システムの開発・設置を進めている。これまでに、平成5年（1993年）に最初に設置し平成12年（2000年）に機能向上を図り更新した相模湾初島沖観測ステーション（Momma et al., 1998, Iwase, 2004など）をはじめとして、平成8年（1996年）および平成11年（1999年）にそれぞれ設置した高知県室戸岬沖及び北海道釧路・十勝沖「海底地震総合観測システム」（Momma et al., 1996, Hirata et al., 2002など）、運用停止となった沖縄ーグアム間通信用海底同軸ケーブル（旧TPC-2）を再利用したVENUSシステム（Kasahara et al., 2006など）を開発してきた。

その後、これらの開発成果を踏まえ、地球観測ケーブルネットワーク委員会により、海底ケーブルを利用した科学観測用海底ケーブルネットワークが検討され、平成15年（2003年）までに図5.1.1に示すようなネットワークの概念が提案された（地球観測ケーブルネットワーク委員会、2003）。図5.1.1には、ARENA

Fig. 5.1.1. overall image of ARENA (Advanced Real-time Earth monitoring Network in the Area).

図5.1.1. 科学観測用海底ケーブルネットワークARENA (Advanced Real-time Earth monitoring Network in the Area)の概念図

(Advanced Real-time Earth monitoring Network in the Area) と呼ぶ地球観測海底ケーブルネットワークの概念が示されている。メッシュ状に接続された海底ケーブルには約50km毎に観測ノードが設けられている。各観測ノードには、水中着脱式コネクタを用いて、地震計や津波計、テレビカメラ、流向流速計など各種のセンサが接続され、様々な研究分野で利用される。観測ブイや自律型水中ロボットともリンクして観測範囲を広げることにより、3次元の連続観測を可能とすることも視野に入れたものである。

平成16年度（2004年度）より開始された中期計画では、これまでに設置された初島沖、室戸岬沖、釧路・十勝沖の各観測システムの運用・データ配信などとともに、このARENAに示された概念の実現に向けた基礎的な研究開発を開始した。本稿では、これらの総合海底観測ネットワークシステム技術開発の成果について述べる。

5.1.2. 光伝送システムと給電システムに関する基礎研究

地球観測海底ケーブルネットワークの基幹技術として必要となる光伝送システムと給電システムに関する基礎研究を平成16年度に進めた。一般に通信用光海底ケーブルシステムは、海を隔てた陸上の端局装置（送受信装置）間での通信が基本となるため、多重・分離や光／電気変換を含む信号処理を行う光信号送受信機能は、陸上の端局装置内に収容されるのが普通である。

しかしながら、本研究の目的としている科学観測用システムでは、信号、即ち観測データの生成元が海中にあるため、こうした機能を有する広帯域光送受信装置を海中の機器内に用いる必要がある。図5.1.2は本研究において提案する光波長多重方式を用いた、ラマン増幅器によるキャリア光の変調を利用した光信号伝送システムの構成を示したものである。本方式では、海底観測機器内で温度制御による精密な波長安定化を行う必要がなく、伝送システムの信頼性が向上するとともに、消費電力と発熱による温度上昇の問題を避けることができ、実用的な光信号伝送方式を実現することができる。試作した結果、310Mbpsの伝送が可能であることを確認した（十倉ほか、2006）。

長尺の海底ケーブルネットワークの給電系では、伝送路の抵抗や伝搬の遅延に伴う様々な現象が発生する。このような特性を理解し、給電系の安定性や電源のオン・オフに伴う過渡現象を把握することが必要とされる。また、光海底ケーブルの給電線は一本だけであり、電流の帰路には海水を利用している。そのため、その電氣的伝搬特性は複雑である。しかしながら、実際の長距離の海底ケーブルを用いた実験によりこれらの現象を観測することは困難であるため、コンピュータシミュレーションにより評価できるようにすることが重要である。本研究では、図5.1.3に示す等価的分布定数回路を仮定してその伝搬特性を電子回路シミュレータにより求め、理論的解析結果を比較した。その結果、

Fig. 5.1.2. Optical signal transmission system using optical carrier modulation with Raman amplifier.

(OADM: Optical Add Drop Multiplexer, PD: Photo Diode, LD: Laser Diode, DSF: Dispersion Shift Fiber, WDM CPL: Wavelength Division Multiplexer Coupler)

図5.1.2. ラマン増幅器によるキャリア光の変調を利用した光信号伝送システム

Fig. 5.1.3. Equivalent circuit of power feed line of electro-optical submarine cable.

図5.1.3. 光海底ケーブル給電線の等価回路

この回路により光海底ケーブルの電氣的伝搬特性を良く表現できることを確認した。一方、観測機器の接続や電源のON/OFFなどの際には大きな負担変動が生じる。さらに長距離の海底ケーブルを経由して給電されることにより生じる入力電圧変動の問題が存在する。このため、長尺海底ケーブルネットワークの給電系には、大きな負荷変動に対応可能な定電流給電システムの実現が必要となる。平成17年度には、これらの問題を解決することを目的として、PFC (Power Factor Controller) を利用した電源システムを提案し、試作品の特性を評価した。その結果、90%以上の高い変換効率を持つとともに、広い入力範囲 (60~300V/0.4~1.2A) と消費電力範囲 (30~100W) に対応することを確認した (Asakawa et al., 2006)。

5.1.3. 精密時刻同期システム

海底地震計や水晶発振器を用いた高精度水圧計、更には海底の地殻変動を検出するための水中音響信号を使用した海底測位・測距システム等において、それぞれ高精度の震源決定、水圧変動検出、そして地殻変動量検出等を実現するためには、正確な時刻と安定したクロックが必要である。これらの観測や計測に多く使用されてきた従来の自己記録型観測装置では、装置内に内蔵された自走クロックを使用せざるを得ず、その精度や安定性に制約があった。これに対し海底ケーブル型観測システムでは、海底ケーブルを介して陸上のGPSやルビウム発振器等を基準とする高精度・高安定の時刻やクロックを用いることにより、海中の観測装置で使用する時刻精度及びクロック安定度を向上することが可能となる。

そこで本研究では、平成17年度より高精度の精時刻同期信号並びに基準クロックを海中機器に伝送する精密時刻同期システムの開発を開始した。目標とした仕様は、時刻精度が1ナノ秒以下、時刻同期信号のアラン分散が10⁻¹¹以下 (周期103~104秒) である。平成18年度までにこの精密時刻同期システムを開発し、評価した結果、これら所期の目標仕様を満たすことを確認した (Asakawa et al., 2007)。

5.1.4. 豊橋沖通信用光海底ケーブルを再利用した観測システムの開発

KDDI株式会社が建設した日本列島を環状に取りまく国内通信用海底ケーブル網JIH (Japan Information Highway) を構成する海底ケーブルの一部である2条の通信用光海底ケーブルが、愛知県豊橋市を陸揚地点としてその沖合いに敷設されている。平成16年にこの海

底ケーブルが運用停止となり、沖合い約60kmの地点で切断され、その地点から陸揚点までのケーブルが残されることとなった。

一方、この海底ケーブルは東海地震の想定震源域の西端付近に敷設されており、地球物理学的観測に重要な意味を持っている。即ち、想定震源域海底での地震や地殻変動観測などの長期連続観測により、陸上での観測では認められないような震源域近傍に特有の現象を捉えることが可能となり、プレート境界地震の発生過程に関する科学的理解を深めることが期待される。

そこで、この通信用光海底ケーブルを再利用し、それまでの研究開発成果の活用並びに実証試験も兼ねた観測システム (Tokai SCANNER) の開発を平成17年度より開始した。既存通信ケーブルを再利用することにより、新規開発に比べて開発コストを大幅に低減することが可能となる。

これら2条の海底ケーブルは、KDDI (株) より平成18年7月に無償で譲渡を受けた。東西2条の光海底ケーブルのうち、東側の海底ケーブルは、陸から約5kmの所で給電線が海水に地絡している。そのため、この地絡点と陸揚点間の地電位差変動観測に使用することとした。

一方、西側の海底ケーブルには、水中着脱コネクタを介して観測装置を海底で接続/取り外しできる分岐装置をケーブル先端に接続し、時刻同期システム等の研究開発成果を適用した観測システムを構築することとした (図5.1.4)。

また、分岐装置に取り付けた観測装置による長期連続観測実験に加えて、第2章に示した本研究で開発した

Fig. 5.1.4. Location of off Toyohashi cabled observatory (Tokai SCANNER) and cable routes.

Yellow hatched area is assumed focal area of Tokai Earthquake.

図5.1.4. 豊橋沖観測システム (Tokai SCANNER) と海底ケーブルルート

東海地震想定震源域を黄色で示す。

広い入力範囲を有する給電システムの特性を活用し、給電ラインに送信用の信号を重畳することにより、長尺海底ケーブルを低周波数の電磁波の送信アンテナとして利用し海底下の電磁気学的観測が行えることも目標とした。こうした従来例のない長基線の能動的な電磁氣的観測を行うことで、地震発生と深い関係を持つ海底深部の含水率の分布や時間変動の検出が期待される。

分岐装置及び給電並びに各種制御を行う陸上装置は、平成18年度末にかけて開発した。そして、平成19年3月に西側海底ケーブル先端に分岐装置を接続し、水深1,310mの海底に設置した。図5.1.5に本観測システムの構成図を、図5.1.6に海底設置後の分岐装置の外観をそれぞれ示す（Yokobiki et al., 2008）。

本観測システムの分岐装置には、観測装置とのインタフェースとして、5つの水中着脱電気コネクタが搭載

されており、5台までの観測装置を潜水船や無人探査機（Remotely Operated Vehicle, ROV）等により海底で着脱することが可能である。この水中着脱コネクタを介して、観測装置に対する15Vの直流給電及び双方向の通信が可能である。観測装置との通信インタフェースは、RS-422（通信速度57.6kbps以下）または10Base-Tである。分岐装置と陸上装置間の伝送路には、イーサネットを使用している。

分岐装置の設置に引き続き、平成19年4月には、ROV「ハイパー・ドルフィン」により、電位差磁力計並びに地震計・水圧計の2台の観測装置を分岐装置に接続した。また、平成20年9月には、東京大学を中心に開発された音響通信を用いて精密測位を行う海底地殻変動観測システムを構成し、海底ケーブルを介して受信したGPSの精密時刻信号に同期して音響信号を発信するケーブル・トランスポンダーをROV「かいこう7000Ⅱ」

Fig. 5.1.5. Schematic diagram of Tokai SCANNER.

図5.1.5. 豊橋沖観測システムの構成

Fig. 5.1.6. Branch Unit (Junction Box) on seafloor.

図5.1.6. 海底に設置された分岐装置の外観

Fig. 5.1.7. Result of fluctuation of time delay of time synchronizing signal looped back at Branch Unit.

(From Sept. 26th 2007 to Jan. 29th 2008)

図5.1.7. 分岐装置の折り返し構成による時刻同期信号の遅延時間の変動量計測結果

(平成19年9月26日から平成20年1月29日まで)

により分岐装置に接続した (Mochizuki et al., 2008).

これらの観測装置による精密観測を実現するためには、精密かつ高安定の時刻同期信号とクロックが、陸上装置から分岐装置に接続された観測装置に分配されることが必要である。これを実現するため、本観測システムには前章に述べた精密時刻同期システムを搭載している。本観測システムには、時刻同期信号を分岐装置で折り返す (ループバック) 機能があり、これを用いて折り返した信号の遅延時間の変動量を計測することにより、全長約60kmの海底ケーブルを含めた観測システム全体としての時刻同期信号の精度を評価することができる。図5.1.7は、この方法により、分岐装置海底設置後の平成19年9月下旬から翌年1月下旬までの約4ヶ月間の時刻同期信号の遅延変動量を計測したものである。変動量は $\pm 2\text{nsec}$ 以下であり、海底地殻変動計測システムなど、今後本システムを利用する観測センサを含め、観測に必要とされる時刻精度に対して2桁以上の高精度を確保している。

なお、ケーブル陸揚局も海底ケーブルとともにKDDI (株) より無償で譲渡を受けており、陸揚局と機構横浜研究所との間は、NTT IP-VPN回線により接続され、分岐装置をはじめとする海中部の遠隔制御並びに観測装置からの観測データの伝送が可能となっている。

5.1.5. 相模湾初島沖「深海底総合観測ステーション」を基盤とする研究開発

相模湾初島沖「深海底総合観測ステーション」は、平成5年 (1993年)、光海底ケーブル型深海底観測システムとしては世界で初めて、相模湾西部の初島南東沖の大規模な化学合成生物群集が存在する水深1,175mの冷湧水域に、深海環境変動の長期観測実現を目的として開発・設置された (Momma et al., 1998)。その後、平成12年 (2000年) に新システムへと更新し (岩瀬ほか, 2001)、新たなセンサを追加して更に多面的な観測を可能にするとともに、光及び電気インタフェースを有する水中着脱コネクタの搭載により、観測装置等の研究開発用テストベッドとしての役割を持たせている。

初島沖観測ステーションを基盤として平成16年度以降に実施した研究開発としては、平成17年1月に、新たな観測装置である海底電位差磁力計、海底微圧計及び海底重力計を水中着脱電気コネクタにより接続し、実験観測を開始した (Kasaya et al., 2007 など)。図5.1.8は、ROV「ハイパー・ドルフィン」により撮影された、これら観測装置の接続後の様子である。また平成18年4月から同年6月にかけては、東京大学を中心に開発されたマンガン濃度センサ (GAMOS-IV) を接続し、実験観測が行われた (Gamo et al., 2007)。

Fig. 5.1.8. Overview of observation equipments connected to "Off Hatsushima Observatory" in January 2005.

図5.1.8. 平成17年1月に初島沖観測ステーションに接続した観測装置

これらの観測装置接続後の平成18年（2006年）4月21日02:50、伊豆半島東方沖を震源とするマグニチュード5クラスの地震が発生し、これに伴う泥流（図5.1.9）が観測された（Iwase et al., 2007）。観測ステーションに当初から搭載されていた各種センサとともに、これらの観測装置により地震ならびに泥流に起因すると考えられる各種の深海環境変動が検出された。

この他、平成18年12月並びに平成20年1月に実施された、海底面と海水の境界における2次元酸素濃度分布の時間変化の観測を開発目的とするOptodeセンサ（Origiet al., 2007）の接続、並びに平成20年1月に実施された低消費電力型水中LEDライト（図5.1.10）の接続など、初島沖観測ステーションは、機構内外の各研究者が開発した観測装置の研究開発用テストベッドとして、重要な役割を果たしている。

これに加え、最初の観測ステーションの設置以来15年以上にわたる各種長期観測データや映像は、地球科学の分野だけでなく、化学合成生物の生態の解明（Fujikura et al., 2007）や芸術科学分野での利用（伊藤ほか, 2008）、さらには水族館等でのアウトリーチなど、内外の各分野で広く活用されている。

5.1.6. 「海底地震総合観測システム」の運用及び基盤とする研究開発

平成7年（1995年）の兵庫県南部地震の後、海域における地震の基盤観測網の強化の一環として、平成8年（1996年）および平成11年（1999年）にそれぞれ開発・設置された、高知県室戸岬沖及び北海道釧路・十勝沖の「海底地震総合観測システム」は、設置以来現在に至るまで、地震・津波等のリアルタイム観測データの気象庁をはじめとする各機関への配信、ならびにホーム

Fig. 5.1.10. Low power consumption type underwater LED light.

図5.1.10. 低消費電力型水中LEDライト

ページ等によるデータ提供（図5.1.11）を行っている。

また、前述の低消費電力型水中LEDライトの開発に先立つ長寿命水中光源の開発や津波の早期検出など、これら観測システムを基盤とする各種の研究開発が行われている。

海底からの長期的な画像の取得において、光源の寿命は観測における大きな問題点である。この問題を解決するために、平成16年度からLED素子を用いた長寿命水中光源の開発を行い、平成18年6月に釧路・十勝沖システムに接続した（図5.1.12）。

平成18年11月15日と平成19年1月13日に千島列島東方で発生した地震では、地震に伴う津波を、海岸の験潮所より約20分早く十勝・釧路沖システムで検出しており、津波早期警報発信等に利用可能であることを確認している。

Fig. 5.1.9. Mudflow observed with "Off Hatsushima Observatory" on April 21st 2006.

図5.1.9. 平成18年4月21日に初島沖観測ステーションにより観測された泥流

Fig. 5.1.11. Data distribution through JAMSTEC Homepage.

図5.1.11. ホームページによる観測データの提供

また、釧路・十勝沖観測システムには、離れた場所に設置した観測装置からケーブルを展張し水中着脱コネクタで接続する移動型観測システムを有している。ケーブル展張技術は、効率よく観測機器を2次的に配置する手段として最も有力であるが、これまでのケーブル展張技術はディープトウシステムを用いていたため、複雑な海底地形への対応や、天候などの外的要因による作業の中断と再開への対応、ケーブル回収への対応が困難であった。そこで、これらの課題を克服するために、ROVに搭載可能な展張装置を開発している。

一方、海底ケーブル型観測システム長期運用上の課題として、通信用海底ケーブルと同様、海底ケーブル障害の問題がある。これを修理するためには敷設船での工事が必要だが、非常に多額のコストが必要となっている。実際、室戸岬沖観測システムでは、海底ケーブルの絶縁劣化に伴う給電障害により、現在一部の観測データの取得ができない状態となっている。そこで、ケーブル外装の傷による絶縁劣化などの障害に対しては、ROVによる水中作業のみでの修理を行う技術開発を行っている。その一環として、これまでにROVで使用する交流磁気式ケーブル探査センサの開発等を実施している。

5.1.7. まとめ

平成5年に最初に設置した相模湾初島沖観測ステーションをはじめ、平成8年および平成11年にそれぞれ設置した高知県室戸岬沖及び北海道釧路・十勝沖「海底地震総合観測システム」を現在に至るまで運用し、気象庁をはじめとする各機関へのリアルタイム観測データの配信や、一般へのデータ提供を行うとともに、新た

に愛知県豊橋沖観測システムの開発・設置を実施し、これら観測システムを基盤とする各種観測装置等の研究開発を機構内外の研究者とともに進めてきた。これらの成果は現在進行中の紀伊半島沖観測ネットワークDONET（Dense Oceanfloor Network System for Earthquakes and Tsunamis）にも活用されている。一方で、海底ケーブル型観測システムの長期運用については、観測点の増加とともに、通信用海底ケーブルシステムとも共通する運用上の課題も顕在化してきている。これらの解決を目的とする研究開発も含め、今後地球観測海底ケーブルネットワーク（ARENA）の概念をも凌ぐ、広域・立体化した観測システムの実現が期待される。

5.2. 地震・津波観測監視システムの構築

5.2.1. システムの開発

海洋工学センターでは、平成18年度より、プレート境界型巨大地震の発生の発生が予想されている東南海熊野灘沖を対象に、地震・津波の早期検知、さらには地震発生予測を目指し、長期間に亘り稠密なりアルタイム観測を可能とする地震・津波観測監視システム（以下、海底観測網）の構築に着手した（文部科学省からの受託研究：図5.2.1）。新たに海域に展開を予定する観測網には、冗長構成（故障を想定しそれを補完する能力をあらかじめシステム設計に反映すること）と置換機能（海底における装置の海底での交換、及び復旧を可能にする）を持たせたシステム設計を実施し、観測点の大規模な展開や高密度な展開が可能なネットワーク化されたシステムとしての機能を持たせる。これにより、充実の著しい陸域の地震や地殻変動観測網と整

Fig. 5.1.12. Underwater LED light (left) attached to Cable end station (center) of "Off Kuroshio-Tokachi Observatory".

図5.1.12. 釧路・十勝沖観測システム（中央）に接続した水中LEDライト（左）

Fig. 5.2.1. An image of ocean-floor network for earthquakes and tsunami observation.

図5.2.1. 地震・津波観測監視システムの開発整備計画DONET（Development of Ocean-floor Network for Earthquakes and Tsunamis）のイメージ

合性のとれる観測機能の拡充を目指している。

海底観測網にこのような機能を付加する具体的な手段として、既設の観測システムが採用している、片端陸揚げ海中終端の海底ケーブルシステム構成を改め、システムの両端を陸揚げし、両端からの給電と両端へのデータ伝送を行うことで各系の冗長構成を実現する(図5.2.2)。このような海底観測網においては、システム障害の発生＝観測データの欠落とはならないことから、障害復旧作業時に健全に動作している部分を含めたシステム全体を停止することは観測の目的からして可能な限り避けるべきである。既設の観測システムにおいては、すべての測器が一連に構成されているため、海中部に発生する障害を修復するためにはシステム全体を一旦停止し海面まで揚収することが不可欠であったが、海底観測網ではシステムの構成要素間の接続に水中で着脱可能なコネクタを用いることで、海中において各要素を結合・分離し、状況に応じて、システム全体を停止させることなく障害部分を個別に交換することを可能にする。平成21年度に計画中の海域への設置に向けて、本開発計画においては全体システムの設計に始まり、構成要素となる基幹ケーブルシステム、ノード、観測装置、陸上設備等の仕様検討・開発・評価及び製造を実施している。

5.2.2. 高精度観測

海底観測網の展開により海域における観測機能の向上を図るには、観測点の適切な配置の検討が不可欠である。限られた資源を効率よく分配し、適切な配置を

構築できなければ、たとえ、海域の観測点を増加させても、効果的な観測を実施することはできない。海底観測網の構築においては、海域への展開に先立ち、観測点配置のシミュレーションを実施し、東南海地震の震源域を観測するための最も効果的な配置案を提案している(図5.2.3)。

Fig. 5.2.2. The schematic drawing of DONET at Nankai Trough. The network consist of backbone cable system, observatory node and instruments package. Twenty instruments package will be deployed on the seafloor at the interval of 15-20km.

図5.2.2. 地震・津波観測監視システムの構成要素：システムは基幹ケーブルシステム（Backbone Cable System）、ノード（Observatory Node）、及び観測装置（Instruments Package）から構成される。

Fig. 5.2.3. A simulation result of hypocenter determination accuracy distribution. Gray hatched area have highly accurate observation capability that hypocenter determination accuracy is less than 5km. This simulation result shows, seafloor network is able to improve the calculation accuracy of offshore hypocenter location.

図5.2.3. 海域（紀伊半島熊野灘沖南海トラフ）への観測点の配置と観測機能の向上：図中グレーのメッシュの範囲はシミュレーション上、震源が5km以内の計算精度で算出できる（高精度の観測が可能）範囲。観測点の配置を考えるにはグレーのメッシュエリアが抜けなく目的とする観測エリアを網羅することが望ましい。（5kmという閾値はDONETプロジェクト内での設定）

さらに、ここで検討された観測点配置を実現するために、JAMSTECの調査船団による大規模な、対象海域全体の音響地形調査及びケーブルルート及び観測点周辺の海底地形目視調査を実施し、実海域への配置案の反映と、観測網の構築に必要なケーブル敷設ルートを選定、さらに陸揚げ点の選定等を行った（図5.2.4）。また、観測網がターゲットとする観測の対象に関しても、想定されるマグニチュード8クラスの海溝型地震本震か

ら、通常地震活動、さらには、サイレント地震や地殻変動量にいたるまで、現在海域において行われている観測に比べ、より低ノイズ・広い周波数帯域・大きなダイナミックレンジで地動と水圧変動による地震・津波・地殻変動等の観測を実現することを目指すとともに、将来的には高精度な傾斜・重力・GPS音響測位計測等にも対応できるようなシステムを計画している。

Planned cable route on 3D seafloor image.

(a) 当該海域の広域高精度音響調査結果

Fig. 5.2.4. Site survey: Mapping of steep slopes on the observation area, to adjust the cable route and observatory location.

図5.2.4. 本計画では海域への観測網展開に先立ち、機構の所有する調査船団を用いて当該海域の精査を実施し、観測網の構築に関し最適なフィールドプランを策定している。

5.2.3. 海中作業技術

海底観測網の整備には、ROV（Remotely Operated Vehicle：海中ロボット）等による作業が不可欠である。既設の観測システムは、ケーブル敷設船によるシステムの海底設置により観測を開始することができるが、海底観測網の場合、この手法により海底に展開できるのは基幹ケーブルシステムだけとなる。その他の構成要素であるノードの展開や実際の観測点の構築はROVによる作業となり、さらに、特殊な作業を行うための道具建てが必要となる。これら今までに行われたことのない海中作業については、海底観測網の開発に関連した重要な要素技術であることから、機構が所有すべき次世代の調査技術として検討と整備が進められている。具体的には観測環境の整備手法と重量物及びノード観測点間の接続ケーブルの設置作業手法の確立が重要な課題となる。

海底観測網の主要な観測装置となる地震・津波観測装置については先に示したように非常に高精度の観測が行えるシステムの整備を計画している。一方で、今までの深海底での地震及び津波観測の結果より、海底

表層は必ずしも静穏な環境ではなく、非常に環境ノイズが大きいことも明らかになってきている。これらのことから、海底で観測環境をコントロールすることが、高精度の観測には不可欠であることが明らかになり、具体的には観測装置を表層堆積物中に埋設することにより一定の効果が得られるという事実を実験的に検証した（図5.2.5）。そこで、海底観測網の観測装置は各観測点においてそれぞれ埋設することとし、当初計画20の観測点に必要な埋設孔を効率よく整備する手法を検討している。このために既知のサンプリング手法であるピストンコアラをベースに、コアリング後に観測装置用のケーシングが残留するような装置を考案し、このケーシングを利用して観測装置の埋設を行う（図5.2.6）。加えて、コアリング後ケーシング内に残留堆積物が生じる可能性を考慮し、追加除去作業を実施するために大容量のサクションプンプ等の整備も必要となる。

重量物及びノード観測点間の接続ケーブルの設置を実現する装置として、ケーブル展張装置及び浮力調整装置の開発を実施している。ノード観測点間の接続に

Fig. 5.2.5. An experimental result of background noise

The figure shows the comparison of horizontal component of Broadband Seismometer outputs. The experimental results suggest the advantage of burial observatory as picture d).

図5.2.5. 海底における観測環境のコントロール：海底に同一の広帯域地震計を複数の状態で設置し、地震計が受ける環境ノイズの影響評価を行った。比較検討したのは球体容器、円筒容器、円筒容器埋設、埋設後シールドの4態である。下図は各状態における地震計バックグラウンドノイズのパワースペクトルを示す。バックグラウンドノイズが小さいことが高精度の観測を実現するカギとなることから、この実験結果からは埋設後シールド状態で観測するd)で示される設置状態が望ましいことがわかる。

は海底観測網用に開発したケーブル外径6.5mmの極細径海底ケーブルを使用する。ケーブル展張装置には10km長の接続ケーブルを搭載し、海底地形に沿って海底面直上から海底にケーブル敷設及び回収を可能にしている（図5.2.7）。この敷設作業に伴う海底でのROVの浮力調整、海底へのノードや観測装置という重量物の設置や移動という作業を補償するために、ROVには浮力調整装置の装備を行う。これは海中で耐圧容器内に

海水を注排水することで、ロボットの持つ浮力を海中で調整することを可能にするものである。この装置によりROVの海中作業能力を向上することができる。

またこれらの作業を確実に実施するために、作業母船には定点保持を可能にするDPS（Dynamic Positioning System）機能が搭載されることが期待され検討が進められている。

Fig. 5.2.6. Burial Sleeve Installation Tool (altered piston corer) for Benchmark Construction.

図5.2.6. ピストンコアラーによるコアリング技術を応用した、海底埋設孔（ベンチマーク）設置システムのイメージと実際に海底に設置されたベンチマーク。

Fig. 5.2.7. The cable laying ROV is remodeling of Japanese research ROV Hyper Dolphin for loading 10km length of extension cable and make possible to laying a cable between any two points on seafloor.

図5.2.7. ケーブル展張装置と浮力調整装置：10km長の展張ケーブルを搭載したポビンをROVに収容し海底に展開することが可能である。リアルタイム観測ネットワークの構成要素であるノード観測装置間の接続に用いる。

5.2.4. まとめ

本論に示したように、次世代の観測システムである海底観測網の構築及び維持においては、その主要な構成機器の開発のみにとどまらず、周辺の作業環境の整備についても併せて行うことが必要であり、プロジェクトの着実な推進には海洋における調査研究の全体能力が上がる必要がある不可欠である。

今後、観測ネットワークは、地震・津波の観測にとどまらず、多様な海中海底観測をリアルタイムに長期間実施するための基幹設備として海洋研究開発の大きな1分野を形成していくことが期待されている。固定観測点として観測範囲が限定されるため、日本周辺の特徴的な海域への整備が順次行われるように、パイロットプロジェクトとなる南海トラフへのリアルタイム観測ネットワークの整備において、十分な成果を上げることが重要である。

また、本プロジェクトで世界に先駆け検証を行っている観測技術は、海底の油田やガス田における生産井モニタリング技術として検討が始まっている技術と等価のものであり、これら分野への産業的な応用も期待されている。

6. 今後の展望

平成21年度からの5ヵ年、海洋研究開発機構は新たな中期計画をもとに研究開発を進めることとなる。この次期中期計画においても、科学技術創造立国を標榜する我が国の持続的発展に資するため、これまで国の政策目標の達成を目指した研究とこれに必要な技術開発を目指していくだろう。そこで海洋工学センターは、海洋に関する研究を革新的に推進するための基盤技術の開発を行うとともに、その活用を行い、国民生活や産業の発展に貢献することを目指しつつ、さらに海洋に関する基盤的な技術力を着実に強化し、我が国における海洋分野の技術力を牽引していきたいと考える。

重点的に研究開発を進めていく項目として、先進的海洋技術研究開発、次世代型深海探査技術の開発、総合海底観測ネットワークシステム技術開発、以上3項目が挙げられる。

先進的海洋技術研究開発では、多様化する海洋研究に対応可能な先駆的技術に関する研究やこれらシステムの融合を行い、海洋における未知領域を探索、利活用するための先進的な研究開発を行う。具体的には、人工衛星や水中音響等を用いたハイビジョン映像データを送信可能とする超高速・大容量通信・測位・テレメ

トリ（遠隔測定）技術、7,000m以深での高水圧・低温の大水深環境下における観測を可能とする高強度軽量新材料、海上・海中にて充放電を可能とすることにより長期観測機器等に電力を供給する新たな電力源システムの要素技術、水中観測機器で多様なデータを高品質に収集し、個体選別を可能とする制御システムの要素技術、観測現場においてセンサーを利用し自律的に計測・判断するシステムの要素技術等を研究開発する。

次世代型深海探査技術の開発では、国家基幹技術である「海洋地球観測探査システム」に位置づけられる「次世代型深海探査技術の開発」を推進するため、以下の技術開発を行う。これにより、地球環境、地殻変動等の解析に必要な海洋データの取得、詳細な海底地形図の作成、海洋資源の探査等に資する。具体的には、高精度の探知・位置保持機能を持ち、無補給航走距離が3,000kmの能力を有する次世代型巡航探査機に係る技術開発を実施する。また7,000m以深の大水深で高精度な重作業を可能とする次世代型無人探査機に係る技術開発を実施する。

総合海底観測ネットワークシステム技術開発では、ケーブルで結んだ多数のセンサーから構成されるリアルタイム総合海底観測システムに関する研究開発およびそれらの運用を行う。これにより、プレート境界域における地震等の地殻変動および深海底環境変動を海中・海底において、継続的に観測することを可能とする。

また研究開発以外の手段による社会への貢献として、科学技術に関する研究開発または学術研究を行う者等へ、船舶および深海調査システム等の供用、および施設・設備の供用を進める。

船舶および深海調査システム等の供用では、機構が保有する7隻の研究船（地球深部探査船「ちきゅう」を除く.）、有人および無人深海調査システム等を整備し、自らの研究開発に効率的に使用するとともに、各船舶の特性に配慮しつつ、研究開発等を行う者の利用に供する。各船の運航業務については、大学および大学共同利用機関における海洋に関する学術研究への協力に配慮しつつ、研究開発に必要な運航日数を確保する。

施設・設備の供用では、潜水訓練プール等の試験研究施設・設備を整備し、自らの研究開発に効率的に使用するとともに、研究開発等を行う者の利用に供する。

これら海洋に関する基盤的研究と開発、および施設の外部有効利用を通じて、海洋についての科学的知識を増大させ、地球環境の保全、防災、資源確保等、人類の生存にとって不可欠な、海洋が深く関わる諸問題の解決に積極的に貢献していくことができれば幸いである。

7. 参考文献

- Aoki, T., S. Shimura, T. Murashima, H. Nakajoh, S. Tsukioka (1997), Development of a Fuel Cell Power Source for Long Range AUV Urashima, Underwater Investigation '97 Conference New Orleans.
- Aoki, T., I. Yamamoto, H. Nakajoh, T. Nakamura, H. Ochi, K. Tamura, T. Murashima, S. Tsukioka, T. Hyakudome, T. Ida, K. Akazawa, K. Hashimoto (2001), Deep and Long Cruising AUV Hybrid-powered with Li-ion Battery and Fuel Cell, Underwater Investigation '01 Conference New Orleans.
- Aoki, T., S. Tsukioka, H. Yoshida, T. Hyakudome, T. Sawa, S. Ishibashi, T. Inada, K. Yokoyama, T. Maeda, S. Ishiguro, H. Hirayama, K. Hirokawa, A. Hashimoto, N. Hisatome, T. Tani (2004), The Fuel Cell System of the AUV Urashima, OCEANSW '04 MTS/IEEE and TECHNO-OCEANS '04 Conference, *IEEE and Marine Technology, Kobe Proc.*, 3, 1732-1737.
- Aoki, Y., M. Muro, H. Yamada (2005), Effect of cooling rate for Mg-Zn-Y casting alloy, 109th The Japan Institute of Light Metals.
- Asada, S., T. Ura, H. Koyama, T. Sakamaki, Y. Nose, T. Obara, and K. Nagahashi (2001), Synthetic aperture technique applied to a multi-beam echo sounder, *Earth Planet Space*, 53, 321-326.
- Asakawa, K., K. Furukawa, T. Yokobiki, A. Yamaguchi, T. Goto and K. Tazaki (2006), Power Supply System for Toyohashi Cabled Observatory with Wide Input-range, *Proc. OCEANS 2006*, DOI:10.1109/OCEANS.2006.306968.
- Asakawa, K., T. Yokobiki, T. Goto, E. Araki, M. Kinoshita and K. Mitsuzawa (2007), Outline of New Cabled Observation System off Toyohashi, *Proc. 2007 Symposium on Underwater Technology and Workshop on Scientific Use of Submarine Cables and Related Technologies*, 185-190.
- Bellettini, A., and M.A. Pinto (2002), Theoretical accuracy of synthetic aperture sonar micronavigation using a displaced phase-center antenna, *IEEE J. Ocean. Eng.*, 22, 780-789.
- Britting, K. R. (1971), Inertial Navigation System Analysis, John Wiley & Sons Inc.
- 地球観測ケーブルネットワーク委員会 (2003), http://homepage.mac.com/ieee_oes_japan/ARENA/ARENA-J.html.
- Dahlen, N. J., et al. (1996), Tightly Coupled IFOG-Based GGP Implementation and Field Test Result, *The Proceedings of IEEE Position Location and Navigation Symposium*, 213-221.
- Gamo, T., K. Oamura, K. Mitsuzawa and K. Asakawa (2007), Tectonic pumping: earthquake-induced chemical flux detected in situ by a submarine cable experiment in Sagami Bay, Japan, *Proc. Jpn. Acad., Ser. B* 83, 199-204.
- G. F. Edelmann, T. Akal, W. S. Hodgkiss, S. Kim, W. A. Kuperman, and H. C. Song (2002), An Initial Demonstration of Underwater Acoustic Communication Using Time reversal, *IEEE Journal of Oceanic Engineering*, 27, 602-609.
- Gough, P. T., D. W. Hawkins (1997), Imaging algorithms for a strip-map synthetic aperture sonar: Minimizing the effects of aperture errors and aperture undersampling, *IEEE J. Ocean. Eng.*, 22, 27-37.
- Hirata, K., M. Aoyagi, H. Mikada, K. Kawaguchi, Y. Kaiho, R. Iwase, S. Morita, I. K. Fujisawa, H. Sugioka, K. Mitsuzawa, K. Suyehiro and H. Kinoshita (2002), Real-Time Geophysical Measurements on the Deep Seafloor using Submarine Cable in the Southern Kurile Subduction Zone, *IEEE Journal of Oceanic Engineering*, 27, 170-181.
- International Transducer Corporation (1995), Application Equation for Underwater Sound Transducers, A Channel Technologies, Inc., Calif., USA, 1-2.
- Ishibashi, S., T. Aoki, I. Yamamoto, S. Tsukioka, H. Yoshida, T. Hyakudome, T. Sawa, T. Inada, A. Ishikawa, K. Hirokawa (2005), Deep-Sea Cruising AUV "URASHIMA"-Challenge to the Record for the Autonomous Navigation-, *The Proceedings of The Fifteenth (2005) International OFFSHORE AND POLAR ENGINEERING CONFERENCE*, 246-251.
- Ishibashi, S., T. Aoki, I. Yamamoto, S. Tsukioka, H. Yoshida, T. Hyakudome (2006), The Method to Improve the Performance of an Inertial Navigation System using a Turntable, *The Proceedings of The Sixteenth (2006) International OFFSHORE AND POLAR ENGINEERING CONFERENCE*, 229-232.
- 伊藤彰教, 若林尚樹, 吉岡英樹 (2008), 「深海の音」を題材とした展示手法の研究, 第24回 *NICOGRAPH論文コンテスト*, II-5.

- 岩瀬良一, 満澤巨彦, 平田賢治, 海宝由佳, 川口勝義, 藤江剛, 三ヶ田均 (2001), 相模湾初島沖深海底総合観測ステーションの更新一次世代リアルタイム観測の確立に向けてー, *JAMSTEC深海研究*, 18, 185-192.
- Iwase, R. (2004), 10 Year Video Observation on Deep Seafloor at Cold Seepage Site in Sagami Bay, Central Japan, *Proc. OCEANS '04/TECHNO-OCEAN '04*, 2200-2205.
- Iwase R., T. Goto, T. Kikuchi and K. Mizutani (2007), Earthquake Accompanied by Mudflow Observed by a Cabled Observatory off Hatsushima Island in Sagami Bay in April 2006, *Proc. 2007 Symposium on Underwater Technology and Workshop on Scientific Use of Submarine Cables and Related Technologies*, 472-475.
- Johnson, K. A., M. P. Hayes and P. T. Gough (1995), A method for estimating the subwavelength sway of a SONAR Towfish, *IEEE J. Oceanic Eng.*, 20, 258-267.
- 海洋音響学会合成開口ソナー部会 (2001), 合成開口ソナー, 海洋音響学会.
- 海洋音響学会 (2004), 海洋音響の基礎と応用, 成山堂書店, 7.
- Kasahara, J., R. Iwase, T. Nakatsuka, Y. Nagaya, Y. Shirasaki, K. Kawaguchi and J. Kojima (2006), An Experimental Multi-disciplinary observatory (VENUS) at the Ryukyu Trench using the Guam-Okinawa Geophysical Submarine Cable, *Annals of Geophysics*, 49 (2/3), pp.595-606.
- Kasaya, T., K. Mitsuzawa, T. Goto, K. Sayanagi, E. Araki, K. Asakawa, R. Iwase, H. Mikada and T. Nagao (2007), Multidisciplinary observations at an expandable sub-marine cabled station off the Hatsushima Island, the Sagami Bay, Japan, *Proc. 2007 Symposium on Underwater Technology and Workshop on Scientific Use of Submarine Cables and Related Technologies*, 674-676.
- Levinson, E., J. Horst, M. Willcocks (1994), The Next Generation Marine Inertial Navigation is Here Now, *The Proceedings of IEEE Position Location and Navigation Symposium*, 121-127.
- Matsumoto, G. I. (1991), Swimming movements of ctenophores, and the mechanics of propulsion by ctenes rows, *Hydrobiologia* 216/217, 319-325.
- Mochizuki, M., A. Asada, T. Ura, K. Asakawa, T. Yokobiki, T. Goto, R. Iwase, M. Sato, K. Nagahashi and T. Tanaka (2008), Installation of Seafloor Transponder for Geodetic Survey on the Submarine Cable System off Toyohashi, Japan, *Abst. 7th General Assembly of Asian Seism. Commission and 2008 Fall meeting of Seism. Soc. Japan*, 361.
- Momma, H., H. Kinoshita, N. Fujiwara, Y. Kaiho and R. Iwase (1996), Recent and Future Developments of Deep Sea Research in JAMSTEC, *Int. Journal of Offshore and Polar Engineering*, 6 (4), 262-267.
- Momma, H., R. Iwase, K. Mitsuzawa, Y. Kaiho and Y. Fujiwara (1998), Preliminary results of a three-year continuous observation by a deep seafloor observatory in Sagami Bay, central Japan, *Phys. Earth Planet. Inter.*, 108, 263-274.
- Momma, H., M. Watanabe, K. Hashimoto, and S. Tashiro (2004), Loss of the Full Ocean depth ROV Kaiko-Part1 : ROV Kaiko-A Review, *Proc. of 14th ISOPE-2004*, 191-193.
- Murashima, T., H. Nakajo, H. Yoshida, N. Yamauchi, and H. Sezoko (2004), 7000m class ROV KAIKO7000, *Proc. OCEANS' 04 MTS/IEEE*, 812-817.
- Nakajo, H., T. Murashima, and H. Yoshida (2005), 7000m operable deep-sea ROV system 'KAIKO7000', *Proc. OMAE*.
- 日本写真測量学会 (1998), 合成開口レーダー画像ハンドブック, 朝倉書店, 29.
- Oguri, K., H. Kitazato, R.N. Glud, H. Stahl, F. Wenzhofer, K. Asakawa, R. Iwase, S. Sakai, H. Nomaki and K. Fujikura (2007), In situ measurement of time-series two dimensional O₂ distributions at sediment-water interface using a planar O₂ optode system connected with a submarine cable, *Proc. 2007 Symposium on Underwater Technology and Workshop on Scientific Use of Submarine Cables and Related Technologies*, 367-370.
- Rouseff, D., Jackson, D. R., Fox, W. L. J., Ritcey, J. A. and Dowling, D. R. (2001), Underwater acoustic communication by passive-phase conjugation: theory and experimental results, *IEEE Journal of Oceanic Engineering*, 26, 821-831.
- 澤隆雄, 佐藤貞明, 中村敏明, 志村拓也, 網谷泰孝, 越智寛, 渡邊佳孝, 月岡哲 (2004), 合成開口ソナーの基礎研究と水槽実験の結果, *海洋音響学会誌*, 31, 16-23.
- 澤隆雄, 中村敏明, 月岡哲, 石川暁久 (2004), 合成開

- 口ソーナーの解像度の動揺が与える影響, 超音波エレクトロニクスの基礎と応用に関するシンポジウム講論集, 25, 463-464.
- Sawa, T., T. Aoki, I. Yamamoto, S. Tsukioka, H. Yoshida, T. Hyakudome, S. Ishibashi, T. Inada, T. Kabeno, R. Sasamoto, and Y. Nasuno (2005), Performance of the fuel cell underwater vehicle URASHIMA, *Acoust. Sci. & Tech.*, 26, 249-257.
- Shimura, T., A study on the focusing property of time reversal waves (2004), *Acoustic Science and Technology* (日本音響学会英文誌), 5 (5), 364-372.
- Shimura, T., H. Ochi and Y. Watanabe (2004), Convergence Property of Time Reversal Waves under Noisy Environment, *Japanese Journal of Applied Physics*, 43 (5B), 3180-3185.
- Shimura, T., H. Ochi and Y. Watanabe (2004), A Basic Research on the Long Horizontal Active Time Reversal Communication, *MTS/IEEE Oceans 2004*, Kobe, 2220-2224.
- Shimura, T., Y. Watanabe and H. Ochi (2004), Research on the Focusing Property of Time Reversal Waves with Various Array Configurations, *The 18th International Congress on Acoustics (ICA2004)*, Kyoto, 371-374.
- Shimura, T., Y. Watanabe and H. Ochi (2005), Basic study on active time reversal communication in shallow water, *Acoustical Science and Technology* (日本音響学会英文誌), 26 (6), 526-529.
- Shimura, T., H. Ochi and Y. Watanabe (2005), A fundamental study on the application of passive time reversal to acoustic communication, *The Proceedings of Forum Acousticum 2005*, Budapest, 267-171.
- Shimura, T., Y. Watanabe and H. Ochi (2006), Research on Doppler Effect to Time-Reversal Communication, *The 8th European Conference on Underwater Acoustics (ECUA)*, 879-884.
- Shimura, T., H. Ochi and Y. Watanabe (2006), Time-Reversal Communication with Moving Source-Receiver in Shallow Water, *Japanese Journal of Applied Physics*, 45 (5B), 4847-4852.
- Shimura, T., H. Yoshida, and D. Lindsay (2006), Basic study on time-reversal communication in shallow water with high frequency, *Proc. of Techno-Ocean 2006 /19th JASNAOE OES*, 171.
- Takai, K., A. Inoue, and K. Horikoshi (1999), *Thermaerobacter marianensis* gen. nov., an aerobic extremely thermophilic marine bacterium from the 11000m deep Mariana Trench, *Int. J. Syst. Bacteriol* 49 (2), 619-628.
- 高木又男, 新井信一 (1996), 船舶・海洋構造の耐波理論, 成山堂書店, 669.
- 高木幹雄 (1994), 海洋環境, 広島大学工学部第四類講義資料, 501-50.
- Tanaka, T., Y. Hama, H. Shiba, and I. Yamaguchi (2003), *Jpn. J. Appl. Phys.*, 42, 3225.
- Tanaka, T., Y. Hama, H. Shiba, and I. Yamaguchi (2003), Low-frequency synthetic aperture sonar system, *Jpn. J. Appl. Phys.*, 42, 3225-3226.
- Tahara, J., I. Yamamoto, S. Tukikoka, H. Yoshida, T. Hyakudome, S. Ishibashi, T. Inada, T. Sawa, M. Mizuno, T. Aoki (2006), Development of Fuel Cell Type Autonomous Underwater Vehicle "URASHIMA", Underwater Investigation '06 Conference.
- Tashiro, S., M. Watanabe, and H. Momma (2004), Loss of the Full Ocean depth ROV Kaiko-Part2 : Search for the ROV Kaiko Vehicle, *Proc. of 14th ISOPE-2004*, 194-198.
- The Japan Society of Mechanical Engineers, Mechanical Engineers Handbook, 1987.
- 十倉俊之, 清水克宏, 浅川賢一 (2006), 海底科学観測ケーブル向けラマン変調器の高速化に関する検討, 電子情報通信学会2006年総合大会講演論文集, B-10-72.
- Tsukeda, T., Madarame, H., Aoki, Y., Yamada, H., Saito, K. (2006), Properties of magnesium-yttrium-zinc type large-scale casting alloy added grain refining element, 110th The Japan Institute of Light Metals.
- Tsukeda, T., Madarame, H., Aoki, Y., Yamada, H., Saito, K., Ienaga, Y. (2006), Hot-workability about large size cast and extrusion material of Mg-Y-Zn series magnesium alloy, 110th The Japan Institute of Light Metals.
- Tsukioka, S., T. Aoki, I. Yamamoto, H. Yoshida, T. Hyakudome, T. Sawa, S. Ishibashi, M. Mizuno, J. Tahara, A. Ishikawa (2005), The PEM Fuel Cell System for Autonomous Underwater Vehicle, *Marine Technology Society Journal*, 39 (3), 45-53.
- Tsukioka, S., T. Aoki, I. Yamamoto, H. Yoshida, T. Hyakudome, S. Ishibashi, T. Sawa, A. Ishikawa, K. Hirokawa (2005), Prospective Deep Sea Detailed Survey with the AUV Urashima, The International Society of Polar and Offshore Engineering

- Conference Seoul.
- Walther, D., D. R. Edgington, and C. Koch (2004), Detection and tracking of objects in underwater video, *Proceedings of the 2004 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1*, I-554-I-549.
- Watanebe, M., S. Tashiro, and H. Momma (2004), Loss of the Full Ocean depth ROV Kaiko-Part3 : The Cause of Secondary Cable Fracture, *Proc. of 14th ISOPE-2004*, 199-202.
- Wiebe, P. H., and M. C. Benfield (2003), From the Hensen net toward four-dimensional biological oceanography, *Progress in Oceanography* 56, 7-136.
- Yang, T. C. (2004), Differences Between Passive-Phase Conjugation and Decision-Feedback Equalizer for Underwater Acoustic Communications, *IEEE Journal of Oceanic Engineering*, 29, 472-487.
- Yokobiki, T., T. Goto, E. Araki, K. Asakawa, T. Kasaya, M. Kinoshita, K. Kawaguchi, M. Harada, T. Nakajima, H. Nagao and K. Sayanagi (2008), Development of a New Cabled Observatory "Tokai SCANNER", *Proc. OCEANS 2008-MTS/IEEE Kobe Techno-Ocean*, DOI:10.1109/OCEANSKOB.2008.4531002.
- 吉田弘, 月岡哲, 百留忠洋, 石橋正二郎, 喜多村稔 (2005), 新しい研究プラットフォーム AUVを利用した観測, *日本プランクトン学会報*, 52(2).
- Yoshimoto, S., Matsuda, M., Yamasaki, M., Kawamura, Y., (2002), Development of High-Strength Nanocrystalline Magnesium alloys, *Materia Japan*.