衛星リモートセンシングの進歩

田 中 佐*

Advancement of Satellite Remote Sensing

Tasuku TANAKA *

Abstract

This paper reviews the evolution and advancement of satellite remote sensing. The history of satellite remote sensing began with the Television and Infrared Observation Satellite launched by the U.S.A in 1960s and was followed by many Earth observation satellites. We present the physical principle of observation from space as well as recent Earth observing data. We discuss the characteristics and tendencies of rapid advances in satellite remote sensing. In the near future extensive Earth observation data will be available to the Earth's scientific community. We emphasize that scientists should retrieve crucial information on global change from advanced Earth observation data.

Key words : Earth Observation Satellite, satellite remote sensing, electromagnetic wave, high resolution image

キーワード : 地球観測衛星, 衛星リモートセンシング, 電磁波, 高分解能イメージ

I. はじめに

衛星技術の中で地学に関係するのは地球観測と測位である。本稿は衛星リモートセンシングによる地球観測を対象にして、つぎのような構成とした。地球観測は現在もお発展段階にあることから、最初に衛星リモートセンシングの歴史を述べ、地球観測の特徴ある技術を解説し、次に現在の地球観測データを紹介して、最後に衛星リモートセンシングの将来動向を展望する。

II. 地球観測衛星の歴史

衛星リモートセンシングによる地球観測は、世界最初の人工衛星「スプートニク」(1957年, 旧ソ連が打ち上げ)からわずか3年後の1960年に世界で最初に実現された。アメリカの打ち上げ

た「地球観測衛星」'TIROS' (Television & Infrared Observation Satellite) によるものである。TIROSからの画像には地球が明瞭に写っており、地球観測衛星の将来性を人々に強く印象づけた。人工衛星にカメラを搭載し高高度から地上の写真を撮ることは、実に自然な発想である。TIROS以来今日まで多くの地球観測衛星が打ち上げられてきた。

TIROSの成功後、「気象衛星」が1970年代中期から恒常的に運用されている。「静止気象衛星」は全地球の約1/3にわたる広い範囲を観測している。観測器は、地上で用いられる白黒のカメラを高性能にしたもので、可視光に加えて夜間でも観測できる赤外光のセンサーを搭載している。地上解像度は可視光で約1 km, 赤外光で約4 kmである。我が国のGMS「ひまわり」、米国の'GOES'

* 宇宙開発事業団 地球観測データ解析研究センター

* National Space Development Agency of Japan Earth Observation Research Center

(Geostationary Operational Environmental Satellite), 欧州の 'METEOSAT' (Meteorological Satellite) が、全世界の気象画像を 1 時間ごとに撮影している。

静止気象衛星を補い、低高度から全地球をカバーする気象衛星が「極軌道気象衛星」で、米国の海洋大気庁 (NOAA) が常に 2 機の衛星を運用している。高度約 800 km から 1 日 4 回、気象画像を撮影している。'NOAA 衛星' は簡易なアンテナで受信でき、我が国でも気象庁をはじめ多くの大学、研究所等が直接受信・データ処理を行い、気象画像、大気温度、海面水温、植生等の観測研究に使用している。

陸域を高解像度で撮影するのが「狭義の地球観測衛星」である。気象観測衛星と同様 1970 年代から恒常的に観測が始まった。「地上解像度」は当初 100 m 程度であったが、東西冷戦の終了を契機に軍事技術の転用が始まり現在地上解像度は 1 m に達している。

地球環境を恒常的に地球規模で多種多様の観測器によって観測する衛星を、「地球環境衛星」と呼ぶ。米国 NASA は 1970 年代に、“概念実証”を目的に地球環境衛星を多数打ち上げた。それらの衛星は南極オゾンホール、大気微量成分、海上風、海洋クロロフィルの観測に大きな成果をあげ、各種観測器の概念実証を果たした。現在および近い将来打ち上げられる地球観測器の多くは、1970

年代に米国で概念実証されたと言っても過言ではない。しかしながら、それら概念実証された観測器を搭載した地球環境衛星がなかなか打ち上げられなかった。1996 年に我が国が打ち上げた地球観測技術衛星 'みどり'、'ADEOS' や翌年打ち上げられた日米共同の熱帯降雨観測衛星 'TRMM' によって、地球環境衛星の本格的な運用が始まった。1992 年の「国連環境サミット」と 1997 年の「温暖化に関する京都会議」で宣言されたように、地球全体の環境保全が人類全体の課題である。その解決のため地球全体を監視する地球環境衛星が、今後多数打ち上げられる予定である。

III. 衛星リモートセンシングの原理

1) 電磁波の放射と伝搬

リモートセンシングは電磁波による遠隔測定である。衛星リモートセンシングでは、紫外光から熱赤外光 (波長約 $0.3 \mu\text{m} \sim 14 \mu\text{m}$) と電波 (波長約 $0.3 \text{ mm} \sim 30 \text{ cm}$) を用いる。光源は太陽光、地表面と大気の熱放射、衛星自身の発信するレーダ・レーザとである。物質はその温度によって決定される電磁波を放射する (プランクの熱放射則)。太陽の表面温度は約 5900 K であり、太陽光は可視域で放射強度が最強となる (図 1)。地表上の物体と雲はおよそ 200 K ~ 300 K であり、その放射光は熱赤外域で放射強度が最強になる。周波数が低い電波では、電流その他を振動させることによ

図 1 地表における太陽光の分光放射照度と黒体放射との比較。

り電磁波を誘導放射する。レーダ・レーザの「能動リモートセンシング」は、観測対象に集中して高いエネルギーの電磁波を照射する。電磁波はその伝搬方向に直角な面内で電場と磁場が互い直交し振動している。電場の振動方向により水平と垂直の偏波が区別される。太陽光は偏波が極めて早く変化する無偏波として考えられる。電磁波の振動で位相のそろった波形が空間的、時間的に十分長く保たれていることを「コヒーレント」と言い、そうでない場合を「インコヒーレント」と言う。

可視光と熱赤外光から衛星リモートセンシングが始まり、紫外光、中間赤外光、電波へ拡大していった。「受動型」の観測器に加え、今後は「能動型」の観測器が多数開発されることとなる。

2) 電磁波の反射, 吸収, 散乱

放射された電磁波は地表面で反射される。反射には「鏡面反射」「ランベルト反射」「反射率」が視線方向によらない), その中間の3種あるが、多くの場合ランベルト反射と見なせる。反射は照射された物体の反射率の相違によって異なる。反射率は波長、表面状態、たとえば凸凹、偏波によっても異なる。衛星リモートセンシングの基本は、反射率の相違によって物体を識別することである。衛星から見ると海の反射率は低いので暗く、陸の反射率は高いので明るく映る。観測チャンネルを複数にすることで、識別能力を高めることができる。狭義の地球観測衛星では光の3原色(赤、緑、青)、あるいは青を近赤外光に置き換えた3チャンネルで陸域が観測される。レーザやレーダは、水平と垂直の両偏波を用いて2チャンネルとして識別能力を上げられる(「ポラリメータ」)。太陽光は無偏波であるが雲の反射で逆に偏波が現れ、そこから雲の特性が現れる(「偏光観測」)。ランベルト反射からのずれ、すなわち反射の方向性を観測して、物体識別能力を向上させることも試みられている(「多反射方向観測」)。

衛星から地表を観測すると電磁波は大気中の分子や浮遊物により散乱、吸収される。雲で太陽が遮断されるように地上からの電磁波が衛星に届かないこともある。大気中の分子・原子は特定の波長の電磁波が入射されると原子の軌道電子運動、

分子の振動と回転運動と入射電磁波とが共鳴し、電磁波が吸収、再放射される。大気による吸収の弱い波長帯を「大気の窓」と呼ぶ。太陽光放射の強い波長帯と地表面熱放射の強い波長帯は大気の窓の中にある。散乱は浮遊物が電磁波を全ての方向に再反射する現象である。散乱体1個あたりの散乱の強さは、電磁波を遮る面積(「散乱断面積」)を実断面積で除した「散乱係数」で表せる。散乱体の大きさがリモートセンシングに用いる電磁波の波長に比して十分小さい場合、散乱係数は波長の1/4に逆比例する小さな値である(「レーリー散乱」)。レーリー散乱は、大気中では可視域まで影響があり空が青く見える現象となる。散乱体が波長に近い場合、散乱係数は大きくなる(「ミー散乱」)。散乱体が波長に比して十分大きい場合には散乱係数は2に収束する。大気全体の散乱は散乱断面積と散乱体の単位面積あたりの個数の積(「光学的厚さ」)になる。大気中に浮遊できる散乱体は当然ながら幾何寸法の小さいものほど多く、ある大きさ以上は存在しない。それ故、リモートセンシングに用いる電磁波の波長により散乱の影響が大きく変化する。大気中の浮遊物の直径の概略は、雨(2 mm)、霧(100 μm)、雲(10 μm)、エアロゾル(0.5 μm)である。可視光(波長0.5 μm)は雲エアロゾルにより散乱されるが、5 GHz(波長6 cm)より波長の長い電磁波は大気の散乱をほとんど受けない。

衛星リモートセンシングの初期には大気の窓を用いており、大気による散乱、吸収は障害と考えられていた。その後、地球規模の環境変化の理解のためには大気の特長(エアロゾル、温室効果気体、雲その他)の観測が必要となり、大気の散乱・吸収そのものも観測対象になった。

3) 観測器

光学観測器は入力光を集光、分光、検出し、電気信号に変換する。衛星は高度数百 km を飛行するため、集光系は望遠鏡とも考えられる。分光するためには集光した光を平行光に変換する必要がある。光学系はそれ故どうしても容積が大きくならざるを得ない。分光方式は波長分解能の達成精度により、光学フィルター、グレーティング(回

折格子)等の方式がある。最近では高波長分解能を得るため、光の干渉を利用した「フーリエ分光法」が用いられている。

検出器は光子が金属の表面に当たって飛び出す光電子を捕捉する。光子の持つエネルギーはプランクの常数と光子の振動数の積になり、衝突物体に固有のしきい値を越えると光電子が飛び出す。振動数が大きい程(波長が短い程)容易に光電子が飛び出すことができる。光検出器の性能は、光量子のエネルギーが電気信号に変換された時、必然的に伴う光検出器自身の雑音との比(「S/N比」)で決定される。S/N比を低減させるため、赤外光では検出器を極低温にまで冷却する。電波の場合、アンテナで受信された電力を“回路”で発生する熱雑音から区別し、共鳴させて検波して検出する。これを実現するのが「ヘテロゲイン方式」の放射計である。

能動リモートセンシングでは、観測対象に直接電磁波を照射することにより効果的な観測が可能となる。また観測対象までの距離が計測できることと、コヒーレントな観測が可能との長所を有している。その反面衛星で電磁波を発信させるための所用電力が大きい。このため衛星リモートセンシングでのレーザの実用化は今後である。

「観測器の設計」にあたり第一に考慮すべきは、十分な光量を得ることである。そのため必要な開口径(あるいはアンテナ径)を確保する必要がある。衛星は対地速度7 km/秒で飛行しているのので、地上解像度が高い場合極めて短いシャッター速度となることも考慮して開口面が決定される。開口面の大きさはまた光の回折により空間分解能を定めることになる。開口直径が d で波長が λ の受信系では、空間分解能($\Delta\theta$)は λ/d になる。波長が短くなる程、かつ開口面が大きくなる程空間分解能が高くなる。光量、空間分解能、光源、どれをとっても可視光(波長約 $0.5\mu\text{m}$)が設計には有利である。しかしながら、大気には、雨、霧、雲、エアロゾル等の微粒子が存在するため、散乱が強く、地表面の観測は晴天の場合に限られてしまう。微粒子の影響を避けるため波長を長くすると、空間分解能は悪くなる。たとえば、波長5

GHz(波長60 mm)の電波は雨その他の大気の影響を受けないが、2 mの開口面で高度500 kmを飛行すると、15 kmの地上分解能しか得られないことになる。このように観測対象と観測の障害、分解能と光量等を勘案して波長と開口面積が決定される。

IV. 衛星データの例

これから数年にわたり多くの新しいデータが供給される。それらの多くは前々章で述べたとおり1970年代に米国で概念実証されもので、必ずしも新しくはない。しかし、それらのデータから導出される情報に、地球規模の環境変化に関する多くの新しい知見が期待されている。以下にそのいくつかを紹介する。

1) 高空間分解能データ(画像1)

高空間分解能データは典型的な地球観測データであり、今も最も需要が多い。米・ソ二極による冷戦の終了に伴い、偵察衛星技術が米国で商用に転用され始めた。その典型的なデータ例として、最近打ち上げられた‘IKONOS’による筑波宇宙センターのパンクロマチック画像例を画像1に示す。分解能は1 mである。この画像から1台1台の自動車が明瞭に識別できる。画像より、都市域の変化の把握が可能となることが期待されていて、今後も発展する分野である。10 cm程度の分解能を有する観測器も出現することであろう。ただし、分解能を上げれば上げるほど観測幅も狭まり、時間分解能を維持するには複数衛星の観測が必要になる。

2) 海洋クロロフィル(画像2)

海洋クロロフィルは、大気中の炭酸ガスの吸収と、海洋の食物連鎖の素になる重要な物理量である。ADEOS搭載の「海色海温走査放射計」(「OCTS」)によるクロロフィルの1カ月の平均値の例を画像2に示す。画像2により、クロロフィルは冷水の沿岸に多いこと、季節変動があること等が確認できる。長期にわたる観測を継続することにより、温暖化の元凶とされる炭素ガスの循環様式の解明が期待される。また、漁業と沿岸域の監視への適用も見込まれている。

図 2 宇宙からみた地球赤外放射 (ADEOS, IMG による, 1997 年 4 月)。

海洋を上空から観測すると青く見える。これは太陽光が海洋中の水分子等によりレーリー散乱され、波長の短い領域が強く現れることによる。海洋のクロロフィルは太陽光を吸収し光合成を行うので、散乱される太陽光は減少することとなる。「クロロフィルが存在する海域では、それ故上空から見るとその海面が緑に見える。」これがクロロフィルの観測原理である。クロロフィルの吸収される波長と吸収されない波長との受光量の比を観測して、クロロフィル量が導出される。クロロフィルは可視域で観測されるが、衛星で観測される光量の 90% は大気による散乱波である。そのため大気散乱を近赤外バンドのデータから取り除く必要がある。

OCTS からのクロロフィルの導出のように、地上の物理量を複数チャンネルの観測値から導出することが今後のデータ処理の中心になる。

3) 高波長分解能 (図 2)

ADEOS 搭載の「温室効果気体センサ」(「IMG」)は、高い波長分解能 (0.1 cm^{-1} の波数分解能) を持つフーリエ型赤外分光器である。測定原理はインコヒーレントである太陽反射光を数 cm ほど隔たった 2 つの光路で干渉させ高波長分解能を得る手法である。IMG が直接測定する物理量は、大気・地球系から放出される波長 $3.3 \mu\text{m} \sim 14.3 \mu\text{m}$ 域の熱放射スペクトルである。図 2 には熱赤外域の詳細なスペクトルが示されている。この波長域は地表からの熱放射 (288 K に対応) が最も強い波長域である。この波長域には水蒸気、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、一酸化炭素、オゾン

等の多数の吸収域を含んでいて、「温室効果」がほぼ完全なスペクトルとして観測されている。吸収帯の解析から、気温と水蒸気、および地球環境に関する気体濃度を求めることができる。IMG の成功を契機に、同種の高波長分解能観測器が今後いくつか打ち上げられる予定である。

4) マイクロ波による観測 (画像 3)

2001 年以降に打ち上げ予定の「ADEOS-II」に搭載される「高性能マイクロ波放射計」(「AMSR」)は、多波長・多偏波で地球表面および大気からのマイクロ波放射を観測するとともに、水蒸気、雲水その他水循環に関連する地球物理量を計測する。マイクロ波観測の特徴は、赤外光に比べて雲の影響がなく気象現象の観測に必要な時間分解能が得られることにある。しかし、マイクロ波は波長が長く所用の空間分解能を得るために口径の大きなアンテナが必要で、衛星に搭載できるまで時間を要した。画像 3-2 に、AMSR の「模擬データ」による積算水蒸気量と積算雲水量の分布例を示す。大気中の水蒸気量、水蒸気が凝結した雲粒、それに地表面の影響は、周波数による感度の差を利用し推定される。AMSR では、この他に降水強度、海面水温、海上風速、海水密接度、積雪水量、土壤水分量が観測される。AMSR は、また 2000 年 12 月に NASA の地球観測衛星にも搭載され打ち上げられる予定である。

5) レーダとレーザによる観測 (画像 4, 5, 6)

可視光による地球観測は、大気の影響により晴天時しか観測されない (我が国周辺では、画像の歩留まりは 20% 程度)。そこでレーダを利用する

ことになった。しかしながら、単一データの空間分解能が低いため、コヒーレント性を利用してデータを合成する「開口面合成レーダ」が開発、実用化された。

レーダは、海上風によって発生する海面波の後方散乱を観測して、海上風を計測できる。ADEOSのNASA 散乱計(「NSCAT」)は、三本のファンビームアンテナによって約25 kmの地上分解能で、海上風の風向と風速を各々±20度と10%の精度で推定する。画像4は、1996年の台風17号のひまわりの雲画像に重ねた画像の例である。風向風速が明瞭に示されている。海上風のデータは単に観測研究にとどまらず、数値予報の初期値として使用されている。ADEOSの機能停止後、1999年6月にNASAは新しい散乱計「QuikSCAT」を急遽打ち上げ、海上風観測のギャップを少なくした。

レーダによる降雨観測は、地上の気象観測でよく用いられている。衛星に搭載して世界中の降雨が、熱帯降雨観測衛星(「TRMM」)の降雨レーダで観測された。画像5に、降雨レーダによるモザンビークでの大雨の降雨構造例を示す。

レーザは大気中に浮遊している雲、エアロゾル等の後方散乱を観測し、それらの3次元分布を計測する。画像6にNASAがスペースシャトルで実験した観測結果例を示す。同図には、熱帯特有の強い積乱雲からの反射が強いことが表われている。地上から観測できない上層雲の観測や、大気中の浮遊物の高度分布が明らかになる。衛星レーザ観測の実現には、今後数年を要する。

V. 将来動向

(1) 高解像度の地表画像は、これからも解像度の向上が図られるであろう。

(2) 中程度の空間分解能(200 m~1 km程度)の可視近赤外バンドの放射計は波長分解能の向上が図られ、多チャンネルのデータが得られるであろう。それらを用いて植生、海洋クロロフィル、エアロゾル等が全地球規模で継続的に観測される。地上の観測対象の観測精度の向上のため、データ処理アルゴリズムの高度が図られると考えられる。また、多反射方向観測と偏光観測も取り入れられ

ることとなる。

(3) マイクロ波放射計により大気中の水蒸気、雲水量、降雨、海面状態が、高い時間分解能で全地球規模で継続的に観測されるであろう。なお、波長の長い1.4 GHzを用いると、土壌水分と海水塩分濃度が観測できるが、必要な空間分解能を得るためにはアンテナ径を大きくしなければならず、実現までには時間を要する。

(4) フーリエ分光計による高波長分解能の観測器が打ち上げられる。それらにより、大気微量成分(オゾン、メタン、その他)、気温と水蒸気の垂直分布の観測が期待される。

(5) レーダにより海面高度、海上風、降雨が全地球規模で継続的に観測される。開口面合成レーダは今後も打ち上げられ、ポラリメータ、インターフェロメータの技術が応用されることになる。雲の構造解明は気象学上の最大の課題であり、レーザあるいは100 GHzのレーダでの観測が必要である。ただしいくつかの技術課題のため実現まで時間を要する。大気中の塵のドップラー効果から、対流圏の風向風速を観測する場合も同様である。

(6) マイクロ波より波長の短いミリ波、サブミリ波の観測器や、偏波、反射方向性を利用した観測器も打ち上げが計画されているが、継続的な観測は将来になるだろう。

地球規模の環境変化を観測する地球環境衛星の計画を、図3に示す。米欧と我が国の計画する地球環境衛星には、気象観測衛星や陸域高分解能衛星は含まれていない。図3から明らかなように、米、欧、日の緊密な協力で10年以上にわたり地球規模の環境変化を観測する計画である。この中で我が国が分担する地球観測衛星「GCOM」への搭載予定観測器を表1に示す。宇宙開発事業団は2001年以降ADEOSの後継機であるADEOS-II、そして高分解陸域観測を目的とした「ALOS」を打ち上げる計画である。その後にGCOM衛星の打ち上げを計画している。

VI. おわりに

地球観測衛星の技術の歴史は、空間、波長、時間の分解能の向上と、紫外光から電波の全領域へ

表 1 ‘GCOM’ 搭載予定の観測機器.

GCOM-A1

観測機器名	オゾン観測センサー	傾斜軌道衛星搭載太陽掩蔽 法フーリエ交換分光計
略称	ODUS	SOFIS
波長域	306-420 nm 232 Ch.	3-13 μ m 753-784 nm
瞬時視野	20 km	1 km
観測幅	2300 km	—
質量	55 kg	200 kg
観測物理量	オゾン, エアロゾル SO ₂ , NO ₂ , Albedo, UV-B	大気組成
提供機関	NASDA	環境庁

GCOM-B1

観測機器名	多チャンネル走査放射計	高性能マイクロ波放射計 後継器	アルファ散乱計	地球反射光観測装置後継器
略称	Second Generation Global Imager (SGLI)	AMSR F/O	AlphaSCAT	POLDER F/O
波長域	380 nm-12.0 μ m 36 Ch.	6.295 GHz, 10.65 GHz 18.7 GHz, 23.8 GHz 36.5 GHz, 50.3 GHz 52.8 GHz, 89.0 GHz	13.4 GHz	443490565670763 765,865,910(nm) 443,670,865(nm / Polarization Angle)
瞬時視野	250 m, 1 km	7-50 km	20 km	7 km×6 km
観測幅	1600 km	1600 km	1600 km	1700 km
質量	350 kg	250 kg	160 kg	50 kg
観測物理量	海面水温, 海色 植生, 雲, エアロゾル	水蒸気, 降水, 雷水 土壌水分, 海上風, 海面水	海上バクトル	雲, エアロゾル
提供機関	NASDA	NASDA	JPL	CNES (仏)

の観測の拡大である。地球環境の変化の解明, 監視, 予測には長期にわたり観測が継続されねばならない。また, 観測だけでなく数値モデルによる長期変動の予測を待って, 初めて地球環境の予測が現実的となる。衛星リモートセンシング技術の発展と観測の継続性は今後も保証されねばならないが, 世界中の関係機関はその実現に努力している。

衛星リモートセンシングにとって重要なことは, 多種多量の地球観測衛星データからどのような「情報」を引き出すかである。データから如何に有用な情報を引き出すかは関係機関のみならず関

係者一人一人の熱意等にも依存する。多くの方が人工衛星からの地球観測データを活用されることを願う。

最後に, 本論に関連する論文等並びに関係機関のホームページの一部を以下に紹介する。

日本リモートセンシング学会 (1997) 「日本リモートセンシング学会誌」 ADEOS 特集号—その現状—, Vol. 18, No. 5.

日本リモートセンシング学会 (1998) 「日本リモートセンシング学会誌」 TRMM 特集号—概要と初期観測結果—, Vol. 18, No. 5.

高木幹雄・下田陽久（1991）：「画像解析ハンドブック」
東京大学出版会.

日本写真測量学会（1998）「写真測量とリモートセンシング」小特集 最新の衛星センサとその利用可能性.
Vol. 33, No. 3.

宇宙開発事業団地球観測データ解析研究センター
<http://www.eorc.nasda.go.jp>

欧州スペースエージェンシー（ESA）
<http://www.esa.int/>

NASAゴダードフライトセンター（GSFC）
<http://daac.gsfc.nasa.gov>

NASAジェット推進研究所（JPL）
<http://winds.jpl.nasa.gov>

米国海洋大気庁（NOAA）
<http://www.nesdis.noaa.gov>

（2000年8月21日受付，2000年11月29日受理）

(c) 2000 Japan Space Imaging Corporation All rights reserved

画像 1 ‘IKONOS’ 衛星による高解像度画像の例（筑波宇宙センター）。

OCTS Global Chlorophyll-a Map (Monthly Binned : 1 December 1996 - 29 December 1996) ver.4

OCTS Global Chlorophyll-a Map (Monthly Binned : 1 May 1997 - 31 May 1997) ver.4

画像 2 ‘ADEOS’ 搭載の「海色海温走査放射計」による全球クロロフィル a 分布。

画像 3-1（左）
‘ADEOS-II’ 搭載予定のマイクロ波放射計（AMSR）の模擬データ。

画像 3-2（下）
マイクロ波センサー（AMSR）の模擬データによる水蒸気量（左）と雲水量（右）。

画像 4 ‘ひまわり’ ‘みどり’ による台風の同時観測例 (1996 年台風 17 号)

図 3 米・欧・日の協力による地球環境衛星の計画。

3D Rain Structure

Horizontal Cross Section of Rain at 4km Height

画像 5 ‘TRMM’ 降雨レーダによるモザンビークの大雨 (7 Feb. 2000 10:10-10:14 (UTC)).

MET = 007/02:51:16.6 - 007/02:52:56.5
GMT = 260/01:14:11.6 - 260/01:15:51.5
Orbit 115

画像 6 NASA がスペースシャトルで実験したレーザによる観測。