内部被曝のモニタリング

I 個人内部被曝管理の考え方と基準†

藤 田 稔*

(1970年6月19日 受理)

Monitoring for Internal Exposure

I. Philosophy and Standards of Individual Internal Exposure Monitoring†

Minoru FUJITA*

個人の内部被曝に関するモニタリングの考え方と基準は、国によつて、また事業所によつて、多少異なるかも知れない。ICRP の Publication 10 と 12 に記載されている考え方と基準は、大体において、妥当と考えられ参考となることが多いと思われるので、ここにその内容を紹介する。ただし、これらは各事業所独自の事情に応じて修正の要があるかも知れない。

I 個人内部被曝モニタリングの目的

第1の目的は、汚染した人体または排泄物中に含まれる放射能の量を測定して、それらの値から個人の被曝線量を算定し、必要に応じて被曝線量の制限を行なうことである。

第2の目的は、作業現場に、被曝に関する情報を feed back してやることである。

II モニタリング計画の立案

上記の目的を達成するために、モニタリング計画の立案が必要となる。モニタリングは平常モニタリングと特殊モニタリングに分けることができる。

1. 平常モニタリングと特殊モニタリング

平常モニタリングとは、予め決められたスケジュール

† 1970年2月、日本保健物理協議会第5回発表会（東海）にて発表

* 日本原子力研究所、保健物理研究室；茨城県那珂郡東海村（Health Physics Lab., Japan Atomic Energy Research Institute; Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken）

に従って定期的に行なうモニタリングである。これに投入できる人手には限りがあるから、検査の対象となる作業者の選択が適切でなければならない。また、職場あるいは作業内容の限定も必要となってくるであろう。経験上、次の4つの作業を除けば、平常モニタリングはあまり必要でないと ICRP は述べている。すなわち、

- (1) トリチウムやヨウ素のような揮発性元素を大量に取扱う場合、
- (2) 汚染が頻繁に発生する状態にあるウラン処理、原子炉燃料加工、
- (3) プルトニウムその他の超ウラン元素の処理、
- (4) ウランの採鉱、粉碎、精錬、

などである。

特殊モニタリングとは、作業現場の空气中濃度や表面汚染が大であって有意の摂取があったと考えられる時や事故の時に行なうモニタリングである。この指針としては、過去の経験が役に立つ。

2. モニタリングの手段の選択

全身計測法がよいか尿分析法がよいかという問題である。一般的に云って、 γ 放出体に対しては、人体の直接計数法が有効であり、 β 、 α 放出体に対しては、尿分析がよいということになる。全身計測の場合は、その人を職場からある時間、離脱させなければならないという問題がある。（全身計測と尿分析の利害得失の詳細は矢部明氏の「原研における個人内部被曝管理の経験と問題点」の項参照）。

第1図 被曝線量と管理レベルとの関係

第2図 調査レベル、1/20年線量、検出限界、排泄率と試料採取頻度との関係

3. 平常モニタリング測定の間隔

測定頻度に影響する因子としては、人体内における汚染核種の実効半減期、その核種に対する検出感度があり、また後述の調査レベルが関与している。

III 測定結果の解釈

1. 平常モニタリング結果の解釈

平常モニタリングの結果得られたデータを如何に解釈し処理したらよいであろうか。普通、ある調査レベル (Investigation Level) を設定し、そのレベル以下であれば調査を開始しないが、そのレベル以上であれば、調査を開始する。以下管理の基準として重要な調査レベルについて考察を加える。

第1図は線量と種々の管理レベルとの間の関係を示したものである。ICRP Publication 10 と 12 は許容年線量の1/20という調査レベルの基準を与えている。しかし、その核種の検出限界を越え、年線量の1/20以下の場合、(第1図、下の図の太い線の部分)の取扱いに對し、各事業所により、種々の考え方の相違があるであろう。

第2図は調査レベルに関与する因子として1/20年線量、検出限界、排泄率、試料採取の頻度があり、調査レベルはまた試料採取の頻度に影響することを示したものである。四角の枠内のものは政策的にある程度自由に変えうるもので、下線のものは、そうでないものを示す。

1つの例として、まず半減期の短いI-131について考察する。第3図のDILは誘導調査レベル (Derived Investigation Level) の略であるが、DILとは1回摂取のため決定器官に、線量預託として、1/20年線量を与えるような摂取が時間0で発生した場合、t時間後における器官内あるいは全身中の負荷量、またはt時間後、排泄物 (尿) 中に1日当り排泄されてくる量すなわちt時間後の排泄率 (nCi/day) をいう。一般に排泄率は時間とともに減少し、I-131の場合、30日後に検出限界である0.1 nCi/day となって、それ以後は検出されない。いま、30日に1回検査をすることになると、1年間では最悪の場合、 $1/20 \times 365/30 \approx 6/10$ 年線量となる。これは個人管理の開始レベル 3/10 年線量より大きい。仮りに

DIL の1/2をとると、23日目に検出限界以下になる。23日毎に尿検査すると、1年間で最悪の場合 $1/40 \times 365/23 \approx 4/10$ 年線量となる。この値は個人管理の開始レベル3/10年線量に近い。したがって、ほぼ23日以内に尿検査をせよということになるが、実際には、その作業の被曝の危険性を勘案して、検査間隔を決めるべきであろう。

第3図 I-131 の尿中誘導調査レベルと試料採取頻度との関係

次に半減期の長い核種として、Pu-239 を取り上げてみよう。まず90日毎に1回尿検査を行う場合を考えてみる。(第4図参照、 $q(t)$ は体内量、 $E(t)$ は1日当りの尿中排泄量)。尿中 Pu の検出限界は 0.06 pCi/day であるが、90日後に丁度検出限界になったとすると、時間0での体内量 q_0 は Langham の与えた式、 $q_0 = 500 \times (t \text{ 日後の1日排泄量}) \times t^{0.74}$ 、によって与えられ、 $q_0 = 500 \times 0.06 \text{ pCi} \times 90^{0.74} = 0.84 \text{ nCi}$ となる。その時の50年間の線量預託は、 $1 \mu\text{Ci}$ が 35,600 rem に相当するから、 $35,600 \text{ rem} \times 0.84 \text{ nCi} / 1 \mu\text{Ci} = 30 \text{ rem}$ 。すなわち、30 rem となる。この値は決定器官である骨の調査レベル ($30 \text{ rem} \times 1/20 = 1.5 \text{ rem}$) に比べ非常に大である。したがって90日以内に試料収集を行わねばならないことになる。

第4図 単一摂取後の Pu-239 の残留と排泄

第1表 ICRP の与へた誘導調査レベル (ICRP 刊行物10より)

移動性の放射性核種		非移動性の放射性核種		
短半減期 ($T_{eff} < 1 \text{ year}$)	長半減期の好骨性核種	肺 中	胃 腸 管 内	傷 口
年線量 $\times 1/20$ を与へる体内量、またはこれに対応する1日当りの尿中排泄量	1日当りの排泄量の予期しない増加 (日常の方法で検出)	$0.1 I_a^*$	異常な放射性核種の存在	検出できる放射能の存在

* $I_a = MPC_a^{(40\text{hr})} \times 6.9 \times 10^6 \times 0.125 \times 182 = MPC_a \times 1.57 \times 10^8$
 肺への沈着 (lung, insol) $\text{cm}^3 \text{ air} / 8\text{hr day}$ 沈着率 (半年) μCi

$0.1 I_a$ は1/20年線量に該当。

第2表 従来の調査基準値と新調査レベルとの比較

	決定器官保有量 (μCi)				線 鼠
	¹³¹ I	¹³⁷ Cs	²³⁹ Pu		
	(甲状腺)	(全 身)	(骨) 〔移動性〕	(肺) 〔非移動性〕	
〔旧〕 3/10 MPBB	0.04	9	1×10 ⁻²	5×10 ⁻³	連続被曝で1年間の線量が年線量値× 3/10 単一被曝を年6回として、線量預託(50 年間の線量)が、年線量値×3/10 単一被曝1回の場合は、年線量値×1/20
〔新〕 I.L. t=0 q ₀	0.3	4	4×10 ⁻⁵	6×10 ⁻⁴	
D.I.L. t=60日 q	1.6×10 ⁻³	2.5	4×10 ⁻⁵	5×10 ⁻⁴	

注 1 ^{131}I , ^{137}Cs に対するいづれのレベルも全身計測により検出可能, ^{239}Pu のレベルはすべて検出不可能。肺
中 ^{239}Pu の検出限界量は現在の所 $1.6 \times 10^{-2} \mu\text{Ci}$ ($=16\text{nCi}$)。したがって, Pu の場合は, 第1表のよ
うに, 予期しない排泄量の増加を DIL とする。

注 2 () 内の甲状腺, 全身, 骨, 肺は, 決定器官。

第3表 原研における特殊モニタリング開始の調査レベル

被曝線量* (mrem/50yrs)	濃度 $\times$ 時間 ($\mu\text{Ci} \cdot \text{hr}/\text{cm}^3$)	調 査 項 目
10~250	$4(\text{MPC})^{**}_a \cdot \text{hr} \sim 100(\text{MPC})_a \cdot \text{hr}$	{尿 糞 検 査 全身カウンタ
250以上	$100(\text{MPC})_a \cdot \text{hr}$ 以上	緊 急 計 測

* 骨, 甲状腺に対しては6倍, その他の器官に対しては3倍の値をとる。

** $(\text{MPC})_a$ は 40hr/week に対するもの。

次に試料採取の間隔を縮めて30日とすると, $q_0 = 500 \times 0.06\text{pCi} \times 30^{0.74} = 370\text{pCi}$, 線量預託 $=35,600\text{rem} \times 0.37\text{nCi}/1\mu\text{Ci} = 13\text{rem}$, この13remの値は調査レベル1.5remに比べ, 依然として大である。したがって30日よりもっと短い期間に1回以上尿試料を採取して, 分析を行なわねばならないことになるが, 実際問題として, そう頻繁に分析することは, 人手の関係でできない。なお線量預託13remと比較すると, 調査レベル1.5remは小さいが年線量率 $13\text{rem}/50\text{yrs} = 0.26\text{rem}/\text{yr}$ と比較すると調査レベル1.5remは大きい。年線量率ではなく線量預託と調査レベルを比較すべきであるとICRPは述べているが, 半減期の長いPuのような場合には, これは一つの問題点であろう。

ICRPのPublication 10は, 誘導調査レベル(DIL)として, 第1表のような基準を与えている。

第2表にはI-131, Cs-137, Pu-239の摂取60日後の誘導調査レベル(決定器官保有量)の実例を掲げ, 従来

の3/10 $\times$ (最大許容身体負荷量)および調査レベルと比較した。新しい基準値は従来の値に比べ概して厳しい。

2. 特殊モニタリング結果の解釈

特殊モニタリングを開始するレベルとして, 第3表に原研の基準を一例として示すが, 原研では10mrem以上の被曝が予想される場合には, 調査を開始することになってる。表中の $(\text{MPC})_a \cdot \text{hr}$ は $(\text{MPC})_a$ の濃度の所で1時間作業するという単位であり, その作業による線量は2.5mremである。特殊モニタリングの場合は, 普通, 摂取の経路, 汚染核種の性質などについて, 情報が得られ, またその個人の代謝のデグも得られるので, 線量の評価は比較的容易である。

以上, 個人内部被曝管理の目的, 計画の立案, 得たデータの解釈などにつき簡単に触れ, また新にICRPによって導入された調査レベル, 誘導調査レベルなどについて考察を加えやや詳しく述べた。