燃 料 電 池

— 1978. 4. 10 受理 —

大 阪 瓦 斯(株)* 石 丸 公 生

はじめに

燃料電池は電気化学的反応によるエネルギー変換装置であり、とくに水素—酸素燃料電池が多く研究されており、実用化されているものもアポロ宇宙船用の電源である水素—酸素燃料電池である。したがって、ここでは、水素エネルギーシステムにおける燃料電池について述べるが、民生用の燃料電池としては天然ガスを燃料とする燃料電池が開発されて実用化が近いので、これについても述べる。

1. 水素エネルギーシステムと燃料電池

水素は、一次エネルギーではないが、

- 原料が水であるから資源的な制約がない。
- 燃焼主成分が水であり、クリーンである。
- 自然の循環を乱さない。化石燃料のように燃焼生成物の CO_2 による汚染がない。
- 経済的かつ効率的なエネルギー輸送ができる。
- 貯蔵ができる。
- 広汎な用途がある。水素燃料は燃焼によって $200 \sim 2,200^\circ\text{C}$ までの自由な温度が得られ、自動車燃料や航空機燃料用、直接製鉄用、化学工業原料用に利用でき、また、燃料電池による電力需要地での分散発電が可能である。

といったすぐれた特徴があり、21世紀において電力とならぶ重要な二次エネルギーになるであろう¹⁾²⁾。

とくに、水素は熱機関的なエネルギー変換よりも電気化学的なエネルギー変換にむいており、つぎに述べるように Ostwald の警告にしたがって今世紀の初めに水素エネルギーが真剣に検討されていたならば、現在の石油万能の時代はかなり異なったものになっていたであろう。

1894年、当時、科学の世界でもっとも権威のあった学会のブンゼンゲゼルシャフト (Bunsen gesellshaft) の会長で物理化学者として著名な F. W.

Ostwald は、将来をみこしてつぎのような講演をしている³⁾。

「電気化学的なエネルギー変換方式は、化学的な変換方式にくらべて本質的に高い効率が得られる。もし、電気化学的な方法による変換技術を発達させないで、熱的方法による変換技術を発達させると、たえられないほどの大気汚染が都市にあらわれるであろう」。

現代はまさに、Ostwald の予言どおりになっており、われわれはここでもう一度電気化学的な変換方法を見直す必要がある。

また、アメリカの IGT の D.P.Gregory は、「将来、化石燃料の枯渇が予想され、何らかの合成燃料が必要となるであろうが、合成燃料としては、水素が最も適当であろう。核分裂のエネルギーを直接化学反応に用いる化学原子炉の技術が開発されれば、水素をパイプラインにより輸送し、on-site で燃料電池により発電する水—水素の循環系は、理想的なエネルギー供給システムである。」と述べている³⁾。

2. 燃料電池の原理

2.1 燃料電池の原理

天然ガスなどの燃料を燃焼させると、酸化反応により熱エネルギーが放出される。燃料電池は、この酸化反応を電気化学的に行なわせ、反応のエネルギー（自由エネルギー変化分）を直接電気エネルギーの形で外部へ取り出す“エネルギー変換装置”であり、電池の一種である。

しかし、燃料と空気を供給するかがり、電気エネルギーを長期間にわたって連続的に取り出すことができるので、従来の電池（乾電池、蓄電池）のように、電池内にもっている活性物質を発電により消費してしまうと、電気の発生を停止してしまうのとは異なっている。

したがって、燃料電池は、電池とよぶより発電装置あるいはエネルギー変換器とよぶ方がふさわしいであ

*総合研究所 大阪市此花区西島6-19-9

図 1 水素-酸素燃料電池 (酸性電解質の場合)

ろう。

図 1 は、典型的な燃料電池である水素 (H_2)-酸素 (O_2) 燃料電池を示したものである。

燃料として水素 (H_2) 酸化剤として酸素 (O_2) を用いており、一对の電極と電解質からなりたっている。水素極 (陰極)、酸素極 (陽極) は多孔質の炭素などの電子導体の物質からできており、その表面には、水素や酸素を活性化させるための触媒 [白金 (Pt) など] が添加されている。

反応 (酸性電解質の場合)

水素電極 (陰極) 反応

酸素電極 (陽極) 反応

外部から陰極へ供給された水素は電極に吸着し、触媒作用により活性化され、水素イオンとなって電解質の中へはいり、陽極へ移動する。そのさい、生じた電子を外部回路へ流す。酸素は、電極に吸着して活性化され、外部回路から電極へ流れこんだ電子を受け、電解質中の水素イオンと反応して水 (H_2O) を生成する。

2.2 燃料電池の効率

現在は、熱機関によるエネルギー変換が一般的であり、特に、発電方式として、

燃料の化学エネルギー→熱エネルギー→機械エネルギー→電気エネルギー

という変換過程が採用されている。この変換過程のうち、熱エネルギー→機械エネルギーの変換効率は、カ

表 1 水素-酸素燃料電池の理論熱効率

$T(\text{K})$	$\Delta H(\text{cal/mol})$	$\Delta G(\text{cal/mol})$	$\varepsilon = \Delta G / \Delta H$
400	-58,040	-53,520	0.92
500	-58,270	-52,360	0.90
1,000	-59,210	-46,030	0.78
2,000	-60,260	-32,310	0.54

ルノー・サイクルの制限をうけるので、45% 程度が最高となり、燃料から電気エネルギーまでの全効率は 40% 程度となる。

エネルギーの消費量のうち、電気エネルギーとして消費される割合は非常に大きいので (日本の場合、全エネルギーの 1/4 が電気エネルギーである)、エネルギーの効率的利用という観点からも、また環境保全面からも、発電効率を高めることは重要な課題である。

燃料電池の場合、燃料からえられる電気エネルギーは自由エネルギー変化量 ΔG で表わされ、一方、燃焼反応として熱エネルギーの形でえられるエネルギー量はエンタルピー変化量 ΔH であり、両者の間には次のような関係が成立する。

$$\Delta H = \Delta G - T \cdot \Delta S$$

ΔS : エントロピー変化, T : 絶対温度

内燃機関などと比較を行なう場合の熱効率 ε は、

$$\varepsilon = \Delta G / \Delta H$$

で表わされ、表 1 の水素-酸素燃料電池の理論熱効率のように高い値が期待できる。実際の燃料電池の場合には、活性化分極、濃度分極、反応分極、抵抗分極などが起こって効率が低下するが、水素-酸素燃料電池の場合 70% 近い効率がえられている。

このように、電気化学反応によるエネルギー変換過程は、熱機関のようにカルノー・サイクルの制限がないので、高い変換効率が期待できる。

2.3 燃料電池の熱力学⁴⁾

燃料電池を初めとし、一般に電気化学システムでの化学エネルギーと電気エネルギーの変換では、物質系の酸化還元反応に対する自由エネルギーの減少分, $d(-\Delta G)$ [J] が電気エネルギーの取得分, dw [J] となる。エネルギーは一般に、その示強因子と示量因子の積となっており、電気エネルギーでは電圧, E [V] と電気量 dQ [C] の積, $dw = E \cdot dQ$ [J], 化学エネルギーでは、化学ポテンシャルの減少分 $(-\Delta G)$ [J/mol] と物質量 dm [mol] の積 $(-\Delta G) dm$ [J] となり、 $(-\Delta G) \cdot dm = E \cdot dQ$ [J] の関係が成立する。ここで、 dm は dQ と交換し電気量は物質量に、

($-\Delta G$) は E に変換し、電圧は燃焼反応の化学ポテンシャルの減少分に対応する。いま、化学種 1 分子当り n 個の電子授受を行なう (H_2 では 2, O_2 では 4) ものとなれば、アボガドロ数を N_A 、電荷 e として化学種 1 モル当りの電気量は nN_Ae となる。

ここで N_Ae はファラデー定数の $96,500[C]/\text{当量}$ である。したがって、

$$dQ = n \cdot F \cdot r \cdot dm$$

$$= n \cdot 96,500 \cdot dm [C] \dots\dots\dots(1)$$

$$(-\Delta G) \cdot dm = E \cdot dQ$$

$$= E \cdot n \cdot F \cdot r \cdot dm [J] \dots\dots\dots(2)$$

であるから

$$E = \frac{-\Delta G [J/mol]}{n \cdot F r [C/mol]} [V]$$

$$= \frac{-\Delta G [J/mol]}{n \cdot 96500 [C/mol]} [V]$$

$$= \frac{-\Delta G [\text{cal/mol}]}{n \cdot 23060 [\text{cal/mol} \cdot V]} [V] \dots\dots\dots(3)$$

となる。燃料電池で変換される電気量と物質量の関係は(1)式で開路状態の電圧は(3)式の関係できまる。水素酸素燃料電池を例とすれば、 H_2 1mol(2g)と O_2 1/2mol (16g) を消費して $2 \times 96,500[C] = 2 \times 96,500 [A \cdot s]$ の電気量が発生し、 $25^\circ C$ でのその開路電圧は、標準状態の水素と酸素をつかえば、 $-\Delta G_{298K}$ の値を 56.69kcal/mol として、 $56.69 (\text{kcal/mol}) / 2 \times 23.06 (\text{kcal/V} \cdot \text{mol}) = 1.23V$ となる。

また、 H_2 1mol (2g) と O_2 1/2mol (16g) とから $25^\circ C$ で得られる電力は理論的に、 $1.23 [V] \times 2 \times 96,500 / 3,600 [A \cdot h] = 65.9 [Wh]$ である。

3. 燃料電池の歴史

1839年 W. R. Grove は水の電気分解の実験から燃料電池の原理を発見したが、一方、1867年には Otto による内燃機関が発明され、Ostwald の予言にもかかわらず、技術的に容易な内燃機関が勝利をおさめ、以後、現在まで内燃機関の発展の歴史が続いている。

燃料電池の開発は、1910年までと1950年代に活発に行なわれたが、燃料電池は、電極における面反応であり、スケール・メリットがないこと、電極の活性を高める触媒として白金などの高価な金属が使用されていたことなどから、特殊な用途以外にはまだ実用化されるにはいたっていない。

表 2 に、燃料電池発展の歴史を示すが、ジェミニ 5 号やアポロ宇宙船のような宇宙開発用として技術開発が積極的に行なわれ、大きな成果をおさめている。その後、無線用電源などの軍用として実用化されたが、

表 2 燃料電池開発の歴史

1839年	W. R. グローブ水素-酸素燃料電池の原理発見
1958年	ベーコン型水素-酸素燃料電池を発表 ベルギーの万国博で National Carbon 社水素-酸素燃料電池を発表 アメリカ陸海軍のスポンサーのもとに、つぎの 5 社が開発を開始 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size: 3em; line-height: 1;">{</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> Consolidation Coal Co. National Carbon G. E. Leesona Aerojet </div> </div>
	日本でも基礎研究始まる
1961年	Pratt & Whitney 社と Columbia Gas System 社は共同で、500W の天然ガス燃料電池 PC-5 型を開発、ガス圧送所の計装用電源としてテスト
1962年	Pratt & Whitney 社アポロ計画用燃料電池第 1 号機納入
1965年	ジェミニ 5 号に GE 社のイオン交換型水素-酸素燃料電池を搭載
1967年	ターゲット計画 (天然ガス燃料電池の開発 9 か年計画) 発足
1968年	アポロ 7 号に Pratt & Whitney 社製 PC-3A 型水素-酸素燃料電池を搭載
1971年	ターゲット計画による天然ガス燃料電池のフィールドテストを開始
1973年	大阪、東京で天然ガス燃料電池のフィールドテスト実施
1975年	天然ガス燃料電池 PC-18 (40kW) のテスト開始
1977年	ターゲット計画は発展的に解消し、AGA の研究開発機関 ⁵⁾ GRI (Gas Research Institute) が引き継ぐ

民生用としては、ターゲット計画により巨額の研究費を投じて実用化研究が進められている⁵⁾。

4. 燃料電池の種類

燃料電池の種類としては、燃料の種類、電解質の種類ならびに作動温度の組み合わせにより表 3 のように分類される。

アポロ宇宙船の電源に利用された燃料電池は、液体水素と液体酸素を用いたアルカリ電解質の水素-酸素燃料電池であるが、エネルギーシステムを考える場合は、燃料として容易に得られしかも取り扱いやすいという点から天然ガスなどの炭化水素燃料電池が有望であり、ターゲット計画も天然ガスを燃料とした燃料電

表 3 燃 料 電 池 の 分 類

燃 料 電 池	低 温 型 ($<300^{\circ}\text{C}$)	— $\text{H}_2\text{-O}_2$ 燃料電池 (酸性電解質, アルカリ電解質)
		— $\text{NH}_3\text{-O}_2$ 燃料電池
		— $\text{N}_2\text{H}_4\text{-O}_2$ 燃料電池
		— $\text{CH}_3\text{OH-O}_2$ 燃料電池
		—生化学燃料電池
		—炭化水素低温燃料電池
		—ナトリウムアマルガム- O_2 燃料電池
	中 温 型 ($500\sim 800^{\circ}\text{C}$)	—融解炭酸塩電解質燃料電池
	高 温 型 (約 1000°C)	—固体電解質燃料電池

図 2 天然ガス燃料電池の各種システム

池の開発を推進している。

図2に、天然ガスを燃料とする各種燃料電池システ

ムを示す⁵⁾。

5. 燃料電池を利用した水素エネルギーシステム

水素エネルギーシステムにおいては、水素を二次エネルギーとして、さまざまに利用することが想定されている。一次エネルギーから加工して得られる水素を使用する以上、水素のコストは一次エネルギーと比べて相対的に高くなる。このため、水素エネルギーの利用効率が高いことが望まれ、なかでも水素を用いる発電方式の効率はとくに重視される。

蒸気タービンなどのように熱機関を用いる発電方式は総合熱効率 40% 程度であり、水素エネルギーを有効利用するには低効率といえる。これに対し燃料電池では水素を燃料とすれば効率 60~80% が実現されており、ガスタービンに優る効率である。このため、燃

図 3 水素と電力のエネルギー輸送コストの比較¹⁾

図 4 水—水素循環系によるエネルギー供給システム

図 5 水素エネルギー・システム (民生用)

料電池は水素エネルギーシステムにおいて、とくに期待される発電方式といえよう。

しかも、燃料電池は雑音や NO_x などの有害な排出物が少なく、小型の発電装置でも効率が低下しない。

また、水素は液化することにより簡単に貯蔵できるので、エネルギー貯蔵の点で利点がある。さらに、図 3 のように、水素の輸送コストは電力と比較して有利である。

このように、水素はエネルギーの貯蔵・輸送の利点をもつので、核エネルギーや太陽エネルギーを利用したエネルギーセンターにより水素を製造し、パイプラインにより大都市などのエネルギー消費地へ送って、そこで燃料電池により発電すれば、エネルギーシステムとして最も合理的であろう。

図 4 に核エネルギーや太陽エネルギーを利用した水—水素循環系による Clean Environmental Energy System を示す。この水素エネルギーシステムでは、水素はエネルギーの貯蔵・輸送の媒体であり、燃料電池はもっとも効率的なエネルギー変換装置である⁵⁾。

図 5 に水素エネルギーシステムの場合の民生用の新

しいシステムを示す。必要な電力は燃料電池によってまかない照明はキャンドルミネッセント・バーナー（リン化合物を触媒とする）を利用することができ、また、無炎・自動着火・無排気のバーナーにより壁掛式の装飾用パネルヒーターや新型のラジアント・バーナーによるオープンを利用できる。これらの研究開発は IGT で精力的に行なわれており、すでに 1969 年には「明日の住宅」として各種の機器が展示されている⁶⁾。

6. 天然ガス燃料電池とターゲット計画

燃料電池はエネルギー変換装置として非常にすぐれたものであり、とくに水素エネルギーの時代では最も合理的なエネルギー変換装置である。

しかし、水素エネルギーの時代に至るまでの化石燃料の時代においてもエネルギー変換効率の向上は省エネルギーの観点から最重点課題であり、現在、天然ガスを燃料とする天然ガス燃料電池の開発が日米加のガス会社の共同のもとに推進されている。

6.1 ターゲット計画

1967年にアメリカの主要なガス会社 27 社が集まっ

て、非営利研究開発法人「ガスエネルギー変換研究推進チーム」(Team to Advance Research for Gas Energy Transformation, Inc. : 略称 TARGET) を組織し、世界有数のジェットエンジン・メーカーであり、アポロ宇宙船の水素-酸素燃料電池の開発および製作を担当した United Technologies Corporation の Pratt & Whitney Division (現在は、燃料電池部門は Power Systems Division に移管) に研究開発を委託して、9年計画で天然ガス燃料電池の開発に着手した。メンバー会社は、日本2社(東京瓦斯、大阪瓦斯)、アメリカ32社、カナダ1社の計35社であった。

このターゲット計画には、これまでに民間資金のみ5,000万ドルが投入されており、民間ベースの研究開発としては世界最大規模のものである。

なお、シカゴの IGT (ガス技術研究所 Institute of Gas Technology) では、ターゲット計画の一環として Power Systems Division と融解塩型の燃料電池の研究開発契約を結んでいる。

6.1.1 ターゲット計画のスケジュール

ターゲット計画は9年計画で、3年ずつづきの3つの段階(Phase)にわかれている。

1967~1969年 (Phase I)

天然ガス燃料電池の基礎研究

1970~1972年 (Phase II)

フィールド・テストの実施

1973~1975年 (Phase III)

商品化計画

1976年 (Post Phase III)

排熱利用システムの開発

Phase II のフィールド・テストでは、12.5kW の Powercel-11型天然ガス燃料電池64基を用いて、日本、アメリカ、カナダ各地の39箇所で、アパート、ストア、レストラン、オフィス、一般家庭などの顧客に実際に設置して、各基2,000時間以上、累計20万時間の公開運転が行われた。

現在は、第一号商品である Powercel-18型(40kW)の開発が終り、排熱利用を含めた総合的なエネルギーシステムの開発が進められている。

6.1.2 ターゲット計画による天然ガス燃料電池の概要

ターゲット計画で開発している天然ガス燃料電池を Powercel と呼んでいるが、その構造は図6のように、改質装置、燃料電池、インバータの3つの部分からなりたっている。燃料電池部分は図7のように単電池を

図6 天然ガス燃料電池のフロー

図7 パワーセルの燃料電池スタック

図8 Powercel 18の外観

積層した構造になっており、電圧は100~1,000V、また、出力も1kW~数万kWまで行うことが可能である⁹⁾。

表4に第一号商品である Powercel 18の仕様をしめす。(図8参照)

ターゲット計画においては、数kW~数百kW/基の規模の天然ガス燃料電池を開発する計画であり、10基位の並列運転を行えば、かなりの規模までカバーすることができる。

6.1.3 ターゲット計画による天然ガス燃料電池の特徴⁹⁾

表 4 PC-18 の 仕 様

性 能	
定格出力	40kW 力率85%
発電効率	40%
ガス消費量	天然ガス 7.8Nm/hr
過負荷	
モーター始動時	56kW
力率	70%
最大許容電流	300A
出力様式	120/208V 3相4線 60Hz
出力品質	
電圧変動	0～全負荷まで ± 5%
周波数変動	± 0.005%
電気時計の精度	± 2分/年
応答速度	0～全負荷まで瞬時
重量	2,200kg (55kg/kW)
外装	2.4m×1.2m×1.9m高さ 5.67m ³
運転および設置環境	
監視	必要なし
作動	0～全負荷まで自動
スタートアップ	
手順	半自動
時間	3時間 (将来は30分以下)
設置場所	室内, 戸外, 屋上
設置標高	海拔 2,000m まで
回収水量	3.6l/hr (20kW 出力時)
騒音	50ホーン (3m)

天然ガス燃料電池には、次の 3 つの特徴がある。

(i) 発電効率が高く、エネルギー資源の節約になる。100万kW の火力発電所は通常年間 100万t の燃料を消費するが、発電効率が 40% から 50% にあがると、年間 20万t の燃料の節約になる。また、図 9 のように高効率の特徴は発電装置の大きさにほとんど

図 9 設備規模と発電効率⁹⁾

図 10 大気汚染物質の排出量比較

無関係であり、電力を必要とする場所で分散して発電することができるので、大規模集中化による環境問題も起こらない。

(ii) 無公害発電である。問題となる窒素酸化物の排出もわずかであり、また、騒音問題もない。(図10)

(iii) エネルギー供給方式として合理的である。図 11 のように、燃料電池によるエネルギー供給方式は、エネルギーの輸送ロスも少なく、また、電気とガス両方のピーク時間の平均化ができるので、エネルギー供給方式として経済的であり、合理的である。

図 11 エネルギー供給方式の比較

(iv) 燃料電池は小型で分散発電が可能なので、排熱を回収して給湯暖房などに利用でき、一次エネルギーの利用効率率は 80% まで高めることができる。したがって、省エネルギー技術として最も有望である。

6.1.4 ターゲット計画の今後のスケジュール

ターゲット計画は、1975年に Phase III が終了し、1976年は、排熱回収技術を主に開発が行なわれた。その後の開発は、主としてコストダウンおよび耐久性向上を目的とした各部の技術改良と商業用試作機によるデモンストレーション計画にあり、現在も続行されている。1976年までは、ターゲットメンバー会社と Power Systems Division の資金によって開発が行なわれてきたが、1977年以降、完全には1978年以降はアメリカ政府資金と Power Systems Division の資金で運用される。すなわち、アメリカ政府資金の受皿として、Gas Research Institute (GRI) が、1977年10月に設立され、ターゲット計画は、GRI に移管されている。GRI は、燃料電池以外にも、石炭のガス化などガス工業の課題を研究開発していくための政府の窓口となっている。

従来のターゲットのメンバーは、GRI の内部に設立された Fuel Cell Advisor として今後の計画に参画する。

今後のアメリカにおけるオンサイト型燃料電池の開発は、1978年～1979年までに PC-18 の改良、1979～1980年には、実用化のためのデモンストレーションを行ない、1981年ごろから、市場導入が図られる計画である。

6.2 大型燃料電池開発計画⁶⁾

1970年11月に、アメリカの電力会社10社とエジソン電気協会は燃料電池が電力会社に適用できるかどうか検討を開始した。

1973年末、アメリカの主要な電力会社9社は26MWの大型燃料電池56基を Power Systems Division に発注した。研究開発費は4,200万ドルであり、市内の変電所に設置して、従来の電力供給網と並列に運転することを目的としている。

この大型燃料電池は、FCG-1 と呼ばれており、高さ 18ft、敷地面積は約 2,000m²、24ユニットからなっており、各ユニットはトレーラーで運搬設置される。燃料は、天然ガス、LPG、ナフサなどを使用する。

開発のスケジュールは、ターゲット計画とほぼ同じで、1980年から順次電力会社9社に製品が引き渡される予定である。

6.3 燃料電池による新エネルギーシステム

燃料電池は、エネルギーの変換効率が高いこと、無公害であること、小型で分散型であることなど、都市における新しいエネルギーシステムに最も適したものといえる。

とくに、小型で分散型に向いているということは、「大規模集中」から「分散」へという新しい技術哲学が必要とされ始めている現代に最もふさわしいものであろう。現在までの技術哲学は、Ostwald の警告にもかかわらず、電気化学的方法より熱機関の方法を重視し、しかも、規模の経済を追求して大規模集中化が行なわれてきたが、今こそ、発想の転換が必要であらう。

エネルギーの効率の利用をはかるために、熱併給発電が考えられ、発電によって生ずる排熱を有効に利用しようとする試みがなされているが、従来の大規模集中化された発電方式では排熱の有効な利用先が発電所の周辺に存在することは少なく、実現性は非常にとぼしいものとなっている。燃料電池によって電力を必要とする場所で分散して発電する場合、その排熱は給湯暖房用などに十分利用することが可能である。

また、アポロ宇宙船では、燃料電池によって生成した水を宇宙飛行士の飲料水としていたが、この水の利用も今後の課題であらう。

図12に燃料電池を利用した新しいエネルギーシステムを示し⁷⁾図13に天然ガス燃料電池の排熱回収システム概念図を示す。

図 12 天然ガス燃料電池によるエネルギー・システム

図 13 天然ガス燃料電池の排熱回収システム概念図

(単位: 年間使用エネルギー)

(現 状)

新エネルギー・システム
(分散型熱供給)
発電システム 図 14 マンションにおける新しいエネルギー・システム¹²⁾

(単位: 年間使用エネルギー)

(現 状)

新エネルギー・システム
(分散型熱供給)
発電システム 図 15 オフィス・ビルにおける新しいエネルギー・システム¹²⁾

(単位: 年間使用エネルギー)

図 16 地域冷暖房における新しいエネルギー・システム¹²⁾

従来の火力発電方式と異なって、120℃ スチームと 70℃ の温水が得られ、給湯暖房用などに利用できる。

この燃料電池の排熱回収を利用して、アパート、オフィス・ビル、地域冷暖房地域にエネルギーを供給する場合の新しいエネルギーシステムを図14, 15, 16に示す。

燃料電池の排熱回収と給湯暖房システムを組み合わせると、一次エネルギーの 70% 以上が利用でき、また、NO_x などの大気汚染物質も減るので、省資源と環境保全の両方から興味あるシステムとなる。

あとがき

以上、燃料電池と水素を中心として、新エネルギーシステムを述べてきたが、エネルギー資源のほとんどを海外に依存している日本にとって、エネルギーの効率的利用をはかる新エネルギーシステムの開発は緊急の課題であろう。

とくに、1980年代は省エネルギー技術の開発が最も重要であるので、アメリカと同じように、日本も官民一体となって省エネルギー技術である燃料電池の開発を進めるべきであろう。

文 献

- 1) 日本産業技術振興協会, “新エネルギー 技術研究開発計画”, (Jan., 1974)
- 2) 太田時男, “水素エネルギーシステムの開発”, フジインターナショナル (Oct., 1974)
- 3) Bockris, J.O'M., “Electrochemistry of Cleaner Environments”, Plenum Press (1972)
- 4) 電気学会技術報告(II)部第38号, “燃料電池の開発の現状と可能性”, 電気学会 (Oct., 1975)
- 5) 石丸公生, 日本機械学会誌, **77**, (663), (1974)
- 6) 石丸公生, 加藤裏二, “天然ガス 燃料電池技術資料集”, フジテクノシステム (Apr., 1974)
- 7) 石丸公生, 日本瓦斯協会誌, **26**, (8), (1973)
- 8) IGT, GAS SCOPE, No.14 (Jan-Feb., 1970)
- 9) M. V. Burlingame, Fuel Cell System-II, ACS (1969)
- 10) The Energy Policy Staff Office Science and Technology (Dec., 1968)
- 11) York Research Corp., Y-7309 (April, 1970)
- 12) 石丸公生, 化学機械技術27, “高温化学工学”, 化学工学協会編 (July, 1975)

Fuel Cell

by Kimio Ishimaru
(Osaka Gas Company, Ltd.)

SYNOPSIS:—Since fuel cells are electrochemically converting energy units, the efficiency is high with no emission of nitrogen oxides. Therefore, they are most suitable energy converting units in the age of hydrogen economy.

This paper deals with the working principle, types of fuel cells and the position they occupy in a hydrogen system. The paper also discusses about their being energy saving units in the present age of fossil fuels, and also explains about the TARGET project which used natural gas as fuel.

石炭の液化プロジェクト

British Petroleum と U. K. National Coal Board は共同で石炭の液化プロジェクトにとりくむことになった。400℃、250気圧の条件下で、過臨界状態のトルエンガスを用いて石炭を抽出する方法が主としてとりあげられる。この方法はブリストルの近くの NCB 研究所で開発中のもの

であり、その利点は、得られる抽出物が容易に水添され、汙過が簡単なこと、そして多種の石炭に応用出来ることであると言われている。この共同プロジェクトの目的は、石炭から炭化水素油燃料と化学原料を得る経済性を検討することである。

Chem. Engng. News, Feb. 27, 1978 (二木)