メ タ ノール

—化学品原料かまたはエネルギー原料か—

—1983. 2. 28 受理—

野 尻 七 郎

1. はじめに

エネルギー原料とは一般的には燃料と呼ばれるものである。標記の設問に素直に答えるならば、メタノールはその持つ特性によって、化学品原料としても、はたまたエネルギー原料としても共に優れた適性を持っているので、近い将来には（1990年以降）この両者向けに大量消費が出現するであろうと思われる。従って時間的に差をつけて、まず化学品原料として脚光を浴び、つづいてエネルギー原料として飛躍的大量消費が行われることとなり、両者の原料として欠く事の出来ない重要素材となるというのが卒直な解答である。

ただしメタノールは従来燃料としてほとんど使用されていなかったで、燃料の主体たる石炭、石油、天然ガスなどの炭化水素類に比べて、生産量が桁違いに少なく、かつその価格も mmbtu 当り10ドル前後と高く^{*1}、物量、価格共々燃料としての体裁を整えるまで

^{*1} メタノール1t 当り200USドル、21.6mmbtu

に至っていない。即メタノールは従来は専ら化学品の原料として、地域的に限って消費されて来ていたが、石油製品の高騰によって、その代替物として今や燃料としても、その道が拓け世界流通商品として変貌しようとしている。

2. メタノール工業の現況

世界のメタノール生産能力の分布は表1の通りであって、日本は米国の年産能力460万tに次ぐ、120万tの設備能力を持っており、能力上では西欧陣営中第2の地位を保っているが、その原料ソースが表2に示されている通り、大きく輸入炭化水素に依存しているため、競争力に弱く、カナダ、サウジアラビアなどから渡洋輸入されて来るものに逐次圧倒されて、化学品原料としての市場を明け渡して行かざるを得ない情勢に落ちこんでいる。

1980年頃までの世界のメタノールの消費は専ら化学品（主としてホルマリン）原料であって、燃料として

表 1 世界 の メ タ ノール 生 産 能 力

(単位：千t/年)

地 域			生産能力	増 産 能 力				
			(1981年)	82年	83年	84年	85年	86年以降
U	S	A	4,600	80	400			
カ	ナ	ダ	450	1,060	400			1,500
南	ア	メ リ カ	366				1,545	825
西	ヨ	ー ロ ッ パ	3,700			800	400	830
東	ヨ	ー ロ ッ パ	1,270	200				500
U	S	S R	1,650		1,145		825	
ア	フ	リ カ	470				330	2,750
中		東	0		600			1,200
アジア・オセアニア			686		66	374	1,100	600
日		本	1,254				600	
計			14,446	1,340	2,611	1,174	4,800	8,205
総	累	計	14,446	15,786	18,397	19,571	24,371	32,576

表 2 日本のメタノール製造プラント原料別能力

会 社 名	所在地	生産能力 (t/年)	原 料
三 菱 ガス 化学	新潟	396,000	天然ガス(国産)
三 井 東 庄 化学	千葉	132,000	"
協 和 ガス 化学	中条	132,000	"
国 産 原 料 計		660,000	52.6%
東日本メタノール	千葉	264,000	ブタン(輸入)
西日本メタノール	堺	330,000	"
輸 入 原 料 計		594,000	47.4%
合 計		1,254,000	

用いられた量は各種試験用を除けばほとんど問題にならない量に過ぎなかった。しかし過去二度に亘って起こったオイル・ショックによる石油系燃料の急騰と、天然ガス（メタン）を主原料とするメタノール合成技術の完成とが二大誘因となり、さらにこれらに加えて、メタノール自身が本来兼ね備えているクリーン燃料性が高く評価されて、それ自体の発熱量は5,400kcal/kgと石油系燃料の半分以下に過ぎないにもかかわらず、新たな燃料源として、広く世の注目を集めている。とくに複合発電用燃料、ピークシェイピング用発電所向燃料、ガソリンのオクタン価向上剤、高オクタン価ガソリンの直接合成原料などの燃料的新用途を具体的に目ざした用途開発が米国を中心に着々と力強く進行している。

このようにしてメタノールは地域の商品から世界マーケット流通商品へと大きく変貌しようとしている。

3. 日本における化学品“原料”メタノールの展開

全世界を通じてメタノールの燃料化が確実に一歩一

歩前進している現状であるが、目下のところその製造コストがエネルギー単位当り石油系燃料より割高になることが大きな阻止要因となって、燃料としての消費がいまひとつ伸びていない。しかし日本では事情がまったく異なり、燃料どころではなく、化学品原料として緊急の需要が差し迫って来ている。それは過去2回に亘って起きたオイル・ショックによって、その国際競争力をまったく失ってしまっ、なおかつ今日に至るまでも再生の方途も定かでない、日本の石油化学工業、アンモニア合成工業にとって、掛替えのない貴重な出発原料を与えるものだからである。

石油も石炭も天然ガスもあまり潤沢でない日本で、ナフサに依存しない石油化学工業として、C₁-化学工業を確立しようといっても、その原料を何にするのかが頗る重要な根本問題であり、しかも未だに解決の目どさえついていない。広く世界を見渡せば、海外のメタンガス豊富な地域でのメタノール生産計画が次々実現化しつつあり、米国ではさらに石炭のガス化によるメタノール生産計画さえも真剣に取り上げられている。従って日本のC₁-化学工業は、これらのメタノールを渡洋輸入して、燃料としてではなく、原料として使用する“メタノール化学”が現実化されるべき必然性がきわめて濃厚である。メタノール化学の展開の様子は図1のように、従来からのホルマリンに初まり最近の進歩を取り入れて、エチレンに至るまでのきわめて広い範囲を包括することが可能である。

一方日本においては現実の姿として、すでにメタノール化学が1980年早春より実稼働をつづけている。すなわち協同酢酸社のメタノール法酢酸工場である。しかもこれは、従来からのナフサベースの石油化学工業

図 1 メタノール化学の展開図

が新鋭 C₁-化学ベースのものに比して、いかにその競争力がひ弱であるかを如実に実証した、きわめて鮮明なデモンストレーションでもある。その根底となった技術は米国モンサント社から導入されたものであるが、1980 年早春に年産 150,000 t 能力の工場設備を完成すると共に、商業生産に入り、順調にフル操業をつづけ、1 年半後の 1981 年 6 月にはさらに設備能力を 50 % 増強して、年間生産能力 225,000 t の工場として今日に至っている。すでに日本の全酢酸需要の 60 % 以上を充足して、独り卓抜した技術の何たるかを享受している状態にある。

その第 2 例は宇部興産㈱の一酸化炭素ガス・カップリングによるシュウ酸製造工場の実稼働である。1978 年 8 月より年間 6,000 t 生産能力の工場が山口県宇部市で生産を続行中である。

宇部では CO ガスは重質油の部分酸化法により取得し、深冷分離法によって精製されていると聞いているが、もし輸入メタノールが多量に安価(世界通用価格)で入手可能となれば、このメタノールの分解によって、CO ガスは遙により手軽に取得できる筈である。

さらにこの場合、分解ガスは水素と一酸化炭素以外の不純物を含まないから、水素と一酸化炭素の分離精製もきわめて手軽に、簡潔に行いうるのは想像にかたくないし、その上最近では深冷分離法などよりも遙にスマートな方法が開発され、実用化されている。しかも分解ガス中から CO ガスを抜き取ってしまえば、後に残るのは純粋な水素のみであるから、この水素を利用して、シュウ酸製造時の中間生成物シュウ酸エステルを水素還元すれば：

の通りエチレングリコールに到達することが出来る。すなわちメタノールさえあれば、化学量論的に：

となって、エチレングリコールがエチレンの酸化、加水分解による従来法によるものと、充分競争可能に生産出来る見込みが立って来る。

以上 2 例の外に、関係企業 14 社、1 財団研究所が協力し、通産省工業技術院も参画して、石油化学工業を救出する一手段として“C₁化学技術研究組合”を編成し、8 ケ年、総予算約 150 億円の枠組のもと、研究開発

に専念し、すでに 2.5 年以上が経過しているが、残念ながら未だ C₁ 化学の出発原料を日本では何にすべきかの根本問題に対する解答さえ明示されていない状態である。

また昨年 12 月には産業構造審議会化学工業部会石油化学産業体制小委員会の提言がなされたが、その文面には設備過剰と過当競争とのみが強調されており、「討論と検討の段階」から「決断と行動の段階」へと移ったと勇ましく表現されているが、エタンベースの石油化学製品の前におののく、ナフサベースの日本石油化学工業という実像についての認識を欠いており、過剰設備の廃棄と企業の系列化だけで前途を糊塗するかに見える。混迷をつづける日本石油化学工業救済策の根底はナフサ離れである事を思えば、前記 2 例からも明らかのように、輸入メタノールが日本における C₁ 化学にきわめて有力な出発原料を提供するものである事が判明しよう。

さらにまた日本ではアンモニア合成、油脂その他の還元用などにナフサ、LPG などが水素発生源として利用されて来ているが、ナフサ、LPG に比して、水蒸気改質の行い易いメタノールが容易に入手出来るとすれば、当然の帰結として、ナフサ、LPG のメタノールによる代替が行われるであろう事は予想するに困難ではない。

このように、日本ではメタノールが燃料としてではなくて、石油化学工業、アンモニア合成工業の原料として、きわめて緊急、重要な意味を持つ素材として、まず具現して来るのではなからうか。それならば近い将来日本で、メタノール化学が展開して、酢酸、エチレングリコール、アンモニアの原料として、メタノールが使用されるようになれば、これら 3 品種ではその製造原価も当然、ナフサベースの場合の製造原価に立ち打ち出来るものと想像されるので、それらの需要量も第 1 次オイルショック以前の最盛期のものに近くなる筈である。すなわち酢酸年間 600,000 t、エチレングリコール年間 600,000 t、アンモニア年間 2,000,000 t をメタノールベースで賄うとすれば、それぞれ 60 万 t、60 万 t、2 百万 t を必要とするため、合計年間 320 万 t の原料用メタノールを消費することとなる。もちろん国産のメタノールだけでは不足するので、大部分は渡洋輸入ものによって賄われる筈となる。しかもその時期は 1980 年代の 1990 年も近い頃であろうか？

目下世界中で最も注目を集めているメタノール化学の焦点はなんといっても、本年中頃までに本操業を開始すると見られている、米国 Eastman Kodak 社の

Kingsport 工場に建設工事中の年産225,000 t 能力の無水酢酸工場である。出発原料は工場立地附近に産する石炭であって、まずこれをガス化し、メタノール合成、それと CO ガスとによる酢酸合成、さらにそれとメタノールとによる酢酸メチルの合成、酢酸メチルと CO ガスとによる 無水酢酸の合成など一連のいわゆるメタノール化学の華が実際に開花する予定になっている。

このようにして欧米とはまったく異なった姿を採って、日本独特のメタノール化学が渡洋輸入のメタノールをベースに展開されるであろうし、もしこの間、なんらかのきっかけによって、鉄鋼業からの排出ガスすなわち酸素製鋼炉からの LD ガスが CO 源、コークス炉からの COG ガスが水素源として利用出来るような事態が生れてくると、前記の日本のメタノール化学の展開が著しく加速せられる事については、多言を要しない処である。

4. 燃料用メタノールの展開

クリーン燃料としての適格性からメタノールが新たな燃料源として注目を集めて来て久しい。

自動車用燃料としての研究は、米国、西独、スウェーデンなどで行われてきており、ガソリンへの混合、またはメタノールの専用使用といったガソリンの完全代替への検討もなされている。西独ホルクスワーゲン社のテストによると、ガソリンへの混合率は4～5%が適当であって、混合燃料のオクタン価向上は燃料の節約を意味し、かつ排出ガスの減少と低公害とがその評価を決定的なものにしたと称している。近來欧米ではまた無鉛ガソリンのオクタン価向上剤として MTBE

（メチルターシャリーブチルエーテル）がガソリンに対して、7～15%添加されるようになり、その全世界生産量は150万tに及んでいる。米国ARCO社はMTBEの代りに、TBA（ターシャリーブタノール）とメタノールとの単なる混合物を“Oxinol”という商品名で、オクタン価向上剤として売り出している。

また一方では Mobil 社の“MTG Process”のように高オクタン価ガソリンそのものをメタノールから直接合成してしまい、現下の流通組織には何等の影響も与えずに、このままの状態で燃料危機を乗り越えようとの動きもある。この実例がニュージーランドで、目下政府と Mobil Oil 社との合作により、海底（マウイ）ガス田からの天然ガスを利用して、まずメタノールを合成し、続いて ZSM 系ゼオライトを触媒とする合成法（Methanol-to-Gasoline Process）によって、直接高オクタン価ガソリンを製造する本格工場が建設中である。

燃料としてのメタノールのもうひとつの用途は発電用である。使用検討の中心はやはり米国であって、ガスタービンによる複合発電によって、その適格性、とくにその低公害性が確認されている。

以上メタノールは燃料として、二つの用途が大きく見込まれるが、日本の市場を対照にして、その消費量の大概を眺めてみると①年間ガソリン消費量35,000千klに5%のメタノールを混合して使用すると、35,000千kl×5%×0.8(比重)=140万tとなり、②100万kWメタノール専焼発電所を稼働させると、メタノール消費量は大体年間250～300万tとなるといわれている。現有の日本の全生産能力が年125万tであるのに対比し

表 3 1982 年 の 日 本 燃 料 価 格 比 較

（単位：米ドル/mmbtu）

月	LPG	LNG	原油	ナフサ	メタノール		(80,000 ㍲/t)
					ロッテルダム	日 本	
1	5.81	5.86	6.07	7.00	10.4	18.5	1 \$ = 200 ㍲
2	5.72	5.84	6.04	6.69	10.4	17.6	1 \$ = 210 ㍲
3	5.76	5.79	6.00	6.53	11.1	16.9	1 \$ = 220 ㍲
4	5.76	5.65	5.90	6.21	11.1	16.1	1 \$ = 230 ㍲
5	5.72	5.74	5.88	6.13	11.1	15.4	1 \$ = 240 ㍲
6	5.78	5.59	5.77	6.27	9.6	14.8	1 \$ = 250 ㍲
7	5.74	5.53	5.86	6.58	9.6	14.2	1 \$ = 260 ㍲
8	5.76	5.47	5.78	6.46	9.5	13.7	1 \$ = 270 ㍲
9	5.76	5.49	5.76	6.39	9.5		
10	5.69	5.46	5.63	6.35	9.5		
11	5.71	5.55	5.60	6.35	9.5		
12	5.86	5.77	5.75	6.32	9.5		

て、桁違の消費量であることが了解される。

しかも自動車用燃料といい、発電所用燃料といい両者とも地域性や公共性が高く、燃料転換を段階的に行ってゆく事は社会情勢上不可能に近く、ある程度まとまったところで（必要需要量が一定規模以上になるところ）、初めて転換が可能になるような性格を持っているので、その転換はなかなか困難で、先へ先へと延びる事となる。

すなわち化学品原料のメタノールへの転換は差し迫った事態に入っているのに、燃料のメタノールへの転換は未だ克服しなければならない問題が山積しているといわねばならない。

5. メタノールの価格

メタノールが前述のように化学品原料として、あるいはまた燃料として、どのくらいまで消費されるようになるかは、かかってその製造原価に依存するのであるが、目下のところ日本の流通価格は1t当り8～9万円であるのに、世界流通価格である Rotterdam 価格は1t当り200ドル前後で、為替相場にもよるが日本のものの約半分に近い。58.2.18付化学工業日報掲載の“57年の4燃料価格比較”表にメタノール百万btu当りの Rotterdam 価格および日本価格を並列して見ると表3となる。メタノールを燃料として見ればその1tは21.6mmbtuであり、そして燃料の日本における最高価格は表3から57年1月のナフサ（輸入）価格7ドル/mmbtuであるから、最高に見積ってもメタノール1t当り $7 \times 21.6 = 150$ ドルにしかならない。Rotterdam 価格(200ドル/t)や日本価格(350ドル/t)はいずれも化学品としての価格であるから、50(=200-150)ないし200(=350-150)ドルの差は、メタノールのもつ化学品的特性すなわち易分解性、純粋性（不純物を含まない点）などに帰因するメタノール1t当りの附加価値であると考えられる。メタノールを燃料として使用すれば、主としてカロリー(btu)ベースで利用するのであるから、逆に1t当り50(Rotterdamで)ないし200(日本で)ドルだけより安くしなければならないという現実を指し示している。これによって、目下のところ、日本ではもちろんのこと、西欧でもメタノールの燃料向け使用が起きていないのは当然の事であるのが了解出来る。

1977年に米国のコンサルタント会社 Chem System 社はメタノール合成の新技術について、米国特許No. 4031.123号を取得している。その技術は“Slurry Process”とも呼ばれるものであって、この方法によると任意の割合のCOとH₂とからなる合成ガスを用

図 2 Chem System 社 Slurry Process 概念図

いて、常温、常圧でメタノールを合成する事が出来るので、その製造コストは現在のもののおおよそ半分以上になるのではないかと予見されている。すでに米国 Air Products and Chemicals (APC) 社が本法を取り上げ、テキサス州ラポルトに5t/dの実証プラントを建設、その技術の評定を実施中であるので、その有効性が判明の上は、愈々カリories的にも石油系炭化水素に競争可能なメタノールが市場に出回る事になるので、改めてメタノールは化学品原料としてはもちろんのこと、燃料としてもまた重用される時期が到来するもの、あまり遠くないこととなる。

H₂とCOとの任意の割合のガスから出発して、格安のメタノールを合成出来る Chem System 法を、その性格上の特性を活して、総合製鉄所内の酸素製鋼炉からのLDガス、コークス炉からのCOGとに、それぞれCO源、H₂源として結びつけば、日本において、比類ないきわめて強力なメタノール源を確保しうる可能性が生じて来る。

6. おわりに

以上メタノールは化学品原料、燃料として優れた特性を持っているために、とくに日本ではきわめて重要な素材として、大量に消費される宿命を持つものと考えられるが、その価格と供給量との関係からして、1985年頃までは専ら化学品原料としてのみ消費され、つづいてナフサとメタノールとの価格がエネルギー的に見て等価（重量的に見て2:1）ともなれば、発電所向けに一気に燃料として消費されるようになるであろう。また石油化学の面では酢酸、エチレングリコールなどの酸素含有化合物の原料となるだけにとどまらず、エチレンのような炭化水素の原料としてさえも、ナフサを駆逐して行くであろうし、自動車業界でもメタノール専用車が開発されて、現在のガソリンの徹底的完全代替が実現するものと思われる。

METHANOL

—Raw Material for either Chemicals or Energy—

Shichiro NOJIRI

SYNOPSIS : —Methanol is chemically presented by its molecular formula “CH₃OH”, which coincides with a little modified formula of methane’s “CH₄”, one of its four hydrogen atoms is somewhat oxidized to hydroxy-group, i.e. partially burned by oxygen or air. On measuring its “Heating Value” per 1kg., methane has 13,300kcal but methanol does 5,400kcal, less than half of methane’s.

In the world wide fuel market where the heating value of the certain fuel should be appreciated at the first priority, methanol has not always been recognized as important accordingly, compared not only with methane, but also with other kinds of hydrocarbon derived from petroleum.

In the chemical industrial fields, however, methanol has continuously been one of the most important basic and bulk chemicals as the raw material for formaldehyde, acetic acid, methyl amines and so on, since the year 1923 when methanol was first manufactured through the high pressure synthetic technology by the former german BASF. Moreover methanol can be easily dissociated, in reverse to synthesis, under rather mild conditions and results in giving the so-called synthesis gas composing purely of carbon monoxide and hydrogen and containing none of impurity.

Therefore methanol has a specially significant meaning for Japan, where hydrocarbon resources are extremely limited and her 100% naphtha based petrochemical industry is just nearing to be ruined if some governmental rescue fails, because methanol can furnish the very raw material for the so-called C₁-chemical industry in Japan, which could be thought likely to be a powerful savior for her vulnerable petrochemical industry among the concerns.

Thus in Japan through this decade 1980s methanol shall be entirely used as important raw material for all organic chemicals over, but after a certain novel technology of high efficiency for methanol synthesis, for instance Chem System’s slurry process, would be completely materialized, methanol would become as cheap as the petroleum derived hydrocarbon even on the btu-basis, then a lot of methanol shall be consumed not only as a chemical raw material but also as clean and efficient fuel for both transportation and power generation by the year 1990.

.....

Key Words

Methanol, Raw materials, Chemicals, Energy