光電池に依る音響強度の測定法に就て*

正會員 門 倉 則 之

佐 藤 武 夫

(早 稲 田 大 學 現 工 學 部)

The Measurement of Sound Intensities by Using Photo-Electric Cell.

N. Kadokura, Member

T. Satow

(Waseda University)

内 容 梗 概

本文は光電池の應用の一つを示したものである。

建築物内に於ける音響強度の現象を研究する場合に、光を使用する方法は種々あるが、何れも數量的

に其の結果を得る事は出来ぬものである。光電池を用ひて之を行ふ場合には簡単に反射の状態を數量的に求むる事が出来る。且つ其の場合に欲する反射率を有する反射を作りて研究爲す事が出来る。

Synopsis

The paper describes results of measurement of reflected sounds in model buildings with a photo-electric cell. By this method, it is possible

to obtain quantitative measurements of reflections in models with such materials of the same reflection coefficients as in actual cases.

緒 言

光波及び音波は二種の異なりたる媒質の境界面に達したる場合は反射、吸収及び透過の諸現象を呈する。

音波は光波に比して其の波長は一般に極めて大なるものであるからして光波に對して亂反射を爲すが如き面に對しても正反射を爲すものである。この場合の法則等も兩者に對して全々同一の形式をとるものである。

講堂、劇場等の大建築物に於ては其の天井、側壁及び後壁等の音響の反射を利用する事極めて大なるものである。是等の建物内に於て聴衆の聴く音は、發音體よりの直接の音と天井、側壁及び後壁等よりの反射し來りたる音との總和である。この反射し來る音の強度は天井、側壁等の形狀によりて異なる事勿論であるが、是等のものの面の材料の吸音率にも極めて關係深きものである。

即ち反射力大なる場合は餘響 (Reverberation) は過大となり明瞭に音を聴く事が困難である。又逆に反射力小なる場合は直接音のみとなり、屋外に於ける場合と選ぶ事無きに至るは衆知の事實である。

各種の建築物に使用する材料の吸音率を示すと第一表の如くである。

* 到着月日 昭和 3 年 12 月 25 日

第 一 表

Sound Absorbing Coefficients for Pitch 512

Material		Coeff per sq. ft.	
Open Window	1.00	Flaxlinum, bare, 1 in thick.	0.61
Brick Wall	0.032	Glass (single thickness)	0.027
Calacoustic Plaster	0.16	Hairfelt, bare, 1 in. thick.	0.58
Carpet, lined	0.20	Linoleum	0.03
Carpet rugs	0.20	Marble	0.01
Acousti-Celotex, type A	0.25	Plaster on lath (wood)	0.034
Acousti-Celotex, type B	0.47	Plaster on tile	0.025
Armstrong Cork Board, 1 in. thick.	0.30	Wood, Plain	0.06
Cork tile	0.03	Wood, Varnished	0.03
Curtains in heavy folds	0.40—0.75		

"The Absorption of Sound by Materials" By Floyd R. Watson'

(Univ. of Illinois Bulletin, Vol. XXV, No. 13) Bulletin No. 172. より萃抜

而して既設の建築物に於て、其の坐席に於ける音の強度等を實地に測定する事は困難である。故に設計する場合には圖面上に於て、其の反射の方向を各面に對して求め其の反射の状態を豫測爲すか、又は模型を作りて、これを行ふものである。

模型に依る方法は各種ある。

(1) 發音衝擊法 (Sound-pulse Method) (1)

この方法は適當なる大いさの測定せんとする断面を作り、其の發音部に相當爲す所で蓄電器放電を行はしめて音を發生し、數百秒分の一遅れて、光を發せしめて、其の空氣の波を乾板に撮影せしむるものである。

(2) 漣槽法 (Ripple-tank Method) (2)

これは、底面に硝子板を張りたる器に水を入れ、所要断面の枠を入れて、器の上方又は下方より光を投じて、水波の反射の状態を測定するものである。

(3) 光に依る方法 (3)

これは鏡的反射を爲す金屬板にて、模型を作り發音部に光源を設け、其の各部に於ける反射光線の方向を小柱の蔭の方向によりて測定爲すものである。

是等何れの方法に於ても、數量的に其の値を求むる事の出來ざるものであり、且つ其の測定面の反射率(1-吸音率)を變化せしむる事は全々不可能の事である。

(1) Arthur L. Foley and Wilmer H. Souder:- A New Method of Photographing Sound Waves. (Physical Review, 35, p. 373. 1912)

(2) A.H. Davis & G. W. C. Kaye:- The Acoustics of Buildings, 1927, page 55.

(3) R. F. Norris:-
A New Way of Petermine Echoes. (Arch. Forum. Part two, May 1928)

光電池法は第三の場合と同じく模型は鏡的反射面を有する金属板にて作り、發音部に光源を置き各位置に於ける光電電流をガルバノメーターを用ひて測定爲したるものである。斯く爲す事によりて明らかに其の反射の状態を數量的に測定爲す事が出來、且つ又其の反射率は、サボンエナメル (Zapon Enamel) を鏡的反射を有する金属面に塗る事によりて任意のものを作る事が出來得るのである。

これによりて鏡的反射を爲し且つエナメルの色彩又は其の濃度を加減する事によりて如何なる反射率を有するものをも作り得るのである。故に模型によりて音の反射状態を正確に知る事が出來るのである。

實 驗

先づ二三の金属板に對して、光電池を用ひて其の反射光線を測定爲した。其の配列は第一圖の如くである。

S は光源の位置を示し、光源としては 100 V. 200 c.p の交流タングステン弧光燈を使用した。Pl は測定せんとする金属板、P は光電池の位置である。この場合使用爲したる光電池は第二圖の如きものである。

第一圖の如き装置にて、約 10 匁×10 匁のアルミニウム板、真鍮板及び銅板を Pl の位置に置き、其の光源に對する位置を變じて反射光線を光電池及びガルバノメーターで測定爲した。其の結果は第二表及び第三圖の如くである。

第 二 表

距 離 (匁)	充 電 充 流 (マイクロ・アムペア)		
	真 鍮	銅	アルミニウム
52	0.183	0.125	0.208
59	0.125	0.092	0.142
68	0.100	0.075	0.092
77	0.067	0.059	0.084
85	0.059	0.050	0.075
94	0.050	0.042	0.059
104	0.050	0.042	0.050
113	0.050	0.034	0.042
122	0.042	0.025	0.034
132	0.034	0.025	0.034
142	0.034	0.0185	0.025
151	0.034	0.0175	0.025
160	0.025	0.0175	0.025
170	0.025	0.0175	0.074
180	0.025	0.0175	0.0175
190	0.025	0.009	0.0175
200	0.0171	0.009	0.009

第三圖の結果よりして、アルミニウム板を使用して模型を作る事と爲し、アルミニウム板の反射率を 100 パーセントと假定し、種々の反射率を有する板を作る爲めに第二表に示した場合と同種のアルミニウム板 (原さ約 20 ミル) を 10 匁×10 匁の大きさに切斷爲し、これに濃淡各

第三圖

種の黄色ザボンエナメルを一樣に塗り、度一圖と同じ装置を用ひて其の各々の板の反射光線を測定爲した結果第三表及び第四圖の如きものを得た。

第三表

距 離 (厘)	光 電 電 流 (マイクロ・アムペア)				
	R_0	R_1	R_2	R_3	R_4
52	0.208	0.142	0.122	0.075	0.034
59	0.142	0.117	0.084	0.059	0.0175
68	0.092	0.092	0.067	0.042	0.0175
77	0.084	0.084	0.050	0.042	0.009
85	0.075	0.059	0.042	0.025	0.009
94	0.059	0.050	0.034	0.025	0.000
104	0.050	0.034	0.0175	0.0175	0.000
113	0.042	0.034	0.0175	0.009	0.000
122	0.034	0.025	0.0175	0.009	0.000
132	0.034	0.0175	0.009	0.009	0.000
142	0.025	0.0175	0.009	0.009	0.000
151	0.025	0.0175	0.009	0.009	0.000
160	0.025	0.009	0.009	0.009	0.00
170	0.0175	0.009	0.009	0.000	0.00
180	0.0175	0.009	0.000	0.000	0.00
190	0.0175	0.009	0.000	0.000	0.00
200	0.009	0.00	0.000	0.000	0.00

第三表及び第四圖に於て、 R_0 エナメルを塗らざるアルミニウム板に對する測定値である。

R_0 の反射率を 100 パーセントと假定し、 R_1 、 R_2 、 R_3 及び R_4 等の反射率の平均を求むれば次の如きものとなる。

R_0	100 %	R_3	37.2
R_1	77.5	R_4	12.2
R_2	58.5		

アルミニウム板よりの反射光線と、光源よりの直接光線とは其性質が異なる爲め、硝子板に無色のザボンエナメルを塗りたるものを作りて、スクリーンと爲して直接光線の性質を變化せしめた。

第 二 圖

第 七 圖

第四圖

第五圖

第六圖

第五圖は光源よりの直接光線スクリーンを使用して直接光線を濾過したる場合、及びアルミニウム板の反射光線等の測定値を示したるものである。

模型に對する測定は第六圖の如き結線で行つたものである。

A は測定せんとする模型であり、S は光源、F はスクリーン、G はガルバノメーターである。

第七圖は測定爲したる場合の寫眞を示したものである。A なる模型は木製の衝立上に取り付けられ S の位置を一定と爲し、P の位置を變じて其の各々の場合の光電電流を測定爲したのである又其の各々の位置に於ける反射光線を分析する爲めに、充電池に直径 2.7 cm、高さ 4.8 cm の圓筒を取付け、充電池の方向を、30 度、70 度、90 度、110 度、130 等に廻轉せしめて、其の光電電流を測定爲したのである。

第 四 表

光電池端子電壓 20 V. 光源位置 8 糎 電球端子電壓 100 V

測 定 位 置	充 電 電 流 (マイクロ・アムペア)	
	a	b
23 糎	0.067	0.008
28	0.0175	0.00
33	0.008	0.00
38	0.0175	0.008
43	0.058	0.058
48	0.092	0.084
52	0.505	0.505

第 四 表 (續き)

測定位置 角度	充 電 電 流 (マイクロ・アムペア)									
	22 糎		38 糎		43 糎		48 糎		52 糎	
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
30	0.00	0.00	0.05	0.0175	0.00	0.00	0.034	0.00	0.034	0.00
50	0.00	0.00	0.034	0.0175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.265	1.82
70	0.008	0.00	0.008	0.00	0.00	0.00	0.115	0.0175	0.36	0.36
90	0.008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.034	0.025	0.034	0.034
110	0.00	0.00	0.034	0.0175	0.042	0.041	0.042	0.0175	0.15	0.117
130	0.025	0.025	0.067	0.034	0.034	0.025	0.05	0.0175	—	—

第 八 圖

第九圖

第十圖

第四表及び第八圖は、第八圖に示した如き模型に對して光源を 8 cm の位置に置きたる場合の結果を示したものである。

第四表に於て、a は後壁に光を投じたる場合、b はしからざる場合の結果を示したるものである。第八圖の曲線にて實線は a の場合、點線は b の場合を示したるものである。

第九圖は第八圖の場合と同じ模型に對して、圖の如き位置に R_1 及び R_3 を張りたる場合の曲線である。

第十圖は圖の如き直線形の場合の測定値を示したものである。光源の位置は 8 糎である。

第十一圖

第十一圖は第十圖と同形のものに對して、其の後壁を外し

光源の位置を 20 糎となし、 R_1 R_3 及び R_2 を圖の如き位置に張りたる場合である。

結 言

以上の實驗は比較的簡單なる模型に對して行つたものであるが豫期以上の好結果を得たるものである。

尙模型製作に使用する金屬板及び塗料等に對して、相當の研究問題の存する事と思はれる。是等の諸問題に就て先輩諸兄の御指導が得らるれば幸ひである。

本實驗に對して黒川兼三郎教授の有力なる御助言及び終始實驗に努力されたる學生池谷定雄君に深く感謝の意を呈するものである。