照明常識

董外線電球*

正會員 安部俊夫

董外線の身體に及ぼす効果

董外線が身體によいと云ふことは古くから知られてゐたことであるが近年多數の醫學者及び生物學者によつて⁽¹⁾ 2800 から 3100Å (オングストローム) に至る董外線が健康を促進し、種々の病氣、特に佝僂病⁽²⁾ や或種の結核⁽³⁾ に著しい効果があることが確められて以來この部分の董外線、所謂健康線 (Vital ray, Health ray, Biological ray 或は Dorno ray) が非常に人々の注意を惹く様になつた。

Dorno の研究⁽⁴⁾ によると 2970Å の董外線の生物に對する作用は 3660Å の董外線の作用の千倍も強い。又 Maughan の發表⁽⁵⁾ によると佝僂病の治療に効果のあるのは 2650 から 3130Å 迄の董外線で、作用は 2970Å の波長に於て最大である。Hausser 及び Vahle^(6, 7) は董外線の波長と皮膚に與へる日焦 (紅斑) との關係を調べた。この結果は Sonne⁽⁸⁾ 其他の人々によつて確められ、一般に波長に對する健康線の値に相當するものとして屢々引用されるものである。第 1 圖にこの曲線を示す。實線は 1921 年に發表した原曲線で破線は 1927 年に更に發表したものであるが 2600Å の處に差異があるだけで 2700 から 3150Å の間ではよく一致してゐる。作用の最

大値は 3000Å より僅かに短い處である。

第 1 圖

太陽からの董外線

董外線の天然の光源は太陽である。太陽の表面の溫度を 6000°K とするとその全輻射の約 24 分の 1 が波長 3000Å 以下となるわけであるから多量の健康線が日光中に含まれてゐる筈であるがこの健康線の大部分は地球の氣層、特に上層のオゾンによつて吸収されるために地上では空氣の清らかな高地の夏の日光でさへ 2900Å 以下の董外線は事實上含んでゐない。Fabry 及び Buisson の研究⁽⁹⁾ によると我々の受ける日光中の 2900Å の光は 3140Å の光の僅かに百萬分の一に過ぎない。又太陽が眞上に在る時の氣層の董外線透過率は 3200Å で 20%, 3100Å で 9%, 3000Å では僅かに 1% である。太陽の光

* Ultra-Violet Lamps, By T. Abe, Member.

(1) Laurens: Physiological Reviews, 8, No. 1 (1928)
 (2) Tisdall and Brown: Proc. Soc. Exper. Biol. Med., 24, 446 (1927) (3) Watson: Archives of Phys. Therapy, 10, 451 (1927) (4) Dorno: Z. f. Gesundheitspflege, 8, 10 (1928) (5) Maughan: Am. J. Physiology, 87, 381 (1928) (6) Hausser and Vahle: Starhlentherapie, 13, 59 (1921-22)
 (7) Hausser and Vahle: Wiss. Veröff. d. Siemens-Konzerns, 6, 101 (1927) (8) Sonne: Archives of Phys. Therapy, 10, 239 (1927) (9) Fabry and Buisson: Astrophys. J., 54, 297 (1912)

線中に含まれる 3100 Å 以下の紫外線の量の季節による差異、及び一日中の時間に従ふ變化は Forsythe 及び Christison⁽¹⁰⁾が從來の觀測値を基にして計算した。その結果を第2圖及び第3圖に示す。共に Cleveland に於ける 1 平方呎の面上に毎秒受けるエネルギーの量(單位ミリワット)を示し、第2圖は季節による差異ですべて正午の値(縦線の位置は月の初めを示す)、第3圖は日中の時間による變化で A は冬至、B は春分及び秋分、C は夏至に於ける値である。

第2圖

この様に我々は太陽から輻射される健康線のごく一小部分しか得られないのであるが、その一小部分さへ今述べた季節、時間、更に天候或は場所等の關係によつて自由にならぬことが多い。

人工紫外線光源

併しながら我々は人工的に種々の便利な紫外線の光源を作り、上に述べた様な季節、時間、天候或は場所などの條件に關係なく自由自在にその光源から出る健康線を使用することが出来るのである。併し古くから知られてゐる紫外線の光源、即ち Humphry Davy によつて 1808 年に始めて作られた弧光、Cooper Hewitt によつて

1900年に發明された水銀燈等から出る光は健康を促進すると云ふ意味からは必要以上に短い波長に富むため適當な注意を怠ると眼を害ひ、皮膚を焦し激しい痛みを與へ専門醫以外の使用に

第3圖

は危險が伴ひ易い。且つ水銀燈に於ては値段が比較的高いとか、弧光に於ては操作が相當面倒であるとか云ふ缺點が伴ふ。

近頃色々の商品名で賣り出されてゐる紫外線電球は紫外線の身體に及ぼす効果が研究されたその結果に基いて研究され、作り出された新しい紫外線の光源であつて、云はば人工の太陽で、日光と同じく危險な短い紫外線を含みます、しかも日光と同等或はそれ以上の健康線を含む光を出し、使用は簡單であり、値段も高くなく、電源には通常の交流電源を使用し、何處でも誰にでも容易に使用出来ることを主眼として居て、日に日に自然から遠のいて行く現代の人々の保健と云ふ大きな問題を解すべき有力な鍵で

⁽¹⁰⁾ Forsythe and Christison: G. E. Rev., 32, 662 (1829); J. O. S. A., 20, 396 (1930)

あり、又病者にとつては救ひの福音とも云ふべきものであらう。この電球は更に又養雞、栽培等産業方面にもすぐれた効果を齎らすものであると見られてゐる。

白熱タングステン線條の紫外線輻射

さて各種の紫外線電球に移る前に白熱タングステン線條から輻射される健康線の量に就て述べなければならぬ。これは普通想像されてゐるよりも遙に多いのであつて、すべて金屬の反射率が紫外域に於て急に減少すると云ふ事實は金屬が紫外域に於てよく輻射をすると云ふことを意味してゐる。これは實際タングステン線條に就てさうである。^(11, 12) 第4圖に太陽と900ワット活動寫眞映寫用電球の線條（能率27.3ルーメン/ワット）とからの紫外線輻射量の比較圖を掲げる。この太陽の輻射（B）はO'Brienの測定値で太陽が眞上にある時、線條の輻射（A）はForsythe 及び Christison の計算値で線條から1米の距離に於ける値である。 $A \times \frac{1}{10}$ と書いてある曲線はAの値の $\frac{1}{10}$ を縦軸上にとつたものである。⁽¹⁰⁾ 太陽が眞上に來るのは緯度が23度半より少い地方に於ける夏の正午時を意味するからこの太陽の値は非常に強い場合であつて我々は殆んど一時も耐へられないと考へられるが而

波長（オングストローム）

第 4 圖

もこの場合に於てさへ第1圖に示した紅斑率を乗じてみると太陽の輻射中の健康線の量は線條から輻射される健康線の量の四、五倍に過ぎない。第1表に太陽及び各種タングステン線條から輻射される2900から3100Å迄の紫外線の量を示す。各々1平方糎の面が毎秒受ける輻射量で（單位ミリワット）線條の場合には1米の距離に於ける値である。電球では適當な反射器を使用することによつて1米の距離に於て健康線

第 1 表

光 源	2900 より 3100 Å までの紫外線量
太陽, 1 氣層 (眞上にある時)	0.024
" 1.07氣層 (Clevelandで6月21日正午)	0.019
" 1.50氣層 (" 2月15日正午)	0.0041
" 2.37氣層 (" 12月21日正午)	0.00017
500ワット線條, 壽命1000時間	0.00044
" " 壽命 100時間	0.00060
900ワット線條, 能率27.3ルーメン/ワット	0.0028

⁽¹¹⁾ Spiller: Z. f. Physik, 64, 39 (1930)

⁽¹²⁾ Hulburt: Astrophys. J. 45, 149 (1917)

の量を30倍から40倍にすることが出来るから健康線を十分よく透す莖外線透過硝子球と高能率のタングステン繊維条で作つた電球に健康線をよく反射する反射器を用ひることによつて我々は十分強い便利な健康線の光源を得ることが出来るのである。

各種莖外線電球

即ち莖外線電球の一種として高能率のタングステン繊維条を莖外線透過硝子球内に封じたものがあるが、この最初は1928年末に獨逸のOsram會社からVitalux (フィタルックス) ランプと云ふ商品名で賣り出されたもので、我國では昨年の秋から東京電氣會社によつてバイタライトランプとして發賣されてゐる。米國では漸く今年の秋から G. E. 會社で CX ランプと云ふ名で賣り出された。Osram 及び東京電氣會社では 500 ワットと 300 ワットの 2 種で硝子球には透明、白色内面艶消及び青色内面艶消の 3 通りのものがある。G. E. では 500 ワットと 60 ワットの 2 種で、共に白色内面艶消である。大さは第 2 表の通りである。

第 2 表

ラ ン プ	ワット	直徑(耗)	全長(耗)
Vitalux	300	100	190
	500	120	210
バイタライト	300	100	190
	500	120	210
CX	60	66	125
	500	120	194

繊維条が高能率にしてあるために壽命は通常の電球に比して短く Vitalux 及びバイタライトは 300 時間、CX は 500 時間と云はれてゐる。壽命が短い程輻射量の多いことは勿論である。硝子

球は青く著色しても健康線の透過は透明のもの

第 5 圖

と殆んど差異はない。この場合は青い光によつて落ちついた感じを與へる。内面艶消による光の損失も實際問題としては皆無で艶消によつて光線は非常に柔くなる。第 5 圖及び第 6 圖に透明硝子球のバイタライトランプ及びバイタライ

第 6 圖

トランプ器具の圖を掲げる。Vitalux 及びCXランプに於ても外觀は同様である。反射器はクロム鍍金のものが健康線を十分反射して良好である。

莖外線電球にはこの他に光源として白熱纖維と水銀弧光とを並用するものがある。G. E. 會社のサンランプ (S—1 型及びS—2 型), オランダの Philips ランプ會社の Ultrasol (ウルトラゾル) ランプ等がこれに屬する。これ等の莖外線電球は莖外部に強い輝線を有する水銀の弧光を白熱纖維と並用することによつて前記のものに比して更に莖外線に富む有效な光源を得んとするものであつて、水銀の弧光を交流電源でつけるために特殊の變壓器安定抵抗或はチョークコイルを必要とする。構造は夫々異つてゐるから別々に説明をしなければならぬ。

サンランプ (13, 14, 15, 16) サンランプにはS—1 型とS—2 型とがある。S—1 型は1930年の初めに賣り出され、S—2 型は本年の秋から發賣され

第 7 圖

た。S—2 型はS—1 型の小さなものであるが、三の新しい特徴を持つてゐる。構造は兩方共第

7 圖に示す様にV型のタングステン纖維の先端が硝子球の底部の少量の水銀に向つてゐてこの纖維の上方に纖維と並列に1對のタングステン電極があり、電球には純粹のアルゴン瓦斯が封入されてゐる。

S—1 型 變壓器はリアクタンスの多い特殊のものであつて S—1 型に附屬するものでは無負荷の場合の二次電壓は35ヴォルト、スキッチが入ると纖維に約9 アンペアの電流が流れ電壓は約33ヴォルトに下る。この電流によつて纖維

第 8 圖

は白熱せられ、アルゴン瓦斯が電離して電極間に弧光がつき電壓は更に10から12ヴォルトに迄降る。この時の電流は弧光に約25アムペア、纖維に約5アムペア合計約30アムペアである。これが點燈時の状態であつてこの時電球及び變壓器の全ワット数は約450 である。この電球から出る可視光線の12分の8はタングステン電極か

(13) Luckiesh: G. E. Rev., 33, 89 (1930)

(14) Taylor: J. O. S. A., 21, 30 (1931)

(15) Forsythe, Barnes and Easly: J. O. S. A., 21, 30 (1931)

(16) Gordon and Benford: G. F.

Rev., 33, 283 (1930).

らで弧光から出るのは12分の3であるが、3000 A 附近の莖外線域では弧光は電極の40倍に達する輻射をする。電極の温度は 3200°K 、繊維の平均温度は 2200°K であるが水銀の弧光のために全體の色は白に近づき光色温度は 3500°K である。各波長に對するエネルギー分布は Barnes⁽¹⁷⁾ によつて精密に測定された。その結果は第8圖

に示す。測定の際の電球の電壓は10.6ヴォルト、電線は 30.95 アムペアであつた。この値は反射器のない場合で弧光の中心から1米の距離で各波長に於て50Aの間に含まれる1秒間のエネルギーの量(マイクロワット/糧²)を與へる。この莖外線域に於ける輻射値と太陽の輻射値との比較は次表の通りである。

第 3 表

光 源	波 長	
	2500 から 3200A まで	3200 から 4000A まで
太 陽	120	3180
S-1 ラ ン プ	23.2	24.1
線 スペクトス	22.6	18.9
連続スペクトル	0.6	5.2

サンランプ器具の寫眞は第9圖に掲げる。反射器はアルミニウムの上に酸化アルミニウムの

第 9 圖

粉を塗つた擴散反射性のものであつて、クロム鍍金のものには劣るが健康線をよく反射する。S-2型、S-2型の新しい特徴としてはタングステン電極間の距離は増し、硝子球の下部は碗狀の金屬蓋で包まれ、一度光源から來た光を反射して再び元に戻すことによりS-1型の40%の電力で50%の莖外線を得ることが出來、更にこの蓋は直接の眩輝を防ぐ効果がある。可視光線は100ワット電球よりも稍々明るく、電球だけの能率は12から13ルーメン/ワットで變壓器も入れると8ルーメン/ワットである。この電球は30ヴォルト2アムペアで發火し、15ヴォルト8.5アムペアで點火を持続する。電球と變壓器の全ワット数は約170である。S-1型とS-2型との主要な性質を比較すると次の通りである。

(17) Barnes: Phys. Rev., 36, 1470 (1930)

	S-1型	S-2型
全長	6 $\frac{1}{4}$ 吋	4 $\frac{3}{8}$ 吋
口金の直徑	1 $\frac{1}{8}$ 吋	1 $\frac{1}{8}$ 吋
全ワット數	450	170
電球だけのワット數	11ヴォルト×30アムペア	15ヴォルト×8.5アムペア
電球だけの能率(ルーメン/ワット)	23	12

この電球は使用して硝子球が黒くなると却つて莖外線の輻射量が増すのであつて、これは主として黒くなつた爲に電球内部の温度が高まり、水銀蒸氣の壓力が増し、従つて弧光の電壓は増し變壓器の性能に従つてワット數が多くなるためであつて、實際多數の電球につき50時間使用した後には莖外線輻射量は始めの120%となり電球のワット數は332から360となつた。更に數個の電球について測定を續けた結果は150時間では水平方向の莖外線輻射量は始の115%となつた、一般に織條が切れないうちに莖外線輻射量が最初の100%以下となることはない。これはS-1型でもS-2型でも同様である。即ちこの電球の壽命は織條の切れる迄の時間であるが、これには點火の度數、點火時の電球の傾き、機械的衝擊等が電源の電壓と共に非常に影響を及ぼすから一概に云ふことは出来ない。併し家庭用としては1個を數ヶ月間使用し得るのが普通である。この電球の效果に就ては鼠の佝僂病に對して5月の太陽に2時間半照らした場合よりも3呎の距離でサンランプ(S-1型)に30秒當てた方が遙に有效であることがX線寫眞によつて證明された。(18)

Philids ランプ會社の Ultrazol ランプに就てはまだ殆んど發表されたものがないから詳しくは述べられないが、これは遮降變壓器の6つ

のターミナルから特殊の酸化物を塗布した加熱陰極に2ヴォルト8アムペア、2個の陽極に2ヴォルト及び25ボルト、白熱タングステン織條に7ヴォルト9アムペアを取り、硝子球の黒くなるのを防ぐために小さなグリッドがある。電球及び變壓器の全ワット數は150であつて、電球の全長は150耗、電球内には少量の水銀を封入し、口金は差し込みになつてゐる。

次に單に水銀の弧光のみを用ひるものとしては最近 Westinghouse で作つた G-1 ランプがある。(18) これはこの秋から發賣されたものであつて Glow ランプとも云はれる。この電球の構造は第10圖及び第11圖に示す様に特殊の酸化

第10圖

物を塗布した2個の薄い金屬筒C及びC'内にブ

(18)Marden and Nicholson: T. I. E. S., 26, 592 (1931)

リッジBによつて直列につながれた加熱用線輪F及びF'が夫々入つてゐて、この金屬筒は夫々第11圖に示す様に各加熱用線輪がつながる導入線L及びL'にAによつて接続してゐる。圖中のSはBの支持である。電流が流れるとC及びC'はF及びF'のために加熱せられ、C及びC'間に電球内に封入された水銀の蒸氣を通じて放電が起り硝子球内全體が水銀の青白い放電光に充ちる。變壓器によつて最初電球には35ヴォルトの電壓がかかるが水銀蒸氣の放電により直ちに約20ヴォルトに下り電流は2アムペアとなり、その中1アムペアは加熱線輪を流れる。電球と變壓器の全ワット数は50である。この電球の葦外線輻射量はS-2ランプの約8分の1で、エネルギー分布は第5表の通りである。この電球は單

第11圖

に0.0006から0.08耗の水銀蒸氣壓で點火するものであつて、電球の溫度が75°C以上になると電壓が下り放電は中央に集つてしまつて葦外線輻射量は減少する。硝子球は使用するに従つて

第5表

波長 (Å)	比輻射量	波 長	比輻射量
5800	18	2967	2.0
5461	27	2894	1.0
4355	31	2804	0.5
4040	28	2760	0
3650	16	2700	0
3342	25	2650	0.5
3132	11.5	2537	0
3022	4.0	—	—

次第に黒くなり100時間位から葦外線輻射量は徐々に減少し、壽命は約500時間と云はれてゐる。變壓器は小型の磁氣漏洩の多いものであるが、この代りにタングステン繊維の安定抵抗用電球を直列に入れて通常の交流電源に直接つないで使用することも出来る。2個以上のG-1ランプを點火する時には變壓器よりもこの方が便利であつて、變壓器の場合には1燈につき1臺の變壓器が必要であるが、この場合には安定抵抗用電球1個で數個のG-1ランプをつけることが出来又同時にこの安定抵抗用電球から熱線及び可視光線の輻射を得ることが出来る。安定抵抗用電球の代りにチョークコイルを使用してもよい。この場合には電力の損失はインピーダンスによる極めて僅かのものである。1つのチョークコイルによつてG-1ランプは4個までつけることが出来る。

葦外線透過硝子^(19, 20, 21)

葦外線電球の構造に關する今迄の記述は主としてその光源の部分に限られてゐたが、すべての葦外線電球に共通な且つ最も大切な特徴はその硝子球が光源から出る健康線を十分よく透すことである。

⁽¹⁹⁾ Starkie and Turner: J. Glass Tech., 12, 592 (1928)

⁽²⁰⁾ Davidovich: J. O. S. A., 20, 627 (1930)

⁽²¹⁾ 不破橋三氏: 日本窯業協會雜誌, 39, 522, 585 (1931)

通常の透明硝子が身體に有效な紫外線を透さないことは周知のことであつて、普通の窓硝子及び電球用硝子は第12圖及び第16圖に示す様に3000Å以下の紫外線は透さない。かゝる理由で紫外線の身體に及ぼす種々の効果が研究され發表された結果、第一に興味をもつて考へられたことは透明硝子の透過をもう一步短い波長に迄及ぼして2800から3100Åの健康線域の紫外線が吸収されない様な硝子を工業的に如何にして作るかと云ふことであつた。併し2800から3100Åの健康線を十分透すためには硝子は少くとも2200Åあたり迄の紫外線を透す様なものでないと健康線は透してもその透過率は極めて少く、名ばかりの透過で有效ではない。併し2200Å迄紫外線を透さうとすると製造の方が相當困難であるために通常の紫外線透過硝子中には第12圖に示す様に健康線の透過率のあまりよくないものが相當あるのである。圖に於て Uviol 硝子は

第 12 圖

獨逸、Vitaglass は英國、Corex は米國で作られる夫々代表的な紫外線透過硝子である。併し他の事はとも角としてただ紫外線をよく透す硝子は

を作ると云ふだけならば透過率の非常に優秀なものが出来る。即ち例へば第12圖の Corex A と云ふ硝子は米國の Corning 硝子會社で作つたもので2.3 耗の厚さで2000Å迄透すのであるが、これは非常に特殊な硝子で、磷酸66%、石灰25%、硼酸5%、無水硅酸が僅かに2%、其他2%、と云ふ組成を有し、この過量の磷酸のために濕氣に對する抵抗力が極めて弱く、特に我國の様に濕度の高い所ではすぐ表面が侵され白色に變り實用に向かないのである。現在では普通紫外線透過硝子を作るには通常の窓硝子に類似した成分で鐵分、特に第2酸化鐵(Fe_2O_3)を出来るだけ少くする様にして作るのである。これは硝子の紫外線透過に對して硝子中の微量の酸化

第 13 圖

鐵、特に第2酸化鐵が非常に影響を與へるからであつて⁽²²⁾紫外線透過硝子は普通0.03%以上の第2酸化鐵を含んでは出来ないと言はれてゐる。さうして鐵分さへ十分少なければ硝子の紫外線透過はすつとよくなるのであつて、第13圖及び第14圖に Rose の研究⁽²³⁾による價の鐵(Fe_2O_3)と2價の鐵(FeO)との紫外線透過の差異及び3價の鐵の含有量と紫外線透過の關係を

(22) Dep. of Glass Technology, Univ. of Sheffield: The Glass Review, 4, 42 (1928)

(23) Rose: Sprechsaal, 62, 314, 333, 352, 375 (1929)

示す。第13圖の曲線Aは1000 cc 中に1.114 瓦の FeO 、曲線Bは同じく1000 cc 中に0.029 瓦の Fe_2O_3 を含む溶液の莖外線透過を示し、第4圖のA, B, C, D, E, F 及びGは夫々1000 cc 中に

波長 (オングストローム)

第 14 圖

0.00532瓦, 0.0130瓦, 0.0260瓦, 0.0290瓦, 0.0589瓦, 0.1470瓦, 0.2940瓦の Fe_2O_3 を含む溶液の透過曲線である。莖外線透過硝子に Solarization と云ふ現象、即ち莖外線透過硝子を莖外線に當てゝおくと次第に硝子が莖外線を透さない様になることがあるがこれは上に述べた硝子中の第1酸化鐵 (FeO) が莖外線的作用により酸化されて第2酸化鐵 (Fe_2O_3) に變るためである。併しこの現象は莖外線電球の様に壽命がさう長くなく且つ莖外線が比較的強くないものでは實際上問題にならない。パイタライトランプの種類のものでは全然認められない位である。透明硝子の莖外線透過は又温度が高くなると悪くなるものであつて、その測定結果は第15圖に示す通りである。これは莖外線透過硝子についての結果であるが通常の透明硝子に於ても全く同様である。使用時の莖外線電球の硝子球の温度は例へば青色内面艶消の500ワット・パイタライトランプは最高點に於て 290°C に達するが、平均 85°C

から 145°C であつて、この温度の影響も大したことはない。

第 15 圖

終りに各種莖外線電球の硝子球の莖外線透過率の實測値を第16圖に掲げる。測定はすべて各電球硝子球の側面の部分について行つた。パイタライトバルブ(M)は通常の品質のパイタライトバルブの透過度であつて十分注意をして硝子を作る時は(H)まで達し得られる。尙比較のために通常電球硝子の透過率を添へた。莖外線透

第 16 圖

過硝子は莖外線電球用としては透過率の十分よいこと以外に、高最度に耐へること、導入線と

合ふこと、更に内面艶消が出来ることを必要條件とする。

莖外線量の測定

莖外線の利用及び研究が盛んになるに従つて莖外線の量を測定する簡単な方法が各方面で要求される様になつた。莖外線量の測定方法には最も精密なものに寫眞法がある。これは分光寫眞器により測るべき光の莖外域の分光寫眞を取り、その乾板の濃度を分光寫眞によつて測微光度計で細かく測るのである。さうして別に温度のわかつた黒體からの輻射を同じ分光寫眞器でとつて同じ様に濃さを測り、更に寫眞乾板の各波長についての特性を測り、以上の三つから光の強さを求めるのであるが、到底一般に使用出来るものではない。寫眞法にはこの測微光度計の代りにウェッジを用ひる方法、或はグレイチングを用ひる方法等があるがいずれも相當面倒である。次に莖外線の熱エネルギーを熱電堆と抵抗の少い感度の非常によいガルバノメーターとで測る方法がある光を各波長に分けるには大型のモノクロメーターを使用する。この測定も亦専門の技術者が設備の整つた場所で行ふべきものであつて一般には向かない。比較的簡単な方法として螢光作用の利用があるが螢光物質は各々固有の波長の光を吸収して固有の波長の螢光を出すものであるから餘り正確には行はれない。又光化學作用を利用してその反應の程度によつて入射した莖外線の強さを定める方法もあるが未だ適當な物質が見出されない。健康線を測定するためには Paraphenylenediamine の硝酸溶液⁽²⁴⁾ に浸して作つた試験紙が 3100Å 以下の光によつて淡紫色から濃綠色になるのを利用するが試験紙が空氣中ですぐ變質してしまふために示度が正確でない。最後に光電効果を利用

する方法があるが、カドミウム光電管を莖外線透過硝子球で作り、その前に適當な硝子の濾光板を置くとその波長感度曲線が第 1 圖に示した紅斑曲線と殆んど一致し健康線の量を測定するのに最も都合のよいものとなるのである。第 17 圖に於て E は紅斑曲線、C は光電管の感度、F は光電管の前に濾光板を置いた時の感度曲線である。併し通常の方法で光電管を使用するためには數百ヴォルトの直流電源と感度の非常によ

第 17 圖

いガルバノメーターとを要し、測定には振動の少い設備の整つた場所を必要とする。併し此度東京電氣會社から發賣された健康線量測定器バイタルレーメーターはこのカドミウム光電管を利用するものであるが非常に簡便であつて我々の要求を満すものである。この器械は特別の構造及び操作によつて陰極と陽極とを完全に絶縁したカドミウム光電管と箱檢電器とから成り、第 18 圖にその全體を示す。圖に於て C は光電管、F は硝子濾光板、S はシャッター、H はそのハンドル、D は C、S 及び F の部分を同時に廻轉して

⁽²⁴⁾ Mott and Benford: J. Ind. Eng. Chem., Nov., 1916.

光電管の窓を測定せんとする光源に向けるためのハンドル、Gは箔、Eは箔及び光電管の陰極に負の荷電を與へるためのターミナルである。先づエボナイト棒を羅紗で擦り、棒をEに觸れて箔を開かせ、箔が目盛Aより上方に静止する

第 18 圖

のを見てからシャッターを開き箔が徐々に目盛AからB迄動くに要する時間を測定する。この時間の逆数は測定した光線中の健康線の量を示すのである。この器械は何處でも誰にでも容易に十分正確に使用することが出来る點に於て、且つ値段の高價でない點に於て非常に適當なものである。この器械によつて測定した結果、反射器に取り付けた青色内面艶消の300ワットバイタライツランプは1米の距離で7月末の晴れた日の午後1時の太陽(川崎市)の2.6倍の健康線を輻射することが確められた。若しこの様なカドミウム光電管がない場合には表面をよく磨いた亜鉛板と箔検電器とによつても同様に紫外線量の測定をすることが出来る。亜鉛板の大きさは10mm位の直径のもので十分である。併しこの場合は表面がすぐ酸化されて感度が悪くなる

から1組の測定を始める度毎に表面をよく磨き直さなければならぬが數種の光源の紫外線量の比較は十分正しく行ふことが出来る。但し亜鉛板の感度は3430Å以下であるからその範圍の紫外線が測れるわけである。

赤外線電球

Coblentz⁽²⁵⁾の發表した各波長の光の皮下侵透度を示す表を次に掲げる。

第 6 表

波 長		侵 透 度
1800 より	2900Å (中部紫外線)	0.1 より 0.3 耗
2900 より	3650Å (近 紫外線)	0.3 より 0.5 耗
3900 より	7600Å (可 視 光 線)	1 より 5 耗
7600 より	15000Å (近 赤 外 線)	10 より 30 耗
15000 より	150000Å (遠 赤 外 線)	3 より 0.1 耗

即ち紫外線の作用はごく表面的のものであるが近赤外線はその60倍から100倍も深く皮膚下に侵透する。この部分の光線を深部治療線と云ひ紫外線と共に身體に當てると充血作用を起し皮膚を紫外線に對して敏感ならしめ紫外線の効果を助けるが、單獨にも種々治療的效果を挙げ得るのである。故に獨逸のOsram會社ではすでに1917年からSoluxランプと云ふ商品名でこの種の治療用赤外線電球を賣り出して居る。これはHagemann及びHeusnerの創案によるものでOeken型(大型)とCemach型(携帯用)とがある。東京電氣會社でもこの種の電球をインフライトランプと云ふ名で最近發賣した。赤外線電球は紫外線電球と同種のものではあるが身體に及ぼす作用は全然別である。

⁽²⁵⁾ Coblentz: T. I. E. S., 23, 247 (1928)