論 說

赤 外 線 と 其 應 用 *

理 學 博 士 竹 内 時 男

プリズムを以て日光を分析すると、虹色の帯が現はれる。是が可視光線のスペクトルであるが、其一端なる堇線の外部には、不可視であり特に化學作用の顯著なるに依つて其存在を知り得る堇外部（一名化學線）が在り、又他端なる赤線の外部には、同じく不可視であり特に熱効果の豊富なるに依つて其存在を認め得る赤外部（一名熱線）が在る。

可視部の波長範囲は人に依り相違するが大體 $0.4\text{—}0.8\mu$ である。堇外部は 0.35μ 迄は硝子を通し、 0.19μ 迄は水晶を通す。次にシューマン、ライマン、ミリカン區域が来る。ミリカン區域は $600\text{—}60\text{\AA}$ の範囲を云ふ。是は部分的に軟X線と重なる。軟X線は $140\text{\AA}$ 邊迄浸入してゐる。可視部は上述の如く其波長範囲は 0.4μ に過ぎぬが、之に比し赤外部の波長區域は其1,000倍近くである。即ち最大光學的波長は 420μ であり、最短電波は 140μ である。赤外部は斯く範囲廣大なるのみならず、人生に至大の關係を持つものであるが故に、其研究は極めて必要且つ興味あるのである。

日光は大體に云へば 5.3μ 迄大氣を透過して地球面に達する。マントルを具へた瓦斯燈は 200μ 以上の赤外線をも出す。水晶水銀燈では 342μ の線をも出す。重要な赤外線は $0.8\text{—}2.0\mu$ の間に在る。赤外線は可視光線と其働きを異にし、可視線に對して不透明なるエボナイト、木片、馬糞紙を大部分透過する。彼煤煙の如きも赤外線に對して通過的である。之に反して厚さ 1cm の水は 1.4μ 以上の光を得る。レスリー (Leslie) は1804年硝子が赤外線を吸収する事を發見した。硝子プリズムは 2μ 迄に用ふ可く、それより先は岩鹽のプリズムを用ひる。赤外線の屈折率は大約電媒常数の平方根に等しく、従つて水晶では2.14となり、可視線に對する金剛石の如く働く。

波長の連續した赤外線を得る爲には、完全暗黒體を必要とする。完全暗黒體とは之に落ちる輻射線を凡て吸収するもので、自然には求める事は出来ないが、人工的には之を實現し得る。即ち導體を以て或空間を圍み、電流で熱して一定溫度に保つ時、此空間所謂洞空より發せられる輻射を其壁に穿てる孔より導き出せば、是は連續スペクトルより成る。所謂暗黒輻射である。

可視、堇外及び赤外の3部は、波長を異にし作用を別にするが、皆同種のものであり相連續せるものなる事を豫言したのは1835年のアムペールである。

赤外線の存在を、非常に鋭敏なる溫度計を以て確認したのは、1800年の天文學者ハーシェル (Herschel) である。彼は太陽エネルギーの少くとも半分は不可視である事を發見した。

プレヴォ (Prévo) は、氷製レンズで日光を集め火藥を爆發させた。是熱が輻射的に傳播する事を證明するものである。

* Infra-red Ray and Its Application. By Tokio Takeuchi, D. Sc.
第61回東京支部講演 (昭和7年5月12日電氣俱樂部に於て)

メロニ (Melloni) 及びチンダル (Tyndall) は始めて熱電堆を以て漸く正確に赤外線の研究した。レスリーは示差溫度計を用ひて研究した。

クノブラウフ (Knoblauch) は、赤外線は全然可視線の如く、選擇吸收、干涉、廻折、複屈折、偏り等を示し、全く同じ法則に従ふ事を實證した。

フィゾー (Fizeau) 及びフーコー (Foucault) は赤外線の波長測定に取掛つたが、方法は未だ不完全であつた。數十年後ラングレー (Langley) は、鐵の薄片を用ひたボロメーター (Bolometer) と稱する溫度計と岩鹽プリズムとを以て赤外線の研究した。ボロメーターは電氣抵抗溫度計であり、熱容量が小さい爲之に投ぜられた僅かの熱エネルギーに依つても容易に溫度が上騰し、電氣抵抗を變ずる。ボロメーターには現在線狀及び面狀の2種がある。前者は特殊の波長の輻射線の熱エネルギーを測るに用ひられ、後者は或波長範圍の熱エネルギーの全量を測るに用ひられる。

パツシェン (Paschen) は 23μ 迄探究し、ルーベンス (Rubens) は細線を以て廻折格子を造つて波長を測定した。

原子内電子の振動週期は各物質に固有である。此週期に近い振動週期の光が、此物質を通る時は甚しく吸收を受け、所謂異常分散と云ふ現象を呈する。此週期の光が此物質の平な表面に當れば、他の週期の光に比し最も強く反射される。で數回此物質平面から反射されれば、純粹に此週期の線のみが残る。之を残留線と云ふ。

残留線装置

例へば、螢石では残留線の波長は $24, 31.6\mu$ 、岩鹽では 52.0μ 、KCl では 63.4μ 、AgCl では 81.5μ である。ハロゲン鹽の残留線は多く双線 (相接近せる2線) より成る。上の値は双線の平均位置を示す。 50μ 附近の赤外線は斯く残留線に依つて得られる。

乾燥せる空氣を容れた箱の中に、其残留線を求めんとする物質平面を置き、洞空輻射を導き入れて累次之を反射せしめ、最後に其物質の凹面より反射せしめ、箱外の輻射計に投ずる。

ボーイス (Boys) の測微輻射計は感度頗る大である。蒼鉛とアンチモニイの熱電對の一接續部を輻射線で熱する時に發生する動電力でガルソングヴァール電流計のコイルに電流を流すやうになつてゐる。コイルは抵抗を少くする爲に銀線を以て捲いてある。又コイルは融解水晶絲で吊る。電流計の鏡のフレから輻射量を知り得るのである。

レベデフ (Lebedew), コブレンツ (Coblentz), ラインコーバー (Reinkober), モール (Moll) 等は、真空中に小さな熱電堆を置いて輻射エネルギーを測つた。岩鹽の窓を附し、管内には金屬カルシウムを置き、之を熱してアルゴン以外の管内殘餘空氣を吸收せしめる。真空熱電堆は氣流に對して防護する必要は無い。真空堆に就き大山博士の研究がある。

霧を透しての可視度の研究は、航空に於て重要である。霧に依る危險を防止し、又霧の中より空港を見出す爲には、パイロットは特別の『視力』を必要とする。此處に視力と稱するは必ずしも可

視線に對してのみ制限する必要は無い。特殊の受光装置を備へ以て特殊光線に對して感じ得るならば、又1種の視力を有すと稱す可きである。

アッターバック (Utterback) は1919年實驗室内に霧を造り、 $0.46-0.63\mu$ の11個の色條を用ひて最大通過の波長は綠黃邊なる事を發見した。グラナス (Granath) 及びハルバート (Hulburt) は1929年自然霧を通し $0.4-3\mu$ の光に就て實驗し、波長が長い程透過能の大なる事を發見した。更に1931年ハフトン (Houghton) 及びストラトン (Straton) は $0.4-0.7\mu$ の間に於て 0.49μ に於て小極大値を見出してゐる。S. H. アンダーソン (Anderson) は $0.3-2.6\mu$ に亘つて研究した。

一體霧粒の大いさは $1-10\mu$ であり、煙及び靄の粒子は $0.001-0.1\mu$ である。海岸或は低地の霧は粒が大であり、工業地帯の黒霧は粒がそれより小さい。

光が霧層を通る際の強さの減少は、眞の吸収、散亂、擴散、廻折より成る。第1は光のエネルギーが他種のエネルギーに變化するものであり、他は入射光線が方向を變へる場合である。其中散亂とは、粒子が輻射子となつて光を凡ての方向に發するものである。之に關してはレーレー卿の式があり、散亂の強さは粒子の直徑の6乗に比例し、波長の4乗に逆比例する事を示してゐる。擴散とは、光が屈折及び反射に依つて原方向からフレる現象である。是は可視線の霧通過に對し最も重要である。廻折は、粒子の大いさ及び波長に依り、高層雲に依る日及び月のコロナは之に屬する。一樣なる大いさの粒の霧に依る廻折像は、光源の周りに内側に莖、外側に赤なる色環を示す。

重い霧では、空氣 1m^3 には 0.6cm^3 の水が含まれる。之より厚さ 1cm の水を得んには、 16.7km 厚の空氣を取らねばならぬ。で霧水分の自然効果は仲々少いと申して宜い。

密度の多い大粒霧に對しては、 $0.3-0.4\mu$ の莖外線の通過は、可視線のよりは大で、赤端線と同程度である。

航空路ビーコンに用ひられるタングステン燈よりのエネルギー分布は、ビーコン・プロジェクターに掛けた時は、鏡の反射係數やレンズの吸収に依り幾分變化するが、 2.6μ 迄の赤外部のエネルギーは可視部のエネルギーの7倍である。然も重い霧を通つた後は20倍もエネルギーが大である。

波長、粒の大いさ、粒の密度に依り、赤外線は可視線よりも少くとも數10倍通過能が大である。

莖外、可視、近赤外部に對しては光電管を以て、赤外部に對しては熱電堆を以て強さを測ると宜い。眼を用ふる場合は、眼の感度の色に對する變化を考慮せねばならぬ。標準の眼は黃綠部 0.555μ に對して感度が最も大であり、其兩側に向つて感度が減じ、赤の光よりは莖の光に10倍も良く感ずる。是此所に強さの最大値を持つ太陽光下に棲む人類の眼の自然適應であらう。對比も強さの比較に問題となる。ネオン燈が廣告價值を持つのは街の白光との對比に依るとする人がある。可視度が閾界に在る時、對比は殊に重要である。寫眞を以て強さを比較するには、乾板の感度を考慮せねばならぬ。即ち已知溫度の暗黒輻射を撮影し其黒さの分布をプランクの式と比較して乾板の感度を豫め知り置くのである。

小粒霧は煙草の粒を核として、大粒霧は鹽化マグネシウムと煙草とを混合して造る。

R. W. ウッドは 0.7μ 以上を透す赤色濾光板を用ひ赤感光板に依り寫眞を撮影した。青空は暗く、綠葉は白く寫る。如何となれば青空からは青莖色を散亂し、葉綠素は 0.7μ の螢光を放つからであ

る。大戰後赤外線用寫眞乾板が製作され、航空寫眞が始まり、霧の中から地上が撮影されるやうになつた。

一體昔の寫眞は感光波長は $0.32-0.5\mu$ の間に限られてゐたが、先づ赤端寫眞用としてイソシアニン、ピナシアノール、デシアニン (1926) の染料が發明され、次にアダムスとハラーに依りクリプトシアニンが發明され之に依つて染められた乾板は數分間の露出で 0.75μ 迄感じ得る。ネオシアニンはイーストマン・コダック・カムパニイに依り發明され、 $0.875-1\mu$ 迄感する作用を乾板に與へる。4—10時間の露出で、 $300-400^\circ$ の不可視熱體 (電燈) で照らされた暗體を撮影し得る。尙濾光板としてはイーストマン、アグファ、ショット會社製のものがある。

最近イルフォード會社製の赤外感光板が現はれ、 $0.7-0.9\mu$ に極めて短時間の露出で感する。1,500ワットの瓦斯入電球を以て人物を照らし濾光板を用ひ $\frac{1}{2}$ 秒に於て暗中に人物を撮影し得る。

赤外線寫眞では人物の影は黒く明瞭に現はれ、又顔が白く寫る。葦外線寫眞では此反對に影は現はれず顔は黒く寫る。如何となれば短波は普通に影と稱へる所にも散亂されて入り込んでゐるからである。

近頃はオーロラの赤外線寫眞も撮影された。

ハーシエル効果とは、一日以上赤及び赤外光を當てる事に依り寫眞潜像が破壊される現象である。現像して見ると其部の黒さが減じてゐるのを見る。是は分解原子が熱運動を増加し、再び舊の銀化合物に還元するからである。之に依り赤外スペクトル線を寫眞的に得られるのである。

クリプトシアニンを使用する方法を述べよう。

貯藏液はクリプトシアニン 1gm を純メチルアルコール 2,000gm(の割合)に溶かして製る。貯藏液 1cm^3 を取り之に水 500cm^3 を加へ、之に 1%の醋酸 2,3滴を加へて數分間で色を消す。此液に乾板を1分間浸す。次いで硼砂の 2%の水溶液に之を浸し後水で洗ふ。之に低温 (4°C 以下)の風を扇風機で送つて乾かし、乾いた後20%のアモニア水溶液に浸して取出すのである。此乾板を用ひて赤外線を撮影し得る。

極めて最近にイーストマン會社に於てゼノシアニン (Zenocyanine) と云ふ赤外線感光劑を發明した。 $0.9-1.12\mu$ に亘り感度頗る大なりと云はれる。之に染めた乾板は氷に包み熱作用を防いで保存する。

次に太陽、惑星及び恒星の赤外線研究に就て述べよう。特にそれらに對する地球大氣の透明度に就て申さう。

ハーシエル以後ヅザン (Desains) は熱電堆を用ひ、地球大氣の純度や太陽の高度に依つて赤外線スペクトルが變化する事を發見した。水分に依る吸収の極大値をも發見した。H. ベクレル (Becquerel) は CS_2 プリズムを用ひ、父の考案に成る燐光寫眞法 (Phosphographic method) に依り 1.4μ 迄太陽スペクトルを得た。ヒッグス (Higgs), ミロショー (Millochau), メッガース (Meggers) は染料で染めた乾板で太陽スペクトルを撮影した。ラングレー及びアボット (Abbot) は太陽熱研究の權威である。スミスソニアン研究所の天體物理學觀測所の出版物は此研究で充されてゐる。

太陽光線をサイデロスタットやセロスタットに依りスペクトロスコープの中に入れる。普通反射

左側 赤外線写真

顔の白きに注意
(顔黒き方)

右側 可視光線写真

顔の黒きとアイデアル・カラーの黒きとに注意
(顔白き方)

A: 墨, B: 白墨, ZnO で書ける文字

葉の白く雲天の白きを見よ

ハーシエル効果

格子に依つてスペクトルを造る。分散度が大きい場合も、元來太陽光線の強さが大なるので、十分強いスペクトルが得られる。アボットはボログラム (Bologram) に依り $0.4-5.3\mu$ のスペクトルを 11分で記録し、各線の位置と強さを同時に決定した。

ラングレーに依ると、 $1.8-5.3\mu$ の間には主として地球水蒸氣に依る 600個の吸収線が存する。凝結水分や炭酸瓦斯に依るものも此中に混在する。これら線の位置は 4桁迄決定された。

$5.3-6.5\mu$ は水蒸氣の強い吸収帯である。 $10-13\mu$ は非常に弱い通過部分である。 $8-15\mu$ の受輻射は、受太陽エネルギーの 0.2%以下である。太陽を約 $6,000^\circ$ の暗黒體とすれば、 15μ 以上の弱い輻射は凡て大氣に依つて吸収される。

水蒸氣の赤外吸収帯寫真から酸素に原子量 16, 17, 18 の3種がある事が明かにされた。又水の分子の振動は3原子の相互の引力に依る振動と廻轉振動とより成る。前者は深赤部に、後者は赤部に吸収帯として撮影される。此吸収帯は地上的起原のものである事は、ドップラー効果の無い事から解る。赤外帯に依る空中水分の決定は、探索風船に依る觀測と一致する。

ラングレー及びアボットは各年の平均の太陽輻射を各波長に就て、又太陽面の中心よりの距離と共に或波長のエネルギーが如何様に變するかをも測つた。又各季節に於ける吸収帯の強さをも測つた。

皆既日蝕の際に現はれるコロナの中には、 $0.3-1.3\mu$ の線は太陽自身のよりも強いが、 $1.3-3.5\mu$ の部分は太陽のよりも弱い。

パイロヘリオメーターに依り、1分間に地上の 1cm^2 に落ちる太陽エネルギーを測る事が出来る。

ブゲー—ランベル (Bouguer—Lambert) の式は、地球面上に於ける或波長に屬する太陽エネルギー、太陽の天頂距離、現在の大氣壓及び透明度より、地球外に在る太陽エネルギーを與へるものである。

地球の輻射即ち冷却に關しては空氣中の水蒸氣及炭酸瓦斯が大いなる關係を持つ。現在の溫度では地球は $7-20\mu$ のものを多く放射してゐる。其中40%が $8-10\mu$ の間に、約60%が $10-15\mu$ の間に在る。又空氣中の水蒸氣は 20μ 以上の地球輻射を吸収する。 $7-20\mu$ のものを吸収するのは高層のオゾン (10μ 附近に帶を持つ。) 及び炭酸瓦斯 ($14-15.6\mu$ に帶を持つ。) である。

空氣中の成分としての炭酸瓦斯の分量が變化すれば、地球上の氣候が變化されねばならぬ。アレニウス (Arrhenius) は炭酸瓦斯の含有量の極小より氷河期を説明し、又吸収エネルギーの蓄積として石炭層の發生を説明したのは極めて興味ある事である。

太陽より輻射されるエネルギーの大部分は赤外線であり、其配布に依つて地球上の氣候が影響されるのである。大氣の溫度をして生物の生活に適應せしめるのも赤外線の恩恵である。

惑星から來る輻射は 5.3μ 迄大氣を通過し、又 $8-15\mu$ も通過する。金星、水星、火星、木星、土星、天王星も研究される。

可視線より出發して、月の輻射は 0.48μ で零となり、 1.5μ で極大値に達する。月の表面は珪酸類から成る事がスペクトルの的に知られてゐる。

火星では赤外部の研究が最も良く行はれてゐる。表面温度の分布、季節及び相に依る其變化も知られてゐる。リック天文臺では先年火星近接の際クリプトシアニン乾板と赤外濾光板とに依り、火星を寫眞した。然る處赤外線寫眞では普通寫眞よりも火星面の大きさが小さく現はれ、又火星面の狀況がより良く解つた。火星面には厚さ數釐の空氣が在り是が短波を散亂する爲に、短波に感ずる普通寫眞では火星の半径が大に又火星面の狀況が不明瞭になるのである。火星が赤く見えるのは黃塵を含む空氣が在る爲であり、從來の天文學者の所説が覆へされた。但し火星には水蒸氣が少い。

星の輻射熱を測つたのは、1868年のハツギンス (Huggins) を以て始まりとする。熱電堆が用ひられたが、ボーイスは測微輻射計を用ひ、マンシアン (Minchin) は眞空堆を用ひた。強さが弱いで測定は仲々困難である。コブレンツも此方面の研究に秀でてゐる。濾光器を用ひて研究する場合もある。

燈火は現在尙赤外線を多量に含み、効率の頗る小なるものである。將來を期して之を改良せねばならぬ。