PAPI システムについて†

正会員 野間 聖明*

1. PAPI (Precision Approach Path Ind) 開発の経緯

1.1 大型機の着陸の際の進入角情報の必要性

大型ジェット機で、安全にスムーズに着陸するためには三つの重要なポイントがある。

(1) 3°の降下角で滑走路に近づき、円滑な操作で高度と速度を処理する。

(2) 滑走路末端を通過するときの高度を、決められた値に正しく保つ。

(3) 着陸の接地点のばらつき範囲を、できるだけ小さくする。

これらの点をうまく操作して安全に着陸するためには、3°で降下するフライトパスを決めるための基準になるものが必要となる。その一つは、電波を利用した ILS (Instrument Landing System) といわれるもので、滑走路のそばから指向性のコース電波と降下角電波を放射し、航空機はそれを受信して、雲や霧で視界が悪くても正確に安全に着陸できる装置である。もう一つは VASIS (Visual Approach Slope Indicator System) で、視覚による進入角指示灯群である。

これは滑走路の接地点付近の両側に150~210 m 間隔で、2対または3対の灯火を並べ、前方の灯火は赤、手前の灯火は白に見えるように降下すると、3°の進入角で降下できるように設置された灯火群である。

1.2 VASIS の不備の点

上記の VASIS は、約25年前から各国の空港で広く使用されているものであるが、航空機の運航方式の発達によって、次のような不備な点が指摘されるようになった。

(1) 高度 60 m 以下で使用するには、ガイダンス情報の精度が不十分である。

(2) 赤、ピンク、白の色灯を使用しているため、これらの色対比がスモッグなどの気象現象によって悪くなり、それが精度不十分につながることもある。

(3) パターンを構成する灯器の数が多く、設置面積の制限とか、コスト面からの難点がでてきた。

1.3 精密なガイダンス情報の必要性

航空機の運航がシステムティックに行なわれるようになると、着陸進入中のパイロットが、着陸コースからそれたのをすばやく発見して修正することができ、滑走路末端を通過するまで利用でき(高度 15 m まで利用できる意味)、かつ接地点のばらつき範囲が小さくなり、天候気象の影響が少なく、設置面積も取らず、ILS との整合も十分にできる精密進入着陸援助施設の必要性が高まってきた。

そのころ 英国王立航空機研究所 (RAE) によって、PAPI (精密進入路指示灯) が開発されて、1995年から世界的に VASIS に代わって運用されることになり、その10年前の今年から空港に設置し運用してよいことが、国際民間航空条約によって決められている。

日本でも航空局照明課の委託を受けて、照明学会でも研究が続けられていて、昭和58年9月には官民合同で羽田空港で夜間実験が行なわれた。引き続き仙台空港に仮設して飛行実験が行なわれて非常によい結果が得られた。

昭和59年11月から3か月間、沖縄の下地島訓練空港に設置して実際のフライトによって試験運用が行なわれて、正式運用への第一歩が踏み出されている。

2. PAPI の原理

PAPI ユニットの原理は、図1のように VASIS ユニットの理論的發展型で、白色灯と赤色灯およびその中間色の3色光によって進入角を指示する、視覚信号の原理を応用した装置である。

図1 ユニットの光学的原理

各ユニットは3個のランプから成り、フィルタおよびレンズにより、上側に白色光、下側に赤色光を照射し、その中間の転移層(中間色)の鉛直幅(弧角)は、3分以下の非常にシャープな転移層を形成しており(VASISの転移層は15分)、従来のVASISよりもはるかに精密な情報を、

† Explanation of PAPI System

* 日本航空機操縦士協会

Takaaki Noma

パイロットに与えることのできる点光源の組み合わせによる進入角のガイダンスシステムである。

2.1 PAPI ユニットの数と配置要領

PAPI は 図 2 の配置図のように、A, B, C, D 4 個のユニットから成る単一ウイングバーで、滑走路の接地点付近の左側のエッジから 15 m 離してユニット D, 続いて C, B, A 各ユニットを 9 m 間隔で配置する。この理由は PAPI は 4 個のユニットがそれぞれ分離して見えて、赤 2 個と白 2 個でオングライト・スロープである、という指示が行なわれるため 4 個は分離していなければならない。これに反して VASIS は、3 個のユニットがくっついて棒に見えても構わないので 6 m 間隔になっている。

図 2 PAPI の配置、進入角設定、見え方

9 m あれば、視力 0.5 の目で 15 km 離れて見て分離して見えることになる。すなわち視角 2 分に対応した間隔である。

パイロットの中心視力は 1.0~1.2 あるけれども、着陸進入中の目のつけどころは、常に眼高の 20 倍前方の滑走路中心線上のエイミングポイント（狙いの点）を注視している。そこを中心にして視線のスキャンパスができ上がっている。他の対象物に視線が移ってもすぐエイミングポイントに戻るものである。そのため PAPI は大部分視力の劣った周辺視で見ていることが多いので、視力 0.5 に対応する 9 m 間隔が必要だと思われる。

次に滑走路末端から PAPI までの距離 D_1 (図 2 の配置図参照) は、PAPI の指示に従って降下する航空機が、滑走路末端を通過する際に、車輪の高さが 9 m 以上必要であるという国際民間航空条約の規定によるもので、機体の寸法、滑走路の傾斜、障害物の有無も含めて計算されるが、普通 450 m 前後になる。

図 3 は、PAPI を赤、赤、白、白に見て正しくグライトスロープ上を降下している、下地島訓練空港のフライトチェックの様子である。

PAPI はこのように滑走路の左側に設置されるのは、国

図 3 PAPI のフライトチェック（下地島 3,000 m 滑走路）

際民間航空条約によって決められているわけであるが、それは航空機の機長席が左側にあって、着陸操作を行なう機長の視線のスキャンパスの中心は、エイミングポイントのわずかに左側の滑走路路面であるため、左側にあるほうが視線が行きやすいためである。

ICAO (国際民間航空機関) の視覚援助施設パネル (VAP) 第 9 回報告書によれば、ロンドン空港で行なわれた長期間の試験運用でも、両側配置よりも左側配置で良いとのコメントが圧倒的に多かったことは、上記のスキャンパスによることを物語っていると思われる。

しかし進入灯の設備のないローカル空港では、滑走路の両側に配置してもよいことになっている。

3. PAPI の特長

PAPI は、悪天候のもとで運航ができるように開発された新器材であるから、今までの VASIS などとは違った特長がある。

3.1 標準 PAPI の進入角設定

PAPI は、A, B, C, D 4 個の灯器から成る 1 本のウイングバーによって進入角指示を行なうものであって、VASIS のように 150~210 m の間隔で配置された、奥のバーと手前のバーからの信号によって、進入角を定める方式に比べると、滑走路に近づいてからの進入角の精度がぐんと精密になって、VASIS よりもさらに悪い天候のときの運用にも適している。

PAPI の進入角設定の基準は、現用ジェット機の性能と運用方式がもとになっている。

着陸に際して滑走路に対しての進入角は、プロペラ機では $2^{\circ}30'$ であったが、現在飛んでいる通常の型をしているジェット機である、ボーイング 727 型、ボーイング 767 型、ダグラス DC-10 や、ボーイング 747 (ジャンボ) などは、性能の面と運用の面から 3° の進入角が最適となっているが、 3° という角度は操作の面からも図 3 のように高さ 1 (h) に対して、接地点までの距離である底辺 20 (h) という関係が成り立ち、 3° の斜面を降下するには、速度の半分の 10 倍の降下率 (140 ノットならば 700 フィート/分) で進入すれば、正しく降下することができる特長がある。

これは全く幾何学的なものであるが、パイロットとして

図 4 進入角の相互関係

はきわめて楽に、正確に3°のグライド・スロープ上を降下できるのである。

航空機が PAPI を赤、赤、白、白に見て降下すれば、進入角が 3° になり、滑走路末端通過の際に車輪高が 9 m 以上になるに進入角を設定するには、図 2 のように滑走路に最も近い D 灯器の白灯と赤灯の境界を 3°30′ に設定して、これをグライド・スロープの上限とし、次に C 灯器を 3°10′、B 灯器を 2°50′ に設定して、グライド・スロープゾーンとし、最も外側の A 灯器の白灯と赤灯の境界を 2°30′ として、グライド・スロープの下限とする。

このように 20′ 間隔で設定すると、図 2 のように B と C の間の 20′ が正規のグライド・スロープゾーンとなり、その上方の C と D の間の 20′ が、すこし高くなっているぞという警告ゾーンとなり、下方の B と A の間の 20′ が、少し低くなっているぞという下方の警告ゾーンになる。

PAPI は、このように弧角 20′ のグライド・スロープの上下に 20′ ずつの警告ゾーンを設けて、高くなったり低くなったりするのを防ぎ、正しく 3° の降下角で進入できるようになっている。このように弧角 20′ の PAPI を標準 PAPI という。

3.2 ILS と整合させる場合の進入角設定

大型ジェット機で安全に効率よく着陸するためには、着陸進入の段階から、物理的な量と感覚的な量が完全に一致していなければならない。

物理的な量とは、3° のグライドパスを構成するために必要な、滑走路に至る距離、高度、速度などのほか、ILS などの電波の情報であり、感覚量とは PAPI や VASIS などの見え方による判断であって、この二つの量的なものが完全に整合している必要がある。

ここで大型ジェット機の運航方式を簡単に説明すると、まず、レーダで ILS のコースビームに乗るように誘導されてきて、滑走路の中心線の延長にはいり、続いて降下角ビーム (3° のグライド・スロープ) をつかんで、着陸進入にはいるのであるが、ここで PAPI を見ればオングライド・スロープの赤、赤、白、白になっていて、それ以後も ILS に沿っていれば、PAPI も必ず赤、赤、白、白であるという関係が成立しなければならない。

逆に PAPI に沿っていれば、必ず ILS にも沿っていることであって、着陸直前までこの状態を保持するために、PAPI の弧角を標準の 20′ から 30′ に広げ、必要ならば図

2 の配置図の D_1 の距離も調整が行なわれる。

大型ジェット機のグライド・スロープの受信アンテナは、パイロットの目より数メートル下方にあるため PAPI の位置 (D_1) は、ILS のグライド・スロープ発信点よりも奥になることが多い。ただし PAPI の警告ゾーンの弧角 20′ はそのまま広がることはない。

図 5 標準 PAPI と ILS 整合の場合の比較

3.3 特殊な航空機の場合の進入角設定

標準 PAPI のグライド・スロープゾーンの弧角 20′ は、グライドパスが 2~4° までの航空機に対応しているものであって、ILS と整合させた場合と、グライドパスが 4~7° の間の航空機では 30′ になり、さらに 7° 以上の航空機ではグライド・スロープゾーンの弧角は 1° になる。

これは将来の STOL (短い滑走距離で発着できる航空機) などの運航に対応させたものであって、日本でも航空宇宙技術研究所で開発されている「飛鳥」は、6~9° の降下角で着陸進入するため、降下感覚量としての基準が必要なので、間もなく行なわれる初飛行のため、6~9° の進入角の PAPI の設置が予定されている (図 6)。

図 6 STOL 飛鳥

3.4 転 移 層

図 1 にある転移層が、VASIS に比べて非常に薄いのが PAPI の特長の一つである。国際民間航空条約では 3′ 以下と規定されているが、PAPI の転移層は VASIS の転移層とは意味が違って、単に白灯と赤灯との境界面であるから、理論的にはゼロで良いわけであるが、技術的な面とコストの面から考えると、実用上は 3′ 以内であれば良いと思われる。

PAPI の信号が保証されるのは、滑走路から 4 海里 (7.4 km, 1 海里 = 1,852 m) 以内ということが、国際民間航空条約で決められているので、最も遠い 4 マイルの地点で弧角 3′ のビームの鉛直幅は 6.6 m になり、この値は現用ジェ

ット機の運動特性からすれば、ほとんどゼロに等しいことになるのである。

沖縄の下地島訓練空港で試験運用された、国産 PAPI の転移層は1.5' 程度であったので、フライトチェックに同乗して実際の動きの中で見ると、一瞬に変わる切れ味の良さを示し、転移層の存在を感じなかったほどであった。したがって転移層は何色とか尋ねられても、実際にはピンクと思われるけれども、色を感じずだけの幅あるいは時間が無いのが実体である。

なぜ PAPI には狭い転移層が要求されるかという点、図 2 の進入角設定図のように、グライド・スロープゾーンの上下にそれぞれ警告ゾーンがあって、航空機がグライド・スロープからそれていくのを警告するものであるから、早く警告ゾーンにはいったことを知るために、切れ味の良さが必要になる。

一昨年 9 月羽田空港にて試作 PAPI の転移層の夜間実験が行なわれて、航空 3 社から参加された約 20 名のパイロットは、3,000 m の距離から観測した転移層のシャープなものには一様に驚きの表情を示したものであった。

これが VASIS の場合は、転移層そのものが警告ゾーンであるから、PAPI と違って 15' の幅が必要になるが、これは大気が混濁していたり、スモッグがあったり、太陽に向かって進入した場合に、ピンクの色対比が悪くなって、あるパイロットは白だといい、別のパイロットはピンクだというように、感覚量の個人差が出て見掛け上の転移層の幅にばらつきが出て、修正操作に手遅れが生じることにもなる。

これが VASIS の大きな欠点の一つであって、逆にパイロットが PAPI を好む大きな理由の一つである。

3.5 PAPI の精度

3.5.1 グライド・スロープの精度比較

PAPI と VASIS のグライド・スロープゾーンを滑走路末端から 1 マイルごとに、その鉛直幅（高さ）を比較してみると次の 図 7 のようになる。

図 7 VASIS と PAPI のグライド・スロープ比較

図のように 2 マイル以内は PAPI のほうが精度が高くなり、2 マイル以遠では逆に VASIS のほうが精度が良い。これは PAPI が 1 本のバーから末広がりにはビームが出ているため、PAPI の大きな特長の一つで、滑走路に近づく

ほど精度が上がり、ILS に近い精度になって、悪天候でも使用できる視覚援助施設となるのであって、このため Precision（精密）という名がついている。これが今後の航空機の運航には必要な条件であって、VASIS では遠く及ばないところでもある。

滑走路の近くでグライド・スロープの精度を、英国王立航空機研究所（RAE）で調査比較したのが 図 8 であるが、PAPI の精密さがよくわかる。

図 8 PAPI と VASIS の精度比較
着陸進入航跡のばらつきを比較したものである。

この理由はグライド・スロープ自身が薄いことと、転移層がぎわめて薄いため、進入中に高くなったり、低くなったりしたとき、警告ゾーンにはいったことがすぐわかり、早い時期に修正できるためである。

3.5.2 接地点のばらつきの比較

悪天候下の着陸では、横風が強かったり、雨や雪で滑走路が滑るときには、接地点のばらつき範囲が狭いことがたいせつである。

着陸進入では、3° のグライドパスで降下することが原則であるから、常に眼高の 20 倍前方がエイミングポイントになることは前述のとおりで、滑走路末端通過時の高度の 20 倍前方に接地することになる（例、高度 50 フィートで末端を通過すれば 1,000 フィート先に接地する）。このため滑走路末端上空における、グライド・スロープゾーンの鉛直幅の少ないほど、接地点のばらつき範囲が少なくなることになる。

図 7 によれば、PAPI のグライド・スロープゾーンの末端上の鉛直幅は 9 フィートであるから、接地点はその 20 倍の 180 フィートの範囲のばらつきになる。

これに対して VASIS のばらつきは図 7 で風上側で 660 フィート、風下側で 780' の範囲になり、PAPI ばらつき範囲がいかに少ないか、いかにえれば、いかに精密であるかがわかる。

3.6 PAPI の見え方と有効視認距離

3.6.1 PAPI の見え方

オングライド・スロープで進入中の PAPI は、図 3 や図

2に示すように赤、赤、白、白に見える。これは2°50′から3°10′の間で降下していることで、これを通常3°のグライドパスといっているのである。

何らかの理由で2°50′より低くなったときは、PAPIの見え方が瞬間に赤、赤、赤、白になる。これは少し低くなっているぞ、という警告であるから、静かに赤、赤、白、白に帰るように操作すればよい。このようにグライド・スロープからずれたことの発見が早いのもPAPIの特長で、下地島でのパイロットのコメントでも、この点がVASISに比べて非常によくて、右側にあるVASISがじゃまになるというのがあった。

またPAPIの警告ゾーンの幅は、VASISの15′に比べて20′とってあるので、あわてることなくスムーズな操作で修正すればよい。しかし4個全部赤になったときは、進入角が2°30′以下になっているので、最低進入角の下側に設定されている無障害表面（これ以下に降下してはならない面）に近くなるので早く引き上げなければならない。

3.6.2 有効視認距離

PAPIの視認距離は、VASISと同じ4海里（7.4km）が保証されなければならないことになっている。人間の目の生理機能から、単に見えるというだけならば、夜間清澄な大気の中で、奈良の上空から大阪空港のVASISの白灯が橙色に変色して見えるけれども、これでは進入角指示の情報にはならず、単に大阪空港であるとの位置情報だけである。

人間の目には白灯は遠くなれば橙色に見え、進入角指示の光ビームも末広がりになって、正確な機能を果たさなくなり、赤、白の色灯を使用するPAPIでも、スモッグなどがあると赤、白の色対比が悪くなるので、どんな条件が悪くても4マイルは見えなければならないのである。

さらに運航面から考えても、滑走路の手前で大事故が発

生することがあるが、これを防ぐためには滑走路末端までILS情報とPAPIの視覚情報を完全に一致させておかなければならない。ILSで降下して雲下に出た瞬間に一瞥して、グライド・スロープからのずれが判定できるためには、ピンクゾーンのないPAPIが必要になる。このため4マイル以内に正確な視覚情報が強く要求されるようになり、それより距離が遠くなるほど灯火の情報は不確実になるので、無線情報に重点が移っていくけれども、雲の中を無線情報で降下して、雲下に出た瞬間にPAPIの灯火情報が目にはいると、誰しも「ほっと」するものである。これが灯火情報の暖かさである。

4. おわりに

以上PAPIについて簡単に紹介しましたが、今回下地島空港に設置運用されたPAPIは、照明学会およびメーカーの諸先生のご努力の結晶によって、素晴らしい性能のものができて、上空から見た筆者も思わず快哉を叫んだ次第です。パイロットのコメントにも、滑走路の片側で点灯していたVASISがじゃまになったというのがあったほどに、パイロットの要求していたものが、今ここに出現したわけで、紙面を借りて開発に従事された諸先生に深く感謝いたします。

参考文献

- (1) RAE Technical Report No.76123
- (2) PAPI 運輸省航空局管制保安部照明課
- (3) 国際民間航空条約 第14付属書
- (4) AERODROME DESIGN MANUAL PART 4
- (5) ICAO VAP 第9回会議報告書
- (6) PAPIに関する調査研究報告書 昭和58年3月 照明学会
- (7) 航空灯火システム 日本航空

(受付1985年1月21日)