測光方法に関する通則作成委員会報告†

委員長 中川 靖夫*

1. ま え が き

照明工学・産業において、測光は最も基本となる計測技術であり、これなくして照明用光源の研究・開発や生産は不可能であると言っても過言ではない。ところが、測光は、重要であるにもかかわらず、必ずしも一般化され普及された計測とは言い難く、専門家の独壇場になっているのが実情である。これは、測光において伝統的、経験的な技術つまりノウハウが重要な部分を占め、これらのノウハウが従来ほとんど公表されなかったことによるものと考えられる。

光源の測光を行なう際の規範となるものとして、いくつかの日本工業規格 (JIS) が制定されているが、大半は測光用標準光源の測定に関するもので、一般用照明光源の測光については詳細な規定がほとんどない。また、これらの JIS も測光の基本的な条件を規定したものであって、具体的、実質的な技術までは言及してない。

そこで、照明学会では、昭和 58 年 5 月に、大場委員長以下 7 名の委員による「測光関連 JIS の検討小委員会」を開催し、その対応策を審議した。その中で、個々の一般用照明光源の測光方法を JIS 化する前に、測光の実質的な方法を盛り込んだ「測光方法の通則に関する学会基準」を先ず作成するべきであるとの結論を得た。

この結果を受けて、昭和 59 年度に「測光方法に関する通則作成委員会」が設置された。以来、平成元年度までの約 6 年の長期にわたって委員会審議を重ね、この度ようやく完成を見るに至った。最終的な成果は字数にして約 40 万字の本文と 300 枚にも及ぶ図表といった膨大なものであるが、これを (株)日本理工出版会から当学会編「光の計測マニュアル」として出版する運びになった。

委員会成果の詳細は出版される「光の計測マニュアル」を御覧いただくこととして、ここでは、委員会活動の経緯と成果の概要を以下に述べる。

2. 委員会の構成と活動の経緯

委員会の構成は以下の通りである。委員会が長期に及んだため、委員の交替等による出入りが相当あったが、一時的にでも在籍した方はすべて挙げてある。なお、所属は委員就任時のものを記した。また、*印は本文の執筆者を示す。

委員長	大場 信英*	(電子技術総合研究所)
		[昭和 59~60 年度]
" "	中川 靖夫*	(埼玉大学工学部)
		[昭和 61~平成元年度]
幹 事	三嶋 泰雄*	(電子技術総合研究所)
		[昭和 59~60 年度]
" "	木滑 寛治*	(株)日立製作所)
		[昭和 61~平成元年度]
幹事補佐	谷治 環	(埼玉大学工学部)
		[昭和 61~平成元年度]
委 員	青池 南城	(東芝ライテック(株))
	石井 弘允	(日本大学理工学部)
	石野 正敏*	(株)東芝)
	伊東 孝	(東京電機大学)
	大沢 勇	(東芝ライテック(株))
	池田 紘一*	(東京理科大学理工学部)
	伊藤 弘	(三菱電機(株))
	伊藤 三郎	(日本電気ホームエレクトロニクス(株))
	大塚 忠男	(岩崎電気(株))
	近藤 英樹	(財)日本写真機光学機器検査協会)
	阪口 敏彦	(松下電工(株))
	坂山 幸平	(三菱電機(株))
	荘司 弘之	(松下電工(株))
	杉山 春夫*	(株)東芝)
	高沢 恒士*	(都立工業技術センター)
	滝波 定平	(社)日本電球工業会)
	千葉 靖裕*	(財)日本写真機光学機器検査協会)
	西 師毅	(電子技術総合研究所)
	西影 陽介	(日本電気ホームエレクトロニクス(株))

† Report of Drafting Committee on Technical Manual of Radiometry and Photometry

* 埼玉大学工学部 Yasuo Nakagawa

〒338 浦和市下大久保 255

ニクス(株)

西山 英夫 (松下電器産業(株))
干場 芳洋 (岩崎電気(株))
増田 千尋 (芝浦工業大学)
宮尾 亘 (東京工科大学)
渡会 吉昭* (松下電子工業(株))

委員会は昭和59年9月から平成2年1月まで、2回の小委員会を含み計27回開催された。この間に提出された資料数は118件にも及ぶ。この委員会活動の経緯は大きく3期に分けられる。第1期は、昭和59年の委員会発足から昭和60年度までの2年間、第2期は昭和61年度から63年度までの3年間、また、第3期は平成元年度である。第1期は大場委員長、三嶋幹事のもとで、全体の作成方針、構成、主要部分の原稿作成等、通則の骨子となるべき部分の構築が行なわれた。第2期は中川委員長、木滑幹事のもとで、全体構成の見直し、原稿の整備等が行なわれ、通則の全体がほぼ完成した。第3期は第2期と同じ委員長、幹事のもとで、執筆者と出版関係者により委員会を構成し、原稿の最終見直し、出版スケジュールの策定等、具体的な出版準備を行なった。なお、第1期～第2期を通じ、執筆者以外の委員の方々は査読者として原稿内容の審議をしていただいた。

以上の委員会活動を経て、平成2年1月にすべての原稿が出そろい、これを照明学会編「光の計測マニュアル」として、(株)日本理工出版会から同年11月発行の予定で現在編集進行中である。

3. 「光の計測マニュアル」の概要

「光の計測マニュアル」は、光源測光の実務担当者を対象として、測定原理を理解させ、正しい測定方法を普及させることを目的とし、一般照明用光源、表示用光源等に関する測光量、測色に関する量及び放射量の測定に適用できるものである。本マニュアルはA5版で約530頁にも及ぶ膨大なものであり、その全容を紹介することはできないが、以下に各章ごとの要旨を記し、報告に代えたい。

3.1 第1章：光と放射、明るさの知覚

この章では、次章以降の理解に必要な基礎知識を与えた。すなわち、放射の基本概念を説明するとともに、本マニュアルが扱う放射の範囲を紫外放射～赤外放射に限定した。また、「光」の位置付け、あるいは「明るさ」など放射と知覚の関係についても言及した。

3.2 第2章：放射量と測光量

放射(光)の様相を時間的、空間的、及び分光的という三つの独立した特性に分離して考えることにより、各放射量及び測光量を定義するとともに、それら相互の関係を説明した。すなわち、時間、面積、角度、波長など、上記特性を定める個々の変量に関する放射エネルギーの密度あるいは積分量として、種々の放射量、測光量が定義されることを示した。

3.3 第3章：測光の単位と標準

測光の基本単位である光度(カンデラ)の定義と、それを実現する白金点黒体炉及び光度標準電球について先ず述べ、次に、これより誘導される光束、照度、輝度の単位とその標準器を解説した。放射量に関しては、黒体炉を原器として導かれる放射照度、分布温度、分光分布の標準の実現について説明を加えた。さらに、放射量とは異なるが、相対分光応答度、反射率の標準についても言及した。

3.4 第4章：測光器と関連機器・装置

光・放射の定量測定に使用する測光器あるいは測光系を構成する各要素ごとに、その用件を詳述した。すなわち、光電検出素子の種類と諸特性、フィルタや反射・透過板、集光系などの光学的要素の原理、特性、選択基準等を実際の、具体的な立場から述べる。また、測光機器あるいは測光ベンチや測光暗室などの設備等についてもその選択基準及び使用上の注意を述べた。

3.5 第5章：測光要素の測定

測光の正確さは測光機器を構成する要素の特性で大きく左右され、測定者自らのその特性をチェックしなければならない局面が多い。そこで、これらの特性の内でも最も重要な分光応答度、直線性、透過率、反射率及び偏光特性の測定に関して基本的な考え方、測定方法ならびに測定上の注意を具体例に即して述べた。

3.6 第6章：主な測光量の測定

ここでは、現実の光源の測光、測色を実施する場合の具体的方法、測定上の注意等をノウハウを含めて述べた。まず、測定器の特性、標準光源、測定手順等、種々の測光、測色に共通する一般的事項を述べ、次に測定系の構成、具体的な測定・データ処理手順、測定上の注意、測定誤差の補正方法等を光度測定、配光測定、全光束測定、分布温度測定、照度測定、輝度測定及び測色の個々の場合について詳述した。

3.7 第7章：分光的方法による測光及び測色

放射を波長成分に分けて測定し、測光・測色量の定義に基づいた重価積分計算を行なうことにより測光・測色量を求める分光的方法の基本原理解、意義、特徴等を先ず詳細に述べた。次に、この基本となる分光放射測定の原理を述べ、波長帯域幅及び波長間隔を整合させることが不可欠であることを示した。

さらに、分光放射測定を実際に行なう場合の測定機器、標準光源、測定手続き、データの処理等、実践的な事項にも言及した。特に、モノクロメータ、受光器の原理、特性を詳細に述べるとともに、種々の波長走査方式の比較を行ない、単光路連続走査方式を推奨した。また、標準放射源についても具体的に詳しく説明した。

3.8 第8章：閃光・明滅光の測定

写真撮影に用いられるフラッシュランプに代表される閃光あるいはストロボなどの明滅光に関してその様相を表現するための物理量を説明し、これらを測定する手段としての時間分解分光測光法を具体例に即して示した。

また、定常光の場合とは異なる閃光あるいは明滅光特有

の効果とそれを考慮した明滅光の測定についても述べた。

3.9 付 録

測光、測色を実施する際に必要不可欠なデータの数値表及び参考となる出版物の目録を付録として掲げた。また、本マニュアルで使われた記号とその定義の一覧表及び用語の索引（対応英語付）を巻末に掲げた。

3.10 光計測のテクニカルデータガイド

マニュアルとしての便利さを重視し、測光に関連する市販の測定装置、光学部品、電子部品等の技術資料を「光計測のテクニカルデータガイド」として掲げた。各資料には、各メーカー、商社などの取扱製品一覧と連絡先、装置、部品の形式、仕様、定価等が記載されている。

4. あ と が き

以上のような経緯と内容で、本委員会の成果は、当学会編「光の計測マニュアル」として、本年11月に(株)日本理

工出版会から出版されることになった。測光の第一線で活躍される方々には日常業務をチェックするための手引書として、また、今後測光に携わる方々には測光技術を修得するためのガイドブックとしてご利用いただくことを願う次第である。なお、測光の初心者のためには、光の計測を平易に解説した当学会編「光をはかる」が既に発行されているので、併せてご利用いただきたい。

なお、本マニュアルの作成に当たって、大久保和明君（松下電器産業(株)）には第7章原稿の一部執筆を、大谷文雄君（埼玉大学）には原稿の編集と図面の作成を、埼玉大学工学部電子工学科の学生諸君には図面の清書と原稿の一部ワープロ入力をしていただく等、前掲の委員以外の方々からも多大なご協力をいただいた。また、本マニュアルの出版に際しては、(株)日本理工出版会の伏見和雄社長ならびに海和豊氏にお世話になった。これらの方々に厚くお礼申し上げる次第である。（受付1990年4月24日）

次世代光源システム研究調査委員会報告[†]

委員長 加納 忠男*

1. ま え が き

光源の将来を予測することは難しい。しかもその予測結果を実現することはさらに困難である。その難しい作業として、1972年に光源調査専門委員会（早尾卓委員長）による光源技術の調査報告「光源の評価・性能・材料」¹⁾があり、10年以内に実現可能な光源性能の予測が試みられた。効率についての予測結果をみると、10年後では一部の光源を除くとかなり予測値に近く、さらに18年後の現時点では、かなりの光源が予測値をクリアしている。その間の技術の進歩をみると材料の開発・改良が大きく寄与している。

上記調査から18年を経過したこともあり、光の発生・関連システム研究専門部会（野口透委員長）の提案で、21世紀における光源システムの調査研究することを目的として本委員会が1987年に設置された。幸い、関係業界各社のご理解のもとに、実務者の方々による委員会構成ができ、約3年間の調査活動の成果を次世代光源システム研究調査委員会報告書「光源システムの技術動向と展望」(A4版、277頁)としてまとめることができた。

近年、世界的な産業の発展により、光源が使用される分野も著しく拡大してきた。もちろん、一般照明の分野では、生活環境の高度化を求めるとともに個性を生かした生活の多様化により、照明への関心度が高まってきている。一方、産業分野でも、OA機器の急速な発展、光化学反応や印刷などの工業分野の応用拡大、農・水産分野への展開など多方面への研究が進んできた。光源自体の発生原理は、従来から利用されている熱放射、放電およびルミネセンスの領域に限定されているが、光源に使用される材料と点灯回路の研究開発と相俟って光源システムとしての進歩が大きい。

本報告では、これらの動向を踏まえ、光源の範囲とその応用範囲をできるだけ幅広くとらえると共に、点灯装置および光源材料についても取り上げた。調査については、まず、過去約10年間の技術情報を文献、特許などを中心に

収集した。そして、これを基に委員会において2001年までの予測をすると共に、専門家20名の方々にお願ひし、アンケート調査（デルファイ法による）を実施してまとめた。また、委員の専門外の分野については、委員外の方々に協力を求めると共に、その分野の権威者による公開研究会を実施した。

以下委員会の構成、活動および成果の概要を報告する。

2. 委員会の構成

本活動を行った委員会の構成は次の通りである。

委員長 加納 忠男（東芝ライテック(株)）
幹事 安西 良矩（三菱電機(株)）
小原 章男（東芝ライテック(株)）
柴田 治男（松下電子工業(株)）
委員 稲垣 富樹（日本電池(株)）
大久保啓介（ウシオ電機(株)）
金井 義介（岩崎電気(株)）
四宮 雅樹（松下電工(株)）
東 忠利（東芝ライテック(株)）
松野 修（(株)日立製作所）
松原 修（日本電気ホームエレクトロニクス(株)）
山崎 敏（前・(株)小糸製作所）('87/6-'89/6)
佐藤 修（(株)小糸製作所）('89/7-)
渡部 勁二（三菱電機(株)）
協力者 五十嵐 昇（東芝セラミックス(株)）
石松 純男（スタンレー電気(株)）
大西 秀臣（愛媛大学）
大森 隆雄（東芝硝子(株)）
笠井 佐夫（大阪市立大学）
後藤 達美（(株)東芝）
谷水 伸吉（(株)日立製作所）
平井 佳紀（関西日本電気(株)）

3. 委員会の活動

委員会の活動として1987年10月から1990年4月までの約3年間に13回委員会を開いて、調査方法の検討と種々の研究調査を行った。

[†] Report of the Research and Survey Committee for Light Sources and their Auxiliaries in the Coming Generation

* 東芝ライテック株式会社 Tadao Kanoh
〒108 東京都港区三田1-4-28 (三田国際ビル)

3.1. 調査方法

基本方針として、

- (a) 最近の文献、特許などの光源関連の技術情報を収集整理して、技術動向を把握する。
- (b) 21世紀の照明分野における要求性能を考慮して、期待される光源像を構築する。
- (c) 既存光源の性能向上のみでなく、新原理による新光源の可能性を探索する。
- (d) 新光源に関しては、公開研究会（シンポジウム）を開催し、専門家の意見を聞く。
- (e) 技術予測手法を活用する。
- (f) 2001年の予測を最近の技術動向からその実現の可能性についてシナリオ化する。

調査内容は、

(1) 技術動向調査

調査対象として、次の範囲とした。

- ・一般照明用光源（白熱電球、ハロゲン電球、蛍光ランプ、高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプ、低圧ナトリウムランプおよびキセノンランプ）
- ・特殊照明用光源〔自動車用、映写・光学機器用、スタジオ用、色判別・検査・鑑別用、ディスプレイ用素子（発光ダイオード、エレクトロルミネセンス、陰極線管、プラズマディスプレイ、蛍光表示管、大形ディスプレイ用光源、液晶表示、エレクトロクロミックディスプレイ）および液晶用バックライト〕
- ・放射源（情報機器用、印刷用、工業用、医療用、農・水産用、レーザ励起用およびソーラシミュレータ用の紫外、可視、赤外などの放射源）
- ・点灯装置（蛍光ランプ用、HIDランプ用およびその他）
- ・光源材料（蛍光体、発光・封入材料、ガラス、セラミックス、薄膜材料、電極材料、金属材料およびその他化学材料）

調査期間は1978～1989年とし、特に最近の文献・特許などの技術情報を重視した。一覧表の作成に際して、効率、寿命など主要性能の数値を積極的に取り上げた。

(2) 光源システムの予測および期待像

次世代光源システムの予測は、一般照明用光源の性能を対象に、10年後の2001年とした。また、期待される光源システムは21世紀に期待される機能・性能とした。後者は一般照明用光源、特殊照明用光源（自動車用、スタジオ用）、放射源（情報機器用、印刷用、工業用、農・水産用）、点灯装置および新光源（熱放射、放電、発光ダイオード、エレクトロルミネセンス、フォトルミネセンス、化学発光、レーザ、シンクロトン放射）を調査対象とした。

予測手法として、

- i) 過去から現在の技術の流れから光源システムを予測する（傾向外挿入）。

- ii) 次世代光源システムを各分野の専門家によるアンケートの結果を集計する（デルファイ法）。

以上の2つの予測手法と理論性能から、実現可能な次世代光源システムを予測し、実現へのプロセスをシナリオ化することにした。

3.2 調査経過

基本方針として、

光源システムの技術動向は、主として委員会を開いて調査した。光源システムの予測および展望については、委員以外のご意見を取り入れるため、専門家によるアンケート（デルファイ法）の実施および公開研究会（光の発生・関連システム研究専門部会と共催）を開催した。その概要をのべる。

(1) 委員会

1987年10月～1988年8月 文献調査と一覧表の作成

1988年9月～1989年8月 技術動向のまとめ

1989年9月～1990年4月 次世代光源システムの予測と展望のまとめ

(2) アンケート（デルファイ法）の実施

- (a) アンケート対象者 光源専門家と光源関連の専門家を約半数ずつとした。回答者20名（回収率47%）、内訳は大学・公共研究機関8名、照明・光源製造10名その他製造業2名であった。

(b) アンケート内容

- ・既存照明用光源：要求機能、2001年以内に実現可能な性能、実現の条件（突破すべき技術内容、材料とその性能など）
- ・〇〇用光源：要求機能、2001年以内に実現可能な光源と性能、実現の条件（突破すべき技術内容、材料とその性能など）（〇〇は情報機器用など）
- ・新光源：期待機能、2001年に実現可能な光源の原理（放電、EL、LED、化学発光など）と性能、実現の条件（突破すべき技術内容、材料とその性能など）

(c) アンケートの実施

1989年7月～9月に1回目のアンケートを実施した。その結果、かなり収斂したので2回目を省略した。

(3) 公開研究会

新光源の可能性に関して、その分野の権威者による公開研究会（シンポジウム）を1989年10月22日に大阪市立大学で実施した。テーマは「新光源の可能性とその応用」、光の発生、関連システム研究専門部会と共催した。講演名は次の通り。（ ）内に講演者（敬称略）を示す。

- ・総論（東 忠利）
- ・LEDの光源への応用（小山 稔）
- ・薄膜エレクトロルミネセンスの可能性（大西秀臣）
- ・化学発光の特性と可能性（神谷 巧）
- ・生物発光の特性と可能性（笠井佐夫）
- ・エキゾチック蛍光体の特性（谷水伸吉）
- ・赤外線反射膜付白熱ランプの特性と可能性（弓削洋二）

4. 委員会活動成果の概要

4.1 光源システムの技術動向

(1) 照明用光源

白熱電球は、アルゴン、クリプトンなどの封入ガスの組成比とガラスバルブの薄膜塗装などにより省電力化がなされ、5～10%の効率向上が達成された。ハロゲン電球は、ハロゲン封入物質、タングステンフィラメントなどの改良がほぼ一段落して、効率・寿命特性も飽和状態にあったが、近年、 $\text{TiO}_2\text{-SiO}_2$ などの多層干渉膜による赤外反射膜の応用により、フィラメントからの赤外放射を赤外反射膜によってフィラメントに戻して、効率を片口金タイプで15～30%、両口金タイプで30～50%向上させるとともに、熱線を30～40%低減させている。また、シャープな配光を得るためフィラメントの小形化に有利な低電圧(12 V/2.4 V)の片口金タイプが店舗照明に急速に普及した。特にダイクロイックミラーと組合せたものは、熱線を約90%低減している。低電圧用トランスには、小形・軽量化のため電子トランスが開発された。

蛍光ランプは、省電力設計と3波長域発光形(3波長形)により、高効率と高演色が達成され、40 W形36 Wで効率96 lm/W、平均演色評価数(Ra)は84となった。さらに、ガラス管径を細くし、高周波による電子安定器と組合せて、システムの総合効率が100 lm/Wのものが開発されている。一方省エネルギー時代に電球代替用に登場した電球形とコンパクト形はシリーズ化が進み、普及している。電球形蛍光ランプは、発光管を鞍形・ダブルU形にした小形化や、アマルガムなどを用いて水銀蒸気圧の制御に工夫をこらし、また、内蔵安定器には、チョークコイル形のほか軽量化のため電子回路形も採用された。9～27 Wの入力で白熱電球の20～100 W相当のものがあ。コンパクト形蛍光ランプは、U形、2本または4本のガラスを繋いだ発光管形状の小形化したランプで、6～96 Wのものがあ。これらのランプは、店舗、事務所、住宅などに普及している。

HIDランプでは、高圧水銀ランプは、近年、技術的な進歩がほとんどなく、蛍光体や電極の材料の若干の改良が図られる程度である。これに対し、メタルハライドランプの進歩は大きい。発光に寄与する金属ハロゲン化物の種類の検討と始動回路の研究が進み、効率は100 lm/W(Sc-Na系400 W)、演色性のよいもの($Ra=90$)で90 lm/Wのものができるようになった。さらに、小形化と小電力化が進み、35 Wのものが可能となり、管形石英外管の両口金形や異形発光管を用いた片口金形のものが実用化されている。高圧ナトリウムランプは、アルミナ発光管の透光性向上などにより、高効率形では、効率142 lm/W(360 W)に達した。実用白色光源の中で最も効率が高いが、光色(色温度2,100 K)、演色性($Ra=28$)がよい。Naの蒸気圧を上げた高演色形は効率は58 lm/W(400 W)と低い光色(色温度2,500 K)、演色性($Ra=85$)と改善されて

いる。さらに小形化は30～50 Wのものが開発されている。HIDランプは、道路、競技場など屋外照明が主であるが、演色性のよいメタルハライドランプや高圧ナトリウムランプはホールや店舗など屋内照明にも普及している。その他、低圧ナトリウムランプは In_2O_3 の保温膜により、黄橙色の単色光であるが効率180 lm/Wと高い。保温膜と点灯回路の改良により225 lm/Wの報告がある。キセノンランプはショートアーク形が輝度が高く、映写用などに適している。

(2) 特殊照明用光源

自動車用として、前照灯用光源は、欧州ではH4形ハロゲン電球が主流であり、米国も配光規格に適合するハロゲン電球が開発された。さらに、30～35 WのHIDランプが開発され、採用の検討が始まった。映写・光学機器用光源は、ショートアークのキセノンランプやメタルハライドランプが、スタジオ用は高出力のハロゲン電球が主に使用されている。

色判別・検査・鑑別用として、特筆すべきことは、標準光 D_{65} 用蛍光ランプが市販されたことである。ディスプレイ用素子としては、発光ダイオード(LED)、エレクトロルミネセンス(EL)、陰極線管(CRT)、プラズマディスプレイ(PDP)、蛍光表示管(VFD)、大形ディスプレイ用光源、液晶表示(LCD)およびエレクトロクロミックディスプレイ(ECD)がある。この中で、照明用として期待されているLEDは高輝度化が進み、赤色光、緑色光のものが信号機、自動車用後尾灯などに使用されている。また、ELは面光源の魅力があり、分散形有機ELと薄膜ELで輝度向上があり、液晶用バックライトなどに実用化されているが、効率が低い。液晶用バックライトでは蛍光ランプが輝度の面で有利である。

(3) 放射源

情報機器(複写機など)用では、蛍光ランプ、希ガス放電ランプ、ハロゲン電球が、印刷用には、HIDランプ、キセノンランプが適しており、インキの光重合反応には、メタルハライドランプ(Pb、Feなど)が使用されている。工業用には、半導体製造の部品洗浄に高出力低圧水銀ランプやリソグラフィに超高圧水銀ランプなどが使用されている。医療用には赤外電球や健康線蛍光ランプが使用され、医療施設などの殺菌には、殺菌ランプとして、石英外管の高出力低圧水銀ランプが開発された。農・水産用として、植物育成用光源は、光合成作用に適した光が必要で、高圧ナトリウムランプ、演色性のよいメタルハライドランプ、蛍光ランプなどが使用されている。また、防虫、捕虫および集魚などそれぞれ生物の生態を考慮した光色をもつ蛍光ランプやHIDランプが使用されている。

(4) 点灯装置

蛍光ランプ用は、磁気回路式が主流であるが、高周波点灯形電子式安定器(インバータ式)は、ランプ効率の向上、ちらつきの減少、軽量・小形化など多くの利点があり、普及している。HIDランプ用も高周波点灯が実用化

されたが、ランプ効率の向上はあまり望めない。また、音響的共鳴を避ける周波数の選択など検討されている。

(5) 光源材料

光源の画期的な発明や性能向上には材料の開発や改良に負うところが大きい、光源の発達に寄与した材料について基本特性、要求性能について調査し、その動向を解説した。取上げた材料は、次のものである。

- ・蛍光体（蛍光ランプ用、水銀ランプ用、EL 用、赤外可視変換用）
- ・発光・封入材料（不活性ガス、ハロゲン化合物、発光金属、金属ハロゲン化合物など）
- ・ガラス（軟・硬質ガラス、石英ガラス、ソーダガラス、表面処理ガラスなど）
- ・セラミックス（透光性アルミナ、イットリア、セラミック封着用など）
- ・薄膜材料（赤外反射膜、ダイクロイックミラー、バルブ強化剤、蛍光ランプの保護膜）
- ・電極材料（酸化物陰極、金属（W、Th、Ni など）電極、焼結形陰極、含浸形陰極など）
- ・金属材料（タングステン、モリブデン、封着材料、口金材料など）

表1 既存光源の評価
○：優れている △：やや劣る ×：劣る

光源	一般白熱電球	ハロゲン電球	一般蛍光ランプ	電球形	コンパクト形	蛍光水銀ランプ	メタルハライド	高圧ナトリウム	低圧ナトリウム	キセノンランプ
評価項目										
発光部形状	○	○	×	△ ⁺	△	○	○	○	×	○
大光量	○	○	△ ⁺	×	△	○	○	○	○	○
小光量	○	○	○	○	○	△	×	×	×	×
発光部大きさ	○	○	×	△	△	△	○	△ ⁺	×	○
全体の大きさ	△	○	×	△	△	△ ⁺	△ ⁺	△ ⁺	×	△
色温度	△	○ ⁻	○	○	○	○ ⁻	○	×	×	○
演色性	○	○	○	○	○	△ ⁻	○ ⁻	×	×	○
不要紫外放射	○ ⁻	△	△	×	×	×	×	△	○	×
不要赤外放射	×	×	△ ⁺	△ ⁺	△ ⁺	△	△	△	○	△
効率	×	×	○	△	○	△	○	○	○	×
寿命	×	×	○ ⁻	△ ⁺	△ ⁺	○	△ ⁺	○	○ ⁻	×
温度特性	○	○	×	×	×	○	○	○	△	○
始動時間	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○
調光性	○	○	○ ⁻	△	△	△ ⁻	×	×	×	△ ⁻
点灯姿勢	○	○	○	○ ⁻	○	○ ⁻	×	△	×	○ ⁻

・その他の化学材料（ゲッタ、保温剤、口金接着剤）

4.2 次世代光源システムの展望

光源システムの技術動向調査、専門家によるアンケート調査および公開研究会をベースにして、次世代光源システムを展望した。

(1) 照明用光源の展望

現在実用化されている光源を評価し、専門家によるアンケートから既存光源の性能についての2001年の予測とそのレベルを達成するための技術課題について述べる。

(a)期待される光源（理想光源）

現在実用化されている光源は、一長一短があり、その特長を生かして使い分けされている。これらの現状の光源の制約を離れて、一般照明用としての期待される光源の評価性能または機能を15項目について定義した。定義については議論の余地はあるが、これに基づいて評価した結果を表1に示す。

(b)2001年の予測と展望

専門家によるアンケートによる2001年の予測結果の一部（効率）を表2に示す。2001年までに実現可能な光源の効率のアップ率は、光源により6～22%とバラツキがあるが、平均して約13%の向上が期待できると予測している。

白熱電球は優れた点が多いが、他の光源に比べて、効率が低く、寿命が比較的短く、熱線が多いなどの短所がある。これらの性能を改善するためには部品材料の飛躍的な性能向上が技術課題である。タングステンに代わるフィラメント材料は期待薄であるが、赤外反射膜の応用とフィラメントの形状などにより、理論的には60%も効率向上の可能性がある。実用的には赤外反射膜の膜層の増加、最適形状のバルブの製造方法などの改良により、予測値の13%以上の効率向上が期待される。

ハロゲン電球も同じ技術課題があるが、小形で点光源に近いので、赤外反射膜応用面では有利である。赤外反射膜の改良により、予測値の15%以上、さらに30%の可能性もある。光色がよいことや集光が容易なため、低価格が達成されれば、住宅照明などへも普及するであろう。

表2 2001年までに実現可能な光源の効率（ランプ）

光源の種類	効率(lm/W)	()中は向上分(%)
(1) 一般照明用電球 (60W形57W)	16.1	(13.3)
(2) 照明用ハロゲン電球 (100W形85W)	21.7	(15.4)
(3) 蛍光ランプ(直管形、環形) (40W形37W)3波長昼白色	102.7	(7.0)
(4) 電球形蛍光ランプ (17W)3波長昼白色	55.1	(19.8)
(5) コンパクト形蛍光ランプ (36W)3波長昼白色	87.9	(8.5)
(6) 蛍光水銀ランプ(400W)	62.3	(13.3)
(7) メタルハライドランプ (400W)(透明形)	114.0	(14.0)
(8) 高圧ナトリウムランプ (360W)(透明形)	151.0	(6.3)
(9) 低圧ナトリウムランプ (180W)	190.0	(8.6)
(10) キセノンランプ(1000W)	38.0	(22.6)

表3 代表的メタルハライドランプの特性

封入ハロゲン化合物の組合せ	効 率 (lm/W)	平均演色 評 価 数 <i>Ra</i>	色温度 (K)	ランプ 電 力 (W)
InI-TII-NaI	80	65	4,000	400
ScI ₃ -NaI(ThI ₄)	100	65	4,000	400
DyI ₃ -TII(NaI)	80	90	6,000	400
DyI ₃ -NdI ₃ -CsI	80	90	6,500	400
SnI ₂ (Br ₂ , Cl ₂)	50	92	5,000	400
DyI ₃ -TmI ₃ -HoI ₃ -TII-NaI	80	85	4,200	250
InI-TII-NaI-SnI ₂ (Br ₂)	67	80	3,800	70
TmI ₃ -TII-NaI	80	80	4,000	150

蛍光ランプは、3波長形により効率と演色性の面で実用上かなりのレベルに達しているが、2001年の効率の予測値は、直管形7%、電球形20%、コンパクト形9%としている。主な技術課題は、効率、光束維持率、演色性などの向上、周囲温度の影響軽減が共通にあり、電球形・コンパクト形では、小形化、寿命もある。効率、演色性などの性能向上には、4波長以上の組合せと蛍光体の改良などにより可能である。

電球形・コンパクト形は、さらに高温・高負荷に対する蛍光体の改良、ガラスとの反応防止のための保護膜の開発、水銀蒸気圧の制御方法の最適化、広い温度範囲で安定な水銀蒸気圧が得られるアマルガムの開発などにより、効率・光束維持率の向上、長寿命化、周囲温度の影響軽減などが改善されるであろう。

さらに、飛躍的な性能向上には、点灯装置、照明器具も含めた光源システムとして最大の性能を発揮する設計が試みられている。高周波点灯回路の改良やスイッチングレギュレータ形回路の採用とそれに適したランプと組合せたシステム設計により、システム効率で110lm/以上が可能である。さらに、無電極放電ランプをマイクロ波で励起したものや高周波誘導磁場で励起したものが実現する可能性がある。

HIDランプでは、高圧水銀ランプは蛍光水銀ランプが主流で、効率を13%向上と予測しているが、技術課題として、蛍光体の改良、電極、点灯方式を含めた点灯回路の改良である。

メタルハライドランプは、他のHIDランプと比較して、光束維持率、寿命の点で劣っている。金属ハロゲン化合物と石英および電極との相互反応に関する研究が進み、高圧水銀ランプ並の性能レベルが期待できる。現在実用化されている代表的なランプ特性を表3に示す。2001年の効率は14%向上と予測しているが、*Ra*を70程度で、110lm/W以上となるのであろう。この手段として、発光管材料に石英の代わりに透光性アルミナセラミックスを使用される可能性もある。用途拡大に伴い、小ワット・コンパクト化の開発が進み、安定器に電子回路が採用され、懸案の始動・再始動特性も改善されるであろう。

高圧ナトリウムランプは、技術的には成熟期にきており、2001年の効率の予測も6%程度と低い。アルミナセラミックス管の直線透過率の向上やイットリアなどの他のセラミックスの開発に期待するとともに、高周波点灯などによる発光現象の研究から効率、演色性、色温度などの特性の改善の余地がある。

低圧ナトリウムランプには、開発レベルでは、200lm/W(180W)に達しており、さらに、In₂O₃膜と多層赤外反射膜との組合せや点灯回路の改良により、240lm/W以上が可能である。

キセノンランプは技術的に成熟期にあり、ショートアーク形では赤外反射膜の応用や点灯回路の電子化などによりシステムとしての効率向上の余地は残されている。

(2) 特殊照明用光源の展望

自動車用では、前照灯はハロゲン電球がかなりの地位を占め、メタルハライドランプが登場するであろう。また、霧灯(フォグランプ)に高圧ナトリウムランプが期待できる。いずれもHIDランプは始動・再始動特性と配光特性の改善が大きな技術課題である。一方、標識灯(信号灯など)は、LEDが増えるであろう。

(3) 放射源の展望

複写機などの情報機器用には、ハロゲン電球、蛍光ランプが主であったが、感光剤・定着システムの進歩により、低出力の光源の採用が進み、その結果、希ガス放電ランプ、LED、遠赤外ヒーターなどの使用領域が増えるであろう。

工業用では、加熱分野はハロゲン電球、遠赤外セラミックヒーターの採用が拡大し、光化学反応や印刷分野では、低圧水銀ランプ、高圧水銀ランプから発光波長が適合した金属ハロゲン化合物を封入したメタルハライドランプへ主流が移っていくだろう。

農・水産用では、対象物の作用感度に近いものが要求されるが、現在の光源の中から、使用条件に適するよう改良されたものが選択されるであろう。

(4) 点灯装置の展望

蛍光ランプ用は磁気回路方式から電子回路方式へと一段と進むであろう。電子回路式の主流は高周波点灯であるが、パルス点灯や無電極点灯方式も研究されている。技術課題として、電気雑音、電源ラインに混入する電流歪みなどがあり、今後、規制レベルが厳しくなるであろう。

HIDランプ用の技術課題は、瞬時点灯、瞬時再始動および調光である。磁気回路方式では困難であり、電子回路方式による研究により、比較的小形・軽量の装置が可能であろう。

(5) 新光源の可能性

新光源の可能性について、予測することは困難であり、しかし、新材料の出現とこれを加工する製造技術の融合によって新光源が実現した過去の歴史の教訓から、新しい徴候を調査研究することは無駄ではない。その徴候の幾つかを紹介する。

熱放射で効率を上げる方法として、発光物体の温度を上げる方法と可視波長域の選択放射を得る方法がある。前者はタングステン以外有望なものがないが、後者では、タングステン箔の表面に小さい多数の穴をあけて、可視波長域の放射率を高めようという Waymouth の提案²⁾がある。

放電では、発光材料として、炭素の多原子分子 C_{60} が提案されており、放電方式として、パルス放電の電流の立上り波形を変え可変色の放電ランプの可能性が示された。蛍光ランプにおいて、放電空間の媒体(Hg と Na の混合蒸気)を選ぶことにより量子効率を1以上に変換できる可能性がある²⁾。HID ランプにおいて、比較的蒸気圧の低い発光物質を、電極構造を工夫して高温の電極先端から蒸発させて発光物質の蒸気圧を高めて、発光効率を上げる非平衡蒸気圧方式が提案されている。

発光ダイオードは赤色光と緑色光は実用的な輝度に達しているが、青色光の輝度向上が最大の技術課題である。青色光の輝度アップができれば、白色光源が可能となり、フルカラーディスプレイも有望である。

エレクトロルミネセンスでは分散形有機 EL は輝度が向上すれば、面光源として液晶用バックライトに適している。また薄膜形 EL はかなり高輝度のものができている。

フォトルミネセンスでは、1 個の UV 放射からカスケード的に 2 個の可視光に変換できる蛍光体や赤外放射を再利用できる赤外可視変換蛍光体の利用がある。

その他、化学発光、生物発光、レーザーおよびシンクロトロン放射について調査した。

5. あ と が き

光源システムの技術動向および展望について、報告書の

内容を概観した。詳しくは次世代光源システム研究調査報告書「光源システムの技術動向と展望」(JIER-0017)および文献を参照していただきたい。

当委員会は、光源の技術発達の最近の動向を整理し、既存の光源および点灯装置については技術課題、光源の照明以外の応用分野、さらに、新しい原理による新光源の可能性について研究調査して、次世代の光源システムを展望することであった。この趣旨に従い、技術動向については文献調査、展望については文献調査にアンケート調査とシンポジウムを主体にしてまとめた。その背後には、難しい課題に対して、アンケートに回答してくださった方々およびシンポジウムで発表してくださった方々、さらに文献を調査してくださった方々など、多数の方々のご努力があって完成できたものと考えます。ここに、快くご協力して下さったことに対して、深く感謝いたします。

将来を展望することは困難な作業であり、技術動向の把握や将来展望のシナリオに関しては考察が不十分な点や不備な点が多いかと思われますが、ご容赦いただきたい。

最後に皆さんが光源システムの将来を展望されるとき、この報告が何らかのご参考になることを期待しています。

参 考 文 献

- (1) 照明学会編：光源の評価・性能・材料，光源調査専門委員会報告書（1972）
- (2) Waymouth, J. F.：照明学会国際シンポジウム大会（1989 年 11 月）
（受付 1990 年 7 月 30 日）