1. はじめに

気候変動枠組み条約（UNFCCC）の温室効果ガス削減に向けた京都議定書第 1 約束期間は、2012 年に終了を迎えた。日本は基準年比で 6%削減という約束に対し、種々の対策に取り組んだ結果 8.4%の削減を達成している¹⁾。現在は今後の枠組みについての議論が、締約国会議（COP）やその作業部会で進められているところである。一方、温暖化に及ぼす CO₂ の影響や、温暖化自体の真否についてはまだ議論があるのも事実である。2008 年度にはエネルギー・資源学会で e-mail 討論会が開かれ、各分野の第 1 人者による科学的な討論が行われ、興味深い記事として学会誌²⁾（および同学会ホームページ）にも掲載されている。統一見解にはなかなか届かない様子で、CO₂ が主要因ということについては反論も多い。

しかし気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の評価報告書に基づき、CO₂ を中心とした温室効果ガスの削減は国連の中心課題となっており、またそれを踏まえて日本国政府の国際約束として 2030 年度には 2013 年度比で 25%削減という草案が提示されているなど、産業界にとって温室効果ガス削減は非常に重要な課題になっている。特に石油資源の枯渇問題とあわせると、省エネルギーや、エネルギー多様化の観点から、CO₂ を中心とした温室効果ガス削減は重要な技術課題であることは間違いないものと思われる。本稿では、海運分野を中心とした温室効果ガス削減のための規制と、新エネルギー源を中心とした対策技術の動向について紹介する。

2. 温室効果ガス規制の動向

内航海運においてはボランティアな燃費改善努力が進められているが、CO₂ 削減のための規制というものはまだ始まっていない。一方で国際海運においては、

2013 年 1 月 1 日より新造船の CO₂ 排出規制と、現存船を含む全ての船舶の省エネ運航の義務付けと言う形で規制が開始されている。以下ではこの規制が制定された経緯と概略を紹介する。詳細については文献 3 に詳しく説明されている。

UNFCCC における温室効果ガス排出削減の取り決めでは、その対象を同条約付属書 I に掲げられている先進国に限定しているが、国際海運と国際航空については、専門の国際機関を通じた作業により排出抑制について検討を進めることとされている。これを踏まえて国際海事機関（IMO）では 2003 年の総会において船舶からの温室効果ガスの削減に関する決議を採択した³⁾。この採択に基づいて IMO の海洋環境保護委員会（MEPC）で、国際海運の船舶からの温室効果ガス排出抑制に対する作業計画と、温室効果ガス削減手法の検討が継続的に行われてきている状態である。その結果、2011 年に開催された MEPC62 において、国際海運から排出される CO₂ を削減するためにエネルギー効率設計指標（EEDI ; Energy Efficiency Design Index）および船舶エネルギー効率マネジメントプラン（SEEMP ; Ship Energy Efficiency Management Plan）を義務化する MARPOL 条約付属書 VI の一部改正案が採択され、2013 年 1 月 1 日から発効した⁴⁾。EEDI とは、輸送量 1 トン・マイルあたりの CO₂ 排出量に対応する値であり、船舶設計時に算定されるものである。表 1 に示すように、これを 2025 年までに段階的に削減し、最終的には現状の基準値の 30%削減を狙うものである。現在はフェーズ 0 期間（2013 年 1 月 1 日～2014 年 12 月 31 日）が終了し、フェーズ 1

表 1 要求 EEDI の削減率

	Year	EEDI Reduction rate %
Phase 0	2013-2014	0
Phase 1	2015-2019	-10
Phase 2	2020-2024	-20
Phase 4	2025-	-30

*原稿受付 平成 27 年 11 月 10 日。

**正会員 東海大学（平塚市北金目 4-1-1）。

期間（2015 年 1 月 1 日～）に入った段階にあり、この間の MEPC においては、採択時点では対応が未定であった事項について継続的な議論が行われてきた⁵⁾。

なお 2015 年度からは省エネ技術の開発状況に関するレビューが実施されている。現状では省エネ技術は船舶本体の方に重心が置かれているが、船用機関の一層の高効率化や、温室効果ガスを排出しない、新エネルギーや代替エネルギーの利用などの、着想を変えた対策が重要である。以下ではこれらのいくつかについて、その概要や原理について紹介する。

3. 温室効果ガス対策技術の概要

3.1 バイオ燃料

現在の船用エンジンを大幅に変更することなく対応できる技術の代表が、バイオ燃料の利用である。バイオマスを原料とした燃料としては、バイオエタノール、バイオディーゼルを始めとして種々のものが提案され検討されている。植物を原料としたものは成長中に大気から吸収する CO₂ と燃焼時に放出する CO₂ の量が等しいというカーボンニュートラルと言う考え方から、温室効果ガス削減の有効策として注目されており、本誌でも特集号が発行されている⁶⁾。

狭義のバイオディーゼル (BDF) は、植物油をエステル化した FAME (Fatty Acid Methyl Ester; 脂肪酸メチルエステル) を指し、原料の植物油の粘度を軽油と同等まで低粘度化すると共に安定性を高めている。欧州では軽油中に 5% まで混合した燃料をディーゼル車用を使用することが始まっており、今後その混合率を増やす計画がある。なお BDF をエンジンに使用した場合の排ガス特性としては、すすは低下するものの NO_x は増加することが一般に知られている。NO_x の生成量には燃焼温度が大きな影響を及ぼすことから、この原因を BDF の燃焼温度が高いことを原因として考察する例が散見されるが、著者らの研究により、BDF として通常用いられる RME (菜種油メチルエステル)、PME (パーム油メチルエステル)、CME (ココナツ油メチルエステル) の燃焼温度は軽油とほぼ同等であることが明らかにされている⁷⁾。燃焼後期のシリンダ内酸素量が低下していく状況において、燃料中の酸素が燃焼を促進し NO_x の増加につながっているものと推定している。一方、火炎中のすす量は燃料中の酸素含有量に対応して減少していくことも明らかになっており、排出 Soot の低下の主要因と推定される⁷⁾。BDF を船用ディーゼル機関に利用する場合には、EGR 等の NO_x 対策が有効と考えられる。

なお FAME だけでなく、第 2 世代のディーゼル用バイオ燃料の製造法として水素化分解や、木質系バイ

オマスからガス化して製造する BTL (Biomass to Liquid) 燃料が注目されている。水素化分解で製造した燃料では、燃料中の酸素分が無くなり、蒸留特性、燃焼特性が軽油と同等になり、また酸化安定性が大幅に向上することが報告されている⁸⁾。

いずれの製造方法においても植物油から燃料を製造する際にはエネルギーを使用するために、完全に差し引きゼロのカーボンニュートラルと言う訳にはいかない。製造時のエネルギー消費が少ない手法、例えば植物油そのままの使用等が可能になれば、温室効果ガス削減効果が大きくなるものと考えられ、有効であろう。なおこの場合でも、火炎温度、火炎中のすす量に関しては FAME 化した場合と同等であることを確認している⁹⁾。また、バイオ燃料の燃焼特性はその原料により異なることも実用時には問題となろう、国際規格を揃えて世界中に流通させることは不可能に近いと思われる。燃料多様性をエンジン側で高めるか、内航船での利用のみに留めることになるものと考えている。

3.2 水素燃料

燃焼時に CO₂ の排出が無く、炭化水素燃料を始めとして種々の原料から製造できること、また水の電気分解やバイオマスからの製造など、再生可能エネルギーとしての側面を持つことから、将来の理想的なエネルギー源として期待されている。現状で大量に製造する場合は、石油または天然ガスからの製造になるが、天然ガスの主成分であるメタンを原料とした場合は、水蒸気による改質として以下の反応が知られている。

従ってメタン 1 モルから水素が 4 モル生成され、メタン 1 モル当たりの低位発熱量が 890kJ から水素 4 モルの合計 1144kJ に増加することになる。これは上記の反応が吸熱反応であるため、反応を継続するには外部から熱を供給する必要がある、この熱源さえ再利用できるものがあれば、この製造自身がエネルギーや排熱の有効利用につながるものである。後述の固体酸化物型燃料電池の場合は、動作温度が十分に高いため、その排熱も上記の有効利用につながる事が期待される。

水素の利用としては、十分な実績がある内燃機関の燃料への利用と、新しい動力源として期待されている燃料電池への利用が検討されている¹⁰⁾。燃料電池乗用車は実際に市販が開始され、他社もそれを追随しようとしている。また家庭の省エネ用のエネルギー源としては、ガスエンジン発電だけでなく、燃料電池発電によるコージェネレーションシステムの販売が進められているなど、近年の進展が著しい。ここでは、燃料電池の原理と特徴について概略を紹介する。

図1 固体高分子型燃料電池の原理図

図2 燃料電池の電圧、出力の特性

図1は、自動車用等に使われる固体高分子膜を使用した燃料電池の原理図である。負極での反応で燃料の水素から水素イオンと電子が生成され、一方正極では、酸素と水素イオン、電子が反応して水が生成される。電池内の損失が無い場合の開放端電圧は1.23Vと計算されるが、負荷・電流の増加に伴い、内部抵抗等により電圧が大幅に低下し、図2の模式図に示すように出力が最大となる条件では、電圧が大幅に低下する。このように燃料電池は負荷の低い条件が出力電圧、すなわち効率も高い条件となることが特徴であり、最大負荷に近い条件で熱効率が上がるエンジンシステムとの大きな違いとなる。負荷追従の応答性の観点から2次電池を組み合わせたハイブリッドシステムにすることが必要となるが、エンジンを用いたハイブリッドシステムと、2次電池、原動機の容量配分の最適値が大きく変わってくることに留意する必要がある。

乗用車用の燃料電池としては、始動性の観点から低温で動作する固体高分子膜型の燃料電池に興味が集まっているが、始動性への要求が低い場合には、高温で動作する固体酸化物型の燃料電池が有望になると考えられる。1000K以上の動作温度であり、電極への高価な白金触媒の使用を防ぐこともできる。またマイクロガスタービンと組み合わせたコンバインドサイクルにより250kWクラスで55%の発電効率が実現されていることも報告されている¹¹⁾。今後の発展に期待したい。

3.3 自然エネルギー

前述のバイオ燃料も自然エネルギーの範疇に入るが、ここではそれ以外の太陽エネルギー、風力エネルギーについて概要を紹介する。我々の地球上のエネルギーの源は、そのほとんどが太陽光に起因しており、唯一の地球起源のエネルギーは地熱のみである。古くから太陽熱を使って温水を得ることが省エネ手法の一つとして行われ、最近では太陽電池を使った発電が注目を集めている。太陽光が持っているエネルギーは太陽定数（地球の大気圏外に到達する太陽放射エネルギー密度の年平均値）で評価でき、現在では1.37kW/m²と言う数値が用いられている¹²⁾。なお大気圏では気体分子による吸収や浮遊微粒子による散乱などがあり、地表に届くのは最大でも1kW/m²程度となる。従って船舶の甲板全面に届くエネルギーは、全長300m、全幅60mの大型船で最大18MWとなり、これに太陽電池の発電効率を乗じたものが最大出力E_{max}となるが3～4MWのオーダーである。なお日の出から日の入りまでに出力は0～E_{max}の間を大きく変化し、また天候に左右されることも自明の事実であろう。二次電池との組み合わせが必須である。

一方、風力エネルギーは、単位断面積あたりに流入するエネルギーEは空気密度をρ、風速をvとしてE=ρv³/2で評価される。風速10m/sで見積もると0.5kW/m²程度となる。この風力エネルギーから仕事を風車で取り出す場合の最大変換効率は40～45%程度とされ¹²⁾、風を受ける面積をいかに拡大させるかがポイントとなる。陸上および海岸での風車を用いた風力発電が積極的に導入されている。タワーを用いて上空の強い風を利用すること、大直径のプロペラを用いて受風面積を拡大することが発電電力を高める上で重要である。船舶は帆船の時代から受風面積を拡大して利用することに長けており、今後の検討に期待したい。

4. 自動車分野の動向

1973年に起きた石油ショックを契機に省エネルギーの必要性に対する認識が高まり、エネルギーの使用の合理化に関する法律が1979年6月に制定された。自動車用のエンジンとしては同年にガソリン乗用車に対する燃費基準が設定され、1985年度目標、2000年度目標にむけて大幅な燃費改善が達成されている¹³⁾。

さらに1999年からはトップランナー方式による燃費基準が導入された。これはその時点で商品化されている自動車のうち最も燃費性能が優れている自動車をベースに、技術開発の将来の見通しを踏まえて基準値を策定する方式である。基準は車両重量で細かく分類されているが、車両重量1.5tを含むクラス（排気量で

1.5L～2L に対応) の目標数値は, 2010 年度が 13.0km/L (10・15 モード), 2015 年度が 14.4km/L (JC08 モード), 2020 年度が 17.6km/L (JC08 モード) と, かなり改善代の大きなものとなっている. これに対して実際の燃費の改善状況を示したものが図 4 である. ガソリン自動車で排気量 1.3L 相当のランク (1016kg～1266kg), 1.5L～2L (1266～1516kg), 2L 以上 (1516～1766kg) 及びガソリン乗用車全体平均の推移を示している. いずれのランクも順調に改善が行われているが, 2015 年度の燃費基準はほとんどの車種で前倒しで達成されたとのことである¹⁴⁾. またガソリン車全体の平均はこれらの 3 ランクの間であり, 1995 年の 12.2km/L から 22.5km/L へと, 1.8 倍以上に向上していることが分かる. ハイブリッド車の拡大や, 小型車の増加などの影響が含まれているが, 目覚ましい進歩と言えよう.

一方 EU では CO₂ 排出量を基にした燃費基準が制定されている. 2012 年から 130g/km の数値が, さらに 2021 年からは 95g/km の数値が提示されており, この間に 3 割以上の削減幅になっている¹⁴⁾. これらは各エンジンサイズを含めた企業平均の値とのことであり, 2021 年の目標値の達成には, 小型車へのハイブリッドの導入だけでは達成できないレベルとのことである.

図 3 自動車燃費 (10・15 モード) の推移 (国交省資料・自動車燃費一覧平成 27 年 3 月のデータより作成)

乗用車用エンジンの研究開発で最新のトピックスとしては, 戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) の 10 テーマの一つに「革新的燃焼技術」が採択されたことがあげられる. そこでは乗用車用のガソリンエンジン, ディーゼルエンジンの熱効率を 50%以上とすることが目標として掲げられている¹⁵⁾. 2014 年度から 5 年計画で開始されているが, 初年度のプロジェクト全体での研究費は 20 億円規模となっている. 研究の実施者は大学であり, 企業はその研究をサポートするという進め方も特徴的である. 船用大型の低速ディーゼル機関では 50%以上の熱効率が達成されている

が, 高速や中速の船用ディーゼル機関を凌駕する熱効率が目標とされていることになる.

5. おわりに

国際海運の温室効果ガス規制の動向と, 排出削減につながる従来型燃料以外の利用について紹介させていただいた. 時間はかかると思われるが, CO₂ を排出しない燃料への転換は時代の趨勢と思われる. しかしそこに至る過程での, 重油等の従来型燃料使用時の燃費改善による温室効果ガス削減はそれ以上に重要であろう. 船用のエンジンは効率が良いからとの説明ができなくなりそうな状況であり, 船用ディーゼル機関の一層の効率改善, 技術革新が必要と考えている.

参考文献

- 1) 環境省「2012 年度の温室効果ガス排出量(確定値)」, (2014).
- 2) エネルギー・資源学会「地球温暖化: その科学的真実を問う」, エネルギー・資源, 30 巻 1 号および 2 号, (2009).
- 3) 吉田「国際海事機関における船舶の温室効果ガス排出規制の動向」, 日マリ学誌, 45 巻 6 号, p.2, (2010).
- 4) 国土交通省, Press Release, IMO MEPC62 の開催結果.
- 5) 国土交通省, Press Release, IMO MEPC63 の開催結果から IMO MEPC67 の開催結果.
- 6) 特集「バイオ燃料」, 日マリ学誌, 47 巻 1 号, (2012).
- 7) Y. Tanaka, C. Wang, A. Azetsu, Study on Combustion and Emission Characteristics of Fatty Acid Methyl Ester Mixed with Diesel Oil, Proc. ISME Kobe 2011, (2011).
- 8) 林「船舶における新燃料の動向について」, 日マリ学誌, 50 巻 1 号, p.85, (2015).
- 9) M. Aoki, S. Kataoka, A. Azetsu, A Study on the Spray Combustion Characteristics of PME Mixed Diesel Oil, Proc. COMODIA 2008, (2008).
- 10) 高木「水素エンジン・燃料電池開発の現状と課題」, 日マリ学第 8 回特別講演会資料集, (2015).
- 11) 小林「高効率 SOFC 複合発電システムの実用化に向けた取り組み」, 機誌, 117 巻 1150 号, p.10, (2014).
- 12) 斎藤, 飛原, 畔津「新版エネルギー変換」, 東大出版会, (2006).
- 13) 国土交通省資料, 自動車燃費目標基準について.
- 14) 大聖「自動車用パワートレインの高効率化技術に関する動向と将来展望」, 自動車技術, 69 巻 9 号, p.10, (2015).
- 15) 内閣府戦略的イノベーション創造プログラム「革新的燃焼技術」, (2014).