船尾管シール装置の研究*

—第2報 圧力変動—

宮下 幸好**・高塚 公郎***・松下 富春***
中田 実***・山丈 政治***

Study on Stern Tube Sealing System
— Part II: Pressure Fluctuation —

By Yuki Yoshi Miyashita, Kouro Takatsuka, Tomiharu Matsushita
Minoru Nakata, and Masaharu Yamajyo

Pressure fluctuation in stern tube sealing for large ships was studied. An analysis was verified by using a test stand having seal rings of 1250 mm diameter.

The pressure fluctuation was caused by the following three factors; the inertia movement of oil accompanying with the shaft vibration in radial direction, the volume variation of a recess due to the vibration of sealing liner in axial direction and the propagation of pressure fluctuation generated in a recess.

Pressure fluctuation calculated by simulating a 170,000 ton freight vessel was identical with a fluctuation observed in the vessel.

Air bag in a recess is effective for suppressing the pressure fluctuation caused by a resonance of oil in an oil groove with an axial shaft vibration.

1. ま え が き

1948年、西ドイツではじめてリップ形式の船尾管シールが採用されて以来、今日では中大形船のほとんどにこの装置が用いられている。しかしながら、船舶の大形化、高速化などによってシール装置の使用条件は段々とか酷になり、依然として、油漏れをはじめとする船尾管シール装置に関する問題点は根絶されていない。また、今後の船舶の高速化などに対処するにはシール装置の総合的な検討、研究が必要である。

シール装置の圧力変動の研究は、今までにも多くなされているが、それらは主としてプロペラ軸の半径方向振動の圧力変動に及ぼす影響を議論したものであり^{1)~4)}、理論値と実験値との間に必ずしもよい一致がみられていない。また、プロペラ軸の軸方向振動による影響についての研究もなされているが、実験条件が実船の条件ともやや異なっている。

筆者らは、油漏れに特に関係あると思われるシール装置各部の圧力変動について次の四つの観点より検討したので、その結果について報告する。

(1) 軸の3方向振動(上下、左右、軸方向)によって

生じる各チャンバー内圧力変動およびその要因を理論解析により明らかにする。

(2) 各チャンバー内圧力変動が、相互に伝播・干渉する様子を理論的に明らかにする。

(3) 実船条件に近い1250形試験装置を用いての実験および実船計測により、理論解析の結果の妥当性を確認する。

(4) 各チャンバー内圧力変動の主要原因を明らかにし、圧力変動抑制法を検討する。

2. 理論解析

船尾管シールの各チャンバーおよびリセス内の油の圧力変動を発生原因別に分類すると、次の三つになる。

1. 軸の上下左右2方向振動(以下半径方向振動と称す)により生じる圧力変動

2. 軸の前後方向振動(以下軸方向振動と称す)により生じる圧力変動

3. 各チャンバーおよびリセス内に発生した圧力変動の伝播あるいは干渉により生じる圧力変動

本節では、各原因による圧力変動の理論解析を行なうが、本節の前半で取扱う圧力変動は、物体力のない場合のNavier-Stokesの運動方程式にもとづいて解析される。座標系は、円周方向に x 軸、半径方向に y 軸、プロペラ軸方向に z 軸をとり、また、(1)流体は非圧縮性であること、(2)流体の粘度は一定であること、(3)半径

*原稿受付 昭和50年8月8日

昭和50年春季学術講演(昭和50年5月15日)

**正会員 (株)神戸製鋼所(神戸市暮合区脇浜町1-3-18)

*** (株)神戸製鋼所(神戸市暮合区脇浜町1-3-18)

方向の流れは無視できることを仮定した。

2.1 軸の半径方向振動による圧力変動

軸の半径方向振動による圧力変動 Δp_R は、福島ら²⁾により、次のように求められている。

$$\Delta p_R = -\frac{\rho R^2 a_R \omega_R^2}{h_0} \cos \theta \sin \omega_R t \quad (1)$$

ただし、 ρ ：流体の密度

R ：ライナの半径

a_R ：軸の半径方向振動の振幅

ω_R ：軸の半径方向振動の円振動数

θ ：考えている位置を示す角度（図1参照のこと）

t ：時間

図1 チャンバー内の断面

本研究の船尾管シールのチャンパーでは図2に示すように、すき間が軸方向にも一様ではない。全体としてのチャンパー内の圧力変動値 $\Delta \bar{p}_R$ は、次のように重みつき平均法により求めることができる。

$$\begin{aligned} \Delta \bar{p}_R &= -\frac{\Delta p_1 V_1 + \Delta p_2 V_2}{V_1 + V_2} \cos \theta \sin \omega_R t \\ &= -\rho R^2 \omega_R^2 a_R \left(\frac{V_1 h_2 + V_2 h_1}{h_1 h_2 (V_1 + V_2)} \right) \cos \theta \sin \omega_R t \quad (2) \end{aligned}$$

図2 各シールリング間チャンパー

ただし、 $\Delta p_1 = \rho R^2 a_R \omega_R^2 / h_1$, $\Delta p_2 = \rho R^2 a_R \omega_R^2 / h_2$

V_1 ：すき間が h_1 の部分の体積 ($= 2\pi(R+h_1)h_1 l_1$)

V_2 ：すき間が h_2 の部分の体積 ($= 2\pi(R+h_2)h_2 l_2$)

l_1, l_2, h_1, h_2 については図2を参照のこと。

2.2 軸の軸方向振動による圧力変動

2.2.1 くさび効果による圧力変動 シールリングとライナとの接触部付近のくさび効果による局所的な圧力について考える（図3参照）。ここでは、ライナが軸方

図3 リップ先端の圧力上昇

向に速度 U_z で移動し、ライナ近傍の流体が粘性のため同じ方向へ移動する際に生じる圧力上昇を、円周方向の流れを無視し、軸方向の流れは半径方向にのみ分布を有するものとして解析する。これらの仮定により、軸方向の Navier-Stokes の運動方程式は次式になる。

$$\frac{dp}{dz} = \eta_0 \frac{d^2 w}{dy^2} \quad (3)$$

ただし、 w は軸方向 (z 方向) の流速である。境界条件 $w_{y=0} = U_z$, $w_{y=h} = 0$ を用いて上式を積分し、速度分布を求め、さらに円周方向に単位幅当りのすき間 h を流れる流量 q を求めると

$$q = \int_0^h w dy = \frac{U_z}{2} h - \frac{1}{12\eta_0} \frac{dp}{dz} h^3 \quad (4)$$

一方、リップ先端部とライナとのすき間 h は図3で示され、近似的に次の式で表わせる (L_1, L_2, h_A, h_B については図3を参照のこと)。

$$\left. \begin{aligned} \text{i) AB間: } h &= h_A - \frac{z}{L_1} (h_A - h_B) \\ \text{ii) BC間: } h &= h_B = \text{const.} \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

式(5)を式(4)に代入した式をそれぞれの区間で積分し、圧力上昇 $\Delta p_{AB} (= p_B - p_A)$, $\Delta p_{BC} (= p_B - p_C)$ を求め、それらを等置して q を消去してやれば、 $h_A \gg h_B$, $h_A L_2 \gg h_B L_1$ の場合、くさび効果による圧力上昇 Δp_{AB} , Δp_{BC} は近似的に次のように表わせる。

$$\Delta p_{AB} = \Delta p_{BC} \approx \frac{3\eta_0 U_z L_1}{h_A h_B} \quad (6)$$

式(6)で表わされるくさび効果による圧力上昇 Δp_{AB} も、実船の諸元値を用いて数値的に計算すると、非常に小さく無視できることが確認された。

2.2.2 リセスの容積変化に伴う圧力変動 軸の軸方向振動に付随して、ライナも軸方向振動するため、リセス容積は変化する。そのため、リセス内油の一部は油溝を通して油溜へ移動し、また、#3シールリングも軸方向に変位し、リセス内油の圧力は変動する。このような現象によるリセス内圧変動をまず解析する。図4aは船尾側リセス部の構造で、その解析モデルを図4bに示す。ここでは、#3シールリングは船尾側リセス内圧力変動によってのみ移動し、#2/3チャンバー内圧力の影響を受けないと仮定する*。

図4a リセス部および油溜部の構造

図4b リセス内圧力変動解析モデル

ライナの断面積を A_L 、軸方向振幅を a_L 、振動数を ω_L とすれば、ライナの軸方向振動によるリセス容積変化 ΔV_L は、つぎのように表わせる。

$$\Delta V_L = -A_L x_L = -A_L a_L \sin \omega_L t \quad (7)$$

ただし、 x_L はライナの変位(= $a_L \sin \omega_L t$)である。

#3シールリングの弾性変形によるリセスの容積変化 ΔV_S は、#3シールリングの等価バネ定数^{5),6)} k_s を用いて、次式で表わされる。

$$\Delta p_{L1} = k_s \Delta V_S / V_R, \quad \Delta V_S = \Delta p_L V_R / k_s \quad (8)$$

ただし、 Δp_L はリセス内の圧力変化、 V_R はリセス内容積を表わす。

一方、油溝内油の油溜への移動によるみかけのリセスの容積変化 ΔV_0 は

$$\Delta V_0 = A_0 x_0 \quad (9)$$

ただし、 A_0 は油溝の全断面積、 x_0 は油溝内油の移動量である。式(15)~(17)より、リセス内油の体積変化 ΔV_R は

$$\begin{aligned} \Delta V_R &= \Delta V_L + \Delta V_S + \Delta V_0 \\ &= -A_L a_L \sin \omega_L t + V_R \Delta p_L / k_s + A_0 x_0 \quad (10) \end{aligned}$$

リセス内油の体積変化 ΔV_R によるリセス内圧力変動 Δp_L は、リセス内油の体積弾性率 K_R を用いて次のように表わすことができる。

*この影響については、2.3節のチャンバー内およびリセス内圧力変動の干渉および伝播の解析において考察する。

$$\Delta p_L = -K_R \Delta V_R / V_R \quad (11)$$

式(10)、(11)より、油の体積変化に伴うリセス内圧力変動 Δp_L および油溜内圧力変動 Δp_T は

$$\begin{aligned} \Delta p_L &= a \sin \omega_L t - k' x_0, \\ \Delta p_T &= -K_T (-\Delta V_0) / V_T = K_T A_0 x_0 / V_T \quad (12) \end{aligned}$$

ただし、

$$a = \frac{A_L a_L}{V_R (1/K_R + 1/k_s)}, \quad k' = \frac{A_0}{V_R (1/K_R + 1/k_s)}$$

K_T 、 V_T は油溜内油の体積弾性率および油溜容積である。

リセスと油溜の断面積は、油溝の全断面積に比べてはるかに大きいから、リセス内および油溜内油の動的な項(慣性力および粘性力)は無視できる。したがってここでは油溝内油についてのみ運動方程式を導びき、油の動的な挙動による圧力変動を考察する。また、簡単のため油溝内油は集中質量として取扱ひ、その圧縮性は、リセス容積と油溜容積とにそれぞれ振分けて考える。

加速度 $\ddot{x}_0$ で運動するときの単位面積当りの慣性力 F_I は

$$F_I = \rho l \ddot{x}_0 = m \ddot{x}_0 \quad (13)$$

ただし、 l は油溝の長さを表わす。速度 $\dot{x}_0$ で運動するときの単位面積当りの粘性力 F_v は

$$F_v \approx 32 \eta_0 l \dot{x}_0 / d^2 \equiv c \dot{x}_0 \quad (14)$$

ただし、 d は油溝の平均直径である。式(14)は、油溝出入口付近の非一様速度分布による圧力損失を無視し、油溝内油は層流であるとの仮定にもとづいてハーゲン・ポアズイユの法則を用いて導びかれたものである。式(12)~(14)より、油溝内油のつり合い方程式は

$$m \ddot{x}_0 + c \dot{x}_0 = a \sin \omega_L t - k' x_0 - (K_T A_0 / V_T) x_0 \quad (15)$$

式(15)を解けば*

$$x_0 = \frac{a}{\sqrt{(k - m \omega_L^2)^2 + (c \omega_L)^2}} \sin(\omega_L t - \delta) \quad (16)$$

ここで、

$$k = k' + \frac{K_T A_0}{V_T}, \quad \tan \delta = \frac{c \omega_L}{k - m \omega_L^2}$$

大形船の油溝の場合には、粘性項が非常に小さいので

$$\left. \begin{aligned} \omega_L / \omega_n < 1 \text{ のとき } \delta \approx 0 \\ \omega_L / \omega_n > 1 \text{ のとき } \delta \approx \pi \end{aligned} \right\} \quad (17)$$

となる。ここで ω_n は次式で表わされる固有円振動数である。

$$\omega_n = \sqrt{\frac{A_0}{\rho l} \left[\frac{1}{V_R (1/K_R + 1/k_s)} + \frac{K_T}{V_T} \right]} \quad (18)$$

式(16)、(17)を式(12)に代入して、ライナの軸方向振動によるリセス内圧力変動 Δp_L を求めると

$$\Delta p_L = \left\{ 1 \mp \frac{n}{\sqrt{(1 - \lambda^2)^2 + (2 \zeta \lambda)^2}} \right\} a \sin \omega_L t \quad (19)$$

$$(\omega_L / \omega_n \leq 1)$$

ただし、 $n = k' / k$ 、 $\lambda = \omega_L / \omega_n$ 、 $\zeta = c / 2 \sqrt{m k}$

*本研究のリセス内圧力変動は、定常状態を解析するのであるから、特解のみを求めればよい。斉次解は初期条件により求まるが、時間とともに減衰するものであり、定常状態では影響のないものである。

船尾管シールの概略図

構造のモデル

図5 船尾管シール解析モデル

式(19)より, ライナの円振動数 ω_L が, 式(26)で与えられる系の固有円振動数 ω_n に近いとき, すなわち, $\lambda = \omega_L / \omega_n \approx 1$ のときは“共振”状態となり, 減衰係数比 λ の小さい大形船では, 非常に大きな圧力変動 Δp_L が発生すると考えられる。

一般にライナの円振動数 ω_L は, プロペラの翼数, エンジンの気筒数, 軸の回転数などに影響をうける。一方, 式(18)で示されるリセスと油溝の系の固有円振動数 ω_n は, 船尾管シール装置の構造に大きく影響される。すなわち, リセスおよび油溜の容積, 油の体積弾性率, #3シールリングの等価バネ定数などの関係である。特に油の体積弾性率は, 空気含有率に著しく影響をうける。したがって, 固有円振動数 ω_n がライナの円振動数 ω_L から十分離れ, 式(12)の圧力変動振幅 α が小さくなる空気含有率を選べば, リセス内の内圧変動はかなり小さくなる(4.4節で詳述する)。反対に ω_n が ω_L と同程度になるような空気含有率になれば, リセス内圧力変動は著しく大きくなり, 非常に危険な状態となる。

2.3 各チャンパーおよびリセス内圧力変動の伝播および干涉 各チャンパー内部で生ずる圧力変動は式(2)により, リセス内圧力変動は式(19)により表示される(式(2)で表示されるリセス内圧力変動は式(19)により表示される値に対して無視できる)が, 各

々の圧力変動はシールリングを介して, 隣接チャンパーあるいはリセス内に伝播し干渉しあう。その状態を質点系の多自由度系解析モデルを用いて解析する。

船尾側シール, 油溝, 油溜, 船首側シールを含めたプロペラ軸まわりの概略図およびその解析モデルを図5に示す。図5の解析モデルは以下の仮定および近似を用いている。

- (1) 各シールリング先端の質量とバックアップリング下の油の質量を一つの集中質量系と考える。
- (2) 各チャンパー, リセスおよび油溜内油の慣性力, 粘性力を無視する。
- (3) 油溜は油溝以外の配管系をもたないとする。
- (4) 油溝内油の質量は集中質量系とし, その圧縮性は, 2分してリセスおよび油溜内油に含ませる。
- (5) 各シールリングの粘性的挙動を無視し, 弾性的挙動のみ考慮する(シールリングの材質バイトンの緩和時間 τ は $10^4 \sim 10^5 \text{ sec}$, 強制振動数 $\omega_L / 2\pi \approx 10 \text{ Hz} \approx 60 \text{ rad/sec}$)。

(6) 各シールリングの移動量 x_i によりバックアップリング下で排除される油量は $A_B x_i / 2$ と考える。ここで, A_B はバックアップリングとライナの間の全断面面積, x_i は# i シールリングの変位である。

図5の解析モデルにおける力のつり合い式は

$$\begin{Bmatrix} m_1 \ddot{x}_1 \\ m_2 \ddot{x}_2 \\ m_3 \ddot{x}_3 \\ m_4 \ddot{x}_4 \\ m_5 \ddot{x}_5 \\ m_6 \ddot{x}_6 \\ m_7 \ddot{x}_7 \\ m_8 \ddot{x}_8 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \eta_1 \dot{x}_1 \\ \eta_2 \dot{x}_2 \\ \eta_3 \dot{x}_3 \\ \eta_4 \dot{x}_4 \\ \eta_5 \dot{x}_5 \\ \eta_6 \dot{x}_6 \\ \eta_7 \dot{x}_7 \\ \eta_8 \dot{x}_8 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \pm f_1 \\ \pm f_2 \\ \pm f_3 \\ 0 \\ 0 \\ \pm f_6 \\ \pm f_7 \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} k_1+K_1 & -K_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & k_2+K_1+K_2 & -K_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & k_3+K_2+K_3 & -K_3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & & K_3+K_4 & -K_4 & 0 & 0 & 0 \\ & & & & K_4+K_5 & -K_5 & 0 & K_5 \\ & & & & & k_4+K_5+K_6 & -K_6 & -K_5 \\ & & & & & & k_5+K_5 & 0 \\ & & & & & & & K_6 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \alpha_4 x_4 \\ \alpha_5 x_5 \\ x_6 \\ x_7 \\ \alpha_8 x_8 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \\ g_4 \\ g_5 \\ g_6 \\ g_7 \\ g_8 \end{Bmatrix} \quad (20)$$

$$\text{ただし, } \begin{Bmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \\ g_4 \\ g_5 \\ g_6 \\ g_7 \\ g_8 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} p_S - p_{10} - \Delta p_{R1} \sin \omega_R t \\ p_{10} - p_{20} + (\Delta p_{R1} - \Delta p_{R2}) \sin \omega_R t \\ p_{20} - p_{30} + \Delta p_{R2} \sin \omega_R t - \Delta p_{L3} \sin \omega_L t \\ p_{30} - p_{40} + \Delta p_{L3} \sin \omega_L t \\ p_{40} - p_{50} + \Delta p_{L5} \sin \omega_L t \\ p_{50} - p_{60} - \Delta p_{R6} \sin \omega_R t - \Delta p_{L6} \sin \omega_L t \\ p_{60} - p_a + \Delta p_{R6} \sin \omega_R t \\ p_a - p_{50} + \Delta p_{L5} \sin \omega_L t \end{Bmatrix}$$

$m_1 \sim m_8$: 各集中質点の等価質量

$\eta_1 \sim \eta_8$: 各集中質点に作用する粘性係数

$f_1 \sim f_7$: 各集中質点に作用する摩擦力

$x_1 \sim x_8$: 各集中質点の移動量

$k_1 \sim k_6$: 各シールリングの等価バネ定数

$K_1 \sim K_6$: 各チャンパー, リセスおよび油溜内油の体積弾性率

$\alpha_4, \alpha_5, \alpha_8$: 各油溝全断面積とバックアップリング下の断面積の半分の比

p_S, p_a : 海水圧および油溝8のヘッド圧

$p_{10} \sim p_{60}$: 各チャンパー, リセスおよび油溜内油の仮想的な設定圧

$\Delta p_{R1} \sim \Delta p_{R6}$: 式(2)で表わされる各チャンパー内圧力変動振幅

$\Delta p_{L3}, \Delta p_{L5}$: 各リセス内圧力変動。ただし, 式(19)とは異なり, $\Delta p_{L3} = K_3 A_L a_L / V_R$, $\Delta p_{L5} = K_5 A_L a_L / V_R$ となる。また, Δp_{L3} と Δp_{L5} の項は, 位相が π だけずれるため, 上式の Δp_{L5} の項の符号は外見上, 逆転している。

各チャンパー, リセスおよび油溜内油の圧力変動 $p_1 \sim p_6$ を各質点の移動量 $x_1 \sim x_8$ で表わすと

$$\begin{cases} p_1 = p_{10} + K_1(x_1 - x_2) + \Delta p_{R1} \sin \omega_R t \\ p_2 = p_{20} + K_2(x_2 - x_3) + \Delta p_{R2} \sin \omega_R t \\ p_3 = p_{30} + K_3(x_3 - \alpha_4 x_4) + \Delta p_{L3} \sin \omega_L t \\ p_4 = p_{40} + K_4(\alpha_4 x_4 - \alpha_5 x_5) \\ p_5 = p_{50} + K_5(\alpha_5 x_5 + \alpha_8 x_8 - x_6) - \Delta p_{L5} \sin \omega_L t \\ p_6 = p_{60} + K_6(x_6 - x_7) + \Delta p_{R6} \sin \omega_R t \end{cases} \quad (21)$$

なお, 仮想的な設定圧 $p_{10} \sim p_{60}$ は, 各質点の変位 $x_1 \sim x_8$ を0としたときの設定圧であって, いわば解析においてのみ必要なものである。実際の設定圧 $p'_{10} \sim p'_{60}$ との関係は, 動的な項を省いた式(20)と式(21)より, $x_1 \sim x_8$ を

消去して

$$\begin{cases} p_{10} = p'_{10} - (p_S - 2p'_{10} + p'_{20})K_1/k_S \\ p_{20} = p'_{20} - (p'_{10} - 2p'_{20} + p'_{30})K_2/k_S \\ p_{30} = p_{40} = p_{50} \approx p'_{30} = p'_{40} = p'_{50} \\ p_{60} = p'_{60} - (p'_{50} - 2p'_{60} + p_a)K_6/k_S \end{cases} \quad (22)$$

以上により, 各圧力変動の伝播および干渉の様子を解析する計算手順は次のようになる。

I. 式(22)より仮想的な設定圧 $p_{10} \sim p_{60}$ を求める。

II. $p_{10} \sim p_{60}$ を式(20)に代入して, $x_1 \sim x_8$ を求める。

III. $x_1 \sim x_8$ を式(21)に代入して, 各チャンパー, リセスおよび油溜内油の圧力変動 $p_1 \sim p_6$ を求める。

符号判定を必要とする式(20)の数値解析には, アナログ計算機が適している。これにより1250形船尾管シールについて解析した結果, 式(20)の $m_1, m_2, m_3, m_6, m_7, \eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_6, \eta_7$ の項およびすべての摩擦項が無視できることがわかった。式(20)のこれらの項を省けば, 単なる微分方程式となり, デジタル計算機を用いて簡単に数値解析することができる。

3. 実験装置および方法

超大形船に用いられる1250形コンパクト・シールを用いて実験を行った。テストスタンドの概略構造を図6に示す。本テストスタンドの主な特徴は次の通りである。

1. 軸の上下方向, 左右方向および軸方向の3方向に, 独立に振動を与えることができる機構とした。

2. スタンチューブリセス部に, 実船のライナと軸の段差に相当する段差を設けた。

3. 油溜の代用として油タンクを設置し, 油溝の代用としては油タンクとスタンチューブリセス部を高圧フレキシブルチューブで結合し, 油溝と油溜の影響を調べられるようにした。

シールリング配置の概略と圧力測定位置を図7に示す。圧力変動は, 各チャンパー, リセスとも抵抗線ひずみ計式圧力センサーを用いて数箇所(図7の位置で円周方向に上下左右の4箇所)測定した。

4. 結果および考察

4.1 軸の半径方向振動による圧力変動 上下および上下・左右の2方向振動の振幅と圧力変動の関係についての結果を図8に示す(実験条件は, ライナ周速=

図6 テストスタンド概略図

図7 測定位置略図

6m/sec, 偏心量=0.3mm, 各チャンバーの設定圧: #0/1=1.0, #1/2=密封, #2/3=0.3, #3/4=1.3kg/cm²であり, 以下の結果はすべて, 特記しない限りこの条件下でおこなったものである。このときの振動数は上下, 左右とも5Hzである。図の計算値 $\Delta p_{R2/3}$, $\Delta p_{R1/2}$ は式(2)より求めたものであり, Δp_R は式(1)の h_0 に, 円周方向の平均すき間(チャンバー容積の大部分を占める図2の l_2 の部分を考え $h_0=h_g$ とした)を用いて求めたものである。実験値は重みつき平均法を用いた式(2)の計算値とよい一致を示している。上下・左右2方向振動による圧力変動は, 上下方向振動のそれに比べ約30%増となった。次に上下方向振動の振動数と圧力変動の関係を図9に示す。この実験値も式(2)による計算値とよく一致している。これらの結果から, 半径方向振動による圧力変動は, 文献2)および4)と同様, 式(2)を用いて十分な精度で予測できることがわかる。

なお, さらに軸を回転させない実験, 偏心回転のみの実験, 油温(油の粘性係数)を変えた実験も行い, 式(2)の妥当性を確認した。

4.2 軸の軸方向振動による圧力変動 ライナに段差がある場合とない場合の軸方向振動による圧力変

動の実験結果を図10に示す。ライナに段差がない場合の軸方向振動のみでは, 各チャンバー内に圧力変動は発生しない。この結果より, リップ先端のくさび効果による圧力変動は無視できることが明らかである。一方, 段差がある場合, #3/4間(リセス)の容積変化のため大きな圧力変動が発生する。なお, #2/3, #1/2間の圧力変動は#3/4間からの伝播によるものであり, 4.3節に述べる。

式(19)による理論計算と実験値を比較するため, 振幅および振動数と圧力変動の関係を図11, 図12に示す。これらの図において両者は非常によく一致しており理論解析結果の妥当なことがわかる。

次に, リセス, 油溝, 油タンクからなる系の固有円振動数を調べるため, 本実験ではリセスと油溜を結ぶフレキシブルチューブの本数を変化させた(これは, 実船での油溝の総断面積を変化させることに相当する)。この結果を図13に示す。この図の横軸は, 軸方向円振動数 ω_L と固有円振動数 ω_n の比を表わしている。図13より, 油溝総断面積が増加すると固有振動数 $\omega_n/2\pi$ が軸の強制振動数($\omega_L/2\pi=10\text{Hz}$)に近づいて共振状態を呈し, 圧力変動が大きくなることがわかる。また, この実験に

図8 振幅と圧力変動

図9 振動数と圧力変動

図10 前後方向振動による圧力変動

図11 前後方向振動の振幅と変動圧力

図12 振動数と圧力変動

図13 油溝断面積変化と圧力変動

においても実験値と理論計算値は良い一致を示しており、軸方向振動により発生するリセス内圧力変動は、式(19)を用いて十分な精度で予測できることがわかる。

なお、同様な実験は文献4)においてもなされている。文献4)の実験においては、共振現象が筆者らの実験のようには、顕著ではないようであるが、この差は両者の実験装置の配管抵抗の違いによるものと思われる。

4.3 圧力変動の伝播・干渉 リセス(本実験では#3/4間)に発生した圧力変動が、#2/3間、#1/2間に伝播する割合を図14に示す。理論計算値は実験値

と良い一致を示しており、#3/4間に発生した圧力の約40%が#2/3間に、約15%が#1/2間に伝播している(シールリング1本当たり40%の伝播率になる)ことがわかる。

図15および図16は、あるコンテナ船について実船計測した圧力変動と、そのときの条件をもとに式(20)~(22)を用いて求めた結果を示す(図の $P_{ST, AFT}$ は船尾側リセス内圧力変動を表す)。理論解析と実船計測結果が比較よく一致していることから、実船における圧力変動の挙動は、理論計算により予測可能となった。ま

図14 圧力伝播率

図15 実船計測による圧力変動

図16 実船をシミュレートした圧力変動の計算例

た, この理論計算によって, 油溜の容積が大きい実船の場合には, 船尾側シール側と船首側シール側の圧力変動の相互干渉はほとんどなく, それぞれの側の圧力変動を別々に解析してもよいことが明らかになり, さらにまた, 各チャンバーおよびリセス内圧力変動間に, 伝播あるいは干渉による位相差は生じないことがわかった。

4.4 リセス内圧力変動の抑制 以上の結果より, リセス内で最大の圧力変動が発生し, また, リセス内の圧力変動は油の体積弾性率(空気含有率)を変化させることにより抑制できることが式(19)より予想される。

図17 空気含有量と圧力変動

そこで, 260形コンパクト・シールのリセス内に空気溜装置を設け, 圧力変動に対するその効果の確認実験を行った。結果を図17に示す。この実験結果から, リセス内の空気溜は圧力変動抑制に有効に作用することがわかる。

5. まとめ

本研究により明らかになった点をまとめると, 以下の通りである。

1. 実船におけるシール装置の圧力変動は, 次の三つの発生原因からなる圧力変動の合成とみなしてよい。

(1) プロペラ軸の半径方向振動による油の慣性力から生じる圧力変動

(2) プロペラ軸の軸方向振動によるスタンチュールリセス容積変化から生じる圧力変動

(3) シールリングを介してのリセス内圧力変動の伝播のうち, 軸方向振動によるリセス内圧力変動が最も大きく, 半径方向振動より, シール性能に及ぼす影響が大きい。

2. 理論解析, 実験および実船計測のすべての結果において, 各チャンバーおよびリセス内の圧力変動波形の位相差はコンパクトシールの場合認められない。すなわち, 位相差の発生により油漏れが生じることは考えられない。

3. 理論解析と実験および実船計測のすべての結果によい一致を見たことから, 本研究で明らかにした理論式あるいは解析モデルシミュレーションプログラムを用いて, 実船における圧力変動が予測できるようになった。

4. 上述の結果をもとにして, 船舶の船尾まわりの諸元値がわかれば, リセスのみならず各チャンバー内の圧力変動をも抑制することができる。

最後に, 本研究を進めるに当っては, 船尾管シール装置研究委員会の今井委員長をはじめとする委員の方々のご指導をいただいた。特に, 京都大学教授, 森美郎博士には研究開始当初より適切な助言をいただいた。ここに

深甚の謝意を表する次第である。また、いろいろの討論をいただいた(株)神戸製鋼所、西原正夫顧問、中野市次部長、森玄三課長、山口喜弘主任研究員に感謝する。

文 献

- 1) 鈴木ほか, 川崎重工技報, No.50, p.p.1-12(1973)
- 2) 福島ほか, 三菱重工技報, Vol.8, No.3, p.p.501-509 (1971)
- 3) 日本船用機器開発協会, 大形超高速船用船尾管軸受軸封装置の開発・事業報告書(1973)
- 4) 鈴木ほか, 日本船用機関学会誌, Vol.10, No.3, p.p.224~232(1975)
- 5) 宮下ほか, 日本船用機関学会第18回(昭和50年春季)講演会講演前刷集, p.p.9-12(1975)
- 6) Y. Miyashita et al., IME/SPE Joint Meeting in New York on April 9, 1975

委員会報告要旨

機関部予備品要具の鋼製キャビネット格納基準

日本船用機関学会機関研究委員会機関第三研究部会

1. ま え が き

従来, 予備品要具の格納は鋼製または木製の予備品要具箱を倉庫の棚等に乗せるだけの方法が採られてきたが, 近年, 予備品要具管理システムの省力化が要求され, 管理に容易なキャビネット方式を採用する船が増加している。現状の狭い倉庫スペースを立体的に効率良く使用するためだけにキャビネット方式を導入して, ロケーションシステムを用い高密度で格納するだけでは単に便利な物入れに終わってしまう。

現在, 採用されているキャビネット方式は初期的で, 改正すべき点が多くあると考えられるため, 将来のキャビネット方式について倉庫管理を含め, その案の主旨を記述する。本稿が将来のキャビネット方式に対し参考として取扱われれば幸いである。

なお, 詳細については別途学会資料として詳しく取まとめているので参照されたい。

2. キャビネット格納方式について

従来の格納方法は, 船内にキャビネットをすえ付けたのち, 機器メーカーより箱物で送付された予備品要具を, 船内にてキャビネットに移し替えているが, 船内で行っていたのでは早期ぎ装が採り入れられている近年のぎ装法にマッチしない。

また, 従来の格納システムでは予備品要具の納期管理の不備も加わり, 船内での移し替え作業に多くの労力を要するとともに, 早期ぎ装法には不向きである。

そこで, 陸上にてキャビネットの収納を行い, キャビネットをユニットとして機器同様積み込み作業のみとすれば理想的である。すでに, この方法は採用された例があり, 機器メーカー, キャビネットメーカーともにこの方法を基準化する方向に進んでいる。

3. 倉庫配置について

合理化された広く明るい倉庫スペースを, 限られたスペースからうみ出す方法として, キャビネットユニットの上部または下部にラックを採用する方法が考えられ, すでに採用された例があるが, このラックシステムを採用し倉庫と工程室の仕切壁とすればぎ装費の節減にもなり大きなメリットがある。

4. 倉庫管理について

予備品要具目録による管理では, 必要時に必要な部品を取出し補充することは困難である。この問題を解決するために, 最近カードに各予備品の格納位置, 消費量等を覚えさせ, 部品の取出し, 残量チェックを行うカードシステムおよびミニコンシステム等が研究されつつある。

(本基準の全文は学会事務局にあります)