技術資料

燃料油前処理の新しい試み*

岡田 安雄**・山村 好彦**

An Experiment for New Fuel Oil Pre-Treatment System on Board

By Yasuo Okada, Yoshihiko Yamamura

The tendency of high density of marine fuel oil that include much asphaltene sludge is a big problem for the pre-treatment system using disc type centrifuged separator. In this paper, we report the result of the experiment that we tested the new fuel oil pre-treatment system with decanter and filter without disc type centrifuged separator.

1. ま え が き

燃料油の低質化が船舶の運航に大きな影響を及ぼし、品質の規格化が進められ、前処理システムにおいても新しい機器の開発等、種々の試みがなされている。前処理システムの中でも、分離板型清浄機は有効な装置として、その主役の座を保っている。

しかしながら、分離板型清浄機は機関室内機器の中で最も信頼性の低い機器であり、保守に多大な労力を必要とし、高比重の燃料油、スラッジの多い燃料油に対しては、その性能を発揮出来ない面を持っている。

ここでは、スーパーデカンタ(クラリファイヤー)と分離板型清浄機を持つ前処理システムで、分離板型清浄機と平行に回転フィルターを設置し、分離板型清浄機を使わずに、前処理を実船テストした結果を紹介する。

2. テスト船の概要

- 1) 船名, 船種, 航路
ジャパンアポロ
コンテナ船
北米西岸-日本-極東
- 2) 主 機
IHI SULZER 9RLA90
連続最大馬力 32,400PS×98rpm
- 3) 燃料油前処理装置
A) クラリファイヤー
巴工業株式会社
スーパーデカンタ MND-34×1台
4000rpm(3200G)

B) 清浄機

巴工業株式会社
DH-2000C×3台
7000rpm(9000G)

C) 遠心フィルター

関西沪器工業株式会社
KS-CF-3型遠心フィルター×3台
有効濾過粒度 8μm(呼称)

4) 燃料油前処理システム

5) 補油地 ロスアンゼルス

6) 使用燃料油 380 cSt at 50°C

3. テスト方法

3.1 テストA 従来の前処理方法に加えて、遠心フィルターを併用した。図1の弁Bを閉として、弁Aを開とし、BUFFER TANKの燃料油を遠心フィルターを通して循環させた。ブロック図で示すと、図2のようになる。

サンプルの採取個所は、図1の①②③④⑤⑥⑦⑧から行い、遠心フィルターの性能を確認した。

3.2 テストB 清浄機を停止し、図1の弁Aを閉として、弁Bを開とし遠心フィルターから、SERV. TANKに燃料油を通した場合と、遠心フィルターを停止し、従来システムのデカンタ及び清浄機により処理された場合とを比較した。即ち図3のフローで、図1の①②③⑤の個所からサンプルを採取したものと図4のフローで、図1の①②⑥⑦⑧の個所からサンプルを採取したものを比較した。

4. テスト結果

4.1 テストA 1984年9月以来、テストAの前

*原稿受付 昭和61年4月23日

**正会員 ジュエル SHIPPING(株)(東京都千代田区丸の内3-1-1)

図 1 燃料油前処理装置系統概略

図 2 テスト A の前処理方法

図 3 テスト B の前処理方法 (遠心フィルター停止)

図 4 テスト B の前処理方法 (清浄機停止)

表 1 59-61 次航供給燃料油の性状

航海次数	59 次航	60 次航	61 次航
補油地	LOS ANGELES	LOS ANGELES	LOS ANGELES
補油日	1985.4.22	1985.6.1	1985.7.13
BRAND	IF 380	IF 380	IF 380
S. G. (15/4℃)	0.9745	0.9969	0.9901
VIS. (cSt 50℃)	309.0	278.1	361.4
水分(%)	0.7	0.5	0.5
水泥分(%)	0.6	0.9	0.35

処理を継続しているが、DATA を 59 次航(85 年 6 月 1 日)、60 次航(85 年 7 月 18 日)、61 次航(85 年 8 月 19 日)に採取した。

採取したサンプルは、コールターカウンターで粒度分布測定を行い処理効果を追跡した。

4.1.1 供給燃料油の性状 サンプル採取時には、

表 1 に示している燃料油の混合物となっている。

4.1.2 各機器の前処理効果 デカンタ入口及び出口、清浄機出口、遠心フィルター出口の粒度分布をコールターカウンターで計測したものを表 2、表 3、表 4 に示した。また、表 2、表 3、表 4 をグラフにしたものが、図 5、図 6、図 7 である。

表 2 59 次航粒度分布

59 次航	カ ウ ン ト 数								
サンプル 採取箇所	①	②	③	④	⑤	⑥	⑨	⑦	⑩
	デカンタ 入口	デカンタ 出口	1 号清浄機 出口	2 号清浄機 出口	3 号清浄機 出口	1 号フィルター 出口	1 号フィルター ドレン	2 号フィルター 出口	2 号フィルター ドレン
3- 5 μm	1044	980	812	559	653	263	676	266	285
5- 7 μm	216	92	71	70	30	22	52	28	37
7-10 μm	89	19	17	10	10	3	14	6	11
10-20 μm	33	8.6	0	6	2.3	4	5.6	1.3	4
20-30 μm	2.3	0.7	0	0	0	0	0	0	0
30 μm 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0

清浄機は 3 台並列、フィルターは 2 台並列運転

表 3 60 次航粒度分布

60 次航	カ ウ ン ト 数							
サンプル 採取箇所	①	②	④	⑤	⑦	⑩	⑧	⑪
	デカンタ 入口	デカンタ 出口	2 号清浄機 出口	3 号清浄機 出口	2 号フィルター 出口	2 号フィルター ドレン	3 号フィルター 出口	3 号フィルター ドレン
3- 5 μm	1276	907	745	480	823	1032	658	640
5- 7 μm	122	31	28	13	40	77	58	27
7-10 μm	46.3	11.3	13.3	12.3	11.3	17.3	18.3	3.3
10-20 μm	11.7	1.4	3	3.4	1.4	2.7	2.7	4
20-30 μm	0.3	0.3	0.3	0.3	0	0.3	0.3	0
30 μm 以上	0	0	0	0	0	0	0	0

清浄機は 2 台並列、フィルターは 2 台並列運転

表 4 61 次航粒度分布

61 次航	カ ウ ン ト 数							
サンプル 採取箇所	①	②	③	④	⑥	⑨	⑦	⑩
	デカンタ 入口	デカンタ 出口	1 号清浄機 出口	2 号清浄機 出口	1 号フィルター 出口	1 号フィルター ドレン	2 号フィルター 出口	2 号フィルター ドレン
3- 5 μm	1313	846	450	781	430	1672	214	1285
5- 7 μm	40	18	17	40	13	16	12	2
7-10 μm	16	7	8	22	4	24	7	4
10-20 μm	6	0	1	12.6	0	11.6	1	2.6
20-30 μm	0.3	0	0	0	0	1	0	0
30 μm 以上	0	0	0	0	0	0	0	0

清浄機は 2 台並列、フィルターは 2 台並列運転

図5 59次航粒度分布

図7 61次航粒度分布

図6 60次航粒度分布

図8 粒径別除去率(対デカンタ入口)

59, 60, 61 次航の各機器出口の粒度分布を平均し、各機器別に粒径別除去を図8に示した。

テストAの目的は、遠心フィルターが清浄機と比較して遜色ない性能を保ち、閉塞、破損等の障害が発生しないことを確認するために行ったが、各粒径における除去率から、清浄機と同等あるいはそれ以上の分離効果が確認された。

また、遠心フィルターの閉塞は発生しておらず、メンテナンスにもほとんど労力と費用はかからなかった。

4.2 テストB 63次航では、(1)デカンタ/遠心フィルター組合せ運転時及び、(2)デカンタ/清浄機組合せ運転時のサンプルを採取した。

テストAと同様、採取したサンプルはコールターカウンターで粒度分布測定を行い、処理効果を追跡しそれぞれを比較した。

4.2.1 供給燃料油の性状 表5に示している。

4.2.2 各機器の前処理効果

(1) デカンタ/遠心フィルター組合せ運転 デカンタ入口及び出口、遠心フィルター出口の粒度分布を、コ

表5 63次航供給燃料油の性状

航海次数	63次航
補油地	LOS ANGELES
補油日	1985.10.6
BRAND	IF380
S.G. (15/4℃)	0.9886
VIS. (cSt 50℃)	424.8
水分 (%)	0.4
水泥分 (%)	0.2

ールターカウンターで計測したものを表6、表7に示した。表6、表7をグラフにしたものが、図9、図10である。

(2) デカンタ/清浄機組合せ運転 デカンタ入口及び出口、清浄機出口の粒度分布を、コールターカウンタ

表 6 63 次航粒度分布

63 次航	カ ウ ン ト 数				
サンプル 採取個所	①	②	⑥	⑦	⑧
	デカンタ 入口	デカンタ 出口	1号フィルター 出口	2号フィルター 出口	3号フィルター 出口
3- 5 μm	13915	11061	7271	5043	7697
5- 7 μm	1481	202	261	111	377
7-10 μm	387	17	38	11	51
10-20 μm	91	6	3	4	6
20-30 μm	1	0	0	0	0
30 μm 以上	0	0	0	0	0

清浄機は停止，フィルターは3台並列運転

表 7 63 次航粒度分布

63 次航	カ ウ ン ト 数			
サンプル 採取個所	①	②	⑦	⑧
	デカンタ 入口	デカンタ 出口	2号フィルター 出口	3号フィルター 出口
3- 5 μm	9019	8792	5965	7237
5- 7 μm	285	234	123	213
7-10 μm	47	17	27	28
10-20 μm	10	3	5	3
20-30 μm	0	0	0	0
30 μm 以上	0	0	0	0

清浄機は停止，フィルターは2台並列運転

ーで計測したものを表8に示した。また，表8をグラフにしたものが，図11である。

(3) テストBの目的は，遠心フィルターと清浄機の処理効果を比較するためであったが，各粒径における除去率から，遠心フィルターが優れていることが確認された。

5. 考 察

5.1 遠心フィルターと清浄機の処理効果の比較

59, 60, 61 次航での実船テストにおいて，デカンタ，遠心フィルター及び，清浄機の燃料油の清浄効果を，表2, 表3, 表4, 図5, 図6, 図7, 図8に示している。

表及び図より，59次航(表2, 図5)ではデカンタ，遠心フィルター及び清浄機とも清浄効果が表われており，特に遠心フィルターの効果が著しい。また，60次航(表3, 図6)では清浄機の清浄効果が遠心フィルターより優れているが，61次航(表4, 図7)では逆に遠心フィルターの方が優れている。

5.2 デカンタと遠心フィルター，清浄機の処理効果 図8は，59, 60, 61 次航の平均粒径別除去率であるが，これによると3~5 μm の粒径では遠心フィル

図9 63 次航粒度分布(清浄機停止，フィルター3台並列運転)

図10 63 次航粒度分布(清浄機停止，フィルター2台並列運転)

ターの清浄効果が顕著である(除去率40%)。

5~7 μm ，7~10 μm ，及び10 μm 以上の粒径ではデカンタの清浄効果が大きく，遠心フィルター及び清浄機によって除去率が大きく改善されてないことがわかる。

表 8 63 次航粒度分布

63 次航	カ ウ ン ト 数			
サンプル 採取箇所	①	②	③	④
	デカンタ 入口	デカンタ 出口	1号清浄機 出口	3号清浄機 出口
3-5 μm	9023	8068	8429	7074
5-7 μm	282	195	455	165
7-10 μm	53	17	78	20
10-20 μm	11	2	5	5
20-30 μm	0	0	0	0
30 μm 以上	0	0	0	0

清浄機 2 台並列運転, フィルター停止

図 11 63 次航粒度分布(清浄機 2 台並列運転,
フィルター停止)

表 6, 表 7, 図 9, 図 10 は清浄機を停止し, 遠心フィルターを並列運転した場合の粒度分布であり, 表 8, 図 11 は清浄機を並列運転し, 遠心フィルターを停止した場合の粒度分布を示している。

3~5 μm 以上の粒径では清浄機に比べ, 遠心フィルターの清浄効果が優れているが, 5~7 μm , 7~10 μm , 10 μm 以上の粒径ではほぼ同等の清浄効果である。

5.3 デカンタと遠心フィルターによる前処理

図 12, 図 13 はデカンタ/遠心フィルターと, デカンタ/清浄機の組合せ時の粒径別除去率である。

図 13 において清浄機の清浄効果が全く表われていない。

これに比べ, 図 12 において遠心フィルターは, 略満足出来る効果を発揮していることがわかる。

5.4 精密フィルターエレメントの差圧計測による清浄効果の比較 図 14 のように, 主機燃料油泵スターポンプの吐出側から吸入側に戻るライン中に, 精密フィルターを取り付けた。

テスト B を行った時, 精密フィルターエレメントの差

図 12 粒径別除去率(対デカンタ入口)

図 13 粒径別除去率(対デカンタ入口)

図 14 精密フィルター取付け配管

図 15 精密フィルターエレメントの差圧上昇状況

図 16 デカンタの水分除去性能

圧上昇状況による清浄効果の比較を、図 15 に示している。

デカンタ/遠心フィルターと、デカンタ/清浄機の組合せにより処理した燃料油を精密フィルターに通油し、経過時間と差圧を計測した結果、デカンタ/遠心フィルターの組合せの時の方が上昇が遅かった。

これよりデカンタ/遠心フィルターの方が清浄効果が優れていることが確認された。

5.5 デカンタにおける水分の除去 燃料油の水分はデカンタで、約 50% 以上除去できる。残りの水分はほとんどエマルジョン化しており、清浄機でも取り除くことが出来ないものである。

図 16 はデカンタによる水分除去性能を示したものである。

6. あとがき

最後に、このような前処理システムを開発した理由は、

従来の分離板型清浄機では、メンテナンスに多大な労力と費用がかかりすぎることで、高比重の燃料油の清浄が出来ないこと、また、ビルジが多量に出ること等に対応し、これを解決できる新しいシステムが必要になってきたからである。

そしてこのテストにより、デカンタと遠心フィルターによる前処理装置が充分使用できることが確認できた。

問題点としては、遠心フィルターでは水分はほとんど除去出来ないこと、また水に溶ける灰分が除去出来ないことである。

そのため、今後ともテスト B 方法で実船テストを続ける予定である。特にテスト船が今回入渠したので、出渠以後この前処理システムを継続使用するため、主機関に与える影響がやがて明確になるはずである。