「ディーゼル」機関の特性曲線式に就いて

正 員 工 學 士 澤 田 正 雄

ABSTRACT

On the Characteristic Equations of Diesel Engines. By M. Sawada.

This paper being supplementary to the previous one (referred to the VOLUME XL) deals with the characteristic curves of Diesel engines obtained from the land trials.

For the marine engines it is more rational to treat with the fundamental characteristic equation as $P_i = P_o + \beta P_b$ than to do with it as $I.H.P. = F.H.P._o + \gamma B.H.P.$, for the values of M.I.P. ($P_i = F.H.P._o / C_o N + \gamma P_b$) derived from the latter equation increases as the load descends within a certain range of load and $P_i = \infty$ when P_b or $N = 0$, which is evidently contrary to the fact. But out of the certain range of load the latter equation holds good approximately and deserves of practical use.

For the so-called constant speed engines, both characteristic equations will bring almost the same result, for in this case assuming N to be nearly constant or to decrease linearly as the load increases, then the derived equation $P_i = F.H.P._o / (C_o N) + \gamma P_b$ from the equation $I.H.P. = F.H.P._o + \gamma B.H.P.$ will be reduced approximately to a form $P_i = P_o + \beta P_b$ where $P_o \approx F.H.P._o / (C_o N)$ and $\gamma \approx \beta$. But to speak exactly, N increasing to a degree parabolically as the load decreases, then the corrected equation will be $I.H.P. = F.H.P._o + (\beta + K/n \times \max. B.H.P. / (1-n)^{1/n}) B.H.P.$ at any revolution N , assuming that the equation $P_i = P_o + \beta P_b$ holds good for the truly constant speed engine. Next assuming P_o to increase with the increase of speed and basing on the above assumption, the characteristic equations for marine engines will be $P_i = P_o + \phi_1 P_b^{\frac{1}{2}} + \phi_2 P_b$ and also $I.H.P. = \psi_1 N + \psi_2 N^2 + \psi_3 N^3$.

The values of M.I.P. will be somewhat affected by the constant deviation of revolution from the propeller law speed or the normal constant speed under mean constant torque. Some engine has the tendency to indicate a little higher M.I.P. in High Speed Series than in Low Speed Series and in some case vice versa. Another engine indicates the almost constant values of M.I.P. under mean constant torque. So it is not easy to obtain the definite conclusion as to the effect of deviation of revolution upon the values of M.I.P. under mean constant torque.

The fuel characteristic equation can be treated most generally as a form of $F = a H.P.^3 + b H.P.^2 + c H.P. + F_o$, where F_o is an assumed initial fuel consumption per unit time. The specific fuel consumption equation $f = a H.P.^2 + b H.P. + c + F_o / H.P.$ indicates the concave or convex curve according to the positive or negative values of F_o . Within a certain load F is larger in High Speed Series than in Low Speed Series for the same values of H.P., but beyond that load vice versa.

The characteristic equations obtained from the land trial records at various series of

speed will be very useful to determine more approximately the corresponding B.H.P. only from the measured values of M.I.P. and N after the engine installed on board ship, specially in case of propeller speed not according with the propeller law speed due to the effect of propeller immersion or ship's draught etc.

(1) General Description

「ディーゼル」機関船で其回轉數が略ぼ「プロペラー」法則に依る場合には、該機関の陸上累進試験の結果から得た特性曲線圖を逆に適用すれば該當 B.H.P. を算出出来るが、回轉數が著しく此の法則より外れる場合、例へば速力試験に際し吃水或は推進器の浸水度等に依り此の法則に依る回轉數より著しく早く廻る場合には、最早や此の特性曲線圖に依ることは出来ない。一般に言へば、M.I.P. は回轉數のフレに依つて影響を受けることは、英國の Oil Engine Trial Committee が是れ迄同一平均「トルク」で其の回轉數を 3 通りに變へて行つた陸上試験の成績表に徴しても明である。稀には同一平均「トルク」でも回轉數の變動に依つて其の M.I.P. の値も殆んど變化のない機関もある。斯かる機関なら單に「プロペラー」法則に依る累進試験丈でも充分であるが、一般に「プロペラー」法則に依る速度より早く廻る場合には、其の M.I.P. の値は同一平均「トルク」でも幾分多くなるものである。従つて新造機関の性能を知ると共に、將來船舶据付後、より正確な B.H.P. を算出するには、是非共「プロペラー」法則に依る試験以外に、回轉數が此の法則より一段高き series の累進試験を行つて置く必要がある。

船用機関の特性曲線を明にする爲めに、本文は更に所謂 Constant Speed Engine の特性曲線をも併論し、回轉數のフレの M.I.P. の値に及ぼす影響を論じたものである。

(2) Loading on the Absorption Dynamometer

(A) B.H.P. as the Function of Mean Torque T and Revolution N .

順序として、制動馬力、平均「トルク」及び回轉數の相互の關係を明にしたい。普通 water brake に依る absorption dynamometer で或る機関の馬力を測定するには次式に依る。

$$\text{B.H.P.} = K_0 W N = K_1 T N = C_0 P_b N \dots\dots\dots (1)$$

$$\therefore W \propto T \propto P_b$$

where K_0 and K_1 = dynamometer constants.

W = weight to be loaded.

T = mean torque.

N = mean number of revolutions per minute.

C_0 = engine constant.

P_b = mean brake pressure on each piston of an engine.

$$= \eta P_i$$

$$= (C_1/C_0) N^2 \quad \because \text{B.H.P.} = C_1 N^3 \text{ for propeller law.}$$

P_i = mean indicated pressure on each piston of engine.

η = mechanical efficiency.

一般に式(1)より言へば B.H.P. は W 或は T 及び N の函数であるから、此 2 量に種々の條件を附しても所要の B.H.P. を測定することが出来る。

i. If W or T = constant, then B.H.P. $\propto N$.

同轉數の増減に應じて B.H.P. 亦増減し、唧筒、揚貨機、牽引車等の原動機關の要求に應ずるものである。

ii. If N = constant, then B.H.P. $\propto W$ or T .

平均「トルク」の増減は B.H.P. の増減となり、發電機關等の要求に應ずるものである。

iii. If T = parabolic function of N , i.e., $T \propto N^n$, then B.H.P. $\propto N^{n+1}$.

$n=2$ なる場合が即ち「プロペラー」法則に依る場合である。

iv. If $T \times N$ = constant, then B.H.P. = constant.

此の場合重錘と同轉數とは双曲線的關係を有し、此 2 量を適當に變更することに依り同一馬力を無數に求めることが出来る。

(B) Mutual Relation between Principal Elements due to Propeller Law.

「プロペラー」法則に依り陸上累進試験を行ふに際し普通 4/4 負荷に對する B.H.P. を以て基準とし、他の各負荷の馬力を其の分數又は百分比で表示するけれども、又場合に依つては 4/4 負荷に於ける平均「トルク」を以て基準とすることがある。其れ故馬力測定計に負荷す可き重錘按排方法に 2 通りあることとなる。

今 W_4 , T_4 , B.H.P.₄, P_{b4} 及び N_4 を以て 4/4 負荷時の、

又 W_m , T_m , B.H.P._m, P_{bm} 及び N_m を以て $m/4$ 負荷時の

各要素の値とすれば、之等の要素の相互關係は次の通りである。

Case 1. B.H.P._m = $m/4$ B.H.P.₄ なる場合

$$\text{B.H.P.}_m = K_0 W_m N_m = \frac{m}{4} K_0 W_4 N_4$$

$$\text{然るに「プロペラー」法則に依り } \text{B.H.P.}_m = C_1 N_m^3 = \frac{m}{4} C_1 N_4^3 \text{ or } N_m = (m/4)^{\frac{1}{3}} N_4$$

$$\text{從つて } T_m \text{ or } W_m = (m/4)^{\frac{2}{3}} T_4 \text{ or } W_4 \quad \text{且つ } P_{bm} = (m/4)^{\frac{2}{3}} P_{b4}$$

即ち此の場合 4/4 負荷時に於ける重錘の $(m/4)^{\frac{2}{3}}$ 倍のものを掛ければ宜しい。

Case 2. $T_m = \frac{m}{4} T_4$ となる場合

$$\text{直ちに } W_m = \frac{m}{4} W_4 \text{ となる。從つて } P_{bm} = \frac{m}{4} P_{b4} \quad \text{然るに } N_m = (m/4)^{\frac{1}{3}} N_4$$

$$\therefore \text{B.H.P.}_m = (m/4)^{\frac{3}{2}} \text{B.H.P.}_4$$

従つて此場合 4/4 負荷時の重錘の $m/4$ 倍のものを掛ければ宜しい。

尤も機關が一定の重錘を掛けて廻轉するも常に其の「トルク」は一定でなく、従つて測定計の指示針亦上下に振動する。故に指示針が水平位置を示す瞬間に於ける平均速度を測定することが出来れば、真に理想的であると思はれる。殊に燃料の注入一様でない場合、或は完全燃焼をしない時、其他傘の整調宜しきを得ない場合等に回轉速度の不同を來すものであるから、餘程注意せねばならない。

所謂無負荷運轉の場合には、たとひ重錘 $W_0=0$ であつても、水の有無、衛帶の抵抗等があり、之等の抵抗に相當する重錘が掛つて居るものと言はねばならない。従つて機關の發生軸馬力は測定計自體の抵抗馬力と、荷重 W_m に相當する制動馬力 B.H.P._m との和でなければならない。

$$\therefore \text{S.H.P.} = f.h.p. + \text{B.H.P.}_m$$

勿論此の $f.h.p.$ は非常に小さいから省略する。

(3) Constant Mean Torque and Constant Deviation of Revolution ΔN from the Propeller Law Speed

(A) Relation between B.H.P. and N .

次に (2) 章 (B) 項 Case 2 の如く、4/4 負荷時の平均「トルク」を以て基準として重錘を掛け、而も各負荷に於て各々其の回轉數を「プロペラー」法則に依る速力より一定量 ΔN の増減を與へて累進試験を行つた場合に就いて論じやう。

今回轉數を「プロペラー」法則に従つて變化させた場合を Standard Speed Series (S.S.S.) とし、此の standard speed より一定量 ΔN 丈増加或は減少した場合を夫々 High Speed Series (H.S.S.) 及び Low Speed Series (L.S.S.) と名附ける。而して $m/4$ 負荷に於ける各 Series の制動馬力 B.H.P._m , $\text{B.H.P.}_m'$, $\text{B.H.P.}_m''$ は何れも其の平均「トルク」 T_m が同一であるから、夫々其回轉數 N_m , $N_m' = N_m + \Delta N$, $N_m'' = N_m - \Delta N$ に正比例することとなる。即ち

$$\left. \begin{aligned} \text{S.S.S.} \quad \text{B.H.P.}_m &= C_0 P_{bm} N_m = C_1 (m/4)^{\frac{3}{2}} N_4^3 \\ \text{H.S.S.} \quad \text{B.H.P.}_m' &= C_0 P_{bm} N_m' = C_1 (m/4) N_4^2 [(m/4)^{\frac{1}{2}} N_4 + \Delta N] \\ \text{L.S.S.} \quad \text{B.H.P.}_m'' &= C_0 P_{bm} N_m'' = C_1 (m/4) N_4^2 [(m/4)^{\frac{1}{2}} N_4 - \Delta N] \end{aligned} \right\} \dots (2)$$

where $P_{bm} = (C_1/C_0) N_m^2 = (C_1/C_0) (m/4) N_4^2$ and $\text{B.H.P.}_m = C_1 N_m^3$

故に平均「トルク」 T_m 従て P_{bm} が一定なる時は、第一圖に示す如く回轉數を基準にとり夫々の制動馬力の値を「プロット」すれば、之等の諸點は何れも原點を通過し傾角 $\theta_m = \tan^{-1}(C_0 P_{bm}) = \tan^{-1}[C_1 (m/4) N_4^2]$ を有する一直線上に落ちて來る。かくて 4/4 負荷時の回轉數 N_4 及び一定量 ΔN が既

知なれば、各 series に対する *N-B.H.P.* 線圖は直に描くことが出来るのは當然である。而して *S.S. Line* より上方は *L.S.S. range* となり下方は *H.S.S. range* となる。

更に式 (2) を書き直せば

$$\left. \begin{aligned}
 \text{S.S.S.} \quad \text{B.H.P.}_m &= C_1 N_m^3 \\
 \text{H.S.S.} \quad \text{B.H.P.}_m' &= C_0 P_{0m} (N_m + \Delta N) = \text{B.H.P.}_m (1 + \Delta N / N_m) \\
 &= \text{B.H.P.}_m + C_1^{\frac{1}{3}} \Delta N \text{B.H.P.}_m^{\frac{2}{3}} \\
 \text{L.S.S.} \quad \text{B.H.P.}_m'' &= C_0 P_{0m} (N_m - \Delta N) = \text{B.H.P.}_m (1 - \Delta N / N_m) \\
 &= \text{B.H.P.}_m - C_1^{\frac{1}{3}} \Delta N \text{B.H.P.}_m^{\frac{2}{3}}
 \end{aligned} \right\} \dots (3)$$

$$\left. \begin{aligned} \text{又は H.S.S. B.H.P.}_m' &= C_0 P_{0m} N_m' = C_1 N_m^2 N_m' = C_1 (N_m + \Delta N) N_m \\ &= C_1 (N_m' - \Delta N)^2 N_m' = C_1 (N_m'^3 - 2 N_m'^2 \Delta N + N_m' \Delta N^2) \\ \text{L.S.S. B.H.P.}_m'' &= C_1 N_m^2 N_m'' = C_1 (N_m''^3 + 2 N_m''^2 \Delta N + N_m'' \Delta N^2) \end{aligned} \right\} \dots (4)$$

此の場合 ΔN は一定量であるから一般に B.H.P. は N に關する 3 次 3 項式となる。

$$\text{B.H.P.} = \alpha N^3 + \beta N^2 + \gamma N \dots \dots \dots (5)$$

既に造船協會々報第四十號 p. 113 (4) で述べた通り、M.B.P. は近似的に N に關する 3 次 3 項式で表はす事の出来る事を提唱した。従て一般に B.H.P. は次式でも近似的に表す事が出来る。

$$\begin{aligned} \text{B.H.P.} &= C_0 P_0 N = C_0 (A N^4 + B N^3 + C N^2), \text{ where } P_0 = A N^3 + B N^2 + C N \\ &= A' N^4 + B' N^3 + C' N^2 \dots \dots \dots (6) \end{aligned}$$

更に式 (3) を檢するに

$$\text{If } N_m = \Delta N \text{ at light load, then } N_m' = 2\Delta N \quad \therefore \text{B.H.P.}_m' > 0$$

$$\text{and } N_m'' = 0 \quad \therefore \text{B.H.P.}_m'' = 0$$

$$\text{If } N_m = N_0 = 0 \text{ at no load, then } N_0' = \Delta N \quad \therefore \text{B.H.P.}_0' > 0$$

$$\text{and } N_0'' = -\Delta N \quad \therefore \text{B.H.P.}_0'' = 0$$

$$\therefore \text{If } 0 < N_m < \Delta N, \text{ then B.H.P.}_m'' < 0$$

$$(B) \text{ M.I.P. as derived from I.H.P.} = \text{F.H.P.}_0 + \gamma \text{B.H.P.}$$

前記の方針で累進試験を行ひ、其結果を「プロット」して Fig. 1, 3, 6 の如き B.H.P.—I.H.P. 線圖を描けば略ぼ直線的關係が得られる。即ち

$$\left. \begin{aligned} \text{H.S.S. I.H.P.}_m' &= \text{F.H.P.}_0' + \gamma' \text{B.H.P.}_m' \\ \text{S.S.S. I.H.P.}_m &= \text{F.H.P.}_0 + \gamma \text{B.H.P.}_m \\ \text{L.S.S. I.H.P.}_m'' &= \text{F.H.P.}_0'' + \gamma'' \text{B.H.P.}_m'' \end{aligned} \right\} \dots \dots \dots (7)$$

$$\text{where } \text{F.H.P.}_0' > \text{F.H.P.}_0 > \text{F.H.P.}_0'' \quad \gamma' < \gamma < \gamma''$$

直線の傾斜を示す可き係数 γ' 及び γ'' 並に initial friction horse power $\text{F.H.P.}_0'$ 及び $\text{F.H.P.}_0''$ は ΔN に關する或る函数であると考へられる。此線圖より明かなる如く、同一制動馬力に對し常に H.S.S. に屬する $\text{I.H.P.}_m'$ は L.S.S. に屬する $\text{I.H.P.}_m''$ より大きい。即ち同一の I.H.P. に對して L.S.S. の方が H.S.S. より極僅かの制動馬力を餘計に出す事が出来る。I.H.P. が小さくなる程此の相違は段々大きくなる。従つて實際に「ディーゼル」船で「プロペラー」法則に依る回轉數より遞下して機關を廻す様にすれば、同一の實馬力に對して幾分か餘計の軸馬力を利用することが出来ると同時に推進器の効率をも助長することが出来るであらう。然し之が爲めに「トルク」の増大する缺點あると同時に、速力試験等に際し過大の馬力を發生出來ぬこととなる。夫故過大の馬力を「トルク」を増大せずして發生する様に推進器を設計する必要がある。即ち機關を H.S.S. で廻す様にすれば、幾分

馬力を損失するけれ共「トルク」を増大せずして過大の馬力を発生することが出来ることとなる。

元來 B.H.P.—I.H.P. 線圖は實用上便利なものであるが、之れより求めた特性曲線式 (7) は或る範圍内迄成立するが、全然合理的のものでないことは之より誘導した M.I.P. の特性曲線式が負荷の低くなるにつれ逆に其の M.I.P. が増大する性質を有することに依つて明となるであらう。單に B.H.P. と I.H.P. との關係を取扱ふ場合には式 (7) は明に實用上便利な近似式と言ふことが出来る。さて式 (7) から M.I.P. の特性式を求めると

$$\left. \begin{array}{ll} \text{H.S.S.} & P_{im}' = \text{F.H.P.}' / C_0 (N_m + \Delta N) + \gamma' P_{bm} \\ \text{S.S.S.} & P_{im} = \text{F.H.P.}_0 / C_0 (N_m) + \gamma P_{bm} \\ \text{L.S.S.} & P_{im}'' = \text{F.H.P.}'' / C_0 (N_m - \Delta N) + \gamma'' P_{bm} \end{array} \right\} \dots\dots\dots (8)$$

となり、而して B.H.P.—I.H.P. 線圖に於て同一平均「トルク」 T_m に於ける各點 (I.H.P.) の基線に對する傾き (tangent) 即ち各點の機械效率の逆数は

$$\left. \begin{array}{ll} \text{H.S.S.} & \tan \theta_m' = 1/\eta_m' = \text{F.H.P.}' / [C_0 (N_m + \Delta N) P_{bm}] + \gamma' \\ \text{S.S.S.} & \tan \theta_m = 1/\eta_m = \text{F.H.P.}_0 / (C_0 N_m P_{bm}) + \gamma \\ \text{L.S.S.} & \tan \theta_m'' = 1/\eta_m'' = \text{F.H.P.}'' / [C_0 (N_m - \Delta N) P_{bm}] + \gamma'' \end{array} \right\} \dots\dots (9)$$

where $\eta_m', \eta_m, \eta_m''$ = mechanical efficiencies at T_m .

となるから、B.H.P.—I.H.P. 線圖では同一平均「トルク」時の實馬力の諸點は同一直線上に存在せずして別の或る曲線上にあることとなる。従つて亦機關效率式は次の通りになる。

$$\left. \begin{array}{ll} \text{H.S.S.} & \eta_m' = 1/\gamma' (1 - \text{F.H.P.}' / \text{I.H.P.}_m') \\ \text{S.S.S.} & \eta_m = 1/\gamma (1 - \text{F.H.P.}_0 / \text{I.H.P.}_m) \\ \text{L.S.S.} & \eta_m'' = 1/\gamma'' (1 - \text{F.H.P.}'' / \text{I.H.P.}_m'') \end{array} \right\} \dots\dots\dots (10)$$

更に式 (8) を書き直せば

$$\left. \begin{array}{ll} \text{H.S.S.} & P_{im}' = \text{F.H.P.}' C_0^{-1} [(C_0/C_1)^{\frac{1}{2}} P_{bm}^{\frac{1}{2}} + \Delta N]^{-1} + \gamma' P_{bm} \\ \text{S.S.S.} & P_{im} = \text{F.H.P.}_0 C_0^{-\frac{3}{2}} C_1^{-\frac{1}{2}} P_{bm}^{-\frac{1}{2}} + \gamma' P_{bm} \\ \text{L.S.S.} & P_{im}'' = \text{F.H.P.}'' C_0^{-1} [(C_0/C_1)^{\frac{1}{2}} P_{bm}^{\frac{1}{2}} - \Delta N]^{-1} + \gamma'' P_{bm} \end{array} \right\} \dots\dots (11)$$

さて上式を吟味するに

If $N_m = N_0 = 0$, then $P_{bm} = P_{b0} = 0$

$$\left. \begin{array}{ll} \text{H.S.S.} & P_{i0}' = \text{F.H.P.}' / (C_0 \Delta N) > 0 \\ \text{S.S.S.} & P_{i0} = \infty \\ \text{L.S.S.} & P_{i0}'' = -\text{F.H.P.}'' / (C_0 \Delta N) < 0 \end{array} \right\} \dots\dots\dots (12)$$

and if $N_m = \Delta N$, then $P_{bm} = (C_1/C_0) \Delta N^2$

$$\left. \begin{array}{ll} \text{H.S.S.} & P_{im} = \text{F.H.P.}_0' / (2 C_0 \Delta N) + \gamma' (C_1/C_0) \Delta N^2 \\ \text{S.S.S.} & P_{im} = \text{F.H.P.}_0 / (C_0 \Delta N) + \gamma (C_1/C_0) \Delta N^2 \\ \text{L.S.S.} & P_{im}'' = \infty \end{array} \right\} \dots\dots\dots (13)$$

∴ if $0 < N_m < \Delta N$, then $P_{im}'' < 0$

更に式 (11) より各 M.I.P. の最小値に對する M.B.P. の値を求めるには、式 (11) を各々 P_{bm} に就いて微分し其の結果を零とおけば

$$\left. \begin{array}{ll} \text{H.S.S.} & [(C_0/C_1)^{\frac{1}{2}} P_{bm}^{\frac{1}{2}} + \Delta N] P_{bm}^{\frac{1}{4}} = \{\text{F.H.P.}_0' / [2 (C_0/C_1)^{\frac{1}{2}} \gamma']\}^{\frac{1}{2}} \\ \text{S.S.S.} & P_{bm} = \text{F.H.P.}_0^{\frac{2}{3}} C_1^{\frac{1}{3}} / [8^{\frac{1}{2}} C_0 \gamma^{\frac{2}{3}}] \\ \text{L.S.S.} & [(C_0/C_1)^{\frac{1}{2}} P_{bm}^{\frac{1}{2}} - \Delta N] P_{bm}^{\frac{1}{4}} = \{\text{F.H.P.}_0'' / [2 (C_0/C_1)^{\frac{1}{2}} \gamma'']\}^{\frac{1}{2}} \end{array} \right\} \dots (14)$$

なる關係を得、之れより直接或は圖式解法に依り夫々の M.B.P. を求める。従つて M.I.P. の各最小値は算出出来る。かくて此場合別々の M.B.P. に對して

$$\min. P_i' < \min. P_i < \min. P_i''$$

となり、最小 M.I.P. に對する M.B.P. の値亦次の通りになる。

$$P_0' < P_0 < P_0''$$

此の最小 M.I.P. に相當する M.B.P. 以下では再び M.I.P. は増大し、而して同一平均「トルク」(同一 M.B.P.) に對して

$$P_{im}' < P_{im} < P_{im}''$$

となり、更に平均「トルク」が低下すれば式 (12) 及び (13) に示すが如くなる。従つて式 (8) は最小 M.I.P. に相當する M.B.P. 以下では事實と一致しない不合理がある譯である。乍然或る負荷即ち約 $\frac{1}{2}$ 負荷より少し低き負荷以上では M.I.P. の値は

$$P_{im}' > P_{im} > P_{im}''$$

となり、更に著しき過負荷では又逆に

$$P_{im}' < P_{im} < P_{im}''$$

となる。其故に普通使用する負荷の範囲内では常に M.I.P. の値は同一平均「トルク」に對し $P_{im}' > P_{im} > P_{im}''$ なる關係が保持され、H.S.S. は L.S.S. より幾分多くなることとなる。即ち M.I.P. は回轉數の一定變量 ΔN に依り幾分影響されるものと言ふことが出来るであらう。

(C) M.I.P. as unaffected by Constant Deviation of Revolution ΔN

from the Propeller Law Speed at Constant Mean Torque T .

元來 M.I.P. の値はたとひ各氣笛の弁調整等が略同一であつても、種々の事情に依り各氣笛は勿論の事たとひ同一氣笛でも其の燃焼状態や燃料注入状態が時々刻々變動するから同一値を示さない。又

たとひ同一燃料を使用しても或る負荷では各気筒の M.I.P. の値が略同一値に近い値を示すけれども負荷が變ると亦不同の値を示す故、到底全氣筒を通じて又各負荷を通じて夫々均等に維持調整することは出来ない、是れ各氣筒、燃料弁、燃料唧筒等の工作仕上竝に調整等を同一又は略ぼ均等とするも、燃料、空氣及び冷却水の壓力及び溫度竝に供給量等の差異に依るものである。又指壓圖を採取するに當つても全氣筒を略同時刻に採取出来ないのみならず、計測器竝に其装置の良否、計測者の巧拙等に依り多少の誤差を生じて來るのも免れない。従つて指壓圖は長時間に亘り連續的に採取して其の平均値を求めねばならないし、弁の整調を出来る丈良好に行つて置き壓力溫度等を絶えず調整せねばならない。

乍然一定平均「トルク」時に於ける各氣筒の M.I.P. の平均値は回轉數の一定變動量 ΔN に多少の影響を受けるけれども、必ずしも ΔN に正比例する者でもなければ、又 ΔN の増大と共に平均値亦増大するものでもない場合がある。本来ならば平均「トルク」一定ならば ΔN の増大或は減少に應じて M.I.P. の平均値も増大或は減少す可きであらうけれ共、上述の理由に依り幾分異つて來、又計測上の誤差も入つて來るからである。従つて此の場合極僅かの相違はあるけれ共、大體より言へば各負荷を通じて M.I.P. の平均値は略ぼ回轉數の一定變動量 ΔN の影響を受けないものとして取扱つても大した誤差がないのみならず、斯く取扱ふことに依り實際上至極便利となつて來る。Table 1 (B) に示す如く Cape York 號の左舷機は此の部類に屬するものである。

Fig. 1, 6, 7, 9, 10 に示す如く普通 M.I.P. と M.B.P. との関係は略ぼ直線的であると見做し得る。即ち

$$P_{im} = P_0 + \beta P_{bm} \dots\dots\dots (15)$$

なる關係が成立するものとし、更に上述の假定に基く時は $m/4$ 負荷の各 series の特性式は次の通りになる。

$$\left. \begin{aligned} \text{H.S.S.} \quad \text{I.H.P.}'_m &= C_0 P_0 (N_m + \Delta N) + \beta C_0 P_b (N_m + \Delta N) = C_0 P_0 N_m' + \beta \text{B.H.P.}'_m \\ \text{S.S.S.} \quad \text{I.H.P.}_m &= C_0 P_0 N_m + \beta C_0 P_{bm} N_m = C_0 P_0 N_m + \beta \text{B.H.P.}_m \\ \text{L.S.S.} \quad \text{I.H.P.}''_m &= C_0 P_0 (N_m - \Delta N) + \beta C_0 P_{bm} (N_m - \Delta N) = C_0 P_0 N_m'' + \beta \text{B.H.P.}''_m \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (16)$$

$$\begin{aligned} \text{而して此の場合} \quad \tan \theta_m &= \text{I.H.P.}'_m / \text{B.H.P.}'_m = \text{I.H.P.}_m / \text{B.H.P.}_m = \text{I.H.P.}''_m / \text{B.H.P.}''_m \\ &= P_0 / P_{bm} + \beta = P_0 C_1^3 C_0^3 / \text{B.H.P.}_m^{\frac{2}{3}} + \beta \\ &= 1 / \eta_m \end{aligned}$$

となり、Fig. 3 の如く B.H.P.—I.H.P. 線圖を描けば一定平均「トルク」 T_m の時の I.H.P. $_m'$ 、I.H.P. $_m$ 、I.H.P. $_m''$ は何れも同一機械効率値 η_m を有し、原點を通過し傾角 $\theta_m = \tan^{-1} [P_0 C_1^3 C_0^3 / \text{B.H.P.}_m^{\frac{2}{3}} + \beta]$ を有する一直線上に存在することとなる。従つて最初に $P_b - P_i$ 線圖から $P_{im} = P_0 + \beta P_{bm}$ なる關係式を求め、次に S.S.S. に對する B.H.P.—I.H.P. 線圖を描き原點を通過し傾角 θ_m なる直線を引き、

之れが横軸上に夫々 B.H.P._m' 及び B.H.P._m'' の點に立てた垂線との交點が所要の I.H.P._m' 及び I.H.P._m'' の値となる。此の方法を各負荷に對して繰返せば Fig. 3 の如く殆んど直線に近き曲線が得られる。従つて又機械效率は何れも次の通りになる。

$$\begin{aligned}\eta_n &= 1/\beta - P_0/(\beta P_{im}) = 1/\beta [1 - C_0 P_0 (N_m + \Delta N)] / (I.H.P._m') = 1/\beta [1 - C_0 P_0 N_m / I.H.P._m] \\ &= 1/\beta [1 - C_0 P_0 (N_m - \Delta N) / I.H.P._m''] \dots \dots \dots (17)\end{aligned}$$

さて式 (16) を見るに H.S.S. 及び L.S.S. に對しては

$$\begin{aligned}I.H.P._m' \text{ or } I.H.P._m'' &= C_0 P_0 (N_m \pm \Delta N) + \beta C_0 P_{bn} (N_m \pm \Delta N) \\ &= I.H.P._m \pm P_{im} C_0 \Delta N \dots \dots \dots (18) \\ &= I.H.P._m (1 \pm \Delta N / N_m) \\ &= \beta B.H.P._m \pm \Delta N \beta C_1^{\frac{1}{3}} B.H.P._m^{\frac{2}{3}} + P_0 C_0 C_1^{-\frac{1}{3}} B.H.P._m^{\frac{1}{3}} \\ &\quad \pm C_0 P_0 \Delta N \dots \dots \dots (18') \\ &= \beta C_0^{\frac{3}{2}} C_1^{-\frac{1}{2}} P_{bm}^{\frac{3}{2}} \pm \beta C_0 \Delta N P_b + C_0^{\frac{3}{2}} C_1^{-\frac{1}{2}} P_0 P_{bm}^{\frac{1}{2}} \\ &\quad \pm C_0 P_0 \Delta N \dots \dots \dots (18'') \\ &= \beta C_1 N_m^3 \pm \beta C_1 \Delta N N_m^2 + P_0 C_0 N_m \pm C_0 P_0 \Delta N \\ &\quad \dots \dots \dots (18''')\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{或は } I.H.P._m' &= C_0 P_0 N_m' + \beta C_0 P_{bn} N_m' = C_0 P_0 N_m' + \beta C_1 N_m'^2 N_m' = C_0 P_0 N_m' \\ &\quad + \beta C_1 (N_m' - \Delta N)^2 N_m' = \beta C_1 N_m'^3 - 2\beta C_1 \Delta N N_m'^2 + (C_0 P_0 + \beta C_1 \Delta N^2) N_m' \\ I.H.P._m'' &= \beta C_1 N_m''^3 + 2\beta C_1 \Delta N N_m''^2 + (C_0 P_0 + \beta C_1 \Delta N^2) N_m''\end{aligned}$$

従つて此の場合 I.H.P. の一般式は N に關する 3 次 3 項式となる。即ち

$$I.H.P. = \alpha' N^3 + \beta' N^2 + \gamma' N \dots \dots \dots (19)$$

而して $\Delta N = 0$ の時 $I.H.P. = \beta C_1 N^3 + C_0 P_0 N = C_0 P_0 N + \beta B.H.P.$ となるから S.S.S. となる。又式

(16) に就いて言へば

$$\text{If } N_m = N_0 = 0, \quad I.H.P._m' = C_0 P_0 \Delta N > 0 \quad I.H.P._m'' = -C_0 P_0 \Delta N < 0$$

$$fNI_m = \Delta N, \quad I.H.P._m' = 2\beta C_1 \Delta N^3 + 2C_0 P_0 \Delta N > 0 \quad I.H.P._m'' = 0$$

$$\therefore \text{If } 0 < N_m < \Delta N, \quad I.H.P._m'' < 0$$

式 (18') に於て初項は B.H.P._m に關する直線式、第 2 項及び第 3 項は同じく $\frac{2}{3}$ 次及 $\frac{1}{3}$ 次の拋物線式で、第 4 項は恒數であるから B.H.P._m = 0 の時第 4 項のみが残る。而して B.H.P._m が 0 より増大するにつれて I.H.P._m' 及び I.H.P._m'' の値は急に増加するが、更に B.H.P._m が増大するも I.H.P._m' 及び I.H.P._m'' の値は左程急に増大しないから、式 (18') は全體より言へば機關の實用負荷の範圍内では極く曲りの少い曲線式となる。従つて B.H.P.—I.H.P. 線圖では式 (7) の如く略ぼ

直線式で取扱へることとなる。

(D) M.I.P. as affected by Constant Deviation of Revaluation ΔN from the Propeller Law Speed under Constant Mean Torque T' .

實際上 M.I.P. は Fig. 7, 9, 10 に示す如く ΔN の影響を受けるものとして取扱つた方が適當であらう。若し此の假定に基いて特性式を立てると次の通りになる。

$$\left. \begin{array}{ll} \text{H.S.S.} & P_{im}' = P_0' + \beta' P_{bm} \\ \text{S.S.S.} & P_{im} = P_0 + \beta P_{bm} \\ \text{L.S.S.} & P_{im}'' = P_0'' + \beta'' P_{bm} \end{array} \right\} \dots\dots\dots (20)$$

where $P_0' > P_0 > P_0''$, $\beta' > \beta > \beta'' \quad \therefore P_{im}' > P_{im} > P_{im}''$

従つて

$$\left. \begin{array}{ll} \text{H.S.S.} & \text{I.H.P.}'_m = C_0 P_0' (N_m + \Delta N) + \beta' C_0 P_{bm}' (N_m + \Delta N) = C_0 P_0' N_m' + \beta' \text{B.H.P.}'_m \\ \text{S.S.S.} & \text{I.H.P.}_m = C_0 P_0 N_m + \beta C_0 P_{bm} N_m = C_0 P_0 N_m + \beta \text{B.H.P.}_m \\ \text{L.S.S.} & \text{I.H.P.}_m = C_0 P_0'' (N_m - \Delta N) + \beta'' C_0 P_{bm} (N_m - \Delta N) = C_0 P_0'' N_m'' + \beta'' \text{B.H.P.}_m'' \end{array} \right\} \dots\dots\dots (21)$$

而して此の場合

$$\left. \begin{array}{l} \tan \theta_m' = P_0' / P_{bm} + \beta' \\ \tan \theta_m = P_0 / P_{bm} + \beta \\ \tan \theta_m'' = P_0'' / P_{bm} + \beta'' \end{array} \right\} \text{ and } \left. \begin{array}{l} \eta_m' = 1 / \beta' [1 - P_0' / P_{im}'] \\ \eta_m = 1 / \beta [1 - P_0 / P_{im}] \\ \eta_m'' = 1 / \beta'' [1 - P_0'' / P_{im}''] \end{array} \right\}$$

であるから、同一の平均「トルク」又は P_{bm} に對して

$$\theta_m' > \theta_m > \theta_m'', \quad \eta_m' < \eta_m < \eta_m''$$

又一例を舉げると

$$\begin{aligned} \text{H.S.S.} \quad \text{I.H.P.}'_m &= C_0 P_0' (N_m + \Delta N) + \beta' C_0 P_{bm} (N_m + \Delta N) \\ &= \beta' \text{B.H.P.}_m + \Delta N \beta' C_1^{\frac{1}{3}} \text{B.H.P.}_m^{\frac{2}{3}} + P_0' C_0 C_1^{-\frac{1}{3}} \text{B.H.P.}_m^{\frac{1}{3}} + C_0 P_0' \Delta N \\ &= \beta' C_0^{\frac{3}{2}} C_0^{-\frac{1}{2}} P_{bm}^{\frac{3}{2}} + \beta' C_0 \Delta N P_{bm} + C_0^{\frac{3}{2}} C_1^{-\frac{1}{2}} P_0' P_{bm}^{\frac{1}{2}} + C_0 P_0' \Delta N \\ &= \beta' C_1 N_m^3 + \beta' C_1 \Delta N N_m^2 + P_0' C_0 N_m + C_0 P_0' \Delta N \dots\dots\dots (22) \end{aligned}$$

或は $\text{I.H.P.}'_m = C_0 P_0' N_m' + \beta' C_0 P_{bm}' N_m'$

$$= \beta' C_1 N_m'^3 - 2\beta' C_1 \Delta N N_m'^2 + (C_0 P_0' + \beta' C_1 \Delta N^2) N_m' \dots\dots\dots (22')$$

となり、結局 (C) 項で論じたと同様の結果となる。

(4) M.I.P. as affected by Variation of Speed in Constant Speed Engines.

翻つて發電機關の如く所謂 constant speed engine の數種の異つた一定回轉數に於ける特性曲線 B.H.P.—I.H.P. 線圖は矢張り Fig. 9, 10 の如く略ぼ相平行せる直線の關係が得られる。此の場合 B.H.P. は略ぼ其の平均「トルク」又は M.B.P. に正比例するものである。今或る一定の回轉數を normal speed N とし、之れより或る量丈早き或は遅き回轉數を high speed N' 或は low speed N'' とすれば或る負荷 T_m に於ける各 series の特性式は次の通りになる。

$$\left. \begin{array}{ll} \text{H.S.S.} & \text{I.H.P.}'_m = \text{F.H.P.}'_0 + \gamma' \text{B.H.P.}'_m \\ \text{N.S.S.} & \text{I.H.P.}_m = \text{F.H.P.}_0 + \gamma \text{B.H.P.}_m \\ \text{L.S.S.} & \text{I.H.P.}''_m = \text{F.H.P.}''_0 + \gamma'' \text{B.H.P.}''_m \end{array} \right\} \dots \dots \dots (23)$$

where $\text{I.H.P.}'_m = C_0 P_{im}' N'_m$, $\text{I.H.P.}_m = C_0 P_{im} N_m$, $\text{I.H.P.}''_m = C_0 P_{im}'' N''_m$

$\text{B.H.P.}'_m = C_0 P_{bm} N'_m$, $\text{B.H.P.}_m = C_0 P_{bm} N_m$, $\text{B.H.P.}''_m = C_0 P_{bm} N''_m$

$N'_m > N_m > N''_m$ $\text{F.H.P.}'_0 > \text{F.H.P.}_0 > \text{F.H.P.}''_0$

$\gamma' \div \gamma \div \gamma'' \geq 1$ $\therefore \text{I.H.P.}'_m > \text{I.H.P.}_m > \text{I.H.P.}''_m$

直線の傾斜を表はす係數 γ' , γ , γ'' は airless injection engine では略ぼ 1 に等しく、blast injection engine では 1 より少し大きくなる。即ち直働唧筒類の數量に依るものである。次に式 (23) から誘導した M.I.P. の特性式は次の通りになる。

$$\left. \begin{array}{ll} \text{H.S.S.} & P_{im}' = \text{F.H.P.}'_0 / (C_0 N'_m) + \gamma' P_{bm} \\ \text{N.S.S.} & P_{im} = \text{F.H.P.}_0 / (C_0 N_m) + \gamma P_{bm} \\ \text{L.S.S.} & P_{im}'' = \text{F.H.P.}''_0 / (C_0 N''_m) + \gamma'' P_{bm} \end{array} \right\} \dots \dots \dots (24)$$

又機械效率式は式 (23) 或は式 (24) から容易に誘導出来る

直接 M.B.P.—M.I.P. 線圖から又次の如き直線式が得られる。

$$\left. \begin{array}{ll} \text{H.S.S.} & P_{im}' = P_0' + \beta' P_{bm} \\ \text{N.S.S.} & P_{im} = P_0 + \beta P_{bm} \\ \text{L.S.S.} & P_{im}'' = P_0'' + \beta'' P_{bm} \end{array} \right\} \dots \dots \dots (25)$$

where P_0' , P_0 , P_0'' = initial friction pressures respectively at no load revolution

N'_0 , N_0 , N_0'' , and $P_0' > P_0 > P_0''$

$\beta' \div \beta \div \beta'' \geq 1$ $\therefore P_{im}' > P_{im} > P_{im}''$

場合に依つては Fig. 10 に示す如く $P_0' < P_0$ となる事もある。直線の傾斜係數 β' , β , β'' は式 (23) の係數 γ' , γ , γ'' と各々略相等しいものである。従て式 (25) から次の關係が得られる。

$$\left. \begin{array}{l} \text{H.S.S.} \quad \text{I.H.P.}_m' = C_0 P_0' N_m' + \beta \text{B.H.P.}_m' \\ \text{N.S.S.} \quad \text{I.H.P.}_m = C_0 P_0 N_m + \beta \text{B.H.P.}_m \\ \text{L.S.S.} \quad \text{I.H.P.}_m'' = C_0 P_0'' N_m'' + \beta'' \text{B.H.P.}_m'' \end{array} \right\} \dots\dots\dots (26)$$

故に式 (26) は式 (23) と同一のものでなければならない。然し N_m' , N_m , N_m'' は式る負荷 $m/4 T_4$ 時の回轉數であつて無負荷時の回轉數でないから

$$\left. \begin{array}{l} \text{F.H.P.}_0' = C_0 P_0' N_0' \neq P_0' N_m' \\ \text{F.H.P.}_0 = C_0 P_0 N_0 \neq C_0 P_0 N_m \\ \text{F.H.P.}_0 = C_0 P_0'' N_0'' \neq C_0 P_0'' N_m'' \end{array} \right\} \text{ and } \left. \begin{array}{l} \gamma' \neq \beta' \\ \gamma \neq \beta \\ \gamma'' \neq \beta'' \end{array} \right\}$$

となり幾分の誤差が生じて来る。何故ならば一般に所謂等速度機関と言ふけれども其の回轉數は各負荷を通じて常に一定のものでなく、負荷の降下と共に逆に回轉數が上昇するものである。若し回轉數が負荷に無關係で常に一定であるならば、當然式 (26) と式 (23) とは全等である可きである。而して此の速度の變化率は一般に整定後約 2~3% の程度に止めるのが普通であつて勢車の力量や調速器の性質に依つて異なるものである。普通此の速度の上昇は直線的である場合もあるが Fig. 14 及び 15 に示す如く一種の拋物線的關係となることが多い。今 N.S.S. に就いて言へば

$$N_m = \text{r.p.m. at } m/4 \text{ load (=B.H.P.}_m)$$

$$N_s = \text{minimum r.p.m. at maximum probable load (=B.H.P.}_s)$$

$$N_0 = \text{maximum r.p.m. at minimum or no load (=B.H.P.}_0)$$

とすれば回轉數と制動馬力との關係は次の如くなる。

$$\text{B.H.P.}_s - \text{B.H.P.}_m = \frac{1}{k_2} (N_m - N_s)^n \dots\dots\dots (27)$$

where $k_2 = \text{constant.}$ $n = \text{any positive rational number} \geq 1$

指數 n は回轉數の變化率に關係し調整器の性質に依るものであつて $n=1$ の場合には回轉數は直線的に變化することとなる。今 $\text{B.H.P.}_s = A$ 及び $N_s = B$ と置けば式 (26) は

$$A - \text{B.H.P.}_m = \frac{1}{k_2} (N_m - B)^n \dots\dots\dots (26')$$

となる。更に之を書き直せば

$$N_m = B + k (A - \text{B.H.P.}_m)^{\frac{1}{n}} \text{ where } k = k_2^{\frac{1}{n}} \dots\dots\dots (26'')$$

従つて無負荷の際 $N_m = N_0$ 及び $\text{B.H.P.}_m = 0$ となるから

$$N_0 = B + k A^{\frac{1}{n}} \dots\dots\dots (26''')$$

又 $N_m = B + k A^{\frac{1}{n}} (1 - \text{B.H.P.}_m/A)^{\frac{1}{n}}$ where $0 \leq \text{B.H.P.}_m/A \leq 1$

$$= B + k A^{\frac{1}{n}} \left[1 - \frac{1}{n} \text{B.H.P.}_m/A + \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} - 1 \right) \frac{\text{B.H.P.}_m^2/A^2}{1.2} \right]$$

$$- \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} - 1 \right) \left(\frac{1}{n} - 2 \right) \left[1.2.3. \text{ B.H.P.}_m^3 / A^3 + \dots \right]$$

(B.H.P._m/A_m)² 以上で非常に小さいなら之を省略して

$$\begin{aligned} N_m &= B + k A^{\frac{1}{n}} \left[1 - \frac{1}{n} \text{B.H.P.}_m / A \right] \\ &= B + k A^{\frac{1}{n}} - \frac{1}{n} k A^{\frac{1}{n}-1} \text{B.H.P.}_m \dots \dots \dots (27') \end{aligned}$$

従つて式 (25) 及び (27') より

$$\begin{aligned} \text{N.S.S. I.H.P.}_m &= C_0 P_0 N_m + \beta C_0 P_{0n} N_m \\ &= C_0 P_0 \left(N_0 - \frac{k}{n} A^{(1-n)/n} \text{B.H.P.}_m \right) + \beta \text{B.H.P.}_m \\ &= C_0 P_0 N_0 + \left(\beta + \frac{K}{n} A^{(1-n)/n} \right) \text{B.H.P.}_m \text{ where } K = k C_0 P_0 \dots \dots \dots (28) \end{aligned}$$

式 (23) と式 (28) とは全等であるから次の通りになる可きである。

$$\text{F.H.P.}_0 = C_0 P_0 N_0 \text{ and } \gamma = \beta - K / n A^{(1-n)/n}$$

而して此の場合負荷全體を通じての平均回轉數は式 (26'') より

$$\begin{aligned} \bar{N}_m &= \frac{1}{A} \int_0^A N_m d \text{B.H.P.}_m \\ &= \frac{1}{A} \left[B \times \text{B.H.P.}_m - k (A - \text{B.H.P.}_m)^{(n+1)/n} \frac{1+n}{n} \right]_0^A = B + k A^{\frac{1}{n}} [n / (1+n)] \\ &= (n N_0 - B) / (n+1) \quad \because k A^{\frac{1}{n}} = N_0 - B \dots \dots \dots (29) \end{aligned}$$

従つて式 (25) 及び式 (29) より平均回轉數に還元した I.H.P._m の式は次の通りになる。

$$\begin{aligned} \text{I.H.P.}_m &= C_0 P_0 N_m + \beta C_0 P_{0n} N_m \\ &= C_0 P_0 (n N_0 - B) / (n+1) + \beta \text{B.H.P.}_m = C_0 P_0 (n N_0 - N_s) / (n+1) + \beta \text{B.H.P.}_m \\ &= \text{F.H.P.}_0 + \beta \text{B.H.P.}_m \dots \dots \dots (30) \end{aligned}$$

where

$$\text{F.H.P.}_0 = C_0 P_0 (n N_0 - N_s) / (n+1) < \text{F.H.P.}_0$$

以上の關係は同様に H.S.S. 及び L.S.S. にも流用出来る。即ち

$$\left. \begin{aligned} \text{H.S.S.} \quad \text{I.H.P.}'_m &= C_0 P_0' N_0' + \left(\beta' - \frac{K'}{n'} A'^{(1-n')/n'} \right) \text{B.H.P.}'_m \\ \text{N.S.S.} \quad \text{I.H.P.}_m &= C_0 P_0 N_0 + \left(\beta - \frac{K}{n} A^{(1-n)/n} \right) \text{B.H.P.}_m \\ \text{L.S.S.} \quad \text{I.H.P.}''_m &= C_0 P_0'' N_0'' + \left(\beta'' - \frac{K''}{n''} A''^{(1-n'')/n''} \right) \text{B.H.P.}''_m \end{aligned} \right\} \dots (31)$$

次に式 (26') より P_{bm} 及び N_m の関係を求めると

$$\begin{aligned} \text{N.S.S. } B.H.P._m &= A - \frac{1}{k_2} (N_m - B)^n \\ \therefore P_{bm} &= A / C_0 N_m - (N_m - B)^n / k_2 C_0 N_m \\ &= P_{bs} N_s / N_m - N_m^{n-1} (1 - B / N_m)^n / k C_0 \text{ where } A = C_0 P_{bs} N_s \\ * &= P_{bs} N_s / N_m - N_m^{n-1} (1 - n B / N_m) / k_2 C_0 \text{ where } 0 < B / N_m \leq 1 \\ &= P_{bs} N_s / N_m - N_m^{n-1} / k_2 C_0 + n B N_m^{n-2} / k_2 C_0 \\ &= C_0^{-1} k_2^{-1} N_m^{-1} [(N_0 - B)^n - N_m^n + n B N_m^{n-1}] \quad \therefore A = (N_0 - B)^n / k_2 \end{aligned}$$

若し回転数が全負荷を通じて一定下變なる時式 (25) の関係が成立するものとすれば、一般に所謂定速度機関の特性式は次の通りの曲線式となる。

$$\left. \begin{aligned} \text{H.S.S. } P_{im}' &= P_0' + \beta' [(N_0' - B')^{n'} - N_m'^{n'} + n' B' N_m'^{n'-1}] / (C_0 k_2' N_m') \\ \text{N.S.S. } P_{im} &= P_0 + \beta [(N_0 - B)^n - N_m^n + n B N_m^{n-1}] / (C_0 k_2 N_m) \\ \text{L.S.S. } P_{im}'' &= P_0'' + \beta'' [(N_0'' - B'')^{n''} - N_m''^{n''} + n'' B'' N_m''^{n''-1}] / (C_0 k_2'' N_m'') \end{aligned} \right\} \dots (32)$$

従つて又次の関係が得られるが何れも曲線式となる。

$$\left. \begin{aligned} \text{H.S.S. } I.H.P._m' &= F.H.P._0' + \frac{\beta'}{k_2'} [(N_0' - B')^{n'} - N_m'^{n'} + n' B' N_m'^{n'-1}] \\ \text{N.S.S. } I.H.P._m &= F.H.P._0 + \frac{\beta}{k_2} [(N_0 - B)^n - N_m^n + n B N_m^{n-1}] \\ \text{L.S.S. } I.H.P._m'' &= F.H.P._0'' + \frac{\beta''}{k_2''} [(N_0'' - B'')^{n''} - N_m''^{n''} + n'' B'' N_m''^{n''-1}] \end{aligned} \right\} \dots (33)$$

(5) Summary of the Characteristic Equations.

船用機関の B.H.P.—I.H.P. 線圖から得た特性曲線式は一般に

$$I.H.P. = F.H.P._0 + \gamma B.H.P. \dots (34)$$

なる略ぼ直線関係で取扱へるけれども、之れより誘導した M.I.P. の特性式

$$P_i = F.H.P._0 / (C_0 N) + \gamma P_b \dots (35)$$

は或一定の低き負荷以下では、 P_b 又は N の減少するに反し逆に P_i の値が著しく増大して事實と矛盾する不合理がある。其れ故式 (34) は實用負荷の範囲内でのみ使用し得る近似式である。乍ら M.B.P.—M.I.P. 線圖から求めた特性曲線式は一般に直線式として取扱はれ略ぼ

$$P_i = P_0 + \beta P_b \dots (36)$$

なる形式となる。今船用機関の場合に此の式が成立すると假定する時 $N - P_b - P_i$ の関係は Fig. 8 の如くなる。之れより歸納した I.H.P. の特性式は

$$I.H.P. = C_0 P_0 N + \beta B.H.P. \dots (37)$$

* 實際は斯様に展開せずして置いた方が宜しい。

實用上の合理式である。

一般に M.I.P. は同一平均「トルク」では回轉數の變量に依つて影響されるものである。又一般に I.H.P. の特性式は N に関する 3 次 3 項式となり

$$\text{I.H.P.} = \alpha' N^3 + \beta' N^2 + \gamma' N \dots \dots \dots (38)$$

場合に依つては 4 次 4 項式として近似的に取扱へる。

$$\text{I.H.P.} = \alpha'' N^4 + \beta'' N^3 + \gamma'' N^2 + \delta'' N \dots \dots \dots (39)$$

一方に於て所謂等速度機關の M.B.P.—M.I.P. 線圖から次の關係が得られ

$$P_i = P_0 + \beta P_b \dots \dots \dots (40)$$

又 B.H.P.—I.H.P. 線圖からも亦次の關係が得られる。

$$\text{I.H.P.} = \text{F.H.P.}_0 + \gamma \text{B.H.P.} \dots \dots \dots (41)$$

今定速機關に對し式 (41) が成立するなら Fig. 11 の如く N —B.H.P.—I.H.P. 線圖を描けば船用機關の特性曲線は I.H.P.—B.H.P. 面に投影した曲線の如くなる。

式 (30) から

$$\text{I.H.P.} = C_0 P_b N + \beta \text{B.H.P.} \dots \dots \dots (42)$$

式 (42) と式 (41) とは略同一でなければならぬ。Fig. 11 は N —B.H.P.—I.H.P. に關する一般圖である。然るに此場合負荷と回轉數との間に次の關係が存在する故

$$A - \text{B.H.P.} = \frac{1}{k_2} (N - B)^n \dots \dots \dots (43)$$

嚴格に云へば式 (40) は成立しない事となる。即ち全負荷を通じて常に回轉數が一定なる場合に初めて式 (40) は成立するものと云はねばならぬ。従つて船用機關の場合にも此意味に於て式 (36) は成立しない事となる。今 Fig. 12 の N — P_b — P_i 線圖で示す通り、一定回轉數の時に式 (40) が成立するものとして描いた場合に船用機關の如く $P_b \propto N^2$ になる場合の P_i に對する特性曲線は最早や直線でなく一種の拋物線的關係となることを知る。従つて船用機關の M.I.P. 特性式は式 (36) でなく

$$P_i = P_0 + \phi_1 P_b^{\frac{1}{2}} + \phi_2 P_b \dots \dots \dots (44)$$

なる式で表はさねばならぬ事となる。其れ故又 I.H.P. の特性式は

$$\begin{aligned} \text{I.H.P.} &= C_0 P_b N + \phi_1 C_0 P_b^{\frac{1}{2}} N + \phi_2 C_0 P_b N \\ &= C_0 P_b C_0^{-\frac{1}{3}} \text{B.H.P.}^{\frac{1}{3}} + \phi_1 C_0^{\frac{1}{3}} C_1^{-\frac{1}{6}} \text{B.H.P.}^{\frac{2}{3}} + \phi_2 \text{B.H.P.} \dots \dots \dots (45) \end{aligned}$$

$$= C_0 P_b N + \phi_1 C_0^{\frac{1}{2}} C_1^{\frac{1}{3}} N^2 + \phi_2 C_1 N^3 \dots \dots \dots (46)$$

結局 N に関する 3 次 3 項式とならねばならぬ。

今 Fig. 12 の如く定速機關の場合に式 (40) が成立すると假定して N — P_b — P_i 線圖を描けば、船用機關の特性曲線は M.I.P.—M.B.P. 面に投影した曲線となり式 (44) の性質を示すこととなる。

(6) On the Fuel Equation

B.H.P. 又は I.H.P. と単位時間（毎分又は毎時）の燃料消費量との関係は略ぼ次式で表はされる。

$$F = F_0 + \alpha \text{H.P.}^n \dots\dots\dots (47)$$

where F_0 = initial fuel consumption per unit time, α = characteristic coefficient.

係数 α と指数 n とは此處では相關的のものであつて、此 2 量の何れか一つを先に決定すれば他は従つて決定出来るものである。然し此式は單に H.P. に關する n 次の拋物線式であるから總ての場合の特性曲線を満足出来ない。Fig. 6, 9 に示す通り一般に近似式として H.P. に關する 3 次 4 項式が最も適當であらうと思はれる。

$$F = \alpha_3 \text{H.P.}^3 + \alpha_2 \text{H.P.}^2 + \alpha_1 \text{H.P.} + \alpha_0 \dots\dots\dots (48)$$

where $\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1$ = characteristic constants, positive or negative.

$\alpha_0 = F_0$ = initial fuel consumption per unit time, the sign of which is always positive for B.H.P. base and is positive or negative for I.H.P. base.

従つて特別の場合として Fig. 3 の如く直線的關係となる。

今同一燃料を使用し既に (3) 章 (A) 項で述べた様な方針で累進消費試験を行つた結果に依れば、一般に各 series の燃料特性式は次の通りになる。即ち $m/4$ 負荷に於ては

$$\left. \begin{array}{l} \text{H.S.S. } F_m' = \alpha_3' \text{B.H.P.}_m'^3 + \alpha_2' \text{B.H.P.}_m'^2 + \alpha_1' \text{B.H.P.}_m' + \alpha_0' \\ \text{S.S.S. } F_m = \alpha_3 \text{B.H.P.}_m^3 + \alpha_2 \text{B.H.P.}_m^2 + \alpha_1 \text{B.H.P.}_m + \alpha_0 \\ \text{L.S.S. } F_m'' = \alpha_3'' \text{B.H.P.}_m''^3 + \alpha_2'' \text{B.H.P.}_m''^2 + \alpha_1'' \text{B.H.P.}_m'' + \alpha_0'' \end{array} \right\} \dots\dots (49)$$

$$\text{where } \alpha_0' > \alpha_0 > \alpha_0''$$

尤も H.S.S. 及び L.S.S. に對する特性係数や initial fuel consumption は何れも回轉數の一定フレ $4N$ の函數であつて B.H.P. base の $\alpha_0', \alpha_0, \alpha_0''$ は何れも $0/4$ 負荷時の initial fuel consumption である。

さて H.P. - F 線圖を見るに、普通使用する H.P. の範圍内では同一 B.H.P. に對して

$$F' > F > F''$$

なる關係が常に保持されて居るが、H.P. の著しく増大すると共に各 series の特性曲線は段々相接近し遂に相交り、更に H.P. の増大すると共に

$$F'' < F < F'$$

なる反對の結果を生ずるものである。即ち L.S.S. になる程此の場合特性曲線の曲りが急になり、H.S.S. になる程曲りが緩いため斯かる結果を生ずるものである。従つて普通の使用範圍内では同一 B.H.P. に對して其の平均「トルク」は常に

$$T' < T < T''$$

なるも、單位時間の燃料消費量は同一 B.H.P. に對して

$$F' > F > F''$$

となることを知る。従つて實際「ディーゼル」機關船は「プロペラー」法則に依る回轉數又は之れに極く近い回轉數で機關を廻す様にすれば、同一 B.H.P. に對し其の燃料消費量が H.S.S. で廻すよりも少くなり、兼ねて推進器の効率をも幾分助長せられることとなる。又逆に言へば同一燃料消費量に對して此の場合幾分餘計の馬力を利用することが出来る譯である。只茲に注意すべきは此れが爲めに幾分平均「トルク」が増大することは免れない。然し乍ら若し $3/4 \sim 4/4$ 負荷の所で各 series の特性曲線が著しく相接近するが如き性能を有する機關に對しては、燃料消費より言へば必ずしも機關を S.S.S. 又は L.S.S. にて機關を廻す様にする必要がないこととなる。何れにしても負荷の少くなるにつれて燃料消費量は回轉數のフレ $4N$ に著しく影響を受けるものである。其れ故に「ディーゼル」機關船の推進器の設計には充分機關の性能を明にして置く必要あると共に、其の平均「トルク」を成る可く過大に増大せずして最大馬力従つて最大速力を發生させる様にせねばならない。勿論特性曲線は假令同一機關に於ても其の使用燃料の種類、諸弁整調、壓縮壓力、注入壓力、冷却水溫度等に依り大に影響を受けて種々變るものである。又使用運轉時間に比例して機關の各摺動部の摺合が圓滑になつて來れば、段々機械效率は良好となり消費量も少くなることは明である。

更に式 (49) より

$$\left. \begin{aligned} \text{H.S.S.} \quad F_m' &= \alpha_3' \{C_1(N_m' - 4N)^2 N_m'\}^3 + \alpha_2' \{C_1(N_m' - 4N)^2 N_m'\}^2 \\ &\quad + \alpha_1' \{C_1(N_m' - 4N)^2 N_m'\} + \alpha_0' \\ \text{S.S.S.} \quad F_m &= \alpha_3(C_1 N_m^3)^3 + \alpha_2(C_1 N_m^3)^2 + \alpha_1(C_1 N_m^3) + \alpha_0 \\ \text{L.S.S.} \quad F_m'' &= \alpha_3'' \{C_1(N_m'' + 4N)^2 N_m''\}^3 + \alpha_2'' \{C_1(N_m'' + 4N)^2 N_m''\}^2 \\ &\quad + \alpha_1'' \{C_1(N_m'' + 4N)^2 N_m''\} + \alpha_0'' \end{aligned} \right\} (50)$$

$$\text{where } P_{bm} = (C/C_0) N_m^2 = (C_1/C_0) (N_m' - 4N)^2 = (C_1/C_0) (N_m'' + 4N)^2$$

従つて式 (50) を書き直せば、一般式として N に關する 9 次 10 項式となる。

$$F = \phi_9 N^9 + \phi_8 N^8 + \dots + \phi_2 N^2 + \phi_1 N + \alpha_0 \dots \dots \dots (50')$$

次に毎時毎 B.H.P. の消費量式を求めると

$$\left. \begin{aligned} \text{H.S.S.} \quad f_{bm}' &= \alpha_3' \text{B.H.P.}_m'^2 + \alpha_2' \text{B.H.P.}_m' + \alpha_1' + \alpha_0' / \text{B.H.P.}_m' \\ \text{S.S.S.} \quad f_{bm} &= \alpha_3 \text{B.H.P.}_m^2 + \alpha_2 \text{B.H.P.}_m + \alpha_1 + \alpha_0 / \text{B.H.P.}_m \\ \text{L.S.S.} \quad f_{bm}'' &= \alpha_3'' \text{B.H.P.}_m''^2 + \alpha_2'' \text{B.H.P.}_m'' + \alpha_1'' + \alpha_0'' / \text{B.H.P.}_m'' \end{aligned} \right\} \dots \dots (51)$$

此の場合も亦普通の範圍内では同一 B.H.P. に對しては常に

$$f_b' > f_b > f_b''$$

なる關係が保持される。B.H.P. が著しく大となると此等の値は相接近して來、B.H.P. が減少すると逆に相遠ざかることを知る。

毎時毎馬力の消費量の最小點即ち正味熱效率の最高點は B.H.P. - F 線圖から直接 tangent method

で求めるか、或は式 (51) を各々 B.H.P. に就いて微分し其結果を零とおき之れより最小點の値を求む可きである。一般に B.H.P. 又は I.H.P. に對する一般特性式は

$$f=f_0 \text{ or } f_i=\alpha_3 \text{H.P.}^2+\alpha_2 \text{H.P.}+\alpha_1+\alpha_0 \text{H.P.}^{-1} \dots\dots\dots (52)$$

となるから α_0 の正負に依り

(i) f has the minimum value when $\alpha_0 > 0$

(ii) f has the maximum value when $\alpha_0 < 0$

なる 2 つの場合を生じ特性曲線は (i) では上向きに (ii) では下向きに曲る。而して f の最小又は最大値は

$$df/d\text{H.P.}=0 \quad \text{とおく時}$$

$$2\alpha_3 \text{H.P.}+\alpha_2-\alpha_0 \text{H.P.}^{-2}=0$$

なる關係を得る故直接又は圖式解法に依りて該當 H.P. 從つて所要の f の値を求めることが出来る。

さて所謂の定速機関の特性曲線も丁度船用機関の夫れと同様の傾向を示し、數種の一定回轉數に對する燃料消費と H.P. との關係式は丁度式 (49) と同様に取扱ふことが出来る。此の場合其の回轉數は略ぼ一定であり、B.H.P. は單に其の平均「トルク」に正比例する故或特定の回轉數に對する毎時の燃料消費式は一般に次の通りになる。

$$F_m=\phi_3 T_m^3+\phi_2 T_m^2+\phi_1 T_m+\phi_0 \dots\dots\dots (53)$$

$$\text{where } T_m=\text{mean torque at } \frac{m}{4} T_4$$

ϕ_3, ϕ_2, ϕ_1 =characteristic constants.

$\phi_0=\alpha_0$ =fuel consumption per unit time at no load T_0 .

又各 series に對しては常に

$$\phi_0' > \phi_0 > \phi_0''$$

であるけれども、或る負荷の範圍内では通常同一 B.H.P. 又は平均「トルク」に對し

$$F_m' > F_m > F_m''$$

なる關係がある。然し H.S.S. の特性曲線は L.S.S. の夫れより曲りが緩やかであるから、著しく「トルク」が増大すれば逆に同一平均「トルク」に對し次の結果を生ずる。

$$F_m' < F_m < F_m''$$

又此の場合にも回轉數の變動がある故、之れを考に入れて修正した特性式は次の如し。

$$\left. \begin{aligned} \text{H.S.S. } F_m' = & \alpha_3' \left[A' - \frac{1}{k_2'} (N_m' - B')^{n'} \right]^3 + \alpha_2' \left[A' - \frac{1}{k_2'} (N_m' - B')^{n'} \right]^2 \\ & + \alpha_1' \left[A' - \frac{1}{k_2'} (N_m' - B')^{n'} \right] + \alpha_0' \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned}
 \text{N.S.S. } F_m &= \alpha_3 \left[A - \frac{1}{k_2} (N_m - B)^n \right]^3 + \alpha_2 \left[A - \frac{1}{k_2} (N_m - B)^n \right]^2 \\
 &\quad + \alpha_1 \left[A - \frac{1}{k_2} (N_m - B)^n \right] + \alpha_0 \\
 \text{L.S.S. } F_m'' &= \alpha_3'' \left[A'' - \frac{1}{k_2''} (N_m'' - B'')^{n''} \right]^3 + \alpha_2'' \left[A'' - \frac{1}{k_2''} (N_m'' - B'')^{n''} \right]^2 \\
 &\quad + \alpha_1'' \left[A'' - \frac{1}{k_2''} (N_m'' - B'')^{n''} \right] + \alpha_0''
 \end{aligned} \right\} \dots (54)$$

今定速機関の特性曲線を基礎として Fig. 13 の如く N -B.H.P.- F 線圖を描けば、船用機関に對する特性曲線は F -B.H.P. 面に示す如き曲線となる。

(7) Determination of Equivalent B.H.P. on board Ship from I.H.P.

航海中又は速力試験中採取した M.I.P. 及び回轉數從つて I.H.P. 並に毎時の燃料消費量から該當 B.H.P. を算出するには、勿論陸上累進試験の結果を逆に應用すれば宜しい。即ち

- (A) N base の特性諸曲線圖、
- (B) B.H.P.-I.H.P. 線圖、
- (C) M.B.P.-M.I.P. 線圖、
- (D) H.P.-Fuel 線圖、

の何れかの線圖を参照して決定す可きである。尤も採取回轉數が「プロペラー」法則に依る回轉數より僅かの出入りある場合には、S.S.S. の陸上累進試験の成績を逆に應用しても大した誤差はないが、其のフレが著しい場合例へば輕吃水の試運轉の時の如き場合には、相當の修正を行はないと所定の速力を出すのに思はぬ餘計の B.H.P. を要したと言ふ様な始末になるかもしれない。何故ならば輕吃水時や推進器の浸水度の浅い時は H.S.S. となるからである。又斯る場合には燃料消費量が毎時毎 B.H.P. の値として求めると却つて陸上試験成績より著しく良好な觀を呈することが多い。之れも元々普通は H.S.S. の方が S.S.S. の方より同一 B.H.P. に對して毎時の燃料消費量が多いものであるが、S.S.S. に對する線圖 (A) 或は (B) に依つて該當 B.H.P. を求めて何等修正を加へなかつた爲め、B.H.P. の値が實際より多く出て來た結果に歸因するものである。従つて B.H.P. を出来る丈正確に近似的に算出するには單に標準回轉數に對する陸上累進試験丈では不充分であるから、勢ひ (3) 章 (A) 項で述べた様に H.S.S. は勿論 L.S.S. に對する試験成績を採取して置く必要がある。大抵速力試験は H.S.S. になるから寧ろ數種の H.S.S. の陸上試験を行つて置いた方が理想的であらう。殊に燃料消費量から該當 B.H.P. を推定する場合には至極便利であらう。只 M.I.P. の値が一定平均「トルク」時の回轉數のフレに依つて餘り影響を受けぬ様な性能を有する機關なら、單に S.S.S. の陸上試験の結果を適當に應用すれば大した誤差を生じない。

てすむ。

at T_m and H.S.S.

$$=F.H.P._0' + \gamma' B.H.P._m'$$

$$\therefore B.H.P._m' = \frac{1}{\gamma'} (I.H.P._m' - F.H.P._0')$$

然るに初めの假定では $P_{im}' N_m' = P_{ix} N_x$ としたから

$$I.H.P._x = I.H.P._m' = C_0 P_{ix} N_x \text{ at } T_x \text{ and S.S.S. } (T_x > T_m)$$

$$=F.H.P._0 + \gamma B.H.P._x$$

$$\therefore B.H.P._x = \frac{1}{\gamma} (I.H.P._x - F.H.P._0)$$

従つて

$$\begin{aligned} \Delta B.H.P. &= B.H.P._x - B.H.P._m' \\ &= I.H.P._m' \left(\frac{1}{\gamma} - \frac{1}{\gamma'} \right) \\ &\quad - \left(\frac{1}{\gamma} F.H.P._0 - \frac{1}{\gamma'} F.H.P._0' \right) \\ &> 0 \end{aligned}$$

茲に此の場合には最初に求めた $B.H.P._x$ より上記の $\Delta B.H.P.$ なる量を減少して修正することを要す。

L.S. range に屬する $I.H.P._m''$ に相當する $B.H.P._m''$ の値は次の如し。

$$B.H.P._m'' = \frac{1}{\gamma''} (I.H.P._m'' - F.H.P._0'') \text{ at } T_m \text{ and L.S.S.}$$

$$\therefore \Delta B.H.P. = B.H.P._x$$

$$- B.H.P._m'' = I.H.P._m'' \left(\frac{1}{\gamma} \right.$$

$$\left. - \frac{1}{\gamma''} \right) - \left(\frac{1}{\gamma} F.H.P._0 \right.$$

$$\left. - \frac{1}{\gamma''} F.H.P._0'' \right) < 0$$

即此場合には最初に求めた $B.H.P.$

に上記の $\Delta B.H.P.$ 丈増加して正當な $B.H.P._m''$ を求めねばならない。

ΔN の種々異なる値に對しては interpolation に依るか直接線圖で該當値を決定せねばならない。

Case B. As the Linear Equation of M.I.P. and M.B.P. and as not affected by Constant Deviation of Revolution ΔN

N base の M.I.P. and M.B.P. 線圖に採取 P_{im}' 及び N_m' 或は P_{im}'' 及び N_m'' に相當する點を「プロット」し、回轉數が H.S.S. なるや L.S.S. になるやを知り、之れより直に P_{bm} の値を求めて所要の $B.H.P._m'$ 或は $B.H.P._m''$ を求めることが出来る。

又第三圖に依れば H.S.S. なら

$$\begin{aligned} I.H.P._m' &= C_0 P_{im}' N_m' \text{ at } T_m \text{ where } N_m' = N_m + \Delta N \\ &= C_0 (P_0 + \beta P_{bm}) N_m' = C_0 P_0 N_m' + \beta B.H.P._m' \\ \therefore B.H.P._m' &= \frac{1}{\beta} (I.H.P._m' - C_0 P_0 N_m') \end{aligned}$$

然るに $I.H.P._m' = I.H.P._x$ or $P_{im}' N_m' = P_{ix} N_x$ として取扱つたから

$$\begin{aligned} I.H.P._m' &= I.H.P._x = C_0 P_{ix} N_x = C_0 (P_0 + \beta P_{bx}) N_x = C_0 P_0 N_x + \beta B.H.P._x \\ \therefore B.H.P._x &= \frac{1}{\beta} (I.H.P._m' - C_0 P_0 N_x) \text{ at } T_x \text{ and } T_x > T_m \end{aligned}$$

従つて $\Delta B.H.P. = B.H.P._x - B.H.P._m' = C_0 P_0 (N_m' - N_x) / \beta > 0$

即ち最初の方法で求めた $B.H.P._x$ から $\Delta B.H.P.$ 丈引き去れば正當な $B.H.P._m'$ が得られる。又 L.S.S. なら同様にして

$$\Delta B.H.P. = B.H.P._x - B.H.P._m'' = C_0 P_0 (N_m'' - N_x) / \beta < 0$$

正當な $B.H.P._m''$ は最初の方法で求めた $B.H.P._x$ に $\Delta B.H.P.$ 丈加へねばならない。一般に M.I.P. が回轉數の一定フレ ΔN の影響を受ける場合も容易に求められるから茲では省略する。

以上 Case A 及び Case B で述べた通り、回轉數の一定フレ ΔN を無視して採取 $I.H.P._m'$ 或は $I.H.P._m''$ に相等しき S.S.S. の $I.H.P._x$ に相當する $B.H.P._x$ を求める方法は、結局現今行はれる $I.H.P. - B.H.P.$ 線圖又は $I.H.P. - \eta$ 線圖に依る方法であるから、相當の修正を加へねば眞の $B.H.P.$ を求めることが出来ない。

次に從來採用されて居る S.S.S. の $N - \eta$ 線圖から $B.H.P.$ を算出する方法に對する修正方法を述べよう。元來此の方法は回轉數を第一義とし M.I.P. を第二義とする方法であつて、採取回轉數 N_m' 又は N_m'' と相等しき標準回轉數 N に相當する機械效率 η を求め、此の値と採取 $I.H.P._m' = C_0 P_{im}' N_m'$ 又は $I.H.P._m'' = C_0 P_{im}'' N_m''$ との積即ち $B.H.P.' = \eta \times I.H.P._m'$ 又は $B.H.P.' = \eta \times I.H.P._m''$ を以て所要の値とする方法である。此の方法は勿論回轉數のフレ ΔN が小さい場合又は全馬力に近づく程

誤差は少ないが否らざる場合には當然相當の修正を加へねばならない。

Case C. As the Linear Equation of I.H.P. and B.H.P.

今第二圖の如く採取回轉數 N_m' 及び I.H.P. $_{m'} = C_0 P_{im'} N_m'$ から A 點を「プロット」し、此の點を通過する垂線と標準機械效率曲線との交點 E の値 η_y を求め、之れより所要の B.H.P. $_m = \eta_y \times$ I.H.P. $_{m'}$ を求める方法である。

元來 A 點 (I.H.P. $_{m'}$, N_m') は或る負荷 T_m に於ける H.S.S. に屬する點であつて、之れに對する眞の機械效率 $\eta_{m'}$ は F 點に存在し、E 點の η_y は實は他の高き負荷 T_y に於ける S.S.S. に屬するものである。依つて最初の方法で求めた B.H.P. は G 點に存在し

$$\text{B.H.P.} = \eta_y \text{I.H.P.}'_{m'} \quad \text{where } T_y \text{ is at } y/4 \text{ torque and } T_y > T_m.$$

$$= \frac{1}{\gamma} (1 - \text{F.H.P.}_0 / \text{I.H.P.}_y) \text{I.H.P.}'_{m'} \quad \text{where } \eta_y = \frac{1}{\gamma} (1 - \text{F.H.P.}_0 / \text{I.H.P.}_y)$$

$$= \text{I.H.P.}'_{m'} / \gamma - \text{F.H.P.}_0 \times \text{I.H.P.}'_{m'} / (\gamma \text{I.H.P.}_y)$$

$$= \text{I.H.P.}'_{m'} / \gamma - \text{F.H.P.}_0 \times P_{im'} / (\gamma P_{iy}) \quad \because N_m' = N_y$$

然るに A 點に相當する眞の B.H.P. $_{m'}$ は D 點でなければならないから

$$\text{B.H.P.}'_{m'} = \eta_{m'} \times \text{I.H.P.}'_{m'} \quad \text{at } T_m \text{ and H.S.S.}$$

$$= \frac{1}{\gamma'} (\text{I.H.P.}'_{m'} - \text{F.H.P.}_0')$$

$$\text{従つて } \Delta \text{B.H.P.} = \text{B.H.P.} - \text{B.H.P.}'_{m'}$$

$$= \left(\frac{1}{\gamma} - \frac{1}{\gamma'} \right) \text{I.H.P.}'_{m'} - \left(\frac{1}{\gamma} \text{F.H.P.}_0 \times P_{im'} / P_{iy} - \frac{1}{\gamma'} \text{F.H.P.}_0' \right) > 0$$

H.S.S. に屬する場合は最初に求めた B.H.P. より $\Delta \text{B.H.P.}$ 丈減少し、同様に L.S.S. に屬する場合には反對に $\Delta \text{B.H.P.}$ 丈増加して修正す可きである。

Case D. As the Linear Equation of M.I.P. and M.B.P. and as not affected by Constants Deviation of Revolution ΔN

Case B で取扱つた様に M.I.P. は回轉數のフレ ΔN に關係なく同一平均「トルク」に對しては常に一定であるとする。従つて第三圖の如く採取 $P_{im'}$ と同一平均「トルク」に於ける S.S.S. の P_{im} とは同一値となる故 $P_{im'} = P_{im} = P_0 + \beta P_{bm}$ であつて

$$\text{I.H.P.}'_{m'} = C_0 P_{im'} N_m' = C_0 P_{im} N_m' \quad \text{at } T_m \text{ and H.S.S.}$$

$$= C_0 (P_0 + \beta P_{bm}) N_m' = C_0 P_0 N_m' + \beta \text{B.H.P.}'_{m'}$$

$$\therefore \text{B.H.P.}'_{m'} = \frac{1}{\beta} (\text{I.H.P.}'_{m'} - C_0 P_0 N_m')$$

然るに此の場合最初に求めた B.H.P. は

$$\begin{aligned} \text{B.H.P.} &= \eta_y \times \text{I.H.P.}_{m'} \\ &= \frac{1}{\beta} (1 - P_0/P_{iy}) \text{IHP}_{m'} \quad \text{where} \quad \eta_y = \frac{1}{\beta} (1 - P_0/P_{iy}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \Delta \text{B.H.P.} &= \text{B.H.P.} - \text{B.H.P.}_{m'} \\ &= \frac{1}{\beta} (C_0 P_0 N_{m'} - P_0/P_{iy} \times \text{I.H.P.}_{m'}) \quad \text{where} \quad \text{I.H.P.}_{m'} = C_0 P_{im'} N_{m'} \\ &= \frac{1}{\beta} C_0 P_0 N_{m'} (1 - P_{im'}/P_{iy}) > 0 \quad \because P_{im'} < P_{iy} \end{aligned}$$

即ち H.S.S. に屬する場合には最初に求めた B.H.P. より $\Delta \text{B.H.P.}$ 丈小さい B.H.P. $_{m'}$ が所要の値であつて、L.S.S. に屬する場合には同様 $\Delta \text{B.H.P.}$ 丈大きい B.H.P. $_{m'}$ が所要の値となる可きである。

尙 M.I.P. が ΔN の影響を受ける場合も同様にして求めることが出来る。

APPENDIX

General Characteristic Equation

一般に「ディーゼル」機関が軸馬力 B.H.P. を出すに當り其の氣筒發生馬力 I.H.P. 中から空氣清掃唧筒 (I.H.P. $_s$)、空氣壓縮機 (I.H.P. $_c$)、燃料唧筒 (I.H.P. $_f$)、附屬滑油並に循環唧筒 (I.H.P. $_p$) 等を驅動するに要する馬力や、種々の摺動部に失はれる摩擦抵抗馬力 (I.H.P. $_r$) や、空氣抵抗に失はれる馬力 (I.H.P. $_w$) 等が差引かれる。さうして之等の全損失馬力を F.H.P. で表はすと次の關係が得られる。

$$\begin{aligned} \text{I.H.P.} &= \text{B.H.P.} + (\text{I.H.P.}_s + \text{I.H.P.}_c + \text{I.H.P.}_f + \text{I.H.P.}_p \\ &\quad + \text{I.H.P.}_r + \text{I.H.P.}_w) \dots\dots\dots (55) \end{aligned}$$

$$= \text{B.H.P.} + \text{F.H.P.} \dots\dots\dots (55')$$

$$\text{又} \quad \text{I.H.P.}_s = C_s p_s N, \quad \text{I.H.P.}_c = C_c p_c N, \quad \text{I.H.P.}_f = C_f p_f N, \quad \text{I.H.P.}_p = C_p p_r N,$$

$$\text{I.H.P.}_r = C_r p_r N, \quad \text{I.H.P.}_w = C_w p_w N \quad \text{and} \quad \text{F.H.P.} = C_o P_F N$$

で表はすことが出来るから、式 (55) 及び (55') から

$$\begin{aligned} P_i &= P_0 + (C_s/C_o p_s + C_c/C_o p_c + C_f/C_o p_f + C_p/C_o p_r + C_r/C_o p_r + C_w/C_o p_w) \\ &= P_0 + P_F \end{aligned}$$

$$\text{更に} \quad C_s/C_o \quad p_s = P_s, \quad C_c/C_o \quad p_c = P_c, \quad C_f/C_o \quad p_f = P_f, \quad C_p/C_o \quad p_p = P_p, \\ C_r/C_o \quad p_r = P_r, \quad C_w/C_o \quad p_w = P_w$$

と置けば上式は次の通りになる。

$$P_i = P_o + (P_s + P_c + P_f + P_p + P_r + P_w) \dots \dots \dots (56)$$

$$= P_o + P_F \dots \dots \dots (56')$$

即ち各唧筒及び摺動部の平均有効壓力は之を主氣筒「ピストン」面積上に働く壓力に換算すること
が出来る。

乍然一方に於て「ディーゼル」機關の特性曲線は船用推進機關でも發電機關でも略ぼ次の如き直線
的關係が成立するけれども

$$P_i = P_o + \beta P_o$$

必ずしも $\beta \geq 1$ でなく場合に依つては $\beta < 1$ となることがある。又或る場合には直線とならず曲線
となることがあり式 (44) は

$$P_i = P_o + \phi_1 P_o^{\frac{1}{2}} + \phi_2 P_o$$

單に曲線となる場合の一例に過ぎない。故に一般特性式として次の通りに表はした方が更に適當であ
らう。

$$P_i = P_o + \phi_1 P_o^r + \phi_2 P_o \dots \dots \dots (57')$$

$$= P_F + P_o \dots \dots \dots (57'')$$

$$\therefore P_F = P_o + \phi_1 P_o^r + (\phi_2 - 1) P_o \dots \dots \dots (57''')$$

$$\text{where } \phi_1 \geq 0 \quad \text{and} \quad 0 \leq |\phi_1| < 1$$

$$\phi_2 = 1 + q, \quad q \geq 0 \quad \text{and} \quad 0 \leq |q| < 1$$

$$0 \leq r < \infty$$

従つて

$$P_i = P_o + \phi_1 P_o^r + (1 + q) P_o \dots \dots \dots (58')$$

$$P_F = P_o + \phi_1 P_o^r + q P_o \dots \dots \dots (58'')$$

更に指數 r が 1 より小さい場合と 1 より大きい場合とに分けて考へた方が宜しい。然し大抵の場
合では $0 \leq r \leq 1$ となる。第四圖は一般の場合を示したものである。

従つて船用機關の場合には

$$\text{I.H.P.} = (C_o/C_1^{\frac{1}{3}}) P_o \text{B.H.P.}^{\frac{1}{3}} + \phi_1 (C_1^{\frac{r}{3}-1} / C_o^{r-1}) \text{B.H.P.}^{\frac{2r}{3}-1} + (1 + q) \text{B.H.P.} \dots (59')$$

$$\text{F.H.P.} = (C_o/C_1^{\frac{1}{3}}) P_o \text{B.H.P.}^{\frac{1}{3}} + \phi_1 (C_1^{\frac{r}{3}-1} / C_o^{r-1}) \text{B.H.P.}^{\frac{2r}{3}-1} + q \text{B.H.P.} \dots \dots (59'')$$

又發電機關の場合には

$$\text{I.H.P.} = C_o N P_o + \phi_1 C_o N P_o^r + (1 + q) C_o N P_o$$

$$\begin{aligned}
 &= \text{F.H.P.}_o + \phi_1 \text{B.H.P. } P_b^{r-1} + (1+q) \text{B.H.P.} \quad \because N = \text{constant} \\
 &= \text{F.H.P.}_o + \phi_1 C_t^{1-r} \text{B.H.P.}^r + (1+q) \text{B.H.P.} \quad \because \text{B.H.P.} = C_t P_b \\
 &\dots\dots\dots (60')
 \end{aligned}$$

$$\text{F.H.P.} = \text{F.H.P.}_o + \phi_1 C_t^{1-r} \text{B.H.P.}^r + q \text{B.H.P.} \dots\dots\dots (60'')$$

此の場合更に回転数に対する修正を施す可きである。

次に機械効率式を求めると式 (58') 及び (58'') より

$$\begin{aligned}
 \eta &= P_b / P_i = 1 - P_f / P_i \\
 &= 1 - (P_o + \phi_1 P_b^r + q P_b) / [P_o + \phi_1 P_b^r + (1+q) P_b] \dots\dots\dots (61)
 \end{aligned}$$

今 η の最高値を求めるには $d\eta/dP_b = 0$ なる関係より求めれば宜しい。即ち

$$\begin{aligned}
 (P_o + \phi_1 P_b^r + q P_b)(r \phi_1 P_b^{r-1} + 1 + q) &= (r \phi_1 P_b^{r-1} + q)(P_o + \phi_1 P_b^r + 1 + q P_b) \\
 P_o + \phi_1 P_b^r &= r \phi_1 P_b^r \\
 \therefore P_b &= P_o^{1/r} / \phi_1^{1/r} (r-1)^{1/r}
 \end{aligned}$$

此の関係を式 (61) に代入して

$$\begin{aligned}
 \max. \eta &= \left[P_o / \phi_1 (r-1) \right]^{\frac{1}{r}} / \left\{ \frac{r}{r-1} P_o + (1+q) \left[P_o / \phi_1 (r-1) \right]^{\frac{1}{r}} \right\} \dots (62') \\
 &= 1 / \left[r P_o^{1-\frac{1}{r}} / (r-1)^{1-\frac{1}{r}} \phi_1^{\frac{1}{r}} + (1+q) \right] \dots\dots\dots (62'')
 \end{aligned}$$

即ち第五圖の如く機械効率曲線は B.H.P. 或は P_b の増加するにつれ η の値を増加し、或る最高値を経て再び低下することを知る。

従つて η が最高有限値をとる爲の條件

$$P_b = P_o^{1/r} / \phi_1^{1/r} (r-1)^{1/r}$$

から P_b が正の有理有限値をとる爲めに次の結果を生ず。

$$(i) \quad \phi_1 > 0, \quad r > 1$$

$$(ii) \quad \phi_1 < 0, \quad r < 1$$

又機械効率の一般式(61)から $\phi_1 r$ 及び q の條件を求めると次表の通りになり、第六圖は一般的機械効率線圖である。

$\eta = P_b / [P_b + \phi_1 P_b r + (1+q)P_b]$ の吟味				
Case	Conditions of ϕ_1 and r	Values of η When $P_b = \infty$	q for $\eta \leq 1$ When $P_b = \infty$	Max. η for $0 < P_b < \infty$
1	$\phi_1 = 0$	$\frac{1}{1+q}$	$q \geq 0$	—
2	$\phi_1 \geq 0, r = 0$	$\frac{1}{1+q}$	$q \geq 0$	—
3	$\phi_1 \geq 0, 0 < r < 1$	$\frac{1}{1+q}$	$q \geq 0$	$\phi_1 < 0$ の時存在す
4	$\phi_1 > 0, r = 1$	$\frac{1}{\phi_1 + (1+q)}$	$\phi_1 + q \geq 0$ $\therefore q \geq 0$	—
5	$\phi_1 < 0, r = 1$	$\frac{1}{- \phi_1 + (1+q)}$	$- \phi_1 + q \geq 0$ $\therefore q < 0$	—
6	$\phi_1 > 0, 1 < r < \infty$	0	if $P_b < \infty$ $q \equiv 0$	存在す
*7	$\phi_1 < 0, 1 < r < \infty$	0	if $P_b < \infty$ $q \equiv 0$	分母=0になる時 $\eta = \infty$ 分母<0なる時 $\eta < 0$

* は實際に存在しない。

TABLE 1. Land Test Result of Port Engine of T.M.V. "Cape York"

(Abstracted from the Fifth Report of Marine Oil-Engine Trials Committee)

Main Engine: Hawthorn, Leslie & Co. Werkspoor Type S.A. 4 Cycle

6×560×1,000-1,020 B.H.P. at 125 R.P.M.

(A) Schedule of Loads and Speeds.

External Load			Speed R.P.M.		
Nominal Torque	Torque ft. lbs.	Brake Load lbs.	A By Propeller Law	B High Speed	C Low Speed
4/4	42,800	3,259	125	140	110
3/4	32,100	2,444	108	123	93
1/2	21,400	1,629	88	103	73
1/4	10,700	814	63	78	48

(B) Test Result of Port Engine on Shore.

Kind of Speed		A	B	A	C	B	A	C	B	A	C	B	A	C
Test No.		13	8	10	9	5	7	6	1	3	2	4	11	12
Brake Load lbs.		3,470	3,259	3,259	3,259	2,444	2,444	2,444	1,629	1,629	1,629	809	814	814
R. P. M.		128.9	138	125.1	109.6	123.1	108.5	93	103.7	88.4	72.4	79.3	63.3	48.7
M. I. P. lbs./□"		113.3	108	107.3	108.3	86	87.5	86.3	66.5	65.0	65.5	46.6	48.63	48
Mean of M. I. P.		113.3	107.9			86.6			65.67			46.6	47.63	
M. B. P. lbs./□"		76.4	71.7	71.7	71.7	53.9	53.9	53.9	35.9	35.9	35.9	17.8	17.9	17.9
I. H. P.		1,660	1,700	1,530	1,350	1,205	1,080	915	785	645	540	425	355	255
B. H. P.		1,118	1,123	1,018	893	753	664	569	422	360	297	160	129	99
Fuel lbs./hour		485	498	427	373	334	291	248	210	175	147	112	89	69
Fuel lbs./B. H. P. H.		.4317	.443	.419	.4175	.4435	.438	.4355	.4973	.486	.4948	.6995	.6745	.697
Corrected I. H. P.		1,670	1,675	1,540	1,375	1,195	1,075	950	745	660	570	380	340	300
" M. I. P.		114	106.9	108.4	110.3	85.6	87.3	90.0	63.0	61.6	68.9	42.2	47.1	53.9
Mechanical. Eff. %		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corrected by Author	M.I.P.	112	108.1	107.75	107.57	86.76	86.87	85.67	66	65.46	64.47	47.84	48.23	47.78
	I.H.P.	1,644	1,698	1,535	1,3425	1,216	1,067	906	780	660	535	432	348	289
	η %	68	66.1	66.3	66.5	61.95	62.25	62.8	54.1	54.55	55.5	37.03	37.05	38.20

N.B: $C_0 = 6 \times .01893$ $F' = 52 + .375 \text{ B.H.P.}$ $F = 42 + .378 \text{ B.H.P.}$ $F'' = 32 + .331 \text{ B.H.P.}$

TABLE 2. Calculated Values from I.H.P.=F.H.P.₀+ γ B.H.P.

N	P _b	B.H.P.	P _i	I.H.P.	N'	B.H.P.'	P _i '	I.H.P.'	N''	B.H.P.''	P _i ''	I.H.P.''
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0	0	0	∞	175	15	0	128.28	220	-15	—	—	—
5	.1146	.062	307.35	175.09	20	.26	96.75	220.34	-10	—	—	—
10	.4585	.522	150.21	175.70	25	1.31	77.88	221.72	-5	—	—	—
15	1.6316	1.762	103.78	177.36	30	3.26	65.76	224.65	0	0	∞	130.00
20	1.8358	4.178	79.26	180.6	35	7.31	57.62	229.62	5	1.05	230.7	131.42
25	2.8656	8.157	—	—	40	13.06	48.68	237.21	10	3.26	153.13	134.45
30	4.1265	14.099	56.73	193.92	45	21.16	48.35	247.88	15	7.05	81.83	139.62
35	5.6166	22.389	—	—	50	32.03	46.04	262.22	20	12.79	131	147.44
40	7.3360	33.421	48.19	219.8	55	45.95	44.79	280.56	25	20.97	55.58	158.44
45	9.2846	47.586	—	—	60	63.45	—	—	30	31.72?	—	172.33
48	10.5638	57.751	—	—	63	—	—	—	33	—	—	—
50	11.4625	65.275	46.07	262.5	65	84.95	44.83	331.96	35	45.73	48.20	192.30
55	13.8696	86.881	—	—	70	110.58	—	—	40	63.19	—	—
60	16.5060	112.795	47.70	326.1	75	141.00	47.53	405.84	45	84.63	47.82	245.20
63	18.1979	130.575	48.77	349.8	78	161.80	48.75	433.25	48	99.6	48.58	265.70
65	19.3716	143.409	—	—	80	176.5	—	—	50	110.3	—	—
70	22.4665	179.115	52.03	424.5	85	217.6	52.35	506.79	55	140.3	51.34	321.80
73	24.4335	203.145	—	—	88	—	—	—	58	—	—	—
75	25.7906	220.303	—	—	90	264.4	—	—	60	176.2	—	—
78	27.8951	248.017	—	—	93	—	—	—	63	—	—	—
80	29.344	267.366	58.50	533.3	95	317.6	59.00	638.59	65	217.4	57.50	426.10
85	33.127	320.696	—	—	100	377.3	—	—	70	264.1	—	—
88	35.506	355.865	64.98	651.7	103	416.5	65.55	770.75	73	295.5	63.99	531.5
90	37.139	380.684	66.82	685.5	105	444.0	67.35	805.39	75	317.4	65.80	562.3
93	39.747	420.035	—	—	108	—	—	—	78	—	—	—
95	41.380	447.721	—	—	110	518.4	—	—	80	377.0	—	—
100	45.850	522.200	76.80	871	115	600.5	77.23	1,011.46	85	443.9	75.87	734.6
103	48.642	570.622	—	—	118	—	—	—	88	—	—	—
105	50.550	604.512	—	—	120	690.9	—	—	90	518.2	—	—
108	53.479	642.822	85.90	1,057	123	749.5	85.90	1,207.84	93	566.5	85.11	901.5
110	55.479	695.512	88.27	1,107	125	790.5	88.56	1,261.88	95	600.5	87.55	947.9
115	60.637	788.309	—	—	130	897.8	—	—	100	690.6	—	—
120	66.024	902.262	101.2	1,371	135	1,015.2	101.32	1,558.03	105	789.6	100.79	1,205.4
123	69.367	971.745	—	—	138	—	—	—	108	—	—	—
125	71.641	1,020.00	108.28	1,542	140	1,198.3	108.22	—	110	941.5	107.95	1,352.4
130	77.487	1,147.27	115.63	1,111	145	1,279.7	115.63	1,906.64	115	1,014.9	115.52	1,512.3
135	83.562	1,284.80	—	—	150	1,427.6	—	—	120	1,142.1	—	—
140	89.865	1,432.92	131.37	2,094	155	1,586.4	130.97	2,312.65	125	1,279.4	131.53	1,872.5
145	96.400	1,591.99	—	—	160	1,756.7	—	—	130	1,427.3	—	—
150	103.163	1,944.60	—	—	165	1,938.0	—	—	135	1,586.0	148.95	2,289.11

N.B. (1) N =Standard speed. (2) $P_b = .004535 N^2$ (3) $B.H.P. = .11388 P_b N = .0005222 N^3$
(4) $P_i = 175 / (.11388 N) + 1.34 \times .004535 N^2 = 1536 / N + .0061439 N^2$ (5) $I.H.P. = 175$
 $+ 1.34 B.H.P. = 175 + .000699748 N^3$ (6) $N' = N + 15$ (7) $B.H.P.' = .11388 P_b N'$
 $= .0005222 N^2 (N + 15)$ (8) $P_i' = 220 / (.11388 N) + 1.318 \times .004535 N^2 = 1932 / (N + 15) + .0060430 N^2$
(9) $I.H.P.' = 220 + 1.318 B.H.P.' = 220 + .0006882596 N^2 (N + 15)$ (10) $N'' = N - 15$
(11) $B.H.P.'' = .11388 P_b N'' = .0005222 N^2 (N - 15)$ (12) $P_i'' = 130 / (.11388 N'') + 1.362$
 $\times .004585 N^2 = 1141 / (N - 15) + .00624477 N^2$ (13) $I.H.P.'' = 130 + 1.362 B.H.P.'' = 130$
 $+ 0.0007112364 N^2 (N - 15)$

TABLE 3. Calculated Values from $P_i = P_0 + \beta P_0$

N	P_0	B.H.P.	P_i	I.H.P.	N'	B.H.P.'	P_i'	I.H.P.'	N''	B.H.P.''	P_i''	I.H.P.''
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0	0	0	27.0	0	15	0	27.0	46.12	-15	—	27.0	0
5	.1146	.062	27.128	15.45	20	.261	27.128	61.78	-10	—	27.128	-.131
10	.4585	.522	27.514	31.32	25	1.307	27.514	78.31	-5	—	27.514	-.261
15	1.6316	1.762	28.156	48.06	30	3.525	28.156	96.12	0	0	28.156	0
20	1.8338	4.178	29.054	66.09	35	7.311	29.054	115.66	5	1.045	29.054	16.52
25	2.8656	8.157	30.204	85.85	40	13.06	30.204	137.36	10	3.263	30.204	34.34
30	4.1265	14.100	31.622	107.76	45	21.16	31.622	161.64	15	7.05	31.622	53.88
35	5.6166	22.390	33.291	132.26	50	32.03	33.291	188.95	20	12.79	33.291	75.58
40	7.3360	33.421	35.217	159.78	55	45.95	35.217	219.70	25	20.89	35.217	99.86
45	9.2846	47.586	37.399	190.74	60	63.45	37.399	254.33	30	31.72	37.399	127.16
48	10.5638	57.751	38.832	—	63	—	38.832	—	33	—	38.832	—
50	11.4625	65.275	39.839	225.59	65	84.95	39.839	293.27	35	45.73	39.839	157.91
55	13.8695	86.881	42.535	—	70	100.58	42.535	336.94	40	63.19	42.535	192.54
60	16.5060	112.795	45.487	308.65	75	141.00	45.487	385.81	45	84.66	45.487	231.49
63	18.1979	130.575	47.382	337.44	78	161.80	47.382	417.79	48	99.6	47.382	257.10
65	19.3716	143.409	48.697	—	80	176.5	48.697	440.27	50	110.3	48.697	275.17
70	22.4665	179.115	52.163	412.75	85	217.5	52.163	500.77	55	140.8	52.163	324.06
73	24.4335	203.145	54.367	—	88	—	54.367	—	58	—	54.367	—
75	25.7906	220.303	55.887	465.61	90	264.4	55.887	558.73	60	176.2	55.887	372.49
78	27.8951	248.017	58.244	—	93	—	58.244	—	63	—	58.244	—
80	29.344	267.366	59.867	540.29	95	317.6	59.867	641.59	65	217.4	59.867	438.99
85	33.127	320.696	64.103	—	100	377.3	64.103	722.78	70	264.1	64.103	505.95
88	35.506	355.865	66.769	662.30	103	416.5	66.769	775.20	73	295.5	66.769	549.41
90	37.139	380.684	68.597	695.77	105	444.0	68.597	811.73	75	317.4	68.597	579.81
93	39.747	420.035	71.416	—	108	—	71.416	—	78	—	71.416	—
95	41.380	447.721	73.347	774.49	110	518.4	73.347	919.94	80	377.0	73.347	669.05
100	45.850	522.200	78.354	832.30	115	600.5	78.354	1,014.64	85	443.9	78.354	749.95
103	48.642	570.622	81.481	—	118	—	81.481	—	88	—	81.481	—
105	50.550	604.512	83.613	998.28	120	690.9	83.613	1,129.46	90	518.2	83.613	847.09
108	53.479	657.744	86.899	1,068.77	123	449.5	86.899	1,160.62	93	566.5	86.899	920.33
110	55.479	695.512	89.138	1,103.31	125	790.5	89.138	1,253.76	95	600.5	89.138	952.86
115	60.637	788.309	94.916	1,227.83	130	897.8	94.916	1,387.98	100	690.6	94.916	1,067.66
120	66.024	902.262	100.950	1,362.26	135	1,015.2	100.950	1,532.54	105	789.6	100.950	1,191.98
123	69.367	971.745	104.693	—	138	—	104.693	—	108	—	104.693	—
125	71.641	1,020.00	107.241	1,507.04	140	1,142.3	107.241	1,687.89	110	897.5	107.241	1,326.20
130	77.487	1,147.27	113.788	1,662.60	145	1,279.4	113.788	1,854.44	115	1,014.9	113.788	1,470.76
135	83.562	1,284.80	120.493	1,829.37	150	1,427.6	120.493	2,032.63	120	1,142.1	120.493	1,626.10
140	89.865	1,432.92	127.654	2,007.77	155	1,586.4	127.654	2,222.89	125	1,279.4	127.654	1,792.65
145	96.400	1,591.99	134.972	—	160	1,756.7	134.972	—	130	1,427.3	134.972	—
150	103.163	1,944.60	142.547	—	165	1,938.0	142.547	—	135	1,586.0	142.547	—

N.B.: (1) N =Standard speed. (2) P_0 =.004585 N^2 (3) B.H.P.=.11388 P_0 N =.0005222 N^3 (4) P_i =27+1.12 P_0 =27+.0051354 N^2 (5) I.H.P.=.11388 P_i N =(3.07476+.00057482 N^2) N (6) $N'=N+15$ (7) B.H.P.'=.11388 P_0 N' =.0005222 N^2 ($N+15$) (8) $P_i'=P_i$ =(4)(9) I.H.P.'=.11388 P_i' N' =(3.07476+.00057482 N^2) ($N+15$) (10) $N''=N-15$ (11) B.H.P.=''=.11388 P_i'' N'' =.0005222 N^2 ($N-15$) (12) $P_i''=P_i$ =(4)(13) I.H.P.=''=.11388 P_i N'' =(3.07476+.00057482 N^2) ($N-15$)

TABLE 4. Calculated Values of M.I.P. and Mech. Efficiencies.

N	P_b	P_i	η	P_i	η	N'	P_i'	η'	N''	P_i''	η''
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
0	0	27	0	∞	0	15	123.28	0	-15	-76.07	0
5	.1146	27.128	.0042	307.35	.0004	20	96.75	.0012	-10	-113.94	-0.0001
10	.4585	27.514	.0167	150.21	.0031	25	77.88	.0059	-5	-227.57	-0.0002
15	1.0316	28.156	.0367	103.78	.01	30	65.76	.0157	0	∞	0
20	1.8358	29.051	.0632	79.26	.0231	35	57.62	.0318	5	230.7	.0079
30	4.1265	31.622	.1304	56.73	.0727	45	48.35	.0872	15	81.83	.0503
40	7.3360	35.217	.2081	48.19	.1492	55	44.79	.1638	25	55.58	.1321
50	11.4625	39.839	.2875	46.07	.249	65	44.83	.2568	35	48.20	.2377
60	16.5060	45.487	.363	47.70	.3512	75	47.87	.3473	45	47.82	.3453
70	22.4665	52.163	.431	52.03	.4325	85	52.35	.4292	55	51.34	.4375
80	29.344	59.867	.489	58.50	.5015	95	59.00	.4975	65	57.50	.5105
90	37.139	68.597	.542	66.82	.556	105	64.35	.5515	75	65.78	.565
100	45.850	78.354	.585	76.80	.5935	115	77.23	.5903	85	75.87	.601
110	55.479	89.138	.623	88.27	.6288	125	88.56	.627	95	87.55	.634
120	66.024	100.950	.653	101.2	.6595	135	101.32	.655	105	100.95	.657
130	77.487	113.788	.681	115.62	.6705	145	115.53	.671	115	115.52	.673
140	89.865	127.654	.703	131.37	.6848	155	130.97	.688	125	131.53	.684
125	71.641	107.241	.668	108.28	.6615	140	108.22	.662	110	107.95	.663
108	53.479	86.899	.615	85.90	.622	123	86.19	.621	93	85.11	.628
88	35.506	66.769	.532	64.98	.5465	103	65.55	.543	73	63.99	.554
63	18.198	47.382	.384	48.77	.373	78	48.75	.373	48	48.58	.374
50.01	11.5	—	—	46.12	.249	59.75	44.73	.257	40.6	47.38	.243

N.B.: (1) N =Standard speed. (2) $P_b=.004585 N^2$ (3) $P_i=27+.0051354 N^2$ (4) $\eta=(2)/(3)$
 (5) $P_i=1.536/N+.0061439 N^2$ (6) $\eta=(2)/(5)$ (7) $N'=N+15$ (8) $P_i'=1.932/N+.0060430 N^2$
 (9) $\eta'=(2)/(8)$ (10) $N''=N-15$ (11) $P_i''=1.141/N'+.00624477 N^2$ (12) $\eta''=(2)/(11)$

TABLE 5. Land Trial Result of O.S.K. No. 12 Engine.

Sulzer 6 ST 60-6×600×1060 2,300 B.H.P. at 112 R.P.M.

Load	Schedule of Powering				R.P.M.	B.H.P.	I.H.P.	M.B.P.	M.I.P.	η	F	f_b
%	kgs.	R.P.M.	B.H.P.	M.B.P.	N			P_b	P_i	%	kgs./hour	gts./B.H.P.H.
115	3,391	117	2,645	5.6574	117.45	2,655	3,339	5.66	7.115	79.6	477.50	179.84
100	3,080	112	2,300	5.13847	112.88	2,318	2,911	5.14	6.45	79.7	395.83	170.76
75	2,537	102	1,725	4.22955	102.2	1,729	2,286	4.23	5.595	75.6	288.0	166.57
50	1,938	89	1,150	3.23323	90.7	1,172	1,651	3.23	4.55	71.6	202.0	172.4
25	1,222	70.5	575	2.02786	71.3	581	983	1.97	3.447	59.1	111.0	191.1
0	0	—	—	—	34.0	0	251	0	1.847	0	—	—

Engine Maker—Kobe Steel Work. Trial Date—Feb. 14th, 1927. Fuel Oil—Tarakan Heavy Oil
 10364 cal. per kg. B.H.P. = $W.N/150 = .001630358 N^3 = 3.996 P_b N$ $P_b = .000408 N^2$.

TABLE 6. Calculated Values for O.S.K. No. 12 Engine.

N	B.H.P.	P_b	P_t	I.H.P.	η	I.H.P.	P_t	η
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	0	0	1.3	0	0	320.000	∞	0
1	.00163	$.408 \times 10^{-3}$	1.3004	5.196	.00031	320.002	80.081	.00005
2	.01304	1.632×10^{-3}	1.3017	10.403	.00125	320.015	40.042	.00004
3	.04403	3.672×10^{-3}	1.3038	15.630	.00282	320.050	26.698	.00014
4	.10436	6.528×10^{-3}	1.3067	20.886	.00495	320.118	20.027	.00033
5	.20382	1.020×10^{-2}	1.3105	26.183	.00779	320.224	16.028	.00064
6	.35221	1.369×10^{-2}	1.3151	31.530	.01042	320.398	13.363	.00125
7	.55929	1.999×10^{-2}	1.3205	36.937	.01514	320.632	11.466	.00174
8	.83486	2.611×10^{-2}	1.3268	42.414	.01967	320.943	10.040	.00260
9	1.18869	3.305×10^{-2}	1.3339	47.971	.02477	321.343	8.936	.00370
10	1.63058	4.080×10^{-2}	1.3418	53.619	.0304	321.843	8.054	.00507
12	2.81764	5.875×10^{-2}	1.3602	65.225	.0432	323.184	7.360	.00799
14	4.4743	7.997×10^{-2}	1.3819	77.313	.05785	325.325	5.797	.01379
16	6.67885	1.0445×10^{-1}	1.4121	89.962	.07395	327.547	5.123	.02078
18	9.50954	1.3219×10^{-1}	1.4355	103.075	.09215	330.746	4.593	.02875
20	13.04464	1.6320×10^{-1}	1.4673	117.265	.1112	334.740	4.188	.03895
25	25.47781	2.550×10^{-1}	1.5664	155.981	.1633	348.790	3.491	.073.5
30	44.02566	3.672×10^{-1}	1.6764	200.964	.2191	369.750	3.084	.1191
34	64.08832	4.7165×10^{-1}	1.7825	249.306	.2645	392.420	2.888	.1633
35	69.91111	4.998×10^{-1}	1.8123	253.467	.2756	399.000	2.853	.1752
40	104.3751	6.528×10^{-1}	1.9391	314.744	.3314	437.924	2.739	.2382
45	148.5866	8.262×10^{-1}	2.1469	390.095	.3846	487.903	2.717	.3040
50	203.8225	1.02	2.3455	468.628	.4348	550.319	2.754	.3702
60	352.2053	1.4688	2.8055	677.647	.5235	717.992	2.994	.4905
70	559.2889	1.9992	3.3492	936.833	.5974	951.997	3.4031	.588
80	834.8570	2.6112	3.9765	1,271.201	.6568	1,263.388	3.9517	.6609
90	1,188.6928	3.3048	4.6874	1,685.784	.7050	1,663.223	4.6242	.7145
100	1,630.58	4.0800	5.482	2,190.607	.744	2,172.555	5.4112	.754
110	2,170.302	4.9368	6.3602	2,795.692	.776	2,772.441	6.3025	.7835
120	2,817.642	5.8752	7.3221	3,511.084	.8025	3,506.936	7.3263	.8024
130	3,582.384	6.8952	8.3676	4,346.796	.824	4,367.994	8.4076	.8215
112	2,300.000	5.6574	—	—	—	—	—	—

N.B.: (2) $B.H.P. = 3.996 \times P_b N = 3.996 \times .000408 N^3 = .001630358 N^3$ (3) $P_b = .000408 N^2$ (4) $P_t = 1.3 + 1.025 P_b = 1.3 + .0004182 N^2$ (5) $I.H.P. = 3.996 (1.3 + 1.025 \times P_b) N = 3.996 (1.3 + 0.0004182 N^2) N = 3.996 \times 1.3 N + 1.025 B.H.P.$ (6) $\eta = (3)/(4) = (2)/(5)$ (7) $I.H.P. = 320 + 1.13 B.H.P. = 320 + 1.13 \times .001630358 N^3$ (8) $P_t = 320/(3.996 \times N) + 1.13 \times P_b = 80.08/N + .0046104 N^2$ (9) $\eta = (3)/(8) = (2)/(7)$ $F = 20 + 12.14 (B.H.P./100) - .0435 (B.H.P./100)^2 + .02295 (B.H.P./100)^3$

TABLE 7. Test Result of Deutz Airless Injection Diesel Engine.

Test	Load	R.P.M.	B.H.P.	I.H.P.	P_b	P_i	η	F	f_b	From Equations		
No.	%	N			kgs./ c.m. ²	kgs./ c.m. ²	%	kgs./ hour	$\frac{\text{gts.}}{\text{B.H.P.H.}}$	B.H.P.	F	F'
4	120	182	971	1,178	6.4797	7.8610	82.4	167.3	172.3	0	22	26.5
3	100	182	818	1,012	5.4587	6.7533	80.8	137.3	167.5	100	34.29	39.61
5	75	182.4	608	798	4.0484	5.3135	76.2	101.8	167.5	200	46.69	52.47
6	50	182.5	407	618	2.7075	4.1127	65.9	73.9	181.5	300	59.39	65.30
7	25	181.5	210	405	1.4119	2.7110	51.9	47.4	222.6	400	72.59	78.31
8	25	216.3	250	447	1.4057	2.5134	56	58.3	233	500	85.15	91.73
9	50	216	502	718	2.8187	4.0317	69.9	93.8	186.8	600	101.31	105.76
10	70	216	709	942	3.9866	5.2967	75.3	122.5	173	700	117.21	120.64
11	100	215	1,000	1,207	5.6483	6.8183	82.9	172.5	172.5	800	134.42	135.58
12	110	212	1,083	1,310	6.2044	7.5048	82.7	191	176.5	900	153.11	153.79
13	70	213	700	898	3.9914	5.0748	78.6	121.8	174	1,000	173.5	172.5
										1,100	—	192.92

N.B.: Fuel Oil Gas Oil of 9,822 c./kg.

Engine Constant = $C_0 = .82337$

Characteristic Equations:—

$$I.H.P. = 195 + B.H.P.$$

$$P_i = 1.303 + P_b$$

$$\eta = 1 - 1.303/P_i$$

$$F = 22 + 12.3 H - 0.045 H^2 + .03 H^3$$

$$f_b = 22 H^{-1} + 12.3 - 0.045 H + .033 H^2$$

$$\text{where } H = B.H.P./100$$

at $N = 182$

$$I.H.P.' = 212.5 + B.H.P.'$$

$$P_i' = 1.2 + P_b'$$

$$\eta' = 1 - 1.2/P_i'$$

$$F' = 26.5 + 13.31 H' - .235 H'^2 + .0364 H'^3$$

$$f_b' = 26.5 H'^{-1} + 13.31 - .235 H' + .0364 H'^2$$

$$H' = B.H.P.'/100$$

at $N = 215$

TABLE 8. Land Trial Result of Nobel Marine Diesel Engine.

2 Cycle S.A. Four Cylinder—1,600 B.H.P. at 105 R.P.M.

Test No.	R.P.M.	B.H.P.	η	P_i	P_b
1	87.3	799	66.6	4.46	3.18
2	84.7	957	70.0	5.2	3.925
3	85.0	1,215	70.0	6.38	4.98
4	87.4	1,436	76.2	6.98	5.72
6	64.3	917	75.5	6.075	4.95
7	65.2	736	71.5	5.09	3.925
8	65.9	570	69.8	4.00	3.01
9	45.2	370	68.4	3.85	2.87
10	106.6	935	65.8	4.30	3.05
11	106.0	1,220	70.0	5.24	4.00
12	107.0	1,613	75.3	6.47	5.23
12'	105.4	1,588	75.2	6.52	5.23
13	105.1	1,729	77.3	6.94	5.725
14	108.4	1,932	75.2	7.6	6.2

N.B.:—

Engine Constant $C_0 = 2.92645$

$$P_i''' = .8324 + 1.065 P_b''' \text{ at } N'' = 65$$

$$P_i = .9575 + 1.065 P_b \text{ at } N = 105$$

$$P_i'' = 1.033 + 1.065 P_b'' \text{ at } N' = 85$$

FIG. 5.
CHARACTERISTIC CURVES
FOR
O.S.K. No. 12 ENGINE

FIG. 8.

N - P_b - P_i DIAGRAM.

FOR
S/M.V. PACIFIC TRADER

DOXFORD
DIESEL ENGINE

2900 B.H.P.
87 R.P.M.

FIG. 11.
N-BHP-IHP. DIAGRAM

FIG. 12.
N-B-R DIAGRAM.

FIG. 13

N-B.H.P.-FUEL DIAGRAM.

討 論

○會長(今岡純一郎君) 澤田君の御講演に對し、御質問なり又は討論なりを御願ひ致します。御質問も御討論もございませぬか…………澤田君は昨年以來引續き「ディーゼル、エンジン」を御研究になりまして、吾々に新しい算出の方法を御示し下さつたことは、現在「ディーゼル、エンジン」の普及の廣い時代に於ては誠に機宜を得た御研究であり、殊に引續いて同じ種類の「ペーパー」を我が協會に御提出下さいまして、進歩した一つの形式を斯様に御示し下さつたことを、特に私共感謝の意を表する次第であります、尙今後とも御研究を續けられ御發表あらんことを偏に希望致します。諸君と共に拍手を以て感謝の意を表します。

(拍手起る)