(昭和 32 年 11 月造船協会秋季講演会に於て講演)

上部構造の効きに関する研究

第 3 報

(上部構造の曲げに関する一近似計算法, その二 Superstructure)

正員 寺 沢 一 雄*

正員 八 木 順 吉**

The Effect of Superstructure on the Strength of Ship

Report No. 3

(An Approximate Method for the Bending Calculation of Superstructure)

— Part 2, Superstructure —

By Kazuo Terazawa, *Member*

and Junkichi Yagi, *Member*

Abstract

In the previous report, the authors investigated the interaction between deckhouse and main structure, and in this paper the elastic behaviour of superstructure was researched.

In the case of superstructure whose sides are continuous to the side shell, the interaction between superstructure and main structure depends on the tensile (or compressive) rigidity of their side plates in the vertical direction, while in the case of deckhouse the vertical reaction between house and hull is affected by the bending stiffness of the upper deck. Then an evaluating method of the stiffness factor for superstructure was presented.

The method for estimating the effective area of deckhouse shown in the previous report was examined to be applicable to that of superstructure by the comparison of the calculated values with the measured values which were obtained by the various model experiments. Using the stiffness factor and the effective area evaluated by these methods, the result of the bending test of aluminium superstructure was analysed.

The simplified formula for the bending calculation of the superstructure was presented and its numerical values were compared with results calculated by the successive approximate method and the validity of the formula was discussed.

§ 1. 緒 言

第 2 報¹⁾に於いて Deckhouse の曲げに関する近似計算法を導き、箱型船体模型の曲げ試験結果と比較してよく合致する事を確めた。処がその Side と Side Shell とが連続している処の Superstructure の場合には、Superstructure と Main Structure とが互に逆方向の曲率を持つようとする作用に抵抗するのは、その Side 及び Side Shell 自身の垂直方向の引張或いは圧縮剛性である。従つて Deckhouse の場合は Deck の面に垂直な荷重に対する剛性によつてその Stiffness Factor を算定したが、Superstructure の場合は板の面内荷重に

原稿受付. 7 月 15 日

* 大阪大学教授

** 大阪大学助教授

1) 寺沢一雄, 八木順吉: 上部構造の効きに関する研究 (第 2 報), 昭和 32 年 5 月造船協会春季講演会に於いて発表

対する剛性を問題にしなければならないから、その評価法は異なる事になる。

それ故、先ず第2報で導かれた上部構造の有効断面積の計算式による値と、各種の Superstructure の模型試験によつて求められた有効断面積とを比較して、その計算法が Superstructure にも適用し得る事を確かめると共に、Superstructure に関する Stiffness Factor の算定法を導き、これ等の値を用いて著者等によつて実施された Aluminium Superstructure の曲げ試験結果を解析し、ほぼ満足す可き結果が得られた。又 Superstructure の如く大なる Stiffness Factor を有する場合の曲げに対する略算式を導き、その計算値と逐次近似法による計算値とを比較すると同時に、その略算式の適用範囲を求めた。

§ 2. Superstructure の曲げに関する近似計算法

2-1. 有効断面積並びに有効慣性能率

一定断面を有する一層の Superstructure に於いては、その甲板と側壁との板厚が等しい場合には、その有効断面積及びその図心位置並びに各断面の有効慣性能率及びその中性軸の位置は、近似的に第2報で述べられた処の Deckhouse の場合と全く同じ式で与えられる。これ等の式によつて計算された値を用いて、前に Deckhouse の曲げ試験結果を解析し、可成り満足す可き結果が得られたが、特に有効断面積に就いては Muckle によつて行われた Aluminium Superstructure の曲げ試験結果²⁾ 及び著者等によつて実施された十字型模型の引張試験結果³⁾ と比較して可成りよく合致する事が認められた。

第1図は縦軸に中央断面に於ける有効断面積 $[A_E]_{\Sigma}$ と実断面積 A_0 との比即ち中央断面での有効断面積比 $[A_E]_{\Sigma}/A_0$ をとり、横軸に Superstructure の半長 l と Deck Height に Superstructure Deck の半幅とを加

第 1 図

えたもの B との比即ち l/B をとり、 $[A_E]_{\Sigma}/A_0$ と l/B との関係を図示せるものである。図中実線で示された曲線は著者等の理論値を示すもので、これは図に示されている如く板の両側で長さ方向に一定の大きさの縦歪を強制した場合の板の中央断面に於ける有効断面積比を求めたものであり、 $\square \circ \Delta \bullet$ の各印は Muckle によつて求められた実験値を示すものである。

本実験は長さ 12'-4" の Steel Main Structure に長さ 11'-6", Deck Height 3' で幅及び板厚が異なる 4 種の Aluminium Superstructure を取付け、これ等を 100% Superstructure と称し、それらに対して中央集中荷重による曲げ試験を実施した後、各 Superstructure の長さを夫々元の長さの 80%, 60%, 40%, 及び 20% に順次切断して実験を行い、Superstructure の長さ幅及び板厚と Superstructure の有効性と関係が調査されたものである。同論文によれば Partial Superstructure の中央断面が受持つ引張荷重と 100% Superstructure の中央断面でのそれとの比が与えられているが、100% Superstructure の中央断面では殆ど完全に Superstructure と Main Structure とが一体となつて一本の梁として変形しており、実測された縦応力は Elementary Beam Theory による値とよく合致しているため、この場合の有効断面積比を 100% と見做す事とした。又各実験値を比較すれば、Midship に於ける各 Superstructure の結合部での縦応力は殆ど完全に相等しく、而も後で述べられる処の Superstructure と Main Structure との相対的曲げ変形を表わす量 u の大きさを当ててみれば、最も短い 20% Superstructure 以外のものではすべて $u > 3$ であり、この場合は後述される如く Superstructure と Main Structure との曲率は Midship に於いては一致すると見做し得るので、近似的に

- 2) W. Muckle: "The Influence of Proportions on the Behaviour of Partial Superstructures Constructed of Aluminium Alloy", TINA Vol. 97, 1955.
- 3) 寺沢一雄, 八木順吉: 上部構造の縦応力軽減法に関する研究 (第1報), 昭和32年5月, 西部造船会, 関西造船協会春季連合大会に於いて発表

Midship に於いて各 Partial Superstructure の受持つ引張荷重と、100% Superstructure のそれとの比が有効断面積比に等しいものと見做してこれ等の比を第1図に示した。尚 20% Superstructure では $u \approx 2$ であるため後で述べられるように、Midship に於ける Superstructure の曲率は Main Structure のそれより僅かに小さくなる故、第1図に示された値は 20% Superstructure に対しては本当の有効断面積比よりも僅かに小さい値となつているものと思われる。図中の□○△◎の各印は Superstructure の幅及び板厚が夫々 22'×5/32'、19'×5/32'、16'×5/32' 及び 19'×3/16' の模型に対する中央断面での有効断面積比を示すものであり、理論曲線はほぼこれ等の実験値の平均を通つている。但し 20% Superstructure では上に述べられた理由により実験値の方が少し低目になつている。尚幅 22' 及び 16' の 2 個の 80% Superstructure の実験では、有効断面積比が 100% を可成り超過しており、実験誤差が大きいのと思われるので、この 2 個の実験値のみは本図に示さなかつた。

△印は著者等によつて求められた実験値であり、図に示されている如く Deck 及び Wall より成る十字型断面を有する模型の引張試験結果より中央断面に於ける有効断面積比を求めたものである。この実験では Deck の引張剛性の方が Wall のそれより大であるため、Wall の結合部に於ける縦歪はほぼ長さ方向に一定の大きさを示しており、理論に用いられた仮定を大体満足していたが、Wall の上辺が自由辺であるため、有効断面積は上辺が自由でない場合より僅かに小さくなる筈であり、図に見られる如く実験値はすべて理論値より極く僅か低目の値となつている。これ等の諸実験結果と理論値とを比較すれば、本理論値はほぼ満足す可きものと思われる。

2-2. Stiffness Factor

上部構造はその下縁に於いて主構造より水平方向の剪断力を受け主構造と逆向きの曲率を持つような傾向を生ずるが、上部構造の側壁が船側より内側に入り込んでいる処の Deckhouse 場合には、その傾向を阻止するのは House を支持する甲板の垂直方向の剛性に比例した垂直反力である。従つてその場合は Deck の Stiffness Factor としては単位幅の甲板を House Wall の位置に於いて垂直方向に単位量だけ変位せしめるに要する力与えられた。

処が上部構造の側壁が船側外板と連続しているところの Superstructure に於いては、それが Main Structure に対して逆方向の曲率をもとうとする傾向に抵抗するのは外板及び側壁自身の垂直方向の引張或いは圧縮剛性であつて、これは Deckhouse の場合の Deck の垂直方向の剛性に比べると非常に大きい。従つて短い Superstructure を除けば一般に Superstructure の中央部では、その曲率と Main Structure の曲率とはほぼ一致して居り、全断面を一本の梁と考える事が出来る。而しながら短い Superstructure の各断面及び Superstructure の端部附近では、端部が自由辺であるための影響並びに長さが短いための影響を受けて Superstructure の曲率は Main Structure のそれと一致せず、両構造の撓み差が生ずる事になる。この影響を考慮するため船体全体を一本の梁と見做さずに、便宜上両構造を切離して夫々別個の梁と見做し、Deckhouse の場合と同様な考え方を適用するものとするれば、Superstructure の場合に対する Stiffness Factor を求める事が必要となる。

Superstructure に対する Stiffness Factor K の大きさは厳密に評価する事は困難であるが、その値は Deckhouse の場合のそれに比べると非常に大であるから、 K の値の変化が Superstructure の曲げ変形に及ぼす影響は Deckhouse の場合よりもその感度が遙かに小さい。従つて便宜上近似的に簡単な方法で K の値を評価する事にする。

光弾性による凸型平板模型の均一曲げ試験結果⁴⁾によれば、横断面での垂直方向の垂直応力の分布状態は第2図に示されているような形状を呈し、Superstructure と Main Structure との結合部よりやや下方で最大値を有し、その点から上下へ離れるにつれて徐々に減少し、船体の上下端で夫々 0 となるような曲線状の分布をしている。処が今述べた理由で K の値の大体の Order を知るため、簡単にこの分布状態を図中の実線で示されているような直線状におきかえ、両構造の結合線上で頂点を有する三角形の分布であると仮定する。斯様な仮定を用い Superstructure の撓みと Main Structure の撓みとの差は各構造

第2図

4) 上部構造の効きに関する研究，日本造船研究協会，第11研究部会報告，昭和30年9月，にその概略が示されているが実験値の詳細は未発表

の縦曲げに対する中性軸間の垂直距離の変化に等しいと考えると、両構造の結合部での垂直反力と両中性軸間の相対的垂直変位との関係から Superstructure での Stiffness Factor は非常に Rough な近似であるが次式によつて表わす事が出来る。

$$K=2 \left[\int_0^{e_1} \frac{1}{E_1 t_1} \left(1 - \frac{y_1}{h} \right) dy_1 + \int_0^{e_2} \frac{1}{E_2 t_2} \left(1 - \frac{y_2}{D} \right) dy_2 \right]^{-1} \quad (1)$$

但し E_1, E_2 = Superstructure 及び Main Structure の Side を構成する材料の弾性係数

t_1, t_2 = Superstructure 及び Main Structure の Side の有効板厚 (Trans. Member のある時は、

その断面積をも考慮した有効板厚)

h, D = Superstructure 及び Main Structure の高さ

e_1, e_2 = Superstructure 及び Main Structure の中性軸と上甲板との距離

y_1, y_2 = 上甲板より上向き及び下向きにとつた座標

2-3. Superstructure の曲げ計算法

有効断面積及び有効慣性能率並びに Stiffness Factor 等が定まると、第2報で述べられた Deckhouse の曲げ計算法と全く同様な方法で Superstructure の曲げ計算を行う事が出来る。処が Superstructure の場合と Deckhouse の場合との相異の一つは、Deckhouse の時はそれを支持する甲板下に存在する隔壁は、その垂直方向の引張或いは圧縮剛性が Deck のそれに比べて遙かに大であるため、House の曲げ変形に対して非常に大きな影響を及ぼす。処が Superstructure の場合は、Stiffness Factor が大である故隔壁の影響は微小であると考えられる事である。従つてこの場合はその影響を無視する事にする。

もう一つの相異は、上部構造に作用する垂直反力の分布状態の違いである。即ち Deckhouse の場合の如く Stiffness Factor の小なる時は、後で示される (2) 式の中の量 u の値が小さくなり、一般にその場合の反力の分布状態は第3図に示される如く近似的にほぼ2次の拋物線状と見做す事が出来る。処が Superstructure

第3図

の如く Stiffness Factor が大なる場合は一般に u の値が大きくなり、その反力の分布は同図に示されるような形状を呈し、端部附近で大きく中央部では殆ど0に近い場合が普通である。従つて逐次近似計算法に於ける第1近似として仮定される垂力反力の分布を、Deckhouse の場合に用いられたように2次の拋物線状と仮定する事是不適當である故、次のような分布状態を仮定する事にする。

即ち Bleich の論文⁵⁾によれば均一断面を有し、各断面での Stiffness Factor が一定の値を持つ船が、均一曲げ荷重を受ける場合の解が示されている。それ故その解に依つて

$$q_0(x) = q_0 \left[\sin \gamma x \sinh \gamma x + \frac{\cos u \sinh u - \sin u \cosh u}{\cos u \sinh u + \sin u \cosh u} \cdot \cos \gamma x \cosh \gamma x \right] \quad (2)$$

但し

$$u = \gamma l$$

$$\lambda = E_1/E_2$$

$$\gamma = \sqrt[4]{\frac{K}{4E_2} \cdot \frac{1+\mu}{\lambda \alpha_2 I_E + \mu \alpha_1 I_2}}$$

$$\mu = \frac{\lambda I_E + \alpha_1 I_A}{I_2 + \alpha_2 I_A}$$

$$I_A = a^2 \frac{\lambda A_E A_2}{\lambda A_E + A_2}$$

$$a = \alpha_1 a + \alpha_2 a$$

$$l = \text{Superstructure の半長}$$

$$q_0 = \text{任意常数}$$

5) H. H. Bleich: "Nonlinear Distribution of Bending Stresses Due to Distortion of the Cross Section", Journal of Applied Mechanics, Vol. 20, 1953.

I_E, I_2 = Superstructure の有効慣性能率及び Main Structure の慣性能率

A_E, A_2 = Superstructure の有効断面積及び Main Structure の断面積

$\alpha_1 a, \alpha_2 a = A_E$ 及び A_2 の断面の図心から上甲板までの距離

尚上式は I, A 及び K 等がすべて長さ方向に一定値を有する場合の解より導かれたものであるから、第1近似である事及びこれ等の値は γ に対しては上に示された如く4乗根で効く事等を考慮して、各構造に対する I, A 及び K 等は便宜上 Midshipでの値を用いるか、または各構造についての大体の平均値を使用すればよいと思われる。

§ 3. 箱型船体模型試験結果と計算値との比較

以上述べられた計算法による値と実験値とを比較するため、日本造船研究協会第11研究部会に於いて使用された模型⁴⁾の Steel Main Structure に第4図に示される如き長さ 1,500mm, Deck Height 80mm, 板厚 2mm の Aluminium Superstructure を取付け、それに同研究部会で使用された荷重装置を用いて均一曲げ試験を実施した。

第 4 図

第4図は実測された縦歪と、前節で述べられた計算法による縦歪分布とを比較したものである。Shear Lag Effect を考慮する場合は、その有効慣性能率に対する中性軸の位置は長さ方向に変化する故、Stiffness Factor の大きさも長さ方向に変化する。処が本模型は図に示されている如く、Superstructure と Main Structure と

は Bolt で結合されている故、両構造の結合部に於いて垂直方向に引張力が作用する場合と、圧縮力が働く場合とでその変形に対する抵抗が相異し、Stiffness Factor が引張と圧縮とで異なる値を持つ事になる。

従つて引張力が作用する場合は、Bolt の引張による伸び、Wall 下縁の Flange の曲げ変形並びに Wall 及び Side Shell の垂直方向の変形を考慮して Stiffness Factor K を求めた。また圧縮力が働く場合は Wall 及び Side Shell の変形のみを考慮して (1) 式によつてその値を算定した。 K の値が長さ方向に変化する場合は本計算法によつて図式に比較的容易に解く事が出来るが、 K の値が引張と圧縮とで相異なる場合は、引張並びに圧縮が作用する領域を予め正確に定める事が出来ないから、Trial and Error の方法でその領域を定めなければならない。それ故 K が荷重方向によつて変化する場合は非常に面倒になるから、非常に Rough であるが、簡単に引張に対する Stiffness Factor の平均値と圧縮に対するそれとの平均値即ち $K=1.28 \times 10^{-2} E_2$ を用い、それが長さ方向に一定値を有するものと仮定して本計算を行つた。

なお、本計算によつて直接求められる Superstructure の引張歪は夫々の断面に於ける平均歪であるが、本図に示された計算値は Shear Lag Effect を考慮してこれ等の平均歪分布を元の曲線分布に還元して示されたものである。

第4図によれば計算値と実験値は可成り良く合致しており、 u が大なる場合には K に対して上に述べられたような Rough な仮定を用いても可成り良い近似を与える事が判る。なお第2報で示された長さ 1,500mm の Deckhouse の模型に対する u の値は約 1.13 であつたが、本模型では以上の計算に用いられた平均の K を仮定すれば u の値は約 5.5 となる。

§ 4. 上部構造の曲げに関する略算法

Stiffness Factor が大きく、上部構造が長い場合は、中央部に於けるその曲率は、主構造の曲率に一致する。従つて簡単な計算法として上部構造及び主構造がすべての断面に於いて同じ曲率を持つものと仮定し、模型全体を One Beam と見做して計算を行い、Two Beam としての前節での計算値と比較した。

第5図に示されている実線は前節で示された Two Beam としての計算値を示しており、鎖線は One Beam としての Elementary Beam Theory による値を示したものである。又点線は上部構造に於ける Shear Lag Effect を考慮し、その有効断面積 A_E 並びに有効慣性能率 I_E 等を用いて全断面についての有効慣性能率を求め、これを用いて Beam Theory により各点の平均歪を算定し、その歪を Shear Lag を考慮して元の分布に還元したものである。即ち全断面の有効慣性能率は次式で与えられる。

第 5 図

$$I = I_2 + \lambda I_E + A_2 \zeta (e_2 + a_E) \quad (3)$$

$$\text{但し} \quad \zeta = \lambda A_E (e_2 + e_E) / (\lambda A_E + A_2)$$

a_E = 上部構造の有効断面積の図心と上甲板との距離

同図によれば Shear Lag Effect を考慮せる One Beam Theory による計算値は中央断面及び中央から約 $l/3$ (l は上部構造の半長) 離れた断面では Two Beam Theory によるものと殆ど完全に一致しており, 上部構造の端及び端から約 $l/3$ 離れた断面では少し差が認められる。又 Elementary Beam Theory による値は中央断面では他の方法によるものと余り差が認められないが, 他の断面では可成りの差異がある。

これ等の略算法が適用し得る条件について考察する。One Beam Theory が成立つという事は, 今の場合は考慮している断面に於いて両構造の曲率が一致するという事であり, これに関しては Bleich の計算結果⁹⁾ によれば, その成立条件は前述の u の大きさに左右される事が示されている。又 Shear Lag Effect の大小は上部構造の寸法比即ち l/B の大きさに関係する。従つてこれ等の事を考え合せると略算法の適用範囲は大体次のようであると考えられる。

i) Shear Lag Effect を考慮せる One Beam Theory

中央断面で適用可能 $u > 2.5$

中央部 l 間で適用可能 $u > 5$

ii) Elementary Beam Theory

中央断面で適用可能 $u > 2.5, l/B > 5$

中央部 l 間で適用可能 $u > 5, l/B > 10$

本模型に於いては $u \doteq 5.5$ であるので Superstructure の中央部 l 間ではその曲率は Main Structure の曲率に一致しており, 従つて Shear Lag Effect を考慮せる One Beam Theory と Two Beam Theory とは合致している。尨がこの Superstructure では $l/B = 2.68$ であるため, 中央断面ではその有効断面積比は第 1 図から判るように約 88% であり, 中央部に於いても Shear Lag Effect を考慮しなければ多少誤差が生ずる事が判る。

§ 5. 結 言

以上, 上部構造の有効断面積の計算値と実験値とを比較して可成りよく一致する事を確め, Superstructure の Stiffness Factor の算定法を導くと共に, これ等の値を用いて Aluminium Superstructure の曲げ試験結果を解析し, 可成り満足す可き成果が得られた, 又船全体を One Beam として計算し得る条件を調べ, その場合の略算法を示し, u が大なる場合は近似的に Shear Lag を考慮せる One Beam Theory を用いる事が出来, 更に l/B も大なる時は Elementary Beam Theory が適用出来る事を示した。

なお 2 層以上の上部構造に対する有効断面積の評価法, 或いは Side 及び Deck に設けられた開口の影響等, 多くの未解決の問題が残されているが, これ等に対しては引続き研究を行う予定である。

終りに本理論の計算を担当された助手上田幸雄君並びに大学院学生安川度君及び模型試験を担当された助手福岡広行君に深く感謝する。